# AsciiDoc リファレンス

## Contributor's Guide

NetApp
February 06, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/contribute/asciidoc_syntax.html on February 06, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

AsciiDoc リファレンス . . . . . 1
基本 . . . . . 1
高度な機能 . . . . . 5

# AsciiDoc リファレンス

AsciiDoc は、マークダウンに似た軽量のマークアップ言語です。標準の Markdown よりも AsciiDoc を選択した理由は、デフォルトの機能がさらに充実しているためです。さらにパワフルなのに、使いやすさも変わりません。AsciiDoc での執筆を開始するには、以下のセクションを参照してください。

を参照してください "AsciiDoctor ユーザーマニュアル" を参照してください。

## 基本

ドキュメントの更新を簡単に投稿するには、いくつかの点を知っておく必要があります。

### 見出し

```
= Page title
== Level 1 section
=== Level 2 section
==== Level 3 section
===== Level 4 section
```

ページタイトルは 1 つしか設定できませんが、複数のセクションタイトルを設定できます。たとえば、レベル 2 および 3 のセクションを含むレベル 1 のセクションが 3 つあるとします。

```
= Page title
== Level 1 section
=== Level 2 section
== Level 1 section
== Level 1 section
=== Level 2 section
==== Level 3 section
```

### 太字

```
*Text*
```

### 斜体

```
_Text_
```

## 箇条書きリスト

```
* Item 1
+
Continuation text for the previous list item.

* Item 2
** Item 2a

* Item 3
```

+ はリストの続きです。テキストはリストアイテムとインラインに保持されます。+ を省略すると、その行の書式設定に影響します。

## ラベル付きリスト

```
Item 1::
Description 1

Item 2::
Description 2
```

または

```
[horizontal]
Item 1::
Description 1

Item 2::
Description 2
```

項目 1 の上に [horizontal] を追加すると、ラベルと概要が同じ行に表示されます。これは、簡単な説明をしていれば問題ありません。

- 例（ [horizontal]* を使用しない場合）

  項目 **1**
  : 概要 1.

  項目 **2**
  : 概要 2.

- 例に [horizontal]* を指定します

項目 **1**

概要 1.

項目 **2**

概要 2.

## 手順

```
.Steps

. Step 1

. Step 2
+
Info for step 2

. Step 3
.. Step 3a
.. Step 3b

. Step 4
```

+ はリストの続きです。テキストはリストアイテムとインラインに保持されます。+ を省略すると、その行の書式設定に影響します。

## イメージ

```
image:file.png["alt text"]
```

*alt text* は代替テキストを意味します。ページに表示されるイメージについて説明します。主な用途は、スクリーンリーダーを使用する視覚障害のあるユーザーです。

2 つの注意：

1. カンマのような句読点は、コンテンツを AsciiDoc から HTML に変換する機能に影響を与える可能性があるため、 alt テキストを引用符で囲むことをお勧めします。
2. 。 "AsciiDoctor のドキュメント" ブロックするイメージ _ は _ コロン： `image::file.png` を付けた単独の行に置く必要があることを指定します

   しかし、上に示すように、コロンを 1 つ使用することを好みます。1 つのコロンを使用した方が同じ結果になり、社内ツールを使用した方が効果的です。

## ビデオ

YouTube でホスト：

```
video::id[youtube]
```

GitHub でローカルにホスト：

```
video::https://docs.netapp.com/ja-jp/contribute//media/file.mp4
```

## リンク

使用する構文は、リンク先によって異なります。

- [外部サイトへのリンク]
- [同じページ上のセクションにリンクします]
- [ドキュメント内の別のページへのリンク]

外部サイトへのリンク

```
url[link text^]
```

^ をクリックすると、リンクが新しいブラウザタブで開きます。

同じページ上のセクションにリンクします

```
<<section_title>>
```

例：

```
For more details, see <<Headings>>.
```

リンクテキストには、セクションタイトル以外の内容を指定できます。

```
<<section_title,Different link text>>
```

例：

```
<<Headings,Learn the syntax for headings>>.
```

ドキュメント内の別のページへのリンク

ファイルは同じ GitHub リポジトリにある必要があります。

```
xref:{relative_path}<file_name>.html[Link text]
```

ファイル内のセクションに直接リンクするには、ハッシュ（#）とセクションのタイトルを追加します。

```
xref:{relative_path}<file_name>.html#<section-name-using-dashes-and-all-
lower-case>[Link text]
```

例：

```
xref:{relative_path}style.html#use-simple-words[Use simple words]
```

### メモ、ヒント、および注意

メモ、ヒント、または注意事項を使用して、特定の記述に注意を払う必要がある場合があります。次のようにフォーマットします。

```
NOTE: text

TIP: text

CAUTION: text
```

これらは慎重に使用してください。メモやヒントがいっぱいのページは作成したくありません。それらはすることをより少なく意味をなされる。

AsciiDoc のコンテンツが HTML に変換された場合、次のように表示されます。

これはメモです。読者が知る必要があるかもしれない追加情報を含んでいる。

ヒントは、ユーザーが何かをしたり、何かを理解したりするのに役立つ情報を提供します。

注意は、読者に注意して行動するように促すものです。この手順はまれに使用してください。

## 高度な機能

新しいコンテンツを作成する場合は、このセクションで詳細を確認してください。

## 文書ヘッダー

各 AsciiDoc ファイルには、 2 種類のヘッダーが含まれています。1 つ目は GitHub 用で、 2 つ目は AsciiDoctor 用で、 AsciiDoc のコンテンツを HTML に変換する発行ツールです。

GitHub ヘッダーは、 .adoc ファイルの最初のコンテンツセットです。次の項目を含める必要があります。

```
---
sidebar: sidebar
permalink: <file_name>.html
keywords: keyword1, keyword2, keyword3, keyword4, keyword5
summary: "A summary."
---
```

キーワードと概要は、検索結果に直接影響します。実際には、サマリー自体が検索結果に表示されます。使いやすくなっていることを確認してください。ベストプラクティスは、概要をリード段落に反映させることです。

> 引用符で要約を囲むことをお勧めします。句読点のようにコロンは、コンテンツを AsciiDoc から HTML に変換する機能に影響する可能性があるためです。

次のヘッダーは、ドキュメントタイトルのすぐ下に表示されます（を参照） [見出し]）。このヘッダーには次のものが含まれている必要があり

```
:hardbreaks:
:icons: font
:linkattrs:
:relative_path: ./
:imagesdir: {root_path}{relative_path}./media/
```

この見出しのパラメータには触れなくてもかまいません。貼り付けて、忘れてください。

## 行送りの段落

ドキュメントタイトルの下に表示される最初の段落には、そのすぐ上に次の構文が含まれている必要があります。

```
[.lead]
This is my lead paragraph for this content.
```

[.lead] は CSS フォーマットを行の段落に適用します。行の段落には、それに続くテキストとは異なる書式が設定されています。

## 表

基本テーブルの構文は次のとおりです。

```
[cols=2*,options="header",cols="25,75"]
|===
| heading column 1
| heading column 2
| row 1 column 1 | row 1 column 2
| row 2 column 1 | row 2 column 2
|===
```

テーブルをフォーマットする方法には、 _ 多 _ 種類の方法があります。を参照してください "AsciiDoctor ユーザーマニュアル" を参照してください。

> セルに箇条書きのような書式設定されたコンテンツが含まれている場合は、書式設定を有効にするために列ヘッダーに「 A 」を追加することをお勧めします。例： [cols="2 、 4a" options="header"]

"表の例については、『 AsciiDoc Syntax Quick Reference 』を参照してください"。

## タスクの見出し

タスクの実行方法を説明している場合は、手順を開始する前に概要情報を含めることができます。また、手順の完了後に何をすべきかを説明しなければならない場合もあります。その場合は、ヘッダーを使用して情報を整理することをお勧めします。これにより、スキャンが可能になります。

必要に応じて、次の見出しを使用します。

必要なもの

_ ユーザーがタスクを完了するために必要な情報 _

このタスクについて

_ このタスクについてユーザーが知っておく必要がある追加のコンテキスト情報 _

手順

_ タスクを完了するための個別のステップ。 _

次の手順

ユーザーが次に行うべきこと _

それぞれにが含まれている必要があります。テキストの直前に次のように表示されます。

```
.What you'll need
.About this task
.Steps
.What's next?
```

この構文は、太字のテキストを大きなフォントで適用します。

## コマンド構文

コマンド入力を指定する場合は、等幅フォントを適用するためにコマンドを「」で囲みます。

```
`volume show -is-encrypted true`
```

次のように表示されます。

volume show -is-encrypted true と表示されます

コマンドの出力やコマンド例には、次の構文を使用します。

```
----
cluster2::> volume show -is-encrypted true

Vserver  Volume  Aggregate  State  Type  Size  Available  Used
-------  ------  ---------  -----  ----  -----  --------- ----
vs1      vol1    aggr2     online    RW  200GB    160.0GB  20%
----
```

4 本のダッシュを使用して、一緒に表示するテキストの行を個別に入力できます。結果は次のとおりです。

```
cluster2::> volume show -is-encrypted true

Vserver  Volume  Aggregate  State  Type  Size  Available  Used
-------  ------  ---------  -----  ----  -----  --------- ----
vs1      vol1    aggr2     online    RW  200GB    160.0GB  20%
```

## 変数テキスト

コマンドおよびコマンド出力では、変数テキストをアンダースコアで囲み、イタリック体を適用します。

```
`vserver nfs modify -vserver _name_ -showmount enabled`
```

このコマンドと変数テキストは次のようになります。

vserver nfs modify -vserver_name_ - showmount enabled `

現在のところ、アンダースコアはコード構文の強調表示ではサポートされていません。

## コード構文の強調表示

コード構文の強調表示により、最も一般的な言語をドキュメント化するための開発者向け解決策が提供されます。

- 出力例 1 *

```
POST https://netapp-cloud-account.auth0.com/oauth/token
Header: Content-Type: application/json
Body:
{
                "username": "<user_email>",
                "scope": "profile",
                "audience": "https://api.cloud.netapp.com",
                "client_id": "UaVhOIXMWQs5i1WdDxauXe5Mqkb34NJQ",
                "grant_type": "password",
                "password": "<user_password>"
}
```

- 出力例 2 *

```
[
    {
        "header": {
            "requestId": "init",
            "clientId": "init",
            "agentId": "init"
        },
        "payload": {
            "init": {}
        },
        "id": "5801"
    }
]
```

- サポートされている言語 *
- bash
- カール
- HTTPS

- JSON
- PowerShell
- パペット
- Python
- YAML
- 実装 *

次の構文をコピーして貼り付け、サポートされている言語とコードを追加します。

```
[source,<language>]
<code>
```

例：

```
[source,curl]
curl -s https:///v1/ \
-H accept:application/json \
-H "Content-type: application/json" \
-H api-key: \
-H secret-key: \
-X [GET,POST,PUT,DELETE]
```

## コンテンツの再利用

複数のページにまたがって繰り返されるコンテンツがある場合は、簡単に一度作成して、それらのページ間で再利用できます。再利用は、同じリポジトリ内および複数のリポジトリ間で可能です。その仕組みをご紹介します。

1. リポジトリ内に _include という名前のフォルダを作成します

   "たとえば、 Cloud Tiering リポジトリを確認します"。

2. そのフォルダに、再利用するコンテンツを含む .adoc ファイルを追加します。

   文、リスト、テーブル、 1 つ以上のセクションなどを指定できます。ファイルに他のものを含めないでください。ヘッダや何もありません。

3. 次に、そのコンテンツを再利用したいファイルに移動します。
4. _Same _GitHub リポジトリ内のコンテンツを再利用する場合は ' 行ごとに次の構文を使用します

   ```
   include::_include/<filename>.adoc[]
   ```

   例：

```
 include::_include/s3regions.adoc[]
. _different _repository
```
内のコンテンツを再利用する場合は、行に対して次の構文を単独で使用します。

```
include::https://raw.githubusercontent.com/NetAppDocs/<reponame>/main/_i
nclude/<filename>.adoc[]
```

例：

```
include::https://raw.githubusercontent.com/NetAppDocs/cloud-
tiering/main/_include/s3regions.adoc[]
```

これで完了です。

include ディレクティブの詳細については、 "『 AsciiDoctor User Manual 』を参照してください"。

著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。