AsciiiDoc 참조

Contributor's Guide

NetApp
February 06, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/contribute/asciidoc_syntax.html on February 06, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

AsciiiDoc 참조 1
기본 사항 1
고급 항목 5

AsciiiDoc 참조

AsciiiDoc는 Markdown과 유사한 간단한 마크업 언어입니다. 표준 Markdown 대신 AsciiiDoc를 선택했습니다. 이 제품은 더 많은 기본 기능을 제공하기 때문입니다. 더 강력하지만 사용도 간편합니다. 아래 섹션을 참조하여 AsciiiDoc에 쓰기를 시작하십시오.

를 참조하십시오 "AsciiDoctor 사용 설명서" 추가 도움말을 참조하십시오.

기본 사항

간단한 문서 업데이트를 위해 몇 가지 사항을 알고 있어야 합니다.

제목

```
= Page title
== Level 1 section
=== Level 2 section
==== Level 3 section
===== Level 4 section
```

페이지 제목은 하나만 지정할 수 있지만 섹션 제목은 여러 개일 수 있습니다. 예를 들어, 레벨 2 및 레벨 3 섹션이 포함된 레벨 1 섹션 3개가 있을 수 있습니다.

```
= Page title
== Level 1 section
=== Level 2 section
== Level 1 section
== Level 1 section
=== Level 2 section
==== Level 3 section
```

굵은 텍스트

```
*Text*
```

기울임꼴 텍스트

```
_Text_
```

글머리 기호 목록

```
* Item 1
+
Continuation text for the previous list item.

* Item 2
** Item 2a

* Item 3
```

는 목록 연속입니다. 이 경우 텍스트가 목록 항목과 인라인 상태로 유지됩니다. 를 생략하면 해당 줄의 서식에 영향을 줍니다.

라벨이 붙은 목록

```
Item 1::
Description 1

Item 2::
Description 2
```

또는

```
[horizontal]
Item 1::
Description 1

Item 2::
Description 2
```

항목 1 위에 [horizontal](수평)을 추가하면 레이블과 설명이 같은 줄에 나타납니다. 아주 짧은 설명을 할 때 잘 작동합니다.

- [수평] * 가 없는 예

  항목 **1**
  : 설명 1

  항목 **2**
  : 설명 2

- [수평] * 의 예

항목 **1**

설명 1

항목 **2**

설명 2

단계

```
.Steps

. Step 1

. Step 2
+
Info for step 2

. Step 3
.. Step 3a
.. Step 3b

. Step 4
```

는 목록 연속입니다. 이 경우 텍스트가 목록 항목과 인라인 상태로 유지됩니다. 를 생략하면 해당 줄의 서식에 영향을 줍니다.

이미지

```
image:file.png["alt text"]
```

alt text_는 대체 텍스트를 의미합니다. 페이지에 표시되는 이미지를 설명합니다. 주요 용도는 화면 판독기를 사용하는 시각 장애가 있는 사용자를 위한 것입니다.

참고 사항 2개:

1. 쉼표와 같은 문장 부호는 콘텐츠를 AsciiiDoc에서 HTML로 변환하는 기능에 영향을 줄 수 있으므로 Alt 텍스트를 따옴표로 묶는 것이 좋습니다.
2. 를 클릭합니다 "AsciiDoctor 문서" _block images_는 _two_콜론('image::file.png')과 함께 자체 행에 있어야 한다고 기술하십시오

   그러나 위에 표시된 것처럼 한 개의 콜론을 사용하는 것이 좋습니다. 하나의 콜론을 사용하면 동일한 결과가 도출되며 내부 도구에서 더 잘 작동합니다.

비디오

YouTube에서 호스팅됨:

```
video::id[youtube]
```

GitHub에서 로컬로 호스팅:

```
video::https://docs.netapp.com/ko-kr/contribute//media/file.mp4
```

링크

사용해야 하는 구문은 연결할 내용에 따라 다릅니다.

- 외부 사이트에 대한 링크입니다
- 같은 페이지의 섹션에 대한 링크입니다
- 문서의 다른 페이지에 대한 링크입니다

외부 사이트에 대한 링크입니다

```
url[link text^]
```

^는 새 브라우저 탭에서 링크를 엽니다.

같은 페이지의 섹션에 대한 링크입니다

```
<<section_title>>
```

예를 들면 다음과 같습니다.

```
For more details, see <<Headings>>.
```

링크 텍스트는 섹션 제목 이외의 다른 텍스트가 될 수 있습니다.

```
<<section_title,Different link text>>
```

예를 들면 다음과 같습니다.

```
<<Headings,Learn the syntax for headings>>.
```

문서의 다른 페이지에 대한 링크입니다

파일이 동일한 GitHub 저장소에 있어야 합니다.

```
xref:{relative_path}<file_name>.html[Link text]
```

파일의 섹션에 직접 연결하려면 해시(#)와 섹션의 제목을 추가합니다.

```
xref:{relative_path}<file_name>.html#<section-name-using-dashes-and-all-
lower-case>[Link text]
```

예를 들면 다음과 같습니다.

```
xref:{relative_path}style.html#use-simple-words[Use simple words]
```

참고, 팁 및 주의

메모, 팁 또는 주의 문구를 사용하여 특정 문장에 주의를 기울여야 할 수 있습니다. 다음과 같이 형식을 지정합니다.

```
NOTE: text

TIP: text

CAUTION: text
```

이러한 각 항목은 조금만 사용하십시오. 노트와 팁이 가득 찬 페이지는 만들지 않아도 됩니다. 그렇게 하면 의미가 떨어집니다.

AsciiiiDoc 콘텐츠를 HTML로 전환할 때 각 내용이 어떻게 보이는지 살펴보겠습니다.

이것은 참고입니다. 여기에는 독자가 알아야 할 추가 정보가 포함되어 있습니다.

팁은 사용자가 무언가를 하거나 무언가를 이해하는 데 도움이 되는 유용한 정보를 제공합니다.

주의할 경우 독자는 신중하게 행동하도록 조언합니다. 이 기능은 드문 경우에 사용합니다.

고급 항목

새 콘텐츠를 작성하는 경우 이 섹션에서 몇 가지 세부적인 내용을 검토할 수 있습니다.

문서 머리글

각 AsciiDoc 파일에는 두 가지 유형의 헤더가 포함되어 있습니다. 첫 번째는 GitHub를 위한 것이고 두 번째는 AsciiiDoc 콘텐츠를 HTML로 전환하는 게시 도구인 AsciiDoctor를 위한 것입니다.

GitHub 헤더는 .adoc 파일의 첫 번째 콘텐츠 세트입니다. 여기에는 다음이 포함되어야 합니다.

```
---
sidebar: sidebar
permalink: <file_name>.html
keywords: keyword1, keyword2, keyword3, keyword4, keyword5
summary: "A summary."
---
```

키워드 및 요약은 검색 결과에 직접 영향을 줍니다. 실제로 검색 결과에 요약 자체가 표시됩니다. 사용자 편의성이 있는지 확인해야 합니다. 모범 사례는 요약 내용이 리드 단락에 반영되도록 하는 것입니다.

> 콜론과 같은 문장 부호는 콘텐츠를 AsciiiDoc에서 HTML로 변환하는 기능에 영향을 줄 수 있으므로 요약은 따옴표로 묶는 것이 좋습니다.

다음 머리글은 문서 제목 바로 아래에 표시됩니다(참조) [제목])를 클릭합니다. 이 헤더에는 다음이 포함되어야 합니다.

```
:hardbreaks:
:icons: font
:linkattrs:
:relative_path: ./
:imagesdir: {root_path}{relative_path}./media/
```

이 머리글의 매개 변수를 터치할 필요는 없습니다. 그냥 붙여넣고 잊어버리면 됩니다.

리드 단락

문서 제목 아래에 나타나는 첫 번째 단락에는 바로 위에 다음 구문이 포함되어야 합니다.

```
[.lead]
This is my lead paragraph for this content.
```

[.lead] 뒤에 오는 텍스트와 다른 형식의 CSS 서식을 리드 단락에 적용합니다.

표

기본 테이블에 대한 구문은 다음과 같습니다.

```
[cols=2*,options="header",cols="25,75"]
|===
| heading column 1
| heading column 2
| row 1 column 1 | row 1 column 2
| row 2 column 1 | row 2 column 2
|===
```

테이블의 서식을 지정하는 방법은 _many_가지가 있습니다. 을 참조하십시오 "AsciiDoctor 사용 설명서" 추가 도움말을 참조하십시오.

> 셀에 글머리 기호 목록과 같은 서식이 지정된 콘텐츠가 포함된 경우 열 머리글에 "A"를 추가하여 서식을 지정하는 것이 좋습니다. 예: [cols="2,2,4a" 옵션="header"]

"자세한 표 예제는 AsciiiDoc 구문 빠른 참조 를 참조하십시오".

작업 제목

작업을 수행하는 방법을 설명하는 경우 단계를 시작하기 전에 소개 정보를 포함할 수 있습니다. 단계를 완료한 후 수행해야 할 작업을 말해야 할 수도 있습니다. 이 경우, 스캔을 가능하게 하는 헤더를 사용하여 해당 정보를 구성하는 것이 가장 좋습니다.

필요에 따라 다음 제목을 사용합니다.

필요한 것

_ 사용자가 작업을 완료하는 데 필요한 정보입니다. _

이 작업에 대해

_ 사용자가 이 작업에 대해 알아야 할 일부 추가 컨텍스트 정보입니다. _

단계

_ 작업을 완료하기 위한 개별 단계. _

다음 단계

_ 사용자가 다음에 수행해야 하는 작업. _

각 항목은 을 포함해야 합니다. 텍스트 바로 앞에 다음과 같이 표시됩니다.

```
.What you'll need
.About this task
.Steps
.What's next?
```

이 구문은 큰 글꼴로 굵은 텍스트를 적용합니다.

명령 구문

명령어 입력 시, 'Monospace 폰트 적용:

```
`volume show -is-encrypted true`
```

다음과 같은 모양이 나타납니다.

볼륨 쇼는 암호화된 사실이다

명령 출력 또는 명령 예는 다음 구문을 사용합니다.

```
----
cluster2::> volume show -is-encrypted true

Vserver  Volume  Aggregate  State  Type  Size  Available  Used
-------  ------  ---------  -----  ----  -----  --------- ----
vs1      vol1    aggr2     online    RW  200GB    160.0GB  20%
----
```

대시 4개를 사용하면 서로 다른 텍스트 줄을 입력할 수 있습니다. 그 결과는 다음과 같습니다.

```
cluster2::> volume show -is-encrypted true

Vserver  Volume  Aggregate  State  Type  Size  Available  Used
-------  ------  ---------  -----  ----  -----  --------- ----
vs1      vol1    aggr2     online    RW  200GB    160.0GB  20%
```

변수 텍스트

명령 및 명령 출력에서 변수 텍스트를 밑줄로 묶고 기울임꼴을 적용합니다.

```
`vserver nfs modify -vserver _name_ -showmount enabled`
```

이 명령과 변수 텍스트는 다음과 같습니다.

'vserver nfs modify -vserver_name_-showmount enabled'

> 밑줄은 현재 코드 구문 강조 표시로는 지원되지 않습니다.

코드 구문 강조 표시

코드 구문 강조 표시는 가장 널리 사용되는 언어를 문서화하는 개발자 중심의 솔루션을 제공합니다.

- 출력 예 1 *

```
POST https://netapp-cloud-account.auth0.com/oauth/token
Header: Content-Type: application/json
Body:
{
                "username": "<user_email>",
                "scope": "profile",
                "audience": "https://api.cloud.netapp.com",
                "client_id": "UaVhOIXMWQs5i1WdDxauXe5Mqkb34NJQ",
                "grant_type": "password",
                "password": "<user_password>"
}
```

- 출력 예 2 *

```
[
    {
        "header": {
            "requestId": "init",
            "clientId": "init",
            "agentId": "init"
        },
        "payload": {
            "init": {}
        },
        "id": "5801"
    }
]
```

- 지원되는 언어 *
- Bash
- 말림
- HTTPS
- JSON을 참조하십시오
- PowerShell을 사용합니다
- 인형
- 파이썬
- YAML
- 구현 *

다음 구문을 복사하여 붙여 넣은 다음 지원되는 언어와 코드를 추가합니다.

```
[source,<language>]
<code>
```

예를 들면 다음과 같습니다.

```
[source,curl]
curl -s https:///v1/ \
-H accept:application/json \
-H "Content-type: application/json" \
-H api-key: \
-H secret-key: \
-X [GET,POST,PUT,DELETE]
```

컨텐츠 재사용

여러 페이지에 걸쳐 반복되는 콘텐츠 청크가 있는 경우 한 번 손쉽게 작성한 다음 해당 페이지 전체에서 다시 사용할 수 있습니다. 재사용은 동일한 리포지토리 내에서 여러 리포지토리에서 가능합니다. 작동 방식은 다음과 같습니다.

1. 리포지터리에 _include라는 이름의 폴더를 만듭니다

   "예를 들어, Cloud Tiering 저장소를 살펴보겠습니다".

2. 다시 사용할 콘텐츠가 포함된 .adoc 파일을 해당 폴더에 추가합니다.

   문장, 목록, 표, 하나 이상의 섹션 등이 될 수 있습니다. 파일에 다른 어떤 것도 포함시키지 마십시오. 머리글이나 다른 것은 없습니다.

3. 이제 해당 콘텐츠를 다시 사용할 파일로 이동합니다.
4. _Same_GitHub 리포지토리 내에서 콘텐츠를 재사용하는 경우, 한 줄에 다음 구문을 사용합니다.

   ```
   include::_include/<filename>.adoc[]
   ```

   예를 들면 다음과 같습니다.

   ```
    include::_include/s3regions.adoc[]
   . _different_repository에서 콘텐츠를 재사용하는 경우 한 줄에 다음 구문을 사용합니다.
   ```

   ```
   include::https://raw.githubusercontent.com/NetAppDocs/<reponame>/main/_i
   nclude/<filename>.adoc[]
   ```

   예를 들면 다음과 같습니다.

```
include::https://raw.githubusercontent.com/NetAppDocs/cloud-
tiering/main/_include/s3regions.adoc[]
```

바로 그겁니다!

Include 지시문에 대한 자세한 내용을 보려면 "AsciiDoctor 사용 설명서를 확인하십시오".

저작권 정보

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. 미국에서 인쇄된 본 문서의 어떠한 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(복사, 녹음, 녹화 또는 전자 검색 시스템에 저장하는 것을 비롯한 그래픽, 전자적 또는 기계적 방법)으로도 복제될 수 없습니다.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 '있는 그대로' 제공되며 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여(이에 제한되지 않음) 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 영업 중단을 포함하여(이에 국한되지 않음), 이 소프트웨어의 사용으로 인해 발생하는 모든 직접 및 간접 손해, 우발적 손해, 특별 손해, 징벌적 손해, 결과적 손해의 발생에 대하여 그 발생 이유, 책임론, 계약 여부, 엄격한 책임, 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)와 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이와 같은 손실의 발생 가능성이 통지되었다 하더라도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구매의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허, 해외 특허 또는 출원 중인 특허로 보호됩니다.

제한적 권리 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.227-7013(2014년 2월) 및 FAR 52.227-19(2007년 12월)의 기술 데이터-비상업적 품목에 대한 권리(Rights in Technical Data -Noncommercial Items) 조항의 하위 조항 (b)(3)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

여기에 포함된 데이터는 상업용 제품 및/또는 상업용 서비스(FAR 2.101에 정의)에 해당하며 NetApp, Inc.의 독점 자산입니다. 본 계약에 따라 제공되는 모든 NetApp 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어는 본질적으로 상업용이며 개인 비용만으로 개발되었습니다. 미국 정부는 데이터가 제공된 미국 계약과 관련하여 해당 계약을 지원하는 데에만 데이터에 대한 전 세계적으로 비독점적이고 양도할 수 없으며 재사용이 불가능하며 취소 불가능한 라이센스를 제한적으로 가집니다. 여기에 제공된 경우를 제외하고 NetApp, Inc.의 사전 서면 승인 없이는 이 데이터를 사용, 공개, 재생산, 수정, 수행 또는 표시할 수 없습니다. 미국 국방부에 대한 정부 라이센스는 DFARS 조항 252.227-7015(b)(2014년 2월)에 명시된 권한으로 제한됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 http://www.netapp.com/TM에 나열된 마크는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.