管理系统日志

SANtricity 11.7

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/e-series-santricity/sm-settings/view-audit-log-activity.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

管理系统日志 1
查看审核日志活动 1
定义审核日志策略 2
从审核日志中删除事件 3
为审核日志配置系统日志服务器 4
编辑审核日志记录的系统日志服务器设置 5

管理系统日志

查看审核日志活动

通过查看审核日志、具有安全管理员权限的用户可以监控用户操作、身份验证失败、无效登录尝试以及用户会话生命周期。

您必须使用包含安全管理员权限的用户配置文件登录。否则、不会显示访问管理功能。

步骤

1. 选择菜单：设置[访问管理]。
2. 选择"Audit Log"选项卡。

   审核日志活动以表格形式显示、其中包括以下信息列：

   - 日期/时间-存储阵列检测到事件的时间戳(GMT)。
   - 用户名-与事件关联的用户名。对于存储阵列上的任何未经身份验证的操作、"N/A"将显示为用户名。未经过身份验证的操作可能由内部代理或其他机制触发。
   - 状态代码—操作的HTTP状态代码(200、400等)以及与事件关联的描述性文本。
   - "已访问**URL"**-完整URL (包括主机)和查询字符串。
   - 客户端**IP**地址-与事件关联的客户端的IP地址。
   - 源—与事件关联的日志记录源、可以是System Manager、CLI、Web服务或支持Shell。
3. 使用审核日志页面上的选项可查看和管理事件。

示例 **1.** 选择详细信息

选择	**Description**
显示事件	按日期范围(过去24小时、过去7天、过去30天或自定义日期范围)显示的限制事件。
筛选器	限制按字段中输入的字符显示的事件。请使用引号("")来精确匹配字词、输入`或`返回一个或多个字词、或者输入短划线(-)来省略字词。
刷新	选择*刷新*可将页面更新为最新事件。
查看/编辑设置	选择*查看/编辑设置*以打开一个对话框、在此可以指定完整的日志策略以及要记录的操作级别。
删除事件	选择*删除*以打开一个对话框、在此可以从页面中删除旧事件。
显示/隐藏列	单击*显示/隐藏*列图标 可选择其他列以显示在表中。其他列包括： • 方法- HTTP方法(例如POST、GET、DELETE等)。 • 已执行命令行界面命令—为安全命令行界面请求执行的命令行界面命令(语法)。 • 命令行界面返回状态—命令行界面状态代码或客户端请求输入文件。 • *符号操作步骤 *—符号操作步骤 已执行。 • * SSH事件类型*-安全Shell (SSH)事件类型、例如login、logout和login_fail。 • * SSH会话PID*—SSH会话的进程ID号。 • * SSH会话持续时间*-用户登录的秒数。
切换列筛选器	单击*切换*图标 打开每个列的筛选字段。在列字段中输入字符、以限制这些字符显示的事件。再次单击图标以关闭筛选字段。
撤消更改	单击*撤消*图标 以将此表恢复为默认配置。
导出	单击*导出*将表数据保存到逗号分隔值(CSV)文件。

定义审核日志策略

您可以更改覆盖策略以及审核日志中记录的事件类型。

您必须使用包含安全管理员权限的用户配置文件登录。否则、不会显示访问管理功能。

此任务介绍如何更改审核日志设置、其中包括用于覆盖旧事件的策略以及用于记录事件类型的策略。

步骤

1. 选择菜单：设置[访问管理]。
2. 选择*审核日志*选项卡。
3. 选择*查看/编辑设置*。

   此时将打开审核日志设置对话框。

4. 更改覆盖策略或记录的事件类型。

   示例 **2.** 字段详细信息

正在设置 ...	**Description**
覆盖策略	确定达到最大容量时用于覆盖旧事件的策略： • 允许在审核日志已满时覆盖审核日志中最早的事件-当审核日志达到50、000条记录时覆盖旧事件。 • 需要手动删除审核日志事件-指定不会自动删除事件；而是以设置的百分比显示阈值警告。必须手动删除事件。 ⓘ 如果禁用了覆盖策略、并且审核日志条目达到最大限制、则没有安全管理员权限的用户将无法访问System Manager。要还原没有安全管理员权限的用户的系统访问权限、分配有安全管理员角色的用户必须删除旧事件记录。 ⓘ 如果为归档审核日志配置了系统日志服务器、则覆盖策略不适用。
要记录的操作级别	确定要记录的事件类型： • 仅记录修改事件-仅显示用户操作涉及在系统中进行更改的事件。 • 记录所有修改和只读事件-显示所有事件、包括涉及读取或下载信息的用户操作。

5. 单击 * 保存 * 。

从审核日志中删除事件

您可以清除旧事件的审核日志、从而使搜索事件更易于管理。删除后、您可以选择将旧事件保存到CSV (逗号分隔值)文件中。

您必须使用包含安全管理员权限的用户配置文件登录。否则、不会显示访问管理功能。

步骤

1. 选择菜单：设置[访问管理]。
2. 选择*审核日志*选项卡。
3. 选择 * 删除 * 。

   此时将打开删除审核日志对话框。

4. 选择或输入要删除的最旧事件的数量。
5. 如果要将已删除的事件导出到CSV文件(建议)、请保持选中状态。在下一步中单击*删除*时、系统将提示您输入文件名和位置。否则、如果您不想将事件保存到CSV文件、请单击复选框以取消选中它。
6. 单击 * 删除 * 。

   此时将打开确认对话框。

7. 在字段中键入`delete`、然后单击*删除*。

   最早的事件将从审核日志页面中删除。

为审核日志配置系统日志服务器

如果要将审核日志归档到外部系统日志服务器、则可以配置该服务器与存储阵列之间的通信。建立连接后、审核日志会自动保存到系统日志服务器。

开始之前

- 您必须使用包含安全管理员权限的用户配置文件登录。否则、不会显示访问管理功能。
- 系统日志服务器地址、协议和端口号必须可用。服务器地址可以是完全限定域名、IPv4地址或IPv6地址。
- 如果您的服务器使用安全协议(例如TLS)、则本地系统上必须具有证书颁发机构(CA)证书。CA证书用于标识服务器和客户端之间安全连接的网站所有者。

步骤

1. 选择菜单：设置[访问管理]。
2. 从审核日志选项卡中、选择*配置系统日志服务器*。

   此时将打开配置系统日志服务器对话框。

3. 单击 * 添加 * 。

   此时将打开添加系统日志服务器对话框。

4. 输入服务器的信息、然后单击*添加*。
   - 服务器地址-输入完全限定域名、IPv4地址或IPv6地址。
   - 协议-从下拉列表中选择一个协议(例如TLS、UDP或TCP)。
   - 上传证书(可选)—如果您选择了TLS协议但尚未上传签名的CA证书、请单击*浏览*上传证书文件。如果没有可信证书、则不会将审核日志归档到系统日志服务器。

> 如果证书稍后变得无效、TLS握手将失败。因此、将向审核日志发布错误消息、并且不再向系统日志服务器发送消息。要解决此问题描述 、您必须修复系统日志服务器上的证书、然后转到菜单：设置(审核日志>配置系统日志服务器>测试全部)。

    - 端口-输入系统日志接收器的端口号。单击*添加*后、配置系统日志服务器对话框将打开、并在页面上显示已配置的系统日志服务器。

5. 要测试服务器与存储阵列的连接、请选择*全部测试*。

配置后、所有新审核日志都会发送到系统日志服务器。不会传输先前的日志。

编辑审核日志记录的系统日志服务器设置

您可以更改用于归档审核日志的系统日志服务器的设置、也可以为该服务器上传新的证书颁发机构(CA)证书。

开始之前

- 您必须使用包含安全管理员权限的用户配置文件登录。否则、不会显示访问管理功能。
- 系统日志服务器地址、协议和端口号必须可用。服务器地址可以是完全限定域名、IPv4地址或IPv6地址。
- 如果要上传新的CA证书、则此证书必须在本地系统上可用。

步骤

1. 选择菜单：设置[访问管理]。
2. 从审核日志选项卡中、选择*配置系统日志服务器*。

   已配置的系统日志服务器将显示在页面上。

3. 要编辑服务器信息、请选择服务器名称右侧的*编辑*(铅笔)图标、然后在以下字段中进行所需的更改：
    - 服务器地址-输入完全限定域名、IPv4地址或IPv6地址。
    - 协议-从下拉列表中选择一个协议(例如TLS、UDP或TCP)。
    - 端口-输入系统日志接收器的端口号。
4. 如果将协议更改为安全TLS协议(从UDP或TCP)、请单击*导入可信证书*以上传CA证书。
5. 要测试与存储阵列的新连接、请选择*全部测试*。

配置后、所有新审核日志都会发送到系统日志服务器。不会传输先前的日志。

版权信息

版权所有©2022 NetApp、Inc.。保留所有权利。Printed in the U.S.版权所涵盖的本文档的任何部分不得以任何形式或任何手段复制、包括影印、录制、 磁带或存储在电子检索系统中—未经版权所有者事先书面许可。

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

本软件由NetApp按"原样"提供、不含任何明示或默示担保、包括但不限于适销性和特定用途适用性的默示担保、特此声明不承担任何责任。IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice.NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp.The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S.patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

商标信息

NetApp、NetApp标识和中列出的标记 http://www.netapp.com/TM 是NetApp、Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。