リリースノート
E-Series

NetApp
January 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/e-series/whats-new.html on January 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

リリースノート 1
SANtricity OS の新機能 1
リリースノート 6

リリースノート

SANtricity OS の新機能

次の表では、 SANtricity OS の新機能について説明します。

> リソースプロビジョニング機能は、特定の NVMe SSD を搭載した EF300 および EF600 システムでのみ使用でき、バージョン 11.71 および 11.72 では未解決の問題を解決するために無効になっています。System Manager の一部のビューでは、コンポーネントがリソースプロビジョニング（ DULBE ）対応と報告されている場合がありますが、リソースプロビジョニングされたボリュームを作成する機能はありません。

バージョン **11.72** の新機能

新機能	説明
SNMPv3 のサポート	警告通知で SNMPv3 がサポートされるようになりました。 * Settings > Alerts * で構成できます。SNMPv3 は、強力な認証とデータ暗号化によってセキュリティを提供します。
複数のキーサーバへのキーのレプリケートをサポートする	自己暗号化ドライブの外部キー管理の場合、外部キー管理の作成ダイアログに複数のキーサーバを追加するための新しいオプションが追加されました。
ブラウザのバージョンを更新	System Manager のブラウザの最小バージョンが更新されました。

バージョン **11.71** の新機能

新機能	説明
EF300 拡張	このリリースでは、 EF300 ストレージシステムの SAS-3 エンクロージャへの拡張がサポートされます。この拡張では、 4KiB ブロックの NVMe SSD と 512e SAS SSD および HDD を共存させることができます。ただし、ブロックサイズが異なるドライブは、同じプールまたはボリュームグループに設定することはできません。
iSCSI 設定の fec モードオプション	25GB iSCSI ホストインターフェイスカードを使用するストレージアレイでは、 iSCSI ポートを設定するときに前方誤り訂正（ FEC ）モードを設定するための新しいオプションが追加されました。

新機能	説明
リモートストレージボリューム	オプションのリモートストレージボリューム機能を使用すると、 iSCSI 接続を使用してリモートストレージシステムからローカルの E シリーズストレージシステムにボリュームをインポートできます。リモートストレージには、 iSCSI でアクセス可能であれば、 E シリーズシステムと同じブランドを使用することも、別のストレージベンダーのストレージを使用することもできます。
FDE 以外のドライブに追加された完全消去（消去）機能	ドライブ完全消去機能に FDE 以外手順のドライブが含まれるようになりました。ハードウェアページからドライブのコンテキストメニューを開いて「消去」を選択できます（以前は「 Secure Erase 」でした）。
E メールアラート用のセキュアな接続	暗号化された E メール通知を有効にするために、必要に応じて送信 E メール（アラート、 ASUP ディスパッチ）で認証クレデンシャルを指定できます。暗号化タイプには SMTPS および STARTTLS があります。
AutoSupport の追加	AutoSupport が有効になっていない場合、通知領域にアラートが表示されるようになりました。
syslog アラートの形式が変更されました	syslog アラートの形式で RFC 5424 がサポートされるようになりました。

バージョン **11.70** の新機能

新機能	説明
新しいストレージシステムモデル– EF300	このリリースでは、低コストのオール NVMe フラッシュストレージシステム EF300 が導入されました。EF300 には、 NVMe SSD ドライブ × 24 、コントローラごとにホストインターフェイスカード（ HIC ） × 1 が搭載されています。サポートされる NVMe over Fabrics ホストインターフェイスには、 NVMe over IB 、 NVMe over RoCE 、 NVMe over FC があります。サポートされる SCSI インターフェイスには、 FC 、 IB over iSER 、 IB over SRP があります。複数の EF300 ストレージシステムやその他の E シリーズストレージシステムを Unified Manager で表示して管理することができます。
新しいリソースプロビジョニング機能（ EF300 および EF600 のみ）	リソースプロビジョニング機能は、 EF300 および EF600 ストレージシステムで新たに導入されました。バックグラウンドの初期化プロセスを実行せずに、リソースでプロビジョニングしたボリュームをすぐに使用できます。

新機能	説明
512e ブロックサイズの追加オプション（ EF300 および EF600 のみ）	EF300 および EF600 ストレージシステムでは、ボリュームを設定して 512 バイトまたは 4KiB のブロックサイズをサポートすることができます。512e 機能が追加され、 iSCSI ホストインターフェイスと VMware OS がサポートされるようになりました。可能であれば、 System Manager から適切なデフォルト値が提示されます。
AutoSupport ディスパッチをオンデマンドで送信するための新しいオプションです	新しい Send AutoSupport Dispatch 機能を使用すると、スケジュールされたディスパッチを待たずにテクニカルサポートにデータを送信できます。このオプションは、サポートセンターの [サポート（ AutoSupport ）] タブで使用できます。
外部キー管理サーバの機能拡張	外部キー管理サーバに接続するための機能拡張は次のとおりです。 • バックアップ・キーを作成する機能を省略します。 • クライアント証明書とサーバ証明書に加えて、キー管理サーバの中間証明書を選択します。
証明書の機能拡張	このリリースでは、 OpenSSL などの外部ツールを使用して証明書署名要求（ CSR ）を生成できます。この場合、署名済み証明書とともに秘密鍵ファイルをインポートする必要があります。
ボリュームグループの新しいオフライン初期化機能が追加されました	ボリュームの作成については、 System Manager でホストの割り当て手順をスキップする方法を使用して、新しく作成したボリュームをオフラインにすることができます。この機能は、 SAS ドライブ上の RAID ボリュームグループにのみ該当します（動的ディスクプールや、 EF300 および EF600 ストレージシステムに含まれる NVMe SSD には該当しません）。この機能は、バックグラウンドで初期化を実行するのではなく、使用量が開始された時点でボリュームをフルパフォーマンスにする必要があるワークロードに対して利用されます。
構成データの収集機能が新しく追加されました	この新機能では、ボリュームグループとディスクプールのすべてのデータを含む、コントローラから RAID 構成データが保存されます（ save storageArray dbmDatabase の CLI コマンドと同じ情報）。この機能は、テクニカルサポートを支援するために追加され、サポートセンターの診断タブにあります。
12 ドライブケースのディスクプールのデフォルトの予約済み容量を変更	以前は、 2 本のドライブに対応できる十分な予約済み（スペア）容量を備えた 12 ドライブのディスクプールが作成されていました。単一ドライブ障害に対応するようにデフォルトが変更され、よりコスト効率の高い小規模プールのデフォルトが提供されるようになりました。

バージョン **11.62** の新機能

新機能	説明
ダウンロード可能な CLI	E5700 、 EF570 、 E2800 、 EF280 の各アレイ用の System Manager に、 SANtricity コマンドラインインターフェイス（ CLI ）をダウンロードし、 * Settings * > * System * > * Add-ons * ページのリンクからインストールできるようになりました。これは、 HTTPS 版の CLI （「 Secure CLI 」とも呼ばれます）です。この機能はこれまで EF600 アレイで導入されていました。
ミラーリングの設定が System Manager と Unified Manager で変更されました	同期ミラーペアと非同期ミラーペアを設定するタスクは、 System Manager から Unified Manager に移行されました。ミラーペアを管理するその他のタスクはすべて System Manager に残ります。
新しい 200Gb 対応の HIC （ EF600 アレイのみ）	このリリースでは、 EF600 ストレージアレイ用に新しい 200Gb 対応の HIC が追加されました。サポートされるインターフェイスは、 NVMe/IB 、 NVMe/RoCE 、および iSER/IB です。また、 100Gb SRP/IB もサポートされます。
100Gb HIC での追加オプション（ EF600 アレイのみ）	既存の 100Gb HIC では、 EF600 ストレージアレイで iSER/IB インターフェイスと SRP/IB インターフェイスがサポートされるようになりました（ EF570 アレイと E5700 アレイではすでにサポートされています）。
System Manager でメールサーバを削除します	System Manager ではメールサーバの設定は可能でしたが、設定したサーバを簡単に削除できるメカニズムがありませんでした。このリリースでは、 System Manager でのメールサーバの設定をアラートから削除できるようになりました。削除したメールサーバに関連付けられている E メールアドレスにはアラートが送信されなくなります。
System Manager でのプールおよびボリュームグループ（ SSD ドライブのみ）の最適化容量の調整	SSD ドライブの場合、 System Manager のプール設定とボリュームグループ設定に新しい最適化容量のスライダが追加されました。このスライダを使用すると、使用可能容量と SSD の書き込みパフォーマンスおよびドライブ寿命のバランスを調整できます。
System Manager の新しいホストタイプ	System Manager で新しいホストを作成する際に、表示されたホストオプションが 3 つのカテゴリに分類され、一般的ではなく、指示があった場合にのみ使用するようになりました。

バージョン **11.61** の新機能

新機能	説明
EF600 で Fibre Channel がサポートされます	このリリースでは、 EF600 ストレージシステムで Fibre Channel ホストがサポートされるようになりました。当初は NVMe over Fabrics ホストプロトコルでのみリリースされていた EF600 でサポートされる初めての SCSI ホストです。EF600 の単一のコントローラは System Manager で表示および管理できます。複数の EF600 ストレージシステムは Unified Manager で表示および管理できます。
admin ユーザのパスワードの要件	Unified Manager への初回ログイン時に、管理者ユーザのパスワードの入力を求められるようになりました。デフォルトの「 admin 」パスワードは廃止されました。

バージョン **11.60** の新機能

新機能	説明
新しいストレージシステムモデル– EF600	このリリースでは、 EF600 オールフラッシュストレージシステムが新たに提供されています。EF600 には、 NVMe-oF ホストインターフェイスと NVMe SSD が搭載されています。 EF600 は、スループットの大幅な向上とレイテンシの低減を実現します。サポートされるホストインターフェイスは NVMe over IB 、 NVMe over RoCE 、および NVMe over FC で、 System Manager で設定できます。複数の EF600 ストレージシステムは Unified Manager で表示および管理できます。
ダウンロード可能な CLI	System Manager に、 SANtricity コマンドラインインターフェイス（ CLI ）をダウンロードして、 * Settings * > * System * > * Add-ons * ページのリンクからインストールできるようになりました。これは CLI の HTTPS ベースバージョンです。従来の SANtricity Storage Manager パッケージにも引き続き CLI が含まれています。

バージョン **11.53** の新機能

このバージョンにはマイナーな機能強化と修正のみが含まれています。

バージョン **11.52** の新機能

新機能	説明
NVMe over FC ホストインターフェイス	EF570 または E5700 E シリーズコントローラで、既にサポートされている NVMe over RoCE および NVMe over InfiniBand に加えて、 NVMe over Fibre Channel も購入時のオプションとして追加されました。System Manager では、「 NVMe over Fibre Channel details 」の「 * Settings * > * System * 」でこの新しい接続タイプの統計が表示されます。

バージョン **11.51** の新機能

このバージョンにはマイナーな機能強化と修正のみが含まれています。

バージョン **11.50** の新機能

新機能	説明
NVMe over RoCE インターフェイス	EF570 または E5700 E シリーズコントローラで、NVMe over RoCE ホスト接続が購入時のオプションとして追加されました。System Manager には、ホストへのネットワーク接続を設定するための新しい機能（ Hardware ページまたは * Settings * > * System * からアクセス可能）、ストレージアレイへの NVMe over RoCE 接続に関するデータを表示する機能（ * Support * > * Support Center * または * Settings * > * System * からアクセス可能）が含まれています。
ボリュームグループのドライブを手動で選択	ボリュームグループを作成する際のオプションとして、自動選択に加え、ドライブを個別に選択することも可能になりました。一般には自動選択が推奨されますが、ドライブの場所に特別な要件がある環境では個別に選択することができます。
SANtricity Unified Manager の略	Unified Manager は、 E2800 シリーズおよび E5700 シリーズのコントローラの検出および管理に使用するブラウザベースのアプリケーションで、別途インストールして使用します。System Manager の新機能ではありませんが、この新しいブラウザベースのエンタープライズフレームワークから System Manager を起動して、検出されたストレージアレイに対する処理を実行することができます。新しい Unified Manager は、サポートサイトのソフトウェアダウンロードページからダウンロードできます。

リリースノート

このサイトにはリリースノートがありません。ネットアップサポートサイトのクレデンシャルでログインするように求められます。

- "11.70 リリースノート"

- "11.60 リリースノート"
- "11.50 リリースノート"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.