# 发行说明

## e-series

NetApp
March 08, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/e-series/whats-new.html on March 08, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

发行说明 . . . . . 1
SANtricity OS 中的新增功能 . . . . . 1
发行说明 . . . . . 5

# 发行说明

## SANtricity OS 中的新增功能

下表介绍了 SANtricity 操作系统中的新增功能。

> 资源配置功能仅适用于具有特定 NVMe SSD 的 EF300 和 EF600 系统，在 11.71 和 11.72 版中已禁用，以便解决未解决的问题。请注意，在某些 System Manager 视图中，组件可能会报告为支持资源配置（或 DULBE），但无法创建资源配置的卷。

### 11.72 版中的新增功能

| 新增功能 | Description |
| --- | --- |
| SNMPv3 支持 | 现在，警报通知支持 SNMPv3 ，可在 * 设置 > 警报 * 中配置。SNMPv3 可通过强大的身份验证和数据加密提供安全性。 |
| 支持将密钥复制到多个密钥服务器 | 对于自加密驱动器的外部密钥管理，创建外部密钥管理对话框提供了一个用于添加多个密钥服务器的新选项。 |
| 已更新浏览器版本 | 已更新 System Manager 的最低浏览器版本。 |

### 11.71 版中的新增功能

| 新增功能 | Description |
| --- | --- |
| EF300 扩展 | 此版本支持将 EF300 存储系统的 SAS-3 机箱扩展为 SAS 。通过此扩展， 4KiB 块 NVMe SSD 可以与 512e SAS SSD 和 HDD 共存。但是，块大小不同的驱动器不能配置在同一个池或卷组中。 |
| iSCSI 配置中的 FEC 模式选项 | 对于使用 25 Gb iSCSI 主机接口卡的存储阵列，可以使用一个新选项在配置 iSCSI 端口时设置正向错误更正（ FEC ）模式。 |
| 远程存储卷 | 通过可选的远程存储卷功能，您可以使用 iSCSI 连接将卷从远程存储系统导入到本地 E 系列存储系统。远程存储可以与您的 E 系列系统具有相同的品牌，也可以来自其他存储供应商，只要可以通过 iSCSI 进行访问即可。 |
| 为非 FDE 驱动器添加了清理（擦除）功能 | 驱动器清理功能现在在操作步骤中包括非 FDE 驱动器。在硬件页面中，您可以打开驱动器的上下文菜单并选择 " 擦除 " （以前，此选项为 " 安全擦除 " ）。 |
| 电子邮件警报的安全连接 | 要启用加密电子邮件通知，您可以选择配置传出电子邮件（警报， ASUP 派单）以提供身份验证凭据。加密类型包括 SMTPS 和 STARTTLS 。 |
| AutoSupport 新增功能 | 现在，如果未启用 AutoSupport ，则通知区域将显示一条警报。 |
| 系统日志警报格式更改 | 系统日志警报格式现在支持 RFC 5424 。 |

## 11.70 版中的新增功能

| 新增功能 | Description |
| --- | --- |
| 新存储系统型号— EF300 | 此版本引入了 EF300 低成本纯 NVMe 闪存存储系统。EF300 包括 24 个 NVMe SSD 驱动器和每个控制器一个主机接口卡（ HIC ）。支持的基于网络结构的 NVMe 主机接口包括基于 IB 的 NVMe ，基于 RoCE 的 NVMe 和基于 FC 的 NVMe 。支持的 SCSI 接口包括 FC ， iSER 上的 IB 和 SRP 上的 IB 。可以在 Unified Manager 中查看和管理多个 EF300 存储系统和其他 E 系列存储系统。 |
| 新的资源配置功能（仅限 EF300 和 EF600 ） | 资源配置功能是 EF300 和 EF600 存储系统的新增功能。资源配置的卷可以立即投入使用，而无需后台初始化过程。 |
| 添加 512e 块大小选项（仅限 EF300 和 EF600 ） | 对于 EF300 和 EF600 存储系统，可以将卷设置为支持 512 字节或 4KiB 块大小。添加了 512e 功能，以支持 iSCSI 主机接口和 VMware 操作系统。如果可能，System Manager 会建议适当的默认值。 |
| 用于按需发送 AutoSupport 派单的新选项 | 通过新的发送 AutoSupport 派遣功能，您无需等待计划的派单，即可向技术支持发送数据。此选项可在支持中心的 AutoSupport 选项卡中找到。 |
| 外部密钥管理服务器增强功能 | 用于连接到外部密钥管理服务器的功能包括以下增强功能：<br>• 绕过创建备份密钥的功能。<br>• 除了客户端和服务器证书之外，还为密钥管理服务器选择一个中间证书。 |
| 证书增强功能 | 此版本允许使用 OpenSSL 等外部工具生成证书签名请求（ Certificate Signing Request ， CSR ），同时还要求您导入私钥文件以及签名证书。 |
| 为卷组提供了新的脱机初始化功能 | 在创建卷时， System Manager 提供了一种跳过主机分配步骤的方法，以便新创建的卷脱机初始化。此功能仅适用于 SAS 驱动器上的 RAID 卷组（即，不适用于动态磁盘池或 EF300 和 EF600 存储系统中包含的 NVMe SSD ）。此功能适用于在使用开始时需要使卷处于完全性能状态的工作负载，而不是在后台运行初始化。 |
| 新增了收集配置数据功能 | 此新功能可从控制器保存 RAID 配置数据，其中包括卷组和磁盘池的所有数据（与用于保存 storageArray dbmDatabase 的 CLI 命令的信息相同）。此功能已添加到支持中心的 "Diagnostics （诊断） " 选项卡中，以协助技术支持。 |
| 在 12 个驱动器的情况下更改磁盘池的默认保留容量 | 以前，创建了一个具有足够保留（备用）容量的 12 驱动器磁盘池，以容纳两个驱动器。现在，默认值已更改，可处理单个驱动器故障，从而提供更经济高效的小型池默认值。 |

## 11.62 版中的新增功能

| 新增功能 | Description |
| --- | --- |
| 可下载的 CLI | 适用于 E5700 ， EF570 ， E2800 和 EF280 阵列的 System Manager 现在可以通过 * 设置 * > * 系统 * > * 加载项 * 页面中的链接下载和安装 SANtricity 命令行界面（ CLI ）。这是基于 https 的命令行界面版本（也称为 " 安全命令行界面 " ）。此功能先前随 EF600 阵列一起发布。 |
| 在 System Manager 和 Unified Manager 中镜像配置更改 | 配置同步和异步镜像对的任务已从 System Manager 移至 Unified Manager 。用于管理镜像对的所有其他任务仍保留在 System Manager 中。 |
| 新的 200 GB 容量 HIC （仅限 EF600 阵列） | 此版本为 EF600 存储阵列添加了一个支持 200 GB 的新 HIC 。支持的接口包括 NVMe/IB ， NVMe/RoCE 和 iSE/IB 。此外，还支持 100 GB SRP/IB 。 |
| 100GB HIC 上的其他选项（仅限 EF600 阵列） | 在现有的 100 GB HIC 上， EF600 存储阵列现在支持 iSE/IB 和 SRP/IB 接口。（ EF570 和 E5700 阵列已支持这些接口。） |
| 在 System Manager 中删除邮件服务器 | System Manager 允许配置邮件服务器，但没有一种轻松的机制将其删除。在此版本中，现在可以从警报中删除 System Manager 中的邮件服务器配置，这样，警报将不再发送到与此邮件服务器关联的电子邮件地址。 |
| 在 System Manager 中优化池和卷组（仅限 SSD 驱动器）的容量调整 | 对于 SSD 驱动器， System Manager 中为池设置和卷组设置提供了一个新的优化容量滑块。通过滑块，您可以调整可用容量与 SSD 写入性能和驱动器使用寿命的平衡。 |
| System Manager 中的新主机类型 | 在 System Manager 中创建新主机时，提供的主机选项现在分为三个类别，以提供更好的指导：常见，不常见以及只有在指示时才使用。 |

## 11.61 版中的新增功能

| 新增功能 | Description |
| --- | --- |
| EF600 的光纤通道支持 | 此版本增加了对 EF600 存储系统的光纤通道主机支持。这是 EF600 支持的第一个 SCSI 主机， EF600 最初随所有基于网络结构的 NVMe 主机协议一起发布。可以在 System Manager 中查看和管理 EF600 的单个控制器。可以在 Unified Manager 中查看和管理多个 EF600 存储系统。 |
| 管理员用户的密码要求 | 首次登录 Unified Manager 时，您现在必须输入管理员用户的密码。不再存在默认的 "admin" 密码。 |

## 11.60 版中的新增功能

| 新增功能 | Description |
| --- | --- |
| 新存储系统型号— EF600 | 此版本提供了新的 EF600 全闪存存储系统。EF600 包括 NVMe-oF 主机接口和 NVMe SSD 。<br><br>EF600 可显著提高吞吐量并降低延迟。支持的主机接口包括基于 IB 的 NVMe ，基于 RoCE 的 NVMe 和基于 FC 的 NVMe ，这些接口可在 System Manager 中进行配置。可以在 Unified Manager 中查看和管理多个 EF600 存储系统。 |
| 可下载的 CLI | 现在， System Manager 可以通过 * 设置 * > * 系统 * > * 加载项 * 页面中的链接下载和安装 SANtricity 命令行界面（ CLI ）。这是基于 https 的命令行界面版本。原有的 SANtricity 存储管理器软件包仍包含命令行界面。 |

## 11.53 版中的新增功能

此版本仅包含少量增强功能和修复。

## 11.52 版中的新增功能

| 新增功能 | Description |
| --- | --- |
| 基于 FC 的 NVMe 主机接口 | 现在，除了目前支持基于 RoCE 的 NVMe 和基于 InfiniBand 的 NVMe 之外，还可以为 EF570 或 E5700 E 系列控制器订购基于光纤通道的 NVMe 主机连接。System Manager 在 "NVMe over Fibre Channel details" 下的 * 设置 * > * 系统 * 中包含此新连接类型的统计信息。 |

## 11.51 版中的新增功能

此版本仅包含少量增强功能和修复。

## 11.50 版中的新增功能

| 新增功能 | Description |
| --- | --- |
| 基于 RoCE 的 NVMe 接口 | 现在，可以为 EF570 或 E5700 E 系列控制器订购基于 RoCE 的 NVMe 主机连接。System Manager 包含用于配置与主机的网络连接的新功能（可从硬件页面或 * 设置 * > * 系统 * 获得），以及用于查看有关通过 RoCE 连接到存储阵列的 NVMe 的数据的功能（可从 * 支持 * > * 支持中心 * 或 * 设置 * > * 系统 * 获得）。 |
| 手动选择卷组的驱动器 | 除了方便的自动选择之外，在创建卷组时，还可以使用一个新选项来选择各个驱动器。通常，建议自动选择驱动器，但单个驱动器选择选项可用于具有特殊驱动器位置要求的环境。 |

| 新增功能 | Description |
| --- | --- |
| SANtricity 统一管理器 | Unified Manager 是一款单独安装的基于浏览器的应用程序，用于发现和管理 E2800 系列控制器和 E5700 系列控制器。虽然这一新应用程序不是 System Manager 的新功能，但它提供了一个基于浏览器的新企业框架，可从中为已发现的存储阵列启动 System Manager 。可以从支持软件下载区域下载新的 Unified Manager 。 |

# 发行说明

此站点以外的站点提供了发行说明。系统将提示您使用 NetApp 支持站点凭据登录。

- "11.70 发行说明"
- "11.60 发行说明"
- "11.50 发行说明"

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.