# 啟動器API方法

## Element Software

NetApp
July 01, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/element-software-123/api/reference_element_api_createinitiators.html on July 01, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

啟動器API方法 . . . . . 1
如需詳細資訊、請參閱 . . . . . 1
建立啟動器 . . . . . 1
刪除啟動器 . . . . . 5
清單啟動器 . . . . . 7
ModifyInitiator . . . . . 8

# 啟動器API方法

啟動器方法可讓您新增、移除、檢視及修改iSCSI啟動器物件、以處理儲存系統與外部儲存用戶端之間的通訊。

- 建立啟動器
- 刪除啟動器
- 清單啟動器
- ModifyInitiator

## 如需詳細資訊、請參閱

- "NetApp SolidFire 資源頁面"
- "先前版本的NetApp SolidFire 產品及元素產品文件"

## 建立啟動器

您可以使用「建立啟動器」來建立多個新的啟動器IQN或全球連接埠名稱（WWPN）、並選擇性地指派別名和屬性。當您使用「建立啟動器」建立新的啟動器時、也可以將其新增至磁碟區存取群組。

如果作業無法建立參數所提供的其中一個啟動器、則該方法會傳回錯誤、且不會建立任何啟動器（無法部分完成）。

### 參數

此方法具有下列輸入參數：

| 名稱 | 說明 | 類型 | 預設值 | 必要 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 啟動器 | 包含每個新啟動器特性的物件清單。物件：<br>• 別名：（選用）指派給此啟動器的易記名稱。（字串）<br>• 「attributes」（屬性）：（選用）一組Json屬性、以指派給此啟動器。（JSONN物件）<br>• "chapusername"：（可選）此啟動器的唯一CHAP使用者名稱。如果在建立期間未指定啟動器名稱（IQN）、則預設為啟動器名稱（IQN）、且需求檢查為true。（字串）<br>• 「initatorSecret」（初始化者機密）：（選用）用於驗證啟動器的CHAP機密。如果在建立期間未指定、則預設為隨機產生的機密、且requireChap為true。（字串）<br>• 「Name」（名稱）：（必填）要建立的啟動器名稱（IQN或WWPN）。（字串）<br>• "remireChap"：（可選）如果此啟動器在工作階段登入期間需要CHAP、則為True。（布林值） | Json物件陣列 | 無 | 是的 |
| | 「Target | | | |

## 傳回值

此方法具有下列傳回值：

| 名稱 | 說明 | 類型 |
| --- | --- | --- |
| 啟動器 | 描述新建立之啟動器的物件清單。 | 啟動器 陣列 |

## 錯誤

此方法會傳回下列錯誤：

| 名稱 | 說明 |
| --- | --- |
| xinitialatorExis | 如果您選擇的啟動器名稱已經存在、則傳回。 |

## 申請範例

此方法的要求類似於下列範例：

```
{
  "id": 3291,
  "method": "CreateInitiators",
  "params": {
    "initiators": [
      {
        "name": "iqn.1993-08.org.debian:01:288170452",
        "alias": "example1"
      },
      {
        "name": "iqn.1993-08.org.debian:01:297817012",
        "alias": "example2"
      }
    ]
  }
}
```

## 回應範例

此方法會傳回類似下列範例的回應：

```
{
  "id": 3291,
  "result": {
    "initiators": [
      {
        "alias": "example1",
        "attributes": {},
        "initiatorID": 145,
        "initiatorName": "iqn.1993-08.org.debian:01:288170452",
        "volumeAccessGroups": []
      },
      {
        "alias": "example2",
        "attributes": {},
        "initiatorID": 146,
        "initiatorName": "iqn.1993-08.org.debian:01:297817012",
        "volumeAccessGroups": []
      }
    ]
  }
}
```


### 新的自版本

9.6

### 如需詳細資訊、請參閱

清單啟動器

## 刪除啟動器

您可以使用「刪除啟動器」從系統中刪除一或多個啟動器（以及從任何相關的磁碟區或磁碟區存取群組中刪除）。

如果「刪除啟動器」無法刪除參數中提供的其中一個啟動器、系統會傳回錯誤、並不會刪除任何啟動器（無法部分完成）。

### 參數

此方法具有下列輸入參數：

| 名稱 | 說明 | 類型 | 預設值 | 必要 |
|---|---|---|---|---|
| 啟動器 | 要刪除的啟動器ID陣列。 | 整數陣列 | 無 | 是的 |

## 傳回值

此方法沒有傳回值。

## 錯誤

此方法會傳回下列錯誤：

| 名稱 | 說明 |
|---|---|
| xinitialatorDoesNotExist | 如果您選擇的啟動器名稱不存在則傳回。 |

## 申請範例

此方法的要求類似於下列範例：

```
{
  "id": 5101,
  "method": "DeleteInitiators",
  "params": {
    "initiators": [
      145,
      147
    ]
  }
}
```

## 回應範例

此方法會傳回類似下列範例的回應：

```
{
  "id": 5101,
  "result": {}
}
```

## 新的自版本

9.6

# 清單啟動器

您可以使用「清單啟動器」方法取得啟動器IQN或全球連接埠名稱（WWPN）清單。

## 參數

此方法具有下列輸入參數：

| 名稱 | 說明 | 類型 | 預設值 | 必要 |
|---|---|---|---|---|
| 啟動器 | 要擷取的啟動器ID清單。您可以提供此參數或startInitiator ID參數、但不能同時提供兩者。 | 整數陣列 | 無 | 否 |
| startInitiator ID | 開始列表的啟動器ID。您可以提供此參數或啟動器參數、但不能同時提供兩者。 | 整數 | 0 | 否 |
| 限制 | 要傳回的啟動器物件數目上限。 | 整數 | （無限制） | 否 |

## 傳回值

此方法具有下列傳回值：

| 名稱 | 說明 | 類型 |
|---|---|---|
| 啟動器 | 啟動器資訊清單。 | 啟動器 陣列 |

## 例外情況

此方法可能有下列例外狀況：

| 名稱 | 說明 |
|---|---|
| xInvalidParerm | 如果在同一方法調用中同時包含startInitiator ID和啓動程序參數，則拋出。 |

## 申請範例

此方法的要求類似於下列範例：

```
{
   "method": "ListInitiators",
   "params": {},
   "id" : 1
}
```

### 回應範例

此方法會傳回類似下列範例的回應：

```
{
  "id": 1,
  "result": {
    "initiators": [
      {
        "alias": "",
        "attributes": {},
        "initiatorID": 2,
        "initiatorName": "iqn.1993-08.org.debian:01:c84ffd71216",
        "volumeAccessGroups": [
          1
        ]
      }
    ]
  }
}
```

### 新的自版本

9.6

## ModifyInitiator

### 您可以使用「多重啟動器」方法來變更一或多個現有啟動器的屬性。

您無法變更現有啟動器的名稱。如果您需要變更啟動器的名稱、請先使用刪除 刪除啟動器 方法、並使用建立新的方法 建立啟動器 方法。

如果ModifyInitiator無法變更參數中所提供的其中一個啟動器、則該方法會傳回錯誤、且不會修改任何啟動器（無法部分完成）。

### 參數

此方法具有下列輸入參數：

| 名稱 | 說明 | 類型 | 預設值 | 必要 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 啟動器 | 包含每個要修改之啟動器特性的物件清單。可能的物件：<br>• 別名：（選用）指派給啟動器的新易記名稱。（字串）<br>• 「attributes」（屬性）：（選用）一組新的Json屬性、以指派給啟動器。（JSONN物件）<br>• 「chapusernamusernamus…（選用）：此啟動器的新獨特CHAP使用者名稱。（字串）<br>• 「FORCEDingUpgrade」：在升級期間完成啟動器修改。<br>• 「initatorID」：（必要）要修改的啟動器ID。（整數）<br>• 「initatorSecret」（初始化者機密）：（選用）用於驗證啟動器的新CHAP機密。（字串）<br>• "remireChap"：（可選）如果此啟動器需要CHAP、則為True。（布林值）<br>• 「Target Secret」（目標機密）：（選用）用於驗證目標的新CHAP機密（使用相互CHAP驗證時）。（字串） | Json物件陣列 | 無 | 是的 |



「virtualNetwork

## 傳回值

此方法具有下列傳回值：

- ID」（虛擬網路ID）：（選用）與此啟動器相關聯的虛擬網路識

| 名稱 | 說明 | 類型 |
| --- | --- | --- |
| 啟動器 | 描述新修改啟動器的物件清單。 | 啟動器 陣列 |

些虛擬網路。如果您未定義任何虛擬網路、此啟動器可以登入所有網路。

## 申請範例

此方法的要求類似於下列範例：

```
{
  "id": 6683,
  "method": "ModifyInitiators",
  "params": {
    "initiators": [
      {
        "initiatorID": 2,
        "alias": "alias1",
        "volumeAccessGroupID": null
      },
      {
        "initiatorID": 3,
        "alias": "alias2",
        "volumeAccessGroupID": 1
      }
    ]
  }
}
```

## 回應範例

此方法會傳回類似下列範例的回應：

```
{
  "id": 6683,
  "result": {
    "initiators": [
      {
        "alias": "alias1",
        "attributes": {},
        "initiatorID": 2,
        "initiatorName": "iqn.1993-08.org.debian:01:395543635",
        "volumeAccessGroups": []
      },
      {
        "alias": "alias2",
        "attributes": {},
        "initiatorID": 3,
        "initiatorName": "iqn.1993-08.org.debian:01:935573135",
        "volumeAccessGroups": [
          1
        ]
      }
    ]
  }
}
```


## 新的自版本

9.6

## 如需詳細資訊、請參閱

- 建立啟動器
- 刪除啟動器

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。