檢視系統事件的相關資訊
Element Software

NetApp
May 31, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/element-software/storage/reference_monitor_event_types.html on May 31, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

檢視系統事件的相關資訊 1
如需詳細資訊、請參閱 1
事件類型 1

檢視系統事件的相關資訊

您可以檢視系統中偵測到的各種事件相關資訊。系統每30秒會重新整理一次事件訊息。事件記錄會顯示叢集的重要事件。

1. 在元素UI中、選取*報告*>*事件記錄*。

   每個活動都會看到下列資訊：

項目	說明
ID	與每個事件相關的唯一ID。
事件類型	記錄的事件類型、例如API事件或複製事件。
訊息	與事件相關的訊息。
詳細資料	協助識別事件發生原因的資訊。
服務ID	報告事件的服務（若適用）。
節點	報告事件的節點（如果適用）。
磁碟機ID	報告事件的磁碟機（若適用）。
活動時間	事件發生的時間。

如需詳細資訊、請參閱

事件類型

事件類型

系統會報告多種類型的事件；每個事件都是系統已完成的作業。事件可以是例行事件、一般事件或需要系統管理員注意的事件。「事件記錄」頁面上的「事件類型」欄會指出事件發生在系統的哪個部分。

> 系統不會在事件記錄中記錄唯讀API命令。

下列清單說明事件記錄中所顯示的事件類型：

- 每個事件

  使用者透過API或Web UI啟動的事件、可修改設定。

- 資料夾分配事件

  與資料儲存槽指派相關的事件。容器基本上是儲存資料並在叢集之間對應的容器。

- 《活頁事件》

  與在區塊服務之間重新指派資料相關的系統事件。

- * b檢查事件*

  與區塊服務檢查相關的系統事件。

- * bsKillEvent *

  與區塊服務終止相關的系統事件。

- 《資本事件》

  與在整個磁碟區上執行的作業相關的事件、例如備份、還原、快照或複製。

- * clonewonevet*

  與磁碟區複製相關的事件。

- 叢集主辦活動

  叢集初始化時或叢集組態變更時出現的事件、例如新增或移除節點。

-]* cSumEV*

  在端點對端點Checksum驗證期間偵測到Checksum不相符的相關事件。

  偵測到Checksum不相符的服務會在產生此事件後自動停止、而不會重新啟動。

- 資料事件

  與讀寫資料相關的事件。

- * db事件*

  與叢集中所有節點所維護之通用資料庫相關的事件。

- 磁碟事件

  與磁碟機作業相關的事件。

- 加密**At**恢復 事件

  與叢集加密程序相關的事件。

- 《森森森森活動》

  與增加或減少頻道群中的節點數相關的事件。

- 光纖通道事件

  與節點組態和連線相關的事件。

- * gcEvent *

  與程序相關的事件每60分鐘執行一次、以回收區塊磁碟機上的儲存空間。此程序也稱為垃圾回收。

- * iEvent *

  內部系統錯誤。

- 安裝事件

  自動軟體安裝事件。軟體正在掛起的節點上自動安裝。

- * iSCSI事件*

  與系統中iSCSI問題相關的事件。

- 限制事件

  與帳戶或叢集中的磁碟區或虛擬磁碟區數量接近所允許上限的相關事件。

- 維護模式事件

  與節點維護模式相關的事件、例如停用節點。

-]網路事件

  每個實體網路介面卡（NIC）介面的網路錯誤報告相關事件。

  在10分鐘的監控時間間隔內、當介面的任何錯誤數超過預設臨界值1000時、就會觸發這些事件。這些事件適用於網路錯誤、例如接收到的遺漏、循環備援檢查（crc）錯誤、長度錯誤、溢位錯誤及框架錯誤。

- 平台硬體事件

  與在硬體裝置上偵測到的問題有關的事件。

- 刪除叢集事件

  與遠端叢集配對相關的事件。

- 排程器事件

  與排程快照相關的事件。

- 服務事件

  與系統服務狀態相關的事件。

- *交叉分析eEvent *

與Slice Server相關的事件、例如移除中繼資料磁碟機或磁碟區。

分區重新指派事件有三種類型、包括指派磁碟區之服務的相關資訊：

- 翻轉：將主要服務變更為新的主要服務

```
sliceID oldPrimaryServiceID->newPrimaryServiceID
```

- 移動：將次要服務變更為新的次要服務

```
sliceID {oldSecondaryServiceID(s)}->{newSecondaryServiceID(s)}
```

- 剪除：從一組服務中移除磁碟區

```
sliceID {oldSecondaryServiceID(s)}
```

- * SnmpTrapEvent *

  與SNMP設陷相關的事件。

- 狀態事件

  與系統統計資料相關的事件。

- * TsEvent *

  與系統傳輸服務相關的事件。

- 意外異常

  與非預期系統例外狀況相關的事件。

- * ureEvent *

  與從儲存設備讀取時發生的不可恢復讀取錯誤有關的事件。

- * vasaProviderEvent *

  與VASA（vSphere API for Storage Aware）Provider相關的事件。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。