《VMware vSphere 6.7U1與NetApp VMware Infrastructure A220搭配直接附加IP型儲存設計指南》的《Express with VMware vSphere 6.7U1 and NetApp》（英文）FlexPod AFF

FlexPod

NetApp
July 13, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/flexpod/express/express-direct-attach-design_overview.html on July 13, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

《VMware vSphere 6.7U1與NetApp VMware Infrastructure A220搭配直接附加IP型儲存設計指南》的《Express with VMware vSphere 6.7U1 and NetApp》（英文）FlexPod AFF 1
NVA-1130-設計：FlexPod 以VMware vSphere 6.7U1搭配NetApp AFF 432-搭配直接附加的IP型儲存設備、實現VMware Express的效能 1
方案摘要 1
解決方案總覽 2
技術需求 3
設計選擇 4
解決方案驗證 7
結論 7
何處可找到其他資訊 7

《VMware vSphere 6.7U1與NetApp VMware Infrastructure A220搭配直接附加IP型儲存設計指南》的《Express with VMware vSphere 6.7U1 and NetApp》（英文）FlexPod AFF

NVA-1130-設計：FlexPod 以VMware vSphere 6.7U1搭配NetApp AFF 432-搭配直接附加的IP型儲存設備、實現VMware Express的效能

NetApp的Sree LakshMI Lanka

與下列合作夥伴合作：[錯誤：缺少圖形影像]

產業趨勢顯示、資料中心已向共享基礎架構和雲端運算領域進行大規模的轉型。此外、企業組織也需要一套簡單有效的解決方案、讓遠端辦公室和分公司都能運用他們在資料中心熟悉的技術。

此為預先設計的最佳實務架構、建置於Cisco Unified Computing System（Cisco UCS）、Cisco Nexus系列交換器及NetApp等基礎之上。FlexPod AFF而在整個IT基礎架構環境中、管理協同作用的規模也較小、因此與不支援資料中心的元件相同。FlexPod FlexPod支援虛擬化、裸機作業系統和企業工作負載的最佳平台、就是資料中心和不支援的平台。FlexPod FlexPod

支援基礎組態的支援功能可讓您靈活調整規模並最佳化、以因應多種不同的使用案例和需求。FlexPod FlexPod現有FlexPod 的VMware資料中心客戶可以FlexPod 使用他們習慣使用的工具來管理自己的VMware Express、而新FlexPod 的VMware Express客戶也能隨著FlexPod 環境的成長、輕鬆因應如何管理VMware資料中心的需求。

適用於遠端辦公室或分公司（ROBO）、以及中小型企業的最佳基礎架構基礎。FlexPod對於想要為專屬工作負載提供基礎架構的客戶而言、這也是最佳解決方案。

支援簡單易管理的基礎架構、幾乎適用於任何工作負載。FlexPod

"下一步：方案摘要。"

方案摘要

此解決方案屬於融合式基礎架構方案的一部分。FlexPod FlexPod

融合式基礎架構方案FlexPod

以Cisco驗證設計（CVD）或NetApp驗證架構（NVA）的形式提供參考架構。FlexPod如果這些差異並未建立不受支援的組態、則允許根據特定CVD或NVA的客戶需求來進行差異。

如下圖所示FlexPod 、此功能包含三種解決方案：FlexPod 《ExExpress》（英文）、FlexPod 《Extre Datacenter》（英文）和FlexPod 《ExSelect》（英文）：

- 《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《 FlexPod

- *《Datacenter》*提供最佳的多用途基礎、適用於各種工作負載和應用程式。FlexPod
- *《選擇》*整合了《不二資料中心》的最佳功能、並針對特定應用程式量身打造基礎架構。FlexPod FlexPod

下圖顯示解決方案的技術元件。

[錯誤：缺少圖形影像]

NetApp認證架構方案

NVA方案為客戶提供通過驗證的NetApp解決方案架構。NVA提供具備下列特質的NetApp解決方案架構：

- 經過徹底測試
- 是規範性的
- 將部署風險降至最低
- 加速上市時間

本指南詳細說明FlexPod 採用直接附加NetApp儲存設備的NetApp Express設計。以下各節列出本解決方案設計所使用的元件。

硬體元件

- NetApp AFF 產品編號A220或FAS NetApp產品編號2750/2720
- Cisco UCS Mini
- Cisco UCS B200 M5
- Cisco UCS VIC 1440/1480
- Cisco Nexus 3000系列交換器

軟體元件

- NetApp ONTAP 產品9.5
- VMware vSphere 6.7U1.
- Cisco UCS Manager 4.0（1b）
- Cisco NXOS韌體7.0（3）I6（1）

"下一步：解決方案總覽。"

解決方案總覽

以執行混合式虛擬化工作負載為設計目標。FlexPod它的目標對象為遠端辦公室和分公司、以及中小型企業。對於想要實作專屬解決方案的大型企業而言、這也是最理想的選擇。全新FlexPod 的VMware Express解決方案的主要驅動因素是將ONTAP 諸如下列新技術的產品加入FlexPod 到更新的技術中：例如：VMware vSphere 9.5、FAS27xx/AFF220、VMware vSphere 6.7U1至VMware Express。

下圖顯示FlexPod 包含在《ExExpress解決方案」中的硬體元件。

[錯誤：缺少圖形影像]

目標對象

本文件適用於想要善用專為提高IT效率及推動IT創新所打造基礎架構的使用者。本文件的對象包括但不限於銷售工程師、現場顧問、專業服務人員、IT經理、 合作夥伴工程師與客戶。

解決方案技術

本解決方案採用NetApp、Cisco及VMware的最新技術。其特色為AFF ：執行ONTAP VMware vSphere 6.7U1的NetApp 4329.5、雙Cisco Nexus 31108PCV交換器、以及Cisco UCS B200 M5伺服器。這套通過驗證的解決方案採用透過10GbE技術的Direct Connect IP儲存設備。

下圖說明FlexPod 採用VMware vSphere 6.7U1 IP型Direct Connect架構的VMware Express。

[錯誤：缺少圖形影像]

使用案例摘要

此解決方案可應用於多種使用案例、包括：FlexPod

- ROBO
- 中小企業
- 需要專屬且具成本效益的解決方案FlexPod 的環境、最適合虛擬化和混合式工作負載。

"下一步：技術需求。"

技術需求

不只是使用不需要的功能、更需要搭配軟硬體元件。FlexPod此外、還會說明在系統中新增Hypervisor節點所需的硬體元件（單位為兩個）FlexPod 。

硬體需求

無論選擇何種Hypervisor、所有FlexPod 的SESHExpress組態都使用相同的硬體。因此、即使業務需求改變、也能在相同FlexPod 的SExpress硬體上執行任一Hypervisor。

下表列出所有FlexPod 的Express組態所需的硬體元件。

硬體	數量
VA220 HA配對AFF	1.
Cisco UCS B200 M5伺服器	2.
Cisco Nexus 31108PCV交換器	2.
Cisco UCS虛擬介面卡（VIC）1440、適用於B200 M5伺服器	2.
Cisco UCS Mini搭配兩個整合式UCS FI-M-6324光纖互連	1.

軟體需求

下表列出實作FlexPod 《介紹》解決方案架構所需的軟體元件。

軟體	版本	詳細資料
Cisco UCS Manager	4.0（1b）	適用於Cisco UCS網路互連FI-6324UP
Cisco刀鋒伺服器軟體	4.0（1b）	適用於Cisco UCS B200 M5伺服器
Cisco nenic驅動程式	1.0.25.0	適用於Cisco VIC 1440介面卡
Cisco NX-OS	7.0（3）I6（1）	適用於Cisco Nexus 31108PCV交換器
NetApp ONTAP	9.5.	適用於VA220控制器AFF

下表列出FlexPod 在VMware vSphere上實作所有VMware vSphere所需的軟體。

軟體	版本
VMware vCenter Server設備	6.7U1.
VMware vSphere ESXi Hypervisor	6.7U1.

"下一步：設計選擇。"

設計選擇

在設計此設計的過程中、我們選擇了下列技術。每項技術都能在FlexPod 《支援不限需求的基礎架構解決方案：

NetApp AFF S20220或FAS27xx系列ONTAP 搭配《S209.5》

此解決方案使用FAS 兩種最新的NetApp產品、即NetApp S2750或FAS 是採用AFF 《Se 9.5》技術的《NetApp》（NetApp）2720和《Se A220》（NetApp）系統ONTAP 。

FAS2750/FAS2720系統

NetApp FAS2700系列專為支援更多IT需求而設計、NetApp FAS2700混合式儲存陣列提供比同級系統更高的價值。執行NetApp ONTAP 支援資料儲存軟體的FAS2700可提供高效能、領先業界的雲端整合、支援更廣泛的工作負載、並無縫擴充效能與容量、進而簡化管理成長與複雜度的工作。

如需FAS2700硬體系統的詳細資訊、請參閱 "FAS2700混合式儲存系統產品頁面"。

VA220系統AFF

全新更新AFF 的適用於中小企業環境的更新版《產品介紹：NetApp在這個市場區隔中的領先地位、效能比前代產品高出30%。

NetApp AFF 產品支援NetApp功能、可提供業界最高的效能、優異的靈活度、以及同級最佳的資料管理與雲端整合、協助您滿足企業的儲存需求。結合業界第一款端點對端點NVMe技術與NetApp ONTAP 支援資料管理軟體、AFF 可加速、管理及保護業務關鍵資料。有了這個功能完善的系統、您就能輕鬆且無風險地轉換至Flash、以利數位轉型。AFF

[錯誤：缺少圖形影像]

如需AFF 更多有關《Arse A220硬體系統的資訊、請參閱 "NetApp AFF 產品介紹"。

版本9.5 ONTAP

全新NetApp ONTAP S25 9.5軟體具備多項重大增強功能、旨在讓資料中心與雲端之間的資料管理無縫銜接。

支援混合雲的支援範圍涵蓋內部部署到雲端、然後再從內部部署到雲端、是資料架構的基礎。ONTAP

適用於《Sfor the Sfor the Sfor the Sfor the Sfor the Sfor the Sfor the Sfor the ONTAP FlexPod最重要的是NetApp致力於提高儲存效率、這可能是小型部署最重要的功能之一。全新推出的支援NVMe的功能、可在ONTAP 更新版本的更新版本中、於更新版本推出NetApp儲存效率功能、例如重複資料刪除、壓縮、壓實及精簡配置NetApp Memory Accelerated Data 。由於NetApp WAFL 元數據系統一律會寫入4KB區塊、因此當區塊未使用所分配的4KB空間時、壓縮功能會將多個區塊合併成4KB區塊。

這些只是一些輔助FlexPod 功能的關鍵功能、可補強《不知道如何解決這個問題。如需ONTAP 更多有關功能與功能的詳細資訊、請參閱 "資料管理軟體資料表ONTAP"。

如需ONTAP 更多關於NetApp的資訊、請參閱NetApp "供應說明文件中心 ONTAP"、更新後納入ONTAP 了S9.5。

Cisco Nexus 3000系列

下圖所示的Cisco Nexus 31108PC-V是一款功能強大且具成本效益的交換器、提供1/10/40/100Gbps交換能力。它提供48個1/1-Gbps連接埠、以及40/100-Gbps上行鏈路、提供靈活彈性。

由於所有不同的Cisco Nexus系列機型都能執行相同的基礎作業系統NX-OS、FlexPod 因此在《不實時資料中心》和《不FlexPod 實時資料中心》解決方案中、都支援多種Cisco Nexus機型。

[錯誤：缺少圖形影像]

Cisco Nexus 31108提供全方位的第2層功能集、包括虛擬LAN（VLAN）、IEEE 802.1Q主幹連線、以及連結集合控制傳輸協定（LACP）。將授權新增至系統、即可提供額外的第3層功能。

如需Cisco Nexus 3000系列的詳細資訊、請參閱 "Cisco Nexus 31108PC-V交換器產品資訊"。

Cisco UCS B系列

Cisco UCS 5108刀鋒伺服器機箱徹底革新刀鋒型系統的使用與部署。透過整合 "統一化架構" Cisco Unified Computing System採用光纖延伸器技術、可讓機箱：

- 包含較少的實體元件
- 不需要獨立管理
- 比傳統刀鋒伺服器機箱更具能源效率

這種簡易性可免除專屬機箱管理和刀鋒交換器的需求、減少纜線配置、並可擴充至20個機箱、而不會增加複雜度。Cisco UCS 5108刀鋒伺服器機箱是Cisco Unified Computing System的一部分、可為資料中心提供簡易性和IT回應能力的關鍵元件。

下圖所示的Cisco UCS B系列B200M5伺服器、是選擇FlexPod 用於此功能的原因在於其多種組態選項、可讓您

針對FlexPod 特定的需求進行調整、以利進行不需使用的動作。

[錯誤：缺少圖形影像]

企業級Cisco UCS B200 M5刀鋒伺服器以半寬刀鋒尺寸規格擴充Cisco UCS產品組合的功能。Cisco UCS B200 M5刀鋒伺服器運用最新的Intel Xeon處理器可擴充系列CPU的強大功能、可擴充的RAM高達3072GB（使用128GB DIMM）、兩個固態硬碟（SSD）或HDD、以及高達80Gbps的處理量連線能力。

如需Cisco UCS B200 M5刀鋒伺服器的詳細資訊、請參閱 "Cisco UCS B200 M5刀鋒伺服器規格表"。

Cisco UCS虛擬介面卡1440/1480

Cisco UCS VIC 1440是雙埠40Gbps或雙4 x 10Gbps乙太網路/FCoE功能模組化主機板LAN（mLOM）、專為M5系列Cisco UCS B系列刀鋒伺服器所設計。搭配選用的連接埠擴充器使用時、Cisco UCS VIC 1440功能可用於兩個40Gbps乙太網路連接埠。Cisco UCS VIC 1440提供原則型、無狀態、敏捷的伺服器基礎架構、可呈現給主機PCIe標準相容介面、這些介面可動態設定為NIC或HBA。

下圖所示的Cisco UCS VIC 1480與VIC 1440相似、只不過是夾層卡。

[錯誤：缺少圖形影像]

如需Cisco VIC 1440 / 1480的詳細資訊、請參閱 "Cisco UCS虛擬介面卡1400系列資料表"。

VMware vSphere 6.7U1.

VMware vSphere 6.7U1是FlexPod 一套Hypervisor選項、可搭配使用。VMware vSphere可讓組織減少電力和散熱設備佔用空間、同時確認已購買的運算容量已充分運用。此外、VMware vSphere可在vSphere主機叢集（VMware Distributed Resource Scheduler或VMware DRS）之間、提供硬體故障保護（VMware高可用度或VMware HA）及運算資源負載平衡功能。

VMware vSphere 6.7U1採用最新的VMware創新技術。此設計中使用的VMware vCenter Server Appliance（VCSA）新增了許多新功能、例如VMware vSphere Update Manager整合。VCSA也首次提供原生vCenter高可用度。若要將叢集功能新增至主機、並使用VMware HA和VMware DRS等功能、則需要VMware vCenter Server。

VMware vSphere 6.7U1也具備多項增強的核心功能。VMware HA第一次推出協調式重新啟動功能、因此在發生HA事件時、虛擬機器會以適當的順序重新啟動。此外、DRS演算法現已增強、並推出更多組態選項、以更精細地控制vSphere內部的運算資源。

vSphere Web Client是VMware vSphere環境的管理工具首選。vSphere Web Client已有多項使用者增強功能、例如主畫面重組。例如、庫存樹狀結構現在是登入時的預設檢視。

如需VMware vSphere的詳細資訊、請參閱 "vSphere：適用於混合式雲端的高效安全平台"。

如需VMware vSphere 6.7U1新功能的詳細資訊、請參閱 "VMware vSphere 6.7的新功能。"

如需ONTAP 支援VMware HCL的支援功能、請參閱 "VMware相容性指南"。

VMware vSphere與NetApp整合

VMware vSphere和NetApp有兩個主要的整合點。第一個是NetApp虛擬儲存主控台（VSC）。虛擬儲存主控台是VMware vCenter的外掛程式。此外掛程式可讓虛擬化管理員從熟悉的vCenter管理介面管理儲存設備。只要按幾下滑鼠、即可將VMware資料存放區部署到多個主機。這種緊密結合的整合、對於管理時間極高的分公司和小

型組織而言、是非常重要的。

第二項整合是適用於VMware VAAI的NetApp NFS外掛程式。雖然VAAI原生受區塊傳輸協定支援、但所有儲存陣列都需要VAAI外掛程式、才能提供適用於NFS的VAAI整合功能。部分NFS VAAI整合包括空間保留和複本卸載。VAAI外掛程式可透過VSC安裝。

如需有關適用於VMware vSphere的NetApp VSC的詳細資訊、請參閱 "NetApp虛擬基礎架構管理產品頁面"。

"下一步：解決方案驗證。"

解決方案驗證

Cisco與NetApp設計並打造FlexPod 出一套適用於其客戶的卓越基礎架構平台。由於採用領先業界的元件設計、因此客戶可以信賴FlexPod 以支援功能為基礎的功能。根據此解決方案的基本原則FlexPod 、FlexPod Cisco與NetApp資料中心的架構設計師與工程師已徹底測試過此架構。從備援和可用度到每項個別功能、整個FlexPod流程都經過驗證、可為客戶建立信心、並建立對設計流程的信任感。

VMware vSphere 6.7U1 Hypervisor已通過FlexPod 有關不實的Express基礎架構元件的驗證。此驗證包括使用10GbE連線選項的iSCSI Direct Connect SAN開機連線和NFS Direct Connect資料存放區。

"下一步：結論。"

結論

藉由提供使用領先業界元件的驗證設計、支援簡單有效的解決方案。FlexPod藉由擴充及提供Hypervisor平台選項、FlexPod 即可針對特定業務需求量身打造。針對中小企業、ROBO及其他需要專屬解決方案的企業而設計的支援。FlexPod

"下一步：何處可找到其他資訊。"

何處可找到其他資訊

若要深入瞭解本文所述資訊、請參閱下列文件與網站：

- NVA-1131-Deploy：FlexPod 使用VMware vSphere 6.7UI的VMware Infrastructure Express和採用AFF 直接附加IP型儲存NVA部署的NetApp VMware Infrastructure A220

  "https://www.netapp.com/us/media/nva-1131-deploy.pdf"

- 系統文件中心AFF FAS

  "http://docs.netapp.com/platstor/index.jsp"

- 供應說明文件中心 ONTAP

  "http://docs.netapp.com/ontap-9/index.jsp"

- NetApp 產品文件

  "https://docs.netapp.com"

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。