API de administrador

Keystone

NetApp
February 21, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/keystone/seapiref_administrator_apis_overview.html on February 21, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de Contenido

API de administrador . . . 1
- Descripción general . . . 1
- Clientes . . . 1
- Subinquilinos . . . 9
- Usuarios . . . 14
- Zonas . . . 24
- Regiones . . . 28
- Clústeres ONTAP . . . 33
- Instancias de StorageGRID . . . 47
- Niveles de servicio . . . 53
- Solicitudes de servicio . . . 63
- Trabajos . . . 69

API de administrador

Descripción general

En esta sección se describen las siguientes API de administrador:

- Clientes
- Subinquilinos
- Usuarios

  Las actividades como restablecer contraseñas de usuario, actualizar tokens o iniciar sesión como usuario están disponibles como parte de la suite de API de consumo. Consulte (Consumer) Administration APIs (API de administración).

- Zonas
- Regiones
- Clústeres ONTAP
- Instancias de StorageGRID
- Niveles de servicio
- Solicitudes de servicio
- Trabajos

Clientes

Utilice los métodos enumerados en la siguiente tabla para recuperar, crear, modificar y eliminar arrendatarios.

Método HTTP	Ruta	Descripción
`GET`	`/v2.1/tenants`	Recupere una lista de todos los inquilinos.
`GET`	`/v2.1/tenants/{id}`	Recuperar un inquilino por el ID de inquilino.
`POST`	`/v2.1/tenants`	Cree un nuevo inquilino.
`PUT`	`/v2.1/tenants/{id}`	Modifique los detalles de un arrendatario.
`DELETE`	`/v2.1/tenants/{id}`	Eliminar un arrendatario.

Atributos del inquilino

La siguiente tabla enumera los atributos de arrendatario.

Atributo	Tipo	Descripción
`id`	Cadena	Identificador único del arrendatario.

Atributo	Tipo	Descripción
`code`	Cadena	Código especificado por el cliente (o predeterminado) que representa al arrendatario. Este atributo puede contener letras minúsculas, números y guiones bajos.
`name`	Cadena	El nombre del inquilino.
`zuora_account_name`	Cadena	El nombre de la cuenta de facturación: El nombre de la suscripción en Zuora.
`zuora_account_number`	Cadena	El número de cuenta de facturación: El número de suscripción en Zuora.
`description`	Cadena	La descripción del inquilino.
`usage`	–	Los servicios y detalles de servicio aplicables al inquilino. Para cada nivel de servicio, este atributo muestra lo siguiente: **Nombre:** Nombre de nivel de servicio **tamaño_utilizado:** Nombre de nivel de servicio **nombre_rol:** rol de usuario (usuario, administrador, lectura, socio o raíz)

Recuperar todos los inquilinos

Utilice el método indicado en la siguiente tabla para recuperar todos los clientes o un subconjunto de todos los clientes.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`GET`	`/v2.1/tenants`	Recuperar todos los inquilinos.	`offset` y.. `limit` – consulte "Paginación común"

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `none`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
none
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 2 records.",
    "verbose_message": "",
```

```
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 2,
    "total_records": 23,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 0,
    "limit": 2,
    "records": [
      {
        "id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "name": "MyTenant",
        "zuora_account_name": "MyAccount",
        "zuora_account_number": "A00000415",
        "description": "",
        "code": "mytenantcode",
        "usage": {
          "A-S00003875": [
            {
              "service_level": "extreme",
              "consumed": 0,
              "committed": 10,
              "burst": 0
            },
            {
              "service_level": "standard",
              "consumed": 1.94,
              "committed": 30,
              "burst": 0
            }
          ],
          "A-S00004566": [
            {
              "service_level": "object",
              "consumed": 3.31,
              "committed": 300,
              "burst": 0
            }
          ]
        }
      },
      {
        "id": "5d914499869caefed0f39eee",
        "name": "MyOrg",
        "zuora_account_name": "MyOrg Inc",
```

```
        "zuora_account_number": "A00000415",
        "description": "",
        "code": "myorg",
        "usage": {
          "A-S00003875": [
            {
              "service_level": "standard",
              "consumed": 12.33,
              "committed": 30,
              "burst": 0
            },
            {
              "service_level": "object",
              "consumed": 0,
              "committed": 40,
              "burst": 0
            }
          ],
          "A-S00003969": [
            {
              "service_level": "extreme",
              "consumed": 0,
              "committed": 5,
              "burst": 0
            }
          ]
        }
      }
    ]
  }
}
```


Recuperar un inquilino por ID

Utilice el método que se muestra en la siguiente tabla para recuperar un arrendatario por ID.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`GET`	`/v2.1/tenants/{id}`	Recuperar el arrendatario especificado por el ID.	`id (string)`: El identificador único del arrendatario.

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `none`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
none
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:


```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "name": "MyTenant",
        "zuora_account_name": "MyAccount",
        "zuora_account_number": "A00000415",
        "description": "",
        "code": "mytenantcode",
        "usage": {
          "A-S00003875": [
            {
              "service_level": "extreme",
              "consumed": 0,
              "committed": 10,
              "burst": 0
            },
            {
              "service_level": "premium",
              "consumed": 2.4,
              "committed": 20,
              "burst": 0
            },
            {
              "service_level": "standard",
              "consumed": 1.94,
              "committed": 30,
              "burst": 0
            },
            {
              "service_level": "object",
              "consumed": 0,
              "committed": 40,
              "burst": 0
```

```
            }
          ],
          "A-S00003969": [
            {
              "service_level": "extreme",
              "consumed": 0,
              "committed": 5,
              "burst": 0
            },
            {
              "service_level": "standard",
              "consumed": 0,
              "committed": 30,
              "burst": 0
            }
          ],
          "A-S00004566": [
            {
              "service_level": "object",
              "consumed": 3.31,
              "committed": 300,
              "burst": 0
            }
          ]
        }
      }
    ]
  }
}
```


Cree un inquilino

Utilice el método que se muestra en la siguiente tabla para crear un arrendatario.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`POST`	`/v2.1/tenants`	Cree un nuevo inquilino.	Ninguno

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `code`, `name`, `zuora_account_name`, `zuora_account_number`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
{
  "name": "MyNewTenant",
  "code": "mytenant",
  "zuora_account_name": "string",
  "zuora_account_number": "A00000415",
  "description": "DescriptionOfMyTenant"
}
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. New resource created.",
    "verbose_message": "",
    "code": 201
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed5ac802c356a0001a735af",
        "name": "MyNewTenant",
        "zuora_account_name": "string",
        "zuora_account_number": "A00000415",
        "description": "DescriptionOfMyTenant",
        "code": "mytenant",
        "usage": null
      }
    ]
  }
}
```

Modifique el inquilino

Utilice el método que se muestra en la siguiente tabla para modificar el arrendatario.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`PUT`	`/v2.1/tenants/{id}`	Modifique el arrendatario especificado por el ID. Puede cambiar el nombre, los detalles de suscripción de Zuora (nombre de cuenta o número de suscripción) y la descripción del inquilino.	`id (string)`: El identificador único del arrendatario.

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `code`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
{
  "name": "MyNewTenant",
  "code": "mytenant",
  "zuora_account_name": "string",
  "zuora_account_number": "A00000415",
  "description": "New description of my tenant"
}
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed5ac802c356a0001a735af",
        "name": "MyNewTenant",
        "zuora_account_name": "string",
        "zuora_account_number": "A00000415",
        "description": "New description of my tenant",
        "code": "mytenant",
        "usage": null
      }
    ]
  }
}
```

Eliminar el arrendatario

Utilice el método que se muestra en la siguiente tabla para eliminar el arrendatario.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`DELETE`	`/v2.1/tenants/{id}`	Eliminar el arrendatario especificado por el ID.	`id (string)`: El identificador único del arrendatario.

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `none`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
none
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
No content for successful delete
```

Subinquilinos

Utilice los métodos enumerados en la siguiente tabla para recuperar, crear, modificar y eliminar subarrendatarios.

Método HTTP	Ruta	Descripción
GET	/v2.1/subtenants	Recuperar subinquilinos.
GET	/v2.1/subtenants/{id}	Recuperar un subarrendatario por el identificador de subarrendatario.
POST	/v2.1/subtenants`	Cree un nuevo subarrendatario.
PUT	/v2.1/subtenants/{id}	Modifique los detalles de un subarrendatario. Puede modificar el nombre del subarrendatario.
DELETE	/v2.1/subtenants/{id}	Eliminar un subarrendatario.

Atributos de subarrendatario

En la siguiente tabla se enumeran los atributos de subarrendatario.

Atributo	Tipo	Descripción
id	Cadena	Identificador único del subarrendatario.
name	Cadena	El nombre del subarrendatario.
code	Cadena	Código especificado por el cliente (o predeterminado) que representa al subarrendatario.
tenant_id	Cadena	El identificador del arrendatario al que pertenece el subarrendatario.

Recuperar todos los subinquilinos

Utilice el método que se muestra en la siguiente tabla para recuperar todos los subinquilinos o un subconjunto de todos los subinquilinos. Especificar un `tenant_id` sólo devolverá los subarrendatarios que pertenecen a

ese arrendatario.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`GET`	`/v2.1/subtenants`	Recuperar subinquilinos.	`tenant_id`: (Opcional) devuelve los subarrendatarios que pertenecen al arrendatario especificado. desplazamiento y límite–consulte

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `none`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
none
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 2 records.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 2,
    "total_records": 202,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 0,
    "limit": 2,
    "records": [      {
        "id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
        "description": "",
        "name": "MySubtenant",
        "code": "mysubtenant",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant"
      },
      {
        "id": "5d9144f3869caefed0f39f82",
        "description": "",
        "name": "Mysubtenant2",
        "code": "myothersubtenant",
        "tenant_id": "5d914499869caefed0f39eee",
        "tenant": "MyTenant"
      }
    ]
  }
}
```


Recuperar un subarrendatario por ID

Utilice el método que se muestra a continuación para recuperar un subarrendatario por ID.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`GET`	`/v2.1/subtenants/{id}`	Recupere el subarrendatario especificado por el ID.	`id (string)`: El identificador único del subarrendatario.

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `none`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
none
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
        "description": "",
        "name": "MySubtenant",
        "code": "subtenantcode",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant"
      }
    ]
  }
}
```

Cree un subarrendatario

Utilice el método que se muestra en la siguiente tabla para crear un subarrendatario.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`POST`	`/v2.1/subtenants`	Cree un nuevo subarrendatario.	Ninguno

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `name`, `code`, `tenant_id`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
{
  "name": "MySubtenant",
  "code": "mynewsubtenant",
  "tenant_id": "5ed5ac802c356a0001a735af"
}
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. New resource created.",
    "verbose_message": "",
    "code": 201
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ecefbbef418b40001f20bd6",
        "description": "",
        "name": "MyNewSubtenant",
        "code": "mynewsubtenant",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant"
      }
    ]
  }
}
```

Modificar un subarrendatario por ID

Utilice el método que se muestra en la siguiente tabla para modificar un subarrendatario por ID.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`PUT`	`/v2.1/subtenants/{id}`	Modifique el subarrendatario especificado por el ID. Puede cambiar el nombre del subarrendatario.	`id (string)`: El identificador único del subarrendatario.

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `name`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
{
  "name": "MyModifiedSubtenant"
}
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ecefbbef418b40001f20bd6",
        "description": "",
        "name": "MyNewSubtenant",
        "code": "mynewsubtenant",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant"
      }
    ]
  }
}
```

Eliminar un subarrendatario por ID

Utilice el método que se muestra en la siguiente tabla para eliminar un subarrendatario por ID.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`DELETE`	`/v2.1/subtenants/{id}`	Elimine el subarrendatario especificado por el ID.	`id (string)`: El identificador único del subarrendatario.

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `none`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
none
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
No content for succesful delete
```

Usuarios

Utilice los métodos enumerados en la siguiente tabla para recuperar, crear, modificar y

eliminar subarrendatarios.

Método HTTP	Ruta	Descripción
GET	/v2.1/users	Recuperar una lista de todos los usuarios.
GET	/v2.1/users/{id}	Recuperar un usuario por el ID de usuario.
POST	/v2.1/users	Cree un nuevo usuario.
PUT	/v2.1/users/{id}	Modifique los detalles de un usuario.
DELETE	/v2.1/users/{id}	Eliminar un usuario.
GET	/v2.1/users/{username}	Recuperar un usuario por el nombre de usuario.

Atributos de usuario

En la siguiente tabla, se enumeran los atributos de usuario.

Atributo	Tipo	Descripción
id	Cadena	Identificador único del usuario.
username	Cadena	El nombre de usuario.
password	Cadena	La contraseña del usuario.
firstName	Cadena	Nombre del usuario.
lastName	Cadena	Apellido del usuario.
displayName	Cadena	Nombre para mostrar del usuario.
email	Cadena	La dirección de correo electrónico del usuario.
phone	Cadena	El número de teléfono del usuario.
profileImageURL	Cadena	La dirección URL de la imagen de perfil del usuario.
tenant_id	Cadena	El identificador de inquilino primario de este usuario.
tenancies	–	El tenancy al que pertenece el usuario; una cabina compuesta por: • tenant_id, y. • `role_name`Este es el rol del usuario; uno de los usuarios, administrador, lectura, socio, o raíz.

Atributo	Tipo	Descripción
`provider`	Cadena	Proveedor de autenticación: `local` o. `activeDirectory`
`provider data`	–	Detalles del proveedor de autenticación, que constan de: • `email_address`, y. • `member_of` (pertenencia a grupos)

Recuperar todos los usuarios

Utilice el método que se muestra en la siguiente tabla para recuperar todos los usuarios.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`GET`	`/v2.1/users`	Recuperar todos los usuarios.	Ninguno

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `none`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
none
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5dddbe0ef071fe0001b889fd",
        "username": "TestUser3",
        "firstName": "Test",
        "lastName": "User",
        "displayName": "",
        "email": "testuser@netapp.com",
        "tenancies": [
          {
            "id": "5d914499869caefed0f39eee",
            "name": "MyOrg",
            "code": "myorg",
            "role": "admin"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```


Recuperar un usuario por ID

Utilice el método que se muestra en la siguiente tabla para recuperar un usuario por ID.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`GET`	`/v2.1/users`	Recuperar un usuario por ID.	`id (string)`: El identificador único del usuario.

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `none`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
none
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e585df6896bd80001dd4b44",
        "username": "testuser01",
        "firstName": "",
        "lastName": "",
        "displayName": "",
        "email": "",
        "tenancies": [
          {
            "id": "5d914499869caefed0f39eee",
            "name": "MyOrg",
            "code": "myorg",
            "role": "user"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

Recuperar un usuario por nombre de usuario

Utilice el método que se muestra en la siguiente tabla para recuperar un usuario por el nombre de usuario.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`GET`	`/v2.1/users`	Recuperar un usuario por nombre de usuario.	`username (string)`: El nombre de usuario del usuario.

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `none`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
none
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e61aa814559c20001df1a5f",
        "username": "MyName",
        "firstName": "MyFirstName",
        "lastName": "MySurname",
        "displayName": "CallMeMYF",
        "email": "user@example.com",
        "tenancies": [
          {
            "id": "5e5f1c4f253c820001877839",
            "name": "MyTenant",
            "code": "testtenantmh",
            "role": "user"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```


Cree un usuario

Utilice el método que se muestra en la siguiente tabla para crear un usuario.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`POST`	`/v2.1/users`	Cree un nuevo usuario.	Ninguno

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `username`, `tenant_id`, `tenancies, provider`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
{
  "username": "MyUser",
  "password": "mypassword",
  "firstName": "My",
  "lastName": "User",
  "displayName": "CallMeMyUser",
  "email": "user@example.com",
  "phone": "string",
  "profileImageURL": "string",
  "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
  "tenancies": [
    {
      "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
      "role_name": "admin"
    }
  ],
  "provider": "local",
  "provider_data": {
    "email": "user@example.com",
    "member_of": "string"
  }
}
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. New resource created.",
    "verbose_message": "",
    "code": 201
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed6f463129e5d000102f7e1",
        "username": "MyUser",
        "firstName": "My",
        "lastName": "User",
        "displayName": "CallMeMyUser",
        "email": "user@example.com",
        "tenancies": [
          {
            "id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
            "name": "MyTenant",
            "code": "mytenantcode",
            "role_name": "admin"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```


Modificar un usuario por ID

Utilice el método que se muestra en la siguiente tabla para modificar un usuario por ID de usuario.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`PUT`	`/v2.1/users/{id}`	Modificar un usuario identificado por el ID de usuario. Puede modificar el nombre de usuario, el nombre para mostrar, la contraseña, la dirección de correo electrónico, el número de teléfono, URL de imagen de perfil y detalles del uso.	`id (string)`: El identificador único del usuario.

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `none`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
{
  "password": "MyNewPassword",
   "firstName": "MyFirstName",
   "lastName": "MySurname",
   "displayName": "CallMeMYF",
   "email": "user@example.com",
   "phone": "string",
  "profileImageURL": "string",
  "tenant_id": "5e5f1c4f253c820001877839",
  "tenancies": [
    {
      "tenant_id": "5e5f1c4f253c820001877839",
      "role_name": "user"
    }
  ]
}
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e61aa814559c20001df1a5f",
        "username": "MyName",
        "firstName": "MyFirstName",
        "lastName": "MySurname",
        "displayName": "CallMeMYF",
        "email": "user@example.com",
        "tenancies": [
          {
            "id": "5e5f1c4f253c820001877839",
            "name": "MyTenant",
            "code": "testtenantmh",
            "role": "user"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

Eliminar un usuario por ID

Utilice el método que se muestra en la siguiente tabla para eliminar un usuario por ID.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`DELETE`	`/v2.1/users/{name}`	Eliminar el usuario identificado por el ID.	`id (string)`: El identificador único del usuario.

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `none`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
none
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
No content for succesful delete
```

Zonas

Utilice los métodos enumerados en la siguiente tabla para crear, modificar y eliminar zonas. Para obtener información sobre las API que permiten recuperar zonas, consulte las API de administración (de consumidor).

Método HTTP	Ruta	Descripción
`POST`	`/v2.1/zones`	Cree una nueva zona.
`PUT`	`/v2.1/zones/{name}`	Modifique los detalles de una zona.
`DELETE`	`/v2.1/zones/{name}`	Eliminar una zona.

Atributos de zona

En la siguiente tabla se enumeran los atributos de zona.

Atributo	Tipo	Descripción
`id`	Cadena	identificador único de la zona.
`name`	Cadena	El nombre de la zona.
`description`	Cadena	La descripción de la zona.
`region_name`	Cadena	Nombre de la región en la que reside la zona.

Recuperar todas las zonas

Utilice el método que se muestra en la siguiente tabla para recuperar todas las zonas o un subconjunto de zonas. Si especifica una región, sólo se devolverán los almacenes de bloque que pertenecen a ese arrendatario.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`GET`	`/v2.1/zones`	Recuperar zonas.	(Opcional) Nombre de región (cadena) `offset` y.. `limit` – consulte "Paginación común"

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `none`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
none
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "total_records": 5,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 2,
    "limit": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ce5d919b68d3b82dc34bef2",
        "name": "au-west1-a",
        "description": "au-west1-a",
        "region": "au-west1"
      }
    ]
  }
```

Recuperar una zona por nombre

Utilice el método que se muestra en la siguiente tabla para recuperar una zona por el nombre de la zona.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`GET`	`/v2.1/zones/{name}`	Recuperar una zona por nombre.	`Name (string)`: Nombre de zona

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `none`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
none
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ce5d919b68d3b82dc34bef2",
        "name": "au-west1-a",
        "description": "au-west1-a",
        "region": "au-west1"
      }
    ]
  }
}
```

Cree una zona

Utilice el método que se muestra en la siguiente tabla para crear una zona.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`POST`	`/v2.1/zones`	Cree una nueva zona dentro de una región.	Ninguno

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `name`, `description`, `region_name`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
{
  "name": "MyZoneName",
  "description": "DescriptionOfMyZone",
  "region_name": "MyRegionName"
}
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. New resource created.",
    "verbose_message": "",
    "code": 201
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e61741c9b64790001fe9663",
        "name": "MyZoneName",
        "description": "DescriptionOfMyZone",
        "region": "MyRegionName"
      }
    ]
  }
}
```

Modificar una zona

Utilice el método que se muestra en la siguiente tabla para modificar una zona.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`PUT`	`/v2.1/zones{name}`	Modificar una zona identificada por nombre.	`name (string)`: Nombre de la zona.

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `none`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
{
  "name": "MyZoneName",
  "description": "NewDescriptionOfMyZone"
}
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e61741c9b64790001fe9663",
        "name": "MyZoneName",
        "description": "NewDescriptionOfMyZone",
        "region": "MyRegionName"
      }
    ]
  }
}
```

Eliminar una zona

Utilice el método que se muestra en la siguiente tabla para eliminar una zona.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`DELETE`	`/v2.1/zones{name}`	Eliminar una sola zona identificada por nombre. Primero debe eliminar todos los recursos de almacenamiento de una zona.	`name (string)`: Nombre de la zona.

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `none`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
none
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

No hay contenido para devolver una eliminación correcta.

Regiones

Utilice los métodos enumerados en la siguiente tabla para crear, modificar y eliminar regiones. Para obtener información sobre las API que permiten recuperar regiones,

consulte las API de administración (de consumo).

Método HTTP	Ruta	Descripción
`GET`	`/v2.1/regions`	Obtener regiones.
`GET`	`/v2.1/regions/{name}`	Obtener regiones por nombre.
`POST`	`/v2.1/regions`	Cree una nueva región.
`PUT`	`/v2.1/regions/{name}`	Modifique los detalles de una región.
`DELETE`	`/v2.1/regions/{name}`	Eliminar una región.

Atributos de región

En la siguiente tabla se enumeran los atributos de región.

Atributo	Tipo	Descripción
`id`	Cadena	Identificador único de la región.
`name`	Cadena	El nombre de la región.
`description`	Cadena	La descripción de la región.

Recuperar regiones

Utilice el método que se muestra en la siguiente tabla para recuperar todas las regiones o un subconjunto de regiones.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`GET`	`/v2.1/regions`	Recuperar regiones.	`offset` y.. `limit`– consulte "Paginación común"

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `none`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
none
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "total_records": 4,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 0,
    "limit": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e7bf44daab46c00014ce77f",
        "name": "au-east8",
        "description": "This is the new region description",
        "zones": []
      }
    ]
  }
}
```

Recuperar una región por nombre

Utilice el método que se muestra en la siguiente tabla para recuperar una región por nombre.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`GET`	`/v2.1/regions/{name}`	Recuperar una región por nombre.	`name (string)`: El nombre de la región.

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `none`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
none
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "string",
    "verbose_message": "string",
    "code": "string"
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
        "name": "au-east1",
        "description": "string",
        "zones": [
          "au-east1-a"
        ]
      }
    ]
  }
}
```

Cree una región

Utilice el método que se muestra en la siguiente tabla para crear una región.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`POST`	`/v2.1/regions`	Cree una nueva región.	Ninguno

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `name`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
{
  "name": "MyRegionName",
  "description": "DescriptionOfMyRegion"
}
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. New resource created.",
    "verbose_message": "",
    "code": 201
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e616f849b64790001fe9658",
        "name": "MyRegionName",
        "Description": "DescriptionOfMyRegion",
        "user_id": "5bbee380a2df7a04d43acaee",
        "created": "0001-01-01T00:00:00Z",
        "tags": null
      }
    ]
  }
}
```

Modificar una región

Utilice el método que se muestra en la siguiente tabla para modificar una región.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`PUT`	`/v2.1/regions/{name}`	Modifique una región identificada por nombre. Puede cambiar el nombre y la descripción de la región.	`name (string)`: El nombre de la región.

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `none`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
{
  "name": "MyRegionName",
  "description": "NewDescriptionOfMyRegion"
}
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e616f849b64790001fe9658",
        "name": "MyRegionName",
        "description": "NewDescriptionOfMyRegion",
        "zones": []
      }
    ]
  }
}
```

Eliminar una región

Utilice el método que se muestra en la siguiente tabla para eliminar una región.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`DELETE`	`/v2.1/regions{name}`	Eliminar una sola región identificada por nombre. Primero deben eliminarse todas las zonas de una región.	`Name (string)`: El nombre de la región.

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `none`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
none
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
No content for succesful delete
```

Clústeres ONTAP

Use los métodos que se enumeran en la siguiente tabla para recuperar, crear, modificar y

eliminar clústeres de ONTAP.

Método HTTP	Ruta	Descripción
GET	/v2.1/ontapclusters	Recupere todos los clústeres de ONTAP.
GET	/v2.1/ontapclusters/{id}	Recupere un clúster de ONTAP por ID.
POST	/v2.1/ontapclusters	Cree un nuevo clúster de ONTAP.
PUT	/v2.1/ontapclusters/{id}	Actualice el inventario del clúster de ONTAP por ID.
DELETE	/v2.1/ontapclusters/{id}	Elimine un clúster ONTAP.

Atributos del clúster ONTAP

En la siguiente tabla se enumeran los atributos del clúster de ONTAP.

Atributo	Tipo	Descripción
id	Cadena	El identificador único del clúster ONTAP.
name	Cadena	El nombre del clúster ONTAP.
uuid	Cadena	El identificador único universal (UUID) del clúster ONTAP.
management_ip	Cadena	La dirección IPv4 de gestión del clúster ONTAP.
username	Cadena	El nombre del clúster ONTAP
password	Cadena	La contraseña del clúster de ONTAP
provisioning_state	Cadena	Identifica si hay un clúster disponible para las operaciones de aprovisionamiento. Las opciones incluyen: • Abierto • Cerrada
data_network_ip_cidr	Cadena	Notación CIDR de una subred.
data_network_default_gateway	Cadena	La dirección IPV4.

Atributo	Tipo	Descripción

data_network_ports	–	Una lista de los puertos de red de datos del clúster de ONTAP.
		
		``
		For example:
		[
		  {
		  "node_name": "dev-ots-per01-01",
		  "port_name": "e0c-120",
		  "parent_port": "e0c"
		  }
		]
		``

intercluster_lifs	–	Las LIF de interconexión de clústeres del clúster de ONTAP.
		
		``
		For example:
		[
		  {
		  "name": "peer1",
		  "node": "aff-01",
		  "port": "a0a-103",
		  "address": "10.128.113.232",
		  "netmask": "255.255.255.0"
		  },
		{
		  "name": "peer2",
		  "node": "aff-02",
		  "port": "a0a-103",
		  "address": "10.128.113.233",
		  "netmask": "255.255.255.0"
		  }
		]
		``

Atributo	Tipo	Descripción
svm_root_service_level	Cadena	El nombre del nivel de servicio raíz de la máquina virtual de almacenamiento del clúster de ONTAP. Los valores aplicables son Standard, Extreme o Premium. De forma predeterminada, este nivel de servicio asigna a todas las SVM creadas en el clúster. El clúster debe tener un agregado asociado para el nivel de servicio mencionado.
zone	Cadena	El nombre de la zona.
Subscription_number	Cadena	La suscripción a Zuora.
services_available	–	Lista de servicios disponibles y su estado. Por ejemplo: `{ "fcp": false, "iscsi": true, "nas": true }`
data_fcp_ports	–	Lista de nodos y puertos para los clústeres de ONTAP habilitados para FCP. Por ejemplo: `[ { "node_name": "aff-01", "port_name": "0g" }, { "node_name": "aff-01", "port_name": "0h" ]`
is_mcc	Booleano	Indica si el clúster está habilitado o no para MetroCluster. El valor predeterminado es False.
mcc_partner_cluster	Cadena	El identificador del clúster de partners del clúster actual en una pareja MetroCluster. Es necesario si el clúster está habilitado para MetroCluster.

Recupere todos los clústeres de ONTAP

Use el método indicado en el siguiente documento para recuperar todos los clústeres de ONTAP o un subconjunto de clústeres de ONTAP.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`GET`	`/v2.1/ontapclusters`	Recupere todos los clústeres de ONTAP.	`offset` y.. `limit` – consulte "Paginación común"

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `none`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
none
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:


```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 2 records.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 2,
    "total_records": 5,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 3,
    "limit": 2,
    "records": [
      {
        "id": "5c5bb9f16680a7002a5f7450",
        "name": "dev-ots-per01",
        "region": "au-west1",
        "zone": "au-west1-a",
        "uuid": "63053baa-ada4-11ea-b197-005056a4c0ef",
        "management_ip": "10.128.115.173",
        "username": "admin",
        "services_available": {
          "fcp": false,
          "iscsi": true,
          "nas": true
        },
        "provisioning_state": "open",
```

```
        "data_network_ports": [
          {
            "node_name": "dev-ots-per01-01",
            "port_name": "e0c-120",
            "parent_port": "e0c"
          }
        ],
        "data_network_ip_cidr": "10.96.120.0/24",
        "data_network_default_gateway": "10.96.120.1",
        "svm_root_service_level": "performance",
        "intercluster_lifs": [
          {
            "name": "dev-ots-per01-01-icl01",
            "node": "dev-ots-per01-01",
            "port": "e0b",
            "address": "10.128.115.144",
            "netmask": "255.255.255.0"
          }
        ],
        "subscription_number": "A-S00003875",
        "created": "2019-02-22T03:38:38.867Z",
        "data_fcp_ports": []
      },
      {
        "id": "5eaf5249f038943eb46b6608",
        "name": "aff",
        "region": "au-east1",
        "zone": "au-east1-b",
        "uuid": "62d649d2-07a1-11e6-9549-00a0985c0dcb",
        "management_ip": "10.128.113.69",
        "username": "admin",
        "services_available": {
          "fcp": true,
          "iscsi": true,
          "nas": true
        },
        "provisioning_state": "open",
        "data_network_ports": [
          {
            "node_name": "aff-01",
            "port_name": "a0a-2000",
            "parent_port": "a0a"
          },
          {
            "node_name": "aff-02",
            "port_name": "a0a-2000",
```

```
            "parent_port": "a0a"
          }
        ],
        "data_network_ip_cidr": "10.50.50.0/24",
        "data_network_default_gateway": "10.50.50.1",
        "svm_root_service_level": "premium",
        "intercluster_lifs": [
          {
            "name": "peer1",
            "node": "aff-01",
            "port": "a0a-103",
            "address": "10.128.113.232",
            "netmask": "255.255.255.0"
          },
          {
            "name": "peer2",
            "node": "aff-02",
            "port": "a0a-103",
            "address": "10.128.113.233",
            "netmask": "255.255.255.0"
          }
        ],
        "subscription_number": "A-S00004635",
        "created": "2019-02-22T03:38:38.867Z",
        "data_fcp_ports": [
          {
            "node_name": "aff-01",
            "port_name": "0g"
          },
          {
            "node_name": "aff-01",
            "port_name": "0h"
          },
          {
            "node_name": "aff-02",
            "port_name": "0g"
          },
          {
            "node_name": "aff-02",
            "port_name": "0h"
          }
        ],
        "is_mcc": false,
        "created": "1995-09-07T10:40:52Z"
      }
    ]
```

```
    }
  }
```

Recupere los clústeres ONTAP por ID

Utilice el método que se indica en el siguiente documento para recuperar los clústeres de ONTAP por ID.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`GET`	`/v2.1/ontapclusters/{id}`	Recupere los clústeres de ONTAP identificados por ID.	`id (string)`: El identificador único del clúster ONTAP.

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `none`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
none
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5c5bb9f16680a7002a5f7450",
        "name": "dev-ots-per01",
        "region": "au-west1",
        "zone": "au-west1-a",
        "uuid": "63053baa-ada4-11ea-b197-005056a4c0ef",
        "management_ip": "10.128.115.173",
        "username": "admin",
        "services_available": {
          "fcp": false,
          "iscsi": true,
          "nas": true
        },
        "provisioning_state": "open",
        "data_network_ports": [
          {
```

```
            "node_name": "dev-ots-per01-01",
            "port_name": "e0c-120",
            "parent_port": "e0c"
          }
        ],
        "data_network_ip_cidr": "10.96.120.0/24",
        "data_network_default_gateway": "10.96.120.1",
        "svm_root_service_level": "performance",
        "intercluster_lifs": [
          {
            "name": "dev-ots-per01-01-icl01",
            "node": "dev-ots-per01-01",
            "port": "e0b",
            "address": "10.128.115.144",
            "netmask": "255.255.255.0"
          }
        ],
        "subscription_number": "A-S00003875",
        "created": "2019-02-22T03:38:38.867Z",
        "data_fcp_ports": [],
        "is_mcc": false,
        "created": "1995-09-07T10:40:52Z"
      }
    ]
  }
}
```


Cree un clúster de ONTAP

Use la API de la siguiente tabla para crear un clúster de ONTAP.

Los clústeres ONTAP siempre se crean con el servicio iSCSI habilitado. Opcionalmente, el servicio FCP se puede habilitar si la infraestructura lo admite.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`POST`	`/v2.1/ontapclusters`	Cree un clúster de ONTAP.	Ninguno

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `name`, `uuid, management_ip`, `username`, `password`, `data_network_ip_cidr`, `data_network_default_gateway`, `intercluster_lifs`, `zone`

Si está habilitado FCP (mediante el `services_available` FCP), son necesarios los "puertos_FCP_de_data".

Si `is_mcc` es verdad, el `mcc_partner_cluster` es obligatorio.

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
{
  "name": "clustername",
  "uuid": "49b6e08e-513a-11ea-b197-005056a4c0ef",
  "management_ip": "10.128.112.165",
  "username": "admin",
  "password": "ClusterPassword",
  "provisioning_state": "open",
  "data_network_ip_cidr": "10.96.112.0/24",
  "data_network_default_gateway": "10.96.112.1",
  "data_network_ports": [
    {
      "node_name": "clustername-01",
      "port_name": "e0c-112",
      "parent_port": "e0c"
    }
  ],
  "intercluster_lifs": [
    {
      "name": "clustername-01-icl01",
      "node": "clustername-01",
      "port": "e0b",
      "address": "10.128.112.222",
      "netmask": "255.255.255.0"
    }
  ],
  "svm_root_service_level": "extreme",
  "zone": "MyZone",
  "subscription_number": "",
  "services_available": {
    "fcp": false,
    "iscsi": true,
    "nas": true
  },
  "data_fcp_ports": [
  ],
  "is_mcc": false,
}
```


Ejemplo de cuerpo de respuesta:


```
{
    "status": {
        "user_message": "Okay. New resource created.",
        "verbose_message": "",
        "code": 201
```

```
    },
    "result": {
        "returned_records": 1,
        "records": [
            {
                "id": "5ef155b8f5591100010a75c5",
                "name": "clustername",
                "region": "MyRegion",
                "zone": "MyZone",
                "uuid": "49b6e08e-513a-11ea-b197-005056a4c0ef",
                "management_ip": "10.128.112.165",
                "username": "admin",
                "services_available": {
                    "fcp": false,
                    "iscsi": true,
                    "nas": true
                },
                "provisioning_state": "open",
                "data_network_ports": [
                    {
                        "node_name": "clustername-01",
                        "port_name": "e0c-112",
                        "parent_port": "e0c"
                    }
                ],
                "data_network_ip_cidr": "10.96.112.0/24",
                "data_network_default_gateway": "10.96.112.1",
                "svm_root_service_level": "extreme",
                "intercluster_lifs": [
                    {
                        "name": "clustername-01-icl01",
                        "node": "clustername-01",
                        "port": "e0b",
                        "address": "10.128.112.222",
                        "netmask": "255.255.255.0"
                    }
                ],
                "subscription_number": "",
                "created": "2020-06-23T01:07:04.563Z",
                "data_fcp_ports": [],
                "is_mcc": false,
                "mcc_partner_cluster": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
                "created": "1995-09-07T10:40:52Z"
            }
        ]
    }
```

```
}
```

Modifique el clúster ONTAP

Utilice el método indicado en el siguiente para modificar el clúster de ONTAP.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`PUT`	`/v2.1/ontapclusters/{id}`	Modifique los detalles del clúster de ONTAP identificado por ID.	`id (string)`: El identificador único del clúster ONTAP.

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `none`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
{
  "name": "clustername",
  "uuid": "49b6e08e-513a-11ea-b197-005056a4c0ef",
  "management_ip": "10.128.112.165",
  "username": "admin",
  "password": "ClusterPassword",
  "provisioning_state": "open",
  "data_network_ip_cidr": "10.96.112.0/24",
  "data_network_default_gateway": "10.96.112.1",
  "data_network_ports": [
    {
      "node_name": "dev-ots-syd01-01",
      "port_name": "e0c-112",
      "parent_port": "e0c"
    }
  ],
  "intercluster_lifs": [
    {
      "name": "dev-ots-syd01-01-icl01",
      "node": "dev-ots-syd01-01",
      "port": "e0b",
      "address": "10.128.112.222",
      "netmask": "255.255.255.0"
    }
  ],
  "svm_root_service_level": "standard",
  "zone": "MyZone",
  "subscription_number": "",
  "services_available": {
    "fcp": false,
    "iscsi": true,
    "nas": false
  },
  "data_fcp_ports": [
  ]
}
```


Ejemplo de cuerpo de respuesta:


```
{
    "status": {
        "user_message": "Okay. Accepted for processing.",
        "verbose_message": "",
        "code": 202
    },
```

```
    "result": {
        "returned_records": 1,
        "records": [
            {
                "id": "5ef155b8f5591100010a75c5",
                "name": "clustername",
                "region": "MyRegion",
                "zone": "MyZone",
                "uuid": "49b6e08e-513a-11ea-b197-005056a4c0ef",
                "management_ip": "10.128.112.165",
                "username": "admin",
                "services_available": {
                    "fcp": false,
                    "iscsi": true,
                    "nas": true
                },
                "provisioning_state": "open",
                "data_network_ports": [
                    {
                        "node_name": "dev-ots-syd01-01",
                        "port_name": "e0c-112",
                        "parent_port": "e0c"
                    }
                ],
                "data_network_ip_cidr": "10.96.112.0/24",
                "data_network_default_gateway": "10.96.112.1",
                "svm_root_service_level": "standard",
                "intercluster_lifs": [
                    {
                        "name": "dev-ots-syd01-01-icl01",
                        "node": "dev-ots-syd01-01",
                        "port": "e0b",
                        "address": "10.128.112.222",
                        "netmask": "255.255.255.0"
                    }
                ],
                "subscription_number": "",
                "created": "2020-06-23T01:07:04.563Z",
                "data_fcp_ports": [],
                "is_mcc": false,
                "mcc_partner_cluster": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
                "created": "1995-09-07T10:40:52Z"
            }
        ]
    }
}
```

Elimine un clúster ONTAP

Use el método indicado en la siguiente tabla para eliminar un clúster de ONTAP.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`DELETE`	`/v2.1/ontapclusters/{id}`	Elimine el clúster de ONTAP identificado por ID.	`id (string)`: El identificador único del clúster ONTAP.

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `none`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
none
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
No content for succesful delete
```

Instancias de StorageGRID

Utilice los métodos que se enumeran en la siguiente tabla para configurar y gestionar instancias de StorageGRID para admitir el almacenamiento de objetos.

Método HTTP	Ruta	Descripción
`GET`	`/v2.1/storagegridinstances`	Recuperar instancias de StorageGRID.
`POST`	`/v2.1/storagegridinstances`	Cree una nueva instancia de StorageGRID para alojar el almacenamiento de objetos.
`GET`	`/v2.1/storagegridinstances/{id}`	Recuperar una instancia de StorageGRID por ID.
`PUT`	`/v2.1/storagegridinstances/{id}`	Actualizar una instancia de StorageGRID.

Atributos de instancia de StorageGRID

En la siguiente tabla, se enumeran los atributos de instancia de StorageGRID.

Atributo	Tipo	Descripción
`id`	Cadena	El identificador único de la instancia de StorageGRID.
`name`	Cadena	Nombre de la instancia de StorageGRID.

Atributo	Tipo	Descripción
`admin_rest_uri`	Cadena ($uri)	El extremo del nodo de administración de StorageGRID.
`s3_endpoints`	Cadena ($uri)	Los extremos de StorageGRID. Por ejemplo: [`"https://s3.examplegrid.com"`, `"https://s3.location.company.com"`]
`grid_username`	Cadena	El nombre de usuario StorageGRID.
`grid_password`	Cadena	La contraseña de StorageGRID.
`tenant_username`	Cadena	El nombre de usuario del inquilino StorageGRID.
`tenant_password`	Cadena	La contraseña de inquilino de StorageGRID.
`subscription_number`	Cadena	El número de suscripción de Zuora.

Recuperar instancias de StorageGRID

Utilice el método que se indica en la siguiente tabla para recuperar las instancias de StorageGRID.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`GET`	`/v2.1/storagegridinstances`	Recuperar instancias de StorageGRID.	Ninguno

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `none`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
none
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e3ba2840271823644cb8ab6",
        "name": "NSE StorageGRID Dev1",
        "user_id": "5bbee380a2df7a04d43acaee",
        "admin_rest_uri": "https://sggmi-dev.dev.ausngs.netapp.au",
        "s3_endpoints": [
          "https://sgs3.dev.ausngs.netapp.au"
        ],
        "subscription_number": "A-S00004566"
      }
    ]
  }
}
```


Recuperar instancias de StorageGRID por ID

Utilice el método que se muestra en la siguiente tabla para recuperar instancias de StorageGRID por ID.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`GET`	`/v2.1/storagegridinstances/{id}`	Recuperar una instancia de StorageGRID por ID.	`id (string)`: Identificador único de la instancia de StorageGRID.

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `none`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
none
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e3ba2840271823644cb8ab6",
        "name": "NSE StorageGRID Dev1",
        "user_id": "5bbee380a2df7a04d43acaee",
        "admin_rest_uri": "https://sggmi-dev.dev.ausngs.netapp.au",
        "s3_endpoints": [
          "https://sgs3.dev.ausngs.netapp.au"
        ],
        "subscription_number": "A-S00004566"
      }
    ]
  }
}
```


Cree una instancia de StorageGRID por ID

Utilice el método que figura en la siguiente tabla para crear una instancia de StorageGRID por ID.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`POST`	`/v2.1/storagegridinstances/{id}`	Recuperar una instancia de StorageGRID por ID.	`id (string)`: El identificador único de la instancia de StorageGRID.

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `none`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
{
  "name": "Grid1",
  "admin_rest_uri": "https://examplegrid.com",
  "s3_endpoints": [
    "https://s3.examplegrid.com",
    "https://s3.location.company.com"
  ],
  "grid_username": "root",
  "grid_password": "string",
  "tenant_username": "root",
  "tenant_password": "string",
  "subscription_number": "A-S00003969"
}
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "string",
    "verbose_message": "string",
    "code": "string"
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
        "name": "Grid1",
        "admin_rest_uri": "https://examplegrid.com",
        "user_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
        "s3_endpoints": [
          "https://s3.examplegrid.com",
          "https://s3.location.company.com"
        ],
        "subscription_number": "A-S00003969"
      }
    ]
  }
}
```

Modificar una instancia de StorageGRID por ID

Utilice el método que se muestra en la siguiente tabla para modificar una instancia de StorageGRID por ID.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
PUT	/v2.1/storagegridinstances/{id}	Modificar una instancia de StorageGRID por ID.	id (string): Identificador único de la instancia de StorageGRID.

Atributos necesarios del cuerpo de solicitud: none

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
{
  "name": "Grid1",
  "admin_rest_uri": "https://examplegrid.com",
  "s3_endpoints": [
    "https://s3.examplegrid.com",
    "https://s3.location.company.com"
  ],
  "grid_username": "root",
  "grid_password": "string",
  "tenant_username": "root",
  "tenant_password": "string",
  "subscription_number": "A-S00003969"
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "string",
    "verbose_message": "string",
    "code": "string"
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
        "name": "Grid1",
        "admin_rest_uri": "https://examplegrid.com",
        "user_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
        "s3_endpoints": [
          "https://s3.examplegrid.com",
          "https://s3.location.company.com"
        ],
        "subscription_number": "A-S00003969"
      }
    ]
  }
}
```


Niveles de servicio

Utilice los métodos enumerados en la siguiente tabla para recuperar, crear, modificar y eliminar niveles de servicio.

Método HTTP	Ruta	Descripción
GET	/v2.1/servicelevels	Recupere todos los niveles de servicio.
GET	/v2.1/servicelevels/{id}	Recuperar un nivel de servicio por ID.
POST	/v2.1/servicelevels	Crear un nuevo nivel de servicio.
PUT	/v2.1/servicelevels/{id}	Modifique los detalles del nivel de servicio por ID.
DELETE	/v2.1/servicelevels/{id}	Eliminar un nivel de servicio.

Atributos del nivel de servicio

En la siguiente tabla se enumeran los atributos del nivel de servicio.

Atributo	Tipo	Descripción
`id`	Cadena	Identificador único para el nivel de servicio.
`name`	Cadena	El nombre del nivel de servicio.
`description`	Cadena	La descripción del nivel de servicio.
`policy_name`	Cadena	Nombre de calidad de servicio (QoS) de nivel de servicio. Valores permitidos: nse_Value, nse_Standard, nse_Performance y nse_Extreme.
`available`	Booleano	Indica si el nivel de servicio está disponible para su uso.
`grandfathered`	Booleano	Indica si el nivel de servicio se ha retirado.
`peak_iops_per_tb`	Entero	El número máximo de IOPS posible por TIB.
`expected_iops_per_tb`	Entero	El número mínimo esperado de IOPS por TIB.
`absolute_min_iops`	Entero	El valor mínimo absoluto de IOPS que se utiliza como anulación cuando el número de IOPS esperado es inferior a este valor.
`peak_iops_allocation`	Cadena	La asignación de IOPS máxima. Valores permitidos: Asignado_espacio y espacio_utilizado.
`io_block_size_kb`	Entero	El tamaño de bloque de I/o (KiB).
`min_size_gb`	Entero	El tamaño mínimo (GIB).
`max_size_gb`	Entero	El tamaño máximo (GIB).
`max_peak_iops`	Entero	La tasa máxima de IOPS máxima para el nivel de servicio.
`max_expected_iops`	Entero	El número máximo esperado de IOPS.
`autogrow_max_percent`	Entero	El porcentaje máximo de crecimiento automático.

Atributo	Tipo	Descripción
`ontap_aggregates`	–	La lista de agregados de ONTAP. Un agregado de ONTAP consta de: • `cluster_UIID: ONTAP cluster UUID` • `aggr_name: ONTAP aggregate name` • `aggr_uuid: ONTAP aggregate UUID` • `node_name: ONTAP cluster node name`Por ejemplo: `"ontap_aggregates": [ { "cluster_uuid": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6", "aggr_name": "string", "aggr_uuid": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6", "node_name": "node01" } ]`

Atributo	Tipo	Descripción
primary_volume_defaults	–	• Snapshot_auto_delete_target_free_space (integer): Esta opción especifica el porcentaje de espacio libre en el que debe detenerse la eliminación automática de copias Snapshot. • auto_size_mode (string): El modo autosize del volumen. Valores permitidos: OFF, grow, grow_shrink por ejemplo: `"primary_volume_defaults": { "snapshot_auto_delete_target_free_space": 3, "auto_size_mode": "grow_shrink"`

Recuperar los niveles de servicio

Utilice el método indicado en la siguiente tabla para recuperar todos los niveles de servicio.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
GET	/v2.1/servicelevels	Recupere todos los niveles de servicio.	Ninguno

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `none`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
none
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 3 records.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
```

```
  "result": {
    "total_records": 3,
    "records": [
      {
        "name": "standard",
        "description": "Best suited for general purpose workloads",
        "slo": "1000IOPS/TB",
        "min_size": 137438953472,
        "io_block_size_kb": 32,
        "min_size_gb": 10,
        "max_size_gb": 40960,
        "min_iops": 100,
        "peak_iops_per_tb": 1000,
        "expected_iops_per_tb": 700,
        "max_peak_iops": 40000,
        "max_expected_iops": 28000,
        "max_peak_throughput": 1250,
        "max_expected_throughput": 875
      },
      {
        "name": "extreme",
        "description": "Best suited for performance-critical workloads",
        "slo": "12000IOPS/TB",
        "min_size": 91625968981,
        "io_block_size_kb": 32,
        "min_size_gb": 10,
        "max_size_gb": 10240,
        "min_iops": 500,
        "peak_iops_per_tb": 12000,
        "expected_iops_per_tb": 8000,
        "max_peak_iops": 120000,
        "max_expected_iops": 60000,
        "max_peak_throughput": 3750,
        "max_expected_throughput": 1875
      },
      {
        "name": "premium",
        "description": "Best suited for databases and high performance
workloads",
        "slo": "4000IOPS/TB",
        "min_size": 137438953472,
        "io_block_size_kb": 32,
        "min_size_gb": 10,
        "max_size_gb": 10240,
        "min_iops": 300,
        "peak_iops_per_tb": 4000,
```

```
        "expected_iops_per_tb": 3000,
        "max_peak_iops": 40000,
        "max_expected_iops": 30000,
        "max_peak_throughput": 1250,
        "max_expected_throughput": 937
      }
    ]
  }
}
```

Recuperar niveles de servicio por nombre

Utilice el método que se indica en la siguiente tabla para recuperar los niveles de servicio por nombre.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`GET`	`/v2.1/servicelevels/{name}`	Recuperar un nivel de servicio por nombre.	`name (string)`: El nombre del nivel de servicio.

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `none`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
none
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "name": "premium",
        "description": "Best suited for databases and high performance
workloads",
        "slo": "4096IOPS/TB",
        "min_size": 137438953472,
        "io_block_size_kb": 32,
        "min_size_gb": 10,
        "max_size_gb": 10240,
        "min_iops": 300,
        "peak_iops_per_tb": 4096,
        "expected_iops_per_tb": 3000,
        "max_peak_iops": 40000,
        "max_expected_iops": 30000,
        "max_peak_throughput": 1250,
        "max_expected_throughput": 937
      }
    ]
  }
}
```


Crear un nivel de servicio

Utilice el método indicado en la siguiente tabla para crear un nivel de servicio.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`POST`	`/v2.1/servicelevels`	Crear un nivel de servicio.	Ninguno

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `name`, `policy_name`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
{
  "name": "MyServiceLevelName",
  "description": "My new service level description",
  "policy_name": "nse_value",
  "available": true,
  "grandfathered": false,
  "peak_iops_per_tb": 1000,
  "expected_iops_per_tb": 700,
  "absolute_min_iops": 100,
  "peak_iops_allocation": "allocated_space",
  "io_block_size_kb": 32,
  "min_size_gb": 10,
  "max_size_gb": 40960,
  "max_peak_iops": 20000,
  "max_expected_iops": 5000,
  "autogrow_max_percent": 3,
  "ontap_aggregates": [
    {
      "cluster_uuid": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
      "aggr_name": "string",
      "aggr_uuid": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
      "node_name": "node01"
    }
  ],
  "primary_volume_defaults": {
    "snapshot_auto_delete_target_free_space": 3,
    "auto_size_mode": "grow_shrink"
  }
}
```


Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. New resource created.",
    "verbose_message": "",
    "code": 201
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "name": "MyServiceLevelName",
        "description": "My new service level description",
        "slo": "1000IOPS/TB",
        "min_size": 0,
        "io_block_size_kb": 32,
        "min_size_gb": 10,
        "max_size_gb": 40960,
        "min_iops": 100,
        "peak_iops_per_tb": 1000,
        "expected_iops_per_tb": 700,
        "max_peak_iops": 20000,
        "max_expected_iops": 5000,
        "max_peak_throughput": 625,
        "max_expected_throughput": 156
      }
    ]
  }
}
```


Modificar un nivel de servicio

Utilice el método que se indica en la siguiente tabla para modificar un nivel de servicio.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`PUT`	`/v2.1/servicelevels/{name}`	Modifique los detalles de un nivel de servicio.	`name (string)`: El nombre del nivel de servicio.

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `none`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
{
  "name": "MyNewServiceLevelName",
  "description": "Service level description",
  "policy_name": "nse_value",
  "available": false,
  "grandfathered": false,
  "peak_iops_per_tb": 1000,
  "expected_iops_per_tb": 700,
  "absolute_min_iops": 100,
  "peak_iops_allocation": "allocated_space",
  "io_block_size_kb": 32,
  "min_size_gb": 10,
  "max_size_gb": 40960,
  "max_peak_iops": 20000,
  "max_expected_iops": 5000,
  "autogrow_max_percent": 3,
  "ontap_aggregates": [
    {
      "cluster_uuid": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
      "aggr_name": "string",
      "aggr_uuid": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
      "node_name": "node01"
    }
  ],
  "primary_volume_defaults": {
    "snapshot_auto_delete_target_free_space": 3,
    "auto_size_mode": "grow_shrink"
  }
}
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
TBA
```

Eliminar nivel de servicio por ID

Utilice el método que se muestra en la siguiente tabla para eliminar un nivel de servicio por ID.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`DELETE`	`/v2.1/servicelevels/{name}`	Eliminar el nivel de servicio identificado por ID.	`name (string)`: El nombre del nivel de servicio.

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
none
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
No content for succesful delete
```

Solicitudes de servicio

Utilice los métodos enumerados en la siguiente tabla para crear y recuperar solicitudes de servicio.

Método HTTP	Ruta	Descripción
`GET`	`/v2.1/tenants/{tenant_id}/servicerequests`	Recuperar peticiones de servicio.
`GET`	`/v2.1/tenants/{tenant_id}/servicerequests/{id}`	Recuperar una solicitud de servicio por ID.
`POST`	`/v2.1/tenants/{tenant_id}/servicerequests/`	Crear una solicitud de servicio.
`GET`	`/v2.1/tenants/{tenant_id}/servicerequests/categories`	Recuperar categorías de solicitud de servicio.

Atributos de solicitud de servicio

En la siguiente tabla se enumeran los atributos de solicitud de servicio.

Atributo	Tipo	Descripción
`Id`	Cadena	Un identificador de la solicitud de servicio. Por ejemplo: `SRQ0035952014.`
`subject`	Cadena	El objeto de la solicitud de servicio.
`comment`	Cadena	Un comentario sobre la solicitud de servicio
`category`	Cadena	Categoría de la solicitud: Backup, recuperación ante desastres, técnico, otro o suscripción.
`priority`	Cadena	La prioridad de la solicitud de servicio es muy baja, baja, normal, alta o urgente.
`subscription`	Cadena	El número de suscripción de Zuora.

`commitment`	–	Detalles de compromisos de suscripción, incluidos: • Nivel de servicio (cadena): Nivel de servicio: Estándar, Premium o Extreme. • New_comment (entero): Se requiere capacidad total nueva.
`zone`	Cadena	El nombre de la zona.
`subtenant_id`	Cadena	El identificador de subarrendatario.
`storage_object_type`	Cadena	Tipo de objeto de almacenamiento: Servidor de archivos o almacén de bloques.
`storage_object_id`	Cadena	El identificador del objeto de almacenamiento. Por ejemplo: `5d2fb0fb4f47df00015274e3`
`service_type`	Cadena	El tipo de servicio: Servicios de archivos, almacenamiento basado en bloques o almacenamiento de objetos.

Recuperar peticiones de servicio

Utilice el método que se muestra en la siguiente tabla para recuperar las categorías de solicitud de servicio para el arrendatario especificado.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`GET`	`/v2.1/tenants/{tenant_id}/servicerequests`	Recuperar peticiones de servicio.	`tenant_id`: (Opcional) devuelve las solicitudes de servicio para el arrendatario especificado. `offset` y.. `limit`– consulte "Paginación común"

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `none`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
none
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "total_records": 34,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 6,
    "limit": 1,
    "records": [
      {
        "id": "SRQ0035952014",
        "subject": "DR Failover - fileserver",
        "description": "catgory:Disaster Recovery Failover \n   subtenant:
DefaultSubtenants2 \n  region: au-east2 \n zone: au-east2-a \n
fileserver: Demotsysserv1 \n tenant:MyOrg \n comments:comments",
        "priority": "Urgent",
        "status": "New",
        "createdDate": "2020-05-22T04:23:12+0000",
        "updatedDate": "2020-05-22T04:23:12+0000"
      }
    ]
  }
}
```


Recuperar una solicitud de servicio por ID

Utilice el método indicado en la siguiente tabla para recuperar una solicitud de servicio por ID de solicitud de servicio.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`GET`	`/v2.1/tenants/{tenant_id}/servicerequests/{id}`	Recuperar una solicitud de servicio por ID.	• `tenant_id`: ID de inquilino • `id`: Petición de servicio IDpor ejemplo: SRQ0035952014

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `none`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
none
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:


```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "SRQ0035952014",
        "subject": "DR Failover - fileserver",
        "description": "catgory:Disaster Recovery Failover \n   subtenant:
DefaultSubtenants2 \n  region: au-east2 \n zone: au-east2-a \n
fileserver: Demotsysserv1 \n tenant:MyOrg \n comments:comments",
        "priority": "Urgent",
        "status": "New",
        "createdDate": "2020-05-22T04:23:12+0000",
        "updatedDate": "2020-05-22T04:23:12+0000"
      }
    ]
  }
}
```


Crear una solicitud de servicio

Utilice el método indicado en la siguiente tabla para crear una solicitud de servicio.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`POST`	`/v2.1/tenants/{tenant_id}/servicerequests/categories`	Crear una solicitud de servicio.	`tenant_id`: El identificador de arrendatario.

Atributos de cuerpo de solicitud requeridos: Los atributos requeridos dependen de la categoría de solicitud de servicio. En la siguiente tabla se enumeran los atributos del cuerpo de la solicitud.

Categoría	Obligatorio
Suscripción	`subscription` y.. `commitment`
Recuperación tras siniestros	`storage_object_type`, `subtenant_id`, y. `storage_object_id`

Información técnica	`subtenant_id` y.. `service_type`Si `service_type` es necesario disponer de servicios de archivos o almacenamiento en bloques.
Otros	Zona

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
{
  "subject": "string",
  "comment": "string",
  "category": "subscription",
  "priority": "Normal",
  "subscription": "A-S00003969",
  "commitment": {
    "service_level": "standard",
    "new_commitment": 10
  },
  "zone": "au-east1-a",
  "subtenant_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
  "storage_object_type": "fileserver",
  "storage_object_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
  "service_type": "File Services"
}
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "string",
    "verbose_message": "string",
    "code": "string"
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "string",
        "subject": "string",
        "description": "string",
        "status": "New",
        "priority": "Normal",
        "createdDate": "2020-05-12T03:18:25+0000",
        "UpdatedDate": "2020-05-12T03:18:25+0000"
      }
    ]
  }
```

Recuperar categorías de solicitud de servicio

En la tabla siguiente se enumeran las categorías de solicitud de servicio de recuperación para un arrendatario especificado.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`GET`	`/v2.1/tenants/{tenant_id}/servicerequests/categories`	Recuperar categorías de peticiones de servicio.	`tenant_id`: (Opcional) devuelve las solicitudes de servicio para un arrendatario especificado.

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `none`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
none
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 5 records.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 5,
    "records": [
      {
        "key": "dr",
        "value": "Disaster Recovery Failover"
      },
      {
        "key": "technical",
        "value": "Technical Issue"
      },
      {
        "key": "other",
        "value": "Other"
      },
      {
        "key": "subscription",
        "value": "Subscription Management"
      },
      {
        "key": "backup",
        "value": "Backup Restore"
      }
    ]
  }
}
```


Trabajos

Use las API de trabajos para revisar detalles del trabajo. Para obtener más información sobre cómo trabajar con trabajos, vea API de objetos de trabajo y procesos asíncronos.

Recuperar trabajos

Utilice el método que se muestra en la siguiente tabla para recuperar todos los trabajos o un subconjunto de los trabajos. Especificar un `tenant_id` sólo devolverá los trabajos que pertenecen a ese arrendatario.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
GET	/v2.1/jobs	Recuperar trabajos.	tenant_id: (Opcional) devuelve los almacenes de bloque que pertenecen al arrendatario especificado. offset y.. limit– consulte "Paginación común"

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: none

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
none
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "total_records": 2625,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 0,
    "limit": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed72c8c6342e90001439d54",
        "action": "create",
        "job_summary": "Create request is successfully submitted",
        "created": "2020-06-03T04:52:28.478Z",
        "updated": "2020-06-03T04:52:32.636Z",
        "object_id": "5ed72c8c6342e90001439d55",
        "object_type": "sg_buckets",
        "object_name": "test1234",
        "status": "successful",
        "status_detail": "Creation of s3 bucket 'test1234' completed
successfully.",
        "last_error": "",
        "user_id": "5e85225af038943eb4b74684",
```

```
        "job_tasks": [
          {
            "id": "5ed72c8c6342e90001439d57",
            "job_id": "5ed72c8c6342e90001439d54",
            "action": "create",
            "driver": "storagegrid_ansible",
            "object_id": "5ed72c8c6342e90001439d55",
            "object_type": "sg_buckets",
            "resource_type": "sg_bucket",
            "status": "successful",
            "status_detail": "Worker completed task successfully.",
            "last_error": "",
            "user_id": "5e85225af038943eb4b74684",
            "request_payload": {
              "grid_account_id": "05336917559886003354",
              "grid_admin_base_url": "https://sggmi-
dev.dev.ausngs.netapp.au/api/v3",
              "org_password": "netapp01",
              "org_username": "root",
              "s3_bucket_name": "test1234"
            }
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```


Recuperar un trabajo por ID de trabajo

Utilice el método que se muestra en la siguiente tabla para recuperar un trabajo por ID.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`GET`	`/v2.1/jobs/{id}`	Recuperar un trabajo por ID.	`id (string)`: El identificador único del trabajo.

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `job identifier`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
none
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e66f18e09a74c0001b89640",
        "action": "create",
        "job_summary": "Create S3 bucket for Sub Tenant",
        "created": "2020-03-10T01:46:54.097Z",
        "updated": "2020-03-10T01:46:57.664Z",
        "object_id": "5e66f18e09a74c0001b89641",
        "object_type": "sg_buckets",
        "status": "successful",
        "status_detail": "Creation of s3 bucket 'mys3bucket' completed
successfully.",
        "last_error": "",
        "user_id": "5bbee380a2df7a04d43acaee",
        "job_tasks": [
          {
            "id": "5e66f18e09a74c0001b89642",
            "job_id": "5e66f18e09a74c0001b89640",
            "action": "create",
            "driver": "storagegrid_ansible",
            "object_id": "5e66f18e09a74c0001b89641",
            "object_type": "sg_buckets",
            "resource_type": "sg_bucket",
            "status": "successful",
            "status_detail": "Worker completed task successfully.",
            "last_error": "",
            "user_id": "5bbee380a2df7a04d43acaee",
            "request_payload": {
              "grid_account_id": "47490102387197219062",
              "grid_admin_base_url": "https://sggmi-
dev.dev.ausngs.netapp.au/api/v3",
              "org_password": "netapp01",
              "org_username": "root",
              "s3_bucket_name": "mys3bucket"
            }
          }
        ]
      }
```

```
      ]
    }
  }
```

API y procesos asíncronos de objetos de trabajo

Algunas de las llamadas API, especialmente las que se utilizan para agregar o modificar recursos, pueden tardar más tiempo en completarse que otras llamadas. El motor de servicio de NetApp procesa de forma asíncrona estas solicitudes de larga ejecución.

Después de realizar una llamada API que se ejecuta de forma asíncrona, el código de respuesta HTTP 202 indica que la solicitud se ha validado y aceptado correctamente, pero que aún no se ha completado. La solicitud se procesa como una tarea en segundo plano que continúa ejecutándose después de la respuesta HTTP inicial al cliente. La respuesta incluye el objeto de trabajo anclando la solicitud, incluido su identificador único.

Consultar el objeto de trabajo asociado con una solicitud de API

El objeto de trabajo devuelto en la respuesta HTTP contiene varias propiedades. Puede consultar la propiedad state para determinar si la solicitud se completó correctamente. Un objeto de trabajo puede estar en uno de los siguientes estados:

- NORMAL
- ADVERTENCIA
- FALLOS_PARCIALES
- ERROR

Existen dos técnicas que se pueden utilizar al sondear un objeto de trabajo para detectar un estado de terminal para la tarea, ya sea con éxito o con errores:

- Solicitud de sondeo estándar: El estado del trabajo actual se devuelve inmediatamente.
- Solicitud de sondeo largo: Cuando el estado del trabajo pasa A NORMAL, ERROR o PARCIAL_FRES.

Pasos para una solicitud asíncrona

Puede utilizar el siguiente procedimiento de alto nivel para completar una llamada API asíncrona:

1. Emita la llamada de API asíncrona.
2. Reciba una respuesta HTTP 202 que indique la aceptación correcta de la solicitud.
3. Extraiga el identificador del objeto de trabajo del cuerpo de respuesta.
4. Dentro de un bucle, espere a que el objeto de trabajo alcance el estado de terminal NORMAL, ERROR o PARTIAL_FALLAS.
5. Verifique el estado del terminal del trabajo y recupere el resultado del trabajo.

Información de copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.