コンシューマ API

Keystone

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/keystone/seapiref_consumer_apis_overview.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

コンシューマ API 1
概要 1
クラウドオーケストレーション API 1
ブロックストレージ API 13
ファイルサービス API 17
オブジェクトストレージ API 20
バックアップ API 49
レポート用 API 51
サブネット API を使用してネットワーク設定を定義します 53
（コンシューマ）管理 API 54

コンシューマ API

概要

このセクションでは、次のコンシューマ API について説明します。

- クラウドオーケストレーション API
- ブロックストレージ API
- ファイルサービス API
- オブジェクトストレージ API
- レポート用 API
- （利用者向け）管理 API

クラウドオーケストレーション API

クラウドオーケストレーション API NetApp Service Engine では、 Cloud Volume サービスを NetApp Service Engine に接続し、 NetApp Service Engine 内から連携させることができます。Cloud Volume サービスでは、 Azure NetApp Files （ ANF ）と Google Cloud Platform （ GCP ）がサポートされます。

Cloud Volume サービスへのサブスクリプションは、 NetApp Service Engine の外部で管理されます。関連するクレデンシャルが NetApp Service Engine に提供され、クラウドサービスに接続できるようになります。

ここでは、の API について説明します。

- Cloud Volumes Service インスタンスの管理
- Azure NetApp Files アカウントの管理
- Azure NetApp Files 容量プールの管理
- Azure NetApp Files Volume の管理
- Google Cloud Volume の管理

Cloud Volumes Service インスタンス

次の表に示すメソッドを使用して、 Cloud Volumes Service インスタンスを取得および作成します。

HTTP メソッド	パス	説明
「 GET 」	「 /v2.1/cvs/instances 」というように設定します	すべての Cloud Volumes Service インスタンスを取得します。
「 POST 」	「 /v2.1/cvs/instances 」というように設定します	新しい Cloud Volumes Service インスタンスを作成します。

HTTP メソッド	パス	説明
「 GET 」	`/v2.1/cvs/instances/{id}`	ID を使用して Cloud Volumes Service インスタンスを取得します。
「 GET 」	「 /v2.1/anf/accounts 」を参照してください	Azure NetApp Files アカウントを取得します。
「 POST 」	「 /v2.1/anf/accounts 」を参照してください	Azure NetApp Files アカウントを作成します
「 GET 」	`/v2.1/anf/accounts/{id}`	ID を使用して Azure NetApp Files アカウントを取得します。
「 GET 」	「 /v2.1/anf/pools 」を指定します	すべての容量プールを取得します。
「 POST 」	「 /v2.1/anf/pools 」	容量プールを作成
「 GET 」	`/v2.1/anf/pools/{id}`	ID を使用して Azure NetApp Files 容量プールを取得します。

Cloud Volumes Service インスタンスの属性

次の表に、 Cloud Volumes Service インスタンスの属性を示します。

属性	を入力します	説明
「 id` 」	文字列	Cloud Volumes Service インスタンスの一意の識別子。
「 name 」	文字列	Cloud Volumes Service インスタンスの名前。
'cc_working _env'	文字列	Cloud Manager 内の作業環境名。
'cc_client_id	文字列	Auth0 サービス ID 。
'cc_refresh_ctoken	文字列	Auth0 更新トークン。
cc_account_id	文字列	Cloud Central アカウント ID 。
cc_account_name	文字列	Cloud Central アカウント名。
'cc_credentials_id	文字列	Cloud Centra 作業環境の ID 。
「 azure_client_id 」です	文字列	アプリケーション（クライアント） ID 。Cloud Manager が Azure Active Directory での認証に使用する Active Directory サービスプリンシパルの ID 。
「 azure_client_secret 」というプロンプトが表示されます	文字列	サービスプリンシパルアプリケーションのクライアントシークレットの値。
「 azure_ttenant_id 」です	文字列	Azure Active Directory の ID 。これはテナント ID とも呼ばれます。

属性	を入力します	説明
「 azure_subscription_id 」です	文字列	Azure Active Directory サブスクリプション ID 。
'ubtenant_id	文字列	サブテナント ID 。
「 tags 」		キーと値のペア。

Cloud Volumes Service インスタンスを取得します

HTTP メソッド	パス	説明	パスパラメータ
「 GET 」	「 /v2.1/cvs/instances 」というように設定します	Cloud Volumes Service インスタンスを取得します。	`tenant_id` :(オプション) 指定したテナントに属する Cloud Volumes Service インスタンスを返しますも参照してください "共通ページ付け" パラメータ

要求本文に必要なパラメータ：「なし」

ID を使用して **Cloud Volumes Service** インスタンスを取得します

次の表に示すメソッドを使用して、 Cloud Volumes Service インスタンスを識別子で取得します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 GET 」	`/v2.1/cvs/instances/{id}`	ID を使用して Cloud Volumes Service インスタンスを取得します。	id(string) ： Cloud Volumes Service インスタンスの一意の識別子。

要求本文の必須属性：「なし」

Cloud Volumes Service インスタンスを作成します

次の表に示すメソッドを使用して、新しい Cloud Volumes Service インスタンスを作成します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 POST 」	「 /v2.1/cvs/instances 」というように設定します	Cloud Volumes Service インスタンスを作成します。	なし

必要な要求本文の属性： name 、 cc_working _env 、 cc_client_id 、 cc_refresh_ctoken 、 cc_account_id 、 cc_account_name 、 azure_client_id 、 azure_client_secret 、 azure-tenant_id 、 azure_subscription_id 、 Subtenant _id

- 要求本文の例： *

```
{
  "name": "instance1",
  "cc_working_env": "my-working-env",
  "cc_client_id": "Mu0V1ywgYteI6w1MbD15fKfVIUrNXGWC",
  "cc_refresh_token": "y1tMw3lNzE8JL9jtiE29oSRxOAzYu0cdnwS_2XhjQBr9G",
  "cc_account_id": "account-335jdf32",
  "cc_account_name": "my-account-name",
  "cc_credentials_id": "d336c449-aeb8-4bb3-af28-5b886c40dd00",
  "azure_client_id": "53ba6f2b-6d52-4f5c-8ae0-7adc20808854",
  "azure_client_secret": "NMubGVcDqkwwGnCs6fa01tqlkTisfUd4pBBYgcxxx=",
  "azure_tenant_id": "53ba6f2b-6d52-4f5c-8ae0-7adc20808854",
  "azure_subscription_id": "1933a261-d141-4c68-9d6c-13b607790910",
  "subtenant_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
  "tags": {
    "key1": "Value 1",
    "key2": "Value 2",
    "key3": "Value 3",
    "keyN": "Value N"
  }
}
```

Cloud Volumes Service インスタンスのタグを管理します

次の表に示すメソッドを使用して、指定した Cloud Volumes Service インスタンスのタグを指定します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 POST 」	`/v2.1/cvs/instances/{id}/tags'	Cloud Volumes Service インスタンスのタグを管理します。	id(string) `` : Cloud Volumes Service インスタンスの一意の識別子。

要求の本文属性 : キーと値のペア

- 要求本文の例： *

```
{
  "env": "test"
}
```

Azure NetApp Files アカウント

Azure NetApp Files アカウント属性

次の表に、 Azure NetApp Files アカウントの属性を示します。

属性	を入力します	説明
「 id` 」	文字列	Azure NetApp Files アカウントの一意の識別子。
「 name 」	文字列	Azure NetApp Files アカウントの名前。
「 resource_group 」を参照してください	文字列	Azure リソースグループ。
「ロケーション」	文字列	Azure の場所（リージョン / ゾーン）。
'cvs_instance_id	文字列	Cloud Volumes Service インスタンスの識別子。
「 tags 」	–	キーと値のペア。

Azure NetApp Files アカウントを取得します

HTTP メソッド	パス	説明	パスパラメータ
「 GET 」	「 /v2.1/anf/accounts 」を参照してください	Azure NetApp Files アカウントを取得します。	'ubtenant_id ：（必須）Azure NetApp Files アカウントが属しているサブテナント ID`tenant_id :`(オプション) は ' 指定したテナントに属する Azure NetApp Files アカウントを返しますも参照してください "共通ページ付け" パラメータ

要求本文に必要なパラメータ：「なし」

Azure NetApp Files アカウントを名前で取得します

次の表に示すメソッドを使用して、 Azure NetApp Files アカウントを名前別に取得します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 GET 」	`/v2.1/anf/accounts/{name}`	名前を指定して Azure NetApp Files アカウントを取得します。	`name (string) ：` (必須) Azure NetApp Files アカウントの名前。「 ubtenant_id （文字列）：」（必須） Azure NetApp Files アカウントが属しているサブテナント ID です。

要求本文の必須属性：「なし」

Azure NetApp Files アカウントを作成します

次の表に示すメソッドを使用して、新しい Azure NetApp Files アカウントを作成します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 POST 」	「 /v2.1/anf/accounts 」を参照してください	新しい Azure NetApp Files アカウントを作成します。	なし

要求される本文属性 : 'name’resource_group’location’cvs_instance_id

- 要求本文の例： *

```
{
  "name": "string",
  "resource_group": "string",
  "location": "string",
  "cvs_instance_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
  "tags": {
    "key1": "Value 1",
    "key2": "Value 2",
    "key3": "Value 3",
    "keyN": "Value N"
  }
}
```

Azure NetApp Files の容量プール

容量プールの属性

次の表に、容量プールの属性を示します。

属性	を入力します	説明
「 id` 」	文字列	容量プールの一意の識別子。
「 name 」	文字列	容量プールの名前。
「 resource_group 」を参照してください	文字列	Azure リソースグループ。
「ロケーション」	文字列	Azure の場所（リージョン / ゾーン）。
「 size 」	整数	容量プールのサイズ（ TB ）。
「サービスレベル」	文字列	適用可能なサービスレベル名： Ultra 、 Premium 、または Standard 。

属性	を入力します	説明
'anf_account_name'	文字列	Azure NetApp Files アカウントインスタンスの識別子。
'ubtenant_id	文字列	サブテナント ID 。
「 tags 」	–	キーと値のペア。

容量プールを取得します

HTTP メソッド	パス	説明	パスパラメータ
「 GET 」	「 /v2.1/anf/pools 」を指定します	容量プールを取得します。	'ubtenant_id ： '(Mandatory) ANF アカウントが属するサブテナント ID`tenant_id :`(オプション) 指定したテナントに属する容量プールを返しますも参照してください "共通ページ付け" パラメータ

要求本文に必要なパラメータ：「なし」

- 要求本文の例： *

```
none
```

名前を使用して容量プールを取得します

次の表に示すメソッドを使用して、名前別に容量プールを取得します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 GET 」	`/v2.1/anf/pools/{name}`	名前を指定して容量プールを取得します。	`name (string) ： ` (必須) 容量プールの一意の名前。'ubtenant_id （文字列） ： '(必須) 容量プールが属しているサブテナント ID

要求本文の必須属性：「なし」

容量プールを作成

次の表に示す方法を使用して、新しい容量プールを作成します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 POST 」	「 /v2.1/anf/pools 」を指定します	容量プールを作成	なし

要求本文の必須属性 : 'name’resource_group’location’size’SERVICE_LEVEL_', ANF アカウント名、サブテナント ID

- 要求本文の例： *

```
{
  "name": "string",
  "resource_group": "string",
  "location": "string",
  "size": 10,
  "service_level": "Standard",
  "anf_account_name": "myaccount",
  "subtenant_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
  "tags": {
    "key1": "Value 1",
    "key2": "Value 2",
    "key3": "Value 3",
    "keyN": "Value N"
  }
}
```

容量プールのサイズを変更します

次の表に示す方法を使用して、容量プールのサイズを変更します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 PUT 」	`/v2.1/anf/pools/{name}`	容量プールのサイズを変更します。	'name (string) ： 'Mandatory ：容量プールの一意の名前

要求本文の必須属性 : 'name’resource_group’location’anf_account_name’size' SERVICE_LEVEL 、 Subtenant _id です

- 要求本文の例： *

```
{
  "name": "myaccount",
  "resource_group": "string",
  "location": "string",
  "anf_account_name": "myaccount",
  "size": 4,
  "service_level": "Standard",
  "subtenant_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
  "tags": {
    "key1": "Value 1",
    "key2": "Value 2",
    "key3": "Value 3",
    "keyN": "Value N"
  }
}
```

Azure NetApp Files ボリューム

Azure NetApp Files ボリューム属性

次の表に、 Azure NetApp Files ボリュームの属性を示します。

属性	を入力します	説明
「 id` 」	文字列	Azure NetApp Files ボリュームの一意の識別子。
「 name 」	文字列	Azure NetApp Files ボリュームの名前。
「 resource_group 」を参照してください	文字列	Azure リソースグループ。
'ubtenant_id	文字列	サブテナント ID 。
'anf_account_name'	文字列	Azure NetApp Files アカウント名。
'anf_pool_name	文字列	Azure NetApp Files プール名。
「ロケーション」	文字列	Azure の場所（リージョン / ゾーン）。
「 file_path 」	文字列	作成トークンまたはファイルパス。ボリュームにアクセスするための一意のファイルパス。
'QUOTA_size'	整数	GiB 単位で許可される最大ストレージクォータ。
'ubNetID'	文字列	委任されたサブネットの Azure リソース URL 。Microsoft の NetApp またはボリュームの委譲が必要です。

属性	を入力します	説明
「 tags 」	–	キーと値のペア。

Azure NetApp Files ボリュームを取得します

次の表に示すメソッドを使用して、 Azure NetApp Files ボリュームを取得します。「 tenant_id 」を指定すると、そのテナントに属するアカウントだけが返されます。

HTTP メソッド	パス	説明	パスパラメータ
「 GET 」	「 /v2.1/anf/volumes 」	Azure NetApp Files ボリュームを取得します。	「 ubtenant_id 」（必須）ANF ボリュームが属しているサブテナント ID です。tenant_id ：（任意）指定したテナントに属する ANF ボリュームを返します。も参照してください "共通ページ付け" パラメータ

要求本文に必要なパラメータ：「なし」。

名前を使用して **Azure NetApp Files** ボリュームを取得します

次の表に示すメソッドを使用して、 Azure NetApp Files ボリュームを名前別に取得します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 GET 」	`/v2.1/anf/volumes/{name}`	名前を指定して Azure NetApp Files ボリュームを取得します。	'name (string) ：'Mandatory ： Azure NetApp Files ボリュームの一意の名前'ubtenant_id ：（文字列）必須。Azure NetApp Files ボリュームが属しているサブテナント ID 。

要求本文の必須属性：「なし」

- 要求本文の例： *

```
none
```

Azure NetApp Files ボリュームを作成します

次の表に示す方法を使用して、新しい Azure NetApp Files ボリュームを作成します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 POST 」	「 /v2.1/anf/volumes 」	Azure NetApp Files ボリュームを作成します	なし

必要な要求本文の属性： 'name’resource_group’Subtenant _id ' anf_account_name ' anf_pool_name ' virtual_network 、 location 、 file_path 、 QUOTA_SIZE 、 subNetID

- 要求本文の例： *

```
{
  "name": "myVolume",
  "resource_group": "string",
  "subtenant_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
  "anf_account_name": "myaccount",
  "anf_pool_name": "myaccount",
  "virtual_network": "anf-vnet",
  "location": "string",
  "file_path": "myVolume",
  "quota_size": 100,
  "subNetId": "string",
  "protocol_types": [
    "string"
  ],
  "tags": {
    "key1": "Value 1",
    "key2": "Value 2",
    "key3": "Value 3",
    "keyN": "Value N"
  }
}
```

Cloud Volumes Service for Google Cloud の管理

クラウド・オーケストレーション・カテゴリーの「 /v2.1/GCP/VOLUMES 」 API を使用すると、 Google Cloud インスタンスの Cloud Volume を管理できます。この API を実行する前に、サブテナントに対して Google Cloud Platform （ GCP ）サブスクリプションの Cloud Volumes Service アカウントが有効になっていることを確認してください。

HTTP 動詞	パス	説明	必須パラメータ / 要求本文
「 GET 」	「 /v2.1/GCP/volumes 」	GET メソッドを使用すると、サブテナントの Cloud Volumes Service サブスクリプション用に作成されたすべての Google Cloud Volume の詳細を取得できます。	offset ：結果セットの収集を開始する前にスキップする項目の数。`limit` ：返される項目の数。「 ubtenant_id 」： Google Cloud にサブスクライブされているサブテナントの ID 。`re Gion`: 加入したサービスの地域。
「 GET 」	`/v2.1/GCP/volumes/{id}`	このメソッドを使用して、サブテナントの Cloud Volumes Service サブスクリプション用に作成された特定の Google Cloud ボリュームの詳細を取得できます。	`id` ： GCP ボリュームの ID 。「 ubtenant_id 」： Google Cloud にサブスクライブされているサブテナントの ID 。`re Gion`: 加入したサービスの地域。
「 POST 」	「 /v2.1/GCP/volumes 」	サブテナント用の GCP ボリュームを作成します。要求の本文に値を追加して、指定したパラメータでボリュームを作成します。	`{" サブテナント _id" ： "<ID> " 、 "name" ： "<Volume_name> " 、 "region" ： "<region>" 、 "zone>" ： "<zone>" 、 "creation_token" ： "<token>" 、 "allowed_clients" ： "<IP address of the clients allowed to access GCP>" 、 "network" ： "GCP サブスクライブサービスに入力されたネットワークの詳細 >" 、 "protocol_types" ： [<<NFSv3 のような接続のプロトコル、 "QUOTA_GIB" ： <volume quota in bytes> 、 "SERVICE_LEVEL of Service"> レベルなどの "types"

HTTP 動詞	パス	説明	必須パラメータ / 要求本文
PUT	`/v2.1/GCP/volumes/{id}`	サブテナント用にすでに作成されている GCP ボリュームを変更します。変更するボリュームのボリューム ID と変更するパラメータの値を要求の本文に追加します。	"{" サブテナント _id" ： "<ID> " 、 "name" ： "<volume_name>" 、 "region>" ： "zone>" 、 "allowed_clients" ： "<IP アドレス of the clients allowed to access GCP>" 、 "QUOTA_GIB" ： <volume_group>" 、 "service.groups" ： <protocols' <protocols' <protocol> などの標準の "service" レベル <groups" 、 "types"
削除	`/v2.1/GCP/volumes/{id}`	このメソッドを使用して、サブテナントの Cloud Volumes Service サブスクリプション用に作成された特定の Google Cloud ボリュームを削除できます。	`id` ： GCP ボリュームの ID 。「 ubtenant_id 」： Cloud Volumes Service for Google Cloud にサブスクライブされているサブテナントの ID 。`re Gion`: 加入したサービスの地域。

ブロックストレージ API

ブロックストレージ API を使用して、ブロックストレージを表示および管理できます。

ディスクを作成する前に、ブロックストアを作成する必要があります。ディスクを作成するときは、ホストグループを作成するか、既存のホストグループを選択してディスクにアクセスする必要があります。詳細については、を参照してください "ブロックストレージの操作"。

ブロックストア

ブロックストア API を使用して、ブロックストアを取得および管理できます。

HTTP 動詞	パス	説明	必須パラメータ / 要求本文
「 GET 」	「 /v2.1/blockstores 」と入力します	すべてのブロックストアの詳細を取得できます。ブロックストア ID 、 IP アドレス、リージョン、ゾーン、サブネット ID など、ブロックストアの詳細を取得します。 タグを使用できます。	offset ：結果セットの収集を開始する前にスキップする項目の数。`limit` ：返される項目の数。
「 GET 」	`/v2.1/blockstores/{id}`	特定のブロックストアの詳細を取得できます。入力した ID に基づいて、 IP アドレス、リージョン、ゾーン、サブネット ID 、タグなどのブロックストアの詳細を取得します。	id` ：ブロックストアの ID 。

HTTP 動詞	パス	説明	必須パラメータ / 要求本文
「 POST 」	「 /v2.1/blockstores 」と入力します	ブロックストアを作成できます。要求の本文に値を追加して、サービスプロトコル、サブテナント ID 、ゾーン、サブネット ID 、タグなど、指定したパラメータでブロックストアを作成します。	「 ubtenant_id 」：サブテナントの ID 。'zone' ：ゾーンの名前。'ubnet_id ' ：サブネットの ID
「 POST 」	`/v2.1/blockstores/{id}/`tags	ブロックストアのタグは、作成または置換できます。ブロックストアの ID とタグの値を要求の本文に「 key ： value pair 」の形式で追加します。	id` ：ブロックストアの ID 。
「 PUT 」	`/v2.1/blockstores/{id}`	任意のブロックストアを ID に基づいて変更できます。ブロックストアの ID 、およびゾーン、サービスプロトコル、タグなどの変更する値を要求の本文に追加します。	id` ：ブロックストアの ID 。
「削除」	`/v2.1/blockstores/{id}`	任意のブロックストアを ID で削除できます。	id` ：ブロックストアの ID 。

ブロックストアを削除する前に、マッピングされているすべてのディスクを削除する必要があります。

ディスク

ディスク API を使用して、ディスクを取得および管理できます。

HTTP 動詞	パス	説明	必須パラメータ / 要求本文
「 GET 」	「 /v2.1/disks 」	すべてのディスクの詳細を取得できます。ブロックストア ID 、名前、ディスクパス、プロトコル、 Snapshot ポリシーなど、ディスクの詳細を取得します。 タグを使用できます。	offset ：結果セットの収集を開始する前にスキップする項目の数。`limit` ：返される項目の数。
「 GET 」	`/v2.1/disks/{id}`	特定のディスクの詳細を取得できます。ブロックストア ID 、名前、ディスクパス、プロトコル、 Snapshot ポリシーなど、ディスクの詳細を取得します。 入力した ID に基づいてタグを作成します。	id` ：ディスクの ID 。

HTTP 動詞	パス	説明	必須パラメータ / 要求本文
「 POST 」	「 /v2.1/disks 」	ディスクを作成できます。要求の本文に値を追加して、サブテナント ID 、ゾーン、名前、ディスクパス、 Snapshot ポリシー、 バックアップポリシーおよびタグ。	「 ubtenant_id 」：サブテナントの ID 。'zone' ：ゾーンの名前。`name` ：ディスクの名前。「 disk_path 」：ディスクのパス。'protocol' ：ブロック・デバイスのアクセスに使用されるストレージ・プロトコルos_type ：ホスト・オペレーティング・システムのタイプ「 hostgroup_dmappings 」：ホストグループマッピング。「 service_level 」： Standard 、 Premium 、 Premium-Tiering 、 Extreme 、 Extreme のいずれかのサービスレベル名を指定できます。[ize_GB] ：ディスクのサイズ（ GB 単位）。
「 POST 」	「 /v2.1/disks/{id}/s `Snapshot/{name}` 」	ディスクのスナップショットを作成できます。	id` ：ディスクの ID 。`name` ：スナップショットの名前。
「 POST 」	`/v2.1/disks/{id}/`tags`	ディスクのタグは、作成または置換できます。ディスクの ID とタグの値を要求の本文に「 key ： value pair 」の形式で追加します。	id` ：ディスクの ID 。
「 PUT 」	`/v2.1/disks/{id}`	任意のディスクを ID に基づいて変更できます。ディスクの ID 、および名前、サービスレベル、 Snapshot ポリシー、バックアップポリシー、タグなど、変更する値を要求の本文に追加します。	id` ：ディスクの ID 。「 hostgroup_dmappings 」：ホストグループマッピング。
「削除」	`/v2.1/disks/{id}`	任意のディスクを ID で削除できます。	id` ：ディスクの ID 。
「削除」	「 /v2.1/disks/{id}/s `Snapshot/{name}` 」	ディスクの Snapshot は、ディスクの ID および Snapshot 名で削除できます。	id` ：ディスクの ID 。`name` ：スナップショットの名前。

ホストグループ

ディスクへのアクセス制御はホストグループで管理されます。ホストグループ API を使用して、ホストグループを取得および管理できます。

HTTP 動詞	パス	説明	必須パラメータ / 要求本文
「 GET 」	「 /v2.1/hostgroups 」と入力します	すべてのホストグループの詳細を取得できます。名前、サブテナントの詳細、テナントの詳細、ゾーン、 プロトコル、イニシエータ、ホストグループを使用するディスク、およびタグ。	offset ：結果セットの収集を開始する前にスキップする項目の数。`limit` ：返される項目の数。
「 GET 」	`/v2.1/hostgroups/{id}`	特定のホストグループの詳細を取得できます。ホストグループの名前、サブテナントの詳細、テナントの詳細、ゾーン、 入力した ID に基づいて、プロトコル、イニシエータ、ホストグループを使用するディスク、およびタグ。	`id` ：ホストグループの ID 。
「 POST 」	「 /v2.1/hostgroups 」と入力します	ホストグループを作成することができます。要求の本文に値を追加して、名前、サブテナント ID 、ゾーン、プロトコル、 イニシエータ、およびタグ	`name` ：ホストグループの名前。「 ubtenant_id 」：サブテナントの ID 。'zone' ：ゾーンの名前。'protocol' ：ブロック・デバイスのアクセスに使用されるストレージ・プロトコルos_type ：ホスト・オペレーティング・システムのタイプ
「 POST 」	`/v2.1/hostgroups/{id}/`tags`	ホストグループのタグは、作成または置換できます。ホストグループの ID とタグの値を要求の本文に「 key ： value pair 」の形式で追加します。	`id` ：ホストグループの ID 。
「削除」	`/v2.1/hostgroups/{id}`	すべてのホストグループを ID で削除できます。	`id` ：ホストグループの ID 。

ホストグループ内のイニシエータ

Host Groups API を使用して、ホストグループにマッピングされているイニシエータを取得および管理できます。

HTTP 動詞	パス	説明	必須パラメータ / 要求本文
「 GET 」	`/v2.1/hostgroups/{id}/`initiators	すべてのイニシエータの詳細を取得できます。イニシエータとそのエイリアスを取得します。	`id` ：ホストグループの ID 。
「 GET 」	`/v2.1/hostgroups/{id}/`initiators/{alias}`	特定のイニシエータの詳細を取得できます。入力した ID とエイリアスに基づいてイニシエータを取得します。	`id` ：ホストグループの ID 。'alias' ：イニシエータのエイリアス名

HTTP 動詞	パス	説明	必須パラメータ / 要求本文
「 POST 」	`/v2.1/hostgroups/{id}/`initiators	ホストグループのイニシエータを作成できます。ホストグループのイニシエータを作成するには、要求の本文にイニシエータとそのエイリアスの値を追加します。	`id` ：ホストグループの ID 。'alias' ：イニシエータのエイリアス名イニシエータ：イニシエータ（ iSCSI Qualified Name または FC WWPN ）
「 PATCH 」	`/v2.1/hostgroups/{id}/`initiators/{alias}	イニシエータを変更できます。要求の本文に新しいイニシエータを追加します。	`id` ：ホストグループの ID 。'alias' ：イニシエータのエイリアス名イニシエータ : イニシエータ (iSCSI 修飾名または FC WWN)
「削除」	`/v2.1/hostgroups/{id}/`initiators/{alias}	イニシエータは、ホストグループの ID とイニシエータのエイリアスで削除できます。	`id` ：ホストグループの ID 。'alias' ：イニシエータのエイリアス名

ホストグループにイニシエータを追加するときは、イニシエータがホストグループのプロトコルと一致している必要があります。iSCSI プロトコルを使用するホストグループには IQN を、FC プロトコルを使用するホストグループには WWPN を使用する必要があります。

ホストグループからイニシエータを削除すると、ホストグループのマッピング先のすべてのディスクが対象になります。

ファイルサービス API

ファイルサービス API を使用して、ファイルサーバとファイル共有を表示および管理できます。

ファイル共有を作成する前に、ファイルサーバを作成してホストする必要があります。

ファイルサーバ API

ファイルサーバ API を使用して、ファイルサーバを表示および管理できます。ファイルサーバの詳細については、を参照してください "ファイルサーバを作成します"。

HTTP 動詞	パス	説明	必須パラメータ / 要求本文
「 GET 」	/v2.1/fileservers	すべてのファイルサーバの詳細を取得できます。ファイルサーバ ID 、名前、リージョン、ゾーン、テナント、 タグを使用できます。	offset ：結果セットの収集を開始する前にスキップする項目の数。`limit` ：返される項目の数。

HTTP 動詞	パス	説明	必須パラメータ / 要求本文
「 GET 」	`/v2.1/filesServers/{id}`	特定のファイルサーバの詳細を取得できます。ファイルサーバの名前、リージョン、ゾーン、テナントなどの詳細を取得します。 入力した ID に基づいてタグを作成します。	id` ：ファイルサーバの ID 。
「 POST 」	/v2.1/fileservers	ファイルサーバを作成できます。要求の本文に値を追加して、名前、サブテナント ID 、ゾーン、サブネット ID など、指定したパラメータでファイルサーバを作成します。	`name` ：ファイルサーバの名前。「 ubtenant_id 」：サブテナントの ID 。'zone' ：ゾーンの名前。'ubnet_id ' ：サブネットの ID
「 POST 」	'/v2.1/filesServers/{id}/`tags'	ファイルサーバのタグを作成または置換できます。ファイルサーバの ID とタグの値を要求の本文に「 key:value pair 」の形式で追加します。	id` ：ファイルサーバの ID 。
「 PUT 」	`/v2.1/filesServers/{id}`	任意のファイルサーバを ID に基づいて変更できます。ファイルサーバの ID 、および名前、プロトコル、ゾーン、リージョン、タグなど、要求の本文で変更する値を追加します。	id` ：ファイルサーバの ID 。
「削除」	`/v2.1/filesServers/{id}`	任意のファイルサーバを ID で削除できます。	id` ：ファイルサーバの ID 。

ファイルサーバを削除する前に、そのサーバにマッピングされているファイル共有をすべて削除する必要があります。

CIFS 対応のファイルサーバを削除しても、 Active Directory コンピュータオブジェクトは削除されません。Active Directory 管理者に、削除したファイルサーバのコンピュータオブジェクトを手動で Active Directory から削除するよう依頼します。

ファイル共有 API

ファイル共有 API を使用して、ファイル共有を表示および管理できます。ファイル共有の詳細については、を参照してください "ファイル共有を作成します"。

HTTP 動詞	パス	説明	必須パラメータ / 要求本文
「 GET 」	`/v2.1/fileshares`	すべてのファイル共有の詳細を取得できます。ID 、名前、 Snapshot ポリシー、プロトコルなどのファイル共有の詳細を取得します。 ファイルサーバの IP タグとタグ	offset ：結果セットの収集を開始する前にスキップする項目の数。`limit` ：返される項目の数。
「 GET 」	`/v2.1/fileshares/{id}`	特定のファイル共有の詳細を取得できます。ID 、名前、 Snapshot ポリシー、プロトコル、ファイルサーバの IP など、ファイル共有の詳細を取得します。 入力した ID に基づいてタグを作成します。	id` ：ファイル共有の ID 。

HTTP 動詞	パス	説明	必須パラメータ / 要求本文
「 POST 」	/v2.1/fileshares	ファイル共有を作成できます。要求の本文に値を追加して、 ID 、名前、 Snapshot ポリシー、プロトコル、 ファイルサーバの IP タグとタグ	name ：ファイル共有の名前。「 hare_path 」：ファイル共有のパス。fileserver_id ： ファイルサーバの ID 。'size_GB' ：ファイル共有のサイズ（ GB 単位）「 service_level 」： Standard 、 Premium 、 Premium-Tiering 、 Extreme 、 Extreme のいずれかのサービスレベル名を指定できます。'protocol' ：ファイル共有へのアクセスに使用されるプロトコル（ NFS 、 CIFS 、またはマルチプロトコル）「 security_style 」：セキュリティ形式（ UNIX または NTFS ）。「 export_policy ：ファイル共有のエクスポートポリシー。
「 POST 」	/v2.1/fileshares/{id}/```Snapshot/{name}	ファイル共有の Snapshot を作成できます。	id` ：ファイル共有の ID 。name ：スナップショットの名前。
「 POST 」	/v2.1/fileshares/{id}/`tags	ファイル共有のタグは、作成または置換できます。ファイル共有の ID とタグの値を、要求の本文に「 key ： value pair 」の形式で追加します。	id` ：ファイル共有の ID 。
「 PUT 」	/v2.1/fileshares/{id}	任意のファイル共有を ID に基づいて変更できます。名前、プロトコル、 Snapshot ポリシー、バックアップポリシー、タグなど、ファイルサーバの ID と変更する値を要求の本文に追加します。	id` ：ファイル共有の ID 。name ：ファイル共有の名前。'size_GB' ：ファイル共有のサイズ（ GB 単位）「 service_level 」： Standard 、 Premium 、 Premium-Tiering 、 Extreme 、 Extreme のいずれかのサービスレベル名を指定できます。'protocol' ：ファイル共有へのアクセスに使用されるプロトコル（ NFS 、 CIFS 、またはマルチプロトコル）「 export_policy` ：ファイル共有のエクスポートポリシー。

HTTP 動詞	パス	説明	必須パラメータ / 要求本文
「削除」	`/v2.1/fileshares/{id}`	任意のファイル共有を ID で削除できます。	id` ：ファイル共有の ID 。
「削除」	`/v2.1/fileshares/{id}/```Snapshot/{name}`	ファイル共有の ID および Snapshot 名に基づいて、ファイル共有の任意の Snapshot を削除できます。	id` ：ファイル共有の ID 。`name` ：スナップショットの名前。

CIFS 共有の場合、共有パスの末尾に「 $ 」文字を追加すると、「 pathtomyiddenshare$ 」のように非表示の共有になります。

オブジェクトストレージ API

このセクションでは、オブジェクトストレージ、オブジェクトストレージユーザ、およびオブジェクトストレージグループを管理するための API を提供します。

オブジェクトストレージのワークフローは次のタスクで構成されます。

- オブジェクトストレージアカウントを作成する。
- オブジェクトストレージグループを作成する。
- オブジェクトストレージユーザを作成する。
- ユーザの S3 キーを作成します。

オブジェクトストレージグループ

次の表に示すメソッドを使用して、オブジェクトストレージグループを読み出し、作成、または変更します。

HTTP メソッド	パス	説明
「 GET 」	「 /v2.1/objectiam/groups 」	オブジェクトストレージグループを読み出します。
「 GET 」	`/v2.1/objectiam/groups/{id}`	ID を使用してオブジェクトストレージグループを読み出します。
「 POST 」	「 /v2.1/objectiam/groups 」	オブジェクトストレージの ID アクセス管理グループを作成します。
「 PUT 」	`/v2.1/objectiam/groups/{id}`	ID で識別されるオブジェクトストレージグループを変更します。
「削除」	`/v2.1/objectiam/groups/{id}`	ID で識別されているオブジェクトストレージグループを削除します。

オブジェクトストレージグループの属性

次の表に、オブジェクトストレージの属性を示します。

属性	を入力します	説明
「 id` 」	文字列	オブジェクトストレージグループの一意の識別子。
「 name 」	文字列	オブジェクトストレージグループの名前。
「テナント」	文字列	グループが属するサブテナントの名前。
'ubtenant_id	文字列	グループが属しているサブテナントの識別子。
「テナント」	文字列	グループが属するテナントの名前。
「 tenant_id 」	文字列	グループが属するテナントの識別子。

'3_policy		以下に示す S3 ポリシー：
		`"s3_policy": {`
		`"Statement": [`
		`{`
		`"Effect": "Allow",`
		`"Action": "s3:*",`
		`"Resource": "arn:aws:s3:::*"`
		`}`
		`]`
		`}`

オブジェクトストレージグループを読み出します

次の表に示すメソッドを使用して、すべてのオブジェクトストレージグループまたは一部のオブジェクトストレージグループを取得します。「 ubtenant_id 」を指定すると、そのサブテナントに属するオブジェクトストレージグループのみが返されます。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 GET 」	「 /v2.1/objectiam/groups 」	すべてのオブジェクトストレージグループを読み出します。必要に応じて、サブテナント ID を指定して、サブテナントに関連付けられているオブジェクトストレージグループのみを取得します。	「 ubtenant_id （文字列）」： ID およびアクセス管理（ IAM ）ユーザ / グループに関連付けられたサブテナント ID 。「 offset 」および「 limit 」 - を参照してください "共通ページ付け"

要求本文の必須属性：「なし」

- 要求本文の例： *

```
none
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "total_records": 1,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 0,
    "limit": 20,
    "records": [
      {
        "id": "5eb1eff8bc5c0300011c989c",
        "name": "MyGroup",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant",
        "subtenant_id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
        "subtenant": "MySubtenant",
        "s3_policy": {
          "Statement": [
            {
              "Action": [
                "s3:*"
              ],
              "Effect": "Allow",
              "Resource": "arn:aws:s3:::*"
            }
          ]
        }
      }
    ]
```


ID を使用してオブジェクトストレージグループを読み出します

次の表に示すメソッドを使用して、 ID 別にオブジェクトストレージグループを取得します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 GET 」	`/v2.1/objectiam/groups/{id}`	ID を使用してオブジェクトストレージグループを読み出します。	`id (string) ` ：オブジェクトストレージグループの一意の識別子。

要求本文の必須属性 :「なし」

- 要求本文の例： *

```
none
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5eb1eff8bc5c0300011c989c",
        "name": "MyGroup",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant",
        "subtenant_id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
        "subtenant": "MySubtenant",
        "s3_policy": {
          "Statement": [
            {
              "Action": [
                "s3:*"
              ],
              "Effect": "Allow",
              "Resource": "arn:aws:s3:::*"
            }
          ]
        }
      }
    ]
  }
```

オブジェクトストレージグループを作成する

オブジェクトストレージグループを作成するには、次の方法を使用します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 POST 」	「 /v2.1/objectiam/groups/` 」	オブジェクトストレージユーザをホストする新しいオブジェクトストレージグループサービスを作成します。	なし

要求の本文に必要な属性は 'name'`ubtenant_id '`3Policy' です

- 要求本文の例： *

```
{
  "name": "MyNewGroup",
  "subtenant_id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
  "s3_policy": {
    "Statement": [
      {
        "Effect": "Allow",
        "Action": "s3:*",
        "Resource": "arn:aws:s3:::*"
      }
    ]
  }
}
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Accepted for processing.",
    "verbose_message": "",
    "code": 202
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed5fa312c356a0001a73841",
        "action": "create",
        "job_summary": "Create request is successfully submitted",
        "created": "2020-06-02T07:05:21.130260774Z",
        "updated": "2020-06-02T07:05:21.130260774Z",
        "object_id": "5ed5fa312c356a0001a73840",
        "object_type": "sg_groups",
        "object_name": "MyNewGroup",
        "status": "pending",
        "status_detail": "",
        "last_error": "",
        "user_id": "5ec626c0f038943eb46b0af1",
        "job_tasks": null
      }
    ]
  }
}
```


オブジェクトストレージグループを変更する

次の表に示す方法を使用して、オブジェクトストレージグループを変更します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 PUT 」	`/v2.1/objectiam/groups/{id}`	オブジェクトストレージグループを変更する。	`id (string) ` ：オブジェクトストレージグループの一意の識別子。

要求の本文に必要な属性は 'name'`ubtenant_id '`3Policy' です

- 要求本文の例： *

```
{
  "s3_policy": {
    "Statement": [
        {
        "Action": [
            "s3:ListAllMyBuckets",
            "s3:ListBucket",
            "s3:ListBucketVersions",
            "s3:GetObject",
            "s3:GetObjectTagging",
            "s3:GetObjectVersion",
            "s3:GetObjectVersionTagging"
        ],
        "Effect": "Allow",
        "Resource": "arn:aws:s3:::*"
        }
    ]
  }
}
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Accepted for processing.",
    "verbose_message": "",
    "code": 202
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed5fe822c356a0001a73859",
        "action": "update",
        "job_summary": "Update request is successfully submitted",
        "created": "2020-06-02T07:23:46.43550235Z",
        "updated": "2020-06-02T07:23:46.43550235Z",
        "object_id": "5ed5fa312c356a0001a73840",
        "object_type": "sg_groups",
        "object_name": "MyNewGroup",
        "status": "pending",
        "status_detail": "",
        "last_error": "",
        "user_id": "5ec626c0f038943eb46b0af1",
        "job_tasks": null
      }
    ]
  }
}
```


ID 別にオブジェクトストレージグループを削除します

次の表に示すメソッドを使用して、 ID 別にオブジェクトストレージグループを削除します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「削除」	`/v2.1/objectiam/groups/{id}`	ID 別にオブジェクトストレージグループを削除します。	`id (string) ` ：オブジェクトストレージグループの一意の識別子。

要求本文の必須属性 :「なし」

- 要求本文の例： *

```
none
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5eb1eff8bc5c0300011c989c",
        "name": "MyGroup",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant",
        "subtenant_id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
        "subtenant": "MySubtenant",
        "s3_policy": {
          "Statement": [
            {
              "Action": [
                "s3:*"
              ],
              "Effect": "Allow",
              "Resource": "arn:aws:s3:::*"
            }
          ]
        }
      }
    ]
  }
```


オブジェクトストレージユーザ

次の表に示す方法を使用して、次の作業を実行します。

- オブジェクトストレージユーザを読み出し、作成、または変更する。
- S3 キーの作成、ユーザの S3 キーの取得、またはキー ID を使用したキーの取得を行います。

HTTP メソッド	パス	説明
「 GET 」	「 /v2.1/objectiam/users 」	オブジェクトストレージユーザを読み出します。
「 GET 」	`/v2.1/objectiam/users/{id}`	ID を使用してオブジェクトストレージユーザを読み出します。

HTTP メソッド	パス	説明
「 POST 」	「 /v2.1/objectiam/users 」	オブジェクトストレージユーザを作成する。
「 PUT 」	`/v2.1/objectiam/users/{id}`	ID で識別されるオブジェクトストレージユーザを変更します。
「削除」	`/v2.1/objectiam/users/{id}`	ID によってオブジェクトストレージユーザを削除します。
「 GET 」	`/v2.1/objectiam/users/{user_id}/s3keys	ユーザにマッピングされたすべての S3 キーを取得します。
「 POST 」	`/v2.1/objectiam/users/{user_id}/s3keys	S3 キーを作成します。
「 GET 」	`/v2.1/objectiam/users/{userid}/s3keys/{key_id}`	キー ID で S3 キーを取得します。
「削除」	`/v2.1/objectiam/users/{userid}/s3keys/{key_id}`	キー ID に基づいて S3 キーを削除します。

オブジェクトストレージユーザの属性

次の表に、オブジェクトストレージユーザの属性を示します。

属性	を入力します	説明
「 id` 」	文字列	オブジェクトストレージユーザの一意の識別子。
「 display_name 」と入力します	文字列	ユーザの表示名。
「テナント」	文字列	ユーザが属しているサブテナントの名前。
'ubtenant_id	文字列	ユーザが属しているサブテナントの識別子。
「テナント」	文字列	ユーザが属するテナントの名前。
「 tenant_id 」	文字列	ユーザが属しているテナントの識別子。
objectiam_user_urn`	文字列	URN 。
'g_group_membership	文字列	NetApp StorageGRID グループのメンバーシップ。例： "sg_group_membership" ： ["5d2fb0f4f47df00015274e3"]

オブジェクトストレージユーザを読み出します

次の表に示すメソッドを使用して、すべてのオブジェクトストレージユーザまたは一部のオブジェクトストレージユーザを読み出します。「 ubtenant_id 」を指定すると、そのサブテナントに属するオブジェクトストレージグループのみが返されます。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 GET 」	「 /v2.1/objectiam/users 」	すべてのオブジェクトストレージユーザを読み出します。	「 ubtenant_id （文字列）」： IAM ユーザまたはグループに関連付けられているサブテナント ID 。「 offset 」および「 limit 」 - を参照してください "共通ページ付け"

要求本文の必須属性：「なし」

- 要求本文の例： *

```
none
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "total_records": 1,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 0,
    "limit": 20,
    "records": [
      {
        "id": "5eb2212d1cbe3b000134762e",
        "display_name": "MyUser",
        "subtenant": "MySubtenant",
        "subtenant_id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant",
        "objectiam_user_urn":
"urn:sgws:identity::9646563637959535 1967:user/myuser",
        "sg_group_membership": [
          "5eb1eff8bc5c0300011c989c"
        ]
      }
    ]
  }
}
```


ID を使用してオブジェクトストレージユーザを読み出します

次の表に示すメソッドを使用して、 ID 別にオブジェクトストレージの使用状況を取得します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 GET 」	`/v2.1/objectiam/users {id}`	ID を使用してオブジェクトストレージユーザを読み出します。	id` ：オブジェクトストレージアカウント ID 。

要求本文の必須属性 :「なし」

- 要求本文の例： *

```
none
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5eb2212d1cbe3b000134762e",
        "display_name": "MyUser",
        "subtenant": "MySubtenant",
        "subtenant_id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant",
        "objectiam_user_urn":
"urn:sgws:identity::9646563637959535 1967:user/myuser",
        "sg_group_membership": [
          "5eb1eff8bc5c0300011c989c"
        ]
      }
    ]
  }
}
```

オブジェクトストレージユーザを作成する

次の表に示すメソッドを使用して、オブジェクトストレージユーザを作成します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 POST 」	「 /v2.1/objectiam/users 」	オブジェクトストレージユーザを新規に作成します。	なし

要求の本文属性：「 display_name 」、「 ubtenant_id 」、「 g_group_membership 」

- 要求本文の例： *

```
{
  "display_name": "MyUserName",
  "subtenant_id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
  "sg_group_membership": [
    "5ed5fa312c356a0001a73840"
  ]
}
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Accepted for processing.",
    "verbose_message": "",
    "code": 202
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed603712c356a0001a7386c",
        "action": "create",
        "job_summary": "Activate request is successfully submitted",
        "created": "2020-06-02T07:44:49.647815816Z",
        "updated": "2020-06-02T07:44:49.647815816Z",
        "object_id": "5ed603712c356a0001a7386d",
        "object_type": "sg_users",
        "object_name": "MyUserName",
        "status": "pending",
        "status_detail": "",
        "last_error": "",
        "user_id": "5ec626c0f038943eb46b0af1",
        "job_tasks": null
      }
    ]
  }
}
```

オブジェクトストレージユーザを変更する

オブジェクトストレージユーザを変更するには、次の表に示すメソッドを使用します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 PUT 」	`/v2.1/objectiam/users/{id}`	ID で識別されるオブジェクトストレージユーザを変更します。	id` ：オブジェクトストレージのユーザ ID 。

要求の本文属性 : 「 display_name 」、「 ubtenant_id 」、「 g_group_membership 」

- 要求本文の例： *

```
{
  "display_name": "MyModifiedObjectStorageUser",
  "subtenant_id": "5e57a465896bd80001dd4961",
  "sg_group_membership": [
    "5e60754f9b64790001fe937b"
  ]
}
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Accepted for processing.",
    "verbose_message": "",
    "code": 202
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed604002c356a0001a73880",
        "action": "update",
        "job_summary": "Update request is successfully submitted",
        "created": "2020-06-02T07:47:12.205889873Z",
        "updated": "2020-06-02T07:47:12.205889873Z",
        "object_id": "5ed603712c356a0001a7386d",
        "object_type": "sg_users",
        "object_name": "MyUserName",
        "status": "pending",
        "status_detail": "",
        "last_error": "",
        "user_id": "5ec626c0f038943eb46b0af1",
        "job_tasks": null
      }
    ]
  }
}
```


すべての **S3** キーをオブジェクトストレージユーザにマッピングする

次の表に示すメソッドを使用して、すべての S3 キーをオブジェクトストレージユーザにマッピングします。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 GET 」	`/v2.1/objectiam/users/{user_id}/s3keys	オブジェクトストレージユーザの S3 キーを作成する。	`user_id(string) ` ：オブジェクトストレージのユーザ識別子。

要求本文の必須属性 : 「なし」

- 要求本文の例： *

```
none
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e66de2509a74c0001b895e7",
        "display_name": "****************HNDE",
        "subtenant_id": "5e57a465896bd80001dd4961",
        "subtenant": "BProject",
        "objectiam_user_id": "5e66c77809a74c0001b89598",
        "objectiam_user": "MyNewObjectStorageUser",
        "objectiam_user_urn":
"urn:sgws:identity::09936502886898621050:user/mynewobjectstorageuser",
        "expires": "2020-04-07T10:40:52Z"
      }
    ]
```

オブジェクトストレージユーザの **S3** キーを作成する

オブジェクトストレージユーザの S3 キーを作成するには、次のメソッドを使用します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 POST 」	`/v2.1/objectiam/users/{user_id}/s3keys	オブジェクトストレージユーザの S3 キーを作成する。	`user_id(string) ` ：オブジェクトストレージのユーザ識別子。

要求本文属性 : 'expires' (文字列)

キーの有効期限日時は UTC で設定されます。将来設定する必要があります。

- 要求本文の例： *

```
{
  "expires": "2020-04-07T10:40:52Z"
}
```

- 応答本文の例： *

```
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e66de2509a74c0001b895e7",
        "display_name": "****************HNDE",
        "subtenant_id": "5e57a465896bd80001dd4961",
        "subtenant": "BProject",
        "objectiam_user_id": "5e66c77809a74c0001b89598",
        "objectiam_user": "MyNewObjectStorageUser",
        "objectiam_user_urn":
"urn:sgws:identity::09936502886898621050:user/mynewobjectstorageuser",
        "expires": "2020-04-07T10:40:52Z",
        "access_key": "PL86KPEBN6XT4T7UHNDE",
        "secret_key": "FlD/YWAM7JMr9gG8pumU8dzvcTLMzLYtUe2lNzcA"
      }
    ]
  }
}
```


キー **ID** を使用してオブジェクトストレージユーザの **S3** キーを取得します

次の表に示すメソッドを使用して、オブジェクトストレージユーザの S3 キーをキー ID 別に取得します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 GET 」	`/v2.1/objectiam/users/{userid}/s3keys/{key_id}`	キー ID で S3 キーを取得します。	• `user_id(string)` ：オブジェクトストレージのユーザ ID 。例： 5e66c77809a74c0001b89598 • 「 key_id (文字列) 」： S3 キー。例： 5e66de2509a74c0001b8957

要求本文の必須属性 :「なし」

- 要求本文の例： *

```
none
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ecc7bb9b5d2730001f798fb",
        "display_name": "****************XCXD",
        "subtenant_id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
        "subtenant": "MySubtenant",
        "objectiam_user_id": "5eb2212d1cbe3b000134762e",
        "objectiam_user": "MyUser",
        "objectiam_user_urn":
"urn:sgws:identity::9646563637959535 1967:user/myuser",
        "expires": "2020-05-27T00:00:00Z"
      }
    ]
  }
}
```

キー **ID** に基づいて **S3** キーを削除します

次の表に示すメソッドを使用して、キー ID に基づいて S3 キーを削除します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「削除」	`/v2.1/objectiam/users/{userid}/s3keys/{key_id}`	キー ID で S3 キーを削除します。	• `user_id(string)` ：オブジェクトストレージのユーザ ID 。例： 5e66c77809a74c0001b89598 • 「 key_id (文字列) 」： S3 キー。例： 5e66de2509a74c0001b8957

要求本文の必須属性：「なし」

- 要求本文の例： *

```
none
```

- 応答本文の例： *

```
No content to return for succesful execution
```

オブジェクトストレージアカウント

次の表に示す方法を使用して、次の作業を実行します。

- オブジェクトストレージアカウントを取得、アクティブ化、または変更する。
- S3 バケットを作成する。

HTTP メソッド	パス	説明
「 GET 」	「 /v2.1/objectstorage/accounts 」を参照してください	オブジェクトストレージアカウントを読み出します。
「 GET 」	`/v2.1/objectstorage/accounts/{id}`	ID を使用してオブジェクトストレージアカウントを読み出します。
「 POST 」	「 /v2.1/objectstorage/accounts 」を参照してください	オブジェクトストレージアカウントを作成する。
「 PUT 」	`/v2.1/objectstorage/accounts/{id}`	ID で識別されるオブジェクトストレージアカウントを変更します。
「削除」	`/v2.1/objectstorage/accounts/{id}`	ID で識別されるオブジェクトストレージアカウントを変更します。
「 GET 」	「 /v2.1/objectstorage/buckets' 」という 2 つのオプションがあります	S3 バケットを取得します。
「 POST 」	「 /v2.1/objectstorage/buckets' 」という 2 つのオプションがあります	S3 バケットを作成する。

オブジェクトストレージアカウントの属性

次の表に、オブジェクトストレージアカウントの属性を示します。

属性	を入力します	説明
「 id` 」	文字列	オブジェクトストレージユーザの一意の識別子。
'ubtenant_id	文字列	サブテナントオブジェクトのインスタンスの識別子。

属性	を入力します	説明
'QUOTA_GB'	整数	共有またはディスクのサイズ。

すべてのオブジェクトストレージアカウントを読み出します

次の表に示すメソッドを使用して、すべてのオブジェクトストレージアカウントまたは一部のオブジェクトストレージアカウントを取得します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 GET 」	「 /v2.1/objectstorage/accounts 」を参照してください	すべてのオブジェクトストレージユーザを読み出します。	「 offset 」および「 limit 」 - 。を参照してください "共通ページ付け"

要求本文の必須属性：「なし」

- 要求本文の例： *

```
none
```

- 応答本文の例 *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "total_records": 19,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 3,
    "limit": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ec6119e6344d000014cdc41",
        "name": "MyTenant - MySubtenant",
        "subtenant": " MySubtenant",
        "subtenant_id": "5ea8c5e083a9f80001b9d705",
        "tenant": "E- MyTenant",
        "tenant_id": "5d914499869caefed0f39eee",
        "sg_account_id": "29420999312809208626",
        "quota_gb": 100,
        "sg_instance_name": "NSE StorageGRID Dev1",
        "sg_instance_id": "5e3ba2840271823644cb8ab6"
      }
    ]
  }
}
```


ID を使用してオブジェクトストレージアカウントを読み出します

次の表に示すメソッドを使用して、 ID 別にオブジェクトストレージアカウントを取得します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 GET 」	`/v2.1/objectstorage/accounts/{id}`	ID を使用してオブジェクトストレージアカウントを読み出します。	id` ：オブジェクトストレージアカウント ID 。

要求本文の必須属性 :「なし」

- 要求本文の例： *

```
none
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ec6119e6344d000014cdc41",
        "name": "MyTenant - MySubtennant",
        "subtenant": " MySubtennant",
        "subtenant_id": "5ea8c5e083a9f80001b9d705",
        "tenant": " MyTenant",
        "tenant_id": "5d914499869caefed0f39eee",
        "sg_account_id": "29420999312809208626",
        "quota_gb": 100,
        "sg_instance_name": "NSE StorageGRID Dev1",
        "sg_instance_id": "5e3ba2840271823644cb8ab6"
      }
    ]
  }
```

オブジェクトストレージアカウントをアクティブ化する

次の表に示す方法を使用して、オブジェクトストレージアカウントをアクティブ化します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 POST 」	「 /v2.1/objectstorage/accounts 」を参照してください	オブジェクトストレージサービスをアクティブ化する。	なし

要求の本文に必要な属性： 'ubtenant_id 、 QUOTA_GB

- 要求本文の例： *

```
{
  "subtenant_id": "5ecefbbef418b40001f20bd6",
  "quota_gb": 20
}
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Accepted for processing.",
    "verbose_message": "",
    "code": 202
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed608542c356a0001a73893",
        "action": "create",
        "job_summary": "Activate request for Sub Tenant MyNewSubtenant is
successfully submitted",
        "created": "2020-06-02T08:05:40.017362022Z",
        "updated": "2020-06-02T08:05:40.017362022Z",
        "object_id": "5ed608542c356a0001a73894",
        "object_type": "sg_accounts",
        "object_name": "MyTenant - MyNewSubtenant",
        "status": "pending",
        "status_detail": "",
        "last_error": "",
        "user_id": "5ec626c0f038943eb46b0af1",
        "job_tasks": null
      }
    ]
  }
}
```

オブジェクトストレージアカウントを変更する

次の表に示すメソッドを使用して、オブジェクトストレージアカウントを変更します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 PUT 」	`/v2.1/objectstorage/accounts/{id}`	オブジェクトストレージサービスを変更する（クォータの変更など）	id(string)｀：オブジェクトストレージアカウント ID 。

要求本文に必要な属性は 'name"｀ubtenant_id 'quota_gb です

- 要求本文の例： *

```
{
  "name": "MyTenant - MyNewSubtenant",
  "subtenant_id": "5ecefbbef418b40001f20bd6",
  "quota_gb": 30
}
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Accepted for processing.",
    "verbose_message": "",
    "code": 202
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed609162c356a0001a73899",
        "action": "update",
        "job_summary": "Update request is successfully submitted",
        "created": "2020-06-02T08:08:54.841652098Z",
        "updated": "2020-06-02T08:08:54.841652098Z",
        "object_id": "5ed608542c356a0001a73894",
        "object_type": "sg_accounts",
        "object_name": "MyTenant - MyNewSubtenant",
        "status": "pending",
        "status_detail": "",
        "last_error": "",
        "user_id": "5ec626c0f038943eb46b0af1",
        "job_tasks": null
      }
    ]
  }
}
```

オブジェクトストレージアカウントを削除する

オブジェクトストレージアカウントを削除する前に、関連付けられているグループ、ユーザ、およびバケットをすべて削除しておく必要があります。次の表に示すメソッドを使用して、オブジェクトストレージアカウントを削除します。

> S3 互換ユーティリティを使用してバケットを削除します。NetApp Service Engine からバケットを削除することはできません。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「削除」	`/v2.1/objectstorage/accounts/{id}`	オブジェクトストレージアカウントを削除する。	id(string)`：オブジェクトストレージアカウント ID 。

要求本文の必須属性：「なし」

- 要求本文の例： *

```
{
  "name": "MyTenant - MyNewSubtenant",
  "subtenant_id": "5ecefbbef418b40001f20bd6",
  "quota_gb": 30
}
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "string",
    "verbose_message": "string",
    "code": "string"
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
        "action": "string",
        "object_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
        "object_type": "string",
        "status": "string",
        "status_detail": "string",
        "last_error": "string",
        "user_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
        "link": "string"
      }
    ]
  }
}
```

オブジェクトストレージバケット

次の表の API を使用して、オブジェクトストレージバケットの作成と読み出しを行います。

HTTP メソッド	パス	説明
「 GET 」	「 /v2.1/objectstorage/buckets' 」という 2 つのオプションがあります	オブジェクトストレージバケットの読み出し
「 POST 」	「 /v2.1/objectstorage/buckets' 」という 2 つのオプションがあります	オブジェクトストレージバケットを作成する。

オブジェクトストレージバケットの属性

次の表に、オブジェクトストレージバケットの属性を示します。

属性	を入力します	説明
「 id` 」	文字列	オブジェクトストレージユーザの一意の識別子。
「名前」	文字列	バケット名。
'ubtenant_id	文字列	バケットが属しているサブテナントの識別子。

S3 バケットを取得します

次の表に示すメソッドを使用して、 S3 バケットを取得します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 GET 」	「 /v2.1/objectstorage/buckets' 」という 2 つのオプションがあります	S3 バケットを取得します。	「 ubtenant_id 」：バケットを所有するサブテナント。

要求本文の必須属性：「なし」

- 要求本文の例： *

```
none
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "creationTime": "2020-06-02T08:13:25.695Z",
        "name": "mybucket"
      }
    ]
  }
}
```

S3 バケットを作成する

次の表に示すメソッドを使用して、 S3 バケットを作成します。

> バケットを作成するには、サブテナントのオブジェクトストレージアカウントが存在している必要があります。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 POST 」	「 /v2.1/objectstorage/buckets' 」という 2 つのオプションがあります	S3 バケットを作成します。	なし

要求の本文の必須属性：

- `name` (文字列): S3 バケット名 (小文字または数字のみ)
- 「 ubtenant_id 」（文字列）： S3 バケットが属しているサブテナントの ID
- 要求本文の例： *

```
{
  "name": "mybucket",
  "subtenant_id": "5ecefbbef418b40001f20bd6"
}
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Accepted for processing.",
    "verbose_message": "",
    "code": 202
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed60a232c356a0001a7389e",
        "action": "create",
        "job_summary": "Create request is successfully submitted",
        "created": "2020-06-02T08:13:23.105015108Z",
        "updated": "2020-06-02T08:13:23.105015108Z",
        "object_id": "5ed60a232c356a0001a7389f",
        "object_type": "sg_buckets",
        "object_name": "mybucket",
        "status": "pending",
        "status_detail": "",
        "last_error": "",
        "user_id": "5ec626c0f038943eb46b0af1",
        "job_tasks": null
      }
    ]
  }
}
```


バックアップ API

バックアップ API を使用して、環境内のボリューム（ファイル共有およびディスク）の Snapshot （バックアップまたはリカバリポイント）を表示および管理することができます。

HTTP 動詞	パス	説明	必須パラメータ / 要求本文
「 GET 」	「 /v2.1/backups	テナント内のサブテナント用に作成されたすべてのボリュームのすべてのバックアップオブジェクトの詳細を取得できます。バックアップポリシー、ゾーン、タグなど、ソースボリュームとバックアップオブジェクトの詳細を取得します。	offset ：結果セットの収集を開始する前にスキップする項目の数。`limit` ：返される項目の数。

HTTP 動詞	パス	説明	必須パラメータ / 要求本文
「 GET 」	/v2.1/backups/{id}	テナントのサブテナントのボリューム用に作成された特定のバックアップオブジェクトの詳細を取得できます。入力した ID に基づいて、ソースボリュームおよびバックアップオブジェクト（バックアップポリシー、ゾーン、タグなど）の詳細を取得します。	id` ：バックアップオブジェクトの ID 。
「 GET 」	「 /v2.1/backups/{id}/rection_points 」	特定のバックアップオブジェクトのすべてのリカバリポイントの詳細を取得できます。タイムスタンプや名前などの詳細が取得されます。	id` ：バックアップオブジェクトの ID 。
「 GET 」	「 /v2.1/backups/{id}/`recOVERY_points/{name} 」	特定のバックアップオブジェクトの任意のリカバリポイントの詳細を取得できます。タイムスタンプや名前などの詳細が取得されます。	id` ：バックアップオブジェクトの ID 。name ：リカバリポイントの名前。
「 POST 」	「 /v2.1/backups	特定のソースボリュームのバックアップオブジェクトを作成できます。要求の本文に値を追加して、バックアップポリシー、保持するバックアップコピーの数、ソースリソース ID など、指定されたパラメータを使用してバックアップオブジェクトを作成します。	'`{" primary_resource_type":""< リソースタイプ >" 、 "source_resource_id":""<ID>" 、 "backup_zone" ： ""backup_policy" ： {"daily_backups_to _keep" ： <number of daily hoc backups to keTag ： "/ke_types" 、 "ke_type" ：毎月のバックアップ数を維持するための ")")"<1bay_backups_policy_backup_policy>" ： "<Tag N>" } ``
「 POST 」	/v2.1/backups/{id}/tags	サブテナントのバックアップオブジェクトのタグを作成または置き換えできます。バックアップオブジェクトの ID とタグの値を要求の本文に「 key ： value pair 」の形式で追加します。	id` ：バックアップオブジェクトの ID 。'{" key1":""<Tag 1> 、 "key2":""KEYN"" 、 "KEYN":""<Tag N>"}``

HTTP 動詞	パス	説明	必須パラメータ / 要求本文
「 PATCH 」	`/v2.1/backups/{id}`	ボリュームの任意のバックアップオブジェクトを ID に基づいて変更できます。バックアップポリシーの詳細、保持するバックアップの数、ソースリソース ID など、バックアップオブジェクトの ID と変更する値を要求の本文に追加します。 'patch' 要求で 'source_resource_id' パラメータの値を null に設定することにより ' バックアップ・オブジェクトを孤立させることができますこれにより、SnapMirror 関係は削除されますが、バックアップボリュームとその下のリカバリポイントは保持されます。	id` ：バックアップオブジェクトの ID 。`{" source_resource_id" ： "<Resource ID>" 、 "backup_policy" ： {"daily_backups_to _keep" ： <保持 する日次バックアップの数 >,"weekly_backups_to _keep" ： <number of weekly backups to keep> 、 "monthly_schedule_backups_to KEke" ： <tags")"<1$hoc バックアップの数 ,"_hoc タグ ",","))"<1"_hoc タグ ","_hoc タグ "<1">
「削除」	`/v2.1/backups/{id}`	ボリュームのすべてのバックアップオブジェクトとすべてのリカバリポイントを削除できます。	id` ：バックアップオブジェクトの ID 。
「削除」	「 /v2.1/backups/{id}/`recOVERY_points/{name}」	ボリュームの特定のバックアップオブジェクト内の任意のリカバリポイントを削除できます。	id` ：バックアップオブジェクトの ID 。`name` ：リカバリポイントの名前。

レポート用 API

次の表のメソッドを使用して、レポートを取得および生成します。

HTTP メソッド	パス	説明
「 GET 」	「 /v2.1/reports` 」	すべてのレポートのリストを取得します。
「 POST 」	`/v2.1/reports/{filename}`	レポートを取得します。

レポートのリストを取得します

次の表に示すメソッドを使用して、レポートのリストを取得します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 GET 」	「 /v2.1/reports` 」	テナントで使用可能なすべてのレポートを取得します。レポートは日付範囲でフィルタリングできます。	• 「 tenant_id （文字列）」 • 'start(string) `: 開始時に指定した日付より新しいレポートを取得します • `end (string) `: 最後に指定した日付より古いレポートを取得します

要求本文の必須属性：「なし」

- 要求本文の例： *

```
none
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "string",
    "verbose_message": "string",
    "code": "string"
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "filename": "string"
      }
    ]
  }
}
```

ファイル名で識別されたレポートを取得します

次の表に示すメソッドを使用して、ファイル名で特定されたレポートを取得します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 GET 」	`/v2.1/reports/{filename}`	ファイル名で識別されたレポートを取得します。	`filename(string) `: レポートファイルの名前。

要求本文の必須属性：「なし」

- 要求本文の例： *

```
none
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "string",
    "verbose_message": "string",
    "code": "string"
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "filename": "string"
      }
    ]
  }
}
```

サブネット API を使用してネットワーク設定を定義します

サブテナントおよびゾーンのサブテナントやサブテナント用のサブネットの表示と作成には、サブテナント API を使用します。これらのパラメータを使用してネットワーク設定を定義できます。

HTTP 動詞	パス	説明	必須パラメータ / 要求本文
「 GET 」	`/v2.1/tenants/{tenant_id}/`zones/{zone_name}/subnets'	テナントおよびゾーンのすべてのサブネットオブジェクトを取得できます。VLAN 、サブテナント、ゾーン、ルートなど、サブネットの詳細を取得します。 タグを使用できます。	tenant_id ：テナントの ID 。'zone_name' ：ゾーンの名前。offset ：結果セットの収集を開始する前にスキップする項目の数。`limit` ：返される項目の数。

HTTP 動詞	パス	説明	必須パラメータ / 要求本文
「 GET 」	`/v2.1/tenants/{tenant_id}/`zones/{zone_name}/subnets/{id}`	テナントおよびゾーン用に作成された特定のサブネットオブジェクトの詳細を取得できます。VLAN 、サブテナント、ゾーン、ルートなど、サブネットの詳細を取得します。 入力した ID に基づいてタグを作成します。	tenant_id ：テナントの ID 。'zone_name' ：ゾーンの名前。id` ：サブネットの ID 。
「 POST 」	`/v2.1/tenants/{tenant_id}/`zones/{zone_name}/subnets'	特定のテナントおよびゾーン用のサブネットオブジェクトを作成できます。要求の本文に値を追加して、名前、 VLAN 、 CIDR 、サブテナント ID 、 ルート、およびタグ。	tenant_id ：テナントの ID 。'zone_name' ：ゾーンの名前。"{" 名前 " ： "string" 、 "vlan" ： "1000" 、 "CIDR" ： "10.0.0.0/24 、 "Subtenant_id" ： "5d2fb0f47df00015274e3" 、 "routes" ： [{" 宛先 " ： "10.0.0.0/24 、 "gateway" 、 "gateway" ： "0.1" 、 "value:"" 、 "21",""
「 POST 」	`/v2.1/tenants/{tenant_id }/`zones/{zone_name}/subnets/{id}/tags'	テナントのサブネットオブジェクトのタグを作成または置き換えることができます。サブネットオブジェクトの ID とタグの値を要求の本文に「 key ： value pair 」の形式で追加します。	tenant_id ：テナントの ID 。'zone_name' ：ゾーンの名前。id` ：バックアップオブジェクトの ID 。'{" key1":""<Tag 1> 、 "key2":""KEYN"" 、 "KEYN":""<Tag N>"}``

（コンシューマ）管理 API

（コンシューマ）管理 API は、次のタスクを実行できるメソッドで構成されます。

- サインインし、パスワードを設定し、認証トークンを更新します。
- ジョブを取得してジョブの詳細を表示します。

  を参照してください "ジョブを取得します" および "ジョブごとの ID を取得します"。

- リージョンを読み出します。

  を参照してください "リージョンを読み出します" および "名前を使用してリージョンを取得します"。

- サービスレベルを取得します。

  を参照してください "サービスレベルを取得します" および "名前ごとにサービスレベルを取得します"。

- サブテナントを操作する。

を参照してください

- "すべてのサブテナントを取得します"
- "ID でサブテナントを取得します"
- "サブテナントを変更します"
- "ID でサブテナントを削除します"

- サブテナントを操作する。

  を参照してください

  - "すべてのテナントを取得します"
  - "ID を使用してテナントを取得します"
  - "テナントを作成します"
  - "テナントを変更します"
  - "テナントを削除します"

- ユーザを取得します。

  "すべてのユーザを取得します"、 "ID を使用してユーザを取得します"および "ユーザ名でユーザを取得します"。

- ゾーンを取得します。

  を参照してください "すべてのゾーンを取得します" および "ゾーンを名前で取得します"

次の表に、このセクションで説明しているコンシューマ API を示します。

HTTP メソッド	パス	説明
「 POST 」	「 /v2.1/auth/password 」を入力します	ユーザのパスワードを設定します。
「 POST 」	「 /v2.1/auth/password 」を入力します	認証 JWT を更新します。
「 POST 」	「 /v2.1/auth/signin 」	サインインします。
「 GET 」	「 /v2.1/auth/regions 」のように指定します	リージョンを読み出します。
「 GET 」	`/v2.1/auth/regions/{name}`	リージョンを名前で取得します。
「 GET 」	「 /v2.1/auth/zones 」のようになります	ゾーンを取得します。
「 GET 」	`/v2.1/auth/zones /{name}`	ゾーンを名前で取得します。
「 GET 」	「 /v2.1/jobs/` 」	ジョブを取得します。
「 GET 」	`/v2.1/jobs/{id}`	ID を使用してジョブを取得します。

ユーザパスワードをリセットします

次の表に示す方法を使用して、ユーザパスワードをリセットします。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 POST 」	「 /v2.1/auth/password 」を入力します	パスワードをリセットします。	なし

要求本文の必須属性 : 'username`(string) 、 'new_password` (string)

- 要求本文の例： *

```
{
  "username": "MyName",
  "old_password": "oldPassword",
  "new_password": "newPassword"
}
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "user": {
          "id": "5e61aa814559c20001df1a5f",
          "username": "MyName",
          "firstName": "MyFirstName",
          "lastName": "MySurname",
          "displayName": "CallMeMYF",
          "email": "user@example.com",
          "tenancies": [
            {
              "id": "5e5f1c4f253c820001877839",
              "name": "MyTenant",
              "code": "testtenantmh",
              "role": "user"
            }
          ]
        },
        "token":
"eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VybmFtZSI6Ik15TmFtZSIsImV4cCI6
MTU4MzgxNjg3MX0.ZuRXjDPVtc2pH-e9wqgmszVKCBYS2PLqux2YwQ5uoAM"
      }
    ]
  }
}
```


認証トークンをリフレッシュします

次の表に示す方法を使用して、認証トークンを更新します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 POST 」	`/v2.1/auth/refresh`	認証トークンをリフレッシュします。	なし

要求本文の必須属性：「なし」

- 要求本文の例： *

```
none
```

- 応答本文の例： *


```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "user": {
          "id": "5d914547869caefed0f3a00c",
          "username": "myusername",
          "firstName": "myfirstname",
          "lastName": "",
          "displayName": "Myfirstname Mysurname",
          "email": "",
          "tenancies": [
            {
              "id": "5d914499869caefed0f39eee",
              "name": "MyOrg",
              "code": "myorg",
              "role": "admin"
            },
            {
              "id": "5d9417aa869caefed0f7b4f9",
              "name": "ABCsafe",
              "code": "abcsafe",
              "role": "admin"
            }
          ]
        },
        "token":
"eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VybmFtZSI6ImVsbGlvdCIsImV4cCI6
MTU4MzgxNzA2N30.FdKD3QhPoNdWdbMfZ0bzCMTHluIt6HNP311F482K9AY"
      }
    ]
  }
}
```

サインインします

次の表に示す方法でサインインします。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 POST 」	「 /v2.1/auth/signin 」	ユーザとしてログインします。	なし

要求本文の必須属性 : 'username`(string) 、 'new_password` (string)

- 要求本文の例： *

```
{
  "username": "MyName",
  "password": "newPassword"
}
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Authentication succeeeded.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "user": {
          "id": "5e61aa814559c20001df1a5f",
          "username": "MyName",
          "firstName": "MyFirstName",
          "lastName": "MySurname",
          "displayName": "CallMeMYF",
          "email": "user@example.com",
          "tenancies": [
            {
              "id": "5e5f1c4f253c820001877839",
              "name": "MyTenant",
              "code": "testtenantmh",
              "role": "user"
            }
          ]
        },
        "token":
"eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VybmFtZSI6Ik15TmFtZSIsImV4cCI6
MTU4MzgxNzQwMH0._u_UyYrzg_RewF-9ClIGoKQhfZYWrixZYBrsj1kh1hI"
      }
    ]
  }
}
```

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。