管理者 API

Keystone

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/keystone/seapiref_administrator_apis_overview.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

管理者 API . . . 1
- 概要 . . . 1
- テナント . . . 1
- サブテナント . . . 9
- ユーザ . . . 14
- ゾーン . . . 24
- リージョン . . . 28
- ONTAP クラスタ . . . 33
- StorageGRID インスタンス . . . 47
- サービスレベル . . . 53
- サービスリクエスト . . . 63
- ジョブ . . . 67

管理者 API

概要

ここでは、次の管理者 API について説明します。

- テナント
- サブテナント
- ユーザ

  ユーザパスワードのリセット、トークンの更新、ユーザとしてのログインなどのアクティビティは、Consumer API スイートの一部として利用できます。（コンシューマ）管理 API を参照してください。

- ゾーン
- リージョン
- ONTAP クラスタ
- StorageGRID インスタンス
- サービスレベル
- サービスリクエスト
- ジョブ

テナント

次の表に示すメソッドを使用して、テナントを取得、作成、変更、および削除します。

HTTP メソッド	パス	説明
「 GET 」	「 /v2.1/tenants 」のようになります	すべてのテナントのリストを取得します。
「 GET 」	`/v2.1/tenants /{id}`	テナント ID を使用してテナントを取得します。
「 POST 」	「 /v2.1/tenants 」のようになります	新しいテナントを作成します。
「 PUT 」	`/v2.1/tenants /{id}`	テナントの詳細を変更します。
「削除」	`/v2.1/tenants /{id}`	テナントを削除する

テナント属性

次の表に、テナントの属性を示します。

属性	を入力します	説明
「 id` 」	文字列	テナントの一意の識別子。

属性	を入力します	説明
「 code 」	文字列	テナントを表すお客様指定の（またはデフォルトの）コード。この属性には、小文字のアルファベット、数字、アンダースコアを使用できます。
「 name 」	文字列	テナント名。
'Zuora_account_name'	文字列	課金アカウント名： Zuora でのサブスクリプションの名前。
'Zuora_account_number	文字列	請求アカウント番号： Zuora のサブスクリプション番号。
概要	文字列	テナントの概要。
「使用法」	–	テナントに適用されるサービスとサービスの詳細。各サービスレベルについて、次の属性が表示されます。 * name ： * Service level name * Used_size_GB ： * Service level name * role_name ： * User role （ user 、 admin 、 read 、 partner 、または root ）

すべてのテナントを取得します

次の表に示すメソッドを使用して、すべてのテナントまたはすべてのテナントの一部を取得します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 GET 」	「 /v2.1/tenants 」のようになります	すべてのテナントを取得します。	「 offset 」および「 limit 」 - を参照してください "共通ページ付け"

要求本文の必須属性：「なし」

- 要求本文の例： *

```
none
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 2 records.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
```

```
    "returned_records": 2,
    "total_records": 23,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 0,
    "limit": 2,
    "records": [
      {
        "id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "name": "MyTenant",
        "zuora_account_name": "MyAccount",
        "zuora_account_number": "A00000415",
        "description": "",
        "code": "mytenantcode",
        "usage": {
          "A-S00003875": [
            {
              "service_level": "extreme",
              "consumed": 0,
              "committed": 10,
              "burst": 0
            },
            {
              "service_level": "standard",
              "consumed": 1.94,
              "committed": 30,
              "burst": 0
            }
          ],
          "A-S00004566": [
            {
              "service_level": "object",
              "consumed": 3.31,
              "committed": 300,
              "burst": 0
            }
          ]
        }
      },
      {
        "id": "5d914499869caefed0f39eee",
        "name": "MyOrg",
        "zuora_account_name": "MyOrg Inc",
        "zuora_account_number": "A00000415",
        "description": "",
        "code": "myorg",
```

```
        "usage": {
          "A-S00003875": [
            {
              "service_level": "standard",
              "consumed": 12.33,
              "committed": 30,
              "burst": 0
            },
            {
              "service_level": "object",
              "consumed": 0,
              "committed": 40,
              "burst": 0
            }
          ],
          "A-S00003969": [
            {
              "service_level": "extreme",
              "consumed": 0,
              "committed": 5,
              "burst": 0
            }
          ]
        }
      }
    ]
  }
}
```


ID を使用してテナントを取得します

次の表に示すメソッドを使用して、 ID 別にテナントを取得します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 GET 」	`/v2.1/tenants /{id}`	ID で指定されたテナントを取得します。	`id (string) ` ：テナントの一意の識別子。

要求本文の必須属性 :「なし」

要求の本文の例：

```
none
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "name": "MyTenant",
        "zuora_account_name": "MyAccount",
        "zuora_account_number": "A00000415",
        "description": "",
        "code": "mytenantcode",
        "usage": {
          "A-S00003875": [
            {
              "service_level": "extreme",
              "consumed": 0,
              "committed": 10,
              "burst": 0
            },
            {
              "service_level": "premium",
              "consumed": 2.4,
              "committed": 20,
              "burst": 0
            },
            {
              "service_level": "standard",
              "consumed": 1.94,
              "committed": 30,
              "burst": 0
            },
            {
              "service_level": "object",
              "consumed": 0,
              "committed": 40,
              "burst": 0
            }
          ],
          "A-S00003969": [
            {
              "service_level": "extreme",
```

```
                "consumed": 0,
                "committed": 5,
                "burst": 0
              },
              {
                "service_level": "standard",
                "consumed": 0,
                "committed": 30,
                "burst": 0
              }
            ],
            "A-S00004566": [
              {
                "service_level": "object",
                "consumed": 3.31,
                "committed": 300,
                "burst": 0
              }
            ]
          }
        }
      ]
    }
  }
```


テナントを作成します

次の表に示すメソッドを使用してテナントを作成します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 POST 」	「 /v2.1/tenants 」のようになります	新しいテナントを作成します。	なし

要求される本文属性 : 'code'`name’Zuora_account_name’Zuora_account_number

- 要求本文の例： *


```
{
  "name": "MyNewTenant",
  "code": "mytenant",
  "zuora_account_name": "string",
  "zuora_account_number": "A00000415",
  "description": "DescriptionOfMyTenant"
}
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. New resource created.",
    "verbose_message": "",
    "code": 201
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed5ac802c356a0001a735af",
        "name": "MyNewTenant",
        "zuora_account_name": "string",
        "zuora_account_number": "A00000415",
        "description": "DescriptionOfMyTenant",
        "code": "mytenant",
        "usage": null
      }
    ]
  }
}
```

テナントを変更します

テナントを変更するには、次の表に示すメソッドを使用します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 PUT 」	`/v2.1/tenants /{id}`	ID で指定されたテナントを変更します。名前、Zuora サブスクリプションの詳細（アカウント名またはサブスクリプション番号）、およびテナントの概要を変更できます。	`id (string) ` ：テナントの一意の識別子。

要求本文の必須属性：「 code

- 要求本文の例： *

```
{
  "name": "MyNewTenant",
  "code": "mytenant",
  "zuora_account_name": "string",
  "zuora_account_number": "A00000415",
  "description": "New description of my tenant"
}
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed5ac802c356a0001a735af",
        "name": "MyNewTenant",
        "zuora_account_name": "string",
        "zuora_account_number": "A00000415",
        "description": "New description of my tenant",
        "code": "mytenant",
        "usage": null
      }
    ]
  }
}
```

テナントを削除します

次の表に示すメソッドを使用して、テナントを削除します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「削除」	`/v2.1/tenants /{id}`	ID で指定されたテナントを削除します。	`id (string) ` ：テナントの一意の識別子。

要求本文の必須属性：「なし」

- 要求本文の例： *

```
none
```

- 応答本文の例： *

```
No content for successful delete
```

サブテナント

次の表に示すメソッドを使用して、サブテナントを取得、作成、変更、および削除します。

HTTP メソッド	パス	説明
「 GET 」	「 /v2.1/subtenants 」のようになります	サブテナントを取得します。
「 GET 」	`/v2.1/subtenants /{id}`	サブテナント ID でサブテナントを取得します。
「 POST 」	「 /v2.1/subtenants 」	新しいサブテナントを作成します。
「 PUT 」	`/v2.1/subtenants /{id}`	サブテナントの詳細を変更します。サブテナントの名前を変更できます。
「削除」	`/v2.1/subtenants /{id}`	サブテナントを削除します。

サブテナントの属性

次の表に、サブテナントの属性を示します。

属性	を入力します	説明
「 id` 」	文字列	サブテナントの一意の識別子。
「 name 」	文字列	サブテナント名。
「 code 」	文字列	サブテナントを表す顧客指定の（またはデフォルトの）コード。
「 tenant_id 」	文字列	サブテナントが属しているテナントの識別子。

すべてのサブテナントを取得します

次の表に示すメソッドを使用して、すべてのサブテナントまたはすべてのサブテナントを取得します。「 tenant_id 」を指定すると、そのテナントに属するサブテナントだけが返されます。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 GET 」	「 /v2.1/subtenants 」のようになります	サブテナントを取得します。	`tenant_id ` ：（任意）指定したテナントに属するサブテナントを返します。オフセットと制限–を参照してください

要求本文の必須属性 : 「なし」

- 要求本文の例： *

```
none
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 2 records.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 2,
    "total_records": 202,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 0,
    "limit": 2,
    "records": [      {
        "id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
        "description": "",
        "name": "MySubtenant",
        "code": "mysubtenant",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant"
      },
      {
        "id": "5d9144f3869caefed0f39f82",
        "description": "",
        "name": "Mysubtenant2",
        "code": "myothersubtenant",
        "tenant_id": "5d914499869caefed0f39eee",
        "tenant": "MyTenant"
      }
    ]
  }
}
```


ID でサブテナントを取得します

次の表に示すメソッドを使用して、サブテナントの ID を取得します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 GET 」	`/v2.1/subtenants/{id}`	ID で指定されているサブテナントを取得します。	`id (string) ` ：サブテナントの一意の識別子。

要求本文の必須属性 :「なし」

- 要求本文の例： *

```
none
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
        "description": "",
        "name": "MySubtenant",
        "code": "subtenantcode",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant"
      }
    ]
  }
}
```

サブテナントを作成します

次の表に示すメソッドを使用して、サブテナントを作成します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 POST 」	「 /v2.1/subtenants 」のようになります	新しいサブテナントを作成します。	なし

要求本文に必要な属性は 'name'`code’tenant_id です

- 要求本文の例： *

```
{
  "name": "MySubtenant",
  "code": "mynewsubtenant",
  "tenant_id": "5ed5ac802c356a0001a735af"
}
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. New resource created.",
    "verbose_message": "",
    "code": 201
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ecefbbef418b40001f20bd6",
        "description": "",
        "name": "MyNewSubtenant",
        "code": "mynewsubtenant",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant"
      }
    ]
  }
}
```

サブテナントの **ID** を変更します

次の表に示すメソッドを使用して、サブテナントの ID を変更します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 PUT 」	`/v2.1/subtenants/{id}`	ID で指定されているサブテナントを変更します。サブテナント名は変更できます。	`id (string) ` ：サブテナントの一意の識別子。

要求本文の必須属性 : 'name

- 要求本文の例： *

```
{
  "name": "MyModifiedSubtenant"
}
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ecefbbef418b40001f20bd6",
        "description": "",
        "name": "MyNewSubtenant",
        "code": "mynewsubtenant",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant"
      }
    ]
  }
}
```

ID でサブテナントを削除します

次の表に示すメソッドを使用して、サブテナントの ID を削除します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「削除」	`/v2.1/subtenants/{id}`	ID で指定されているサブテナントを削除します。	`id (string) ` ：サブテナントの一意の識別子。

要求本文の必須属性：「なし」

- 要求本文の例： *

```
none
```

- 応答本文の例： *

```
No content for succesful delete
```

ユーザ

次の表に示すメソッドを使用して、サブテナントを取得、作成、変更、および削除しま

す。

HTTP メソッド	パス	説明
「 GET 」	「 /v2.1/Users 」	すべてのユーザのリストを取得します。
「 GET 」	`/v2.1/users/{id}`	ユーザ ID を使用してユーザを取得します。
「 POST 」	「 /v2.1/Users 」	新しいユーザを作成します。
「 PUT 」	`/v2.1/users/{id}`	ユーザの詳細を変更します。
「削除」	`/v2.1/users/{id}`	ユーザを削除します。
「 GET 」	`/v2.1/users/{username}`	ユーザ名でユーザを取得します。

ユーザー属性

次の表に、ユーザ属性を示します。

属性	を入力します	説明
「 id` 」	文字列	ユーザの一意の識別子。
「ユーザ名」	文字列	ユーザ名。
「 password 」と入力します	文字列	ユーザーのパスワード。
「名」	文字列	ユーザーの名。
「 lastName 」	文字列	ユーザーの姓です。
「ディズプレイ名」	文字列	ユーザーの表示名。
「電子メール」	文字列	ユーザーの電子メールアドレス。
「電話」	文字列	ユーザーの電話番号。
"profileImageURL"	文字列	ユーザのプロファイルイメージの URL 。
「 tenant_id 」	文字列	このユーザのプライマリテナント ID 。
「在職期間」	–	ユーザが属しているテナンシー。アレイは次のもので構成されています。 • 「 tenant_id 」、および • 「 role_name 」これはユーザロールです。ユーザ、 admin 、 read 、 partner 、 または root 。
「プロバイダ」	文字列	認証プロバイダ：「 local 」または「 ActiveDirectory 」

属性	を入力します	説明
「プロバイダデータ」	–	認証プロバイダの詳細。構成は次のとおりです。 • 「 email_address 」、および • 「 member_of 」（グループメンバーシップ）

すべてのユーザを取得します

次の表に示すメソッドを使用して、すべてのユーザを取得します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 GET 」	「 /v2.1/Users 」	すべてのユーザを取得します。	なし

要求本文の必須属性：「なし」

- 要求本文の例： *

```
none
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5dddbe0ef071fe0001b889fd",
        "username": "TestUser3",
        "firstName": "Test",
        "lastName": "User",
        "displayName": "",
        "email": "testuser@netapp.com",
        "tenancies": [
          {
            "id": "5d914499869caefed0f39eee",
            "name": "MyOrg",
            "code": "myorg",
            "role": "admin"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```


ID を使用してユーザを取得します

次の表に示すメソッドを使用して、 ID 別にユーザを取得します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 GET 」	「 /v2.1/Users 」	ID を使用してユーザを取得します。	`id (string) ` : ユーザの一意の識別子。

要求本文の必須属性 :「なし」

- 要求本文の例： *

```
none
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e585df6896bd80001dd4b44",
        "username": "testuser01",
        "firstName": "",
        "lastName": "",
        "displayName": "",
        "email": "",
        "tenancies": [
          {
            "id": "5d914499869caefed0f39eee",
            "name": "MyOrg",
            "code": "myorg",
            "role": "user"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

ユーザ名でユーザを取得します

次の表に示すメソッドを使用して、ユーザ名ごとにユーザを取得します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 GET 」	「 /v2.1/Users 」	ユーザ名でユーザを取得します。	`username(string)` ：ユーザのユーザ名。

要求本文の必須属性 : 「なし」

- 要求本文の例： *

```
none
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e61aa814559c20001df1a5f",
        "username": "MyName",
        "firstName": "MyFirstName",
        "lastName": "MySurname",
        "displayName": "CallMeMYF",
        "email": "user@example.com",
        "tenancies": [
          {
            "id": "5e5f1c4f253c820001877839",
            "name": "MyTenant",
            "code": "testtenantmh",
            "role": "user"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```


ユーザを作成します

次の表に示す方法を使用して、ユーザを作成します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 POST 」	「 /v2.1/Users 」	新しいユーザを作成します。	なし

要求本文の必須属性 : 'username’tenantid’tenanc’provider.

- 要求本文の例： *

```
{
  "username": "MyUser",
  "password": "mypassword",
  "firstName": "My",
  "lastName": "User",
  "displayName": "CallMeMyUser",
  "email": "user@example.com",
  "phone": "string",
  "profileImageURL": "string",
  "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
  "tenancies": [
    {
      "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
      "role_name": "admin"
    }
  ],
  "provider": "local",
  "provider_data": {
    "email": "user@example.com",
    "member_of": "string"
  }
}
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. New resource created.",
    "verbose_message": "",
    "code": 201
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed6f463129e5d000102f7e1",
        "username": "MyUser",
        "firstName": "My",
        "lastName": "User",
        "displayName": "CallMeMyUser",
        "email": "user@example.com",
        "tenancies": [
          {
            "id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
            "name": "MyTenant",
            "code": "mytenantcode",
            "role_name": "admin"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```


ユーザを ID で変更します

次の表に示す方法を使用して、ユーザ ID 別にユーザを変更します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 PUT 」	`/v2.1/users/{id}`	ユーザ ID で識別されるユーザを変更します。ユーザ名、表示名、パスワード、 E メールアドレス、電話番号、 プロファイルイメージの URL およびテナンシーの詳細。	`id (string) ` : ユーザの一意の識別子。

要求本文の必須属性 :「なし」

- 要求本文の例： *

```
{
  "password": "MyNewPassword",
   "firstName": "MyFirstName",
   "lastName": "MySurname",
   "displayName": "CallMeMYF",
   "email": "user@example.com",
   "phone": "string",
  "profileImageURL": "string",
  "tenant_id": "5e5f1c4f253c820001877839",
  "tenancies": [
    {
      "tenant_id": "5e5f1c4f253c820001877839",
      "role_name": "user"
    }
  ]
}
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e61aa814559c20001df1a5f",
        "username": "MyName",
        "firstName": "MyFirstName",
        "lastName": "MySurname",
        "displayName": "CallMeMYF",
        "email": "user@example.com",
        "tenancies": [
          {
            "id": "5e5f1c4f253c820001877839",
            "name": "MyTenant",
            "code": "testtenantmh",
            "role": "user"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```


ユーザを ID で削除します

次の表に示すメソッドを使用して、 ID 別にユーザを削除します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「削除」	`/v2.1/users/{name}`	ID で識別されたユーザを削除します。	`id (string) ` : ユーザの一意の識別子。

要求本文の必須属性 :「なし」

- 要求本文の例： *

```
none
```

- 応答本文の例： *

```
No content for succesful delete
```

ゾーン

次の表に示すメソッドを使用して、ゾーンを作成、変更、および削除します。ゾーンを取得できる API については、（コンシューマ）管理 API を参照してください。

HTTP メソッド	パス	説明
「 POST 」	「 /v2.1/zones 」のようになります	新しいゾーンを作成します。
「 PUT 」	`/v2.1/zones /{name}`	ゾーンの詳細を変更します。
「削除」	`/v2.1/zones /{name}`	ゾーンを削除します。

ゾーン属性

次の表に、ゾーンの属性を示します。

属性	を入力します	説明
「 id` 」	文字列	ゾーンの一意の識別子。
「 name 」	文字列	ゾーン名。
概要	文字列	ゾーンの概要。
``re Gion_name`	文字列	ゾーンが存在するリージョンの名前。

すべてのゾーンを取得します

次の表に示すメソッドを使用して、すべてのゾーンまたはゾーンのサブセットを取得します。リージョンを指定すると、そのテナントに属するブロックストアのみが返されます。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 GET 」	「 /v2.1/zones 」のようになります	ゾーンを取得します。	（任意）リージョン名（文字列）「 offset 」および「 limit 」–を参照してください "共通ページ付け"

要求本文の必須属性：「なし」

- 要求本文の例： *

```
none
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "total_records": 5,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 2,
    "limit": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ce5d919b68d3b82dc34bef2",
        "name": "au-west1-a",
        "description": "au-west1-a",
        "region": "au-west1"
      }
    ]
  }
```

ゾーンを名前で取得します

次の表に示す方法を使用して、ゾーン名でゾーンを取得します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 GET 」	`/v2.1/zones /{name}`	ゾーンを名前で取得します。	'Name (string) `: ゾーン名

要求本文の必須属性 :「なし」

- 要求本文の例： *

```
none
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ce5d919b68d3b82dc34bef2",
        "name": "au-west1-a",
        "description": "au-west1-a",
        "region": "au-west1"
      }
    ]
  }
}
```

ゾーンを作成します

次の表に示す方法を使用して、ゾーンを作成します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 POST 」	「 /v2.1/zones 」のようになります	リージョン内に新しいゾーンを作成します。	なし

要求本文の必須属性は 'name'" 概要 '`re Gion_name' です

- 要求本文の例： *

```
{
  "name": "MyZoneName",
  "description": "DescriptionOfMyZone",
  "region_name": "MyRegionName"
}
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. New resource created.",
    "verbose_message": "",
    "code": 201
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e61741c9b64790001fe9663",
        "name": "MyZoneName",
        "description": "DescriptionOfMyZone",
        "region": "MyRegionName"
      }
    ]
  }
}
```

ゾーンを変更します

ゾーンを変更するには、次の表に示す方法を使用します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 PUT 」	`/v2.1/zones {name}`	名前で識別されたゾーンを変更します。	`name (string) ` : ゾーンの名前。

要求本文の必須属性 : 「なし」

- 要求本文の例： *

```
{
  "name": "MyZoneName",
  "description": "NewDescriptionOfMyZone"
}
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e61741c9b64790001fe9663",
        "name": "MyZoneName",
        "description": "NewDescriptionOfMyZone",
        "region": "MyRegionName"
      }
    ]
  }
}
```

ゾーンを削除します

次の表に示す方法を使用して、ゾーンを削除します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「削除」	`/v2.1/zones {name}`	名前で識別された単一のゾーンを削除します。最初に、ゾーン内のすべてのストレージリソースを削除する必要があります。	`name (string) ` : ゾーンの名前。

要求本文の必須属性：「なし」

- 要求本文の例： *

```
none
```

- 応答本文の例： *

削除に成功した場合に返す内容がありません。

リージョン

次の表に示すメソッドを使用して、リージョンを作成、変更、および削除します。リー

ジョンを取得できる API については、（コンシューマ）管理 API を参照してください。

HTTP メソッド	パス	説明
「 GET 」	「 /v2.1/regions 」と入力します	リージョンを取得します。
「 GET 」	`/v2.1/regions/{name}`	リージョンを名前で取得します。
「 POST 」	「 /v2.1/regions 」と入力します	新しいリージョンを作成します。
「 PUT 」	`/v2.1/regions/{name}`	リージョンの詳細を変更します。
「削除」	`/v2.1/regions/{name}`	リージョンを削除します。

リージョン属性

次の表に、リージョンの属性を示します。

属性	を入力します	説明
「 id` 」	文字列	リージョンの一意の識別子。
「 name 」	文字列	リージョン名。
概要	文字列	リージョンの概要。

リージョンを読み出します

次の表に示すメソッドを使用して、すべてのリージョンまたはリージョンのサブセットを取得します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 GET 」	「 /v2.1/regions 」と入力します	リージョンを読み出します。	「 offset 」および「 limit 」 - を参照してください "共通ページ付け"

要求本文の必須属性：「なし」

- 要求本文の例： *

```
none
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "total_records": 4,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 0,
    "limit": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e7bf44daab46c00014ce77f",
        "name": "au-east8",
        "description": "This is the new region description",
        "zones": []
      }
    ]
  }
}
```


名前を使用してリージョンを取得します

次の表に示すメソッドを使用して、リージョンを名前で取得します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 GET 」	`/v2.1/regions/{name}`	名前を使用してリージョンを取得します。	`name (string) ` : リージョン名。

要求本文の必須属性 : 「なし」

- 要求本文の例： *

```
none
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "string",
    "verbose_message": "string",
    "code": "string"
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
        "name": "au-east1",
        "description": "string",
        "zones": [
          "au-east1-a"
        ]
      }
    ]
  }
}
```

リージョンを作成します

リージョンを作成するには、次の表に示すメソッドを使用します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 POST 」	「 /v2.1/regions 」と入力します	新しいリージョンを作成します。	なし

要求本文の必須属性 : 'name

- 要求本文の例： *

```
{
  "name": "MyRegionName",
  "description": "DescriptionOfMyRegion"
}
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. New resource created.",
    "verbose_message": "",
    "code": 201
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e616f849b64790001fe9658",
        "name": "MyRegionName",
        "Description": "DescriptionOfMyRegion",
        "user_id": "5bbee380a2df7a04d43acaee",
        "created": "0001-01-01T00:00:00Z",
        "tags": null
      }
    ]
  }
}
```

リージョンを変更します

リージョンを変更するには、次の表に示すメソッドを使用します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 PUT 」	`/v2.1/regions/{name}`	名前で識別された領域を修正します。リージョンの名前と概要を変更できます。	`name (string) ` : リージョンの名前。

要求本文の必須属性 :「なし」

- 要求本文の例： *

```
{
  "name": "MyRegionName",
  "description": "NewDescriptionOfMyRegion"
}
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e616f849b64790001fe9658",
        "name": "MyRegionName",
        "description": "NewDescriptionOfMyRegion",
        "zones": []
      }
    ]
  }
}
```

リージョンを削除します

リージョンを削除するには、次の表に示すメソッドを使用します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「削除」	`/v2.1/regions{name}`	名前で識別された 1 つのリージョンを削除します。最初に、リージョン内のすべてのゾーンを削除する必要があります。	Name (string)｀：リージョンの名前。

要求本文の必須属性：「なし」

- 要求本文の例： *

```
none
```

- 応答本文の例： *

```
No content for succesful delete
```

ONTAP クラスタ

次の表に示すメソッドを使用して、 ONTAP クラスタを取得、作成、変更、および削除

します。

HTTP メソッド	パス	説明
「 GET 」	「 /v2.1/ontapclusters 」を参照してください	すべての ONTAP クラスタを取得します。
「 GET 」	`/v2.1/ontapclusters/{id}`	ID を使用して ONTAP クラスタを取得します。
「 POST 」	「 /v2.1/ontapclusters 」を参照してください	新しい ONTAP クラスタを作成します。
「 PUT 」	`/v2.1/ontapclusters/{id}`	ID を使用して ONTAP クラスタのインベントリを更新します。
「削除」	`/v2.1/ontapclusters/{id}`	ONTAP クラスタを削除する

ONTAP クラスタの属性

次の表に、 ONTAP クラスタの属性を示します。

属性	を入力します	説明
「 id` 」	文字列	ONTAP クラスタの一意の識別子。
「 name 」	文字列	ONTAP クラスタ名。
「 uuuu`	文字列	ONTAP クラスタの Universal Unique Identifier （ UUID ）。
「管理 IP 」	文字列	ONTAP クラスタ管理 IPv4 アドレス。
「ユーザ名」	文字列	ONTAP クラスタ名
「 password 」と入力します	文字列	ONTAP クラスタのパスワード
「 provisioning _state 」を参照してください	文字列	クラスタがプロビジョニング処理に使用できるかどうかを示します。オプションは次のとおりです。 • を開きます • クローズしました
「 ATA_NETWORK_IP_CIDR` 」	文字列	サブネットの CIDR 表記。
「 ATA_NETWORK_DEFAULTGATEWAY 」	文字列	IPv4 アドレス。

属性	を入力します	説明

「 ATA_network_ports 」と入力します	–	ONTAP クラスタのデータネットワークポートのリスト。
		
		``
		For example:
		[
		  {
		  "node_name": "dev-ots-per01-01",
		  "port_name": "e0c-120",
		  "parent_port": "e0c"
		  }
		]
		``

「 intercluster_LIFs 」	–	ONTAP クラスタのクラスタ間 LIF 。
		
		``
		For example:
		[
		  {
		  "name": "peer1",
		  "node": "aff-01",
		  "port": "a0a-103",
		  "address": "10.128.113.232",
		  "netmask": "255.255.255.0"
		  },
		{
		  "name": "peer2",
		  "node": "aff-02",
		  "port": "a0a-103",
		  "address": "10.128.113.233",
		  "netmask": "255.255.255.0"
		  }
		]
		``

属性	を入力します	説明
'vm_root_service_level	文字列	ONTAP クラスタ Storage Virtual Machine （ SVM ）のルートサービスレベル名。指定できる値は、Standard 、 Extreme 、または Premium です。このサービスレベルは、クラスタの下に作成されたすべての SVM にデフォルトで割り当てられます。クラスタには、前述のサービスレベル用のアグリゲートを関連付ける必要があります。
「 zone 」	文字列	ゾーン名。
'subscription_number'	文字列	Zuora の購読。
'ervices _available	–	利用可能なサービスとその状態のリスト。例： `{ "fcp": false, "iscsi": true, "nas": true }`
「 ATA_FCP_Ports 」とは異なります	–	FCP 対応 ONTAP クラスタのノードおよびポートのリスト。例： `[ { "node_name": "aff-01", "port_name": "0g" }, { "node_name": "aff-01", "port_name": "0h" ]`
'is_MCC	ブール値	クラスタで MetroCluster が有効になっているかどうかを示します。デフォルトは False です。
「 mcc_partner_cluster 」と入力します	文字列	MetroCluster ペア内の現在のクラスタのパートナークラスタの識別子。クラスタで MetroCluster が有効になっている場合は必須。

すべての ONTAP クラスタを取得します

すべての ONTAP クラスタまたは一部の ONTAP クラスタを取得するには、次の表に示すメソッドを使用します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 GET 」	「 /v2.1/ontapclusters 」を参照してください	すべての ONTAP クラスタを取得します。	「 offset 」および「 limit 」 - を参照してください "共通ページ付け"

要求本文の必須属性：「なし」

- 要求本文の例： *

```
none
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 2 records.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 2,
    "total_records": 5,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 3,
    "limit": 2,
    "records": [
      {
        "id": "5c5bb9f16680a7002a5f7450",
        "name": "dev-ots-per01",
        "region": "au-west1",
        "zone": "au-west1-a",
        "uuid": "63053baa-ada4-11ea-b197-005056a4c0ef",
        "management_ip": "10.128.115.173",
        "username": "admin",
        "services_available": {
          "fcp": false,
          "iscsi": true,
          "nas": true
        },
        "provisioning_state": "open",
```

```
        "data_network_ports": [
          {
            "node_name": "dev-ots-per01-01",
            "port_name": "e0c-120",
            "parent_port": "e0c"
          }
        ],
        "data_network_ip_cidr": "10.96.120.0/24",
        "data_network_default_gateway": "10.96.120.1",
        "svm_root_service_level": "performance",
        "intercluster_lifs": [
          {
            "name": "dev-ots-per01-01-icl01",
            "node": "dev-ots-per01-01",
            "port": "e0b",
            "address": "10.128.115.144",
            "netmask": "255.255.255.0"
          }
        ],
        "subscription_number": "A-S00003875",
        "created": "2019-02-22T03:38:38.867Z",
        "data_fcp_ports": []
      },
      {
        "id": "5eaf5249f038943eb46b6608",
        "name": "aff",
        "region": "au-east1",
        "zone": "au-east1-b",
        "uuid": "62d649d2-07a1-11e6-9549-00a0985c0dcb",
        "management_ip": "10.128.113.69",
        "username": "admin",
        "services_available": {
          "fcp": true,
          "iscsi": true,
          "nas": true
        },
        "provisioning_state": "open",
        "data_network_ports": [
          {
            "node_name": "aff-01",
            "port_name": "a0a-2000",
            "parent_port": "a0a"
          },
          {
            "node_name": "aff-02",
            "port_name": "a0a-2000",
```

```
            "parent_port": "a0a"
          }
        ],
        "data_network_ip_cidr": "10.50.50.0/24",
        "data_network_default_gateway": "10.50.50.1",
        "svm_root_service_level": "premium",
        "intercluster_lifs": [
          {
            "name": "peer1",
            "node": "aff-01",
            "port": "a0a-103",
            "address": "10.128.113.232",
            "netmask": "255.255.255.0"
          },
          {
            "name": "peer2",
            "node": "aff-02",
            "port": "a0a-103",
            "address": "10.128.113.233",
            "netmask": "255.255.255.0"
          }
        ],
        "subscription_number": "A-S00004635",
        "created": "2019-02-22T03:38:38.867Z",
        "data_fcp_ports": [
          {
            "node_name": "aff-01",
            "port_name": "0g"
          },
          {
            "node_name": "aff-01",
            "port_name": "0h"
          },
          {
            "node_name": "aff-02",
            "port_name": "0g"
          },
          {
            "node_name": "aff-02",
            "port_name": "0h"
          }
        ],
        "is_mcc": false,
        "created": "1995-09-07T10:40:52Z"
      }
    ]
```

```
  }
}
```

ID を使用して ONTAP クラスタを取得します

ID を使用して ONTAP クラスタを取得するには、次の手順を実行します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 GET 」	`/v2.1/ontapclusters/{id}`	ID で識別されている ONTAP クラスタを取得します。	id(string)`： ONTAP クラスタの一意の識別子。

要求本文の必須属性：「なし」

- 要求本文の例： *

```
none
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5c5bb9f16680a7002a5f7450",
        "name": "dev-ots-per01",
        "region": "au-west1",
        "zone": "au-west1-a",
        "uuid": "63053baa-ada4-11ea-b197-005056a4c0ef",
        "management_ip": "10.128.115.173",
        "username": "admin",
        "services_available": {
          "fcp": false,
          "iscsi": true,
          "nas": true
        },
        "provisioning_state": "open",
        "data_network_ports": [
```

```
            {
              "node_name": "dev-ots-per01-01",
              "port_name": "e0c-120",
              "parent_port": "e0c"
            }
          ],
          "data_network_ip_cidr": "10.96.120.0/24",
          "data_network_default_gateway": "10.96.120.1",
          "svm_root_service_level": "performance",
          "intercluster_lifs": [
            {
              "name": "dev-ots-per01-01-icl01",
              "node": "dev-ots-per01-01",
              "port": "e0b",
              "address": "10.128.115.144",
              "netmask": "255.255.255.0"
            }
          ],
          "subscription_number": "A-S00003875",
          "created": "2019-02-22T03:38:38.867Z",
          "data_fcp_ports": [],
          "is_mcc": false,
          "created": "1995-09-07T10:40:52Z"
        }
      ]
    }
  }
```


ONTAP クラスタを作成する

次の表の API を使用して、 ONTAP クラスタを作成します。

ONTAP クラスタは、常に iSCSI サービスを有効にして作成されます。FCP サービスは、インフラでサポートされている場合に必要に応じて有効にすることができます。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 POST 」	「 /v2.1/ontapclusters 」を参照してください	ONTAP クラスタを作成する	なし

要求の本文属性 : 'name'uu'management_ip'username'password', 「 ATA_NETWORK_IP_CIDR`, `d ATA_NETWORK_DEFAULT_GATEWAY 」 , 「 intercluster_LIFs 」 , 「 zone 」のようになります

FCP が有効になっている場合 (`erviss_available`fcp 属性を使用して) 'd ata_fcp_ports' が必要です

'is_MCC' が true の場合 '`mcc_partner_cluster' が必要です

- 要求本文の例： *

```
{
  "name": "clustername",
  "uuid": "49b6e08e-513a-11ea-b197-005056a4c0ef",
  "management_ip": "10.128.112.165",
  "username": "admin",
  "password": "ClusterPassword",
  "provisioning_state": "open",
  "data_network_ip_cidr": "10.96.112.0/24",
  "data_network_default_gateway": "10.96.112.1",
  "data_network_ports": [
    {
      "node_name": "clustername-01",
      "port_name": "e0c-112",
      "parent_port": "e0c"
    }
  ],
  "intercluster_lifs": [
    {
      "name": "clustername-01-icl01",
      "node": "clustername-01",
      "port": "e0b",
      "address": "10.128.112.222",
      "netmask": "255.255.255.0"
    }
  ],
  "svm_root_service_level": "extreme",
  "zone": "MyZone",
  "subscription_number": "",
  "services_available": {
    "fcp": false,
    "iscsi": true,
    "nas": true
  },
  "data_fcp_ports": [
  ],
  "is_mcc": false,
}
```


- 応答本文の例： *


```
{
    "status": {
        "user_message": "Okay. New resource created.",
        "verbose_message": "",
```

```
        "code": 201
    },
    "result": {
        "returned_records": 1,
        "records": [
            {
                "id": "5ef155b8f5591100010a75c5",
                "name": "clustername",
                "region": "MyRegion",
                "zone": "MyZone",
                "uuid": "49b6e08e-513a-11ea-b197-005056a4c0ef",
                "management_ip": "10.128.112.165",
                "username": "admin",
                "services_available": {
                    "fcp": false,
                    "iscsi": true,
                    "nas": true
                },
                "provisioning_state": "open",
                "data_network_ports": [
                    {
                        "node_name": "clustername-01",
                        "port_name": "e0c-112",
                        "parent_port": "e0c"
                    }
                ],
                "data_network_ip_cidr": "10.96.112.0/24",
                "data_network_default_gateway": "10.96.112.1",
                "svm_root_service_level": "extreme",
                "intercluster_lifs": [
                    {
                        "name": "clustername-01-icl01",
                        "node": "clustername-01",
                        "port": "e0b",
                        "address": "10.128.112.222",
                        "netmask": "255.255.255.0"
                    }
                ],
                "subscription_number": "",
                "created": "2020-06-23T01:07:04.563Z",
                "data_fcp_ports": [],
                "is_mcc": false,
                "mcc_partner_cluster": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
                "created": "1995-09-07T10:40:52Z"
            }
        ]
```

```
      }
 }
```

ONTAP クラスタを変更

ONTAP クラスタを変更するには、次のメソッドを使用します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 PUT 」	`/v2.1/ontapclusters/{id}`	ID で識別される ONTAP クラスタの詳細を変更します。	id(string)｀： ONTAP クラスタの一意の識別子。

要求本文の必須属性：「なし」

- 要求本文の例： *

```
{
  "name": "clustername",
  "uuid": "49b6e08e-513a-11ea-b197-005056a4c0ef",
  "management_ip": "10.128.112.165",
  "username": "admin",
  "password": "ClusterPassword",
  "provisioning_state": "open",
  "data_network_ip_cidr": "10.96.112.0/24",
  "data_network_default_gateway": "10.96.112.1",
  "data_network_ports": [
    {
      "node_name": "dev-ots-syd01-01",
      "port_name": "e0c-112",
      "parent_port": "e0c"
    }
  ],
  "intercluster_lifs": [
    {
      "name": "dev-ots-syd01-01-icl01",
      "node": "dev-ots-syd01-01",
      "port": "e0b",
      "address": "10.128.112.222",
      "netmask": "255.255.255.0"
    }
  ],
  "svm_root_service_level": "standard",
  "zone": "MyZone",
  "subscription_number": "",
  "services_available": {
    "fcp": false,
    "iscsi": true,
    "nas": false
  },
  "data_fcp_ports": [
  ]
}
```


- 応答本文の例： *


```
{
    "status": {
        "user_message": "Okay. Accepted for processing.",
        "verbose_message": "",
        "code": 202
```

```
    },
    "result": {
        "returned_records": 1,
        "records": [
            {
                "id": "5ef155b8f5591100010a75c5",
                "name": "clustername",
                "region": "MyRegion",
                "zone": "MyZone",
                "uuid": "49b6e08e-513a-11ea-b197-005056a4c0ef",
                "management_ip": "10.128.112.165",
                "username": "admin",
                "services_available": {
                    "fcp": false,
                    "iscsi": true,
                    "nas": true
                },
                "provisioning_state": "open",
                "data_network_ports": [
                    {
                        "node_name": "dev-ots-syd01-01",
                        "port_name": "e0c-112",
                        "parent_port": "e0c"
                    }
                ],
                "data_network_ip_cidr": "10.96.112.0/24",
                "data_network_default_gateway": "10.96.112.1",
                "svm_root_service_level": "standard",
                "intercluster_lifs": [
                    {
                        "name": "dev-ots-syd01-01-icl01",
                        "node": "dev-ots-syd01-01",
                        "port": "e0b",
                        "address": "10.128.112.222",
                        "netmask": "255.255.255.0"
                    }
                ],
                "subscription_number": "",
                "created": "2020-06-23T01:07:04.563Z",
                "data_fcp_ports": [],
                "is_mcc": false,
                "mcc_partner_cluster": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
                "created": "1995-09-07T10:40:52Z"
            }
        ]
    }
```

```
}
```

ONTAP クラスタを削除する

次の表に示す方法を使用して、 ONTAP クラスタを削除します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「削除」	/v2.1/ontapclusters/{id}	ID で識別された ONTAP クラスタを削除します。	id(string)`： ONTAP クラスタの一意の識別子。

要求本文の必須属性：「なし」

- 要求本文の例： *

```
none
```

- 応答本文の例： *

```
No content for succesful delete
```

StorageGRID インスタンス

次の表に示すメソッドを使用して、オブジェクトストレージをサポートする StorageGRID インスタンスをセットアップおよび管理します。

HTTP メソッド	パス	説明
「 GET 」	/v2.1/storageggridinstances'	StorageGRID インスタンスを取得します。
「 POST 」	/v2.1/storageggridinstances'	オブジェクトストレージをホストする新しい StorageGRID インスタンスを作成します。
「 GET 」	/v2.1/storagegridinstances/{id}	ID を使用して StorageGRID インスタンスを取得します。
「 PUT 」	/v2.1/storagegridinstances/{id}	StorageGRID インスタンスを更新します。

StorageGRID インスタンスの属性

次の表に、 StorageGRID インスタンスの属性を示します。

属性	を入力します	説明
「 id` 」	文字列	StorageGRID インスタンスの一意の識別子。
「 name 」	文字列	StorageGRID インスタンス名。
'admin_rest_uri	文字列（ $URI ）	StorageGRID 管理ノードエンドポイント。
'3_endpoints （エンドポイント）	文字列（ $URI ）	StorageGRID エンドポイント。例： [<code>"<a href="https://s3.examplegrid.com"" class="bare">https://s3.examplegrid.com"</a>、"https://s3.location.company.com"</code>[]]
「 GRID_NETWORK_USERNAME 」のように入力します	文字列	StorageGRID ユーザ名。
「 GRID_NETWORK_PASSWORD 」	文字列	StorageGRID のパスワード。
「 tenant_username 」を参照してください	文字列	StorageGRID テナントのユーザ名。
「 tenant_password 」を参照してください	文字列	StorageGRID テナントのパスワード。
'subscription_number'	文字列	Zuora の登録番号。

StorageGRID インスタンスを取得します

次の表に示すメソッドを使用して、 StorageGRID インスタンスを取得します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 GET 」	/v2.1/storageggridinstances'	StorageGRID インスタンスを取得します。	なし

要求本文の必須属性：「なし」

- 要求本文の例： *

```
none
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e3ba2840271823644cb8ab6",
        "name": "NSE StorageGRID Dev1",
        "user_id": "5bbee380a2df7a04d43acaee",
        "admin_rest_uri": "https://sggmi-dev.dev.ausngs.netapp.au",
        "s3_endpoints": [
          "https://sgs3.dev.ausngs.netapp.au"
        ],
        "subscription_number": "A-S00004566"
      }
    ]
  }
}
```


ID を使用して StorageGRID インスタンスを取得します

次の表に示すメソッドを使用して、 StorageGRID インスタンスを ID 別に取得します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 GET 」	`/v2.1/storagegridinstances/{id}`	ID を使用して StorageGRID インスタンスを取得します。	`id (string) ` ： StorageGRID インスタンスの一意の識別子。

要求本文の必須属性 :「なし」

- 要求本文の例： *

```
none
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e3ba2840271823644cb8ab6",
        "name": "NSE StorageGRID Dev1",
        "user_id": "5bbee380a2df7a04d43acaee",
        "admin_rest_uri": "https://sggmi-dev.dev.ausngs.netapp.au",
        "s3_endpoints": [
          "https://sgs3.dev.ausngs.netapp.au"
        ],
        "subscription_number": "A-S00004566"
      }
    ]
  }
}
```


ID を使用して StorageGRID インスタンスを作成します

次の表に示すメソッドを使用して、 ID 別に StorageGRID インスタンスを作成します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 POST 」	`/v2.1/storagegridinstances/{id}`	ID を使用して StorageGRID インスタンスを取得します。	id(string) ： StorageGRID インスタンスの一意の識別子。

要求本文の必須属性 :「なし」

- 要求本文の例： *

```
{
  "name": "Grid1",
  "admin_rest_uri": "https://examplegrid.com",
  "s3_endpoints": [
    "https://s3.examplegrid.com",
    "https://s3.location.company.com"
  ],
  "grid_username": "root",
  "grid_password": "string",
  "tenant_username": "root",
  "tenant_password": "string",
  "subscription_number": "A-S00003969"
}
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "string",
    "verbose_message": "string",
    "code": "string"
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
        "name": "Grid1",
        "admin_rest_uri": "https://examplegrid.com",
        "user_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
        "s3_endpoints": [
          "https://s3.examplegrid.com",
          "https://s3.location.company.com"
        ],
        "subscription_number": "A-S00003969"
      }
    ]
  }
}
```

StorageGRID インスタンスを ID で変更します

次の表に示すメソッドを使用して、 StorageGRID インスタンスを ID 別に変更します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 PUT 」	`/v2.1/storagegridinstances/{id}`	StorageGRID インスタンスを ID で変更します。	`id (string) ` ： StorageGRID インスタンスの一意の識別子。

要求された要求本文属性 : 'none'

- 要求本文の例： *

```
{
  "name": "Grid1",
  "admin_rest_uri": "https://examplegrid.com",
  "s3_endpoints": [
    "https://s3.examplegrid.com",
    "https://s3.location.company.com"
  ],
  "grid_username": "root",
  "grid_password": "string",
  "tenant_username": "root",
  "tenant_password": "string",
  "subscription_number": "A-S00003969"
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "string",
    "verbose_message": "string",
    "code": "string"
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
        "name": "Grid1",
        "admin_rest_uri": "https://examplegrid.com",
        "user_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
        "s3_endpoints": [
          "https://s3.examplegrid.com",
          "https://s3.location.company.com"
        ],
        "subscription_number": "A-S00003969"
      }
    ]
  }
}
```


サービスレベル

次の表に示すメソッドを使用して、サービスレベルを取得、作成、変更、および削除します。

HTTP メソッド	パス	説明
「 GET 」	「 /v2.1/serviclevel 」を参照してください	すべてのサービスレベルを取得します。
「 GET 」	`/v2.1/serviclevel /{id}`	ID ごとにサービスレベルを取得します。
「 POST 」	「 /v2.1/serviclevel 」を参照してください	新しいサービスレベルを作成します。
「 PUT 」	`/v2.1/serviclevel /{id}`	サービスレベルの詳細を ID で変更します。
「削除」	`/v2.1/serviclevel /{id}`	サービスレベルを削除します。

サービスレベルの属性

次の表に、サービスレベルの属性を示します。

属性	を入力します	説明
「 id` 」	文字列	サービスレベルの一意の識別子。
「 name 」	文字列	サービスレベルの名前。
概要	文字列	サービスレベルの概要。
'policy_name'	文字列	サービスレベルの Quality of Service （ QoS ；サービス品質）名。指定可能な値は、 NSE_VALUE 、 NSE_standard 、 NSE_performance 、および NSE_Extreme です。
「利用可能」	ブール値	サービスレベルが使用可能かどうかを示します。
「おじいさん」	ブール値	サービスレベルが廃止されたかどうかを示します。
'peak_iops_per_tb	整数	TiB あたりの最大 IOPS 。
'expected_iops_per_tb'	整数	TiB あたりの最小想定 IOPS 。
absolute_min_IOPS	整数	想定 IOPS がこの値より低い場合に上書き値として使用される絶対最小 IOPS 。
'peak_iops_allocation	文字列	ピーク IOPS の割り当て。有効な値は、 allocated space と used _space です。
'io_block_size_kk`	整数	I/O ブロックサイズ（ KiB ）を指定します。
「 _ サイズ _ GB 」	整数	最小サイズ（ GiB ）。
「 mAX_SIZE 」	整数	最大サイズ（ GiB ）。
「 mAX_peak_iops`	整数	サービスレベルの最大ピーク IOPS 。
「 mAX_expected_IOPS」	整数	最大想定 IOPS 。
'autogrow_max_percent	整数	自動拡張の最大割合。

属性	を入力します	説明
「 ONTAP_Aggregates 」	–	ONTAP アグリゲートのリスト。ONTAP アグリゲートは次の要素で構成されます。 • 'cluster_UIID: ONTAP クラスタ UUID • 「 aggr_name ： ONTAP aggregate name 」のようになります • 「 aggr_uuid ： ONTAP アグリゲート UUID 」 • 'node_name ： ONTAP cluster node name （例： `"ontap_aggregates": [ { "cluster_uuid": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6", "aggr_name": "string", "aggr_uuid": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6", "node_name": "node01" } ]`

属性	を入力します	説明
'primary_volume_defaults'	–	• snapshot_auto_delete_target_free_space （整数）：このオプションは、 Snapshot コピーの自動削除を停止する空きスペースの割合を指定します。 • auto_size mode （文字列）：ボリュームのオートサイズモードです。有効な値は次のとおりです。 off 、 grow 、 grow_shrink 。例： `"primary_volume_defaults": { "snapshot_auto_delete_target_free_space": 3, "auto_size_mode": "grow_shrink"`

サービスレベルを取得します

次の表に示すメソッドを使用して、すべてのサービスレベルを取得します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 GET 」	「 /v2.1/serviclevel 」を参照してください	すべてのサービスレベルを取得します。	なし

要求本文の必須属性：「なし」

- 要求本文の例： *

```
none
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 3 records.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
```

```
  "result": {
    "total_records": 3,
    "records": [
      {
        "name": "standard",
        "description": "Best suited for general purpose workloads",
        "slo": "1000IOPS/TB",
        "min_size": 137438953472,
        "io_block_size_kb": 32,
        "min_size_gb": 10,
        "max_size_gb": 40960,
        "min_iops": 100,
        "peak_iops_per_tb": 1000,
        "expected_iops_per_tb": 700,
        "max_peak_iops": 40000,
        "max_expected_iops": 28000,
        "max_peak_throughput": 1250,
        "max_expected_throughput": 875
      },
      {
        "name": "extreme",
        "description": "Best suited for performance-critical workloads",
        "slo": "12000IOPS/TB",
        "min_size": 91625968981,
        "io_block_size_kb": 32,
        "min_size_gb": 10,
        "max_size_gb": 10240,
        "min_iops": 500,
        "peak_iops_per_tb": 12000,
        "expected_iops_per_tb": 8000,
        "max_peak_iops": 120000,
        "max_expected_iops": 60000,
        "max_peak_throughput": 3750,
        "max_expected_throughput": 1875
      },
      {
        "name": "premium",
        "description": "Best suited for databases and high performance
workloads",
        "slo": "4000IOPS/TB",
        "min_size": 137438953472,
        "io_block_size_kb": 32,
        "min_size_gb": 10,
        "max_size_gb": 10240,
        "min_iops": 300,
        "peak_iops_per_tb": 4000,
```

```
        "expected_iops_per_tb": 3000,
        "max_peak_iops": 40000,
        "max_expected_iops": 30000,
        "max_peak_throughput": 1250,
        "max_expected_throughput": 937
      }
    ]
  }
}
```

名前ごとにサービスレベルを取得します

次の表に示すメソッドを使用して、サービスレベルを名前別に取得します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 GET 」	`/v2.1/serviclevel/{name}`	名前ごとにサービスレベルを取得します。	`name (string) ` ：サービスレベルの名前。

要求本文の必須属性 : 「なし」

- 要求本文の例： *

```
none
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "name": "premium",
        "description": "Best suited for databases and high performance
workloads",
        "slo": "4096IOPS/TB",
        "min_size": 137438953472,
        "io_block_size_kb": 32,
        "min_size_gb": 10,
        "max_size_gb": 10240,
        "min_iops": 300,
        "peak_iops_per_tb": 4096,
        "expected_iops_per_tb": 3000,
        "max_peak_iops": 40000,
        "max_expected_iops": 30000,
        "max_peak_throughput": 1250,
        "max_expected_throughput": 937
      }
    ]
  }
}
```


サービスレベルを作成します

次の表に示すメソッドを使用して、サービスレベルを作成します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 POST 」	「 /v2.1/serviclevel 」を参照してください	サービスレベルを作成します。	なし

要求の本文属性 : 'name"policy_name

- 要求本文の例： *

```
{
  "name": "MyServiceLevelName",
  "description": "My new service level description",
  "policy_name": "nse_value",
  "available": true,
  "grandfathered": false,
  "peak_iops_per_tb": 1000,
  "expected_iops_per_tb": 700,
  "absolute_min_iops": 100,
  "peak_iops_allocation": "allocated_space",
  "io_block_size_kb": 32,
  "min_size_gb": 10,
  "max_size_gb": 40960,
  "max_peak_iops": 20000,
  "max_expected_iops": 5000,
  "autogrow_max_percent": 3,
  "ontap_aggregates": [
    {
      "cluster_uuid": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
      "aggr_name": "string",
      "aggr_uuid": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
      "node_name": "node01"
    }
  ],
  "primary_volume_defaults": {
    "snapshot_auto_delete_target_free_space": 3,
    "auto_size_mode": "grow_shrink"
  }
}
```


- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. New resource created.",
    "verbose_message": "",
    "code": 201
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "name": "MyServiceLevelName",
        "description": "My new service level description",
        "slo": "1000IOPS/TB",
        "min_size": 0,
        "io_block_size_kb": 32,
        "min_size_gb": 10,
        "max_size_gb": 40960,
        "min_iops": 100,
        "peak_iops_per_tb": 1000,
        "expected_iops_per_tb": 700,
        "max_peak_iops": 20000,
        "max_expected_iops": 5000,
        "max_peak_throughput": 625,
        "max_expected_throughput": 156
      }
    ]
  }
}
```


サービスレベルを変更します

次の表に示す方法を使用して、サービスレベルを変更します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 PUT 」	`/v2.1/serviclevel/{name}`	サービスレベルの詳細を変更します。	`name (string)` ：サービスレベルの名前。

要求本文の必須属性 :「なし」

- 要求本文の例： *

```
{
  "name": "MyNewServiceLevelName",
  "description": "Service level description",
  "policy_name": "nse_value",
  "available": false,
  "grandfathered": false,
  "peak_iops_per_tb": 1000,
  "expected_iops_per_tb": 700,
  "absolute_min_iops": 100,
  "peak_iops_allocation": "allocated_space",
  "io_block_size_kb": 32,
  "min_size_gb": 10,
  "max_size_gb": 40960,
  "max_peak_iops": 20000,
  "max_expected_iops": 5000,
  "autogrow_max_percent": 3,
  "ontap_aggregates": [
    {
      "cluster_uuid": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
      "aggr_name": "string",
      "aggr_uuid": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
      "node_name": "node01"
    }
  ],
  "primary_volume_defaults": {
    "snapshot_auto_delete_target_free_space": 3,
    "auto_size_mode": "grow_shrink"
  }
}
```

- 応答本文の例： *

```
TBA
```

サービスレベルを ID で削除します

次の表に示すメソッドを使用して、 ID 別にサービスレベルを削除します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「削除」	`/v2.1/serviclevel/{name}`	ID で識別されたサービスレベルを削除します。	`name (string)` ：サービスレベルの名前。

- 要求本文の例： *

```
none
```

- 応答本文の例： *

```
No content for succesful delete
```

サービスリクエスト

次の表に示すメソッドを使用して、サービス要求を作成および取得します。

HTTP メソッド	パス	説明
「 GET 」	`/v2.1/tenants /{tenant_id }/servicests`	サービスリクエストを取得します。
「 GET 」	`/v2.1/tenants /{tenant_id }/servicests/{id}`	ID を使用してサービスリクエストを取得します。
「 POST 」	`/v2.1/tenants /{tenant_id }/servicests/`	サービスリクエストを作成します。
「 GET 」	`/v2.1/tenants /{tenant_id }/servicests/categories	サービスリクエストカテゴリを取得します。

サービスリクエストの属性

次の表に、サービス要求の属性を示します。

属性	を入力します	説明
「 ID 」	文字列	サービスリクエストの識別子。たとえば、「 `S RQ0035952014.` 」のようになります
「オブジェクト」	文字列	サービスリクエストの件名。
「 comment` 」	文字列	サービスリクエストに関するコメント
「 category` 」	文字列	要求のカテゴリ：バックアップ、ディザスタリカバリ、テクニカル、その他、またはサブスクリプション。
「 priority 」	文字列	サービスリクエストの優先度：非常に低い、低い、通常、高い、または緊急。
「スクリュ」	文字列	Zuora の登録番号。

属性	を入力します	説明
「責任」	–	サブスクリプション契約の詳細： • サービスレベル（文字列）：サービスレベル： Standard 、 Premium 、または Extreme 。 • New_commitment （整数）：必要な新しい合計容量。
「 zone 」	文字列	ゾーン名。
'ubtenant_id	文字列	サブテナントの ID 。
'storage-object_type'	文字列	ストレージオブジェクトのタイプ：ファイルサーバまたはブロックストア。
'storage-object_id'	文字列	ストレージオブジェクトの識別子。たとえば、「 5d2fb0fb4f47df00015274e3` 」のようになります
「 service-type	文字列	サービスタイプ：ファイルサービス、ブロックストレージ、オブジェクトストレージ。

サービスリクエストを取得します

次の表に示すメソッドを使用して、指定したテナントのサービス要求カテゴリを取得します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 GET 」	`/v2.1/tenants/{tenant_id}/servicests`	サービスリクエストを取得します。	`tenant_id ` ：（任意）指定したテナントのサービス要求を返します。「 offset 」および「 limit 」 - を参照してください "共通ページ付け"

要求本文の必須属性：「なし」

- 要求本文の例： *

```
none
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "total_records": 34,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 6,
    "limit": 1,
    "records": [
      {
        "id": "SRQ0035952014",
        "subject": "DR Failover - fileserver",
        "description": "catgory:Disaster Recovery Failover \n   subtenant:
DefaultSubtenants2 \n  region: au-east2 \n zone: au-east2-a \n
fileserver: Demotsysserv1 \n tenant:MyOrg \n comments:comments",
        "priority": "Urgent",
        "status": "New",
        "createdDate": "2020-05-22T04:23:12+0000",
        "updatedDate": "2020-05-22T04:23:12+0000"
      }
    ]
  }
}
```


ID を使用してサービスリクエストを取得します

次の表に示すメソッドを使用して、サービスリクエスト ID 別にサービスリクエストを取得します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 GET 」	`/v2.1/tenants/{tenant_id}/servicests/{id}`	ID を使用してサービスリクエストを取得します。	• 'tenant_id ：テナント ID • 「 id` ：サービスリクエスト ID 」例：SRQ0035952014

要求本文の必須属性：「なし」

- 要求本文の例： *

```
none
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "SRQ0035952014",
        "subject": "DR Failover - fileserver",
        "description": "catgory:Disaster Recovery Failover \n   subtenant:
DefaultSubtenants2 \n  region: au-east2 \n zone: au-east2-a \n
fileserver: Demotsysserv1 \n tenant:MyOrg \n comments:comments",
        "priority": "Urgent",
        "status": "New",
        "createdDate": "2020-05-22T04:23:12+0000",
        "updatedDate": "2020-05-22T04:23:12+0000"
      }
    ]
  }
}
```

サービスリクエストを作成します

次の表に示すメソッドを使用して、サービスリクエストを作成します。

|=|HTTPメソッド|パス|概要 |パラメータ

|`POST`|`/v2.1/tenants /{tenant_id }/servicests/categories ||サービスリクエストを作成します。|`tenant_id :テナントID。

要求の本文に必要な属性：必要な属性は、サービス要求のカテゴリによって異なります。次の表に、要求の本文の属性を示します。

|カテゴリ|必須

|Subscription|'subscription'|Disaster recovery |'storage_object_type','Subtenant object_id'|Technical |`service_type`がファイルサービスまたはブロックストレージの場合、zoneが必要です。|その他|ゾーン

要求本文の例： {"subject"："string"、"comment"："string"、"category"："subscription"、"priority"："Normal"、"subscription"："A-S00003969"、 「commitment」 ： {"SERVICE_LEVEL "：「standard」、「new_commitment」：10} 、「zone」 ：「au-east1-a」、「Subtenant _id」：「5d2fb0f47df00015274e3」、「storage_object_type：「fileserver」 "storage_object_id"："5d2fb0fb4f47df00015274e3"、"SERVICE_TYPE"："File Services"} ….応答本文の例： {"status"： {"user_message"："string"、"verbose_message"："string"、"code"："string"} 、"result"： {"returned_records"：1、"records"：[{"id"："string"、"subject"："string"、概要 ："Normal"、"Status"：「createdDate」 ：「2020-05-12T03：18：25+0000」、「UpdatedDate」 ：「2020-05-12T03：18：25+0000」} …==Retrieve service request categories次の表に、指定したテナントに対するRetrieve service requestカテゴリーを示します。

| HTTPメソッド|パス|概要 |パラメータ

|`get`|`/v2.1/tenants /{tenant_id }/servicests/categories` |サービスリクエストのカテゴリを取得します。|`tenant_id` :(オプション)指定したテナントに対するサービスリクエストを返します。

要求本文の必須属性:'none`**Request**本文の例:….なし*応答本文の例：* {"status"： {"user_message"："OKay"。5つのレコードが返されました。"、" verbose_message "："、"コード"：200} 、"結果"： {" returned_records "：5、"レコード"：[{"キー"："DR"、"値："："Disaster Recovery Failover"} 、 {"キー："、"値："Technical問題 、"、"： "バックアップリストア"} }

ジョブ

ジョブの API を使用してジョブの詳細を確認します。ジョブの操作の詳細については、「ジョブオブジェクト API 」および「非同期プロセス」を参照してください。

ジョブを取得します

次の表に示す方法を使用して、すべてのジョブまたはジョブのサブセットを取得します。「 tenant_id 」を指定すると、そのテナントに属するジョブだけが返されます。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 GET 」	「 /v2.1/jobs 」	ジョブを取得します。	`tenant_id` ：（任意）指定したテナントに属するブロックストアを返します。「 offset 」および「 limit 」 - を参照してください "共通ページ付け"

要求本文の必須属性：「なし」

- 要求本文の例： *

```
none
```

- 応答本文の例： *

```
```

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "total_records": 2625,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 0,
    "limit": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed72c8c6342e90001439d54",
        "action": "create",
        "job_summary": "Create request is successfully submitted",
        "created": "2020-06-03T04:52:28.478Z",
        "updated": "2020-06-03T04:52:32.636Z",
        "object_id": "5ed72c8c6342e90001439d55",
        "object_type": "sg_buckets",
        "object_name": "test1234",
        "status": "successful",
        "status_detail": "Creation of s3 bucket 'test1234' completed
successfully.",
        "last_error": "",
        "user_id": "5e85225af038943eb4b74684",
        "job_tasks": [
          {
            "id": "5ed72c8c6342e90001439d57",
            "job_id": "5ed72c8c6342e90001439d54",
            "action": "create",
            "driver": "storagegrid_ansible",
            "object_id": "5ed72c8c6342e90001439d55",
            "object_type": "sg_buckets",
            "resource_type": "sg_bucket",
            "status": "successful",
            "status_detail": "Worker completed task successfully.",
            "last_error": "",
            "user_id": "5e85225af038943eb4b74684",
            "request_payload": {
              "grid_account_id": "05336917559886003354",
              "grid_admin_base_url": "https://sggmi-
dev.dev.ausngs.netapp.au/api/v3",
              "org_password": "netapp01",
```

```
                "org_username": "root",
                "s3_bucket_name": "test1234"
              }
            }
          ]
        }
      ]
    }
  }
```


ジョブ **ID** でジョブを取得します

次の表に示すメソッドを使用して、 ID 別にジョブを取得します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 GET 」	`/v2.1/jobs/{id}`	ID を使用してジョブを取得します。	`id (string) ` : ジョブの一意の識別子。

要求本文の必須属性 :「ジョブ識別子」

- 要求本文の例： *

```
none
```

- 応答本文の例： *


```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e66f18e09a74c0001b89640",
        "action": "create",
        "job_summary": "Create S3 bucket for Sub Tenant",
        "created": "2020-03-10T01:46:54.097Z",
        "updated": "2020-03-10T01:46:57.664Z",
        "object_id": "5e66f18e09a74c0001b89641",
        "object_type": "sg_buckets",
        "status": "successful",
        "status_detail": "Creation of s3 bucket 'mys3bucket' completed
```

```
successfully.",
        "last_error": "",
        "user_id": "5bbee380a2df7a04d43acaee",
        "job_tasks": [
          {
            "id": "5e66f18e09a74c0001b89642",
            "job_id": "5e66f18e09a74c0001b89640",
            "action": "create",
            "driver": "storagegrid_ansible",
            "object_id": "5e66f18e09a74c0001b89641",
            "object_type": "sg_buckets",
            "resource_type": "sg_bucket",
            "status": "successful",
            "status_detail": "Worker completed task successfully.",
            "last_error": "",
            "user_id": "5bbee380a2df7a04d43acaee",
            "request_payload": {
              "grid_account_id": "47490102387197219062",
              "grid_admin_base_url": "https://sggmi-
dev.dev.ausngs.netapp.au/api/v3",
              "org_password": "netapp01",
              "org_username": "root",
              "s3_bucket_name": "mys3bucket"
            }
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```


ジョブオブジェクト **API** と非同期プロセス

一部の API 呼び出し、特にリソースの追加や変更に使用される API 呼び出しは、他の呼び出しよりも完了に時間がかかることがあります。NetApp Service Engine は、これらの長時間実行されている要求を非同期的に処理します。

非同期的に実行される API 呼び出しを行うと、 HTTP 応答コード 202 が返されます。この応答コードは、要求が正常に検証され受け入れられたものの、まだ完了していないことを示します。要求はバックグラウンドタスクとして処理され、クライアントへの最初の HTTP 応答後も引き続き実行されます。応答には、要求に対応するジョブオブジェクトと、その一意の識別子が含まれます。

API 要求に関連付けられたジョブオブジェクトの照会

HTTP 応答で返されるジョブオブジェクトには、いくつかのプロパティが含まれています。状態プロパティを照会して、要求が正常に完了したかどうかを確認できます。ジョブオブジェクトは次のいずれかの状態になります。

- 正常
- 警告
- partial_failures です
- エラー

ジョブオブジェクトをポーリングするときに、タスクの終了状態（成功または失敗）を検出するために使用できる 2 つの方法があります。

- 標準のポーリング要求：現在のジョブの状態がすぐに返されます。
- ロングポーリング要求：ジョブの状態が NORMAL 、 ERROR 、または PARTIALL_FAILURES に移行したときに応答が返されます。

非同期要求の手順

非同期 API 呼び出しを完了する大まかな手順を次に示します。

1. 問題：非同期 API 呼び出し。
2. 要求が正常に受け取られたことを示す HTTP 応答 202 を受信します。
3. 応答の本文からジョブオブジェクトの識別子を抽出します。
4. ループ内で、ジョブオブジェクトが NORMAL 、 ERROR 、または PARTIALL_FAILURES いずれかの最終状態になるまで待ちます。
5. ジョブの終了状態を確認し、ジョブの結果を取得します。

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。