관리자 API

Keystone

NetApp
May 04, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/keystone/seapiref_administrator_apis_overview.html on May 04, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

관리자 API . . . 1
- 개요 . . . 1
- 테넌트 . . . 1
- 하위 테넌트 . . . 9
- 사용자 . . . 14
- 존 . . . 23
- 지역 . . . 27
- ONTAP 클러스터 . . . 32
- StorageGRID 인스턴스 . . . 46
- 서비스 레벨 . . . 52
- 서비스 요청 . . . 62
- 작업 . . . 68

관리자 API

개요

이 섹션에서는 다음 관리자 API에 대해 설명합니다.

- 테넌트
- 하위 테넌트
- 사용자

  사용자 암호 재설정, 토큰 새로 고침, 사용자 로그인 등의 작업은 소비자 API 제품군의 일부로 사용할 수 있습니다. (소비자) 관리 API를 참조하십시오.

- 존
- 지역
- ONTAP 클러스터
- StorageGRID 인스턴스
- 서비스 레벨
- 서비스 요청
- 작업

테넌트

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 테넌트를 검색, 생성, 수정 및 삭제할 수 있습니다.

HTTP 메서드	경로	설명
"내려가세요	'/v2.1/Tenants'	모든 테넌트 목록을 가져옵니다.
"내려가세요	'/v2.1/Tenants/{id}'	테넌트 ID로 테넌트를 검색합니다.
POST를 누릅니다	'/v2.1/Tenants'	새 테넌트를 생성합니다.
'Put'	'/v2.1/Tenants/{id}'	테넌트의 세부 정보를 수정합니다.
"삭제"	'/v2.1/Tenants/{id}'	테넌트를 삭제합니다.

테넌트 특성

다음 표에는 테넌트 속성이 나와 있습니다.

속성	유형	설명
"아이드"	문자열	테넌트의 고유 식별자입니다.
'코드'	문자열	테넌트를 나타내는 고객 지정(또는 기본값) 코드입니다. 이 특성은 소문자, 숫자 및 밑줄을 포함할 수 있습니다.

속성	유형	설명
이름	문자열	테넌트 이름입니다.
'Zuora_ACCOUNT_NAME'	문자열	청구 계정 이름: Zuora의 구독 이름입니다.
"Zuora_ACCOUNT_NUMBER"	문자열	청구 계정 번호: Zuora의 구독 번호입니다.
설명	문자열	테넌트에 대한 설명입니다.
사용	–	테넌트에 적용할 수 있는 서비스 및 서비스 세부 정보입니다. 각 서비스 수준에 대해 이 속성은 다음을 표시합니다. * 이름: * 서비스 수준 이름 * used_size_GB: * 서비스 수준 이름 * role_name: * 사용자 역할(사용자, 관리자, 읽기, 파트너 또는 루트)

모든 테넌트를 검색합니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 모든 테넌트 또는 모든 테넌트의 하위 집합을 검색할 수 있습니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
"내려가세요	'/v2.1/Tenants'	모든 테넌트를 검색합니다.	'오프셋'과 '한계'는 를 참조하십시오 "공통 페이지 매김"

요청 본문 속성: 없음

- 요청 본문 예: *

```
none
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 2 records.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 2,
    "total_records": 23,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 0,
    "limit": 2,
```

```
    "records": [
      {
        "id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "name": "MyTenant",
        "zuora_account_name": "MyAccount",
        "zuora_account_number": "A00000415",
        "description": "",
        "code": "mytenantcode",
        "usage": {
          "A-S00003875": [
            {
              "service_level": "extreme",
              "consumed": 0,
              "committed": 10,
              "burst": 0
            },
            {
              "service_level": "standard",
              "consumed": 1.94,
              "committed": 30,
              "burst": 0
            }
          ],
          "A-S00004566": [
            {
              "service_level": "object",
              "consumed": 3.31,
              "committed": 300,
              "burst": 0
            }
          ]
        }
      },
      {
        "id": "5d914499869caefed0f39eee",
        "name": "MyOrg",
        "zuora_account_name": "MyOrg Inc",
        "zuora_account_number": "A00000415",
        "description": "",
        "code": "myorg",
        "usage": {
          "A-S00003875": [
            {
              "service_level": "standard",
              "consumed": 12.33,
              "committed": 30,
```

```
              "burst": 0
            },
            {
              "service_level": "object",
              "consumed": 0,
              "committed": 40,
              "burst": 0
            }
          ],
          "A-S00003969": [
            {
              "service_level": "extreme",
              "consumed": 0,
              "committed": 5,
              "burst": 0
            }
          ]
        }
      }
    ]
  }
}
```


ID로 테넌트를 검색합니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 ID별로 테넌트를 검색합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
"내려가세요	'/v2.1/Tenants/{id}'	ID로 지정된 테넌트를 검색합니다.	ID(string): 테넌트의 고유 식별자입니다.

요청 본문 속성: 없음

요청 본문 예:

```
none
```

- 응답 바디 예: *


```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
```

```
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "name": "MyTenant",
        "zuora_account_name": "MyAccount",
        "zuora_account_number": "A00000415",
        "description": "",
        "code": "mytenantcode",
        "usage": {
          "A-S00003875": [
            {
              "service_level": "extreme",
              "consumed": 0,
              "committed": 10,
              "burst": 0
            },
            {
              "service_level": "premium",
              "consumed": 2.4,
              "committed": 20,
              "burst": 0
            },
            {
              "service_level": "standard",
              "consumed": 1.94,
              "committed": 30,
              "burst": 0
            },
            {
              "service_level": "object",
              "consumed": 0,
              "committed": 40,
              "burst": 0
            }
          ],
          "A-S00003969": [
            {
              "service_level": "extreme",
              "consumed": 0,
              "committed": 5,
              "burst": 0
            },
            {
              "service_level": "standard",
```

```
                "consumed": 0,
                "committed": 30,
                "burst": 0
              }
            ],
            "A-S00004566": [
              {
                "service_level": "object",
                "consumed": 3.31,
                "committed": 300,
                "burst": 0
              }
            ]
          }
        }
      ]
    }
  }
```


테넌트를 생성합니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 테넌트를 생성합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
POST를 누릅니다	'/v2.1/Tenants'	새 테넌트를 생성합니다.	없음

필요한 요청 본문 속성: 코드, 이름, 주오라_계정_이름, 주오라_계정_번호

- 요청 본문 예: *


```
{
  "name": "MyNewTenant",
  "code": "mytenant",
  "zuora_account_name": "string",
  "zuora_account_number": "A00000415",
  "description": "DescriptionOfMyTenant"
}
```


- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. New resource created.",
    "verbose_message": "",
    "code": 201
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed5ac802c356a0001a735af",
        "name": "MyNewTenant",
        "zuora_account_name": "string",
        "zuora_account_number": "A00000415",
        "description": "DescriptionOfMyTenant",
        "code": "mytenant",
        "usage": null
      }
    ]
  }
}
```

테넌트를 수정합니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 테넌트를 수정합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
'Put'	'/v2.1/Tenants/{id}'	ID로 지정된 테넌트를 수정합니다. 이름, Zuora 구독 정보(계정 이름 또는 구독 번호) 및 테넌트 설명을 변경할 수 있습니다.	ID(string): 테넌트의 고유 식별자입니다.

필요한 요청 본문 속성: 'code'

- 요청 본문 예: *

```
{
  "name": "MyNewTenant",
  "code": "mytenant",
  "zuora_account_name": "string",
  "zuora_account_number": "A00000415",
  "description": "New description of my tenant"
}
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed5ac802c356a0001a735af",
        "name": "MyNewTenant",
        "zuora_account_name": "string",
        "zuora_account_number": "A00000415",
        "description": "New description of my tenant",
        "code": "mytenant",
        "usage": null
      }
    ]
  }
}
```

테넌트를 삭제합니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 테넌트를 삭제합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
"삭제"	'/v2.1/Tenants/{id}'	ID로 지정된 테넌트를 삭제합니다.	ID(string): 테넌트의 고유 식별자입니다.

요청 본문 속성: 없음

- 요청 본문 예: *

```
none
```

- 응답 바디 예: *

```
No content for successful delete
```

하위 테넌트

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 하위 테넌트를 검색, 생성, 수정 및 삭제할 수 있습니다.

HTTP 메서드	경로	설명
"내려가세요	'/v2.1/서브테넌트'	하위 테넌트 검색
"내려가세요	'/v2.1/서브테넌트/{id}'	서브테넌트 ID로 서브테넌트를 검색합니다.
POST를 누릅니다	'/v2.1/아세입자'	새 서브테넌트를 생성합니다.
'Put'	'/v2.1/서브테넌트/{id}'	서브테넌트의 세부 정보를 수정합니다. 서브테넌트의 이름을 수정할 수 있습니다.
"삭제"	'/v2.1/서브테넌트/{id}'	서브테넌트를 삭제합니다.

서브테넌트 특성

다음 표에는 서브테넌트 속성이 나와 있습니다.

속성	유형	설명
"아이드"	문자열	서브테넌트의 고유 식별자입니다.
이름	문자열	서브테넌트 이름입니다.
'코드'	문자열	서브테넌트를 나타내는 고객 지정(또는 기본값) 코드입니다.
테넌트_id	문자열	서브테넌트가 속해 있는 테넌트의 식별자입니다.

모든 하위 테넌트를 검색합니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 모든 하위 테넌트 또는 모든 하위 테넌트의 하위 집합을 검색할 수 있습니다. Tenant_id를 지정하면 해당 Tenant에 속한 서브테넌트만 반환됩니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
"내려가세요	'/v2.1/서브테넌트'	하위 테넌트 검색	'tenant_id': (선택 사항) 지정된 테넌트에 속한 서브테넌트를 반환합니다. 오프셋 및 제한 - 참조

요청 본문 속성: 없음

- 요청 본문 예: *

```
none
```

- 응답 바디 예: *


```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 2 records.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 2,
    "total_records": 202,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 0,
    "limit": 2,
    "records": [      {
        "id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
        "description": "",
        "name": "MySubtenant",
        "code": "mysubtenant",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant"
      },
      {
        "id": "5d9144f3869caefed0f39f82",
        "description": "",
        "name": "Mysubtenant2",
        "code": "myothersubtenant",
        "tenant_id": "5d914499869caefed0f39eee",
        "tenant": "MyTenant"
      }
    ]
  }
}
```


ID로 서브테넌트를 검색합니다

ID로 서브테넌트를 검색하려면 다음 방법을 사용하십시오.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
"내려가세요	'/v2.1/서브테넌트/{id}'	ID로 지정된 서브테넌트를 검색합니다.	id(string): 서브테넌트의 고유 식별자입니다.

요청 본문 속성: 없음

- 요청 본문 예: *

```
none
```

- 응답 바디 예: *


```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
        "description": "",
        "name": "MySubtenant",
        "code": "subtenantcode",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant"
      }
    ]
  }
}
```


서브테넌트를 생성합니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 서브테넌트를 생성합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
POST를 누릅니다	'/v2.1/서브테넌트'	새 서브테넌트를 생성합니다.	없음

요청 본문 속성은 이름 코드 테넌트 ID입니다

- 요청 본문 예: *

```
{
  "name": "MySubtenant",
  "code": "mynewsubtenant",
  "tenant_id": "5ed5ac802c356a0001a735af"
}
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. New resource created.",
    "verbose_message": "",
    "code": 201
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ecefbbef418b40001f20bd6",
        "description": "",
        "name": "MyNewSubtenant",
        "code": "mynewsubtenant",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant"
      }
    ]
  }
}
```

ID로 서브테넌트를 수정합니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 ID별로 서브테넌트를 수정합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
'Put'	'/v2.1/서브테넌트/{id}'	ID로 지정된 서브테넌트를 수정합니다. 서브테넌트 이름을 변경할 수 있습니다.	id(string): 서브테넌트의 고유 식별자입니다.

요청 본문 속성: 이름

- 요청 본문 예: *

```
{
  "name": "MyModifiedSubtenant"
}
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ecefbbef418b40001f20bd6",
        "description": "",
        "name": "MyNewSubtenant",
        "code": "mynewsubtenant",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant"
      }
    ]
  }
}
```

ID로 서브테넌트를 삭제합니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 ID별로 서브테넌트를 삭제합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
"삭제"	'/v2.1/서브테넌트/{id}'	ID로 지정된 서브테넌트를 삭제합니다.	id(string): 서브테넌트의 고유 식별자입니다.

요청 본문 속성: 없음

- 요청 본문 예: *

```
none
```

- 응답 바디 예: *

```
No content for succesful delete
```

사용자

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 하위 테넌트를 검색, 생성, 수정 및 삭제할 수 있습니다.

HTTP 메서드	경로	설명
"내려가세요	'/v2.1/사용자'	모든 사용자의 목록을 가져옵니다.
"내려가세요	'/v2.1/users/{id}'	사용자 ID로 사용자를 검색합니다.
POST를 누릅니다	'/v2.1/사용자'	새 사용자를 생성합니다.
'Put'	'/v2.1/users/{id}'	사용자 세부 정보를 수정합니다.
"삭제"	'/v2.1/users/{id}'	사용자를 삭제합니다.
"내려가세요	'/v2.1/users/{userName}'	사용자 이름으로 사용자를 검색합니다.

사용자 속성

다음 표에서는 사용자 특성을 보여 줍니다.

속성	유형	설명
"아이드"	문자열	사용자의 고유 식별자입니다.
'사용자 이름'	문자열	사용자 이름입니다.
"암호"	문자열	사용자의 암호입니다.
이름	문자열	사용자의 이름입니다.
성	문자열	사용자의 성.
'dissplayName'입니다	문자열	사용자의 표시 이름입니다.
이메일	문자열	사용자의 이메일 주소입니다.
전화	문자열	사용자의 전화 번호입니다.
profileImageURL	문자열	사용자 프로필 이미지의 URL입니다.
테넌트_id	문자열	이 사용자의 기본 테넌트 식별자입니다.
'연고'	–	사용자가 속한 테넌시, 다음으로 구성된 스토리지: • 테넌트_id와 • 'role_name' 사용자, 관리자, 읽기, 파트너 중 하나인 사용자 역할입니다. 또는 루트.

속성	유형	설명
'공급자'입니다	문자열	인증 공급자: 로컬 또는 ActiveDirectory
'공급자 데이터'	–	다음으로 구성된 인증 공급자 세부 정보: • e-메일_주소, 및 • Member_of(그룹 회원)

모든 사용자를 검색합니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 모든 사용자를 검색합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
"내려가세요	'/v2.1/사용자'	모든 사용자를 검색합니다.	없음

요청 본문 속성: 없음

- 요청 본문 예: *

```
none
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5dddbe0ef071fe0001b889fd",
        "username": "TestUser3",
        "firstName": "Test",
        "lastName": "User",
        "displayName": "",
        "email": "testuser@netapp.com",
        "tenancies": [
          {
            "id": "5d914499869caefed0f39eee",
            "name": "MyOrg",
            "code": "myorg",
            "role": "admin"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```


ID로 사용자를 검색합니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 ID별로 사용자를 검색합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
"내려가세요	'/v2.1/사용자'	ID로 사용자를 검색합니다.	"id(string)": 사용자의 고유 식별자입니다.

요청 본문 속성: 없음

- 요청 본문 예: *

```
none
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e585df6896bd80001dd4b44",
        "username": "testuser01",
        "firstName": "",
        "lastName": "",
        "displayName": "",
        "email": "",
        "tenancies": [
          {
            "id": "5d914499869caefed0f39eee",
            "name": "MyOrg",
            "code": "myorg",
            "role": "user"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```


사용자 이름으로 사용자를 검색합니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 사용자 이름으로 사용자를 검색합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
"내려가세요	'/v2.1/사용자'	사용자 이름으로 사용자를 검색합니다.	사용자 이름(string): 사용자의 사용자 이름입니다.

요청 본문 속성: 없음

- 요청 본문 예: *

```
none
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e61aa814559c20001df1a5f",
        "username": "MyName",
        "firstName": "MyFirstName",
        "lastName": "MySurname",
        "displayName": "CallMeMYF",
        "email": "user@example.com",
        "tenancies": [
          {
            "id": "5e5f1c4f253c820001877839",
            "name": "MyTenant",
            "code": "testtenantmh",
            "role": "user"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

사용자를 생성합니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 사용자를 만듭니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
POST를 누릅니다	'/v2.1/사용자'	새 사용자를 생성합니다.	없음

요청 본문 속성: 사용자 이름, 테넌트_id, 텐진, 공급자

- 요청 본문 예: *

```
{
  "username": "MyUser",
  "password": "mypassword",
  "firstName": "My",
  "lastName": "User",
  "displayName": "CallMeMyUser",
  "email": "user@example.com",
  "phone": "string",
  "profileImageURL": "string",
  "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
  "tenancies": [
    {
      "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
      "role_name": "admin"
    }
  ],
  "provider": "local",
  "provider_data": {
    "email": "user@example.com",
    "member_of": "string"
  }
}
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. New resource created.",
    "verbose_message": "",
    "code": 201
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed6f463129e5d000102f7e1",
        "username": "MyUser",
        "firstName": "My",
        "lastName": "User",
        "displayName": "CallMeMyUser",
        "email": "user@example.com",
        "tenancies": [
          {
            "id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
            "name": "MyTenant",
            "code": "mytenantcode",
            "role_name": "admin"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

ID별로 사용자를 수정합니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 사용자 ID별로 사용자를 수정합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
'Put'	'/v2.1/users/{id}'	사용자 ID로 식별된 사용자를 수정합니다. 사용자 이름, 표시 이름, 암호, 전자 메일 주소, 전화 번호, 프로필 이미지 URL 및 테넌시 세부 정보	"id(string)": 사용자의 고유 식별자입니다.

요청 본문 속성: 없음

- 요청 본문 예: *

```
{
  "password": "MyNewPassword",
   "firstName": "MyFirstName",
   "lastName": "MySurname",
   "displayName": "CallMeMYF",
   "email": "user@example.com",
   "phone": "string",
  "profileImageURL": "string",
  "tenant_id": "5e5f1c4f253c820001877839",
  "tenancies": [
    {
      "tenant_id": "5e5f1c4f253c820001877839",
      "role_name": "user"
    }
  ]
}
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e61aa814559c20001df1a5f",
        "username": "MyName",
        "firstName": "MyFirstName",
        "lastName": "MySurname",
        "displayName": "CallMeMYF",
        "email": "user@example.com",
        "tenancies": [
          {
            "id": "5e5f1c4f253c820001877839",
            "name": "MyTenant",
            "code": "testtenantmh",
            "role": "user"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

ID로 사용자를 삭제합니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 ID별로 사용자를 삭제합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
"삭제"	'/v2.1/users/{name}'	ID로 식별된 사용자를 삭제합니다.	"id(string)": 사용자의 고유 식별자입니다.

요청 본문 속성: 없음

- 요청 본문 예: *

```
none
```

- 응답 바디 예: *

```
No content for succesful delete
```

존

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 영역을 생성, 수정 및 삭제할 수 있습니다. 영역을 검색할 수 있는 API는 (Consumer) Administration API를 참조하십시오.

HTTP 메서드	경로	설명
POST를 누릅니다	'/v2.1/Zones'	새 영역을 만듭니다.
'Put'	'/v2.1/zones/{name}'	영역의 세부 정보를 수정합니다.
"삭제"	'/v2.1/zones/{name}'	영역을 삭제합니다.

영역 속성

다음 표에서는 영역 특성을 보여 줍니다.

속성	유형	설명
"아이드"	문자열	영역의 고유 식별자입니다.
이름	문자열	영역 이름입니다.
설명	문자열	영역에 대한 설명입니다.
REGion_NAME'입니다	문자열	영역이 있는 영역의 이름입니다.

모든 **Zone**을 조회한다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 모든 영역 또는 영역의 하위 집합을 검색할 수 있습니다. 영역을 지정하면 해당 테넌트에 속한 블록 저장소만 반환됩니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
"내려가세요	'/v2.1/Zones'	영역 검색.	(선택 사항) 지역 이름(string) "offset" 및 "limit"(참조 "공통 페이지 매김"

요청 본문 속성: 없음

- 요청 본문 예: *

```
none
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "total_records": 5,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 2,
    "limit": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ce5d919b68d3b82dc34bef2",
        "name": "au-west1-a",
        "description": "au-west1-a",
        "region": "au-west1"
      }
    ]
  }
```

이름으로 **Zone**을 조회한다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 영역 이름으로 영역을 검색합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
"내려가세요	'/v2.1/zones/{name}'	이름으로 Zone을 조회한다.	이름(문자열): 영역 이름

요청 본문 속성: 없음

- 요청 본문 예: *

```
none
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ce5d919b68d3b82dc34bef2",
        "name": "au-west1-a",
        "description": "au-west1-a",
        "region": "au-west1"
      }
    ]
  }
}
```

영역을 만듭니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 영역을 만듭니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
POST를 누릅니다	'/v2.1/Zones'	영역 내에 새 영역을 만듭니다.	없음

요청 본문 속성: 이름, 설명, REGION_NAME

- 요청 본문 예: *

```
{
  "name": "MyZoneName",
  "description": "DescriptionOfMyZone",
  "region_name": "MyRegionName"
}
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. New resource created.",
    "verbose_message": "",
    "code": 201
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e61741c9b64790001fe9663",
        "name": "MyZoneName",
        "description": "DescriptionOfMyZone",
        "region": "MyRegionName"
      }
    ]
  }
}
```

영역을 수정합니다

영역을 수정하려면 다음 표에 나열된 방법을 사용합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
'Put'	'/v2.1/zones{name}'	이름으로 식별된 영역을 수정합니다.	이름(string) : 영역의 이름입니다.

요청 본문 속성: 없음

- 요청 본문 예: *

```
{
  "name": "MyZoneName",
  "description": "NewDescriptionOfMyZone"
}
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e61741c9b64790001fe9663",
        "name": "MyZoneName",
        "description": "NewDescriptionOfMyZone",
        "region": "MyRegionName"
      }
    ]
  }
}
```

영역을 삭제합니다

영역을 삭제하려면 다음 표에 나열된 방법을 사용합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
"삭제"	'/v2.1/zones{name}'	이름으로 식별되는 단일 영역을 삭제합니다. 영역 내의 모든 스토리지 리소스를 먼저 삭제해야 합니다.	이름(string) : 영역의 이름입니다.

요청 본문 속성: 없음

- 요청 본문 예: *

```
none
```

- 응답 바디 예: *

성공적으로 삭제해도 반환할 콘텐츠가 없습니다.

지역

영역을 생성, 수정 및 삭제하려면 다음 표에 나열된 방법을 사용하십시오. 지역을 검색할 수 있는 API는 (소비자) 관리 API를 참조하십시오.

HTTP 메서드	경로	설명
"내려가세요	'/v2.1/지역'	영역 가져오기.
"내려가세요	'/v2.1/regions/{name}'	이름별로 영역을 가져옵니다.
POST를 누릅니다	'/v2.1/지역'	새 영역을 만듭니다.
'Put'	'/v2.1/regions/{name}'	지역 세부 정보를 수정합니다.
"삭제"	'/v2.1/regions/{name}'	영역을 삭제합니다.

영역 속성

다음 표에서는 영역 특성을 보여 줍니다.

속성	유형	설명
"아이드"	문자열	영역의 고유 식별자입니다.
이름	문자열	지역 이름입니다.
설명	문자열	지역에 대한 설명입니다.

영역 검색

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 모든 영역 또는 영역의 하위 집합을 검색할 수 있습니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
"내려가세요	'/v2.1/지역'	영역 검색.	'오프셋'과 '한계'는 를 참조하십시오 "공통 페이지 매김"

요청 본문 속성: 없음

- 요청 본문 예: *

```
none
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "total_records": 4,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 0,
    "limit": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e7bf44daab46c00014ce77f",
        "name": "au-east8",
        "description": "This is the new region description",
        "zones": []
      }
    ]
  }
}
```


이름별로 지역을 조회한다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 이름별로 영역을 검색합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
"내려가세요	'/v2.1/regions/{name}'	이름별로 지역을 조회한다.	이름(string): 지역 이름.

요청 본문 속성: 없음

- 요청 본문 예: *

```
none
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "string",
    "verbose_message": "string",
    "code": "string"
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
        "name": "au-east1",
        "description": "string",
        "zones": [
          "au-east1-a"
        ]
      }
    ]
  }
}
```

영역을 만듭니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 영역을 만듭니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
POST를 누릅니다	'/v2.1/지역'	새 영역을 만듭니다.	없음

요청 본문 속성: 이름

- 요청 본문 예: *

```
{
  "name": "MyRegionName",
  "description": "DescriptionOfMyRegion"
}
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. New resource created.",
    "verbose_message": "",
    "code": 201
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e616f849b64790001fe9658",
        "name": "MyRegionName",
        "Description": "DescriptionOfMyRegion",
        "user_id": "5bbee380a2df7a04d43acaee",
        "created": "0001-01-01T00:00:00Z",
        "tags": null
      }
    ]
  }
}
```

영역을 수정합니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 영역을 수정합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
'Put'	'/v2.1/regions/{name}'	이름으로 식별된 영역을 수정합니다. 영역의 이름과 설명을 변경할 수 있습니다.	이름(string): 지역 이름.

요청 본문 속성: 없음

- 요청 본문 예: *

```
{
  "name": "MyRegionName",
  "description": "NewDescriptionOfMyRegion"
}
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e616f849b64790001fe9658",
        "name": "MyRegionName",
        "description": "NewDescriptionOfMyRegion",
        "zones": []
      }
    ]
  }
}
```

영역을 삭제합니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 영역을 삭제합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
"삭제"	'/v2.1/regions{name}'	이름으로 식별된 단일 영역을 삭제합니다. 영역 내의 모든 영역을 먼저 삭제해야 합니다.	이름(string): 지역 이름.

요청 본문 속성: 없음

- 요청 본문 예: *

```
none
```

- 응답 바디 예: *

```
No content for succesful delete
```

ONTAP 클러스터

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 ONTAP 클러스터를 검색, 생성, 수정 및 삭제할 수 있습니다.

HTTP 메서드	경로	설명
"내려가세요	'/v2.1/ontapcluster'	모든 ONTAP 클러스터를 검색합니다.
"내려가세요	"/v2.1/ontapcluster/{id}"	ID별로 ONTAP 클러스터를 검색합니다.
POST를 누릅니다	'/v2.1/ontapcluster'	새 ONTAP 클러스터를 생성합니다.
'Put'	"/v2.1/ontapcluster/{id}"	ID별로 ONTAP 클러스터 인벤토리를 업데이트합니다.
"삭제"	"/v2.1/ontapcluster/{id}"	ONTAP 클러스터를 삭제합니다.

ONTAP 클러스터 특성

다음 표에는 ONTAP 클러스터 특성이 나와 있습니다.

속성	유형	설명
"아이드"	문자열	ONTAP 클러스터의 고유 식별자입니다.
이름	문자열	ONTAP 클러스터 이름입니다.
우UID	문자열	ONTAP 클러스터 UUID(범용 고유 식별자)
'Management_IP'입니다	문자열	ONTAP 클러스터 관리 IPv4 주소입니다.
'사용자 이름'	문자열	ONTAP 클러스터 이름입니다
"암호"	문자열	ONTAP 클러스터 암호입니다
'provisioning_state'입니다	문자열	클러스터를 프로비저닝 작업에 사용할 수 있는지 여부를 식별합니다. 옵션은 다음과 같습니다. • 개방형 • 종료됨
Data_network_ip_CIDR	문자열	서브넷의 CIDR 표시입니다.
Data_network_default_gateway	문자열	IPv4 주소입니다.

속성	유형	설명

data_network_ports를 선택합니다	–	ONTAP 클러스터 데이터 네트워크 포트 목록
		
		``
		For example:
		[
		  {
		  "node_name": "dev-ots-per01-01",
		  "port_name": "e0c-120",
		  "parent_port": "e0c"
		  }
		]
		``

'인터클러스터_생명수'	–	ONTAP 클러스터 인터클러스터 LIF.
		
		``
		For example:
		[
		  {
		  "name": "peer1",
		  "node": "aff-01",
		  "port": "a0a-103",
		  "address": "10.128.113.232",
		  "netmask": "255.255.255.0"
		  },
		{
		  "name": "peer2",
		  "node": "aff-02",
		  "port": "a0a-103",
		  "address": "10.128.113.233",
		  "netmask": "255.255.255.0"
		  }
		]
		``

속성	유형	설명
'sVM_root_service_level'입니다	문자열	ONTAP 클러스터 스토리지 가상 시스템(SVM) 루트 서비스 수준 이름입니다. 적용 가능한 값은 Standard(표준), Extreme(익스트림) 또는 Premium(프리미엄)입니다. 이 서비스 수준은 기본적으로 클러스터에서 생성된 모든 SVM에 할당됩니다. 클러스터는 앞서 언급한 서비스 수준과 연결된 집계가 있어야 합니다.
존	문자열	영역 이름입니다.
'Ssubscription_number'	문자열	Zuora 구독.
'서비스_사용 가능'	–	사용 가능한 서비스 및 해당 상태 목록 예를 들면 다음과 같습니다. `{ "fcp": false, "iscsi": true, "nas": true }`
data_fcp_ports를 선택합니다	–	FCP 지원 ONTAP 클러스터의 노드 및 포트 목록 예를 들면 다음과 같습니다. `[ { "node_name": "aff-01", "port_name": "0g" }, { "node_name": "aff-01", "port_name": "0h" ]`
is_MCC(is_MCC)	부울	클러스터가 MetroCluster를 사용하는지 여부를 나타냅니다. 기본값은 False입니다.
mcc_partner_cluster'입니다	문자열	MetroCluster 쌍에 있는 현재 클러스터의 파트너 클러스터의 식별자입니다. MetroCluster에 대해 클러스터가 설정된 경우 필요합니다.

모든 **ONTAP** 클러스터를 검색합니다

모든 ONTAP 클러스터 또는 ONTAP 클러스터의 하위 집합을 검색하려면 다음 방법을 사용하십시오.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
"내려가세요	'/v2.1/ontapcluster'	모든 ONTAP 클러스터를 검색합니다.	'오프셋'과 '한계'는 를 참조하십시오 "공통 페이지 매김"

요청 본문 속성: 없음

- 요청 본문 예: *

```
none
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 2 records.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 2,
    "total_records": 5,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 3,
    "limit": 2,
    "records": [
      {
        "id": "5c5bb9f16680a7002a5f7450",
        "name": "dev-ots-per01",
        "region": "au-west1",
        "zone": "au-west1-a",
        "uuid": "63053baa-ada4-11ea-b197-005056a4c0ef",
        "management_ip": "10.128.115.173",
        "username": "admin",
        "services_available": {
          "fcp": false,
          "iscsi": true,
          "nas": true
        },
        "provisioning_state": "open",
```

```
      "data_network_ports": [
        {
          "node_name": "dev-ots-per01-01",
          "port_name": "e0c-120",
          "parent_port": "e0c"
        }
      ],
      "data_network_ip_cidr": "10.96.120.0/24",
      "data_network_default_gateway": "10.96.120.1",
      "svm_root_service_level": "performance",
      "intercluster_lifs": [
        {
          "name": "dev-ots-per01-01-icl01",
          "node": "dev-ots-per01-01",
          "port": "e0b",
          "address": "10.128.115.144",
          "netmask": "255.255.255.0"
        }
      ],
      "subscription_number": "A-S00003875",
      "created": "2019-02-22T03:38:38.867Z",
      "data_fcp_ports": []
    },
    {
      "id": "5eaf5249f038943eb46b6608",
      "name": "aff",
      "region": "au-east1",
      "zone": "au-east1-b",
      "uuid": "62d649d2-07a1-11e6-9549-00a0985c0dcb",
      "management_ip": "10.128.113.69",
      "username": "admin",
      "services_available": {
        "fcp": true,
        "iscsi": true,
        "nas": true
      },
      "provisioning_state": "open",
      "data_network_ports": [
        {
          "node_name": "aff-01",
          "port_name": "a0a-2000",
          "parent_port": "a0a"
        },
        {
          "node_name": "aff-02",
          "port_name": "a0a-2000",
```

```
            "parent_port": "a0a"
          }
        ],
        "data_network_ip_cidr": "10.50.50.0/24",
        "data_network_default_gateway": "10.50.50.1",
        "svm_root_service_level": "premium",
        "intercluster_lifs": [
          {
            "name": "peer1",
            "node": "aff-01",
            "port": "a0a-103",
            "address": "10.128.113.232",
            "netmask": "255.255.255.0"
          },
          {
            "name": "peer2",
            "node": "aff-02",
            "port": "a0a-103",
            "address": "10.128.113.233",
            "netmask": "255.255.255.0"
          }
        ],
        "subscription_number": "A-S00004635",
        "created": "2019-02-22T03:38:38.867Z",
        "data_fcp_ports": [
          {
            "node_name": "aff-01",
            "port_name": "0g"
          },
          {
            "node_name": "aff-01",
            "port_name": "0h"
          },
          {
            "node_name": "aff-02",
            "port_name": "0g"
          },
          {
            "node_name": "aff-02",
            "port_name": "0h"
          }
        ],
        "is_mcc": false,
        "created": "1995-09-07T10:40:52Z"
      }
    ]
```

```
    }
  }
```

ID별로 ONTAP 클러스터를 검색합니다

ID별로 ONTAP 클러스터를 검색하려면 다음 방법을 사용하십시오.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
"내려가세요	"/v2.1/ontapcluster/{id}"	ID로 식별된 ONTAP 클러스터를 검색합니다.	id(string): ONTAP 클러스터의 고유 식별자입니다.

요청 본문 속성: 없음

- 요청 본문 예: *

```
none
```

- 응답 바디 예: *


```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5c5bb9f16680a7002a5f7450",
        "name": "dev-ots-per01",
        "region": "au-west1",
        "zone": "au-west1-a",
        "uuid": "63053baa-ada4-11ea-b197-005056a4c0ef",
        "management_ip": "10.128.115.173",
        "username": "admin",
        "services_available": {
          "fcp": false,
          "iscsi": true,
          "nas": true
        },
        "provisioning_state": "open",
        "data_network_ports": [
          {
```

```
            "node_name": "dev-ots-per01-01",
            "port_name": "e0c-120",
            "parent_port": "e0c"
          }
        ],
        "data_network_ip_cidr": "10.96.120.0/24",
        "data_network_default_gateway": "10.96.120.1",
        "svm_root_service_level": "performance",
        "intercluster_lifs": [
          {
            "name": "dev-ots-per01-01-icl01",
            "node": "dev-ots-per01-01",
            "port": "e0b",
            "address": "10.128.115.144",
            "netmask": "255.255.255.0"
          }
        ],
        "subscription_number": "A-S00003875",
        "created": "2019-02-22T03:38:38.867Z",
        "data_fcp_ports": [],
        "is_mcc": false,
        "created": "1995-09-07T10:40:52Z"
      }
    ]
  }
}
```


ONTAP 클러스터를 생성합니다

다음 표의 API를 사용하여 ONTAP 클러스터를 생성합니다.

ONTAP 클러스터는 항상 iSCSI 서비스가 활성화된 상태로 생성됩니다. 필요한 경우 인프라가 지원하는 경우 FCP 서비스를 활성화할 수 있습니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
POST를 누릅니다	'/v2.1/ontapcluster'	ONTAP 클러스터를 생성합니다.	없음

필수 요청 본문 속성: name, uuuid, management_ip, username, password data_network_ip_cIDR, data_network_default_gateway, 인터클러스터_lifs, 영역

FCP가 활성화된 경우('services_available' FCP 속성 사용) data_fcp_ports가 필요합니다.

is_MCC가 사실이라면 mcc_partner_cluster가 필요합니다.

- 요청 본문 예: *

```
{
  "name": "clustername",
  "uuid": "49b6e08e-513a-11ea-b197-005056a4c0ef",
  "management_ip": "10.128.112.165",
  "username": "admin",
  "password": "ClusterPassword",
  "provisioning_state": "open",
  "data_network_ip_cidr": "10.96.112.0/24",
  "data_network_default_gateway": "10.96.112.1",
  "data_network_ports": [
    {
      "node_name": "clustername-01",
      "port_name": "e0c-112",
      "parent_port": "e0c"
    }
  ],
  "intercluster_lifs": [
    {
      "name": "clustername-01-icl01",
      "node": "clustername-01",
      "port": "e0b",
      "address": "10.128.112.222",
      "netmask": "255.255.255.0"
    }
  ],
  "svm_root_service_level": "extreme",
  "zone": "MyZone",
  "subscription_number": "",
  "services_available": {
    "fcp": false,
    "iscsi": true,
    "nas": true
  },
  "data_fcp_ports": [
  ],
  "is_mcc": false,
}
```


- 응답 바디 예: *


```
{
    "status": {
        "user_message": "Okay. New resource created.",
        "verbose_message": "",
```

```
        "code": 201
    },
    "result": {
        "returned_records": 1,
        "records": [
            {
                "id": "5ef155b8f5591100010a75c5",
                "name": "clustername",
                "region": "MyRegion",
                "zone": "MyZone",
                "uuid": "49b6e08e-513a-11ea-b197-005056a4c0ef",
                "management_ip": "10.128.112.165",
                "username": "admin",
                "services_available": {
                    "fcp": false,
                    "iscsi": true,
                    "nas": true
                },
                "provisioning_state": "open",
                "data_network_ports": [
                    {
                        "node_name": "clustername-01",
                        "port_name": "e0c-112",
                        "parent_port": "e0c"
                    }
                ],
                "data_network_ip_cidr": "10.96.112.0/24",
                "data_network_default_gateway": "10.96.112.1",
                "svm_root_service_level": "extreme",
                "intercluster_lifs": [
                    {
                        "name": "clustername-01-icl01",
                        "node": "clustername-01",
                        "port": "e0b",
                        "address": "10.128.112.222",
                        "netmask": "255.255.255.0"
                    }
                ],
                "subscription_number": "",
                "created": "2020-06-23T01:07:04.563Z",
                "data_fcp_ports": [],
                "is_mcc": false,
                "mcc_partner_cluster": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
                "created": "1995-09-07T10:40:52Z"
            }
        ]
```

```
        }
  }
```

ONTAP 클러스터를 수정합니다

다음 목록에 나와 있는 방법을 사용하여 ONTAP 클러스터를 수정합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
'Put'	"/v2.1/ontapcluster/{id}"	ID로 식별되는 ONTAP 클러스터의 세부 정보를 수정합니다.	id(string): ONTAP 클러스터의 고유 식별자입니다.

요청 본문 속성: 없음

- 요청 본문 예: *

```
{
  "name": "clustername",
  "uuid": "49b6e08e-513a-11ea-b197-005056a4c0ef",
  "management_ip": "10.128.112.165",
  "username": "admin",
  "password": "ClusterPassword",
  "provisioning_state": "open",
  "data_network_ip_cidr": "10.96.112.0/24",
  "data_network_default_gateway": "10.96.112.1",
  "data_network_ports": [
    {
      "node_name": "dev-ots-syd01-01",
      "port_name": "e0c-112",
      "parent_port": "e0c"
    }
  ],
  "intercluster_lifs": [
    {
      "name": "dev-ots-syd01-01-icl01",
      "node": "dev-ots-syd01-01",
      "port": "e0b",
      "address": "10.128.112.222",
      "netmask": "255.255.255.0"
    }
  ],
  "svm_root_service_level": "standard",
  "zone": "MyZone",
  "subscription_number": "",
  "services_available": {
    "fcp": false,
    "iscsi": true,
    "nas": false
  },
  "data_fcp_ports": [
  ]
}
```


- 응답 바디 예: *


```
{
    "status": {
        "user_message": "Okay. Accepted for processing.",
        "verbose_message": "",
        "code": 202
```

```
    },
    "result": {
        "returned_records": 1,
        "records": [
            {
                "id": "5ef155b8f5591100010a75c5",
                "name": "clustername",
                "region": "MyRegion",
                "zone": "MyZone",
                "uuid": "49b6e08e-513a-11ea-b197-005056a4c0ef",
                "management_ip": "10.128.112.165",
                "username": "admin",
                "services_available": {
                    "fcp": false,
                    "iscsi": true,
                    "nas": true
                },
                "provisioning_state": "open",
                "data_network_ports": [
                    {
                        "node_name": "dev-ots-syd01-01",
                        "port_name": "e0c-112",
                        "parent_port": "e0c"
                    }
                ],
                "data_network_ip_cidr": "10.96.112.0/24",
                "data_network_default_gateway": "10.96.112.1",
                "svm_root_service_level": "standard",
                "intercluster_lifs": [
                    {
                        "name": "dev-ots-syd01-01-icl01",
                        "node": "dev-ots-syd01-01",
                        "port": "e0b",
                        "address": "10.128.112.222",
                        "netmask": "255.255.255.0"
                    }
                ],
                "subscription_number": "",
                "created": "2020-06-23T01:07:04.563Z",
                "data_fcp_ports": [],
                "is_mcc": false,
                "mcc_partner_cluster": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
                "created": "1995-09-07T10:40:52Z"
            }
        ]
    }
```

```
}
```

ONTAP 클러스터를 삭제합니다

다음 표에 나와 있는 방법을 사용하여 ONTAP 클러스터를 삭제합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
"삭제"	"/v2.1/ontapcluster/{id}"	ID로 식별되는 ONTAP 클러스터를 삭제합니다.	id(string): ONTAP 클러스터의 고유 식별자입니다.

요청 본문 속성: 없음

- 요청 본문 예: *

```
none
```

- 응답 바디 예: *

```
No content for succesful delete
```

StorageGRID 인스턴스

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 StorageGRID 인스턴스를 설정하고 관리하여 오브젝트 스토리지를 지원합니다.

HTTP 메서드	경로	설명
"내려가세요	'/v2.1/storagegridInstances'	StorageGRID 인스턴스를 검색합니다.
POST를 누릅니다	'/v2.1/storagegridInstances'	호스트 오브젝트 스토리지에 대한 새 StorageGRID 인스턴스를 생성합니다.
"내려가세요	'/v2.1/storagegridinstances/{id}'	ID별로 StorageGRID 인스턴스를 조회한다.
'Put'	'/v2.1/storagegridinstances/{id}'	StorageGRID 인스턴스를 업데이트합니다.

StorageGRID 인스턴스 특성

다음 표에서는 StorageGRID 인스턴스 특성을 보여 줍니다.

속성	유형	설명
"아이드"	문자열	StorageGRID 인스턴스의 고유 식별자입니다.
이름	문자열	StorageGRID 인스턴스 이름입니다.
ADMIN_Rest_Uri입니다	문자열($Uri)	StorageGRID 관리 노드 엔드포인트
'3점'	문자열($Uri)	StorageGRID 끝점. 예: [""<a href="https://s3.examplegrid.com"" class="bare">https://s3.examplegrid.com"</a>, "<a href="https://s3.location.company.com"`" class="bare">https://s3.location.company.com"`</a>]
GRID_USERNAME입니다	문자열	StorageGRID 사용자 이름입니다.
grid_password	문자열	StorageGRID 암호.
테넌트_사용자 이름	문자열	StorageGRID 테넌트 사용자 이름입니다.
tenant_password	문자열	StorageGRID 테넌트 암호입니다.
'Ssubscription_number'	문자열	Zuora 구독 번호입니다.

StorageGRID 인스턴스를 검색합니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 StorageGRID 인스턴스를 검색합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
"내려가세요	'/v2.1/storagegridInstances'	StorageGRID 인스턴스를 검색합니다.	없음

요청 본문 속성: 없음

- 요청 본문 예: *

```
none
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e3ba2840271823644cb8ab6",
        "name": "NSE StorageGRID Dev1",
        "user_id": "5bbee380a2df7a04d43acaee",
        "admin_rest_uri": "https://sggmi-dev.dev.ausngs.netapp.au",
        "s3_endpoints": [
          "https://sgs3.dev.ausngs.netapp.au"
        ],
        "subscription_number": "A-S00004566"
      }
    ]
  }
}
```


ID별로 StorageGRID 인스턴스를 검색합니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 ID별로 StorageGRID 인스턴스를 검색합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
"내려가세요	'/v2.1/storagegridinstances/{id}'	ID별로 StorageGRID 인스턴스를 조회한다.	id(string): StorageGRID 인스턴스의 고유 식별자입니다.

요청 본문 속성: 없음

- 요청 본문 예: *

```
none
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e3ba2840271823644cb8ab6",
        "name": "NSE StorageGRID Dev1",
        "user_id": "5bbee380a2df7a04d43acaee",
        "admin_rest_uri": "https://sggmi-dev.dev.ausngs.netapp.au",
        "s3_endpoints": [
          "https://sgs3.dev.ausngs.netapp.au"
        ],
        "subscription_number": "A-S00004566"
      }
    ]
  }
}
```


ID별로 StorageGRID 인스턴스를 만듭니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 ID별로 StorageGRID 인스턴스를 만듭니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
POST를 누릅니다	'/v2.1/storagegridinstances/{id}'	ID별로 StorageGRID 인스턴스를 조회한다.	id(string): StorageGRID 인스턴스의 고유 식별자입니다.

요청 본문 속성: 없음

- 요청 본문 예: *

```
{
  "name": "Grid1",
  "admin_rest_uri": "https://examplegrid.com",
  "s3_endpoints": [
    "https://s3.examplegrid.com",
    "https://s3.location.company.com"
  ],
  "grid_username": "root",
  "grid_password": "string",
  "tenant_username": "root",
  "tenant_password": "string",
  "subscription_number": "A-S00003969"
}
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "string",
    "verbose_message": "string",
    "code": "string"
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
        "name": "Grid1",
        "admin_rest_uri": "https://examplegrid.com",
        "user_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
        "s3_endpoints": [
          "https://s3.examplegrid.com",
          "https://s3.location.company.com"
        ],
        "subscription_number": "A-S00003969"
      }
    ]
  }
}
```

ID별로 StorageGRID 인스턴스를 수정합니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 ID별로 StorageGRID 인스턴스를 수정합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
'Put'	'/v2.1/storagegridinstances/{id}'	ID별로 StorageGRID 인스턴스를 수정합니다.	id(string): StorageGRID 인스턴스의 고유 식별자입니다.

필요한 요청 본문 속성: "없음"

- 요청 본문 예: *

```
{
  "name": "Grid1",
  "admin_rest_uri": "https://examplegrid.com",
  "s3_endpoints": [
    "https://s3.examplegrid.com",
    "https://s3.location.company.com"
  ],
  "grid_username": "root",
  "grid_password": "string",
  "tenant_username": "root",
  "tenant_password": "string",
  "subscription_number": "A-S00003969"
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "string",
    "verbose_message": "string",
    "code": "string"
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
        "name": "Grid1",
        "admin_rest_uri": "https://examplegrid.com",
        "user_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
        "s3_endpoints": [
          "https://s3.examplegrid.com",
          "https://s3.location.company.com"
        ],
        "subscription_number": "A-S00003969"
      }
    ]
  }
}
```


서비스 레벨

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 서비스 수준을 검색, 생성, 수정 및 삭제할 수 있습니다.

HTTP 메서드	경로	설명
"내려가세요	'/v2.1/서비스 수준'	모든 서비스 수준을 검색합니다.
"내려가세요	'/v2.1/serviceels/{id}'	ID별로 서비스 레벨을 조회한다.
POST를 누릅니다	'/v2.1/서비스 수준'	새 서비스 레벨을 생성합니다.
'Put'	'/v2.1/serviceels/{id}'	ID별로 서비스 수준 세부 정보를 수정합니다.
"삭제"	'/v2.1/serviceels/{id}'	서비스 레벨을 삭제합니다.

서비스 수준 특성

다음 표에서는 서비스 수준 특성을 보여 줍니다.

속성	유형	설명
"아이드"	문자열	서비스 수준에 대한 고유 식별자입니다.

속성	유형	설명
이름	문자열	서비스 수준 이름입니다.
설명	문자열	서비스 수준에 대한 설명입니다.
policy_name입니다	문자열	서비스 수준 서비스 품질(QoS) 이름 허용되는 값: nse_value, nse_standard, nse_performance 및 nse_extreme.
"사용 가능"	부울	서비스 수준을 사용할 수 있는지 여부를 나타냅니다.
"조모했습니다.	부울	서비스 수준이 폐기되었는지 여부를 나타냅니다.
'peak_IOPS_per_TB'	정수	해당 데이터의 최대 IOPS/TiB
'expected_IOPS_per_TB'	정수	TiB당 최소 예상 IOPS
절대_최소_IOPS	정수	예상 IOPS가 이 값보다 작을 때 재정의로 사용되는 절대 최소 IOPS입니다.
'peak_IOPS_allocation'을 선택합니다	문자열	최대 IOPS 할당. 허용되는 값: allocated_space 및 used_space
'IO_BLOCK_SIZE_KB	정수	입출력 블록 크기(KiB)
min_size_gb	정수	최소 크기(GiB)
max_size_GB'입니다	정수	최대 크기(GiB)
max_peak_IOPS	정수	서비스 수준에 대한 최대 피크 IOPS입니다.
max_expected_IOPS	정수	예상되는 최대 IOPS
'자동 확장_최대_퍼센트'	정수	최대 자동 확장 비율.

속성	유형	설명
'ontap_aggregate'	–	ONTAP 애그리게이트 목록입니다. ONTAP 애그리게이트는 다음과 같이 구성됩니다. • 'cluster_UIID:ONTAP 클러스터 UUID • 'aggr_name:ONTAP 집계 이름' • "aggr_uuid:ONTAP 집계 UUID' • 'node_name:ONTAP cluster node name' 예: `"ontap_aggregates": [ { "cluster_uuid": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6", "aggr_name": "string", "aggr_uuid": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6", "node_name": "node01" } ]`

속성	유형	설명
'primary_volume_defaults'입니다	–	• snapshot_auto_delete_target_free_space(정수): 이 옵션은 스냅샷 복사본의 자동 삭제를 중지해야 하는 여유 공간 비율을 지정합니다. • Auto_size_mode(string): 볼륨의 자동 크기 조정 모드입니다. 허용되는 값: off, grow, grow_shrink 예: `"primary_volume_defaults": { "snapshot_auto_delete_target_free_space": 3, "auto_size_mode": "grow_shrink"`

서비스 수준 검색

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 모든 서비스 수준을 검색할 수 있습니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
"내려가세요	'/v2.1/서비스 수준'	모든 서비스 수준을 검색합니다.	없음

요청 본문 속성: 없음

- 요청 본문 예: *

```
none
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 3 records.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
```

```
    "total_records": 3,
    "records": [
      {
        "name": "standard",
        "description": "Best suited for general purpose workloads",
        "slo": "1000IOPS/TB",
        "min_size": 137438953472,
        "io_block_size_kb": 32,
        "min_size_gb": 10,
        "max_size_gb": 40960,
        "min_iops": 100,
        "peak_iops_per_tb": 1000,
        "expected_iops_per_tb": 700,
        "max_peak_iops": 40000,
        "max_expected_iops": 28000,
        "max_peak_throughput": 1250,
        "max_expected_throughput": 875
      },
      {
        "name": "extreme",
        "description": "Best suited for performance-critical workloads",
        "slo": "12000IOPS/TB",
        "min_size": 91625968981,
        "io_block_size_kb": 32,
        "min_size_gb": 10,
        "max_size_gb": 10240,
        "min_iops": 500,
        "peak_iops_per_tb": 12000,
        "expected_iops_per_tb": 8000,
        "max_peak_iops": 120000,
        "max_expected_iops": 60000,
        "max_peak_throughput": 3750,
        "max_expected_throughput": 1875
      },
      {
        "name": "premium",
        "description": "Best suited for databases and high performance
workloads",
        "slo": "4000IOPS/TB",
        "min_size": 137438953472,
        "io_block_size_kb": 32,
        "min_size_gb": 10,
        "max_size_gb": 10240,
        "min_iops": 300,
        "peak_iops_per_tb": 4000,
        "expected_iops_per_tb": 3000,
```

```
          "max_peak_iops": 40000,
          "max_expected_iops": 30000,
          "max_peak_throughput": 1250,
          "max_expected_throughput": 937
        }
      ]
    }
  }
```

이름별로 서비스 레벨을 검색합니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 이름별로 서비스 수준을 검색할 수 있습니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
"내려가세요	'/v2.1/serviceels/{name}'	이름별로 서비스 레벨을 조회한다.	이름(string): 서비스 수준 이름입니다.

요청 본문 속성: 없음

- 요청 본문 예: *

```
none
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "name": "premium",
        "description": "Best suited for databases and high performance
workloads",
        "slo": "4096IOPS/TB",
        "min_size": 137438953472,
        "io_block_size_kb": 32,
        "min_size_gb": 10,
        "max_size_gb": 10240,
        "min_iops": 300,
        "peak_iops_per_tb": 4096,
        "expected_iops_per_tb": 3000,
        "max_peak_iops": 40000,
        "max_expected_iops": 30000,
        "max_peak_throughput": 1250,
        "max_expected_throughput": 937
      }
    ]
  }
}
```


서비스 레벨을 생성합니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 서비스 수준을 만듭니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
POST를 누릅니다	'/v2.1/서비스 수준'	서비스 레벨을 생성합니다.	없음

요청 본문 속성: name, policy_name

- 요청 본문 예: *

```
{
  "name": "MyServiceLevelName",
  "description": "My new service level description",
  "policy_name": "nse_value",
  "available": true,
  "grandfathered": false,
  "peak_iops_per_tb": 1000,
  "expected_iops_per_tb": 700,
  "absolute_min_iops": 100,
  "peak_iops_allocation": "allocated_space",
  "io_block_size_kb": 32,
  "min_size_gb": 10,
  "max_size_gb": 40960,
  "max_peak_iops": 20000,
  "max_expected_iops": 5000,
  "autogrow_max_percent": 3,
  "ontap_aggregates": [
    {
      "cluster_uuid": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
      "aggr_name": "string",
      "aggr_uuid": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
      "node_name": "node01"
    }
  ],
  "primary_volume_defaults": {
    "snapshot_auto_delete_target_free_space": 3,
    "auto_size_mode": "grow_shrink"
  }
}
```


- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. New resource created.",
    "verbose_message": "",
    "code": 201
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "name": "MyServiceLevelName",
        "description": "My new service level description",
        "slo": "1000IOPS/TB",
        "min_size": 0,
        "io_block_size_kb": 32,
        "min_size_gb": 10,
        "max_size_gb": 40960,
        "min_iops": 100,
        "peak_iops_per_tb": 1000,
        "expected_iops_per_tb": 700,
        "max_peak_iops": 20000,
        "max_expected_iops": 5000,
        "max_peak_throughput": 625,
        "max_expected_throughput": 156
      }
    ]
  }
}
```


서비스 수준을 수정합니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 서비스 수준을 수정합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
'Put'	'/v2.1/serviceels/{name}'	서비스 수준의 세부 정보를 수정합니다.	이름(string): 서비스 수준 이름입니다.

요청 본문 속성: 없음

- 요청 본문 예: *

```
{
  "name": "MyNewServiceLevelName",
  "description": "Service level description",
  "policy_name": "nse_value",
  "available": false,
  "grandfathered": false,
  "peak_iops_per_tb": 1000,
  "expected_iops_per_tb": 700,
  "absolute_min_iops": 100,
  "peak_iops_allocation": "allocated_space",
  "io_block_size_kb": 32,
  "min_size_gb": 10,
  "max_size_gb": 40960,
  "max_peak_iops": 20000,
  "max_expected_iops": 5000,
  "autogrow_max_percent": 3,
  "ontap_aggregates": [
    {
      "cluster_uuid": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
      "aggr_name": "string",
      "aggr_uuid": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
      "node_name": "node01"
    }
  ],
  "primary_volume_defaults": {
    "snapshot_auto_delete_target_free_space": 3,
    "auto_size_mode": "grow_shrink"
  }
}
```

- 응답 바디 예: *

```
TBA
```

ID별로 서비스 수준을 삭제합니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 ID별로 서비스 수준을 삭제합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
"삭제"	'/v2.1/serviceels/{name}'	ID로 식별된 서비스 레벨을 삭제합니다.	이름(string): 서비스 수준 이름입니다.

- 요청 본문 예: *

```
none
```

- 응답 바디 예: *

```
No content for succesful delete
```

서비스 요청

다음 표에 나열된 메소드를 사용하여 서비스 요청을 생성하고 검색합니다.

HTTP 메서드	경로	설명
"내려가세요	'/v2.1/Tenants/{tenant_id}/service필수'	서비스 요청을 검색합니다.
"내려가세요	'/v2.1/Tenants/{tenant_id}/service필수 조건/{id}'	ID별 서비스 요청 조회
POST를 누릅니다	'/v2.1/Tenants/{tenant_id}/service필수 요소/'	서비스 요청을 생성합니다.
"내려가세요	'/v2.1/Tenants/{tenant_id}/서비스 필수/범주'	서비스 요청 범주를 검색합니다.

서비스 요청 속성

다음 표에서는 서비스 요청 특성을 보여 줍니다.

속성	유형	설명
아이디	문자열	서비스 요청의 식별자입니다. 예: 'RQ0035952014.
'제목'	문자열	서비스 요청의 제목입니다.
'코멘트'	문자열	서비스 요청에 대한 설명입니다
'카테고리'입니다	문자열	요청의 범주: 백업, 재해 복구, 기술, 기타 또는 구독
우선 순위	문자열	서비스 요청의 우선 순위: 매우 낮음, 낮음, 보통, 높음 또는 긴급
'비문'	문자열	Zuora 구독 번호입니다.
'약속'	–	구독 약정 세부 정보: • 서비스 수준(문자열): 서비스 수준: 표준, 프리미엄 또는 익스트림. • new_p확약(정수): 새 총 용량이 필요합니다.

속성	유형	설명
존	문자열	영역 이름입니다.
'Subtenant_id'입니다	문자열	서브테넌트 식별자입니다.
'STORAGE_OBJECT_TYPE'	문자열	스토리지 오브젝트 유형: 파일 서버 또는 블록 저장소
'STORAGE_OBJECT_ID'입니다	문자열	스토리지 객체의 식별자입니다. 예: '5d2fb0fb4f47df00015274e3'
'service_type	문자열	서비스 유형: 파일 서비스, 블록 스토리지 또는 오브젝트 스토리지

서비스 요청을 검색합니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 지정된 테넌트에 대한 서비스 요청 범주를 검색합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
"내려가세요.	'/v2.1/Tenants/{tenant_id}/service필수'	서비스 요청을 검색합니다.	'tenant_id': (선택 사항) 지정된 테넌트에 대한 서비스 요청을 반환합니다. '오프셋'과 '한계'는 를 참조하십시오 "공통 페이지 매김"

요청 본문 속성: 없음

- 요청 본문 예: *

```
none
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "total_records": 34,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 6,
    "limit": 1,
    "records": [
      {
        "id": "SRQ0035952014",
        "subject": "DR Failover - fileserver",
        "description": "catgory:Disaster Recovery Failover \n   subtenant:
DefaultSubtenants2 \n  region: au-east2 \n zone: au-east2-a \n
fileserver: Demotsysserv1 \n tenant:MyOrg \n comments:comments",
        "priority": "Urgent",
        "status": "New",
        "createdDate": "2020-05-22T04:23:12+0000",
        "updatedDate": "2020-05-22T04:23:12+0000"
      }
    ]
  }
}
```


ID별 서비스 요청 조회

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 서비스 요청 ID별로 서비스 요청을 검색합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
"내려가세요	'/v2.1/Tenants/{tenant_id}/service필수 조건/{id}'	ID별 서비스 요청 조회	• Tenant_id: Tenant ID • "id": 서비스 요청 IDFor 예: SRQ0035952014

요청 본문 속성: 없음

- 요청 본문 예: *

```
none
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "SRQ0035952014",
        "subject": "DR Failover - fileserver",
        "description": "catgory:Disaster Recovery Failover \n   subtenant:
DefaultSubtenants2 \n  region: au-east2 \n zone: au-east2-a \n
fileserver: Demotsysserv1 \n tenant:MyOrg \n comments:comments",
        "priority": "Urgent",
        "status": "New",
        "createdDate": "2020-05-22T04:23:12+0000",
        "updatedDate": "2020-05-22T04:23:12+0000"
      }
    ]
  }
}
```

서비스 요청을 생성합니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 서비스 요청을 만듭니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
POST를 누릅니다	'/v2.1/Tenants/{tenant_id}/서비스 필수/범주'	서비스 요청을 생성합니다.	테넌트 ID: 테넌트 식별자입니다.

필요한 요청 본문 속성: 필요한 속성은 서비스 요청 범주에 따라 달라집니다. 다음 표에서는 요청 본문 특성을 보여줍니다.

범주	필수 요소입니다
구독	'비문'과 '헌신'
재해 복구	STORAGE_OBJECT_TYPE, Subtenant_id, STORAGE_OBJECT_ID
기술	'service_type'이 파일 서비스 또는 블록 스토리지인 경우 'subtenant_id'와 'service_type'이 필요합니다.
기타	Zone(영역)

- 요청 본문 예: *

```
{
  "subject": "string",
  "comment": "string",
  "category": "subscription",
  "priority": "Normal",
  "subscription": "A-S00003969",
  "commitment": {
    "service_level": "standard",
    "new_commitment": 10
  },
  "zone": "au-east1-a",
  "subtenant_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
  "storage_object_type": "fileserver",
  "storage_object_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
  "service_type": "File Services"
}
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "string",
    "verbose_message": "string",
    "code": "string"
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "string",
        "subject": "string",
        "description": "string",
        "status": "New",
        "priority": "Normal",
        "createdDate": "2020-05-12T03:18:25+0000",
        "UpdatedDate": "2020-05-12T03:18:25+0000"
      }
    ]
  }
```

서비스 요청 범주를 검색합니다

다음 표에는 지정된 테넌트에 대한 검색 서비스 요청 범주가 나와 있습니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
"내려가세요	'/v2.1/Tenants/{tenant_id}/서비스 필수/범주'	서비스 요청 범주를 검색합니다.	``tenant_id:'(선택 사항) 지정된 테넌트에 대한 서비스 요청을 반환합니다.

요청 본문 속성: 없음

- 요청 본문 예: *

```
none
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 5 records.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 5,
    "records": [
      {
        "key": "dr",
        "value": "Disaster Recovery Failover"
      },
      {
        "key": "technical",
        "value": "Technical Issue"
      },
      {
        "key": "other",
        "value": "Other"
      },
      {
        "key": "subscription",
        "value": "Subscription Management"
      },
      {
        "key": "backup",
        "value": "Backup Restore"
      }
    ]
  }
}
```


작업

작업 API를 사용하여 작업 세부 정보를 검토합니다. 작업 작업에 대한 자세한 내용은 작업 개체 API 및 비동기 프로세스 를 참조하십시오.

작업을 검색합니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 모든 작업 또는 작업의 하위 집합을 검색할 수 있습니다. Tenant_id를 지정하면 해당 Tenant에 속한 작업만 반환됩니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
"내려가세요	'/v2.1/일자리'	작업을 검색합니다.	'tenant_id': (선택 사항) 지정된 테넌트에 속한 블록 저장소를 반환합니다. '오프셋'과 '한계'는 를 참조하십시오 "공통 페이지 매김"

요청 본문 속성: 없음

- 요청 본문 예: *

```
none
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "total_records": 2625,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 0,
    "limit": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed72c8c6342e90001439d54",
        "action": "create",
        "job_summary": "Create request is successfully submitted",
        "created": "2020-06-03T04:52:28.478Z",
        "updated": "2020-06-03T04:52:32.636Z",
        "object_id": "5ed72c8c6342e90001439d55",
        "object_type": "sg_buckets",
        "object_name": "test1234",
        "status": "successful",
        "status_detail": "Creation of s3 bucket 'test1234' completed
successfully.",
        "last_error": "",
        "user_id": "5e85225af038943eb4b74684",
        "job_tasks": [
```

```
          {
            "id": "5ed72c8c6342e90001439d57",
            "job_id": "5ed72c8c6342e90001439d54",
            "action": "create",
            "driver": "storagegrid_ansible",
            "object_id": "5ed72c8c6342e90001439d55",
            "object_type": "sg_buckets",
            "resource_type": "sg_bucket",
            "status": "successful",
            "status_detail": "Worker completed task successfully.",
            "last_error": "",
            "user_id": "5e85225af038943eb4b74684",
            "request_payload": {
              "grid_account_id": "05336917559886003354",
              "grid_admin_base_url": "https://sggmi-
dev.dev.ausngs.netapp.au/api/v3",
              "org_password": "netapp01",
              "org_username": "root",
              "s3_bucket_name": "test1234"
            }
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```


작업 **ID**별로 작업을 검색합니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 ID별로 작업을 검색합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
"내려가세요	'/v2.1/jobs/{id}'	ID별로 작업을 검색합니다.	id(string): 작업의 고유 식별자입니다.

필요한 요청 본문 속성: '작업 식별자'

- 요청 본문 예: *

```
none
```

- 응답 바디 예: *


```
{
  "status": {
```

```
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e66f18e09a74c0001b89640",
        "action": "create",
        "job_summary": "Create S3 bucket for Sub Tenant",
        "created": "2020-03-10T01:46:54.097Z",
        "updated": "2020-03-10T01:46:57.664Z",
        "object_id": "5e66f18e09a74c0001b89641",
        "object_type": "sg_buckets",
        "status": "successful",
        "status_detail": "Creation of s3 bucket 'mys3bucket' completed
successfully.",
        "last_error": "",
        "user_id": "5bbee380a2df7a04d43acaee",
        "job_tasks": [
          {
            "id": "5e66f18e09a74c0001b89642",
            "job_id": "5e66f18e09a74c0001b89640",
            "action": "create",
            "driver": "storagegrid_ansible",
            "object_id": "5e66f18e09a74c0001b89641",
            "object_type": "sg_buckets",
            "resource_type": "sg_bucket",
            "status": "successful",
            "status_detail": "Worker completed task successfully.",
            "last_error": "",
            "user_id": "5bbee380a2df7a04d43acaee",
            "request_payload": {
              "grid_account_id": "47490102387197219062",
              "grid_admin_base_url": "https://sggmi-
dev.dev.ausngs.netapp.au/api/v3",
              "org_password": "netapp01",
              "org_username": "root",
              "s3_bucket_name": "mys3bucket"
            }
          }
        ]
      }
    ]
  }
```

```
}
```

작업 객체 **API** 및 비동기 프로세스

일부 API 호출, 특히 리소스를 추가하거나 수정하는 데 사용되는 호출은 다른 호출보다 완료하는 데 시간이 오래 걸릴 수 있습니다. NetApp 서비스 엔진은 이러한 오래 실행되는 요청을 비동기식으로 처리합니다.

비동기적으로 실행되는 API 호출을 수행한 후 HTTP 응답 코드 202는 요청이 성공적으로 유효성 확인 및 승인되었지만 아직 완료되지 않았음을 나타냅니다. 요청은 클라이언트에 대한 초기 HTTP 응답 후 계속 실행되는 백그라운드 작업으로 처리됩니다. 응답에는 고유한 식별자를 포함하여 요청을 고정하는 작업 객체가 포함됩니다.

API 요청과 관련된 작업 객체를 쿼리합니다

HTTP 응답에서 반환된 작업 개체에는 여러 속성이 포함되어 있습니다. 상태 속성을 쿼리하여 요청이 성공적으로 완료되었는지 확인할 수 있습니다. 작업 오브젝트는 다음 상태 중 하나일 수 있습니다.

- 정상
- 경고
- partial_failures 를 선택합니다
- 오류

작업 객체를 폴링하여 작업의 터미널 상태를 감지할 때 성공 또는 실패 등 두 가지 기법을 사용할 수 있습니다.

- 표준 폴링 요청: 현재 작업 상태가 즉시 반환됩니다.
- 긴 폴링 요청: 작업 상태가 정상, 오류 또는 partial_failures로 이동하는 경우

비동기 요청에 대한 단계입니다

다음 고급 절차를 사용하여 비동기 API 호출을 완료할 수 있습니다.

1. 비동기 API 호출을 실행합니다.
2. 요청을 성공적으로 수락했음을 나타내는 HTTP 응답 202 을 수신합니다.
3. 응답 본문에서 작업 오브젝트의 식별자를 추출합니다.
4. 루프 내에서 작업 객체가 터미널 상태 정상, 오류 또는 partial_failures에 도달할 때까지 기다립니다.
5. 작업의 터미널 상태를 확인하고 작업 결과를 가져옵니다.

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.