소비자 API

Keystone

NetApp
June 09, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/keystone/seapiref_consumer_apis_overview.html on June 09, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

소비자 API . . . 1
개요 . . . 1
클라우드 오케스트레이션 API . . . 1
블록 스토리지 API . . . 12
파일 서비스 API . . . 16
오브젝트 스토리지 API . . . 18
백업 API . . . 47
API 보고 . . . 49
서브넷 API를 사용하여 네트워크 구성을 정의합니다 . . . 51
(소비자) 관리 API . . . 52

소비자 API

개요

이 섹션에서는 다음과 같은 소비자 API에 대해 설명합니다.

- 클라우드 오케스트레이션 API
- 블록 스토리지 API
- 파일 서비스 API
- 오브젝트 스토리지 API
- API 보고
- (소비자) 관리 API

클라우드 오케스트레이션 API

Cloud Orchestration API NetApp 서비스 엔진 지원: Cloud Volumes Services를 NetApp 서비스 엔진에 연결하고 NetApp 서비스 엔진 내에서 해당 서비스와 함께 사용할 수 있습니다. Azure NetApp Files(ANF) 및 Google Cloud Platform(GCP)은 Cloud Volumes Services에 대해 지원됩니다.

Cloud Volumes Services에 대한 구독은 NetApp 서비스 엔진 외부에서 관리됩니다. 클라우드 서비스에 연결할 수 있도록 관련 자격 증명이 NetApp 서비스 엔진에 제공됩니다.

이 섹션에서는 다음에 대한 API를 설명합니다.

- Cloud Volumes Service 인스턴스 관리
- Azure NetApp Files 계정 관리
- Azure NetApp Files 용량 풀 관리
- Azure NetApp Files 볼륨 관리
- Google Cloud Volumes 관리

Cloud Volumes Service 인스턴스

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 Cloud Volumes Service 인스턴스를 검색하고 만듭니다.

HTTP 메서드	경로	설명
"내려가세요	'/v2.1/cvs/instances'	모든 Cloud Volumes Service 인스턴스를 검색합니다.
POST를 누릅니다	'/v2.1/cvs/instances'	새 Cloud Volumes Service 인스턴스를 작성합니다.
"내려가세요	'/v2.1/cvs/instances/{id}'	ID별로 Cloud Volumes Service 인스턴스를 조회한다.

HTTP 메서드	경로	설명
"내려가세요	'/v2.1/anf/accounts'	Azure NetApp Files 계정을 검색합니다.
POST를 누릅니다	'/v2.1/anf/accounts'	Azure NetApp Files 계정을 만듭니다
"내려가세요	'/v2.1/anf/accounts/{id}'	ID별로 Azure NetApp Files 계정을 조회한다.
"내려가세요	'/v2.1/anf/pool'	모든 용량 풀을 검색합니다.
POST를 누릅니다	'/v2.1/anf/pool'	용량 풀을 생성합니다.
"내려가세요	'/v2.1/anf/pool/{id}'	ID별로 Azure NetApp Files 용량 풀을 검색합니다.

Cloud Volumes Service 인스턴스 특성

다음 표에서는 Cloud Volumes Service 인스턴스 특성을 보여 줍니다.

속성	유형	설명
"아이드"	문자열	Cloud Volumes Service 인스턴스의 고유 식별자입니다.
이름	문자열	Cloud Volumes Service 인스턴스의 이름입니다.
cc_working_env	문자열	Cloud Manager 내 작업 환경 이름
cc_client_id	문자열	Auth0 서비스 ID입니다.
cc_refresh_token	문자열	Auth0 토큰 새로 고침.
cc_account_id	문자열	Cloud Central 계정 ID입니다.
cc_account_name입니다	문자열	Cloud Central 계정 이름입니다.
cc_credentials_id를 입력합니다	문자열	Cloud Centra 작업 환경의 ID입니다.
'Azure_client_id'입니다	문자열	애플리케이션(클라이언트) ID입니다. Cloud Manager가 Azure Active Directory를 인증하는 데 사용할 수 있는 Active Directory 서비스 보안 주체의 ID입니다.
'Azure_client_secret'입니다	문자열	서비스 보안 주체 응용 프로그램에 대한 클라이언트 암호 값입니다.
"Azure_tenant_id"	문자열	Azure Active Directory ID입니다. 이를 테넌트 ID라고도 합니다.
"Azure_subscription_id"	문자열	Azure Active Directory 구독 ID입니다.
'Subtenant_id'입니다	문자열	서브테넌트 ID입니다.
태그		키-값 쌍입니다.

Cloud Volumes Service 인스턴스를 검색합니다

HTTP 메서드	경로	설명	경로 매개 변수
"내려가세요	'/v2.1/cvs/instances'	Cloud Volumes Service 인스턴스를 검색합니다.	'tenant_id:'(선택 사항) 지정된 테넌트에 속한 Cloud Volumes Service 인스턴스를 반환합니다. 도 참조하십시오 "공통 페이지 매김" 매개 변수.

필요한 요청 본문 매개 변수: "없음

ID별로 **Cloud Volumes Service** 인스턴스를 조회한다

다음 표에 나열된 메소드를 사용하여 Cloud Volumes Service 인스턴스를 해당 식별자로 검색합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
"내려가세요	'/v2.1/cvs/instances/{id}'	ID별로 Cloud Volumes Service 인스턴스를 조회한다.	id(string): Cloud Volumes Service 인스턴스의 고유 식별자입니다.

요청 본문 속성: 없음

Cloud Volumes Service 인스턴스 작성

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 새 Cloud Volumes Service 인스턴스를 만듭니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
POST를 누릅니다	'/v2.1/cvs/instances'	Cloud Volumes Service 인스턴스를 만듭니다.	없음

필요한 요청 본문 속성: 'name,cc_working_env,cc_client_id,cc_refresh_token,cc_account_id, cc_account_name, sAzure_client_id, sAzure_client_secret, sAzure_tenant_id, sAzure_subscription_id, subtenant_id'입니다

- 요청 본문 예: *

```
{
  "name": "instance1",
  "cc_working_env": "my-working-env",
  "cc_client_id": "Mu0V1ywgYteI6w1MbD15fKfVIUrNXGWC",
  "cc_refresh_token": "y1tMw3lNzE8JL9jtiE29oSRxOAzYu0cdnwS_2XhjQBr9G",
  "cc_account_id": "account-335jdf32",
  "cc_account_name": "my-account-name",
  "cc_credentials_id": "d336c449-aeb8-4bb3-af28-5b886c40dd00",
  "azure_client_id": "53ba6f2b-6d52-4f5c-8ae0-7adc20808854",
  "azure_client_secret": "NMubGVcDqkwwGnCs6fa01tqlkTisfUd4pBBYgcxxx=",
  "azure_tenant_id": "53ba6f2b-6d52-4f5c-8ae0-7adc20808854",
  "azure_subscription_id": "1933a261-d141-4c68-9d6c-13b607790910",
  "subtenant_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
  "tags": {
    "key1": "Value 1",
    "key2": "Value 2",
    "key3": "Value 3",
    "keyN": "Value N"
  }
}
```

Cloud Volumes Service 인스턴스의 태그를 관리합니다

다음 표에 나열된 메서드를 사용하여 명명된 Cloud Volumes Service 인스턴스의 태그를 지정합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
POST를 누릅니다	'/v2.1/cvs/instances/{id}/tags'	Cloud Volumes Service 인스턴스의 태그를 관리합니다.	id(string): Cloud Volumes Service 인스턴스의 고유 식별자입니다.

필요한 요청 본문 속성: '키 값 쌍'입니다

- 요청 본문 예: *

```
{
  "env": "test"
}
```

Azure NetApp Files 계정

Azure NetApp Files 계정 특성

다음 표에서는 Azure NetApp Files 계정 특성을 보여 줍니다.

속성	유형	설명
"아이드"	문자열	Azure NetApp Files 계정의 고유 식별자입니다.
이름	문자열	Azure NetApp Files 계정의 이름입니다.
resource_group'입니다	문자열	Azure 리소스 그룹입니다.
위치	문자열	Azure 위치(지역/구역)
'cvs_instance_id'	문자열	Cloud Volumes Service 인스턴스 식별자입니다.
태그	–	키-값 쌍입니다.

Azure NetApp Files 계정을 검색합니다

HTTP 메서드	경로	설명	경로 매개 변수
"내려가세요	'/v2.1/anf/accounts'	Azure NetApp Files 계정을 검색합니다.	'Subtenant_id:'(필수) Azure NetApp Files 계정이 속한 서브테넌트 ID. 'tenant_id:'(선택 사항) 지정된 테넌트에 속한 Azure NetApp Files 계정을 반환합니다. 도 참조하십시오 "공통 페이지 매김" 매개 변수.

필요한 요청 본문 매개 변수: "없음

이름으로 **Azure NetApp Files** 계정을 검색합니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 이름으로 Azure NetApp Files 계정을 검색합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
"내려가세요	'/v2.1/anf/accounts/{name}'	이름으로 Azure NetApp Files 계정을 검색합니다.	이름(string):(필수) Azure NetApp Files 계좌의 이름입니다. Subtenant_id(string):'(필수) Azure NetApp Files 계정이 속한 서브테넌트 ID입니다.

요청 본문 속성: 없음

Azure NetApp Files 계정을 만듭니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 새 Azure NetApp Files 계정을 만듭니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
POST를 누릅니다	'/v2.1/anf/accounts'	새 Azure NetApp Files 계정을 만듭니다.	없음

필요한 요청 본문 속성: 'name, resource_group, location, cvs_instance_id'

- 요청 본문 예: *

```
{
  "name": "string",
  "resource_group": "string",
  "location": "string",
  "cvs_instance_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
  "tags": {
    "key1": "Value 1",
    "key2": "Value 2",
    "key3": "Value 3",
    "keyN": "Value N"
  }
}
```

Azure NetApp Files 용량 풀

용량 풀 특성

다음 표에는 용량 풀 특성이 나와 있습니다.

속성	유형	설명
"아이드"	문자열	용량 풀의 고유 식별자입니다.
이름	문자열	용량 풀의 이름입니다.
resource_group'입니다	문자열	Azure 리소스 그룹입니다.
위치	문자열	Azure 위치(지역/구역)
'크기'입니다	정수	용량 풀의 크기(TB)입니다.
'Service_level	문자열	적용 가능한 서비스 수준 이름: Ultra, Premium 또는 Standard.
"anf_account_name"	문자열	Azure NetApp Files 계정 인스턴스 식별자입니다.
'Subtenant_id'입니다	문자열	서브테넌트 ID입니다.
태그	–	키-값 쌍입니다.

용량 풀을 검색합니다

HTTP 메서드	경로	설명	경로 매개 변수
"내려가세요	'/v2.1/anf/pool'	용량 풀을 검색합니다.	'Subtenant_id:'(필수) ANF 계정이 속한 서브테넌트 ID. 'tenant_id:'(선택 사항)는 지정된 테넌트에 속한 용량 풀을 반환합니다. 도 참조하십시오 "공통 페이지 매김" 매개 변수.

필요한 요청 본문 매개 변수: "없음

- 요청 본문 예: *

```
none
```

이름으로 용량 풀을 검색합니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 이름으로 용량 풀을 검색합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
"내려가세요	'/v2.1/anf/pool/{name}'	이름으로 용량 풀을 검색합니다.	이름(string):(필수) 용량 풀의 고유 이름입니다. Subtenant_id(string): (필수) 용량 풀이 속한 서브테넌트 ID입니다.

요청 본문 속성: 없음

용량 풀을 생성합니다

다음 표에 나와 있는 방법을 사용하여 새 용량 풀을 생성합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
POST를 누릅니다	'/v2.1/anf/pool'	용량 풀을 생성합니다.	없음

필요한 요청 본문 속성: 'name,resource_group, location, size, service_level, ANF_ACCOUNT_NAME, subtenant_id'입니다

- 요청 본문 예: *

```
{
  "name": "string",
  "resource_group": "string",
  "location": "string",
  "size": 10,
  "service_level": "Standard",
  "anf_account_name": "myaccount",
  "subtenant_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
  "tags": {
    "key1": "Value 1",
    "key2": "Value 2",
    "key3": "Value 3",
    "keyN": "Value N"
  }
}
```

용량 풀의 크기를 수정합니다

다음 표에 나와 있는 방법을 사용하여 용량 풀의 크기를 수정합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
'Put'	'/v2.1/anf/pool/{name}'	용량 풀의 크기를 수정합니다.	이름(string): 필수: 용량 풀의 고유 이름입니다.

필수 요청 본문 속성: 'name, resource_group, location, anf_account_name, size, service_level, subtenant_id'입니다

- 요청 본문 예: *

```
{
  "name": "myaccount",
  "resource_group": "string",
  "location": "string",
  "anf_account_name": "myaccount",
  "size": 4,
  "service_level": "Standard",
  "subtenant_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
  "tags": {
    "key1": "Value 1",
    "key2": "Value 2",
    "key3": "Value 3",
    "keyN": "Value N"
  }
}
```

Azure NetApp Files 볼륨

Azure NetApp Files 볼륨 특성

다음 표에는 Azure NetApp Files 볼륨 특성이 나와 있습니다.

속성	유형	설명
"아이드"	문자열	Azure NetApp Files 볼륨의 고유 식별자입니다.
이름	문자열	Azure NetApp Files 볼륨의 이름입니다.
resource_group'입니다	문자열	Azure 리소스 그룹입니다.
'Subtenant_id'입니다	문자열	서브테넌트 ID입니다.
"anf_account_name"	문자열	Azure NetApp Files 계정 이름입니다.
'anf_pool_name'입니다	문자열	Azure NetApp Files 풀 이름입니다.
위치	문자열	Azure 위치(지역/구역)
파일 경로	문자열	생성 토큰 또는 파일 경로. 볼륨에 액세스하기 위한 고유한 파일 경로입니다.
quota_size를 선택합니다	정수	허용되는 최대 스토리지 할당량(GiB)입니다.
'상계처리'	문자열	위임된 서브넷에 대한 Azure 리소스 URL입니다. 위임 Microsoft NetApp/볼륨이 있어야 합니다.
태그	–	키-값 쌍입니다.

Azure NetApp Files 볼륨을 검색합니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 Azure NetApp Files 볼륨을 검색합니다. Tenant_id를 지정하면 해당 Tenant에 속하는 계정만 반환됩니다.

HTTP 메서드	경로	설명	경로 매개 변수
"내려가세요	'/v2.1/anf/volumes'	Azure NetApp Files 볼륨을 검색합니다.	Subtenant_id:'(필수) ANF 볼륨이 속한 서브테넌트 ID입니다. 'tenant_id:'(선택 사항) 지정된 테넌트에 속한 ANF 볼륨을 반환합니다. 도 참조하십시오 "공통 페이지 매김" 매개 변수.

필요한 요청 본문 매개 변수: "없음"

이름으로 Azure NetApp Files 볼륨을 검색합니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 이름으로 Azure NetApp Files 볼륨을 검색합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
"내려가세요	'/v2.1/anf/volumes/{name}'	이름으로 Azure NetApp Files 볼륨을 검색합니다.	이름(string): 필수: Azure NetApp Files 볼륨의 고유 이름입니다. 'Subtenant_id:'(string)필수 항목입니다. Azure NetApp Files 볼륨이 속한 하위 테넌트 ID입니다.

요청 본문 속성: 없음

- 요청 본문 예: *

```
none
```

Azure NetApp Files 볼륨을 생성합니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 새 Azure NetApp Files 볼륨을 만듭니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
POST를 누릅니다	'/v2.1/anf/volumes'	Azure NetApp Files 볼륨을 생성합니다.	없음

필수 요청 본문 속성: 'name,resource_group,subtenant_id,anf_account_name,anf_pool_name, virtual_network, location, file_path, quota_size, subNetID'입니다

- 요청 본문 예: *

```
{
  "name": "myVolume",
  "resource_group": "string",
  "subtenant_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
  "anf_account_name": "myaccount",
  "anf_pool_name": "myaccount",
  "virtual_network": "anf-vnet",
  "location": "string",
  "file_path": "myVolume",
  "quota_size": 100,
  "subNetId": "string",
  "protocol_types": [
    "string"
  ],
  "tags": {
    "key1": "Value 1",
    "key2": "Value 2",
    "key3": "Value 3",
    "keyN": "Value N"
  }
}
```

Google Cloud용 Cloud Volumes Service 관리

Cloud Orchestration 범주에서 '/v2.1/GCP/volumes' API를 사용하면 Google Cloud 인스턴스의 클라우드 볼륨을 관리할 수 있습니다. 이 API를 실행하기 전에 Google Cloud Platform(GCP) 구독에 대한 Cloud Volumes Service 계정이 서브테넌트에 대해 활성화되어 있는지 확인하십시오.

HTTP 동사	경로	설명	필수 매개 변수/요청 본문
"내려가세요	'/v2.1/GCP/볼륨'	Get 메서드를 사용하여 서브테넌트의 Cloud Volumes Service 구독에 대해 생성한 모든 Google Cloud Volumes의 세부 정보를 검색할 수 있습니다.	오프셋: 결과 집합 수집을 시작하기 전에 건너뛸 항목 수입니다. 제한값: 반환할 항목 수입니다. 'Subtenant_id': Google Cloud에 가입된 서브테넌트의 ID입니다. 리기온: 서비스 가입 지역.
"내려가세요	'/v2.1/GCP/볼륨/{id}'	이 방법을 사용하여 서브테넌트의 Cloud Volumes Service 구독에 대해 생성된 특정 Google Cloud 볼륨의 세부 정보를 검색할 수 있습니다.	id: GCP 볼륨의 ID입니다. 'Subtenant_id': Google Cloud에 가입된 서브테넌트의 ID입니다. 리기온: 서비스 가입 지역.

HTTP 동사	경로	설명	필수 매개 변수/요청 본문
POST를 누릅니다	'/v2.1/GCP/볼륨'	하위 테넌트의 GCP 볼륨을 생성합니다. 요청 바디에 값을 추가하여 지정된 매개 변수를 사용하여 볼륨을 생성합니다.	""{"subtenant_id":"<ID>", "name":"<Volume_name>", "region":"<region>", "zone":"<zone>", "creation_token":"<token>", "allowed_clients":"<GCP 액세스가 허용된 클라이언트의 IP 주소>", "network":"<GCP 구독 서비스에 대해 입력한 네트워크 세부 정보>", "protocol_types": ["<NFSv3>" 등의 연결에 대한 프로토콜, "quota_GiB":<volume quota in bytes>, "service_level", "service_level" 등의 표준 라벨, "service:
를 누릅니다	'/v2.1/GCP/볼륨/{id}'	하위 테넌트에 대해 이미 생성된 GCP 볼륨을 수정합니다. 수정할 볼륨의 볼륨 ID와 수정할 매개 변수의 값을 요청 본문에 추가합니다.	""{"subtenant_id":"<ID>", "name":"<Volume_name>", "region":"<region>", "zone":"<zone>", "allowed_clients":"<ip address of the client allowed to access GCP>", "quota_GiB":<volume quota in bytes>," service_labels:", "service_labels:", "service_labels:
삭제	'/v2.1/GCP/볼륨/{id}'	이 방법을 사용하여 서브테넌트의 Cloud Volumes Service 구독에 대해 생성된 특정 Google Cloud 볼륨을 삭제할 수 있습니다.	id: GCP 볼륨의 ID입니다. 'Subtenant_id': Cloud Volumes Service for Google Cloud에 가입된 서브테넌트의 ID입니다. 리기온: 서비스 가입 지역.

블록 스토리지 API

블록 스토리지 API를 사용하여 블록 스토리지를 보고 관리할 수 있습니다.

디스크를 생성하기 전에 블록 저장소를 만들어야 합니다. 디스크를 생성할 때 호스트 그룹을 생성하거나 디스크를 액세스할 기존 호스트 그룹을 선택해야 합니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "블록 스토리지 작업".

블록 저장소

블록 저장소 API를 사용하여 블록 저장소를 검색하고 관리할 수 있습니다.

HTTP 동사	경로	설명	필수 매개 변수/요청 본문
"내려가세요	'/v2.1/블록스토어'	모든 블록 저장소의 세부 정보를 검색할 수 있습니다. 블록 저장소 ID, IP 주소, 영역, 영역, 서브넷 ID, 및 태그.	오프셋: 결과 집합 수집을 시작하기 전에 건너뛸 항목 수입니다. 제한값: 반환할 항목 수입니다.
"내려가세요	'/v2.1/blockstore/{id}'	특정 블록 저장소의 세부 정보를 검색할 수 있습니다. 입력한 ID를 기준으로 IP 주소, 영역, 영역, 서브넷 ID, 태그 등의 블록 저장소의 세부 정보를 검색합니다.	ID: 블록 매장의 ID.
POST를 누릅니다	'/v2.1/블록스토어'	블록 저장소를 만들 수 있습니다. 서비스 프로토콜, 서브테넌트 ID, 영역, 서브넷 ID 및 태그와 같은 지정된 매개 변수를 사용하여 블록 저장소를 생성하려면 요청 본문의 값을 추가합니다.	'Subtenant_id': 서브테넌트의 ID. 존 : 존의 이름. Subnet_id: 서브넷의 ID.
POST를 누릅니다	`/v2.1/blockstore/{id}/"tags'	블록 저장소에 대한 태그를 만들거나 바꿀 수 있습니다. 블록 저장소의 ID와 태그의 값을 요청 본문의 "key:value pair" 형식으로 추가합니다.	ID: 블록 매장의 ID.
'Put'	'/v2.1/blockstore/{id}'	ID를 기준으로 블록 저장소를 수정할 수 있습니다. 블록 저장소의 ID와 영역, 서비스 프로토콜 및 태그와 같은 요청 본문에서 수정할 값을 추가합니다.	ID: 블록 매장의 ID.
"삭제"	'/v2.1/blockstore/{id}'	블록 저장소는 ID별로 삭제할 수 있습니다.	ID: 블록 매장의 ID.

블록 저장소를 삭제하기 전에 해당 저장소에 매핑된 모든 디스크를 삭제해야 합니다.

디스크

디스크 API를 사용하여 디스크를 검색하고 관리할 수 있습니다.

HTTP 동사	경로	설명	필수 매개 변수/요청 본문
"내려가세요	'/v2.1/disks'	모든 디스크의 세부 정보를 검색할 수 있습니다. 블록 저장소 ID, 이름, 디스크 경로, 프로토콜, 스냅샷 정책 등의 디스크 세부 정보를 검색합니다. 및 태그.	오프셋: 결과 집합 수집을 시작하기 전에 건너뛸 항목 수입니다. 제한값: 반환할 항목 수입니다.
"내려가세요	'/v2.1/disks/{id}'	특정 디스크의 세부 정보를 검색할 수 있습니다. 블록 저장소 ID, 이름, 디스크 경로, 프로토콜, 스냅샷 정책 등의 디스크 세부 정보를 검색합니다. 입력한 ID를 기준으로 태그를 지정합니다.	id: 디스크의 ID입니다.

HTTP 동사	경로	설명	필수 매개 변수/요청 본문
POST를 누릅니다	'/v2.1/disks'	디스크를 만들 수 있습니다. 요청 본문의 값을 추가하여 서브테넌트 ID, 영역, 이름, 디스크 경로, 스냅샷 정책 등과 같은 지정된 매개 변수를 사용하여 디스크를 생성합니다. 백업 정책 및 태그.	'Subtenant_id': 서브테넌트의 ID. 존 : 존의 이름. 이름: 디스크의 이름입니다. 디스크 경로. 프로토콜: 블록 디바이스 액세스에 사용되는 스토리지 프로토콜입니다. OS_TYPE: 호스트 운영체제의 종류이다. hostgroup_mappings: 호스트 그룹 매핑입니다. 'service_level': Standard, Premium, Premium-Tiering, Extreme 또는 Extreme-Tiering의 서비스 레벨 이름을 사용할 수 있습니다. size_gb: 디스크 크기(GB)입니다.
POST를 누릅니다	"/v2.1/disks/{id}/"스냅샷/{name}"	디스크의 스냅샷을 생성할 수 있습니다.	id: 디스크의 ID입니다. 이름: 스냅샷의 이름입니다.
POST를 누릅니다	'/v2.1/disks/{id}/"tags'	디스크에 대한 태그를 만들거나 바꿀 수 있습니다. 요청 본문의 "key:value pair" 형식으로 디스크의 ID와 태그 값을 추가합니다.	id: 디스크의 ID입니다.
'Put'	'/v2.1/disks/{id}'	ID를 기준으로 디스크를 수정할 수 있습니다. 디스크의 ID와 이름, 서비스 수준, 스냅샷 정책, 백업 정책 및 태그와 같은 요청 본문에서 수정할 값을 추가합니다.	id: 디스크의 ID입니다. hostgroup_mappings: 호스트 그룹 매핑입니다.
"삭제"	'/v2.1/disks/{id}'	ID를 기준으로 디스크를 삭제할 수 있습니다.	id: 디스크의 ID입니다.
"삭제"	"/v2.1/disks/{id}/"스냅샷/{name}"	디스크의 ID와 스냅샷 이름을 사용하여 디스크의 모든 스냅샷을 삭제할 수 있습니다.	id: 디스크의 ID입니다. 이름: 스냅샷의 이름입니다.

호스트 그룹

디스크에 대한 액세스 제어는 호스트 그룹을 통해 관리됩니다. 호스트 그룹 API를 사용하여 호스트 그룹을 검색하고 관리할 수 있습니다.

HTTP 동사	경로	설명	필수 매개 변수/요청 본문
"내려가세요	`/v2.1/hostgroups'	모든 호스트 그룹의 세부 정보를 검색할 수 있습니다. 이름, 서브테넌트 세부 정보, 테넌트 세부 정보, 존, 프로토콜, 이니시에이터, 호스트 그룹을 사용하는 디스크 및 태그	오프셋: 결과 집합 수집을 시작하기 전에 건너뛸 항목 수입니다. 제한값: 반환할 항목 수입니다.

HTTP 동사	경로	설명	필수 매개 변수/요청 본문
"내려가세요	"/v2.1/hostgroups/{id}"	특정 호스트 그룹의 세부 정보를 검색할 수 있습니다. 이름, 서브테넌트 세부 정보, 테넌트 세부 정보, 존, 프로토콜, 이니시에이터, 호스트 그룹을 사용하는 디스크 및 입력한 ID를 기반으로 하는 태그.	id: 호스트 그룹의 ID입니다.
POST를 누릅니다	`/v2.1/hostgroups'	호스트 그룹을 생성할 수 있습니다. 요청 본문에 값을 추가하여 이름, 서브테넌트 ID, 영역, 프로토콜 등의 지정된 매개 변수를 사용하여 호스트 그룹을 생성합니다. 이니시에이터 및 태그	이름 : 호스트 그룹의 이름입니다. 'Subtenant_id': 서브테넌트의 ID. 존 : 존의 이름. 프로토콜: 블록 디바이스 액세스에 사용되는 스토리지 프로토콜입니다. OS_TYPE: 호스트 운영체제의 종류이다.
POST를 누릅니다	"/v2.1/hostgroups/{id}/""태그"	호스트 그룹에 대한 태그를 생성하거나 교체할 수 있습니다. 요청 본문의 "key:value pair" 형식으로 호스트 그룹의 ID와 태그 값을 추가합니다.	id: 호스트 그룹의 ID입니다.
"삭제"	"/v2.1/hostgroups/{id}"	호스트 그룹의 ID를 기준으로 모든 호스트 그룹을 삭제할 수 있습니다.	id: 호스트 그룹의 ID입니다.

호스트 그룹의 이니시에이터입니다

호스트 그룹 API를 사용하여 호스트 그룹에 매핑된 이니시에이터를 검색하고 관리할 수 있습니다.

HTTP 동사	경로	설명	필수 매개 변수/요청 본문
"내려가세요	"/v2.1/hostgroups/{id}/""이니시에이터"	모든 이니시에이터의 세부 정보를 검색할 수 있습니다. 이니시에이터 및 별칭을 검색합니다.	id: 호스트 그룹의 ID입니다.
"내려가세요	"/v2.1/hostgroups/{id}/""initiators/{alias}"	특정 이니시에이터의 세부 정보를 검색할 수 있습니다. 입력한 ID와 별칭을 기반으로 이니시에이터를 검색합니다.	id: 호스트 그룹의 ID입니다. 별칭: 초기자의 별칭 이름입니다.
POST를 누릅니다	"/v2.1/hostgroups/{id}/""이니시에이터"	호스트 그룹의 이니시에이터를 생성할 수 있습니다. 요청 본문에 이니시에이터 및 해당 별칭의 값을 추가하여 호스트 그룹의 이니시에이터를 생성합니다.	id: 호스트 그룹의 ID입니다. 별칭: 초기자의 별칭 이름입니다. "이니시에이터": 이니시에이터(iSCSI 정규화된 이름 또는 FC WWPN).
패치	"/v2.1/hostgroups/{id}/""initiators/{alias}"	이니시에이터를 수정할 수 있습니다. 요청 본문에 새 이니시에이터를 추가합니다.	id: 호스트 그룹의 ID입니다. 별칭: 초기자의 별칭 이름입니다. "이니시에이터": 이니시에이터(iSCSI 정규화된 이름 또는 FC WWPN)

HTTP 동사	경로	설명	필수 매개 변수/요청 본문
"삭제"	"/v2.1/hostgroups/{id}/""initiators/{alias}"	호스트 그룹의 ID와 이니시에이터의 별칭으로 이니시에이터를 삭제할 수 있습니다.	id: 호스트 그룹의 ID입니다. 별칭: 초기자의 별칭 이름입니다.

> 호스트 그룹에 이니시에이터를 추가할 때 이니시에이터는 호스트 그룹 프로토콜과 일치해야 합니다. iSCSI 프로토콜을 사용하는 호스트 그룹에 IQN을 사용하고 FC 프로토콜을 사용하는 호스트 그룹에 WWPN을 사용해야 합니다.
>
> 호스트 그룹에서 이니시에이터를 삭제하면 호스트 그룹이 매핑될 모든 디스크에 영향을 미칩니다.

파일 서비스 API

파일 서비스 API를 사용하여 파일 서버 및 파일 공유를 보고 관리할 수 있습니다.

파일 공유를 생성하기 전에 파일 서버를 생성하여 호스팅해야 합니다.

파일 서버 API

파일 서버 API를 사용하여 파일 서버를 보고 관리할 수 있습니다. 파일 서버에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "파일 서버를 생성합니다".

HTTP 동사	경로	설명	필수 매개 변수/요청 본문
"내려가세요	'/v2.1/파일 서버'	모든 파일 서버의 세부 정보를 검색할 수 있습니다. 파일 서버 ID, 이름, 영역, 영역, 테넌트, 테넌트 등과 같은 파일 서버의 세부 정보를 검색합니다. 및 태그.	오프셋: 결과 집합 수집을 시작하기 전에 건너뛸 항목 수입니다. 제한값: 반환할 항목 수입니다.
"내려가세요	'/v2.1/fileserver/{id}'	특정 파일 서버의 세부 정보를 검색할 수 있습니다. 이름, 영역, 영역, 테넌트, 테넌트 등의 파일 서버 세부 정보를 검색합니다. 입력한 ID를 기준으로 태그를 지정합니다.	id: 파일 서버의 ID입니다.
POST를 누릅니다	'/v2.1/파일 서버'	파일 서버를 생성할 수 있습니다. 요청 본문의 값을 추가하여 이름, 서브테넌트 ID, 영역, 서브넷 ID와 같은 지정된 매개 변수를 사용하여 파일 서버를 생성합니다.	이름 : 파일 서버의 이름입니다. 'Subtenant_id': 서브테넌트의 ID. 존 : 존의 이름. Subnet_id: 서브넷의 ID.
POST를 누릅니다	'/v2.1/fileserver/{id}/"tags'	파일 서버에 대한 태그를 만들거나 바꿀 수 있습니다. 요청 본문의 "key:value pair" 형식으로 파일 서버의 ID와 태그 값을 추가합니다.	id: 파일 서버의 ID입니다.
'Put'	'/v2.1/fileserver/{id}'	ID를 기준으로 파일 서버를 수정할 수 있습니다. 파일 서버의 ID와 이름, 프로토콜, 영역, 영역 및 태그와 같이 요청 본문에서 수정할 값을 추가합니다.	id: 파일 서버의 ID입니다.

HTTP 동사	경로	설명	필수 매개 변수/요청 본문
"삭제"	'/v2.1/fileserver/{id}'	파일 서버의 ID를 기준으로 삭제할 수 있습니다.	id: 파일 서버의 ID입니다.

> 파일 서버를 삭제하기 전에 해당 서버에 매핑된 모든 파일 공유를 삭제해야 합니다.
>
> CIFS 지원 파일 서버를 삭제한 후 Active Directory 컴퓨터 개체는 그대로 유지됩니다. Active Directory 관리자에게 문의하여 삭제된 파일 서버의 컴퓨터 개체를 Active Directory에서 수동으로 제거합니다.

파일 공유 API

파일 공유 API를 사용하여 파일 공유를 보고 관리할 수 있습니다. 파일 공유에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "파일 공유를 생성합니다".

HTTP 동사	경로	설명	필수 매개 변수/요청 본문
"내려가세요	'/v2.1/fileshaes'	모든 파일 공유의 세부 정보를 검색할 수 있습니다. ID, 이름, 스냅샷 정책, 프로토콜 등의 파일 공유에 대한 세부 정보를 검색합니다. 파일 서버 IP 및 태그.	오프셋: 결과 집합 수집을 시작하기 전에 건너뛸 항목 수입니다. 제한값: 반환할 항목 수입니다.
"내려가세요	'/v2.1/fileshaes/{id}'	특정 파일 공유의 세부 정보를 검색할 수 있습니다. ID, 이름, 스냅샷 정책, 프로토콜, 파일 서버 IP 등의 파일 공유의 세부 정보를 검색합니다. 입력한 ID를 기준으로 태그를 지정합니다.	id: 파일 공유의 ID입니다.
POST를 누릅니다	'/v2.1/fileshaes'	파일 공유를 생성할 수 있습니다. ID, 이름, 스냅샷 정책, 프로토콜 등의 지정된 매개 변수를 사용하여 파일 공유를 생성하려면 요청 본문의 값을 추가합니다. 파일 서버 IP 및 태그.	이름 : 파일 공유의 이름입니다. '공유_경로': 파일 공유의 경로입니다. 'fileserver_id': 파일 서버의 ID. size_gb: GB의 파일 공유 크기입니다. 'service_level': Standard, Premium, Premium-Tiering, Extreme 또는 Extreme-Tiering의 서비스 레벨 이름을 사용할 수 있습니다. '프로토콜': 파일 공유(NFS, CIFS 또는 멀티 프로토콜)를 액세스하는 데 사용되는 프로토콜입니다. 보안 스타일(Unix 또는 NTFS). Export_policy: 파일 공유의 내보내기 정책입니다.
POST를 누릅니다	'/v2.1/fileshaes/{id}/'snapshot/{name}'	파일 공유의 스냅샷을 생성할 수 있습니다.	id: 파일 공유의 ID입니다. 이름: 스냅샷의 이름입니다.

HTTP 동사	경로	설명	필수 매개 변수/요청 본문
POST를 누릅니다	'/v2.1/fileshaes/{id}/"tags'	파일 공유에 대한 태그를 만들거나 바꿀 수 있습니다. 요청 본문의 "key:value pair" 형식으로 파일 공유의 ID와 태그 값을 추가합니다.	id: 파일 공유의 ID입니다.
'Put'	'/v2.1/fileshaes/{id}'	ID를 기준으로 모든 파일 공유를 수정할 수 있습니다. 파일 서버의 ID와 이름, 프로토콜, 스냅샷 정책, 백업 정책, 태그 등 요청 본문에서 수정할 값을 추가합니다.	id: 파일 공유의 ID입니다. 이름 : 파일 공유의 이름입니다. size_gb: GB의 파일 공유 크기입니다. 'service_level': Standard, Premium, Premium-Tiering, Extreme 또는 Extreme-Tiering의 서비스 레벨 이름을 사용할 수 있습니다. '프로토콜': 파일 공유(NFS, CIFS 또는 멀티 프로토콜)를 액세스하는 데 사용되는 프로토콜입니다. Export_policy: 파일 공유의 내보내기 정책입니다.
"삭제"	'/v2.1/fileshaes/{id}'	ID로 모든 파일 공유를 삭제할 수 있습니다.	id: 파일 공유의 ID입니다.
"삭제"	'/v2.1/fileshaes/{id}/'snapshot/{name}'	파일 공유의 ID와 스냅샷의 이름으로 파일 공유의 모든 스냅샷을 삭제할 수 있습니다.	id: 파일 공유의 ID입니다. 이름: 스냅샷의 이름입니다.

CIFS 공유의 경우 공유 경로 끝에 '$' 문자를 추가하면 hidomyhidendshare$ 등의 숨겨진 공유가 됩니다.

오브젝트 스토리지 API

이 섹션에서는 오브젝트 스토리지, 오브젝트 스토리지 사용자, 오브젝트 스토리지 그룹을 관리하는 API를 제공합니다.

오브젝트 스토리지 워크플로우에는 다음 작업이 포함됩니다.

- 오브젝트 스토리지 계정을 생성합니다.
- 오브젝트 스토리지 그룹을 생성합니다.
- 오브젝트 스토리지 사용자를 생성합니다.
- 사용자의 S3 키를 생성합니다.

오브젝트 스토리지 그룹

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 오브젝트 스토리지 그룹을 검색, 생성 또는 수정할 수 있습니다.

HTTP 메서드	경로	설명
"내려가세요	'/v2.1/objectiam/groups'	오브젝트 스토리지 그룹을 검색합니다.
"내려가세요	'/v2.1/objectiam/groups/{id}'	ID별로 오브젝트 스토리지 그룹을 검색합니다.
POST를 누릅니다	'/v2.1/objectiam/groups'	오브젝트 스토리지 ID 액세스 관리 그룹을 생성합니다.
'Put'	'/v2.1/objectiam/groups/{id}'	ID로 식별되는 오브젝트 스토리지 그룹을 수정합니다.
"삭제"	'/v2.1/objectiam/groups/{id}'	ID로 식별되는 오브젝트 스토리지 그룹을 삭제합니다.

오브젝트 스토리지 그룹 특성

다음 표에서는 오브젝트 스토리지 특성을 보여 줍니다.

속성	유형	설명
"아이드"	문자열	오브젝트 스토리지 그룹의 고유 식별자입니다.
이름	문자열	오브젝트 스토리지 그룹 이름입니다.
'소방'	문자열	그룹이 속한 서브테넌트의 이름입니다.
'Subtenant_id'입니다	문자열	그룹이 속한 하위 테넌트의 식별자입니다.
'소작인'	문자열	그룹이 속한 테넌트의 이름입니다.
테넌트_id	문자열	그룹이 속한 테넌트의 식별자입니다.
3정책		S3 정책 예: `"s3_policy": { "Statement": [ { "Effect": "Allow", "Action": "s3:*", "Resource": "arn:aws:s3:::*" } ] }`

오브젝트 스토리지 그룹을 검색합니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 모든 오브젝트 스토리지 그룹 또는 오브젝트 스토리지 그룹의 하위 집합을 검색할 수 있습니다. 'subtenant_id'를 지정하면 해당 서브테넌트에 속한 객체 스토리지 그룹만 반환됩니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
"내려가세요	'/v2.1/objectiam/groups'	모든 오브젝트 스토리지 그룹을 검색합니다. 필요에 따라 서브테넌트 ID를 지정하여 서브테넌트와 연결된 객체 스토리지 그룹만 검색합니다.	'Subtenant_id(string)': IAM(Identity and Access Management) 사용자 /그룹과 연결된 서브테넌트 ID입니다. '오프셋'과 '한계'는 를 참조하십시오 "공통 페이지 매김"

요청 본문 속성: 없음

- 요청 본문 예: *

```
none
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "total_records": 1,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 0,
    "limit": 20,
    "records": [
      {
        "id": "5eb1eff8bc5c0300011c989c",
        "name": "MyGroup",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant",
        "subtenant_id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
        "subtenant": "MySubtenant",
        "s3_policy": {
          "Statement": [
            {
              "Action": [
                "s3:*"
              ],
              "Effect": "Allow",
              "Resource": "arn:aws:s3:::*"
            }
          ]
        }
      }
    ]
```


ID별로 오브젝트 스토리지 그룹을 검색합니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 ID별로 개체 스토리지 그룹을 검색합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
"내려가세요	'/v2.1/objectiam/groups/{id}'	ID별로 오브젝트 스토리지 그룹을 검색합니다.	"id(string)": 객체 스토리지 그룹의 고유 식별자입니다.

요청 본문 속성: 없음

- 요청 본문 예: *

```
none
```

- 응답 바디 예: *


```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5eb1eff8bc5c0300011c989c",
        "name": "MyGroup",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant",
        "subtenant_id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
        "subtenant": "MySubtenant",
        "s3_policy": {
          "Statement": [
            {
              "Action": [
                "s3:*"
              ],
              "Effect": "Allow",
              "Resource": "arn:aws:s3:::*"
            }
          ]
        }
      }
    ]
  }
```


오브젝트 스토리지 그룹을 생성합니다

개체 스토리지 그룹을 생성하려면 다음 방법에 나열된 방법을 사용합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
POST를 누릅니다	'/v2.1/objectiam/groups/'	오브젝트 스토리지 사용자를 호스팅하기 위한 새 오브젝트 스토리지 그룹 서비스를 생성합니다.	없음

요청 본문 속성: name, subtenant_id, s3Policy

- 요청 본문 예: *

```
{
  "name": "MyNewGroup",
  "subtenant_id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
  "s3_policy": {
    "Statement": [
      {
        "Effect": "Allow",
        "Action": "s3:*",
        "Resource": "arn:aws:s3:::*"
      }
    ]
  }
}
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Accepted for processing.",
    "verbose_message": "",
    "code": 202
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed5fa312c356a0001a73841",
        "action": "create",
        "job_summary": "Create request is successfully submitted",
        "created": "2020-06-02T07:05:21.130260774Z",
        "updated": "2020-06-02T07:05:21.130260774Z",
        "object_id": "5ed5fa312c356a0001a73840",
        "object_type": "sg_groups",
        "object_name": "MyNewGroup",
        "status": "pending",
        "status_detail": "",
        "last_error": "",
        "user_id": "5ec626c0f038943eb46b0af1",
        "job_tasks": null
      }
    ]
  }
}
```


오브젝트 스토리지 그룹을 수정합니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 오브젝트 스토리지 그룹을 수정합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
'Put'	'/v2.1/objectiam/groups/{id}'	오브젝트 스토리지 그룹을 수정합니다.	"id(string)": 객체 스토리지 그룹의 고유 식별자입니다.

요청 본문 속성: name, subtenant_id, s3Policy

- 요청 본문 예: *

```
{
  "s3_policy": {
    "Statement": [
        {
        "Action": [
            "s3:ListAllMyBuckets",
            "s3:ListBucket",
            "s3:ListBucketVersions",
            "s3:GetObject",
            "s3:GetObjectTagging",
            "s3:GetObjectVersion",
            "s3:GetObjectVersionTagging"
        ],
        "Effect": "Allow",
        "Resource": "arn:aws:s3:::*"
        }
    ]
  }
}
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Accepted for processing.",
    "verbose_message": "",
    "code": 202
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed5fe822c356a0001a73859",
        "action": "update",
        "job_summary": "Update request is successfully submitted",
        "created": "2020-06-02T07:23:46.43550235Z",
        "updated": "2020-06-02T07:23:46.43550235Z",
        "object_id": "5ed5fa312c356a0001a73840",
        "object_type": "sg_groups",
        "object_name": "MyNewGroup",
        "status": "pending",
        "status_detail": "",
        "last_error": "",
        "user_id": "5ec626c0f038943eb46b0af1",
        "job_tasks": null
      }
    ]
  }
}
```


ID별로 오브젝트 스토리지 그룹을 삭제합니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 ID별로 개체 스토리지 그룹을 삭제합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
"삭제"	'/v2.1/objectiam/groups/{id}'	ID별로 오브젝트 스토리지 그룹을 삭제합니다.	"id(string)": 객체 스토리지 그룹의 고유 식별자입니다.

요청 본문 속성: 없음

- 요청 본문 예: *

```
none
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5eb1eff8bc5c0300011c989c",
        "name": "MyGroup",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant",
        "subtenant_id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
        "subtenant": "MySubtenant",
        "s3_policy": {
          "Statement": [
            {
              "Action": [
                "s3:*"
              ],
              "Effect": "Allow",
              "Resource": "arn:aws:s3:::*"
            }
          ]
        }
      }
    ]
  }
```


오브젝트 스토리지 사용자

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 다음 작업을 수행합니다.

- 오브젝트 스토리지 사용자를 검색, 생성 또는 수정합니다.
- S3 키를 생성하거나 사용자의 S3 키를 검색하거나 키 ID를 기준으로 키를 검색합니다.

HTTP 메서드	경로	설명
"내려가세요	'/v2.1/objectiam/users'	오브젝트 스토리지 사용자를 검색합니다.
"내려가세요	'/v2.1/objectiam/users/{id}'	ID별로 오브젝트 스토리지 사용자를 검색합니다.

HTTP 메서드	경로	설명
POST를 누릅니다	'/v2.1/objectiam/users'	오브젝트 스토리지 사용자를 생성합니다.
'Put'	'/v2.1/objectiam/users/{id}'	ID로 식별되는 오브젝트 스토리지 사용자를 수정합니다.
"삭제"	'/v2.1/objectiam/users/{id}'	ID별로 오브젝트 스토리지 사용자를 삭제합니다.
"내려가세요	'/v2.1/objectiam/users/{user_id}/s3keys'	사용자에게 매핑된 모든 S3 키를 가져옵니다.
POST를 누릅니다	'/v2.1/objectiam/users/{user_id}/s3keys'	S3 키를 생성합니다.
"내려가세요	'/v2.1/objectiam/users/{user_id}/s3keys/{key_id}'	키 ID별로 S3 키를 가져옵니다.
"삭제"	'/v2.1/objectiam/users/{user_id}/s3keys/{key_id}'	키 ID로 S3 키를 삭제합니다.

오브젝트 스토리지 사용자 특성

다음 표에서는 오브젝트 스토리지 사용자 특성을 보여 줍니다.

속성	유형	설명
"아이드"	문자열	오브젝트 스토리지 사용자의 고유 식별자입니다.
dissplay_name	문자열	사용자의 표시 이름입니다.
'소방'	문자열	사용자가 속한 서브테넌트의 이름입니다.
'Subtenant_id'입니다	문자열	사용자가 속한 서브테넌트의 식별자입니다.
'소작인'	문자열	사용자가 속한 테넌트의 이름입니다.
테넌트_id	문자열	사용자가 속한 테넌트의 식별자입니다.
'objectiam_user_urn'입니다	문자열	URN.
'sg_group_membership'입니다	문자열	NetApp StorageGRID 그룹 멤버쉽 예: "sg_group_membership": ["5d2fb0fb4f47df00015274e3"]

오브젝트 스토리지 사용자를 검색합니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 모든 오브젝트 스토리지 사용자 또는 오브젝트 스토리지 사용자의 하위 집합을 검색할 수 있습니다. 'subtenant_id'를 지정하면 해당 서브테넌트에 속한 객체 스토리지 그룹만 반환됩니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
"내려가세요	'/v2.1/objectiam/users'	모든 오브젝트 스토리지 사용자를 검색합니다.	Subtenant_id (string): IAM 사용자/그룹과 연관된 서브테넌트 ID. '오프셋'과 '한계'는 를 참조하십시오 "공통 페이지 매김"

요청 본문 속성: 없음

- 요청 본문 예: *

```
none
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "total_records": 1,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 0,
    "limit": 20,
    "records": [
      {
        "id": "5eb2212d1cbe3b000134762e",
        "display_name": "MyUser",
        "subtenant": "MySubtenant",
        "subtenant_id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant",
        "objectiam_user_urn":
"urn:sgws:identity::9646563637959535 1967:user/myuser",
        "sg_group_membership": [
          "5eb1eff8bc5c0300011c989c"
        ]
      }
    ]
  }
}
```


ID별로 오브젝트 스토리지 사용자를 검색합니다

다음 표에 나열된 메소드를 사용하여 ID별로 사용하는 객체 스토리지를 검색합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
"내려가세요	'/v2.1/objectiam/users{id}'	ID별로 오브젝트 스토리지 사용자를 검색합니다.	ID: 객체 저장소 계정 ID입니다.

요청 본문 속성: 없음

- 요청 본문 예: *

```
none
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5eb2212d1cbe3b000134762e",
        "display_name": "MyUser",
        "subtenant": "MySubtenant",
        "subtenant_id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant",
        "objectiam_user_urn":
"urn:sgws:identity::9646563637959535 1967:user/myuser",
        "sg_group_membership": [
          "5eb1eff8bc5c0300011c989c"
        ]
      }
    ]
  }
}
```

오브젝트 스토리지 사용자를 생성합니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 오브젝트 스토리지 사용자를 생성합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
POST를 누릅니다	'/v2.1/objectiam/users'	새 오브젝트 스토리지 사용자를 생성합니다.	없음

요청 본문 속성: dissplay_name, subtenant_id, sg_group_membership

- 요청 본문 예: *

```
{
  "display_name": "MyUserName",
  "subtenant_id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
  "sg_group_membership": [
    "5ed5fa312c356a0001a73840"
  ]
}
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Accepted for processing.",
    "verbose_message": "",
    "code": 202
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed603712c356a0001a7386c",
        "action": "create",
        "job_summary": "Activate request is successfully submitted",
        "created": "2020-06-02T07:44:49.647815816Z",
        "updated": "2020-06-02T07:44:49.647815816Z",
        "object_id": "5ed603712c356a0001a7386d",
        "object_type": "sg_users",
        "object_name": "MyUserName",
        "status": "pending",
        "status_detail": "",
        "last_error": "",
        "user_id": "5ec626c0f038943eb46b0af1",
        "job_tasks": null
      }
    ]
  }
}
```

오브젝트 스토리지 사용자를 수정합니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 오브젝트 스토리지 사용자를 수정합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
'Put'	'/v2.1/objectiam/users/{id}'	ID로 식별되는 오브젝트 스토리지 사용자를 수정합니다.	"id": 객체 스토리지 사용자 ID입니다.

요청 본문 속성: dissplay_name, subtenant_id, sg_group_membership

- 요청 본문 예: *

```
{
  "display_name": "MyModifiedObjectStorageUser",
  "subtenant_id": "5e57a465896bd80001dd4961",
  "sg_group_membership": [
    "5e60754f9b64790001fe937b"
  ]
}
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Accepted for processing.",
    "verbose_message": "",
    "code": 202
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed604002c356a0001a73880",
        "action": "update",
        "job_summary": "Update request is successfully submitted",
        "created": "2020-06-02T07:47:12.205889873Z",
        "updated": "2020-06-02T07:47:12.205889873Z",
        "object_id": "5ed603712c356a0001a7386d",
        "object_type": "sg_users",
        "object_name": "MyUserName",
        "status": "pending",
        "status_detail": "",
        "last_error": "",
        "user_id": "5ec626c0f038943eb46b0af1",
        "job_tasks": null
      }
    ]
  }
}
```


모든 **S3** 키를 오브젝트 스토리지 사용자에게 매핑합니다

다음 표에 나와 있는 방법을 사용하여 모든 S3 키를 오브젝트 스토리지 사용자에게 매핑합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
"내려가세요	'/v2.1/objectiam/users/{user_id}/s3keys'	오브젝트 스토리지 사용자의 S3 키를 생성합니다.	'user_id(string)': 객체 스토리지 사용자 식별자입니다.

요청 본문 속성: 없음

- 요청 본문 예: *

```
none
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e66de2509a74c0001b895e7",
        "display_name": "****************HNDE",
        "subtenant_id": "5e57a465896bd80001dd4961",
        "subtenant": "BProject",
        "objectiam_user_id": "5e66c77809a74c0001b89598",
        "objectiam_user": "MyNewObjectStorageUser",
        "objectiam_user_urn":
"urn:sgws:identity::09936502886898621050:user/mynewobjectstorageuser",
        "expires": "2020-04-07T10:40:52Z"
      }
    ]
```

오브젝트 스토리지 사용자의 **S3** 키를 생성합니다

오브젝트 스토리지 사용자에 대한 S3 키를 생성하려면 다음 목록에 나와 있는 방법을 사용하십시오.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
POST를 누릅니다	'/v2.1/objectiam/users/{user_id}/s3keys'	오브젝트 스토리지 사용자의 S3 키를 생성합니다.	'user_id(string)': 객체 스토리지 사용자 식별자입니다.

필요한 요청 본문 속성: 'expires'(문자열)

> 키 만료 날짜/시간은 UTC로 설정되어 있습니다. 나중에 설정해야 합니다.

- 요청 본문 예: *

```
{
  "expires": "2020-04-07T10:40:52Z"
}
```

- 응답 바디 예: *

```
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e66de2509a74c0001b895e7",
        "display_name": "****************HNDE",
        "subtenant_id": "5e57a465896bd80001dd4961",
        "subtenant": "BProject",
        "objectiam_user_id": "5e66c77809a74c0001b89598",
        "objectiam_user": "MyNewObjectStorageUser",
        "objectiam_user_urn":
"urn:sgws:identity::09936502886898621050:user/mynewobjectstorageuser",
        "expires": "2020-04-07T10:40:52Z",
        "access_key": "PL86KPEBN6XT4T7UHNDE",
        "secret_key": "FlD/YWAM7JMr9gG8pumU8dzvcTLMzLYtUe2lNzcA"
      }
    ]
  }
}
```


오브젝트 스토리지 사용자의 **S3** 키를 키 **ID**별로 가져옵니다

다음 표에 나와 있는 방법을 사용하여 오브젝트 스토리지 사용자의 S3 키를 키 ID별로 가져올 수 있습니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
"내려가세요	'/v2.1/objectiam/users/{user_id}/s3keys/{key_id}'	키 ID별로 S3 키를 가져옵니다.	• 'user_id(string)': 객체 스토리지 사용자 ID. 예: 5e66c77809a74c0001b89598 • 'key_id(string)': s3 키 (예: 5e66de2509a74c0001b895e7)

요청 본문 속성: 없음

- 요청 본문 예: *

```
none
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ecc7bb9b5d2730001f798fb",
        "display_name": "****************XCXD",
        "subtenant_id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
        "subtenant": "MySubtenant",
        "objectiam_user_id": "5eb2212d1cbe3b000134762e",
        "objectiam_user": "MyUser",
        "objectiam_user_urn":
"urn:sgws:identity::9646563637959535 1967:user/myuser",
        "expires": "2020-05-27T00:00:00Z"
      }
    ]
  }
}
```

키 **ID**로 **S3** 키를 삭제합니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 키 ID별로 S3 키를 삭제합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
"삭제"	'/v2.1/objectiam/users/{user_id}/s3keys/{key_id}'	키 ID로 S3 키를 삭제합니다.	• 'user_id(string)': 객체 스토리지 사용자 ID. 예: 5e66c77809a74c0001b89598 • 'key_id(string)': s3 키 (예: 5e66de2509a74c0001b895e7)

요청 본문 속성: 없음

- 요청 본문 예: *

```
none
```

- 응답 바디 예: *

```
No content to return for succesful execution
```

오브젝트 스토리지 계정

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 다음 작업을 수행합니다.

- 오브젝트 스토리지 계정을 검색, 활성화 또는 수정합니다.
- S3 버킷을 생성합니다.

HTTP 메서드	경로	설명
"내려가세요	'/v2.1/objectstorage/accounts'	오브젝트 스토리지 계정을 검색합니다.
"내려가세요	'/v2.1/objectstorage/accounts/{id}'	ID별로 오브젝트 스토리지 계정을 검색합니다.
POST를 누릅니다	'/v2.1/objectstorage/accounts'	오브젝트 스토리지 계정을 생성합니다.
'Put'	'/v2.1/objectstorage/accounts/{id}'	ID로 식별되는 오브젝트 스토리지 계정을 수정합니다.
"삭제"	'/v2.1/objectstorage/accounts/{id}'	ID로 식별되는 오브젝트 스토리지 계정을 수정합니다.
"내려가세요	'/v2.1/objectstorage/버킷'	S3 버킷을 준비합니다.
POST를 누릅니다	'/v2.1/objectstorage/버킷'	S3 버킷을 생성합니다.

오브젝트 스토리지 계정 특성

다음 표에는 오브젝트 스토리지 계정 특성이 나와 있습니다.

속성	유형	설명
"아이드"	문자열	오브젝트 스토리지 사용자의 고유 식별자입니다.
'Subtenant_id'입니다	문자열	서브테넌트 객체 인스턴스의 식별자입니다.
quota_gb입니다	정수	공유 또는 디스크의 크기입니다.

모든 오브젝트 스토리지 계정을 검색합니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 모든 오브젝트 스토리지 계정 또는 오브젝트 스토리지 계정의 하위 집합을 검색할 수 있습니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
"내려가세요	'/v2.1/objectstorage/accounts'	모든 오브젝트 스토리지 사용자를 검색합니다.	'오프셋' 및 '한계' – 을 참조하십시오 "공통 페이지 매김"

요청 본문 속성: 없음

- 요청 본문 예: *

```
none
```

- 응답 바디 예 *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "total_records": 19,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 3,
    "limit": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ec6119e6344d000014cdc41",
        "name": "MyTenant - MySubtenant",
        "subtenant": " MySubtenant",
        "subtenant_id": "5ea8c5e083a9f80001b9d705",
        "tenant": "E- MyTenant",
        "tenant_id": "5d914499869caefed0f39eee",
        "sg_account_id": "29420999312809208626",
        "quota_gb": 100,
        "sg_instance_name": "NSE StorageGRID Dev1",
        "sg_instance_id": "5e3ba2840271823644cb8ab6"
      }
    ]
  }
}
```

ID별로 오브젝트 스토리지 계정을 검색합니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 ID별로 개체 저장소 계정을 검색합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
"내려가세요	'/v2.1/objectstorage/accounts/{id}'	ID별로 오브젝트 스토리지 계정을 검색합니다.	ID: 객체 저장소 계정 ID입니다.

요청 본문 속성: 없음

- 요청 본문 예: *

```
none
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ec6119e6344d000014cdc41",
        "name": "MyTenant - MySubtennant",
        "subtenant": " MySubtennant",
        "subtenant_id": "5ea8c5e083a9f80001b9d705",
        "tenant": " MyTenant",
        "tenant_id": "5d914499869caefed0f39eee",
        "sg_account_id": "29420999312809208626",
        "quota_gb": 100,
        "sg_instance_name": "NSE StorageGRID Dev1",
        "sg_instance_id": "5e3ba2840271823644cb8ab6"
      }
    ]
  }
```

오브젝트 스토리지 계정을 활성화합니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 개체 저장소 계정을 활성화합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
POST를 누릅니다	'/v2.1/objectstorage/accounts'	오브젝트 스토리지 서비스를 활성화합니다.	없음

요청 본문 속성:'Subtenant_id, quota_GB'입니다

- 요청 본문 예: *

```
{
  "subtenant_id": "5ecefbbef418b40001f20bd6",
  "quota_gb": 20
}
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Accepted for processing.",
    "verbose_message": "",
    "code": 202
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed608542c356a0001a73893",
        "action": "create",
        "job_summary": "Activate request for Sub Tenant MyNewSubtenant is
successfully submitted",
        "created": "2020-06-02T08:05:40.017362022Z",
        "updated": "2020-06-02T08:05:40.017362022Z",
        "object_id": "5ed608542c356a0001a73894",
        "object_type": "sg_accounts",
        "object_name": "MyTenant - MyNewSubtenant",
        "status": "pending",
        "status_detail": "",
        "last_error": "",
        "user_id": "5ec626c0f038943eb46b0af1",
        "job_tasks": null
      }
    ]
  }
}
```

오브젝트 스토리지 계정을 수정합니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 개체 스토리지 계정을 수정합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
'Put'	'/v2.1/objectstorage/accounts/{id}'	오브젝트 스토리지 서비스 수정(예: 할당량 변경)	"id(string)": 객체 저장소 계정 ID입니다.

요청 본문 속성: name, subtenant_id, quota_GB

- 요청 본문 예: *

```
{
  "name": "MyTenant - MyNewSubtenant",
  "subtenant_id": "5ecefbbef418b40001f20bd6",
  "quota_gb": 30
}
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Accepted for processing.",
    "verbose_message": "",
    "code": 202
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed609162c356a0001a73899",
        "action": "update",
        "job_summary": "Update request is successfully submitted",
        "created": "2020-06-02T08:08:54.841652098Z",
        "updated": "2020-06-02T08:08:54.841652098Z",
        "object_id": "5ed608542c356a0001a73894",
        "object_type": "sg_accounts",
        "object_name": "MyTenant - MyNewSubtenant",
        "status": "pending",
        "status_detail": "",
        "last_error": "",
        "user_id": "5ec626c0f038943eb46b0af1",
        "job_tasks": null
      }
    ]
  }
}
```


오브젝트 스토리지 계정을 삭제합니다

오브젝트 스토리지 계정을 삭제하려면 먼저 연결된 모든 그룹, 사용자 및 버킷을 삭제해야 합니다. 다음 표에 나열된 방법을 사용하여 개체 저장소 계정을 삭제합니다.

> S3 호환 유틸리티를 사용하여 버킷을 삭제합니다. NetApp 서비스 엔진에서 Bucket을 삭제할 수 없습니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
"삭제"	'/v2.1/objectstorage/accounts/{id}'	오브젝트 스토리지 계정을 삭제합니다.	"id(string)": 객체 저장소 계정 ID입니다.

요청 본문 속성: 없음

- 요청 본문 예: *

```
{
  "name": "MyTenant - MyNewSubtenant",
  "subtenant_id": "5ecefbbef418b40001f20bd6",
  "quota_gb": 30
}
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "string",
    "verbose_message": "string",
    "code": "string"
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
        "action": "string",
        "object_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
        "object_type": "string",
        "status": "string",
        "status_detail": "string",
        "last_error": "string",
        "user_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
        "link": "string"
      }
    ]
  }
}
```

오브젝트 스토리지 버킷

다음 표의 API를 사용하여 오브젝트 스토리지 버킷을 생성하고 검색합니다.

HTTP 메서드	경로	설명
"내려가세요	'/v2.1/objectstorage/버킷'	오브젝트 스토리지 버킷 검색
POST를 누릅니다	'/v2.1/objectstorage/버킷'	오브젝트 스토리지 버킷을 생성합니다.

오브젝트 스토리지 버킷 특성

다음 표에는 오브젝트 스토리지 버킷 특성이 나와 있습니다.

속성	유형	설명
"아이드"	문자열	오브젝트 스토리지 사용자의 고유 식별자입니다.
이름	문자열	버킷 이름입니다.
'Subtenant_id'입니다	문자열	버킷이 속한 서브테넌트의 식별자입니다.

S3 버킷을 검색합니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 S3 버킷을 검색합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
"내려가세요	'/v2.1/objectstorage/버킷'	S3 버킷을 검색합니다.	'Subtenant_id': 버킷을 소유하는 서브테넌트.

요청 본문 속성: 없음

- 요청 본문 예: *

```
none
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "creationTime": "2020-06-02T08:13:25.695Z",
        "name": "mybucket"
      }
    ]
  }
}
```

S3 버킷을 생성합니다

다음 표에 나와 있는 방법을 사용하여 S3 버킷을 생성합니다.

버킷을 생성하려면 먼저 서브테넌트의 오브젝트 스토리지 계정이 있어야 합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
POST를 누릅니다	'/v2.1/objectstorage/버킷'	S3 버킷을 생성합니다.	없음

필요한 요청 본문 속성:

- '이름'(문자열): S3 버킷 이름(소문자 또는 숫자만)
- Subtenant_id(string): S3 버킷이 속한 서브테넌트의 ID입니다
- 요청 본문 예: *

```
{
  "name": "mybucket",
  "subtenant_id": "5ecefbbef418b40001f20bd6"
}
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Accepted for processing.",
    "verbose_message": "",
    "code": 202
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed60a232c356a0001a7389e",
        "action": "create",
        "job_summary": "Create request is successfully submitted",
        "created": "2020-06-02T08:13:23.105015108Z",
        "updated": "2020-06-02T08:13:23.105015108Z",
        "object_id": "5ed60a232c356a0001a7389f",
        "object_type": "sg_buckets",
        "object_name": "mybucket",
        "status": "pending",
        "status_detail": "",
        "last_error": "",
        "user_id": "5ec626c0f038943eb46b0af1",
        "job_tasks": null
      }
    ]
  }
}
```


백업 API

백업 API를 사용하여 사용자 환경에서 볼륨(파일 공유 및 디스크)의 스냅샷(백업 또는 복구 지점)을 보고 관리할 수 있습니다.

HTTP 동사	경로	설명	필수 매개 변수/요청 본문
"내려가세요	'/v2.1/백업'	테넌트 아래에 있는 서브테넌트에 대해 생성된 모든 볼륨에 대한 모든 백업 객체의 세부 정보를 검색할 수 있습니다. 백업 정책, 영역 및 태그와 같은 소스 볼륨 및 백업 객체의 세부 정보를 검색합니다.	오프셋: 결과 집합 수집을 시작하기 전에 건너뛸 항목 수입니다. 제한값: 반환할 항목 수입니다.
"내려가세요	"/v2.1/backups/{id}"	테넌트 아래에 있는 서브테넌트의 볼륨에 대해 생성된 특정 백업 객체의 세부 정보를 검색할 수 있습니다. 입력한 ID를 기준으로 소스 볼륨과 백업 정책, 영역 및 태그와 같은 백업 객체의 세부 정보를 검색합니다.	id: 백업 객체의 ID입니다.

HTTP 동사	경로	설명	필수 매개 변수/요청 본문
"내려가세요	"/v2.1/backups/{id}/"recovery_points"	특정 백업 개체의 모든 복구 지점에 대한 세부 정보를 검색할 수 있습니다. 타임스탬프 및 이름과 같은 세부 정보가 검색됩니다.	id: 백업 객체의 ID입니다.
"내려가세요	'/v2.1/backups/{id}/'recovery_points/{name}'	특정 백업 개체의 복구 지점에 대한 세부 정보를 검색할 수 있습니다. 타임스탬프 및 이름과 같은 세부 정보가 검색됩니다.	id: 백업 객체의 ID입니다. 이름: 복구 지점의 이름입니다.
POST를 누릅니다	'/v2.1/백업'	특정 소스 볼륨에 대한 백업 객체를 생성할 수 있습니다. 백업 정책, 보존할 백업 복제본 수 및 소스 리소스 ID와 같은 지정된 매개 변수를 사용하여 백업 객체를 생성하려면 요청 본문의 값을 추가합니다.	""{"primary_resource_type":"<Resource Type>", "source_resource_id":"<ID>", "backup_zone":"<Backup Zone>", "backup_policy": {"daily_backups_to_keep":<Number of daily_backups_to_keep>," weekly_backups:<number>","<keyTag to_weekly_keybackups:<number>", "keep_number",",","=keyTag to_weekly backups:<keybackups:<number> "<태그 N>"}"
POST를 누릅니다	"/v2.1/backups/{id}/tags"	서브테넌트의 백업 객체에 대한 태그를 생성하거나 교체할 수 있습니다. 요청 본문의 "key:value pair" 형식으로 백업 객체의 ID와 태그 값을 추가합니다.	id: 백업 객체의 ID입니다. "{"key1":"<태그 1>","key2":"<태그 2>","keyn":"<태그 N>"}"
패치	"/v2.1/backups/{id}"	볼륨의 ID를 기준으로 볼륨에 대한 백업 개체를 수정할 수 있습니다. 백업 객체의 ID와 백업 정책 세부 정보, 보존할 백업 수, 소스 리소스 ID 등 요청 본문에서 수정할 값을 추가합니다. 패치 요청에서는 'source_resource_id' 매개 변수의 값을 null로 설정하여 백업 객체를 분리된 상태로 만들 수 있습니다. 이렇게 하면 SnapMirror 관계가 제거되지만 백업 볼륨과 복구 지점은 그대로 유지됩니다.	id: 백업 객체의 ID입니다. ""{"source_resource_id":"<Resource ID>", "backup_policy": {"daily_backups_to_keep":<Number of daily backups to keep>, "weekly_backups_to_keep":<Number of weekly backups to keep>,"monthly_backups_to_keyTag","<keyTag>"<keyTag>"2:","<keyTag>"<keyTag>"<keyTag>"<keyTag>"<keyTag>"<keyTag>"<keyTag>"<keybackups:2:
"삭제"	"/v2.1/backups/{id}"	볼륨에 대한 모든 복구 지점과 함께 모든 백업 객체를 삭제할 수 있습니다.	id: 백업 객체의 ID입니다.

HTTP 동사	경로	설명	필수 매개 변수/요청 본문
"삭제"	'/v2.1/backups/{id}/'recovery_points/{name}'	볼륨에 대한 특정 백업 개체의 복구 지점을 삭제할 수 있습니다.	id: 백업 객체의 ID입니다. 이름: 복구 지점의 이름입니다.

API 보고

다음 표의 메소드를 사용하여 보고서를 검색하고 생성합니다.

HTTP 메서드	경로	설명
"내려가세요	'/v2.1/reports'	모든 보고서 목록을 가져옵니다.
POST를 누릅니다	'/v2.1/reports/{filename}'	보고서를 검색합니다.

보고서 목록을 가져옵니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 보고서 목록을 검색합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
"내려가세요	'/v2.1/reports'	테넌트의 사용 가능한 모든 보고서를 검색합니다. 보고서는 날짜 범위별로 필터링할 수 있습니다.	• 'tenant_id(string)'입니다 • '시작(문자열)': 검색 시 시작 날짜에 지정된 날짜가 더 최근 것으로 표시됩니다. • 종료(문자열): 검색 날짜가 마지막에 지정된 날짜가 오래된 보고서를 검색합니다

요청 본문 속성: 없음

- 요청 본문 예: *

```
none
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "string",
    "verbose_message": "string",
    "code": "string"
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "filename": "string"
      }
    ]
  }
}
```

파일 이름으로 식별되는 보고서를 가져옵니다

다음 표의 메소드를 사용하여 파일 이름으로 식별되는 보고서를 검색합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
"내려가세요	'/v2.1/reports/{filename}'	파일 이름으로 식별되는 보고서를 가져옵니다.	파일 이름(string): 보고서 파일 이름입니다.

요청 본문 속성: 없음

- 요청 본문 예: *

```
none
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "string",
    "verbose_message": "string",
    "code": "string"
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "filename": "string"
      }
    ]
  }
}
```

서브넷 API를 사용하여 네트워크 구성을 정의합니다

서브넷 API를 사용하여 서브테넌트 및 존에 대한 서브넷을 보고 생성할 수 있습니다. 네트워크 구성을 정의하는 데 사용할 수 있습니다.

HTTP 동사	경로	설명	필수 매개 변수/요청 본문
"내려가세요	"/v2.1/Tenants/{tenant_id}/"zones/{zone_name}/subnets"	테넌트 및 영역의 모든 서브넷 객체를 검색할 수 있습니다. VLAN, 서브테넌트, 존, 라우트, 및 태그.	테넌트 ID: 테넌트 ID입니다. Zone_name: Zone 이름. 오프셋: 결과 집합 수집을 시작하기 전에 건너뛸 항목 수입니다. 제한값: 반환할 항목 수입니다.
"내려가세요	"/v2.1/Tenants/{tenant_id}/"zones/{zone_name}/subnets/"{id}"	테넌트 및 존에 대해 생성된 특정 서브넷 객체의 세부 정보를 검색할 수 있습니다. VLAN, 서브테넌트, 존, 라우트, 입력한 ID를 기준으로 태그를 지정합니다.	테넌트 ID: 테넌트 ID입니다. Zone_name: Zone 이름. id: 서브넷의 ID.

HTTP 동사	경로	설명	필수 매개 변수/요청 본문
POST를 누릅니다	"/v2.1/Tenants/{tenant_id}/" zones/{zone_name}/subnets"	특정 테넌트 및 영역에 대한 서브넷 객체를 생성할 수 있습니다. 요청 본문의 값을 추가하여 이름, VLAN, CIDR, 서브테넌트 ID와 같은 지정된 매개 변수를 사용하여 서브테넌트 객체를 생성합니다. 루트 및 태그.	테넌트 ID: 테넌트 ID입니다. Zone_name: Zone 이름. ""{"name":"string","vlan":"1000", "CIDR":"10.0.0.0/24", "subtenant_id":"5d2fb0fb4f47df00015274e3", "route":[{"destination":"10.0.0.0/24", "keyn", "metric", "10.0:"1:", "keyn",", "metric" 1:"10.0:",","" 1:"keyn",""", "keyn"""""" 1:".
POST를 누릅니다	"/v2.1/Tenants/{tenant_id}/" zones/{zone_name}/subnets/"{id}/tags"	테넌트의 서브넷 개체에 대한 태그를 생성하거나 교체할 수 있습니다. 요청 본문의 "key:value pair" 형식으로 서브넷 오브젝트의 ID와 태그 값을 추가합니다.	테넌트 ID: 테넌트 ID입니다. Zone_name: Zone 이름. id: 백업 객체의 ID입니다. "{"key1":"<태그 1>","key2":"<태그 2>","keyn":"<태그 N>"}"

(소비자) 관리 API

(소비자) 관리 API는 다음 작업을 수행할 수 있는 메서드로 구성됩니다.

- 로그인하고 암호를 설정한 다음 인증 토큰을 새로 고칩니다.
- 작업을 검색하고 작업 세부 정보를 봅니다.

  을 참조하십시오 "작업을 검색합니다" 및 "작업별 ID를 가져옵니다".

- 영역 검색.

  을 참조하십시오 "영역 검색" 및 "이름별로 지역을 조회한다".

- 서비스 수준 검색

  을 참조하십시오 "서비스 수준 검색" 및 "이름별로 서비스 수준을 검색합니다".

- 하위 테넌트와 함께 작업합니다.

  참조:

  - "모든 하위 테넌트를 검색합니다"
  - "ID로 서브테넌트를 검색합니다"
  - "서브테넌트를 수정합니다"
  - "ID로 서브테넌트를 삭제합니다"

- 하위 테넌트와 함께 작업합니다.

참조:

- "모든 테넌트를 검색합니다"
- "ID로 테넌트를 검색합니다"
- "테넌트를 생성합니다"
- "테넌트를 수정합니다"
- "테넌트를 삭제합니다"

- 사용자를 검색합니다.

  "모든 사용자를 검색합니다", "ID로 사용자를 검색합니다", 및 "사용자 이름으로 사용자를 검색합니다".

- 영역 검색.

  을 참조하십시오 "모든 Zone을 조회한다" 및 "이름으로 Zone을 조회한다"

다음 표에는 이 섹션에 나와 있는 소비자 API가 나와 있습니다.

HTTP 메서드	경로	설명
POST를 누릅니다	'/v2.1/auth/password'	사용자의 암호를 설정합니다.
POST를 누릅니다	'/v2.1/auth/password'	인증 JWT를 새로 고칩니다.
POST를 누릅니다	'/v2.1/auth/signin'	로그인합니다.
"내려가세요	'/v2.1/auth/regions'	영역 검색.
"내려가세요	'/v2.1/auth/regions/{name}'	이름별로 영역을 검색합니다.
"내려가세요	'/v2.1/auth/zone'	영역 검색.
"내려가세요	'/v2.1/auth/zones/{name}'	이름별로 영역을 검색합니다.
"내려가세요	'/v2.1/jobs/'	작업을 검색합니다.
"내려가세요	'/v2.1/jobs/{id}'	ID별로 작업을 검색합니다.

사용자 암호를 재설정합니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 사용자 암호를 재설정합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
POST를 누릅니다	'/v2.1/auth/password'	암호를 재설정합니다.	없음

요청 본문 속성: 'username'(string), 'new_password'(string)

- 요청 본문 예: *

```
{
  "username": "MyName",
  "old_password": "oldPassword",
  "new_password": "newPassword"
}
```

- 응답 바디 예: *


```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "user": {
          "id": "5e61aa814559c20001df1a5f",
          "username": "MyName",
          "firstName": "MyFirstName",
          "lastName": "MySurname",
          "displayName": "CallMeMYF",
          "email": "user@example.com",
          "tenancies": [
            {
              "id": "5e5f1c4f253c820001877839",
              "name": "MyTenant",
              "code": "testtenantmh",
              "role": "user"
            }
          ]
        },
        "token":
"eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VybmFtZSI6Ik15TmFtZSIsImV4cCI6
MTU4MzgxNjg3MX0.ZuRXjDPVtc2pH-e9wqgmszVKCBYS2PLqux2YwQ5uoAM"
      }
    ]
  }
}
```

인증 토큰을 새로 고칩니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 인증 토큰을 새로 고칩니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
POST를 누릅니다	'/v2.1/auth/refresh'	인증 토큰을 새로 고칩니다.	없음

요청 본문 속성: 없음

- 요청 본문 예: *

```
none
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "user": {
          "id": "5d914547869caefed0f3a00c",
          "username": "myusername",
          "firstName": "myfirstname",
          "lastName": "",
          "displayName": "Myfirstname Mysurname",
          "email": "",
          "tenancies": [
            {
              "id": "5d914499869caefed0f39eee",
              "name": "MyOrg",
              "code": "myorg",
              "role": "admin"
            },
            {
              "id": "5d9417aa869caefed0f7b4f9",
              "name": "ABCsafe",
              "code": "abcsafe",
              "role": "admin"
            }
          ]
        },
        "token":
"eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VybmFtZSI6ImVsbGlvdCIsImV4cCI6
MTU4MzgxNzA2N30.FdKD3QhPoNdWdbMfZ0bzCMTHluIt6HNP311F482K9AY"
      }
    ]
  }
}
```


로그인합니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 로그인합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
POST를 누릅니다	'/v2.1/auth/signin'	사용자로 로그인합니다.	없음

요청 본문 속성: 'username'(string), 'new_password'(string)

- 요청 본문 예: *

```
{
  "username": "MyName",
  "password": "newPassword"
}
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Authentication succeeeded.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "user": {
          "id": "5e61aa814559c20001df1a5f",
          "username": "MyName",
          "firstName": "MyFirstName",
          "lastName": "MySurname",
          "displayName": "CallMeMYF",
          "email": "user@example.com",
          "tenancies": [
            {
              "id": "5e5f1c4f253c820001877839",
              "name": "MyTenant",
              "code": "testtenantmh",
              "role": "user"
            }
          ]
        },
        "token":
"eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VybmFtZSI6Ik15TmFtZSIsImV4cCI6
MTU4MzgxNzQwMH0._u_UyYrzg_RewF-9ClIGoKQhfZYWrixZYBrsj1kh1hI"
      }
    ]
  }
}
```

저작권 정보

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. 미국에서 인쇄됨 본 문서의 어떤 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 그래픽, 전자적 또는 기계적 수단(사진 복사, 레코딩 등)으로도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이 전자 검색 시스템에 저장 또는 저장.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지 사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 "있는 그대로" 제공되며 상품성 및 특정 목적에 대한 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여 이에 제한되지 않고, 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 또는 파생적 손해(소계 물품 또는 서비스의 조달, 사용 손실, 데이터 또는 수익 손실, 계약, 엄격한 책임 또는 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)에 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이는 이러한 손해의 가능성을 사전에 알고 있던 경우에도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구입의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허 또는 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 미국 출원 중인 특허로 보호됩니다.

권리 제한 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.277-7103(1988년 10월) 및 FAR 52-227-19(1987년 6월)의 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어의 권리(Rights in Technical Data and Computer Software) 조항의 하위 조항 (c)(1)(ii)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 에 나열된 마크는 NetApp에 있습니다 http://www.netapp.com/TM 는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.