系統管理員 API

Keystone

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/keystone/seapiref_administrator_apis_overview.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

系統管理員 API . . . 1
總覽 . . . 1
租戶 . . . 1
子租戶 . . . 9
使用者 . . . 13
區域 . . . 22
區域 . . . 26
叢集 ONTAP . . . 31
執行個體 StorageGRID . . . 45
服務層級 . . . 51
服務要求 . . . 61
工作 . . . 65

系統管理員 API

總覽

本節說明下列系統管理員 API ：

- 租戶
- 子租戶
- 使用者

  重設使用者密碼、重新整理權杖或以使用者身分登入等活動、都是消費者 API 套件的一部分。請參閱（消費者）管理 API 。

- 區域
- 區域
- 叢集 ONTAP
- 執行個體 StorageGRID
- 服務層級
- 服務要求
- 工作

租戶

使用下表所列的方法擷取、建立、修改及刪除租戶。

HTTP 方法	路徑	說明
《 Get 》（取得）	《 v2.1 / 租戶》	擷取所有租戶的清單。
《 Get 》（取得）	「 v2.1 / 租戶 / ｛ id ｝ 」	依租戶 ID 擷取租戶。
貼文	《 v2.1 / 租戶》	建立新租戶。
《投入》	「 v2.1 / 租戶 / ｛ id ｝ 」	修改租戶的詳細資料。
" 刪除 "	「 v2.1 / 租戶 / ｛ id ｝ 」	刪除租戶。

租戶屬性

下表列出租戶屬性。

屬性	類型	說明
"id"	字串	租戶的唯一識別碼。

屬性	類型	說明
代碼	字串	代表租戶的客戶指定（或預設）代碼。此屬性可以包含大小寫字母、數字和底線。
名稱	字串	租戶名稱。
期望地點：上海市市轄區	字串	所學專業：電子商務
期望地點：上海市市轄區	字串	所學專業：金融學
「描述」	字串	租戶的描述。
使用量	–	適用於租戶的服務與服務詳細資料。對於每個服務層級、此屬性會顯示下列項目： * 名稱： * 服務層級名稱 * 已用 _Size_GB ： * 服務層級名稱 * 角色名稱： * 使用者角色（使用者、管理員、讀取、合作夥伴或 root ）

擷取所有租戶

使用下表所列的方法擷取所有租戶或所有租戶的子集。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《 Get 》（取得）	《 v2.1 / 租戶》	擷取所有租戶。	「偏移」和「限制」–請參閱 "常見分頁"

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
none
```

- 回應本文範例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 2 records.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 2,
    "total_records": 23,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 0,
```

```
    "limit": 2,
    "records": [
      {
        "id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "name": "MyTenant",
        "zuora_account_name": "MyAccount",
        "zuora_account_number": "A00000415",
        "description": "",
        "code": "mytenantcode",
        "usage": {
          "A-S00003875": [
            {
              "service_level": "extreme",
              "consumed": 0,
              "committed": 10,
              "burst": 0
            },
            {
              "service_level": "standard",
              "consumed": 1.94,
              "committed": 30,
              "burst": 0
            }
          ],
          "A-S00004566": [
            {
              "service_level": "object",
              "consumed": 3.31,
              "committed": 300,
              "burst": 0
            }
          ]
        }
      },
      {
        "id": "5d914499869caefed0f39eee",
        "name": "MyOrg",
        "zuora_account_name": "MyOrg Inc",
        "zuora_account_number": "A00000415",
        "description": "",
        "code": "myorg",
        "usage": {
          "A-S00003875": [
            {
              "service_level": "standard",
              "consumed": 12.33,
```

```
              "committed": 30,
              "burst": 0
            },
            {
              "service_level": "object",
              "consumed": 0,
              "committed": 40,
              "burst": 0
            }
          ],
          "A-S00003969": [
            {
              "service_level": "extreme",
              "consumed": 0,
              "committed": 5,
              "burst": 0
            }
          ]
        }
      }
    ]
  }
}
```


依 ID 擷取租戶

使用下表所列的方法、依 ID 擷取租戶。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《 Get 》（取得）	「 v2.1 / 租戶 / ｛ id ｝ 」	擷取 ID 指定的租戶。	「 ID （字串）」：租戶的唯一識別碼。

必要的要求內容屬性：「無」

申請本文範例：

```
none
```

- 回應本文範例： *


```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
```

```
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "name": "MyTenant",
        "zuora_account_name": "MyAccount",
        "zuora_account_number": "A00000415",
        "description": "",
        "code": "mytenantcode",
        "usage": {
          "A-S00003875": [
            {
              "service_level": "extreme",
              "consumed": 0,
              "committed": 10,
              "burst": 0
            },
            {
              "service_level": "premium",
              "consumed": 2.4,
              "committed": 20,
              "burst": 0
            },
            {
              "service_level": "standard",
              "consumed": 1.94,
              "committed": 30,
              "burst": 0
            },
            {
              "service_level": "object",
              "consumed": 0,
              "committed": 40,
              "burst": 0
            }
          ],
          "A-S00003969": [
            {
              "service_level": "extreme",
              "consumed": 0,
              "committed": 5,
              "burst": 0
            },
```

```
            {
              "service_level": "standard",
              "consumed": 0,
              "committed": 30,
              "burst": 0
            }
          ],
          "A-S00004566": [
            {
              "service_level": "object",
              "consumed": 3.31,
              "committed": 300,
              "burst": 0
            }
          ]
        }
      }
    ]
  }
}
```


建立租戶

使用下表所列的方法來建立租戶。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
貼文	《 v2.1 / 租戶》	建立新租戶。	無

所需的申請內容屬性：「 Code 」、「 Name 」、「期望職位名稱」、「期望職位名稱」、「期望職位」

- 索取本文範例： *


```
{
  "name": "MyNewTenant",
  "code": "mytenant",
  "zuora_account_name": "string",
  "zuora_account_number": "A00000415",
  "description": "DescriptionOfMyTenant"
}
```


- 回應本文範例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. New resource created.",
    "verbose_message": "",
    "code": 201
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed5ac802c356a0001a735af",
        "name": "MyNewTenant",
        "zuora_account_name": "string",
        "zuora_account_number": "A00000415",
        "description": "DescriptionOfMyTenant",
        "code": "mytenant",
        "usage": null
      }
    ]
  }
}
```

修改租戶

使用下表所列的方法來修改租戶。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《投入》	「 v2.1 / 租戶 / ｛ id ｝ 」	修改 ID 所指定的租戶。所學專業：電子商務（電子商務）	「 ID （字串）」：租戶的唯一識別碼。

必要的要求內容屬性：「 Code 」

- 索取本文範例： *

```
{
  "name": "MyNewTenant",
  "code": "mytenant",
  "zuora_account_name": "string",
  "zuora_account_number": "A00000415",
  "description": "New description of my tenant"
}
```

- 回應本文範例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed5ac802c356a0001a735af",
        "name": "MyNewTenant",
        "zuora_account_name": "string",
        "zuora_account_number": "A00000415",
        "description": "New description of my tenant",
        "code": "mytenant",
        "usage": null
      }
    ]
  }
}
```

刪除租戶

使用下表所列的方法刪除租戶。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
" 刪除 "	「 v2.1 / 租戶 / ｛ id ｝ 」	刪除 ID 指定的租戶。	「 ID （字串）」：租戶的唯一識別碼。

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
none
```

- 回應本文範例： *

```
No content for successful delete
```

子租戶

使用下表所列的方法擷取、建立、修改及刪除子租戶。

HTTP 方法	路徑	說明
《 Get 》（取得）	《 v2.1 / 子租戶》	擷取子租戶。
《 Get 》（取得）	「 v2.1 / 子租戶 / ｛ id ｝ 」	依子租戶 ID 擷取子租戶。
貼文	《 v2.1 / 子租戶》（ Sub租 戶）	建立新的子租戶。
《投入》	「 v2.1 / 子租戶 / ｛ id ｝ 」	修改子租戶的詳細資料。您可以修改子租戶的名稱。
" 刪除 "	「 v2.1 / 子租戶 / ｛ id ｝ 」	刪除子租戶。

子租戶屬性

下表列出子租戶屬性。

屬性	類型	說明
"id"	字串	子租戶的唯一識別碼。
名稱	字串	子租戶名稱。
代碼	字串	代表子租戶的客戶指定（或預設）代碼。
租戶 ID	字串	子租戶所屬租戶的識別碼。

擷取所有子租戶

使用下表所列的方法擷取所有子租戶或所有子租戶的子集。指定「租戶 ID 」只會傳回屬於該租戶的子租戶。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《 Get 》（取得）	《 v2.1 / 子租戶》	擷取子租戶。	「租戶 ID 」：（選用）歸還屬於指定租戶的子租戶。偏移和限制–請參閱

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
none
```

- 回應本文範例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 2 records.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 2,
    "total_records": 202,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 0,
    "limit": 2,
    "records": [      {
        "id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
        "description": "",
        "name": "MySubtenant",
        "code": "mysubtenant",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant"
      },
      {
        "id": "5d9144f3869caefed0f39f82",
        "description": "",
        "name": "Mysubtenant2",
        "code": "myothersubtenant",
        "tenant_id": "5d914499869caefed0f39eee",
        "tenant": "MyTenant"
      }
    ]
  }
}
```


依 ID 擷取子租戶

使用下列方法依 ID 擷取子租戶。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《 Get 》（取得）	「 v2.1 / 子租戶 / ｛ id ｝」	擷取 ID 指定的子租戶。	「 ID （字串）」：子租戶的唯一識別碼。

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
none
```

- 回應本文範例：*

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
        "description": "",
        "name": "MySubtenant",
        "code": "subtenantcode",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant"
      }
    ]
  }
}
```

建立子租戶

使用下表所列的方法來建立子租戶。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
貼文	《 v2.1 / 子租戶》	建立新的子租戶。	無

必要的要求內容屬性：「 name 」、「 Code 」、「租戶 ID 」

- 索取本文範例：*

```
{
  "name": "MySubtenant",
  "code": "mynewsubtenant",
  "tenant_id": "5ed5ac802c356a0001a735af"
}
```

- 回應本文範例：*

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. New resource created.",
    "verbose_message": "",
    "code": 201
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ecefbbef418b40001f20bd6",
        "description": "",
        "name": "MyNewSubtenant",
        "code": "mynewsubtenant",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant"
      }
    ]
  }
}
```

依 ID 修改子租戶

使用下表所列的方法、依 ID 修改子租戶。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《投入》	「 v2.1 / 子租戶 / ｛ id ｝」	修改 ID 所指定的子租戶。您可以變更子租戶名稱。	「 ID （字串）」：子租戶的唯一識別碼。

必要的要求內容屬性：「 name 」

- 索取本文範例： *

```
{
  "name": "MyModifiedSubtenant"
}
```

- 回應本文範例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ecefbbef418b40001f20bd6",
        "description": "",
        "name": "MyNewSubtenant",
        "code": "mynewsubtenant",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant"
      }
    ]
  }
}
```

依 ID 刪除子租戶

使用下表所列的方法、依 ID 刪除子租戶。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
" 刪除 "	「 v2.1 / 子租戶 / ｛ id ｝」	刪除 ID 指定的子租戶。	「 ID （字串）」：子租戶的唯一識別碼。

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
none
```

- 回應本文範例： *

```
No content for succesful delete
```

使用者

使用下表所列的方法擷取、建立、修改及刪除子租戶。

HTTP 方法	路徑	說明
《 Get 》（取得）	/v2.1 / 使用者	擷取所有使用者的清單。
《 Get 》（取得）	v2.1 / 使用者 / ｛ id ｝	依使用者 ID 擷取使用者。
貼文	/v2.1 / 使用者	建立新使用者。
《投入》	v2.1 / 使用者 / ｛ id ｝	修改使用者的詳細資料。
" 刪除 "	v2.1 / 使用者 / ｛ id ｝	刪除使用者。
《 Get 》（取得）	「 v2.1 / 使用者 / ｛ userName ｝」	依使用者名稱擷取使用者。

使用者屬性

下表列出使用者屬性。

屬性	類型	說明
"id"	字串	使用者的唯一識別碼。
《使用者名稱》	字串	使用者名稱。
密碼	字串	使用者密碼。
「名字」	字串	使用者的名字。
「 lastName 」	字串	使用者的姓氏。
「 DisplayName 」	字串	使用者的顯示名稱。
電子郵件	字串	使用者的電子郵件地址。
電話	字串	使用者的電話號碼。
「 profileImageURL 」	字串	使用者設定檔映像的 URL 。
租戶 ID	字串	此使用者的主要租戶識別碼。
《租賃》	–	使用者所屬的租戶；由下列項目組成的陣列： • 「租戶 ID 」、以及 • 「 role 名稱」這是使用者角色、其中一位是使用者、 admin 、 read 、合作夥伴、 或 root 。
《供應商》	字串	驗證供應商：「本機」或「 ActiveDirectory 」
《供應商資料》	–	驗證供應商詳細資料、包括： • 「 email_address' 」、以及 • 「 Mo_of 」（群組成員資格）

擷取所有使用者

使用下表所列的方法擷取所有使用者。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《 Get 》（取得）	/v2.1 / 使用者	擷取所有使用者。	無

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
none
```

- 回應本文範例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5dddbe0ef071fe0001b889fd",
        "username": "TestUser3",
        "firstName": "Test",
        "lastName": "User",
        "displayName": "",
        "email": "testuser@netapp.com",
        "tenancies": [
          {
            "id": "5d914499869caefed0f39eee",
            "name": "MyOrg",
            "code": "myorg",
            "role": "admin"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

依 ID 擷取使用者

使用下表所列的方法、依 ID 擷取使用者。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《 Get 》（取得）	/v2.1 / 使用者	依 ID 擷取使用者。	「 ID （字串）」：使用者的唯一識別碼。

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
none
```

- 回應本文範例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e585df6896bd80001dd4b44",
        "username": "testuser01",
        "firstName": "",
        "lastName": "",
        "displayName": "",
        "email": "",
        "tenancies": [
          {
            "id": "5d914499869caefed0f39eee",
            "name": "MyOrg",
            "code": "myorg",
            "role": "user"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

依使用者名稱擷取使用者

使用下表所列的方法、依使用者名稱擷取使用者。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《 Get 》（取得）	/v2.1 / 使用者	依使用者名稱擷取使用者。	「 UserName （字串）」：使用者的使用者名稱。

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
none
```

- 回應本文範例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e61aa814559c20001df1a5f",
        "username": "MyName",
        "firstName": "MyFirstName",
        "lastName": "MySurname",
        "displayName": "CallMeMYF",
        "email": "user@example.com",
        "tenancies": [
          {
            "id": "5e5f1c4f253c820001877839",
            "name": "MyTenant",
            "code": "testtenantmh",
            "role": "user"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

建立使用者

使用下表所列的方法來建立使用者。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
貼文	/v2.1 / 使用者	建立新使用者。	無

必要的申請本文屬性：「使用者名稱」、「租戶 ID 」、「租賃、供應商」

- 索取本文範例： *

```
{
  "username": "MyUser",
  "password": "mypassword",
  "firstName": "My",
  "lastName": "User",
  "displayName": "CallMeMyUser",
  "email": "user@example.com",
  "phone": "string",
  "profileImageURL": "string",
  "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
  "tenancies": [
    {
      "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
      "role_name": "admin"
    }
  ],
  "provider": "local",
  "provider_data": {
    "email": "user@example.com",
    "member_of": "string"
  }
}
```

- 回應本文範例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. New resource created.",
    "verbose_message": "",
    "code": 201
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed6f463129e5d000102f7e1",
        "username": "MyUser",
        "firstName": "My",
        "lastName": "User",
        "displayName": "CallMeMyUser",
        "email": "user@example.com",
        "tenancies": [
          {
            "id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
            "name": "MyTenant",
            "code": "mytenantcode",
            "role_name": "admin"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```


依 ID 修改使用者

使用下表所列的方法、依使用者 ID 修改使用者。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《投入》	v2.1 / 使用者 / ｛ id ｝	修改使用者 ID 所識別的使用者。您可以修改使用者名稱、顯示名稱、密碼、電子郵件地址、電話號碼、 設定檔映像 URL 和租戶詳細資料。	「 ID （字串）」：使用者的唯一識別碼。

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
{
  "password": "MyNewPassword",
   "firstName": "MyFirstName",
   "lastName": "MySurname",
   "displayName": "CallMeMYF",
   "email": "user@example.com",
   "phone": "string",
  "profileImageURL": "string",
  "tenant_id": "5e5f1c4f253c820001877839",
  "tenancies": [
    {
      "tenant_id": "5e5f1c4f253c820001877839",
      "role_name": "user"
    }
  ]
}
```

- 回應本文範例：*

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e61aa814559c20001df1a5f",
        "username": "MyName",
        "firstName": "MyFirstName",
        "lastName": "MySurname",
        "displayName": "CallMeMYF",
        "email": "user@example.com",
        "tenancies": [
          {
            "id": "5e5f1c4f253c820001877839",
            "name": "MyTenant",
            "code": "testtenantmh",
            "role": "user"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```


依 ID 刪除使用者

使用下表所列的方法、依 ID 刪除使用者。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
" 刪除 "	「 v2.1 / 使用者 / ｛ name ｝ 」	刪除 ID 所識別的使用者。	「 ID （字串）」：使用者的唯一識別碼。

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
none
```

- 回應本文範例： *

```
No content for succesful delete
```

區域

使用下表所列的方法來建立、修改及刪除區域。如需可讓您擷取區域的 API 、請參閱（消費者）管理 API 。

HTTP 方法	路徑	說明
貼文	/v2.1 / 區域	建立新的區域。
《投入》	/`v2.1 / 區域 /{name}	修改區域的詳細資料。
" 刪除 "	/`v2.1 / 區域 /{name}	刪除區域。

區域屬性

下表列出區域屬性。

屬性	類型	說明
"id"	字串	區域的唯一識別碼。
名稱	字串	區域名稱。
「描述」	字串	區域的說明。
"REGion_name"	字串	區域所在區域的名稱。

擷取所有區域

使用下表所列的方法擷取所有區域或區域子集。指定區域只會傳回屬於該租戶的區塊存放區。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《 Get 》（取得）	/v2.1 / 區域	擷取區域。	（選用）區域名稱（字串）「 offset 」（偏移）和「 limit 」（限制）–請參閱 "常見分頁"

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
none
```

- 回應本文範例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "total_records": 5,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 2,
    "limit": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ce5d919b68d3b82dc34bef2",
        "name": "au-west1-a",
        "description": "au-west1-a",
        "region": "au-west1"
      }
    ]
  }
```


依名稱擷取區域

使用下表所列的方法、依區域名稱擷取區域。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《 Get 》（取得）	/`v2.1 / 區域 /{name}	依名稱擷取區域。	「 Name （ string ）（名稱（字串））」：區域名稱

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
none
```

- 回應本文範例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ce5d919b68d3b82dc34bef2",
        "name": "au-west1-a",
        "description": "au-west1-a",
        "region": "au-west1"
      }
    ]
  }
}
```

建立區域

使用下表所列的方法建立區域。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
貼文	/v2.1 / 區域	在區域內建立新的區域。	無

必要的要求本文屬性：「 name 」、「 description 」、「 rition_name 」

- 索取本文範例： *

```
{
  "name": "MyZoneName",
  "description": "DescriptionOfMyZone",
  "region_name": "MyRegionName"
}
```

- 回應本文範例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. New resource created.",
    "verbose_message": "",
    "code": 201
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e61741c9b64790001fe9663",
        "name": "MyZoneName",
        "description": "DescriptionOfMyZone",
        "region": "MyRegionName"
      }
    ]
  }
}
```

修改區域

使用下表所列的方法來修改區域。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《投入》	/`v2.1 / 區域 ｛name｝ '	修改依名稱識別的區域。	名稱（字串）：區域名稱。

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例：*

```
{
  "name": "MyZoneName",
  "description": "NewDescriptionOfMyZone"
}
```

- 回應本文範例：*

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e61741c9b64790001fe9663",
        "name": "MyZoneName",
        "description": "NewDescriptionOfMyZone",
        "region": "MyRegionName"
      }
    ]
  }
}
```

刪除區域

使用下表所列的方法刪除區域。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
" 刪除 "	/`v2.1 / 區域 ｛ name ｝ '	刪除以名稱識別的單一區域。必須先刪除區域內的所有儲存資源。	名稱（字串）：區域名稱。

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
none
```

- 回應本文範例： *

成功刪除後沒有內容可傳回。

區域

使用下表所列的方法來建立、修改及刪除區域。如需可讓您擷取區域的 API 、請參閱（消費者）管理 API 。

HTTP 方法	路徑	說明
《 Get 》（取得）	/v2.1 / 地區	取得地區。
《 Get 》（取得）	/`v2.1 / 地區 / ｛ name ｝ '	依名稱取得地區。
貼文	/v2.1 / 地區	建立新區域。
《投入》	/`v2.1 / 地區 / ｛ name ｝ '	修改區域的詳細資料。
" 刪除 "	/`v2.1 / 地區 / ｛ name ｝ '	刪除區域。

區域屬性

下表列出區域屬性。

屬性	類型	說明
"id"	字串	區域的唯一識別碼。
名稱	字串	區域名稱。
「描述」	字串	區域的說明。

擷取區域

使用下表所列的方法擷取所有區域或區域子集。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《 Get 》（取得）	/v2.1 / 地區	擷取區域。	「偏移」和「限制」、請參閱 "常見分頁"

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
none
```

- 回應本文範例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "total_records": 4,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 0,
    "limit": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e7bf44daab46c00014ce77f",
        "name": "au-east8",
        "description": "This is the new region description",
        "zones": []
      }
    ]
  }
}
```


依名稱擷取區域

使用下表所列的方法、依名稱擷取區域。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《 Get 》（取得）	/`v2.1 / 地區 / ｛ name ｝ '	依名稱擷取區域。	名稱（字串）：區域名稱。

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
none
```

- 回應本文範例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "string",
    "verbose_message": "string",
    "code": "string"
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
        "name": "au-east1",
        "description": "string",
        "zones": [
          "au-east1-a"
        ]
      }
    ]
  }
}
```

建立區域

使用下表所列的方法建立區域。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
貼文	/v2.1 / 地區	建立新區域。	無

必要的要求內容屬性：「 name 」

- 索取本文範例： *

```
{
  "name": "MyRegionName",
  "description": "DescriptionOfMyRegion"
}
```

- 回應本文範例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. New resource created.",
    "verbose_message": "",
    "code": 201
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e616f849b64790001fe9658",
        "name": "MyRegionName",
        "Description": "DescriptionOfMyRegion",
        "user_id": "5bbee380a2df7a04d43acaee",
        "created": "0001-01-01T00:00:00Z",
        "tags": null
      }
    ]
  }
}
```

修改區域

請使用下表所列的方法來修改區域。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《投入》	/`v2.1 / 地區 / ｛name｝ '	修改依名稱識別的區域。您可以變更區域的名稱和說明。	名稱（字串）：區域名稱。

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例：*

```
{
  "name": "MyRegionName",
  "description": "NewDescriptionOfMyRegion"
}
```

- 回應本文範例：*

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e616f849b64790001fe9658",
        "name": "MyRegionName",
        "description": "NewDescriptionOfMyRegion",
        "zones": []
      }
    ]
  }
}
```

刪除區域

使用下表所列的方法刪除區域。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
" 刪除 "	/`v2.1 / 地區 { name } '	刪除以名稱識別的單一區域。必須先刪除區域內的所有區域。	「 Name （ string ）（名稱（字串））」：區域名稱。

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
none
```

- 回應本文範例： *

```
No content for succesful delete
```

叢集 ONTAP

使用下表所列的方法來擷取 ONTAP 、建立、修改及刪除等叢集。

HTTP 方法	路徑	說明
《 Get 》（取得）	/v2.1 / ontap叢 集	擷取所有 ONTAP 的叢集。
《 Get 》（取得）	/v2.1 / ontap叢 集 / ｛ id ｝	根據 ID 擷取 ONTAP 一個叢集。
貼文	/v2.1 / ontap叢 集	建立新 ONTAP 的叢集。
《投入》	/v2.1 / ontap叢 集 / ｛ id ｝	依 ONTAP ID 更新叢集庫存。
" 刪除 "	/v2.1 / ontap叢 集 / ｛ id ｝	刪除 ONTAP 一個叢集。

叢集屬性 ONTAP

下表列出 ONTAP 了叢集的功能特性。

屬性	類型	說明
"id"	字串	這個獨特的 ONTAP 叢集識別碼。
名稱	字串	此為整個叢集的名稱。 ONTAP
《 uuid 》	字串	此為支援叢集的通用唯一識別碼（ UUID） ONTAP 。
"Maranagement _IP" （管理 IP ）	字串	支援叢集管理的 IPv6 位址。 ONTAP
《使用者名稱》	字串	此為整個叢集的名稱 ONTAP
密碼	字串	此為叢集密碼 ONTAP
"Provisioning 狀況 "	字串	識別叢集是否可用於資源配置作業。選項包括： • 開啟 • 已關閉
"data_network_ip_CIDR	字串	子網路的 CIDR 表示法。
"data_network_default_gateway"	字串	此為 IPV4 位址。

屬性	類型	說明

"DAATA 網路連接埠 "	–	一份關於叢集資料網路連接埠的清單 ONTAP 。
		
		``
		For example:
		[
		{
		"node_name": "dev-ots-per01-01",
		"port_name": "e0c-120",
		"parent_port": "e0c"
		}
		]
		``

《叢集間生命》	–	叢集間叢集生命體。 ONTAP
		
		``
		For example:
		[
		{
		"name": "peer1",
		"node": "aff-01",
		"port": "a0a-103",
		"address": "10.128.113.232",
		"netmask": "255.255.255.0"
		},
		{
		"name": "peer2",
		"node": "aff-02",
		"port": "a0a-103",
		"address": "10.128.113.233",
		"netmask": "255.255.255.0"
		}
		]
		``

屬性	類型	說明
《 VM_root_service_level 》	字串	叢集儲存虛擬機器（ SVM ）根服務層級名稱。 ONTAP適用的值包括「標準」、「極致」或「優質」。此服務層級預設指派給叢集下建立的所有 SVM 。叢集應具有所述服務層級的相關 Aggregate 。
區域	字串	區域名稱。
「 Subscale_number」	字串	所學專業：電子商務
「服務 _ 可用」	–	可用服務及其狀態的清單。例如： `{ "fcp": false, "iscsi": true, "nas": true }`
"data_FCP 連接埠 "	–	節點和連接埠清單、適用於啟用 FCP ONTAP 的功能性功能的叢集。例如： `[ { "node_name": "aff-01", "port_name": "0g" }, { "node_name": "aff-01", "port_name": "0h" ]`
《是管理委員會》	布林值	指出叢集是否 MetroCluster 啟用了不支援的功能。預設值為「假」。
"M_PARTNER_叢 集 "	字串	目前叢集 MetroCluster 的合作夥伴叢集在一個雙組中的識別碼。如果叢集已啟用 MetroCluster 以供使用、則為必要項目。

擷取所有 **ONTAP** 的叢集

使用下列方法擷取所有 ONTAP 的叢集或 ONTAP 部分的叢集。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《 Get 》（取得）	/v2.1 / ontap叢 集	擷取所有 ONTAP 的叢集。	「偏移」和「限制」–請參閱 "常見分頁"

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例：*

```
none
```

- 回應本文範例：*


```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 2 records.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 2,
    "total_records": 5,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 3,
    "limit": 2,
    "records": [
      {
        "id": "5c5bb9f16680a7002a5f7450",
        "name": "dev-ots-per01",
        "region": "au-west1",
        "zone": "au-west1-a",
        "uuid": "63053baa-ada4-11ea-b197-005056a4c0ef",
        "management_ip": "10.128.115.173",
        "username": "admin",
        "services_available": {
          "fcp": false,
          "iscsi": true,
          "nas": true
        },
        "provisioning_state": "open",
        "data_network_ports": [
          {
            "node_name": "dev-ots-per01-01",
            "port_name": "e0c-120",
            "parent_port": "e0c"
          }
        ],
        "data_network_ip_cidr": "10.96.120.0/24",
        "data_network_default_gateway": "10.96.120.1",
```

```
        "svm_root_service_level": "performance",
        "intercluster_lifs": [
          {
            "name": "dev-ots-per01-01-icl01",
            "node": "dev-ots-per01-01",
            "port": "e0b",
            "address": "10.128.115.144",
            "netmask": "255.255.255.0"
          }
        ],
        "subscription_number": "A-S00003875",
        "created": "2019-02-22T03:38:38.867Z",
        "data_fcp_ports": []
      },
      {
        "id": "5eaf5249f038943eb46b6608",
        "name": "aff",
        "region": "au-east1",
        "zone": "au-east1-b",
        "uuid": "62d649d2-07a1-11e6-9549-00a0985c0dcb",
        "management_ip": "10.128.113.69",
        "username": "admin",
        "services_available": {
          "fcp": true,
          "iscsi": true,
          "nas": true
        },
        "provisioning_state": "open",
        "data_network_ports": [
          {
            "node_name": "aff-01",
            "port_name": "a0a-2000",
            "parent_port": "a0a"
          },
          {
            "node_name": "aff-02",
            "port_name": "a0a-2000",
            "parent_port": "a0a"
          }
        ],
        "data_network_ip_cidr": "10.50.50.0/24",
        "data_network_default_gateway": "10.50.50.1",
        "svm_root_service_level": "premium",
        "intercluster_lifs": [
          {
            "name": "peer1",
```

```
            "node": "aff-01",
            "port": "a0a-103",
            "address": "10.128.113.232",
            "netmask": "255.255.255.0"
          },
          {
            "name": "peer2",
            "node": "aff-02",
            "port": "a0a-103",
            "address": "10.128.113.233",
            "netmask": "255.255.255.0"
          }
        ],
        "subscription_number": "A-S00004635",
        "created": "2019-02-22T03:38:38.867Z",
        "data_fcp_ports": [
          {
            "node_name": "aff-01",
            "port_name": "0g"
          },
          {
            "node_name": "aff-01",
            "port_name": "0h"
          },
          {
            "node_name": "aff-02",
            "port_name": "0g"
          },
          {
            "node_name": "aff-02",
            "port_name": "0h"
          }
        ],
        "is_mcc": false,
        "created": "1995-09-07T10:40:52Z"
      }
    ]
  }
}
```


依 ID 擷取 ONTAP 叢集

請使用下列方法 ONTAP 、依 ID 擷取各個叢集。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《 Get 》（取得）	/v2.1 / ontap叢 集 / ｛ id ｝	擷取 ONTAP ID 識別的叢集。	「 ID （字串）」：ONTAP 叢集的唯一識別碼。

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
none
```

- 回應本文範例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5c5bb9f16680a7002a5f7450",
        "name": "dev-ots-per01",
        "region": "au-west1",
        "zone": "au-west1-a",
        "uuid": "63053baa-ada4-11ea-b197-005056a4c0ef",
        "management_ip": "10.128.115.173",
        "username": "admin",
        "services_available": {
          "fcp": false,
          "iscsi": true,
          "nas": true
        },
        "provisioning_state": "open",
        "data_network_ports": [
          {
            "node_name": "dev-ots-per01-01",
            "port_name": "e0c-120",
            "parent_port": "e0c"
          }
        ],
        "data_network_ip_cidr": "10.96.120.0/24",
        "data_network_default_gateway": "10.96.120.1",
```

```
        "svm_root_service_level": "performance",
        "intercluster_lifs": [
          {
            "name": "dev-ots-per01-01-icl01",
            "node": "dev-ots-per01-01",
            "port": "e0b",
            "address": "10.128.115.144",
            "netmask": "255.255.255.0"
          }
        ],
        "subscription_number": "A-S00003875",
        "created": "2019-02-22T03:38:38.867Z",
        "data_fcp_ports": [],
        "is_mcc": false,
        "created": "1995-09-07T10:40:52Z"
      }
    ]
  }
}
```


建立 ONTAP 叢集

使用下表中的 API 建立 ONTAP 一個不只是一個的叢集。

支援 iSCSI 服務的情況下、一律會建立支援的叢集。 ONTAP或者、如果基礎架構支援 FCP 服務、也可以啟用該服務。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
貼文	/v2.1 / ontap叢 集	建立 ONTAP 一個叢集。	無

必要的要求內容屬性：「 name 」、「 uuid 、 management _ip 」、「 userName 」、「 password 」、「 data_network_ip_CIDR 」、「 data_network_default_gateway」 、「 intercluster _lifs 」、「區域」

如果啟用 FCP （使用「服務 _ 可用」 FCP 屬性）、則需要「 data_FCP 」連接埠。

如果「 is _MCC 」為真、則需要「 mcc_PARTNER_cluster 」。

- 索取本文範例： *

```
{
  "name": "clustername",
  "uuid": "49b6e08e-513a-11ea-b197-005056a4c0ef",
  "management_ip": "10.128.112.165",
  "username": "admin",
  "password": "ClusterPassword",
  "provisioning_state": "open",
  "data_network_ip_cidr": "10.96.112.0/24",
  "data_network_default_gateway": "10.96.112.1",
  "data_network_ports": [
    {
      "node_name": "clustername-01",
      "port_name": "e0c-112",
      "parent_port": "e0c"
    }
  ],
  "intercluster_lifs": [
    {
      "name": "clustername-01-icl01",
      "node": "clustername-01",
      "port": "e0b",
      "address": "10.128.112.222",
      "netmask": "255.255.255.0"
    }
  ],
  "svm_root_service_level": "extreme",
  "zone": "MyZone",
  "subscription_number": "",
  "services_available": {
    "fcp": false,
    "iscsi": true,
    "nas": true
  },
  "data_fcp_ports": [
  ],
  "is_mcc": false,
}
```


- 回應本文範例：*


```
{
    "status": {
        "user_message": "Okay. New resource created.",
        "verbose_message": "",
```

```
        "code": 201
    },
    "result": {
        "returned_records": 1,
        "records": [
            {
                "id": "5ef155b8f5591100010a75c5",
                "name": "clustername",
                "region": "MyRegion",
                "zone": "MyZone",
                "uuid": "49b6e08e-513a-11ea-b197-005056a4c0ef",
                "management_ip": "10.128.112.165",
                "username": "admin",
                "services_available": {
                    "fcp": false,
                    "iscsi": true,
                    "nas": true
                },
                "provisioning_state": "open",
                "data_network_ports": [
                    {
                        "node_name": "clustername-01",
                        "port_name": "e0c-112",
                        "parent_port": "e0c"
                    }
                ],
                "data_network_ip_cidr": "10.96.112.0/24",
                "data_network_default_gateway": "10.96.112.1",
                "svm_root_service_level": "extreme",
                "intercluster_lifs": [
                    {
                        "name": "clustername-01-icl01",
                        "node": "clustername-01",
                        "port": "e0b",
                        "address": "10.128.112.222",
                        "netmask": "255.255.255.0"
                    }
                ],
                "subscription_number": "",
                "created": "2020-06-23T01:07:04.563Z",
                "data_fcp_ports": [],
                "is_mcc": false,
                "mcc_partner_cluster": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
                "created": "1995-09-07T10:40:52Z"
            }
        ]
```

```
        }
  }
```

修改 **ONTAP** 叢集

使用下列方法來修改 ONTAP 叢集。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《投入》	/v2.1 / ontap叢 集 / ｛ id ｝	修改 ONTAP 由 ID 識別的叢集詳細資料。	「 ID （字串）」：ONTAP 叢集的唯一識別碼。

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
{
  "name": "clustername",
  "uuid": "49b6e08e-513a-11ea-b197-005056a4c0ef",
  "management_ip": "10.128.112.165",
  "username": "admin",
  "password": "ClusterPassword",
  "provisioning_state": "open",
  "data_network_ip_cidr": "10.96.112.0/24",
  "data_network_default_gateway": "10.96.112.1",
  "data_network_ports": [
    {
      "node_name": "dev-ots-syd01-01",
      "port_name": "e0c-112",
      "parent_port": "e0c"
    }
  ],
  "intercluster_lifs": [
    {
      "name": "dev-ots-syd01-01-icl01",
      "node": "dev-ots-syd01-01",
      "port": "e0b",
      "address": "10.128.112.222",
      "netmask": "255.255.255.0"
    }
  ],
  "svm_root_service_level": "standard",
  "zone": "MyZone",
  "subscription_number": "",
  "services_available": {
    "fcp": false,
    "iscsi": true,
    "nas": false
  },
  "data_fcp_ports": [
  ]
}
```


- 回應本文範例：*


```
{
    "status": {
        "user_message": "Okay. Accepted for processing.",
        "verbose_message": "",
        "code": 202
```

```
    },
    "result": {
        "returned_records": 1,
        "records": [
            {
                "id": "5ef155b8f5591100010a75c5",
                "name": "clustername",
                "region": "MyRegion",
                "zone": "MyZone",
                "uuid": "49b6e08e-513a-11ea-b197-005056a4c0ef",
                "management_ip": "10.128.112.165",
                "username": "admin",
                "services_available": {
                    "fcp": false,
                    "iscsi": true,
                    "nas": true
                },
                "provisioning_state": "open",
                "data_network_ports": [
                    {
                        "node_name": "dev-ots-syd01-01",
                        "port_name": "e0c-112",
                        "parent_port": "e0c"
                    }
                ],
                "data_network_ip_cidr": "10.96.112.0/24",
                "data_network_default_gateway": "10.96.112.1",
                "svm_root_service_level": "standard",
                "intercluster_lifs": [
                    {
                        "name": "dev-ots-syd01-01-icl01",
                        "node": "dev-ots-syd01-01",
                        "port": "e0b",
                        "address": "10.128.112.222",
                        "netmask": "255.255.255.0"
                    }
                ],
                "subscription_number": "",
                "created": "2020-06-23T01:07:04.563Z",
                "data_fcp_ports": [],
                "is_mcc": false,
                "mcc_partner_cluster": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
                "created": "1995-09-07T10:40:52Z"
            }
        ]
    }
```

```
}
```

刪除 ONTAP 一個叢集

使用下表所列的方法刪除 ONTAP 一個叢集。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
" 刪除 "	/v2.1 / ontap叢 集 / ｛ id ｝	刪除 ONTAP ID 所識別的叢集。	「 id （字串）」： ONTAP 叢集的唯一識別碼。

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
none
```

- 回應本文範例： *

```
No content for succesful delete
```

執行個體 StorageGRID

使用下表所列的方法來設定及管理 StorageGRID 支援物件儲存的各種實例。

HTTP 方法	路徑	說明
《 Get 》（取得）	/v2.1 / storagegridinstances ）	擷 StorageGRID 取實體執行個體。
貼文	/v2.1 / storagegridinstances ）	建立新 StorageGRID 的物件儲存執行個體來裝載物件儲存。
《 Get 》（取得）	/v2.1 / storagegridinstances/ ｛ id ｝	依 ID 擷取 StorageGRID 實體執行個體。
《投入》	/v2.1 / storagegridinstances/ ｛ id ｝	更新 StorageGRID 執行個體。

執行個體屬性 StorageGRID

下表列出 StorageGRID 了一些不執行個體屬性。

屬性	類型	說明
"id"	字串	用於執行個體的唯一識別碼 StorageGRID 。
名稱	字串	執行個體名稱。 StorageGRID

屬性	類型	說明
「 admin_ress_uri 」	字串（ $Uri ）	這個節點端點是由整個系統管理的。 StorageGRID
s 3_End端 點	字串（ $Uri ）	無縫端點。 StorageGRID例如：["<a href="https://s3.examplegrid.com"" class="bare">https://s3.examplegrid.com"</a>、 "<a href="https://s3.location.company.com"`" class="bare">https://s3.location.company.com"`</a>]
《 GRID_USERNAME 》	字串	這個使用者名稱。 StorageGRID
"GRID_PASSON"	字串	這個密碼。 StorageGRID
' 租戶 _ 使用者名稱 '	字串	系統管理員使用者名稱。 StorageGRID
租戶密碼	字串	系統管理員密碼。 StorageGRID
「 Subscale_number」	字串	所學專業：金融學

擷 **StorageGRID** 取實體執行個體

使用下表所列的方法來擷取 StorageGRID 列舉的實例。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《 Get 》（取得）	/v2.1 / storagegridinstances ）	擷 StorageGRID 取實體執行個體。	無

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
none
```

- 回應本文範例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e3ba2840271823644cb8ab6",
        "name": "NSE StorageGRID Dev1",
        "user_id": "5bbee380a2df7a04d43acaee",
        "admin_rest_uri": "https://sggmi-dev.dev.ausngs.netapp.au",
        "s3_endpoints": [
          "https://sgs3.dev.ausngs.netapp.au"
        ],
        "subscription_number": "A-S00004566"
      }
    ]
  }
}
```


根據 ID 擷取 StorageGRID 實體執行個體

請使用下表所列的方法、 StorageGRID 依 ID 擷取不檢索。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《 Get 》（取得）	/v2.1 / storagegridinstances/ ｛ id ｝	依 ID 擷取 StorageGRID 實體執行個體。	「 id （字串）」： StorageGRID 此為實例的唯一識別碼。

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
none
```

- 回應本文範例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e3ba2840271823644cb8ab6",
        "name": "NSE StorageGRID Dev1",
        "user_id": "5bbee380a2df7a04d43acaee",
        "admin_rest_uri": "https://sggmi-dev.dev.ausngs.netapp.au",
        "s3_endpoints": [
          "https://sgs3.dev.ausngs.netapp.au"
        ],
        "subscription_number": "A-S00004566"
      }
    ]
  }
}
```


根據 ID 建立 StorageGRID 一個實例

使用下表所列的方法、 StorageGRID 根據 ID 建立一個實例。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《貼文》	/v2.1 / storagegridinstances/ ｛ id ｝	依 ID 擷取 StorageGRID 實體執行個體。	「 ID （字串）：」 StorageGRID 這是一個獨特的例子。

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
{
  "name": "Grid1",
  "admin_rest_uri": "https://examplegrid.com",
  "s3_endpoints": [
    "https://s3.examplegrid.com",
    "https://s3.location.company.com"
  ],
  "grid_username": "root",
  "grid_password": "string",
  "tenant_username": "root",
  "tenant_password": "string",
  "subscription_number": "A-S00003969"
}
```

- 回應本文範例：*

```
{
  "status": {
    "user_message": "string",
    "verbose_message": "string",
    "code": "string"
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
        "name": "Grid1",
        "admin_rest_uri": "https://examplegrid.com",
        "user_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
        "s3_endpoints": [
          "https://s3.examplegrid.com",
          "https://s3.location.company.com"
        ],
        "subscription_number": "A-S00003969"
      }
    ]
  }
}
```

根據 ID 修改 StorageGRID 執行個體

使用下表所列的方法、 StorageGRID 依 ID 修改一個實例。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《投入》	/v2.1 / storagegridinstances/ ｛ id ｝	根據 ID 修改 StorageGRID 執行個體。	「 id （字串）」： StorageGRID 此為實例的唯一識別碼。

必要的 Request 本文屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
{
  "name": "Grid1",
  "admin_rest_uri": "https://examplegrid.com",
  "s3_endpoints": [
    "https://s3.examplegrid.com",
    "https://s3.location.company.com"
  ],
  "grid_username": "root",
  "grid_password": "string",
  "tenant_username": "root",
  "tenant_password": "string",
  "subscription_number": "A-S00003969"
```

- 回應本文範例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "string",
    "verbose_message": "string",
    "code": "string"
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
        "name": "Grid1",
        "admin_rest_uri": "https://examplegrid.com",
        "user_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
        "s3_endpoints": [
          "https://s3.examplegrid.com",
          "https://s3.location.company.com"
        ],
        "subscription_number": "A-S00003969"
      }
    ]
  }
}
```


服務層級

使用下表所列的方法擷取、建立、修改及刪除服務層級。

HTTP 方法	路徑	說明
《 Get 》（取得）	/v2.1 / 服務層級	擷取所有服務層級。
《 Get 》（取得）	「 v2.1 / 服務層級 / ｛ id ｝ 」	依 ID 擷取服務層級。
貼文	/v2.1 / 服務層級	建立新的服務層級。
《投入》	「 v2.1 / 服務層級 / ｛ id ｝ 」	依 ID 修改服務層級詳細資料。
" 刪除 "	「 v2.1 / 服務層級 / ｛ id ｝ 」	刪除服務層級。

服務層級屬性

下表列出服務層級屬性。

屬性	類型	說明
"id"	字串	服務層級的唯一識別碼。
名稱	字串	服務層級名稱。

屬性	類型	說明
「描述」	字串	服務層級的描述。
"policy_name"	字串	服務層級服務品質（ QoS ）名稱。允許的值： NSE_Value 、 nse_standard 、 nse_Performance 和 nse_Extreme 。
「可用」	布林值	指出服務層級是否可供使用。
《老奶奶》	布林值	指出服務層級是否已淘汰。
"Peak IOPS _per _tb"	整數	每個 TiB 的最大可能 IOPS 。
"Expeted_IOPS _per _tb"	整數	每個 TiB 的預期 IOPS 下限。
《絕對最小 IOPS 》	整數	當預期 IOPS 低於此值時、作為置換的絕對最低 IOPS 。
尖峰 IOPS 分配	字串	IOPS 尖峰配置。允許的值：allocated 空間和已用空間。
"io_block_size_kb"	整數	I/O 區塊大小（ KiB ）。
"M_Size_GB"	整數	最小大小（ GiB ）。
"Marax_Size_GB"	整數	最大大小（ GiB ）。
"Marax_Peak IOPS （最大值） "	整數	服務層級的最高尖峰 IOPS 。
"Marax_Expeted_IOPS/IOPS/"	整數	預期 IOPS 上限。
"autodge_max-bize"	整數	自動成長的最大百分比。

屬性	類型	說明
"ONTAP_Aggregg"	–	列舉的所有資訊。 ONTAP由下列項目組成的支援集合體： ONTAP • 「叢集 UIID ： ONTAP 叢集 UUID 」 • 「 aggreg_name ： ONTAP fulgregate name 」 • 「 agggr_uuid ： ONTAP fulgregate UUID 」 • 「 node_name ： ONTAP f2 cluster nodename （節點名稱：不完整的叢集節點名稱））》 舉例： `"ontap_aggregates": [ { "cluster_uuid": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6", "aggr_name": "string", "aggr_uuid": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6", "node_name": "node01" } ]`

屬性	類型	說明
「primary Volume 預設值」	–	• SnapShot 自動刪除目標可用空間（整數）：此選項指定自動刪除 Snapshot 複本時必須停止的可用空間百分比。 • Auto_Size_mode （字串）：Volume 的自動調整大小模式。允許的值：關、增長、增長、縮減、例如： `"primary_volume_defaults": { "snapshot_auto_delete_target_free_space": 3, "auto_size_mode": "grow_shrink"`

擷取服務層級

使用下表所列的方法擷取所有服務層級。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《 Get 》（取得）	/v2.1 / 服務層級	擷取所有服務層級。	無

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
none
```

- 回應本文範例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 3 records.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 3,
    "records": [
      {
```

```
        "name": "standard",
        "description": "Best suited for general purpose workloads",
        "slo": "1000IOPS/TB",
        "min_size": 137438953472,
        "io_block_size_kb": 32,
        "min_size_gb": 10,
        "max_size_gb": 40960,
        "min_iops": 100,
        "peak_iops_per_tb": 1000,
        "expected_iops_per_tb": 700,
        "max_peak_iops": 40000,
        "max_expected_iops": 28000,
        "max_peak_throughput": 1250,
        "max_expected_throughput": 875
      },
      {
        "name": "extreme",
        "description": "Best suited for performance-critical workloads",
        "slo": "12000IOPS/TB",
        "min_size": 91625968981,
        "io_block_size_kb": 32,
        "min_size_gb": 10,
        "max_size_gb": 10240,
        "min_iops": 500,
        "peak_iops_per_tb": 12000,
        "expected_iops_per_tb": 8000,
        "max_peak_iops": 120000,
        "max_expected_iops": 60000,
        "max_peak_throughput": 3750,
        "max_expected_throughput": 1875
      },
      {
        "name": "premium",
        "description": "Best suited for databases and high performance
workloads",
        "slo": "4000IOPS/TB",
        "min_size": 137438953472,
        "io_block_size_kb": 32,
        "min_size_gb": 10,
        "max_size_gb": 10240,
        "min_iops": 300,
        "peak_iops_per_tb": 4000,
        "expected_iops_per_tb": 3000,
        "max_peak_iops": 40000,
        "max_expected_iops": 30000,
        "max_peak_throughput": 1250,
```

```
          "max_expected_throughput": 937
        }
      ]
    }
  }
```

依名稱擷取服務層級

使用下表所列的方法、依名稱擷取服務層級。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《 Get 》（取得）	「 v2.1 / 服務層級 / ｛ name ｝ 」	依名稱擷取服務層級。	名稱（字串）：服務層級的名稱。

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
none
```

- 回應本文範例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "name": "premium",
        "description": "Best suited for databases and high performance
workloads",
        "slo": "4096IOPS/TB",
        "min_size": 137438953472,
        "io_block_size_kb": 32,
        "min_size_gb": 10,
        "max_size_gb": 10240,
        "min_iops": 300,
        "peak_iops_per_tb": 4096,
        "expected_iops_per_tb": 3000,
        "max_peak_iops": 40000,
        "max_expected_iops": 30000,
        "max_peak_throughput": 1250,
        "max_expected_throughput": 937
      }
    ]
  }
}
```


建立服務層級

使用下表所列的方法建立服務層級。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
貼文	/v2.1 / 服務層級	建立服務層級。	無

必要的要求內容屬性：「 name 」、「 policy_name 」

- 索取本文範例： *

```
{
  "name": "MyServiceLevelName",
  "description": "My new service level description",
  "policy_name": "nse_value",
  "available": true,
  "grandfathered": false,
  "peak_iops_per_tb": 1000,
  "expected_iops_per_tb": 700,
  "absolute_min_iops": 100,
  "peak_iops_allocation": "allocated_space",
  "io_block_size_kb": 32,
  "min_size_gb": 10,
  "max_size_gb": 40960,
  "max_peak_iops": 20000,
  "max_expected_iops": 5000,
  "autogrow_max_percent": 3,
  "ontap_aggregates": [
    {
      "cluster_uuid": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
      "aggr_name": "string",
      "aggr_uuid": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
      "node_name": "node01"
    }
  ],
  "primary_volume_defaults": {
    "snapshot_auto_delete_target_free_space": 3,
    "auto_size_mode": "grow_shrink"
  }
}
```


- 回應本文範例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. New resource created.",
    "verbose_message": "",
    "code": 201
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "name": "MyServiceLevelName",
        "description": "My new service level description",
        "slo": "1000IOPS/TB",
        "min_size": 0,
        "io_block_size_kb": 32,
        "min_size_gb": 10,
        "max_size_gb": 40960,
        "min_iops": 100,
        "peak_iops_per_tb": 1000,
        "expected_iops_per_tb": 700,
        "max_peak_iops": 20000,
        "max_expected_iops": 5000,
        "max_peak_throughput": 625,
        "max_expected_throughput": 156
      }
    ]
  }
}
```


修改服務層級

使用下表所列的方法來修改服務層級。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《投入》	「 v2.1 / 服務層級 / ｛ name ｝ 」	修改服務層級的詳細資料。	名稱（字串）：服務層級的名稱。

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
{
  "name": "MyNewServiceLevelName",
  "description": "Service level description",
  "policy_name": "nse_value",
  "available": false,
  "grandfathered": false,
  "peak_iops_per_tb": 1000,
  "expected_iops_per_tb": 700,
  "absolute_min_iops": 100,
  "peak_iops_allocation": "allocated_space",
  "io_block_size_kb": 32,
  "min_size_gb": 10,
  "max_size_gb": 40960,
  "max_peak_iops": 20000,
  "max_expected_iops": 5000,
  "autogrow_max_percent": 3,
  "ontap_aggregates": [
    {
      "cluster_uuid": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
      "aggr_name": "string",
      "aggr_uuid": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
      "node_name": "node01"
    }
  ],
  "primary_volume_defaults": {
    "snapshot_auto_delete_target_free_space": 3,
    "auto_size_mode": "grow_shrink"
  }
}
```

- 回應本文範例： *

```
TBA
```

依 ID 刪除服務層級

使用下表所列的方法、依 ID 刪除服務層級。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
" 刪除 "	「 v2.1 / 服務層級 / ｛ name ｝ 」	刪除 ID 所識別的服務層級。	名稱（字串）：服務層級的名稱。

- 索取本文範例： *

```
none
```

- 回應本文範例： *

```
No content for succesful delete
```

服務要求

使用下表所列的方法來建立及擷取服務要求。

HTTP 方法	路徑	說明
《 Get 》（取得）	/v2.1 / 租戶 / ｛租戶 ID｝ / 服務資源等量	擷取服務要求。
《 Get 》（取得）	/v2.1 / 租戶 / ｛租戶 ID｝ / 服務者資源 / ｛id｝	依 ID 擷取服務要求。
貼文	/v2.1 / 租戶 / ｛租戶 ID｝ / 服務資源資源 /	建立服務要求。
《 Get 》（取得）	/v2.1 / 租戶 / ｛租戶 ID｝ / 服務資源 / 類別	擷取服務要求類別。

服務要求屬性

下表列出服務要求屬性。

屬性	類型	說明
《 ID 》	字串	服務要求的識別碼。例如：「 s S23 0035952014 。
《 Subject 》（主題）	字串	服務要求的主旨。
" 評論 "	字串	對服務要求的意見
" 類別 "	字串	申請類別：備份、災難恢復、技術、其他或訂購。
" 優先 "	字串	服務要求的優先順序：非常低、低、正常、高或緊急。
「訂閱」	字串	所學專業：金融學
《承諾》	–	訂購承諾詳細資料、包括： • 服務層級（字串）：服務層級：標準、優質或極致。 • new_承諾 （整數）：需要新的總容量。

屬性	類型	說明
區域	字串	區域名稱。
《 Subenter_id 》	字串	子租戶識別碼。
《 torage_object_type] 》	字串	儲存物件類型：檔案伺服器或區塊存放區。
《 torage_object_id 》	字串	儲存物件的識別碼。例如：「5d2fb0fb4f47df00015274e3 」
' 服務類型 '	字串	服務類型：檔案服務、區塊儲存或物件儲存。

擷取服務要求

使用下表所列的方法擷取指定租戶的服務要求類別。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《 Get 》（獲取）	/v2.1 / 租戶 / ｛租戶 ID ｝ / 服務資源等量	擷取服務要求。	「租戶 ID 」：（選用）傳回指定租戶的服務要求。「偏移」和「限制」、請參閱 "常見分頁"

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
none
```

- 回應本文範例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "total_records": 34,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 6,
    "limit": 1,
    "records": [
      {
        "id": "SRQ0035952014",
        "subject": "DR Failover - fileserver",
        "description": "catgory:Disaster Recovery Failover \n   subtenant:
DefaultSubtenants2 \n  region: au-east2 \n zone: au-east2-a \n
fileserver: Demotsysserv1 \n tenant:MyOrg \n comments:comments",
        "priority": "Urgent",
        "status": "New",
        "createdDate": "2020-05-22T04:23:12+0000",
        "updatedDate": "2020-05-22T04:23:12+0000"
      }
    ]
  }
}
```


依 ID 擷取服務要求

使用下表所列的方法、依服務要求 ID 擷取服務要求。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《 Get 》（取得）	/v2.1 / 租戶 / ｛租戶 ID｝ / 服務者資源 / ｛id｝	依 ID 擷取服務要求。	• 「租戶 ID 」：租戶 ID • 「 id 」：服務要求 ID 例如： SRQ0035952014

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
none
```

- 回應本文範例： *


```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "SRQ0035952014",
        "subject": "DR Failover - fileserver",
        "description": "catgory:Disaster Recovery Failover \n   subtenant:
DefaultSubtenants2 \n  region: au-east2 \n zone: au-east2-a \n
fileserver: Demotsysserv1 \n tenant:MyOrg \n comments:comments",
        "priority": "Urgent",
        "status": "New",
        "createdDate": "2020-05-22T04:23:12+0000",
        "updatedDate": "2020-05-22T04:23:12+0000"
      }
    ]
  }
}
```


建立服務要求

使用下表所列的方法來建立服務要求。

|=| HTTP方法|路徑|說明|參數

|「POST」|「/v2.1 /租戶/｛租戶ID｝/服務資源/類別」|建立服務要求。|「租戶ID」：租戶識別碼。

必要的要求內容屬性：所需的屬性取決於服務要求的類別。下表列出要求內容屬性。

|類別|必填

如果「eserve_type」是檔案服務或區塊儲存設備、則需要使用區域。|其他|分區

申請本文範例：… {"Subject」："string"、"Comment（註釋）："string"、"category（類別）："fusion"、"priority（訂閱）："normal"、"fusion"："A-S00003969"、「承諾」：{「service_level」：「標準」、「new_承諾」：10} 、「區域」：「AU-East1-A」、「子租戶_id」：「5d2fb0fb4f47df00015274e3」、「Storage_object_type」：「檔案伺服器」、「Storage_object_id」：「5d2fb0fb4f47df00015274e3」、「service_type」：「檔案服務」} …回應本文範例：… {"STATUS"：{"user_message"："string"、"verbose_message"："string"、"code"："string"} 、"result"：{"resove_Records"：1、"Records"：[{"id"："string"、"Subject "："string"、"description"："string"、"STATUS"："new"、"priore" 「建立日期」：「2020-05-12T03：18：25 + 0000」、「更新日期」：「202020-05-12T03：18：25 + 0000」}]=擷取服務要求類別下表列出指定租戶的擷取服務要求類別。

| HTTP方法|路徑|說明|參數

|「Get」|「/v2.1 /租戶/ {租戶ID} /服務資源/類別」|「Retrieve service requests」類別。|「租戶ID：」（選用）會傳回指定租戶的服務要求。

必要的要求內容屬性：「無」要求本文範例：…無*回應本文範例：*… {"STATUS"：{"user_message"：「好。傳回5筆記錄。」、「verbose_message」：「」、「code"：200} 、「result」：{"love_logges"：5、「Records」：[{"key"：「DR」、「Value」：「災難恢復容錯移轉」} 、{「key」：「key」、「key」、「其他」、「訂閱值：} 、「「備份還原」}]}…

工作

使用工作 API 來檢閱工作詳細資料。如需使用工作的詳細資訊、請參閱工作物件 API 和非同步處理。

擷取工作

使用下表所列的方法擷取所有工作或工作子集。指定「租戶 ID 」只會傳回屬於該租戶的工作。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《 Get 》（取得）	/v2.1 / 工作機會	擷取工作。	「租戶 ID 」：（選用）歸還屬於指定租戶的區塊存放區。「偏移」和「限制」、請參閱 "常見分頁"

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
none
```

- 回應本文範例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
```

```
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "total_records": 2625,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 0,
    "limit": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed72c8c6342e90001439d54",
        "action": "create",
        "job_summary": "Create request is successfully submitted",
        "created": "2020-06-03T04:52:28.478Z",
        "updated": "2020-06-03T04:52:32.636Z",
        "object_id": "5ed72c8c6342e90001439d55",
        "object_type": "sg_buckets",
        "object_name": "test1234",
        "status": "successful",
        "status_detail": "Creation of s3 bucket 'test1234' completed
successfully.",
        "last_error": "",
        "user_id": "5e85225af038943eb4b74684",
        "job_tasks": [
          {
            "id": "5ed72c8c6342e90001439d57",
            "job_id": "5ed72c8c6342e90001439d54",
            "action": "create",
            "driver": "storagegrid_ansible",
            "object_id": "5ed72c8c6342e90001439d55",
            "object_type": "sg_buckets",
            "resource_type": "sg_bucket",
            "status": "successful",
            "status_detail": "Worker completed task successfully.",
            "last_error": "",
            "user_id": "5e85225af038943eb4b74684",
            "request_payload": {
              "grid_account_id": "05336917559886003354",
              "grid_admin_base_url": "https://sggmi-
dev.dev.ausngs.netapp.au/api/v3",
              "org_password": "netapp01",
              "org_username": "root",
              "s3_bucket_name": "test1234"
            }
          }
```

```
          ]
        }
      ]
    }
  }
```

依工作 **ID** 擷取工作

使用下表所列的方法、依 ID 擷取工作。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《 Get 》（取得）	/`v2.1 / 工作 / ｛ id ｝ '	依 ID 擷取工作。	「 ID （字串）」：工作的唯一識別碼。

必要的要求內容屬性：「工作識別碼」

- 索取本文範例： *

```
none
```

- 回應本文範例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e66f18e09a74c0001b89640",
        "action": "create",
        "job_summary": "Create S3 bucket for Sub Tenant",
        "created": "2020-03-10T01:46:54.097Z",
        "updated": "2020-03-10T01:46:57.664Z",
        "object_id": "5e66f18e09a74c0001b89641",
        "object_type": "sg_buckets",
        "status": "successful",
        "status_detail": "Creation of s3 bucket 'mys3bucket' completed
successfully.",
        "last_error": "",
        "user_id": "5bbee380a2df7a04d43acaee",
        "job_tasks": [
```

```
            {
              "id": "5e66f18e09a74c0001b89642",
              "job_id": "5e66f18e09a74c0001b89640",
              "action": "create",
              "driver": "storagegrid_ansible",
              "object_id": "5e66f18e09a74c0001b89641",
              "object_type": "sg_buckets",
              "resource_type": "sg_bucket",
              "status": "successful",
              "status_detail": "Worker completed task successfully.",
              "last_error": "",
              "user_id": "5bbee380a2df7a04d43acaee",
              "request_payload": {
                "grid_account_id": "47490102387197219062",
                "grid_admin_base_url": "https://sggmi-
dev.dev.ausngs.netapp.au/api/v3",
                "org_password": "netapp01",
                "org_username": "root",
                "s3_bucket_name": "mys3bucket"
              }
            }
          ]
        }
      ]
    }
}
```


工作物件 API 和非同步程序

有些 API 呼叫（尤其是用於新增或修改資源的呼叫）可能需要比其他呼叫更長的時間才能完成。NetApp 服務引擎會以非同步方式處理這些長時間執行的要求。

在非同步執行 API 呼叫之後、 HTTP 回應代碼 202 表示該要求已成功驗證並接受、但尚未完成。此要求會以背景工作的形式處理、並在對用戶端的初始 HTTP 回應之後繼續執行。回應包括繫留要求的工作物件、包括其唯一識別碼。

查詢與 API 要求相關聯的工作物件

HTTP 回應中傳回的工作物件包含數個內容。您可以查詢狀態內容、以判斷要求是否成功完成。工作物件可以處於下列其中一種狀態：

- 正常
- 警告
- 部分失敗
- 錯誤

輪詢工作物件以偵測工作的終端機狀態時、您可以使用兩種技巧：成功或失敗：

- 標準輪詢要求：立即傳回目前的工作狀態。
- 長時間輪詢要求：當工作狀態移至正常、錯誤或部分失敗時。

非同步要求的步驟

您可以使用下列高階程序來完成非同步 API 呼叫：

1. 發出非同步 API 呼叫。
2. 接收 HTTP 回應 202 、表示已成功接受要求。
3. 從回應本文擷取工作物件的識別碼。
4. 在迴圈內、等待工作物件達到終端機狀態正常、錯誤或部分失敗。
5. 驗證工作的終端機狀態並擷取工作結果。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。