系統管理員 API

Keystone

NetApp
May 04, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/keystone/seapiref_administrator_apis_overview.html on May 04, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

系統管理員 API . . . 1
總覽 . . . 1
租戶 . . . 1
子租戶 . . . 8
使用者 . . . 13
區域 . . . 22
區域 . . . 26
叢集 ONTAP . . . 31
執行個體 StorageGRID . . . 45
服務層級 . . . 51
服務要求 . . . 61
工作 . . . 67

系統管理員 API

總覽

本節說明下列系統管理員 API ：

- 租戶
- 子租戶
- 使用者

  重設使用者密碼、重新整理權杖或以使用者身分登入等活動、都是消費者 API 套件的一部分。請參閱（消費者）管理 API 。

- 區域
- 區域
- 叢集 ONTAP
- 執行個體 StorageGRID
- 服務層級
- 服務要求
- 工作

租戶

使用下表所列的方法擷取、建立、修改及刪除租戶。

HTTP 方法	路徑	說明
《 Get 》（取得）	《 v2.1 / 租戶》	擷取所有租戶的清單。
《 Get 》（取得）	「 v2.1 / 租戶 / ｛ id ｝ 」	依租戶 ID 擷取租戶。
貼文	《 v2.1 / 租戶》	建立新租戶。
《投入》	「 v2.1 / 租戶 / ｛ id ｝ 」	修改租戶的詳細資料。
" 刪除 "	「 v2.1 / 租戶 / ｛ id ｝ 」	刪除租戶。

租戶屬性

下表列出租戶屬性。

屬性	類型	說明
"id"	字串	租戶的唯一識別碼。
代碼	字串	代表租戶的客戶指定（或預設）代碼。此屬性可以包含大小寫字母、數字和底線。

屬性	類型	說明
名稱	字串	租戶名稱。
期望地點：上海市市轄區	字串	所學專業：電子商務
期望地點：上海市市轄區	字串	所學專業：金融學
「描述」	字串	租戶的描述。
使用量	–	適用於租戶的服務與服務詳細資料。對於每個服務層級、此屬性會顯示下列項目： * 名稱： * 服務層級名稱 * 已用 _Size_GB ： * 服務層級名稱 * 角色名稱： * 使用者角色（使用者、管理員、讀取、合作夥伴或 root ）

擷取所有租戶

使用下表所列的方法擷取所有租戶或所有租戶的子集。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《 Get 》（取得）	《 v2.1 / 租戶》	擷取所有租戶。	「偏移」和「限制」–請參閱 "常見分頁"

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
none
```

- 回應本文範例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 2 records.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 2,
    "total_records": 23,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 0,
    "limit": 2,
    "records": [
      {
```

```
      "id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
      "name": "MyTenant",
      "zuora_account_name": "MyAccount",
      "zuora_account_number": "A00000415",
      "description": "",
      "code": "mytenantcode",
      "usage": {
        "A-S00003875": [
          {
            "service_level": "extreme",
            "consumed": 0,
            "committed": 10,
            "burst": 0
          },
          {
            "service_level": "standard",
            "consumed": 1.94,
            "committed": 30,
            "burst": 0
          }
        ],
        "A-S00004566": [
          {
            "service_level": "object",
            "consumed": 3.31,
            "committed": 300,
            "burst": 0
          }
        ]
      }
    },
    {
      "id": "5d914499869caefed0f39eee",
      "name": "MyOrg",
      "zuora_account_name": "MyOrg Inc",
      "zuora_account_number": "A00000415",
      "description": "",
      "code": "myorg",
      "usage": {
        "A-S00003875": [
          {
            "service_level": "standard",
            "consumed": 12.33,
            "committed": 30,
            "burst": 0
          },
```

```
            {
              "service_level": "object",
              "consumed": 0,
              "committed": 40,
              "burst": 0
            }
          ],
          "A-S00003969": [
            {
              "service_level": "extreme",
              "consumed": 0,
              "committed": 5,
              "burst": 0
            }
          ]
        }
      }
    ]
  }
}
```


依 **ID** 擷取租戶

使用下表所列的方法、依 ID 擷取租戶。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《 Get 》（取得）	「 v2.1 / 租戶 / ｛ id ｝ 」	擷取 ID 指定的租戶。	「 ID （字串）」：租戶的唯一識別碼。

必要的要求內容屬性：「無」

申請本文範例：

```
none
```

- 回應本文範例： *


```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
```

```
    "records": [
      {
        "id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "name": "MyTenant",
        "zuora_account_name": "MyAccount",
        "zuora_account_number": "A00000415",
        "description": "",
        "code": "mytenantcode",
        "usage": {
          "A-S00003875": [
            {
              "service_level": "extreme",
              "consumed": 0,
              "committed": 10,
              "burst": 0
            },
            {
              "service_level": "premium",
              "consumed": 2.4,
              "committed": 20,
              "burst": 0
            },
            {
              "service_level": "standard",
              "consumed": 1.94,
              "committed": 30,
              "burst": 0
            },
            {
              "service_level": "object",
              "consumed": 0,
              "committed": 40,
              "burst": 0
            }
          ],
          "A-S00003969": [
            {
              "service_level": "extreme",
              "consumed": 0,
              "committed": 5,
              "burst": 0
            },
            {
              "service_level": "standard",
              "consumed": 0,
              "committed": 30,
```

```
                "burst": 0
              }
            ],
            "A-S00004566": [
              {
                "service_level": "object",
                "consumed": 3.31,
                "committed": 300,
                "burst": 0
              }
            ]
          }
        }
      ]
    }
  }
```


建立租戶

使用下表所列的方法來建立租戶。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
貼文	《 v2.1 / 租戶》	建立新租戶。	無

所需的申請內容屬性：「 Code 」、「 Name 」、「期望職位名稱」、「期望職位名稱」、「期望職位」

- 索取本文範例： *


```
{
  "name": "MyNewTenant",
  "code": "mytenant",
  "zuora_account_name": "string",
  "zuora_account_number": "A00000415",
  "description": "DescriptionOfMyTenant"
}
```


- 回應本文範例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. New resource created.",
    "verbose_message": "",
    "code": 201
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed5ac802c356a0001a735af",
        "name": "MyNewTenant",
        "zuora_account_name": "string",
        "zuora_account_number": "A00000415",
        "description": "DescriptionOfMyTenant",
        "code": "mytenant",
        "usage": null
      }
    ]
  }
}
```

修改租戶

使用下表所列的方法來修改租戶。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《投入》	「 v2.1 / 租戶 / ｛ id ｝ 」	修改 ID 所指定的租戶。所學專業：電子商務（電子商務）	「 ID （字串）」：租戶的唯一識別碼。

必要的要求內容屬性：「 Code 」

- 索取本文範例： *

```
{
  "name": "MyNewTenant",
  "code": "mytenant",
  "zuora_account_name": "string",
  "zuora_account_number": "A00000415",
  "description": "New description of my tenant"
}
```

- 回應本文範例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed5ac802c356a0001a735af",
        "name": "MyNewTenant",
        "zuora_account_name": "string",
        "zuora_account_number": "A00000415",
        "description": "New description of my tenant",
        "code": "mytenant",
        "usage": null
      }
    ]
  }
}
```

刪除租戶

使用下表所列的方法刪除租戶。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
" 刪除 "	「 v2.1 / 租戶 / ｛ id ｝ 」	刪除 ID 指定的租戶。	「 ID （字串）」：租戶的唯一識別碼。

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
none
```

- 回應本文範例： *

```
No content for successful delete
```

子租戶

使用下表所列的方法擷取、建立、修改及刪除子租戶。

HTTP 方法	路徑	說明
《 Get 》（取得）	《 v2.1 / 子租戶》	擷取子租戶。
《 Get 》（取得）	「 v2.1 / 子租戶 / ｛ id ｝ 」	依子租戶 ID 擷取子租戶。
貼文	《 v2.1 / 子租戶》（ Sub租 戶）	建立新的子租戶。
《投入》	「 v2.1 / 子租戶 / ｛ id ｝ 」	修改子租戶的詳細資料。您可以修改子租戶的名稱。
" 刪除 "	「 v2.1 / 子租戶 / ｛ id ｝ 」	刪除子租戶。

子租戶屬性

下表列出子租戶屬性。

屬性	類型	說明
"id"	字串	子租戶的唯一識別碼。
名稱	字串	子租戶名稱。
代碼	字串	代表子租戶的客戶指定（或預設）代碼。
租戶 ID	字串	子租戶所屬租戶的識別碼。

擷取所有子租戶

使用下表所列的方法擷取所有子租戶或所有子租戶的子集。指定「租戶 ID 」只會傳回屬於該租戶的子租戶。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《 Get 》（取得）	《 v2.1 / 子租戶》	擷取子租戶。	「租戶 ID 」：（選用）歸還屬於指定租戶的子租戶。偏移和限制–請參閱

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
none
```

- 回應本文範例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 2 records.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 2,
    "total_records": 202,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 0,
    "limit": 2,
    "records": [      {
        "id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
        "description": "",
        "name": "MySubtenant",
        "code": "mysubtenant",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant"
      },
      {
        "id": "5d9144f3869caefed0f39f82",
        "description": "",
        "name": "Mysubtenant2",
        "code": "myothersubtenant",
        "tenant_id": "5d914499869caefed0f39eee",
        "tenant": "MyTenant"
      }
    ]
  }
}
```


依 **ID** 擷取子租戶

使用下列方法依 ID 擷取子租戶。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《 Get 》（取得）	「 v2.1 / 子租戶 / ｛ id ｝」	擷取 ID 指定的子租戶。	「 ID （字串）」：子租戶的唯一識別碼。

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
none
```

- 回應本文範例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
        "description": "",
        "name": "MySubtenant",
        "code": "subtenantcode",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant"
      }
    ]
  }
}
```

建立子租戶

使用下表所列的方法來建立子租戶。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
貼文	《 v2.1 / 子租戶》	建立新的子租戶。	無

必要的要求內容屬性：「 name 」、「 Code 」、「租戶 ID 」

- 索取本文範例： *

```
{
  "name": "MySubtenant",
  "code": "mynewsubtenant",
  "tenant_id": "5ed5ac802c356a0001a735af"
}
```

- 回應本文範例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. New resource created.",
    "verbose_message": "",
    "code": 201
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ecefbbef418b40001f20bd6",
        "description": "",
        "name": "MyNewSubtenant",
        "code": "mynewsubtenant",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant"
      }
    ]
  }
}
```

依 **ID** 修改子租戶

使用下表所列的方法、依 ID 修改子租戶。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《投入》	「 v2.1 / 子租戶 / ｛ id ｝」	修改 ID 所指定的子租戶。您可以變更子租戶名稱。	「 ID （字串）」：子租戶的唯一識別碼。

必要的要求內容屬性：「 name 」

- 索取本文範例： *

```
{
  "name": "MyModifiedSubtenant"
}
```

- 回應本文範例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ecefbbef418b40001f20bd6",
        "description": "",
        "name": "MyNewSubtenant",
        "code": "mynewsubtenant",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant"
      }
    ]
  }
}
```

依 **ID** 刪除子租戶

使用下表所列的方法、依 ID 刪除子租戶。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
" 刪除 "	「 v2.1 / 子租戶 / ｛ id ｝」	刪除 ID 指定的子租戶。	「 ID （字串）」：子租戶的唯一識別碼。

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
none
```

- 回應本文範例： *

```
No content for succesful delete
```

使用者

使用下表所列的方法擷取、建立、修改及刪除子租戶。

HTTP 方法	路徑	說明
《 Get 》（取得）	/v2.1 / 使用者	擷取所有使用者的清單。
《 Get 》（取得）	v2.1 / 使用者 / ｛ id ｝	依使用者 ID 擷取使用者。
貼文	/v2.1 / 使用者	建立新使用者。
《投入》	v2.1 / 使用者 / ｛ id ｝	修改使用者的詳細資料。
" 刪除 "	v2.1 / 使用者 / ｛ id ｝	刪除使用者。
《 Get 》（取得）	「 v2.1 / 使用者 / ｛ userName ｝」	依使用者名稱擷取使用者。

使用者屬性

下表列出使用者屬性。

屬性	類型	說明
"id"	字串	使用者的唯一識別碼。
《使用者名稱》	字串	使用者名稱。
密碼	字串	使用者密碼。
「名字」	字串	使用者的名字。
「 lastName 」	字串	使用者的姓氏。
「 DisplayName 」	字串	使用者的顯示名稱。
電子郵件	字串	使用者的電子郵件地址。
電話	字串	使用者的電話號碼。
「 profileImageURL 」	字串	使用者設定檔映像的 URL 。
租戶 ID	字串	此使用者的主要租戶識別碼。
《租賃》	–	使用者所屬的租戶；由下列項目組成的陣列： • 「租戶 ID 」、以及 • 「 role 名稱」這是使用者角色、其中一位是使用者、 admin 、 read 、合作夥伴、 或 root 。
《供應商》	字串	驗證供應商：「本機」或「 ActiveDirectory 」
《供應商資料》	–	驗證供應商詳細資料、包括： • 「 email_address' 」、以及 • 「 Mo_of 」（群組成員資格）

擷取所有使用者

使用下表所列的方法擷取所有使用者。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《 Get 》（取得）	/v2.1 / 使用者	擷取所有使用者。	無

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
none
```

- 回應本文範例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5dddbe0ef071fe0001b889fd",
        "username": "TestUser3",
        "firstName": "Test",
        "lastName": "User",
        "displayName": "",
        "email": "testuser@netapp.com",
        "tenancies": [
          {
            "id": "5d914499869caefed0f39eee",
            "name": "MyOrg",
            "code": "myorg",
            "role": "admin"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

依 **ID** 擷取使用者

使用下表所列的方法、依 ID 擷取使用者。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《 Get 》（取得）	/v2.1 / 使用者	依 ID 擷取使用者。	「 ID （字串）」：使用者的唯一識別碼。

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
none
```

- 回應本文範例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e585df6896bd80001dd4b44",
        "username": "testuser01",
        "firstName": "",
        "lastName": "",
        "displayName": "",
        "email": "",
        "tenancies": [
          {
            "id": "5d914499869caefed0f39eee",
            "name": "MyOrg",
            "code": "myorg",
            "role": "user"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

依使用者名稱擷取使用者

使用下表所列的方法、依使用者名稱擷取使用者。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《 Get 》（取得）	/v2.1 / 使用者	依使用者名稱擷取使用者。	「 UserName （字串）」：使用者的使用者名稱。

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
none
```

- 回應本文範例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e61aa814559c20001df1a5f",
        "username": "MyName",
        "firstName": "MyFirstName",
        "lastName": "MySurname",
        "displayName": "CallMeMYF",
        "email": "user@example.com",
        "tenancies": [
          {
            "id": "5e5f1c4f253c820001877839",
            "name": "MyTenant",
            "code": "testtenantmh",
            "role": "user"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

建立使用者

使用下表所列的方法來建立使用者。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
貼文	/v2.1 / 使用者	建立新使用者。	無

必要的申請本文屬性：「使用者名稱」、「租戶 ID 」、「租賃、供應商」

- 索取本文範例： *

```
{
  "username": "MyUser",
  "password": "mypassword",
  "firstName": "My",
  "lastName": "User",
  "displayName": "CallMeMyUser",
  "email": "user@example.com",
  "phone": "string",
  "profileImageURL": "string",
  "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
  "tenancies": [
    {
      "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
      "role_name": "admin"
    }
  ],
  "provider": "local",
  "provider_data": {
    "email": "user@example.com",
    "member_of": "string"
  }
}
```

- 回應本文範例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. New resource created.",
    "verbose_message": "",
    "code": 201
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed6f463129e5d000102f7e1",
        "username": "MyUser",
        "firstName": "My",
        "lastName": "User",
        "displayName": "CallMeMyUser",
        "email": "user@example.com",
        "tenancies": [
          {
            "id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
            "name": "MyTenant",
            "code": "mytenantcode",
            "role_name": "admin"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```


依 **ID** 修改使用者

使用下表所列的方法、依使用者 ID 修改使用者。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《投入》	v2.1 / 使用者 / ｛id｝	修改使用者 ID 所識別的使用者。您可以修改使用者名稱、顯示名稱、密碼、電子郵件地址、電話號碼、 設定檔映像 URL 和租戶詳細資料。	「 ID （字串）」：使用者的唯一識別碼。

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
{
  "password": "MyNewPassword",
   "firstName": "MyFirstName",
   "lastName": "MySurname",
   "displayName": "CallMeMYF",
   "email": "user@example.com",
   "phone": "string",
  "profileImageURL": "string",
  "tenant_id": "5e5f1c4f253c820001877839",
  "tenancies": [
    {
      "tenant_id": "5e5f1c4f253c820001877839",
      "role_name": "user"
    }
  ]
}
```

- 回應本文範例：*

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e61aa814559c20001df1a5f",
        "username": "MyName",
        "firstName": "MyFirstName",
        "lastName": "MySurname",
        "displayName": "CallMeMYF",
        "email": "user@example.com",
        "tenancies": [
          {
            "id": "5e5f1c4f253c820001877839",
            "name": "MyTenant",
            "code": "testtenantmh",
            "role": "user"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

依 **ID** 刪除使用者

使用下表所列的方法、依 ID 刪除使用者。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
" 刪除 "	「 v2.1 / 使用者 / ｛ name ｝ 」	刪除 ID 所識別的使用者。	「 ID （字串）」：使用者的唯一識別碼。

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
none
```

- 回應本文範例： *

```
No content for succesful delete
```

區域

使用下表所列的方法來建立、修改及刪除區域。如需可讓您擷取區域的 API 、請參閱（消費者）管理 API 。

HTTP 方法	路徑	說明
貼文	/v2.1 / 區域	建立新的區域。
《投入》	/`v2.1 / 區域 /{name}	修改區域的詳細資料。
" 刪除 "	/`v2.1 / 區域 /{name}	刪除區域。

區域屬性

下表列出區域屬性。

屬性	類型	說明
"id"	字串	區域的唯一識別碼。
名稱	字串	區域名稱。
「描述」	字串	區域的說明。
"REGion_name"	字串	區域所在區域的名稱。

擷取所有區域

使用下表所列的方法擷取所有區域或區域子集。指定區域只會傳回屬於該租戶的區塊存放區。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《 Get 》（取得）	/v2.1 / 區域	擷取區域。	（選用）區域名稱（字串）「 offset 」（偏移）和「 limit 」（限制）–請參閱 "常見分頁"

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
none
```

- 回應本文範例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "total_records": 5,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 2,
    "limit": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ce5d919b68d3b82dc34bef2",
        "name": "au-west1-a",
        "description": "au-west1-a",
        "region": "au-west1"
      }
    ]
  }
```

依名稱擷取區域

使用下表所列的方法、依區域名稱擷取區域。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《 Get 》（取得）	/`v2.1 / 區域 /{name}	依名稱擷取區域。	「 Name （ string ）（名稱（字串））」：區域名稱

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
none
```

- 回應本文範例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ce5d919b68d3b82dc34bef2",
        "name": "au-west1-a",
        "description": "au-west1-a",
        "region": "au-west1"
      }
    ]
  }
}
```

建立區域

使用下表所列的方法建立區域。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
貼文	/v2.1 / 區域	在區域內建立新的區域。	無

必要的要求本文屬性：「 name 」、「 description 」、「 rition_name 」

- 索取本文範例： *

```
{
  "name": "MyZoneName",
  "description": "DescriptionOfMyZone",
  "region_name": "MyRegionName"
}
```

- 回應本文範例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. New resource created.",
    "verbose_message": "",
    "code": 201
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e61741c9b64790001fe9663",
        "name": "MyZoneName",
        "description": "DescriptionOfMyZone",
        "region": "MyRegionName"
      }
    ]
  }
}
```

修改區域

使用下表所列的方法來修改區域。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《投入》	/`v2.1 / 區域 ｛ name ｝ '	修改依名稱識別的區域。	名稱（字串）：區域名稱。

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例：*

```
{
  "name": "MyZoneName",
  "description": "NewDescriptionOfMyZone"
}
```

- 回應本文範例：*

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e61741c9b64790001fe9663",
        "name": "MyZoneName",
        "description": "NewDescriptionOfMyZone",
        "region": "MyRegionName"
      }
    ]
  }
}
```

刪除區域

使用下表所列的方法刪除區域。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
" 刪除 "	/`v2.1 / 區域 ｛ name ｝ '	刪除以名稱識別的單一區域。必須先刪除區域內的所有儲存資源。	名稱（字串）：區域名稱。

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
none
```

- 回應本文範例： *

成功刪除後沒有內容可傳回。

區域

使用下表所列的方法來建立、修改及刪除區域。如需可讓您擷取區域的 API 、請參閱（消費者）管理 API 。

HTTP 方法	路徑	說明
《 Get 》（取得）	/v2.1 / 地區	取得地區。
《 Get 》（取得）	/`v2.1 / 地區 / ｛ name ｝ '	依名稱取得地區。
貼文	/v2.1 / 地區	建立新區域。
《投入》	/`v2.1 / 地區 / ｛ name ｝ '	修改區域的詳細資料。
" 刪除 "	/`v2.1 / 地區 / ｛ name ｝ '	刪除區域。

區域屬性

下表列出區域屬性。

屬性	類型	說明
"id"	字串	區域的唯一識別碼。
名稱	字串	區域名稱。
「描述」	字串	區域的說明。

擷取區域

使用下表所列的方法擷取所有區域或區域子集。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《 Get 》（取得）	/v2.1 / 地區	擷取區域。	「偏移」和「限制」、請參閱 "常見分頁"

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
none
```

- 回應本文範例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "total_records": 4,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 0,
    "limit": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e7bf44daab46c00014ce77f",
        "name": "au-east8",
        "description": "This is the new region description",
        "zones": []
      }
    ]
  }
}
```

依名稱擷取區域

使用下表所列的方法、依名稱擷取區域。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《 Get 》（取得）	/`v2.1 / 地區 / ｛ name ｝ '	依名稱擷取區域。	名稱（字串）：區域名稱。

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
none
```

- 回應本文範例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "string",
    "verbose_message": "string",
    "code": "string"
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
        "name": "au-east1",
        "description": "string",
        "zones": [
          "au-east1-a"
        ]
      }
    ]
  }
}
```

建立區域

使用下表所列的方法建立區域。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
貼文	/v2.1 / 地區	建立新區域。	無

必要的要求內容屬性：「 name 」

- 索取本文範例： *

```
{
  "name": "MyRegionName",
  "description": "DescriptionOfMyRegion"
}
```

- 回應本文範例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. New resource created.",
    "verbose_message": "",
    "code": 201
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e616f849b64790001fe9658",
        "name": "MyRegionName",
        "Description": "DescriptionOfMyRegion",
        "user_id": "5bbee380a2df7a04d43acaee",
        "created": "0001-01-01T00:00:00Z",
        "tags": null
      }
    ]
  }
}
```

修改區域

請使用下表所列的方法來修改區域。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《投入》	/`v2.1 / 地區 / ｛name｝ '	修改依名稱識別的區域。您可以變更區域的名稱和說明。	名稱（字串）：區域名稱。

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
{
  "name": "MyRegionName",
  "description": "NewDescriptionOfMyRegion"
}
```

- 回應本文範例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e616f849b64790001fe9658",
        "name": "MyRegionName",
        "description": "NewDescriptionOfMyRegion",
        "zones": []
      }
    ]
  }
}
```

刪除區域

使用下表所列的方法刪除區域。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
" 刪除 "	/`v2.1 / 地區 ｛ name ｝ '	刪除以名稱識別的單一區域。必須先刪除區域內的所有區域。	「 Name （ string ）（名稱（字串））」：區域名稱。

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
none
```

- 回應本文範例： *

```
No content for succesful delete
```

叢集 ONTAP

使用下表所列的方法來擷取 ONTAP 、建立、修改及刪除等叢集。

HTTP 方法	路徑	說明
《 Get 》（取得）	/v2.1 / ontap叢 集	擷取所有 ONTAP 的叢集。
《 Get 》（取得）	/v2.1 / ontap叢 集 / ｛ id ｝	根據 ID 擷取 ONTAP 一個叢集。
貼文	/v2.1 / ontap叢 集	建立新 ONTAP 的叢集。
《投入》	/v2.1 / ontap叢 集 / ｛ id ｝	依 ONTAP ID 更新叢集庫存。
" 刪除 "	/v2.1 / ontap叢 集 / ｛ id ｝	刪除 ONTAP 一個叢集。

叢集屬性 **ONTAP**

下表列出 ONTAP 了叢集的功能特性。

屬性	類型	說明
"id"	字串	這個獨特的 ONTAP 叢集識別碼。
名稱	字串	此為整個叢集的名稱。 ONTAP
《 uuid 》	字串	此為支援叢集的通用唯一識別碼（ UUID） ONTAP 。
"Maranagement _IP" （管理 IP ）	字串	支援叢集管理的 IPv6 位址。 ONTAP
《使用者名稱》	字串	此為整個叢集的名稱 ONTAP
密碼	字串	此為叢集密碼 ONTAP
"Provisioning 狀況 "	字串	識別叢集是否可用於資源配置作業。選項包括： • 開啟 • 已關閉
"data_network_ip_CIDR	字串	子網路的 CIDR 表示法。
"data_network_default_gateway"	字串	此為 IPV4 位址。

屬性	類型	說明

"DAATA 網路連接埠 "	–	一份關於叢集資料網路連接埠的清單 ONTAP 。
		
		``
		For example:
		[
		{
		"node_name": "dev-ots-per01-01",
		"port_name": "e0c-120",
		"parent_port": "e0c"
		}
		]
		``

《叢集間生命》	–	叢集間叢集生命體。 ONTAP
		
		``
		For example:
		[
		{
		"name": "peer1",
		"node": "aff-01",
		"port": "a0a-103",
		"address": "10.128.113.232",
		"netmask": "255.255.255.0"
		},
		{
		"name": "peer2",
		"node": "aff-02",
		"port": "a0a-103",
		"address": "10.128.113.233",
		"netmask": "255.255.255.0"
		}
		]
		``

屬性	類型	說明
《 VM_root_service_level 》	字串	叢集儲存虛擬機器（ SVM ）根服務層級名稱。 ONTAP適用的值包括「標準」、「極致」或「優質」。此服務層級預設指派給叢集下建立的所有 SVM 。叢集應具有所述服務層級的相關 Aggregate 。
區域	字串	區域名稱。
「 Subscale_number」	字串	所學專業：電子商務
「服務 _ 可用」	–	可用服務及其狀態的清單。例如： `{ "fcp": false, "iscsi": true, "nas": true }`
"data_FCP 連接埠 "	–	節點和連接埠清單、適用於啟用 FCP ONTAP 的功能性功能的叢集。例如： `[ { "node_name": "aff-01", "port_name": "0g" }, { "node_name": "aff-01", "port_name": "0h" ]`
《是管理委員會》	布林值	指出叢集是否 MetroCluster 啟用了不支援的功能。預設值為「假」。
"M_PARTNER_叢 集 "	字串	目前叢集 MetroCluster 的合作夥伴叢集在一個雙組中的識別碼。如果叢集已啟用 MetroCluster 以供使用、則為必要項目。

擷取所有 **ONTAP** 的叢集

使用下列方法擷取所有 ONTAP 的叢集或 ONTAP 部分的叢集。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《 Get 》（取得）	/v2.1 / ontap叢 集	擷取所有 ONTAP 的叢集。	「偏移」和「限制」–請參閱 "常見分頁"

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例：*

```
none
```

- 回應本文範例：*


```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 2 records.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 2,
    "total_records": 5,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 3,
    "limit": 2,
    "records": [
      {
        "id": "5c5bb9f16680a7002a5f7450",
        "name": "dev-ots-per01",
        "region": "au-west1",
        "zone": "au-west1-a",
        "uuid": "63053baa-ada4-11ea-b197-005056a4c0ef",
        "management_ip": "10.128.115.173",
        "username": "admin",
        "services_available": {
          "fcp": false,
          "iscsi": true,
          "nas": true
        },
        "provisioning_state": "open",
        "data_network_ports": [
          {
            "node_name": "dev-ots-per01-01",
            "port_name": "e0c-120",
            "parent_port": "e0c"
          }
        ],
        "data_network_ip_cidr": "10.96.120.0/24",
        "data_network_default_gateway": "10.96.120.1",
```

```
        "svm_root_service_level": "performance",
        "intercluster_lifs": [
          {
            "name": "dev-ots-per01-01-icl01",
            "node": "dev-ots-per01-01",
            "port": "e0b",
            "address": "10.128.115.144",
            "netmask": "255.255.255.0"
          }
        ],
        "subscription_number": "A-S00003875",
        "created": "2019-02-22T03:38:38.867Z",
        "data_fcp_ports": []
      },
      {
        "id": "5eaf5249f038943eb46b6608",
        "name": "aff",
        "region": "au-east1",
        "zone": "au-east1-b",
        "uuid": "62d649d2-07a1-11e6-9549-00a0985c0dcb",
        "management_ip": "10.128.113.69",
        "username": "admin",
        "services_available": {
          "fcp": true,
          "iscsi": true,
          "nas": true
        },
        "provisioning_state": "open",
        "data_network_ports": [
          {
            "node_name": "aff-01",
            "port_name": "a0a-2000",
            "parent_port": "a0a"
          },
          {
            "node_name": "aff-02",
            "port_name": "a0a-2000",
            "parent_port": "a0a"
          }
        ],
        "data_network_ip_cidr": "10.50.50.0/24",
        "data_network_default_gateway": "10.50.50.1",
        "svm_root_service_level": "premium",
        "intercluster_lifs": [
          {
            "name": "peer1",
```

```
            "node": "aff-01",
            "port": "a0a-103",
            "address": "10.128.113.232",
            "netmask": "255.255.255.0"
          },
          {
            "name": "peer2",
            "node": "aff-02",
            "port": "a0a-103",
            "address": "10.128.113.233",
            "netmask": "255.255.255.0"
          }
        ],
        "subscription_number": "A-S00004635",
        "created": "2019-02-22T03:38:38.867Z",
        "data_fcp_ports": [
          {
            "node_name": "aff-01",
            "port_name": "0g"
          },
          {
            "node_name": "aff-01",
            "port_name": "0h"
          },
          {
            "node_name": "aff-02",
            "port_name": "0g"
          },
          {
            "node_name": "aff-02",
            "port_name": "0h"
          }
        ],
        "is_mcc": false,
        "created": "1995-09-07T10:40:52Z"
      }
    ]
  }
}
```


依 **ID** 擷取 **ONTAP** 叢集

請使用下列方法 ONTAP 、依 ID 擷取各個叢集。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《 Get 》（取得）	/v2.1 / ontap叢 集 / ｛ id ｝	擷取 ONTAP ID 識別的叢集。	「 ID （字串）」：ONTAP 叢集的唯一識別碼。

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
none
```

- 回應本文範例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5c5bb9f16680a7002a5f7450",
        "name": "dev-ots-per01",
        "region": "au-west1",
        "zone": "au-west1-a",
        "uuid": "63053baa-ada4-11ea-b197-005056a4c0ef",
        "management_ip": "10.128.115.173",
        "username": "admin",
        "services_available": {
          "fcp": false,
          "iscsi": true,
          "nas": true
        },
        "provisioning_state": "open",
        "data_network_ports": [
          {
            "node_name": "dev-ots-per01-01",
            "port_name": "e0c-120",
            "parent_port": "e0c"
          }
        ],
        "data_network_ip_cidr": "10.96.120.0/24",
        "data_network_default_gateway": "10.96.120.1",
```

```
        "svm_root_service_level": "performance",
        "intercluster_lifs": [
          {
            "name": "dev-ots-per01-01-icl01",
            "node": "dev-ots-per01-01",
            "port": "e0b",
            "address": "10.128.115.144",
            "netmask": "255.255.255.0"
          }
        ],
        "subscription_number": "A-S00003875",
        "created": "2019-02-22T03:38:38.867Z",
        "data_fcp_ports": [],
        "is_mcc": false,
        "created": "1995-09-07T10:40:52Z"
      }
    ]
  }
}
```


建立 **ONTAP** 叢集

使用下表中的 API 建立 ONTAP 一個不只是一個的叢集。

支援 iSCSI 服務的情況下、一律會建立支援的叢集。 ONTAP或者、如果基礎架構支援 FCP 服務、也可以啟用該服務。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
貼文	/v2.1 / ontap叢 集	建立 ONTAP 一個叢集。	無

必要的要求內容屬性：「 name 」、「 uuid 、 management _ip 」、「 userName 」、「 password 」、「 data_network_ip_CIDR 」、「 data_network_default_gateway」 、「 intercluster _lifs 」、「區域」

如果啟用 FCP （使用「服務 _ 可用」 FCP 屬性）、則需要「 data_FCP 」連接埠。

如果「 is _MCC 」為真、則需要「 mcc_PARTNER_cluster 」。

- 索取本文範例： *

```
{
  "name": "clustername",
  "uuid": "49b6e08e-513a-11ea-b197-005056a4c0ef",
  "management_ip": "10.128.112.165",
  "username": "admin",
  "password": "ClusterPassword",
  "provisioning_state": "open",
  "data_network_ip_cidr": "10.96.112.0/24",
  "data_network_default_gateway": "10.96.112.1",
  "data_network_ports": [
    {
      "node_name": "clustername-01",
      "port_name": "e0c-112",
      "parent_port": "e0c"
    }
  ],
  "intercluster_lifs": [
    {
      "name": "clustername-01-icl01",
      "node": "clustername-01",
      "port": "e0b",
      "address": "10.128.112.222",
      "netmask": "255.255.255.0"
    }
  ],
  "svm_root_service_level": "extreme",
  "zone": "MyZone",
  "subscription_number": "",
  "services_available": {
    "fcp": false,
    "iscsi": true,
    "nas": true
  },
  "data_fcp_ports": [
  ],
  "is_mcc": false,
}
```


- 回應本文範例：*


```
{
    "status": {
        "user_message": "Okay. New resource created.",
        "verbose_message": "",
```

```
        "code": 201
    },
    "result": {
        "returned_records": 1,
        "records": [
            {
                "id": "5ef155b8f5591100010a75c5",
                "name": "clustername",
                "region": "MyRegion",
                "zone": "MyZone",
                "uuid": "49b6e08e-513a-11ea-b197-005056a4c0ef",
                "management_ip": "10.128.112.165",
                "username": "admin",
                "services_available": {
                    "fcp": false,
                    "iscsi": true,
                    "nas": true
                },
                "provisioning_state": "open",
                "data_network_ports": [
                    {
                        "node_name": "clustername-01",
                        "port_name": "e0c-112",
                        "parent_port": "e0c"
                    }
                ],
                "data_network_ip_cidr": "10.96.112.0/24",
                "data_network_default_gateway": "10.96.112.1",
                "svm_root_service_level": "extreme",
                "intercluster_lifs": [
                    {
                        "name": "clustername-01-icl01",
                        "node": "clustername-01",
                        "port": "e0b",
                        "address": "10.128.112.222",
                        "netmask": "255.255.255.0"
                    }
                ],
                "subscription_number": "",
                "created": "2020-06-23T01:07:04.563Z",
                "data_fcp_ports": [],
                "is_mcc": false,
                "mcc_partner_cluster": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
                "created": "1995-09-07T10:40:52Z"
            }
        ]
```

```
        }
  }
```

修改 **ONTAP** 叢集

使用下列方法來修改 ONTAP 叢集。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《投入》	/v2.1 / ontap叢 集 / ｛ id ｝	修改 ONTAP 由 ID 識別的叢集詳細資料。	「 ID （字串）」：ONTAP 叢集的唯一識別碼。

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
{
  "name": "clustername",
  "uuid": "49b6e08e-513a-11ea-b197-005056a4c0ef",
  "management_ip": "10.128.112.165",
  "username": "admin",
  "password": "ClusterPassword",
  "provisioning_state": "open",
  "data_network_ip_cidr": "10.96.112.0/24",
  "data_network_default_gateway": "10.96.112.1",
  "data_network_ports": [
    {
      "node_name": "dev-ots-syd01-01",
      "port_name": "e0c-112",
      "parent_port": "e0c"
    }
  ],
  "intercluster_lifs": [
    {
      "name": "dev-ots-syd01-01-icl01",
      "node": "dev-ots-syd01-01",
      "port": "e0b",
      "address": "10.128.112.222",
      "netmask": "255.255.255.0"
    }
  ],
  "svm_root_service_level": "standard",
  "zone": "MyZone",
  "subscription_number": "",
  "services_available": {
    "fcp": false,
    "iscsi": true,
    "nas": false
  },
  "data_fcp_ports": [
  ]
}
```


- 回應本文範例：*


```
{
    "status": {
        "user_message": "Okay. Accepted for processing.",
        "verbose_message": "",
        "code": 202
```

```
    },
    "result": {
        "returned_records": 1,
        "records": [
            {
                "id": "5ef155b8f5591100010a75c5",
                "name": "clustername",
                "region": "MyRegion",
                "zone": "MyZone",
                "uuid": "49b6e08e-513a-11ea-b197-005056a4c0ef",
                "management_ip": "10.128.112.165",
                "username": "admin",
                "services_available": {
                    "fcp": false,
                    "iscsi": true,
                    "nas": true
                },
                "provisioning_state": "open",
                "data_network_ports": [
                    {
                        "node_name": "dev-ots-syd01-01",
                        "port_name": "e0c-112",
                        "parent_port": "e0c"
                    }
                ],
                "data_network_ip_cidr": "10.96.112.0/24",
                "data_network_default_gateway": "10.96.112.1",
                "svm_root_service_level": "standard",
                "intercluster_lifs": [
                    {
                        "name": "dev-ots-syd01-01-icl01",
                        "node": "dev-ots-syd01-01",
                        "port": "e0b",
                        "address": "10.128.112.222",
                        "netmask": "255.255.255.0"
                    }
                ],
                "subscription_number": "",
                "created": "2020-06-23T01:07:04.563Z",
                "data_fcp_ports": [],
                "is_mcc": false,
                "mcc_partner_cluster": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
                "created": "1995-09-07T10:40:52Z"
            }
        ]
    }
```

```
}
```

刪除 **ONTAP** 一個叢集

使用下表所列的方法刪除 ONTAP 一個叢集。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
" 刪除 "	/v2.1 / ontap叢 集 / ｛ id ｝	刪除 ONTAP ID 所識別的叢集。	「 id （字串）」： ONTAP 叢集的唯一識別碼。

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
none
```

- 回應本文範例： *

```
No content for succesful delete
```

執行個體 **StorageGRID**

使用下表所列的方法來設定及管理 StorageGRID 支援物件儲存的各種實例。

HTTP 方法	路徑	說明
《 Get 》（取得）	/v2.1 / storagegridinstances ）	擷 StorageGRID 取實體執行個體。
貼文	/v2.1 / storagegridinstances ）	建立新 StorageGRID 的物件儲存執行個體來裝載物件儲存。
《 Get 》（取得）	/v2.1 / storagegridinstances/ ｛ id ｝	依 ID 擷取 StorageGRID 實體執行個體。
《投入》	/v2.1 / storagegridinstances/ ｛ id ｝	更新 StorageGRID 執行個體。

執行個體屬性 **StorageGRID**

下表列出 StorageGRID 了一些不執行個體屬性。

屬性	類型	說明
"id"	字串	用於執行個體的唯一識別碼 StorageGRID 。
名稱	字串	執行個體名稱。 StorageGRID

屬性	類型	說明
「 admin_ress_uri 」	字串（ $Uri ）	這個節點端點是由整個系統管理的。 StorageGRID
s 3_End端 點	字串（ $Uri ）	無縫端點。 StorageGRID例如：["<a href="https://s3.examplegrid.com"" class="bare">https://s3.examplegrid.com"</a>、 "<a href="https://s3.location.company.com"`" class="bare">https://s3.location.company.com"`</a>]
《 GRID_USERNAME 》	字串	這個使用者名稱。 StorageGRID
"GRID_PASSON"	字串	這個密碼。 StorageGRID
' 租戶 _ 使用者名稱 '	字串	系統管理員使用者名稱。 StorageGRID
租戶密碼	字串	系統管理員密碼。 StorageGRID
「 Subscale_number」	字串	所學專業：金融學

擷 **StorageGRID** 取實體執行個體

使用下表所列的方法來擷取 StorageGRID 列舉的實例。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《 Get 》（取得）	/v2.1 / storagegridinstances ）	擷 StorageGRID 取實體執行個體。	無

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
none
```

- 回應本文範例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e3ba2840271823644cb8ab6",
        "name": "NSE StorageGRID Dev1",
        "user_id": "5bbee380a2df7a04d43acaee",
        "admin_rest_uri": "https://sggmi-dev.dev.ausngs.netapp.au",
        "s3_endpoints": [
          "https://sgs3.dev.ausngs.netapp.au"
        ],
        "subscription_number": "A-S00004566"
      }
    ]
  }
}
```


根據 **ID** 擷取 **StorageGRID** 實體執行個體

請使用下表所列的方法、 StorageGRID 依 ID 擷取不檢索。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《 Get 》（取得）	/v2.1 / storagegridinstances/ ｛ id ｝	依 ID 擷取 StorageGRID 實體執行個體。	「 id （字串）」： StorageGRID 此為實例的唯一識別碼。

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
none
```

- 回應本文範例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e3ba2840271823644cb8ab6",
        "name": "NSE StorageGRID Dev1",
        "user_id": "5bbee380a2df7a04d43acaee",
        "admin_rest_uri": "https://sggmi-dev.dev.ausngs.netapp.au",
        "s3_endpoints": [
          "https://sgs3.dev.ausngs.netapp.au"
        ],
        "subscription_number": "A-S00004566"
      }
    ]
  }
}
```


根據 **ID** 建立 **StorageGRID** 一個實例

使用下表所列的方法、 StorageGRID 根據 ID 建立一個實例。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《貼文》	/v2.1 / storagegridinstances/ ｛ id ｝	依 ID 擷取 StorageGRID 實體執行個體。	「 ID （字串）：」 StorageGRID 這是一個獨特的例子。

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
{
  "name": "Grid1",
  "admin_rest_uri": "https://examplegrid.com",
  "s3_endpoints": [
    "https://s3.examplegrid.com",
    "https://s3.location.company.com"
  ],
  "grid_username": "root",
  "grid_password": "string",
  "tenant_username": "root",
  "tenant_password": "string",
  "subscription_number": "A-S00003969"
}
```

- 回應本文範例：*

```
{
  "status": {
    "user_message": "string",
    "verbose_message": "string",
    "code": "string"
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
        "name": "Grid1",
        "admin_rest_uri": "https://examplegrid.com",
        "user_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
        "s3_endpoints": [
          "https://s3.examplegrid.com",
          "https://s3.location.company.com"
        ],
        "subscription_number": "A-S00003969"
      }
    ]
  }
}
```

根據 **ID** 修改 **StorageGRID** 執行個體

使用下表所列的方法、 StorageGRID 依 ID 修改一個實例。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《投入》	/v2.1 / storagegridinstances/ ｛ id ｝	根據 ID 修改 StorageGRID 執行個體。	「 id （字串）」： StorageGRID 此為實例的唯一識別碼。

必要的 Request 本文屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
{
  "name": "Grid1",
  "admin_rest_uri": "https://examplegrid.com",
  "s3_endpoints": [
    "https://s3.examplegrid.com",
    "https://s3.location.company.com"
  ],
  "grid_username": "root",
  "grid_password": "string",
  "tenant_username": "root",
  "tenant_password": "string",
  "subscription_number": "A-S00003969"
```

- 回應本文範例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "string",
    "verbose_message": "string",
    "code": "string"
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
        "name": "Grid1",
        "admin_rest_uri": "https://examplegrid.com",
        "user_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
        "s3_endpoints": [
          "https://s3.examplegrid.com",
          "https://s3.location.company.com"
        ],
        "subscription_number": "A-S00003969"
      }
    ]
  }
}
```


服務層級

使用下表所列的方法擷取、建立、修改及刪除服務層級。

HTTP 方法	路徑	說明
《 Get 》（取得）	/v2.1 / 服務層級	擷取所有服務層級。
《 Get 》（取得）	「 v2.1 / 服務層級 / ｛ id ｝ 」	依 ID 擷取服務層級。
貼文	/v2.1 / 服務層級	建立新的服務層級。
《投入》	「 v2.1 / 服務層級 / ｛ id ｝ 」	依 ID 修改服務層級詳細資料。
" 刪除 "	「 v2.1 / 服務層級 / ｛ id ｝ 」	刪除服務層級。

服務層級屬性

下表列出服務層級屬性。

屬性	類型	說明
"id"	字串	服務層級的唯一識別碼。
名稱	字串	服務層級名稱。

屬性	類型	說明
「描述」	字串	服務層級的描述。
"policy_name"	字串	服務層級服務品質（ QoS ）名稱。允許的值： NSE_Value 、 nse_standard 、 nse_Performance 和 nse_Extreme 。
「可用」	布林值	指出服務層級是否可供使用。
《老奶奶》	布林值	指出服務層級是否已淘汰。
"Peak IOPS _per _tb"	整數	每個 TiB 的最大可能 IOPS 。
"Expeted_IOPS _per _tb"	整數	每個 TiB 的預期 IOPS 下限。
《絕對最小 IOPS 》	整數	當預期 IOPS 低於此值時、作為置換的絕對最低 IOPS 。
尖峰 IOPS 分配	字串	IOPS 尖峰配置。允許的值：allocated 空間和已用空間。
"io_block_size_kb"	整數	I/O 區塊大小（ KiB ）。
"M_Size_GB"	整數	最小大小（ GiB ）。
"Marax_Size_GB"	整數	最大大小（ GiB ）。
"Marax_Peak IOPS （最大值） "	整數	服務層級的最高尖峰 IOPS 。
"Marax_Expeted_IOPS/IOPS/"	整數	預期 IOPS 上限。
"autodge_max-bize"	整數	自動成長的最大百分比。

屬性	類型	說明
"ONTAP_Aggregg"	–	列舉的所有資訊。 ONTAP由下列項目組成的支援集合體： ONTAP • 「叢集 UIID ： ONTAP 叢集 UUID 」 • 「 aggreg_name ： ONTAP fulgregate name 」 • 「 agggr_uuid ： ONTAP fulgregate UUID 」 • 「 node_name ： ONTAP f2 cluster nodename （節點名稱：不完整的叢集節點名稱））》 舉例： `"ontap_aggregates": [ { "cluster_uuid": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6", "aggr_name": "string", "aggr_uuid": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6", "node_name": "node01" } ]`

屬性	類型	說明
「primary Volume 預設值」	–	• SnapShot 自動刪除目標可用空間（整數）：此選項指定自動刪除 Snapshot 複本時必須停止的可用空間百分比。 • Auto_Size_mode （字串）：Volume 的自動調整大小模式。允許的值：關、增長、增長、縮減、例如： `"primary_volume_defaults": { "snapshot_auto_delete_target_free_space": 3, "auto_size_mode": "grow_shrink"`

擷取服務層級

使用下表所列的方法擷取所有服務層級。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《 Get 》（取得）	/v2.1 / 服務層級	擷取所有服務層級。	無

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
none
```

- 回應本文範例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 3 records.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 3,
    "records": [
      {
```

```
        "name": "standard",
        "description": "Best suited for general purpose workloads",
        "slo": "1000IOPS/TB",
        "min_size": 137438953472,
        "io_block_size_kb": 32,
        "min_size_gb": 10,
        "max_size_gb": 40960,
        "min_iops": 100,
        "peak_iops_per_tb": 1000,
        "expected_iops_per_tb": 700,
        "max_peak_iops": 40000,
        "max_expected_iops": 28000,
        "max_peak_throughput": 1250,
        "max_expected_throughput": 875
      },
      {
        "name": "extreme",
        "description": "Best suited for performance-critical workloads",
        "slo": "12000IOPS/TB",
        "min_size": 91625968981,
        "io_block_size_kb": 32,
        "min_size_gb": 10,
        "max_size_gb": 10240,
        "min_iops": 500,
        "peak_iops_per_tb": 12000,
        "expected_iops_per_tb": 8000,
        "max_peak_iops": 120000,
        "max_expected_iops": 60000,
        "max_peak_throughput": 3750,
        "max_expected_throughput": 1875
      },
      {
        "name": "premium",
        "description": "Best suited for databases and high performance
workloads",
        "slo": "4000IOPS/TB",
        "min_size": 137438953472,
        "io_block_size_kb": 32,
        "min_size_gb": 10,
        "max_size_gb": 10240,
        "min_iops": 300,
        "peak_iops_per_tb": 4000,
        "expected_iops_per_tb": 3000,
        "max_peak_iops": 40000,
        "max_expected_iops": 30000,
        "max_peak_throughput": 1250,
```

```
          "max_expected_throughput": 937
        }
      ]
    }
  }
```

依名稱擷取服務層級

使用下表所列的方法、依名稱擷取服務層級。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《 Get 》（取得）	「 v2.1 / 服務層級 / ｛ name ｝ 」	依名稱擷取服務層級。	名稱（字串）：服務層級的名稱。

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
none
```

- 回應本文範例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "name": "premium",
        "description": "Best suited for databases and high performance
workloads",
        "slo": "4096IOPS/TB",
        "min_size": 137438953472,
        "io_block_size_kb": 32,
        "min_size_gb": 10,
        "max_size_gb": 10240,
        "min_iops": 300,
        "peak_iops_per_tb": 4096,
        "expected_iops_per_tb": 3000,
        "max_peak_iops": 40000,
        "max_expected_iops": 30000,
        "max_peak_throughput": 1250,
        "max_expected_throughput": 937
      }
    ]
  }
}
```


建立服務層級

使用下表所列的方法建立服務層級。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
貼文	/v2.1 / 服務層級	建立服務層級。	無

必要的要求內容屬性：「 name 」、「 policy_name 」

- 索取本文範例： *

```
{
  "name": "MyServiceLevelName",
  "description": "My new service level description",
  "policy_name": "nse_value",
  "available": true,
  "grandfathered": false,
  "peak_iops_per_tb": 1000,
  "expected_iops_per_tb": 700,
  "absolute_min_iops": 100,
  "peak_iops_allocation": "allocated_space",
  "io_block_size_kb": 32,
  "min_size_gb": 10,
  "max_size_gb": 40960,
  "max_peak_iops": 20000,
  "max_expected_iops": 5000,
  "autogrow_max_percent": 3,
  "ontap_aggregates": [
    {
      "cluster_uuid": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
      "aggr_name": "string",
      "aggr_uuid": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
      "node_name": "node01"
    }
  ],
  "primary_volume_defaults": {
    "snapshot_auto_delete_target_free_space": 3,
    "auto_size_mode": "grow_shrink"
  }
}
```


- 回應本文範例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. New resource created.",
    "verbose_message": "",
    "code": 201
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "name": "MyServiceLevelName",
        "description": "My new service level description",
        "slo": "1000IOPS/TB",
        "min_size": 0,
        "io_block_size_kb": 32,
        "min_size_gb": 10,
        "max_size_gb": 40960,
        "min_iops": 100,
        "peak_iops_per_tb": 1000,
        "expected_iops_per_tb": 700,
        "max_peak_iops": 20000,
        "max_expected_iops": 5000,
        "max_peak_throughput": 625,
        "max_expected_throughput": 156
      }
    ]
  }
}
```


修改服務層級

使用下表所列的方法來修改服務層級。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《投入》	「 v2.1 / 服務層級 / ｛ name ｝ 」	修改服務層級的詳細資料。	名稱（字串）：服務層級的名稱。

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
{
  "name": "MyNewServiceLevelName",
  "description": "Service level description",
  "policy_name": "nse_value",
  "available": false,
  "grandfathered": false,
  "peak_iops_per_tb": 1000,
  "expected_iops_per_tb": 700,
  "absolute_min_iops": 100,
  "peak_iops_allocation": "allocated_space",
  "io_block_size_kb": 32,
  "min_size_gb": 10,
  "max_size_gb": 40960,
  "max_peak_iops": 20000,
  "max_expected_iops": 5000,
  "autogrow_max_percent": 3,
  "ontap_aggregates": [
    {
      "cluster_uuid": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
      "aggr_name": "string",
      "aggr_uuid": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
      "node_name": "node01"
    }
  ],
  "primary_volume_defaults": {
    "snapshot_auto_delete_target_free_space": 3,
    "auto_size_mode": "grow_shrink"
  }
}
```

- 回應本文範例： *

```
TBA
```

依 **ID** 刪除服務層級

使用下表所列的方法、依 ID 刪除服務層級。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
" 刪除 "	「 v2.1 / 服務層級 / ｛ name ｝ 」	刪除 ID 所識別的服務層級。	名稱（字串）：服務層級的名稱。

- 索取本文範例： *

```
none
```

- 回應本文範例： *

```
No content for succesful delete
```

服務要求

使用下表所列的方法來建立及擷取服務要求。

HTTP 方法	路徑	說明
《 Get 》（取得）	/v2.1 / 租戶 / ｛租戶 ID｝ / 服務資源等量	擷取服務要求。
《 Get 》（取得）	/v2.1 / 租戶 / ｛租戶 ID｝ / 服務者資源 / ｛id｝	依 ID 擷取服務要求。
貼文	/v2.1 / 租戶 / ｛租戶 ID｝ / 服務資源資源 /	建立服務要求。
《 Get 》（取得）	/v2.1 / 租戶 / ｛租戶 ID｝ / 服務資源 / 類別	擷取服務要求類別。

服務要求屬性

下表列出服務要求屬性。

屬性	類型	說明
《 ID 》	字串	服務要求的識別碼。例如：「 s S23 0035952014 。
《 Subject 》（主題）	字串	服務要求的主旨。
" 評論 "	字串	對服務要求的意見
" 類別 "	字串	申請類別：備份、災難恢復、技術、其他或訂購。
" 優先 "	字串	服務要求的優先順序：非常低、低、正常、高或緊急。
「訂閱」	字串	所學專業：金融學
《承諾》	–	訂購承諾詳細資料、包括： • 服務層級（字串）：服務層級：標準、優質或極致。 • new_承諾 （整數）：需要新的總容量。

屬性	類型	說明
區域	字串	區域名稱。
《 Subenter_id 》	字串	子租戶識別碼。
《 torage_object_type] 》	字串	儲存物件類型：檔案伺服器或區塊存放區。
《 torage_object_id 》	字串	儲存物件的識別碼。例如：「5d2fb0fb4f47df00015274e3 」
' 服務類型 '	字串	服務類型：檔案服務、區塊儲存或物件儲存。

擷取服務要求

使用下表所列的方法擷取指定租戶的服務要求類別。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《 Get 》（獲取）	/v2.1 / 租戶 / ｛租戶 ID ｝ / 服務資源等量	擷取服務要求。	「租戶 ID 」：（選用）傳回指定租戶的服務要求。「偏移」和「限制」、請參閱 "常見分頁"

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
none
```

- 回應本文範例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "total_records": 34,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 6,
    "limit": 1,
    "records": [
      {
        "id": "SRQ0035952014",
        "subject": "DR Failover - fileserver",
        "description": "catgory:Disaster Recovery Failover \n   subtenant:
DefaultSubtenants2 \n  region: au-east2 \n zone: au-east2-a \n
fileserver: Demotsysserv1 \n tenant:MyOrg \n comments:comments",
        "priority": "Urgent",
        "status": "New",
        "createdDate": "2020-05-22T04:23:12+0000",
        "updatedDate": "2020-05-22T04:23:12+0000"
      }
    ]
  }
}
```


依 **ID** 擷取服務要求

使用下表所列的方法、依服務要求 ID 擷取服務要求。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《 Get 》（取得）	/v2.1 / 租戶 / ｛租戶 ID｝ / 服務者資源 / ｛id｝	依 ID 擷取服務要求。	• 「租戶 ID 」：租戶 ID • 「 id 」：服務要求 ID 例如： SRQ0035952014

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
none
```

- 回應本文範例： *


```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "SRQ0035952014",
        "subject": "DR Failover - fileserver",
        "description": "catgory:Disaster Recovery Failover \n   subtenant:
DefaultSubtenants2 \n  region: au-east2 \n zone: au-east2-a \n
fileserver: Demotsysserv1 \n tenant:MyOrg \n comments:comments",
        "priority": "Urgent",
        "status": "New",
        "createdDate": "2020-05-22T04:23:12+0000",
        "updatedDate": "2020-05-22T04:23:12+0000"
      }
    ]
  }
}
```


建立服務要求

使用下表所列的方法來建立服務要求。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
貼文	/v2.1 / 租戶 / ｛租戶 ID｝ / 服務資源 / 類別	建立服務要求。	「租戶 ID 」：租戶識別碼。

必要的要求內容屬性：所需的屬性取決於服務要求的類別。下表列出要求內容屬性。

類別	必要
訂購	《說明》和《承諾》
災難恢復	"torage_object_type" 、 "shubenter_id" 和 "shorage_object_id"

類別	必要
技術	「 ub租 戶 ID 」和「服務類型」如果「服務類型」是檔案服務或區塊儲存、則需要區域。
其他	區域

- 索取本文範例： *

```
{
  "subject": "string",
  "comment": "string",
  "category": "subscription",
  "priority": "Normal",
  "subscription": "A-S00003969",
  "commitment": {
    "service_level": "standard",
    "new_commitment": 10
  },
  "zone": "au-east1-a",
  "subtenant_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
  "storage_object_type": "fileserver",
  "storage_object_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
  "service_type": "File Services"
}
```

- 回應本文範例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "string",
    "verbose_message": "string",
    "code": "string"
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "string",
        "subject": "string",
        "description": "string",
        "status": "New",
        "priority": "Normal",
        "createdDate": "2020-05-12T03:18:25+0000",
        "UpdatedDate": "2020-05-12T03:18:25+0000"
      }
    ]
  }
```

擷取服務要求類別

下表列出指定租戶的擷取服務要求類別。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《 Get 》（取得）	/v2.1 / 租戶 / ｛租戶 ID｝ / 服務資源 / 類別	擷取服務要求類別。	「租戶 ID ：」（選用）會傳回指定租戶的服務要求。

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
none
```

- 回應本文範例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 5 records.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 5,
    "records": [
      {
        "key": "dr",
        "value": "Disaster Recovery Failover"
      },
      {
        "key": "technical",
        "value": "Technical Issue"
      },
      {
        "key": "other",
        "value": "Other"
      },
      {
        "key": "subscription",
        "value": "Subscription Management"
      },
      {
        "key": "backup",
        "value": "Backup Restore"
      }
    ]
  }
}
```


工作

使用工作 API 來檢閱工作詳細資料。如需使用工作的詳細資訊、請參閱工作物件 API 和非同步處理。

擷取工作

使用下表所列的方法擷取所有工作或工作子集。指定「租戶 ID 」只會傳回屬於該租戶的工作。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《 Get 》（取得）	/v2.1 / 工作機會	擷取工作。	「租戶 ID 」：（選用）歸還屬於指定租戶的區塊存放區。「偏移」和「限制」、請參閱 "常見分頁"

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
none
```

- 回應本文範例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "total_records": 2625,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 0,
    "limit": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed72c8c6342e90001439d54",
        "action": "create",
        "job_summary": "Create request is successfully submitted",
        "created": "2020-06-03T04:52:28.478Z",
        "updated": "2020-06-03T04:52:32.636Z",
        "object_id": "5ed72c8c6342e90001439d55",
        "object_type": "sg_buckets",
        "object_name": "test1234",
        "status": "successful",
        "status_detail": "Creation of s3 bucket 'test1234' completed
successfully.",
        "last_error": "",
        "user_id": "5e85225af038943eb4b74684",
        "job_tasks": [
          {
            "id": "5ed72c8c6342e90001439d57",
```

```
            "job_id": "5ed72c8c6342e90001439d54",
            "action": "create",
            "driver": "storagegrid_ansible",
            "object_id": "5ed72c8c6342e90001439d55",
            "object_type": "sg_buckets",
            "resource_type": "sg_bucket",
            "status": "successful",
            "status_detail": "Worker completed task successfully.",
            "last_error": "",
            "user_id": "5e85225af038943eb4b74684",
            "request_payload": {
              "grid_account_id": "05336917559886003354",
              "grid_admin_base_url": "https://sggmi-
dev.dev.ausngs.netapp.au/api/v3",
              "org_password": "netapp01",
              "org_username": "root",
              "s3_bucket_name": "test1234"
            }
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```


依工作 **ID** 擷取工作

使用下表所列的方法、依 ID 擷取工作。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《 Get 》（取得）	/`v2.1 / 工作 / ｛ id ｝ '	依 ID 擷取工作。	「 ID （字串）」：工作的唯一識別碼。

必要的要求內容屬性：「工作識別碼」

- 索取本文範例： *

```
none
```

- 回應本文範例： *


```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
```

```
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e66f18e09a74c0001b89640",
        "action": "create",
        "job_summary": "Create S3 bucket for Sub Tenant",
        "created": "2020-03-10T01:46:54.097Z",
        "updated": "2020-03-10T01:46:57.664Z",
        "object_id": "5e66f18e09a74c0001b89641",
        "object_type": "sg_buckets",
        "status": "successful",
        "status_detail": "Creation of s3 bucket 'mys3bucket' completed
successfully.",
        "last_error": "",
        "user_id": "5bbee380a2df7a04d43acaee",
        "job_tasks": [
          {
            "id": "5e66f18e09a74c0001b89642",
            "job_id": "5e66f18e09a74c0001b89640",
            "action": "create",
            "driver": "storagegrid_ansible",
            "object_id": "5e66f18e09a74c0001b89641",
            "object_type": "sg_buckets",
            "resource_type": "sg_bucket",
            "status": "successful",
            "status_detail": "Worker completed task successfully.",
            "last_error": "",
            "user_id": "5bbee380a2df7a04d43acaee",
            "request_payload": {
              "grid_account_id": "47490102387197219062",
              "grid_admin_base_url": "https://sggmi-
dev.dev.ausngs.netapp.au/api/v3",
              "org_password": "netapp01",
              "org_username": "root",
              "s3_bucket_name": "mys3bucket"
            }
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

工作物件 **API** 和非同步程序

有些 API 呼叫（尤其是用於新增或修改資源的呼叫）可能需要比其他呼叫更長的時間才能完成。NetApp 服務引擎會以非同步方式處理這些長時間執行的要求。

在非同步執行 API 呼叫之後、 HTTP 回應代碼 202 表示該要求已成功驗證並接受、但尚未完成。此要求會以背景工作的形式處理、並在對用戶端的初始 HTTP 回應之後繼續執行。回應包括繫留要求的工作物件、包括其唯一識別碼。

查詢與 **API** 要求相關聯的工作物件

HTTP 回應中傳回的工作物件包含數個內容。您可以查詢狀態內容、以判斷要求是否成功完成。工作物件可以處於下列其中一種狀態：

- 正常
- 警告
- 部分失敗
- 錯誤

輪詢工作物件以偵測工作的終端機狀態時、您可以使用兩種技巧：成功或失敗：

- 標準輪詢要求：立即傳回目前的工作狀態。
- 長時間輪詢要求：當工作狀態移至正常、錯誤或部分失敗時。

非同步要求的步驟

您可以使用下列高階程序來完成非同步 API 呼叫：

1. 發出非同步 API 呼叫。
2. 接收 HTTP 回應 202 、表示已成功接受要求。
3. 從回應本文擷取工作物件的識別碼。
4. 在迴圈內、等待工作物件達到終端機狀態正常、錯誤或部分失敗。
5. 驗證工作的終端機狀態並擷取工作結果。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.