NetApp Orchestrierungslösung mit Run:AI

NetApp Solutions

NetApp
December 20, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/netapp-solutions/ai/osrunai_solution_overview.html on December 20, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Inhaltsverzeichnis

TR-4858: NetApp Orchestrierungslösung mit Run:AI . . . 1
Lösungsüberblick . . . 1
Lösungstechnologie . . . 2
Optimale Cluster- und GPU-Auslastung bei Run:AI . . . 4
Schlussfolgerung . . . 17
Testdetails für Abschnitt 4.8 . . . 17
Testdetails für Abschnitt 4.9 . . . 19
Testdetails für Abschnitt 4.10 . . . 20
Weitere Informationen . . . 21

TR-4858: NetApp Orchestrierungslösung mit Run:AI

Rick Huang, David Arnette, Sung-Han Lin, NetApp Yaron Goldberg, Run:AI

NetApp AFF Storage-Systeme bieten extrem hohe Performance und branchenführende Funktionen für das Hybrid-Cloud-Datenmanagement. NetApp und Run:KI haben gemeinsam die einzigartigen Funktionen der NetApp ONTAP KI Lösung für künstliche Intelligenz (KI) und ml-Workloads (Machine Learning) vorgestellt, die Performance, Zuverlässigkeit und Support der Enterprise-Klasse bieten. Ausführung:die KI-Orchestrierung von KI-Workloads bietet eine Kubernetes-basierte Plattform für Planung und Ressourcenauslastung, die Forscher beim Management und bei der Optimierung der GPU-Auslastung unterstützt. Zusammen mit NVIDIA DGX-Systemen bieten die kombinierte Lösung von NetApp, NVIDIA und Run:AI einen Infrastruktur-Stack, der speziell für KI-Enterprise-Workloads entwickelt wurde. Dieser technische Bericht gibt Kunden eine Orientierungshilfe beim Aufbau konversationaler KI-Systeme zur Unterstützung verschiedener Anwendungsfälle und Branchen. Er enthält Informationen zur Implementierung von Run:AI und einem NetApp AFF A800 Storage-System. Er dient als Referenzarchitektur, um KI-Initiativen so schnell und erfolgreich zu implementieren.

Die Zielgruppe für die Lösung umfasst die folgenden Gruppen:

- Enterprise-Architekten, die Lösungen für die Entwicklung von KI-Modellen und -Software für Kubernetes-basierte Anwendungsfälle wie containerisierte Microservices entwerfen
- Data Scientists, die nach effizienten Möglichkeiten suchen, Modelle in einer Cluster-Umgebung mit mehreren Teams und Projekten effizient zu entwickeln
- Data Engineers, die für die Wartung und den Betrieb von Produktionsmodellen verantwortlich sind
- Führungskräfte und IT-Entscheidungsträger, die die optimale Auslastung von Kubernetes-Cluster-Ressourcen schaffen und mit KI-Initiativen die kürzeste Markteinführungszeit erreichen möchten

"Weiter: Lösungsübersicht"

Lösungsüberblick

NetApp ONTAP AI und KI Control Plane

Die von NetApp und NVIDIA entwickelte und verifizierte NetApp ONTAP KI Architektur basiert auf NVIDIA DGX Systemen und Cloud-vernetzten NetApp Storage-Systemen. Diese Referenzarchitektur bietet IT-Abteilungen folgende Vorteile:

- Sie vereinfacht das Design
- Computing und Storage können unabhängig voneinander skaliert werden
- Kunden können mit einer kleinen Konfiguration starten und nahtlos skalieren
- Zahlreiche Storage-Optionen für diverse Performance- und Kostenpunkte werden angeboten

NetApp ONTAP AI integriert DGX-Systeme und NetApp AFF A800 Storage-Systeme nahtlos in hochmoderne Netzwerke. Mithilfe von NetApp ONTAP AI und DGX-Systemen können Komplexität und Unsicherheiten bei der Systemaufsetzung beseitigt werden, was den Einsatz von KI-Projekten vereinfacht. Kunden können mit einer kleinen Installation starten und ihre Systeme unterbrechungsfrei erweitern. Gleichzeitig erhalten sie intelligente Datenmanagement-Funktionen, mit denen sich Daten zwischen Datenaufnahme, zentraler Datenplattform und Cloud frei verschieben lassen.

NetApp AI Control Plane ist eine Daten- und Experimentmanagementlösung für Data Scientists und Data Engineers, eine Full-Stack-KI, ML und Deep Learning (DL). Beim zunehmenden Einsatz von KI sehen sich Unternehmen vielen Herausforderungen gegenüber, darunter Workload-Skalierbarkeit und Datenverfügbarkeit. NetApp AI Control Plane bewältigt diese Herausforderungen mithilfe von Funktionalitäten, z. B. dem schnellen Klonen eines Daten-Namespace wie bei einer Git-Revo, und dem Definieren und Implementieren von KI-Trainings-Workflows, die die nahezu sofortige Erstellung von Daten- und Modellbasiden für die Rückverfolgbarkeit und Versionierung umfassen. Mit der NetApp AI Control Plane können Sie Daten nahtlos über Standorte und Regionen hinweg replizieren und rasch Jupyter Notebook-Workspaces mit Zugriff auf riesige Datensätze bereitstellen.

Run:KI-Plattform zur Orchestrierung von KI-Workloads

Run:AI hat die weltweit erste Orchestrierungs- und Virtualisierungsplattform für KI-Infrastrukturen entwickelt. Durch Abstrahieren von Workloads von der zugrunde liegenden Hardware erzeugt Run:AI einen gemeinsamen Pool von GPU-Ressourcen, der dynamisch bereitgestellt werden kann. So wird eine effiziente Orchestrierung von KI-Workloads und eine optimierte Verwendung von GPUs ermöglicht. Data Scientists können reibungslos große Mengen von GPU-Leistung verbrauchen, um ihre Forschung zu verbessern und zu beschleunigen. Gleichzeitig behalten IT-Teams die zentrale, standortübergreifende Kontrolle und die Echtzeittransparenz bei der Ressourcenbereitstellung, Warteschlangen und Auslastung. Die Run:AI Plattform baut auf Kubernetes auf und ermöglicht dadurch eine einfache Integration in vorhandene IT- und Data-Science-Workflows.

Die Plattform Run:AI bietet folgende Vorteile:

- **Schnellere Innovationszeit.** durch den Einsatz von Run:AI Ressourcen-Pooling, Warteschlangen und Priorisierungsmechanismen in Kombination mit einem NetApp Storage-System fallen Forscher weg vom Infrastrukturmanagement und können sich ausschließlich auf Data Science konzentrieren. Run:KI und NetApp Kunden steigern die Produktivität, indem sie genau so viele Workloads ohne Engpässe bei Computing oder Daten-Pipeline ausführen.
- **Höhere Teamproduktivität.** Run:AI Fairness Algorithmen garantieren, dass alle Nutzer und Teams ihren gerechten Anteil an Ressourcen erhalten. Richtlinien für vorrangige Projekte können voreingestellt werden, und die Plattform ermöglicht die dynamische Zuweisung von Ressourcen von einem Benutzer oder Team zu einem anderen, so dass Benutzer rechtzeitig auf begehrte GPU-Ressourcen zugreifen können.
- **Verbesserte GPU-Auslastung.** der Run:AI Scheduler ermöglicht Benutzern die einfache Verwendung von fraktionalen GPUs, ganzzahligen GPUs und mehreren GPUs für Distributed-Training auf Kubernetes. Auf diese Weise werden KI-Workloads basierend auf Ihren Anforderungen ausgeführt, nicht auf der Kapazität. Data-Science-Teams können mehr KI-Experimente in der gleichen Infrastruktur ausführen.

"Als Nächstes: Lösungstechnologie"

Lösungstechnologie

Diese Lösung wurde mit einem NetApp AFF A800 System, zwei DGX-1-Servern und zwei Cisco Nexus 3232C 100-GbE-Switches implementiert. Jeder DGX-1-Server ist über vier 100-GbE-Verbindungen mit den Nexus-Switches verbunden. Letztere werden mittels RDMA (Remote Direct Memory Access) over Converged Ethernet (RoCE) für die Kommunikation zwischen GPUs eingesetzt. Über diese Links erfolgt auch die herkömmliche IP-Kommunikation für den NFS-Storage-Zugriff. Jeder Storage-Controller ist über vier 100-GbE-Links mit den Netzwerk-Switches verbunden. Die folgende Abbildung zeigt die in diesem technischen Bericht verwendete ONTAP AI Lösungsarchitektur für alle Testszenarien.



In dieser Lösung verwendete Hardware

Diese Lösung wurde mit der ONTAP AI Referenzarchitektur zwei DGX-1-Nodes und einem AFF A800 Storage-System validiert. Siehe "NVA-1121" Weitere Informationen zur in dieser Validierung verwendeten Infrastruktur

In der folgenden Tabelle werden die Hardwarekomponenten aufgeführt, die für die Implementierung der getesteten Lösung erforderlich sind.

Trennt	Menge
DGX-1-Systeme	2
AFF A800	1
Switches der Nexus 3232C-Serie	2

Softwareanforderungen

Diese Lösung wurde mit einer grundlegenden Kubernetes-Implementierung validiert, bei der der Run:AI Operator installiert ist. Kubernetes wurde mit dem implementiert "NVIDIA DeepOps" Deployment Engine: Hier werden alle erforderlichen Komponenten für eine produktionsbereite Umgebung implementiert. DeepOps wird automatisch implementiert "NetApp Trident" Zur persistenten Storage-Integration in die Umgebung k8s wurden StandardStorage-Klassen erstellt, sodass Container Storage aus dem AFF A800 Storage-System nutzen können. Weitere Informationen zu Trident mit Kubernetes zu ONTAP AI finden Sie unter "TR-4798".

In der folgenden Tabelle werden die Softwarekomponenten aufgeführt, die für die Implementierung der Lösung erforderlich sind.

Software	Version oder sonstige Informationen
NetApp ONTAP Datenmanagement-Software	9,6p4
Cisco NX-OS Switch-Firmware	7.0(3)I6(1)

Software	Version oder sonstige Informationen
NVIDIA DGX-BETRIEBSSYSTEM	4.0.4 – Ubuntu 18.04 LTS
Kubernetes-Version	1.17
Trident Version	20.04.0
Ausführen:AI-CLI	V2.1.13
Run:AI Orchestration Kubernetes Operator Version	1.0.39
Docker-Container-Plattform	18.06.1-ce [e68fc7a]

Weitere Software-Anforderungen für Run:AI finden Sie unter "Run:AI-GPU-Cluster-Voraussetzungen".

"Nächste: Optimale Cluster- und GPU-Auslastung mit KI-Einsatz"

Optimale Cluster- und GPU-Auslastung bei Run:AI

In den folgenden Abschnitten finden Sie Einzelheiten zum Durchlauf:AI-Installation, Testszenarien und Ergebnisse, die bei dieser Validierung durchgeführt wurden.

Betrieb und Performance dieses Systems haben wir mithilfe von Industriestandard-Benchmark-Tools, einschließlich TensorFlow Benchmarks, validiert. Mit dem ImageNet-Datensatz wurde ResNet-50 trainiert, ein berühmtes Convolutional Neural Network (CNN) DL-Modell für die Bildklassifizierung. ResNet-50 liefert ein präzises Trainingsergebnis mit einer schnelleren Verarbeitungszeit, wodurch wir eine ausreichende Nachfrage nach dem Storage-System erhöhen können.

"Weiter: Führen Sie AI Installation aus".

Run:AI Installation

So installieren Sie Run:AI:

1. Installieren Sie den Kubernetes-Cluster mit DeepOps und konfigurieren Sie die NetApp Standard-Storage-Klasse.
2. GPU-Nodes vorbereiten:
   a. Vergewissern Sie sich, dass NVIDIA-Treiber auf GPU-Nodes installiert sind.
   b. Verifizieren Sie das `nvidia-docker` Ist als Standard-Docker-Laufzeit installiert und konfiguriert.
3. Install-Run:KI:
   a. Melden Sie sich bei an "Ausführung:KI-Admin-UI" Um den Cluster zu erstellen.
   b. Laden Sie das erstellte herunter `runai-operator-<clustername>.yaml` Datei:
   c. Wenden Sie die Bedienerkonfiguration auf das Kubernetes-Cluster an.

```
kubectl apply -f runai-operator-<clustername>.yaml
```

4. Überprüfen Sie die Installation:
   a. Gehen Sie zu "https://app.run.ai/".

b. Wechseln Sie zum Dashboard „Übersicht“.

c. Überprüfen Sie, ob die Anzahl der GPUs oben rechts die erwartete Anzahl von GPUs und die GPU-Nodes alle in der Liste der Server vorhanden sind.Weitere Informationen zu Run:KI-Implementierung finden Sie unter "Installieren von Run:AI in einem lokalen Kubernetes-Cluster" Und "Installieren der Run:AI-CLI".

"Als Nächstes: Führen Sie AI-Dashboards und -Ansichten aus"

Run:AI Dashboards und Ansichten

Nach der Installation von Run:AI auf dem Kubernetes-Cluster und der korrekten Konfiguration der Container werden die folgenden Dashboards und Ansichten auf angezeigt "https://app.run.ai" Im Browser, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.



Es gibt insgesamt 16 GPUs im Cluster, die von zwei DGX-1-Nodes bereitgestellt werden. Sie sehen die Anzahl der Nodes, die insgesamt verfügbaren GPUs, die zugewiesenen GPUs, die Workloads zugewiesen werden, die Gesamtzahl der ausgeführten Jobs, ausstehende Jobs und inaktive GPUs. Rechts im Balkendiagramm werden GPUs pro Projekt angezeigt, die die Verwendung der Cluster-Ressource durch die verschiedenen Teams zusammenfassen. In der Mitte befindet sich die Liste der aktuell ausgeführten Jobs mit Jobdetails, einschließlich Jobname, Projekt, Benutzer, Jobtyp, Der Node, auf dem jeder Job ausgeführt wird, die Anzahl der für diesen Job zugewiesenen GPU(s), die aktuelle Laufzeit des Jobs, der Job-Fortschritt in Prozent und die GPU-Auslastung für diesen Job. Beachten Sie, dass das Cluster nicht ausgelastet ist (GPU-Auslastung bei 23 %), da nur drei laufende Jobs von einem einzigen Team eingereicht werden (`team-a`).

Im folgenden Abschnitt zeigen wir, wie auf der Registerkarte „Projekte“ mehrere Teams erstellt und jedem Team GPUs zugewiesen werden können, um die Cluster-Auslastung zu maximieren und Ressourcen zu managen, wenn pro Cluster mehrere Benutzer vorhanden sind. Die Testszenarien nachahmen Enterprise-Umgebungen, in denen Speicher- und GPU-Ressourcen unter Training, Inferenz und interaktiven Workloads gemeinsam genutzt werden.

"Weiter: Projekte für Data Science Teams erstellen und GPUs zuweisen"

Projekte für Data Science-Teams erstellen und GPUs zuweisen

Forscher können Workloads über Run:AI CLI, Kubeflow oder ähnliche Prozesse senden. Um die Ressourcenzuweisung zu optimieren und Priorisierungen zu erstellen, führt Run:AI das Projektkonzept ein. Projekte sind Quoteneinheiten, die einen Projektnamen mit GPU-Zuweisung und -Einstellungen verknüpfen. Mehrere Data-Science-Teams können auf einfache und bequeme Weise gemanagt werden.

Ein Forscher, der einen Workload einreicht, muss ein Projekt mit einer Workload-Anforderung verknüpfen. Der Scheduler:AI vergleicht die Anforderung mit den aktuellen Zuweisungen und dem Projekt und bestimmt, ob der Workload Ressourcen zugewiesen werden kann oder ob er sich im ausstehenden Status befindet.

Als Systemadministrator können Sie auf der Registerkarte Run:AI Projects die folgenden Parameter einstellen:

- **Modellprojekte.** ein Projekt pro Benutzer festlegen, ein Projekt pro Benutzerteam festlegen und ein Projekt für ein echtes organisatorisches Projekt festlegen.
- **Projektquoten.** jedes Projekt ist mit einer Quote von GPUs verknüpft, die für dieses Projekt gleichzeitig zugewiesen werden können. Dies ist eine garantierte Quote, da Forscher, die dieses Projekt nutzen, garantiert sind, diese Anzahl von GPUs zu erhalten, egal wie der Status im Cluster ist. In der Regel sollte die Summe der Projektzuweisung der Anzahl der GPUs im Cluster entsprechen. Darüber hinaus kann ein Benutzer dieses Projekts eine Überkontingente erhalten. Solange GPUs nicht verwendet werden, kann ein Forscher, der dieses Projekt verwendet, mehr GPUs erhalten. Wir führen Testszenarien mit Überquoten und fairer Erwägungen ein "Erreichen einer hohen Cluster-Auslastung mit GPU-Zuweisung über ein Kontingent", "Gerechtigkeit Bei Der Grundlegenden Ressourcenzuweisung", und "Gerechtigkeit Wegen Zu Viel Quoten".
- Erstellen Sie ein neues Projekt, aktualisieren Sie ein vorhandenes Projekt und löschen Sie ein vorhandenes Projekt.
- **Anzahl der Aufträge, die auf bestimmten Knotengruppen ausgeführt werden sollen**. Sie können bestimmte Projekte nur auf bestimmten Knoten ausführen. Dies ist nützlich, wenn das Projektteam spezielle Hardware benötigt, zum Beispiel mit genügend Arbeitsspeicher. Alternativ kann ein Projektteam Eigentümer bestimmter Hardware sein, die mit einem speziellen Budget erworben wurde, oder wenn Unternehmen direkte Build- oder interaktive Workloads für die Arbeit an schwächerer Hardware und das direkte Training oder unbeaufsichtigte Arbeitslasten auf schnellere Nodes benötigen. Informationen zu Befehlen zum Gruppieren von Knoten und zum Festlegen der Affinität für ein bestimmtes Projekt finden Sie im "Ausführen:KI-Dokumentation".
- **Beschränken Sie die Dauer von interaktiven Jobs**. Forscher vergessen häufig, interaktive Jobs zu schließen. Dies könnte zu einer Verschwendung von Ressourcen führen. Einige Organisationen ziehen es vor, die Dauer von interaktiven Jobs zu begrenzen und automatisch zu schließen.

Die folgende Abbildung zeigt die Ansicht „Projekte“ mit vier erstellten Teams. Jedem Team wird eine unterschiedliche Anzahl von GPUs zugewiesen, die verschiedenen Workloads Rechnung tragen. Die Gesamtzahl der GPUs entspricht der Gesamtzahl der verfügbaren GPUs in einem Cluster, der aus zwei DGX-1 besteht.



"Als Nächstes: Jobs in Run AI CLI senden"

Senden von Jobs in Run:AI CLI

Dieser Abschnitt enthält die Details zum grundlegenden Befehl „Run:AI“, mit denen Sie jeden Kubernetes-Job ausführen können. Je nach Workload-Typ in drei Teile unterteilt: KI/ML/DL-Workloads können in zwei generische Typen unterteilt werden:

- **Nicht besuchte Schulungen**. Bei diesen Workloads bereitet der Data Scientist einen selbstständigen Workload auf und sendet ihn zur Ausführung. Während der Durchführung kann der Kunde die Ergebnisse untersuchen. Dieser Workload wird häufig in der Produktion verwendet oder wenn sich die Modellentwicklung zu einer Phase befindet, in der kein menschliches Eingreifen erforderlich ist.
- **Interaktive Build-Sitzungen**. Bei diesen Workloads öffnet der Data Scientist eine interaktive Sitzung mit Bash, Jupyter Notebook, Remote PyCharm oder ähnlichen IDEs und greift direkt auf GPU-Ressourcen zu. Wir fügen ein drittes Szenario für die Ausführung interaktiver Workloads mit angeschlossenen Ports ein, um dem Container-Benutzer einen internen Port zu zeigen.

Unbeaufsichtigte Trainings-Workloads

Nachdem Sie Projekte eingerichtet und GPU(s) zugewiesen haben, können Sie jeden beliebigen Kubernetes-Workload mit dem folgenden Befehl an der Befehlszeile ausführen:

```
$ runai project set team-a runai submit hyper1 -i gcr.io/run-ai-
demo/quickstart -g 1
```

Mit diesem Befehl wird ein unbeaufsichtigter Schulungsauftrag für Team A mit einer Zuweisung einer einzelnen GPU gestartet. Der Job basiert auf einem Beispielbild für Docker. `gcr.io/run-ai-demo/quickstart`. Wir haben die Aufgabe genannt `hyper1`. Sie können dann den Fortschritt des Jobs überwachen, indem Sie folgenden Befehl ausführen:

```
$ runai list
```

Die folgende Abbildung zeigt das Ergebnis des `runai list` Befehl. Folgende typische Status werden möglicherweise angezeigt:

- `ContainerCreating`. Der Docker-Container wird aus dem Cloud-Repository heruntergeladen.

- `Pending`. Der Job wartet auf die Planung.
- `Running`. Der Job wird ausgeführt.

```
~> runai list
Showing jobs for project team-a
NAME    STATUS   AGE  NODE                                    IMAGE                        TYPE         PROJECT  USER   GPUs
hyper1  Running  11s  gke-dev-yaron1-gpu-4-pool-154f511d-5nk5  gcr.io/run-ai-demo/quickstart  Train        team-a   yaron  1
```

Führen Sie den folgenden Befehl aus, um einen zusätzlichen Status für Ihren Job zu erhalten:

```
$ runai get hyper1
```

Um die Protokolle des Jobs anzuzeigen, führen Sie den aus `runai logs <job-name>` Befehl:

```
$ runai logs hyper1
```

In diesem Beispiel sollten Sie das Protokoll einer laufenden DL-Sitzung sehen, einschließlich der aktuellen Trainingszeit, ETA, Wert der Verlustfunktion, Genauigkeit und Zeit, die für jeden Schritt verstrichen ist.

Der Cluster-Status kann in der Benutzeroberfläche „Run:AI“ von angezeigt werden "https://app.run.ai/". Unter Dashboards > Übersicht können Sie die GPU-Auslastung überwachen.

Um diesen Workload zu beenden, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
$ runai delte hyper1
```

Dieser Befehl stoppt den Trainings-Workload. Sie können diese Aktion überprüfen, indem Sie ausführen `runai list` Ein weiteres Jahr in der Weitere Informationen finden Sie unter "Unbeaufsichtigte Trainings-Workloads starten".

Interaktive Build-Workloads

Nach dem Einrichten von Projekten und der Zuweisung von GPU(s) können Sie einen interaktiven Build-Workload mit dem folgenden Befehl in der Befehlszeile ausführen:

```
$ runai submit build1 -i python -g 1 --interactive --command sleep --args
infinity
```

Der Job basiert auf einer Beispieldatei-Bildpython. Wir nannten den Job build1.

> Der `-- interactive` Flag bedeutet, dass der Job kein Start oder Ende hat Es liegt in der Verantwortung des Forschers, den Job zu schließen. Der Administrator kann ein Zeitlimit für interaktive Jobs festlegen, nach denen sie vom System beendet werden.

Der `--g 1` Flag weist diesem Job eine einzelne GPU zu. Der Befehl und das angegebene Argument lautet `--command sleep—args infinity`. Sie müssen einen Befehl angeben, oder der Container startet und

wird sofort beendet.

Die folgenden Befehle funktionieren ähnlich wie die in beschriebenen Befehle Unbeaufsichtigte Trainings-Workloads:

- `runai list`: Zeigt den Namen, Status, Alter, Knoten, Bild, Projekt, Benutzer und GPUs für Jobs.
- `runai get build1`: Zeigt zusätzlichen Status im Job build1 an.
- `runai delete build1`: Stoppt die interaktive Arbeitslast build1.um eine Bash-Shell in den Container zu bekommen, den folgenden Befehl:

```
$ runai bash build1
```

Dadurch wird eine direkte Shell in den Computer integriert. Data Scientists können dann ihre Modelle innerhalb des Containers entwickeln oder feinfinden.

Der Cluster-Status kann in der Benutzeroberfläche „Run:AI“ von angezeigt werden "https://app.run.ai". Weitere Informationen finden Sie unter "Starten und Verwenden interaktiver Build-Workloads".

Interaktive Workloads mit verbundenen Ports

Als Erweiterung von interaktiven Build-Workloads können Sie dem Container-Benutzer interne Ports beim Starten eines Containers mit der Run:AI-CLI offenbaren. Dies ist nützlich für Cloud-Umgebungen, die Arbeit mit Jupyter Notebooks oder die Verbindung zu anderen Microservices. "Eindringen" Zugriff auf Kubernetes-Services von außerhalb des Kubernetes-Clusters aus. Sie können den Zugriff konfigurieren, indem Sie eine Sammlung von Regeln erstellen, die definieren, welche eingehenden Verbindungen welche Dienste erreichen.

Für eine bessere Verwaltung des externen Zugriffs auf die Services in einem Cluster empfehlen wir, Cluster-Administratoren zu installieren "Eindringen" Und konfigurieren den Load Balancer.

Um Ingress als Servicetyp zu verwenden, führen Sie den folgenden Befehl aus, um den Methodentyp und die Ports beim Senden des Workloads festzulegen:

```
$ runai submit test-ingress -i jupyter/base-notebook -g 1 \
  --interactive --service-type=ingress --port 8888 \
  --args="--NotebookApp.base_url=test-ingress" --command=start-notebook.sh
```

Nachdem der Container erfolgreich gestartet wurde, führen Sie die Ausführung aus `runai list` Um den anzuzeigen `SERVICE URL(S)` Mit dem auf das Jupyter Notebook zugegriffen werden kann. Die URL setzt sich aus dem Ingress-Endpunkt, dem Job-Namen und dem Port zusammen. Siehe zum Beispiel https://10.255.174.13/test-ingress-8888.

Weitere Informationen finden Sie unter "Starten eines interaktiven Build-Workloads mit verbundenen Ports".

"Next: Erreichen Einer Hohen Cluster-Auslastung"

Erreichen Einer Hohen Cluster-Auslastung

In diesem Abschnitt emulieren wir ein realistisches Szenario, in dem vier Data-Science-Teams jeweils ihre eigenen Workloads einreichen, um die Run:KI-Orchestrierungslösung vorzuführen. Diese Lösung erzielt eine

hohe Cluster-Auslastung, während Priorisierung beibehalten und GPU-Ressourcen ausgeglichen werden. Wir beginnen mit dem im Abschnitt beschriebenen ResNet-50-Benchmark "ResNet-50 mit ImageNet-Datensatz Benchmark-Zusammenfassung":

```
$ runai submit netapp1 -i netapp/tensorflow-tf1-py3:20.01.0 --local-image
--large-shm  -v /mnt:/mnt -v /tmp:/tmp --command python --args
"/netapp/scripts/run.py" --args "--
dataset_dir=/mnt/mount_0/dataset/imagenet/imagenet_original/" --args "--
num_mounts=2"  --args "--dgx_version=dgx1" --args "--num_devices=1" -g 1
```

Wir führten den gleichen ResNet-50-Benchmark wie in aus "NVA-1121". Wir haben die Flagge benutzt `--local-image` Für Container, die sich nicht im öffentlichen Docker-Repository befinden. Wir haben die Verzeichnisse angehängt `/mnt` Und `/tmp` Auf dem Host DGX-1-Node zu `/mnt` Und `/tmp` Zum Behälter bzw.. Der Datensatz befindet sich bei NetApp AFFA800 mit dem `dataset_dir` Argument, das auf das Verzeichnis verweist. Beides `--num_devices=1` Und `-g 1` Meinen, dass wir eine GPU für diesen Job zuweisen. Ersteres ist ein Argument für das `run.py` Skript, während letzteres eine Flagge für die ist `runai submit` Befehl.

Die folgende Abbildung zeigt ein Dashboard mit Systemübersicht mit einer GPU-Auslastung von 97 % und allen sechzehn verfügbaren GPUs. Im Balkendiagramm der GPUs können Sie leicht sehen, wie viele GPUs jedem Team zugewiesen sind. Im Bereich laufende Jobs werden die aktuell ausgeführten Jobnamen, Projekte, Benutzer, Typ, Knoten, angezeigt. GPUs – verbrauchte, Laufzeit, Fortschritt und Auslastungsdetails Eine Liste der Workloads in der Warteschlange mit deren Wartezeit wird unter Ausstehende Jobs angezeigt. Schließlich bietet die Box Nodes GPU-Nummern und Auslastung für einzelne DGX-1-Nodes im Cluster.



"Nächste: Fraktionale GPU-Zuweisung für weniger anspruchsvolle oder interaktive Workloads"

Zuweisung von fraktionalen GPUs für weniger anspruchsvolle oder interaktive Workloads

Wenn Forscher und Entwickler an ihren Modellen arbeiten, sei es in der Entwicklung, im Hyperparameter-Tuning oder in der Debugging-Phase, sind für solche Workloads in der Regel weniger Computing-Ressourcen erforderlich. Daher ist es effizienter, fraktionale GPU und Speicher so bereitzustellen, dass dieselbe GPU gleichzeitig anderen Workloads zugewiesen werden kann. Run:die KI-Orchestrierungslösung bietet ein fraktionaler GPU-Sharing-System für Container-Workloads auf Kubernetes. Das System unterstützt Workloads mit CUDA-Programmen und eignet sich insbesondere für schlanke KI-Aufgaben wie Inferenz und Modellbau. Das fraktionale GPU-System ermöglicht Data-Science- und KI-Engineering-Teams die gleichzeitige Ausführung mehrerer Workloads auf einer einzelnen GPU. Auf diese Weise können Unternehmen mehr Workloads ausführen, wie Computervision, Spracherkennung und natürliche Sprachverarbeitung auf derselben Hardware, wodurch sich die Kosten senken lassen.

Run:das fraktionale GPU-System von AI erstellt effektiv virtualisierte logische GPUs mit eigenem Speicher und Computerraum, den Container nutzen und so zugreifen können, als wären sie eigenständige Prozessoren. So können mehrere Workloads in Containern parallel auf derselben GPU ausgeführt werden, ohne dass sie sich gegenseitig stören. Die Lösung ist transparent, einfach und tragbar und erfordert keine Änderungen an den Containern selbst.

Eine typische Usease könnte zwei bis acht Jobs auf derselben GPU sehen, was bedeutet, dass Sie die achtfache Arbeit mit der gleichen Hardware erledigen können.

Für den Job `frac05` Zu Projekt gehören `team-d` Die folgende Abbildung zeigt, dass die Anzahl der zugewiesenen GPUs 0.50 war. Dies wird weiter durch die überprüft `nvidia-smi` Befehl, der zeigt, dass der für den Container verfügbare GPU-Speicher 16,255 MB betrug: Die Hälfte der 32 GB pro V100 GPU im DGX-1-Node.

```
root@run-deploy:~# runai bash frac05 -p team-d
root@frac05-0:/workload# nvidia-smi
Tue Jul 28 15:17:03 2020
+-----------------------------------------------------------------------------+
| NVIDIA-SMI 450.51.05    Driver Version: 450.51.05    CUDA Version: 11.0     |
|-------------------------------+----------------------+----------------------+
| GPU  Name        Persistence-M| Bus-Id        Disp.A | Volatile Uncorr. ECC |
| Fan  Temp  Perf  Pwr:Usage/Cap|         Memory-Usage | GPU-Util  Compute M. |
|                               |                      |               MIG M. |
|===============================+======================+======================|
|   0  Tesla V100-SXM2...  On   | 00000000:07:00.0 Off |                    0 |
| N/A   57C    P0   240W / 300W |  15525MiB / 16255MiB |    100%      Default |
|                               |                      |                  N/A |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+

+-----------------------------------------------------------------------------+
| Processes:                                                                  |
|  GPU   GI   CI        PID   Type   Process name                  GPU Memory |
|        ID   ID                                                   Usage      |
|=============================================================================|
|    0   N/A  N/A       156      C   python3                         15525MiB |
+-----------------------------------------------------------------------------+
```

"Nächster Schritt: Hohe Cluster-Auslastung mit GPU-Zuweisung über Kontingente"

Erreichen einer hohen Cluster-Auslastung mit GPU-Zuweisung über ein Kontingent

In diesem Abschnitt und in den Abschnitten "Gerechtigkeit Bei Der Grundlegenden Ressourcenzuweisung", und "Gerechtigkeit Wegen Zu Viel Quoten", Wir haben erweiterte Testszenarien entwickelt, um die Funktionen der Run:KI-Orchestrierung für komplexes Workload-Management, automatisches präventiv Planen und GPU-Bereitstellung über Kontingente zu demonstrieren. Ziel war es, eine hohe Cluster-Ressourcen-Auslastung zu erzielen und die Produktivität des Data Science-Teams der Enterprise-Klasse in einer ONTAP KI-Umgebung zu optimieren.

Legen Sie für diese drei Abschnitte die folgenden Projekte und Quoten fest:

Projekt	Kontingente
Team A	4
Team b	2
Team c	2
Team d	8

Zusätzlich werden für diese drei Abschnitte folgende Container verwendet:

- Jupyter Notebook: `jupyter/base-notebook`
- Run:AI quickstart: `gcr.io/run-ai-demo/quickstart`

Für dieses Testszenario setzen wir folgende Ziele:

- Zeigen Sie die Einfachheit der Ressourcenbereitstellung und wie Ressourcen von Benutzern abstrahiert werden
- Zeigen Sie, wie Benutzer Fraktionen einer GPU und einer ganzen Zahl von GPUs einfach bereitstellen können
- Zeigen Sie, wie das System Compute-Engpässe beseitigt, indem es Teams oder Benutzern ermöglicht, ihre Ressourcenkontingente zu überziehen, wenn es kostenlose GPUs im Cluster gibt
- Zeigen Sie, wie Engpässe bei der Datenpipeline mithilfe der NetApp Lösung bei rechenintensiven Aufgaben wie dem NetApp Container beseitigt werden
- Darstellung der Ausführung mehrerer Container mithilfe des Systems
  - Jupyter Notebook
  - Run:AI Container
- Zeigt eine hohe Auslastung an, wenn das Cluster voll ist

Einzelheiten zur tatsächlichen Befehlsfolge, die während des Tests ausgeführt wurde, finden Sie unter "Testdetails für Abschnitt 4.8".

Wenn alle 13 Workloads übermittelt werden, wird eine Liste der zugewiesenen Containernamen und -GPUs angezeigt, wie in der folgenden Abbildung dargestellt. Wir haben sieben Trainings- und sechs interaktive Jobs und simulieren dabei vier Data-Science-Teams, die jeweils über eigene Modelle im Einsatz oder in der Entwicklung verfügen. Bei interaktiven Jobs verwenden einzelne Entwickler Jupyter Notebooks, um ihren Code zu schreiben oder zu debuggen. Dadurch eignet es sich, GPU-Fraktionen ohne zu viele Cluster-Ressourcen bereitzustellen.

```
root@run-deploy:~# runai list -A
NAME            STATUS   AGE  NODE    IMAGE                          TYPE        PROJECT  USER  GPUs  CREATED BY CLI  SERVICE URL(S)
b-4-gg          Running  2m   dgx1-2  gcr.io/run-ai-demo/quickstart  Train       team-b   root  2     true
c-5-g           Running  2m   dgx1-2  gcr.io/run-ai-demo/quickstart  Train       team-c   root  1     true
c-4-gg          Running  2m   dgx1-1  gcr.io/run-ai-demo/quickstart  Train       team-c   root  2     true
b-3-g           Running  2m   dgx1-1  gcr.io/run-ai-demo/quickstart  Train       team-b   root  1     true
c-3-g02         Running  2m   dgx1-1  gcr.io/run-ai-demo/quickstart  Interactive team-c   root  0.2   true
d-1-gggg        Running  2m   dgx1-2  gcr.io/run-ai-demo/quickstart  Train       team-d   root  4     true
c-2-g03         Running  2m   dgx1-1  gcr.io/run-ai-demo/quickstart  Interactive team-c   root  0.3   true
c-1-g05         Running  2m   dgx1-1  gcr.io/run-ai-demo/quickstart  Interactive team-c   root  0.5   true
a-2-gg          Running  3m   dgx1-1  gcr.io/run-ai-demo/quickstart  Train       team-a   root  2     true
b-2-g04         Running  3m   dgx1-2  gcr.io/run-ai-demo/quickstart  Interactive team-b   root  0.4   true
a-1-g           Running  3m   dgx1-1  gcr.io/run-ai-demo/quickstart  Train       team-a   root  1     true
b-1-g06         Running  3m   dgx1-2  gcr.io/run-ai-demo/quickstart  Interactive team-b   root  0.6   true
a-1-1-jupyter   Running  3m   dgx1-1  jupyter/base-notebook          Interactive team-a   root  1     true            http://10.61.218.134/a-1-1-jupyter,
https://10.61.218.134/a-1-1-jupyter
```

Die Ergebnisse dieses Testszenarios zeigen Folgendes:

- Der Cluster sollte voll sein: Es werden 16/16 GPUs verwendet.
- Hohe Cluster-Auslastung.
- Mehr Experimente als GPUs aufgrund der fraktionalen Zuweisung:
- `team-d` Nutzt nicht die gesamte Quote; daher `team-b` Und `team-c` Da die Experimente mit zusätzlichen GPUs durchgeführt werden können, werden Innovationen schneller beschleunigt.

"Weiter: Grundlegende Ressourcenzuweisung Fairness"

Gerechtigkeit Bei Der Grundlegenden Ressourcenzuweisung

In diesem Abschnitt zeigen wir das, wann `team-d` Fragt nach mehr GPUs (sie sind unter ihrem Kontingent), unterbricht das System die Workloads von `team-b` Und `team-c` Und bewegt sie in einen auslaufenden Staat auf faire Weise.

Details, einschließlich Stellenausschreibungen, verwendete Container-Images und ausgeführte Befehlssequenzen, finden Sie im Abschnitt "Testdetails für Abschnitt 4.9".

Die folgende Abbildung zeigt die resultierende Cluster-Auslastung, die pro Team zugewiesenen GPUs und ausstehende Aufgaben aufgrund von automatischem Lastausgleich und präventivem Scheduling. Wir können beobachten, dass, wenn die Gesamtzahl der GPUs, die von allen Team-Workloads angefordert werden, die Gesamtzahl der verfügbaren GPUs im Cluster übersteigt, Run:der interne Fairness-Algorithmus von AI für jeden einen Job unterbricht `team-b` Und `team-c` Weil sie ihre Projektquote erreicht haben. So lässt sich eine insgesamt hohe Cluster-Auslastung erzielen, während Data-Science-Teams nach wie vor unter von einem Administrator festgelegten Ressourcenbeschränkungen arbeiten.



Die Ergebnisse dieses Testszenarios zeigen Folgendes:

- **Automatischer Lastenausgleich.** das System gleicht die Quote der GPUs automatisch aus, so dass jedes Team jetzt seine Quote nutzt. Die Workloads, die angehalten wurden, gehören zu Teams, die ihr Kontingent überschreiten.
- **Fair Share Pause.** das System wählt, die Arbeitsbelastung eines Teams zu stoppen, das über seiner Quote war und dann die Arbeitsbelastung des anderen Teams zu stoppen. Run:AI hat interne Fairness-Algorithmen.

"Weiter: Gerechtigkeit Wegen Überquoten"

Gerechtigkeit Wegen Zu Viel Quoten

In diesem Abschnitt erweitern wir das Szenario, in dem mehrere Teams Workloads einreichen und ihre Kontingente übertreffen. Auf diese Weise zeigen wir, wie Run:AI Fairness-Algorithmus Clusterressourcen entsprechend dem Verhältnis voreingestellter Quoten zuweist.

Ziele für dieses Testszenario:

- Warteschlangenmechanismus anzeigen, wenn mehrere Teams GPUs über ihre Kontingente anfordern
- Zeigen Sie, wie das System einen fairen Anteil des Clusters zwischen mehreren Teams verteilt, die entsprechend dem Verhältnis zwischen ihren Quoten über ihrem Kontingent liegen, so dass das Team mit dem höheren Kontingent einen größeren Anteil der freien Kapazität erhält.

Am Ende von "Gerechtigkeit Bei Der Grundlegenden Ressourcenzuweisung", Es gibt zwei Workloads in die Warteschlange: Einen für `team-b` Und eins für `team-c`. In diesem Abschnitt werden zusätzliche Workloads Warteschlange gestellt.

Details wie Stellenausschreibungen, verwendete Container-Images und ausgeführte Befehlssequenzen finden Sie unter "Testdetails für Abschnitt 4.10".

Wenn alle Jobs gemäß Abschnitt gesendet werden "Testdetails für Abschnitt 4.10", Das System-Dashboard zeigt das an `team-a`, `team-b`, und `team-c` Alle haben mehr GPUs als ihre voreingestellten Quoten. `team-a` Belegt vier mehr GPUs als die voreingestellte Soft Quota (vier), wohingegen `team-b` Und `team-c` Jeder besetzen zwei mehr GPUs als ihre Soft-Quota (zwei). Das Verhältnis der zugewiesenen GPUs zu viel Kontingent entspricht dem ihrer voreingestellten Quote. Das liegt daran, dass das System das voreingestellte Kontingent als Referenz der Priorität verwendet und entsprechend bereitgestellt hat, wenn mehrere Teams mehr GPUs anfordern und ihre Quoten übertreffen. Ein solcher automatischer Lastausgleich ist Fairness und Priorisierung, wenn Datenwissenschaftler im Unternehmen aktiv an der Entwicklung und Produktion von KI-Modellen arbeiten.



Die Ergebnisse dieses Testszenarios zeigen Folgendes:

- Das System beginnt, die Workloads anderer Teams in die Warteschlange zu stellen.
- Die Reihenfolge der Abwarteschlangen wird nach Fairness-Algorithmen festgelegt, so dass `team-b` Und `team-c` Erhalten Sie die gleiche Menge von Over-Quota GPUs (da sie eine ähnliche Quote haben), und `team-a` Erhält eine doppelte Menge von GPUs, da ihre Quote doppelt so hoch ist wie die Quote von `team-b` Und `team-c`.
- Die gesamte Zuweisung erfolgt automatisch.

Daher sollte sich das System in folgenden Staaten stabilisieren:

Projekt	GPUs zugewiesen	Kommentar
Team A	8/4	Vier GPUs über die Quote. Leere Warteschlange.

Projekt	GPUs zugewiesen	Kommentar
Team b	4/2	Zwei GPUs über dem Kontingent. Ein Workload in Warteschlange.
Team c	4/2	Zwei GPUs über dem Kontingent. Ein Workload in Warteschlange.
Team d	0/8	GPU verwendet überhaupt nicht; keine Workloads in der Warteschlange.

Die folgende Abbildung zeigt die GPU-Zuweisung pro Projekt im Dashboard „Run:AI Analytics“ für die Abschnitte "Erreichen einer hohen Cluster-Auslastung mit GPU-Zuweisung über ein Kontingent", "Gerechtigkeit Bei Der Grundlegenden Ressourcenzuweisung", und "Gerechtigkeit Wegen Zu Viel Quoten". Die einzelnen Zeilen in der Abbildung geben die Anzahl der GPUs an, die jederzeit für ein Data-Science-Team bereitgestellt werden. Wie wir sehen, weist das System GPUs dynamisch entsprechend den eingereichten Workloads zu. So können Teams im Cluster GPUs zur Verfügung stehen und Jobs entsprechend der Fairness vorbeugen, bevor sie endlich einen stabilen Zustand für alle vier Teams erreichen.



"Nächste Schritte: Speichern von Daten in einem mit Trident bereitgestellten PersistenzVolume"

Speichern von Daten in einem mit Trident bereitgestellten PersistenzVolume

NetApp Trident ist ein vollständig unterstütztes Open-Source-Projekt, damit Sie die anspruchsvollen Persistenzanforderungen Ihrer Container-Applikationen erfüllen können. Daten können in ein mit Trident bereitgestelltes Kubernetes PersistentVolume (PV) gelesen und geschrieben werden. Hinzu kommen Daten-Tiering, Verschlüsselung, NetApp Snapshot Technologie, Compliance und hohe Performance der Datenmanagement-Software NetApp ONTAP.

Verwendung von PVCs in einem vorhandenen Namespace

Bei größeren KI-Projekten könnte es effizienter sein, dass unterschiedliche Container Daten in dasselbe Kubernetes PV lesen und schreiben. Zur Wiederverwendung einer Kubernetes Persistent Volume Claim (PVC) muss der Anwender bereits eine PVC erstellt haben. Siehe "NetApp Trident Dokumentation" Für Details zur Erstellung eines PVC. Hier ein Beispiel für die Wiederverwendung einer vorhandenen PVC:

```
$ runai submit pvc-test -p team-a --pvc test:/tmp/pvc1mount -i gcr.io/run-
ai-demo/quickstart -g 1
```

Führen Sie den folgenden Befehl aus, um den Status des Jobs anzuzeigen `pvc-test` Für Projekt `team-a`:

```
$ runai get pvc-test -p team-a
```

Sie sollten die PV /tmp/pvc1Mount auf sehen `team-a` Job `pvc-test`. Auf diese Weise können mehrere Container aus demselben Volume gelesen werden. Das ist hilfreich, wenn es mehrere konkurrierende Modelle in der Entwicklung oder in der Produktion gibt. Data Scientists können ein Modellensemble aufbauen und dann Vorhersageergebnisse durch Mehrheitsvotum oder andere Techniken kombinieren.

Verwenden Sie Folgendes für den Zugriff auf die Container-Shell:

```
$ runai bash pvc-test -p team-a
```

Anschließend können Sie das gemountete Volume prüfen und auf Ihre Daten innerhalb des Containers zugreifen.

Diese Funktion zur Wiederverwendung von VES funktioniert mit NetApp FlexVol Volumes und NetApp ONTAP FlexGroup Volumes. Damit können Data Engineers flexiblere und robustere Datenmanagement-Optionen nutzen, um die NetApp Data Fabric nutzen zu können.

"Weiter: Fazit"

Schlussfolgerung

NetApp und Run:KI haben in diesem technischen Bericht gemeinsam die einzigartigen Funktionen der NetApp ONTAP AI Lösung zusammen mit der Run:KI Plattform zur Vereinfachung der Orchestrierung von KI-Workloads demonstriert. Die obigen Schritte führen zu einer Referenzarchitektur, um den Prozess von Daten-Pipelines und Workload-Orchestrierung für Deep Learning zu optimieren. Kunden, die diese Lösungen implementieren möchten, können sich gern bei NetApp wenden und mit Run:AI weitere Informationen erhalten.

"Weiter: Testdetails für Abschnitt 4.8"

Testdetails für Abschnitt 4.8

Dieser Abschnitt enthält die Testdetails für den Abschnitt "Erreichen einer hohen Cluster-Auslastung mit GPU-Zuweisung über ein Kontingent".

Senden von Jobs in folgender Reihenfolge:

Projekt	Bild	# GPUs	Gesamt	Kommentar
Team A	Jupyter	1	1/4	–
Team A	NetApp	1	2/4	–
Team A	Run:AI	2	4/4	Mit allen ihren Quoten
Team b	Run:AI	0.6	0.6/2	Fraktionale GPU
Team b	Run:AI	0.4	1/2	Fraktionale GPU
Team b	NetApp	1	2/2	–
Team b	NetApp	2	4/2	Zwei über Kontingente
Team c	Run:AI	0.5	0.5/2	Fraktionale GPU
Team c	Run:AI	0.3	0.8/2	Fraktionale GPU
Team c	Run:AI	0.2	1/2	Fraktionale GPU
Team c	NetApp	2	3/2	Eins über Kontingent
Team c	NetApp	1	4/2	Zwei über Kontingente
Team d	NetApp	4	4/8	Mit der Hälfte ihrer Quote

Befehlsstruktur:

```
$ runai submit <job-name> -p <project-name> -g <#GPUs> -i <image-name>
```

Tatsächliche Befehlssequenz, die beim Testen verwendet wird:

```
$ runai submit a-1-1-jupyter -i jupyter/base-notebook -g 1 \
  --interactive --service-type=ingress --port 8888 \
  --args="--NotebookApp.base_url=team-a-test-ingress" --command=start
-notebook.sh -p team-a
$ runai submit a-1-g -i gcr.io/run-ai-demo/quickstart -g 1 -p team-a
$ runai submit a-2-gg -i gcr.io/run-ai-demo/quickstart -g 2 -p team-a
$ runai submit b-1-g06 -i gcr.io/run-ai-demo/quickstart -g 0.6
--interactive -p team-b
$ runai submit b-2-g04 -i gcr.io/run-ai-demo/quickstart -g 0.4
--interactive -p team-b
$ runai submit b-3-g -i gcr.io/run-ai-demo/quickstart -g 1 -p team-b
$ runai submit b-4-gg -i gcr.io/run-ai-demo/quickstart -g 2 -p team-b
$ runai submit c-1-g05 -i gcr.io/run-ai-demo/quickstart -g 0.5
--interactive -p team-c
$ runai submit c-2-g03 -i gcr.io/run-ai-demo/quickstart -g 0.3
--interactive -p team-c
$ runai submit c-3-g02 -i gcr.io/run-ai-demo/quickstart -g 0.2
--interactive -p team-c
$ runai submit c-4-gg -i gcr.io/run-ai-demo/quickstart -g 2 -p team-c
$ runai submit c-5-g -i gcr.io/run-ai-demo/quickstart -g 1 -p team-c
$ runai submit d-1-gggg -i gcr.io/run-ai-demo/quickstart -g 4 -p team-d
```

An dieser Stelle sollten Sie folgende Zustände haben:

Projekt	GPUs zugewiesen	Workloads In Die Warteschlange
Team A	4/4 (weiche Quote/ist-Zuweisung)	Keine
Team b	4/2	Keine
Team c	4/2	Keine
Team d	4/8	Keine

Siehe Abschnitt "Hohe Cluster-Auslastung durch GPU-Zuweisung über Uota" Für Diskussionen über das Fortsetzen des Testszenarios.

"Weiter: Testdetails für Abschnitt 4.9"

Testdetails für Abschnitt 4.9

Dieser Abschnitt enthält Testdetails für den Abschnitt "Gerechtigkeit Bei Der Grundlegenden Ressourcenzuweisung".

Senden von Jobs in folgender Reihenfolge:

Projekt	# GPUs	Gesamt	Kommentar
Team d	2	6/8	Workload zwischen Team und b/c wird angehalten und wird verschoben `pending`.
Team d	2	8/8	Andere Team-Workloads (b/c) unterbrechen und verschieben sich in `pending`.

Die folgende ausgeführte Befehlssequenz ist zu beachten:

```
$ runai submit d-2-gg -i gcr.io/run-ai-demo/quickstart -g 2 -p team-d$
runai submit d-3-gg -i gcr.io/run-ai-demo/quickstart -g 2 -p team-d
```

An dieser Stelle sollten Sie folgende Zustände haben:

Projekt	GPUs zugewiesen	Workloads In Die Warteschlange
Team A	4/4	Keine
Team b	2/2	Keine
Team c	2/2	Keine
Team d	8/8	Keine

Siehe Abschnitt "Gerechtigkeit Bei Der Grundlegenden Ressourcenzuweisung" Für eine Diskussion über das Fortsetzen des Testszenarios.

"Weiter: Testdetails für Abschnitt 4.10"

Testdetails für Abschnitt 4.10

Dieser Abschnitt enthält Testdetails für den Abschnitt "Gerechtigkeit Wegen Zu Viel Quoten".

Senden von Jobs in der folgenden Reihenfolge für `team-a`, `team-b`, und `team-c`:

Projekt	# GPUs	Gesamt	Kommentar
Team A	2	4/4	1 Workload in Warteschlange
Team A	2	4/4	2 Workloads in Warteschlange
Team b	2	2/2	2 Workloads in Warteschlange
Team c	2	2/2	2 Workloads in Warteschlange

Die folgende ausgeführte Befehlssequenz ist zu beachten:

```
$ runai submit a-3-gg -i gcr.io/run-ai-demo/quickstart -g 2 -p team-a$
runai submit a-4-gg -i gcr.io/run-ai-demo/quickstart -g 2 -p team-a$ runai
submit b-5-gg -i gcr.io/run-ai-demo/quickstart -g 2 -p team-b$ runai
submit c-6-gg -i gcr.io/run-ai-demo/quickstart -g 2 -p team-c
```

An dieser Stelle sollten Sie folgende Zustände haben:

Projekt	GPUs zugewiesen	Workloads In Die Warteschlange
Team A	4/4	Zwei Workloads erfordern GPUs (je zwei)
Team b	2/2	Zwei Workloads erfordern jeweils zwei GPUs
Team c	2/2	Zwei Workloads erfordern jeweils zwei GPUs
Team d	8/8	Keine

Löschen Sie dann alle Workloads für `team-d`:

```
$ runai delete -p team-d d-1-gggg d-2-gg d-3-gg
```

Siehe Abschnitt "Gerechtigkeit Wegen Zu Viel Quoten", Für Diskussionen über das Fortsetzen des Testszenarios.

"Weiter: Weitere Informationen"

Weitere Informationen

Folgende Ressourcen enthalten ausführlichere Informationen zu den Angaben in diesem Dokument:

- NVIDIA DGX-Systeme
  - NVIDIA DGX-1-Systemhttps://www.nvidia.com/en-us/data-center/dgx-1/[]
  - NVIDIA V100 Tensor Core GPUhttps://www.nvidia.com/en-us/data-center/tesla-v100/[]
  - NVIDIA NGChttps://www.nvidia.com/en-us/gpu-cloud/[]
- Run:KI-Container-Orchestrierungslösung
  - Run:KI: Produktvorstellunghttps://docs.run.ai/home/components/[]
  - Run:AI Installationsdokumentationhttps://docs.run.ai/Administrator/Cluster-Setup/Installing-Run-AI-on-an-on-premise-Kubernetes-Cluster/[] https://docs.run.ai/Administrator/Researcher-Setup/Installing-the-Run-AI-Command-Line-Interface/
  - Senden von Jobs in Run:AI CLIhttps://docs.run.ai/Researcher/Walkthroughs/Walkthrough-Launch-Unattended-Training-Workloads-/[] https://docs.run.ai/Researcher/Walkthroughs/Walkthrough-Start-and-Use-Interactive-Build-Workloads-/
  - Zuordnen von GPU-Fraktionen in Run:AI-CLIhttps://docs.run.ai/Researcher/Walkthroughs/Walkthrough-Using-GPU-Fractions/[]

- NetApp AI Control Plane
  - Technischer Berichthttps://www.netapp.com/us/media/tr-4798.pdf[]
  - Kurzform-Demohttps://youtu.be/gfr_sO27Rvo[]
  - GitHub Repositoryhttps://github.com/NetApp/kubeflow_jupyter_pipeline[]
- NetApp AFF Systeme
  - NetApp AFF A-Series – Datenblatthttps://www.netapp.com/us/media/ds-3582.pdf[]
  - NetApp Flash Advantage für All Flash FAShttps://www.netapp.com/us/media/ds-3733.pdf[]
  - ONTAP 9 Informationsbibliothekhttp://mysupport.netapp.com/documentation/productlibrary/index.html?productID=62286[]
  - Technischer Bericht zu NetApp ONTAP FlexGroup Volumeshttps://www.netapp.com/us/media/tr-4557.pdf[]
- NetApp ONTAP AI
  - Design-Leitfaden: ONTAP AI mit DGX-1 und Cisco Networkinghttps://www.netapp.com/us/media/nva-1121-design.pdf[]
  - ONTAP AI mit DGX-1 und Cisco Networking Deployment Guidehttps://www.netapp.com/us/media/nva-1121-deploy.pdf[]
  - Design-Leitfaden: ONTAP AI mit DGX-1 und Mellanox Networkinghttp://www.netapp.com/us/media/nva-1138-design.pdf[]
  - Design-Leitfaden: ONTAP AI mit DGX-2https://www.netapp.com/us/media/nva-1135-design.pdf[]

Copyright-Informationen

Copyright © 2022 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.