部署 Oracle 数据库

NetApp Solutions

NetApp
April 01, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/netapp-solutionshttps://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/8744-tr3633.pdf on April 01, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

部署 Oracle 数据库 1
解决方案概述 1

部署 Oracle 数据库

解决方案概述

在 NFS 上自动部署适用于 ONTAP 的 Oracle19c

企业正在对其环境进行自动化，以提高效率，加快部署速度并减少手动操作。Ansible 等配置管理工具正在用于简化企业数据库操作。在此解决方案中，我们将演示如何使用 Ansible 通过 NetApp ONTAP 自动配置和配置 Oracle 19c 。通过使存储管理员，系统管理员和 DBA 能够一致快速地部署新存储，配置数据库服务器并安装 Oracle 19c 软件，您可以获得以下优势：

- 消除设计复杂性和人为错误，并实施可重复的一致部署和最佳实践
- 缩短配置存储，配置数据库主机和安装 Oracle 的时间
- 提高数据库管理员，系统和存储管理员的工作效率
- 轻松扩展存储和数据库

NetApp 为客户提供经过验证的 Ansible 模块和角色，以加快 Oracle 数据库环境的部署，配置和生命周期管理。此解决方案提供了相关说明和 Ansible 攻略手册代码，可帮助您：

- 为 Oracle 数据库创建和配置 ONTAP NFS 存储
- 在 RedHat Enterprise Linux 7/8 或 Oracle Linux 7/8 上安装 Oracle 19c
- 在 ONTAP NFS 存储上配置 Oracle 19c

有关更多详细信息或要开始，请参见下面的概述视频。

AWX/ 塔式部署

- 第 1 部分：入门，要求，自动化详细信息和初始 AWX/ 塔式配置

► https://docs.netapp.com/zh-cn/netapp-solutions/media/oracle_deployment_auto_v1.mp4 *(video)*

- 第 2 部分：变量和运行攻略手册

► https://docs.netapp.com/zh-cn/netapp-solutions/media/oracle_deployment_auto_v2.mp4 *(video)*

CLI 部署

- 第 1 部分：入门，要求，自动化详细信息和可变控制主机设置

► https://docs.netapp.com/zh-cn/netapp-solutions/media/oracle_deployment_auto_v4.mp4 *(video)*

- 第 2 部分：变量和运行攻略手册

► https://docs.netapp.com/zh-cn/netapp-solutions/media/oracle3.mp4 *(video)*

入门

此解决方案可以在 AWX/Tower 环境中运行，也可以通过命令行界面在 Ansible 控制主机上

运行。

AWX/ 塔式

对于 AWX/Tower 环境，系统将引导您创建 ONTAP 集群管理和 Oracle 服务器（ IP 和主机名）清单，创建凭据，配置从 NetApp Automation Github 提取 Ansible 代码的项目以及启动自动化的作业模板。

1. 填写特定于您的环境的变量，然后将其复制并粘贴到作业模板中的额外 VAR 字段中。
2. 将额外的变量添加到作业模板后，您可以启动自动化。
3. 通过为 ontap_config ， linux_config 和 oracle_config 指定标记，作业模板将分三个阶段运行。

通过 **Ansible** 控制主机执行 **CLI**

1. 配置 Linux 主机，以便用作 Ansible 控制主机"单击此处查看 RHEL 7/8 或 CentOS 7/8"或"此处适用于 Ubuntu 或 Debian"
2. 配置 Ansible 控制主机后，您可以克隆 Ansible Automation 存储库。
3. 使用 ONTAP 集群管理的 IP 和 / 或主机名以及 Oracle 服务器的管理 IP 编辑 hosts 文件。
4. 填写特定于您的环境的变量，然后将其复制并粘贴到 `vars.yml` 文件中。
5. 每个 Oracle 主机都有一个可变文件，该文件由其主机名标识，其中包含主机专用变量。
6. 完成所有可变文件后，您可以通过为 `ontap_config` ， `linux_config` 和 `oracle_config` 指定标记来分三个阶段运行此攻略手册。

要求

environment	要求
* 可逆环境 *	AWX/Tower 或 Linux 主机作为 Ansible 控制主机
	Ansible v.10 及更高版本
	Python 3.
	Python 库— netapp-lib — xmltodict — jMespath
* ONTAP *	ONTAP 版本 9.3 - 9.7
	两个数据聚合
	已创建 NFS VLAN 和 ifgrp
* Oracle 服务器 *	RHEL 7/8
	Oracle Linux 7/8
	NFS ，公有和可选管理的网络接口
	Oracle 服务器上的 Oracle 安装文件

自动化详细信息

此自动化部署采用一本 Ansible 攻略手册设计，该攻略手册包含三个不同的角色。这些角色适用于 ONTAP ，Linux 和 Oracle 配置。下表介绍了正在自动执行的任务。

Role	任务
* ontap_config*	预检查 ONTAP 环境
	为 Oracle 创建基于 NFS 的 SVM
	创建导出策略
	为 Oracle 创建卷
	创建 NFS LIF
* Linux 配置 *	创建挂载点并挂载 NFS 卷
	验证 NFS 挂载
	特定于操作系统的配置
	创建 Oracle 目录
	配置页面
	禁用 SELinux 和防火墙守护进程
	启用并启动 chronyd 服务
	增加文件描述符硬限制
	创建 pam 会话文件
* ORACLE_CONFIG *	Oracle 软件安装
	创建 Oracle 侦听器
	创建 Oracle 数据库
	Oracle 环境配置
	保存 PDB 状态
	启用实例归档模式
	启用 DNFS 客户端
	在操作系统重新启动之间启用数据库自动启动和关闭

默认参数

为了简化自动化，我们已使用默认值预设了许多必需的 Oracle 部署参数。通常，无需更改大多数部署的默认参数。更高级的用户可以谨慎地更改默认参数。默认参数位于每个角色文件夹的默认目录下。

部署说明

开始之前，请下载以下 Oracle 安装和修补程序文件，并将其放置在 ` /tmp/archive` 目录中，以便每个要部署的数据库服务器上的所有用户都能进行读取，写入和执行访问。自动化任务会在该特定目录中查找命名的安装文件，以便进行 Oracle 安装和配置。

```
LINUX.X64_193000_db_home.zip -- 19.3 base installer
p31281355_190000_Linux-x86-64.zip -- 19.8 RU patch
p6880880_190000_Linux-x86-64.zip -- opatch version 12.2.0.1.23
```

许可证

您应按照 Github 存储库中的说明读取许可证信息。访问，下载，安装或使用此存储库中的内容即表示您同意所规定的许可证条款 "此处"。

请注意，在生成和 / 或共享任何派生作品时，此存储库中的内容存在一定的限制。请务必阅读的条款 "许可证" 在使用内容之前。如果您不同意所有条款，请勿访问，下载或使用此存储库中的内容。

准备就绪后，单击 "此处可查看 AWX/ 塔式部署的详细步骤" 或 "此处用于命令行界面部署"。

分步部署操作步骤

AWX/Tower 部署 Oracle 19c 数据库

1. 为您的环境创建清单，组，主机和凭据

本节介绍如何在 AWX/Ansible 塔中设置清单，组，主机和访问凭据，以便为使用 NetApp 自动化解决方案的环境做好准备。

1. 配置清单。
    a. 导航到资源→清单→添加，然后单击添加清单。
    b. 提供名称和组织详细信息，然后单击保存。
    c. 在清单页面上，单击已创建的清单。
    d. 如果存在任何清单变量，请将其粘贴到变量字段中。
    e. 导航到组子菜单，然后单击添加。
    f. 提供 ONTAP 的组名称，粘贴组变量（如果有），然后单击保存。
    g. 对 Oracle 的另一个组重复此过程。
    h. 选择已创建的 ONTAP 组，转到主机子菜单，然后单击添加新主机。
    i. 提供 ONTAP 集群管理 IP 的 IP 地址，粘贴主机变量（如果有），然后单击保存。
    j. 必须对 Oracle 组和 Oracle 主机管理 IP/ 主机名重复此过程。
2. 创建凭据类型。对于涉及 ONTAP 的解决方案，您必须配置凭据类型以匹配用户名和密码条目。
    a. 导航到管理→凭据类型，然后单击添加。
    b. 提供名称和问题描述。
    c. 将以下内容粘贴到输入配置中：

```
fields:
  - id: username
    type: string
    label: Username
  - id: password
    type: string
    label: Password
    secret: true
  - id: vsadmin_password
    type: string
    label: vsadmin_password
    secret: true
```

d. 将以下内容粘贴到注射器配置中：

```
extra_vars:
  password: '{{ password }}'
  username: '{{ username }}'
  vsadmin_password: '{{ vsadmin_password }}'
```

3. 配置凭据。
   a. 导航到资源→凭据，然后单击添加。
   b. 输入 ONTAP 的名称和组织详细信息。
   c. 选择为 ONTAP 创建的自定义凭据类型。
   d. 在 Type Details 下，输入用户名，密码和 vsadmin_password 。
   e. 单击 Back to Credential ，然后单击 Add 。
   f. 输入 Oracle 的名称和组织详细信息。
   g. 选择计算机凭据类型。
   h. 在 Type Details 下，输入 Oracle 主机的 Username 和 Password 。
   i. 选择正确的权限升级方法，然后输入用户名和密码。

2. 创建项目

1. 转至 "Resources" → "projects" ，然后单击 "Add" 。
   a. 输入名称和组织详细信息。
   b. 在源控制凭据类型字段中选择 Git 。
   c. 输入 … <https://github.com/NetApp-Automation/na_oracle19c_deploy.git> 作为源控制 URL 。
   d. 单击保存。
   e. 当源代码发生更改时，项目可能偶尔需要同步。

3. 配置 Oracle host_vars

本节中定义的变量将应用于每个 Oracle 服务器和数据库。

1. 以以下嵌入式 Oracle hosts 变量或 host_vars 形式输入环境特定的参数。

> 必须根据您的环境更改蓝色项。

主机 **VARS** 配置

1. 填写蓝色字段中的所有变量。
2. 完成变量输入后，单击表单上的复制按钮以复制要传输到 AWX 或塔式的所有变量。
3. 导航回 AWX 或塔式，然后转到资源→主机，选择并打开 Oracle 服务器配置页面。
4. 在详细信息选项卡下，单击编辑并将从步骤 1 复制的变量粘贴到 YAML 选项卡下的变量字段。
5. 单击保存。
6. 对系统中的任何其他 Oracle 服务器重复此过程。

4. 配置全局变量

本节中定义的变量适用于所有 Oracle 主机，数据库和 ONTAP 集群。

1. 在以下嵌入式全局变量或变量表单中输入环境特定的参数。

> 必须根据您的环境更改蓝色项。

VAR

1. 在蓝色字段中填写所有变量。
2. 完成变量输入后，单击表单上的复制按钮，将要传输到 AWX 或塔式的所有变量复制到以下作业模板中。

5. 配置并启动作业模板。

1. 创建作业模板。
   a. 导航到资源→模板→添加，然后单击添加作业模板。
   b. 输入名称和问题描述
   c. 选择作业类型；运行将根据攻略手册配置系统，而检查将在不实际配置系统的情况下执行攻略手册的试运行。
   d. 为攻略手册选择相应的清单，项目，攻略手册和凭据。
   e. 选择 all_playbook.yml 作为要执行的默认攻略手册。
   f. 将从步骤 4 复制的全局变量粘贴到 YAML 选项卡下的模板变量字段中。
   g. 选中作业标记字段中的启动时提示框。
   h. 单击保存。
2. 启动作业模板。

a. 导航到资源→模板。

b. 单击所需模板，然后单击启动。

c. 在启动作业标记时系统提示时，键入 requirements_config 。您可能需要单击 requirements_config 下方的 Create Job Tag 行以输入作业标记。

> requirements_config 可确保您有正确的库来运行其他角色。

d. 单击下一步，然后单击启动以启动作业。

e. 单击查看→作业以监控作业输出和进度。

f. 在启动作业标记时，系统提示您键入 ontap_config 。您可能需要单击 ontap_config 下方的 Create "Job Tag （创建作业标记）" 行以输入作业标记。

g. 单击下一步，然后单击启动以启动作业。

h. 单击查看→作业以监控作业输出和进度

i. 完成 ontap_config 角色后，对 linux_config 再次运行此过程。

j. 导航到资源→模板。

k. 选择所需模板，然后单击启动。

l. 在 Linux_config 中启动作业标记类型时，系统提示您选择 Linux_config 下方的创建 " 作业标记 " 行以输入作业标记。

m. 单击下一步，然后单击启动以启动作业。

n. 选择 View → Jobs 以监控作业输出和进度。

o. 完成 Linux_config 角色后，对 ORACLE_CONFIG 再次运行此过程。

p. 转至资源→模板。

q. 选择所需模板，然后单击启动。

r. 在启动作业标记时，系统提示您键入 ORACLE_CONFIG 。您可能需要选择 ORACLE_CONFIG 下方的 "Create Job Tag （创建作业标记）" 行以输入作业标记。

s. 单击下一步，然后单击启动以启动作业。

t. 选择 View → Jobs 以监控作业输出和进度。

6. 在同一 **Oracle** 主机上部署其他数据库

此攻略手册的 Oracle 部分会每次在 Oracle 服务器上创建一个 Oracle 容器数据库。要在同一服务器上创建其他容器数据库，请完成以下步骤。

1. 修改 host_vars 变量。

   a. 返回到步骤 2 —配置 Oracle host_vars 。

   b. 将 Oracle SID 更改为其他命名字符串。

   c. 将侦听器端口更改为其他编号。

   d. 如果要安装 EM Express ，请将 EM Express 端口更改为其他编号。

   e. 将修订后的主机变量复制并粘贴到主机配置详细信息选项卡中的 Oracle 主机变量字段中。

2. 启动仅包含 ORACLE_CONFIG 标记的部署作业模板。

验证 **Oracle** 安装

```
ps -ef | grep ora
```

> 如果安装按预期完成且 Oracle 数据库已启动，则此列表将列出 Oracle 进程

```
sqlplus / as sysdba
```

[Oracle@localhost ~]$ sqlplus / 作为 sysdba

SQL* Plus： 版本 19.0.0.0.0 —在 5 月 6 日星期四 12： 52： 51 2021 年版本 19.8.0.0.0 上生产

版权所有（c） 1982-2019， Oracle 。保留所有权利。

已连接到： Oracle Database 19c Enterprise Edition 版本 19.0.0.0.0 - 生产版本 19.8.0.0.0

SQL/

```
select name, log_mode from v$database;
```

sql > 从 v$database 中选择名称 log_mode； 名称 log_mode --- ------- CDB2 归档日志

```
show pdbs;
```

sql > 显示 PDF

```
    CON_ID CON_NAME                        OPEN MODE  RESTRICTED
---------- ------------------------------ ---------- ----------
         2 PDB$SEED                       READ ONLY  NO
         3 CDB2_PDB1                      READ WRITE NO
         4 CDB2_PDB2                      READ WRITE NO
         5 CDB2_PDB3                      READ WRITE NO
```

```
col svrname form a30
col dirname form a30
select svrname, dirname, nfsversion from v$dnfs_servers;
```

sql > col svrname form A30 sql > col dirname form A30 sql > 从 v$dnfs_servers 中选择 svrname， dirname， nfsversion；

SVRname 名称 NFSVERSION ---------- ---------- --------- 172.21.126.200 /rhelora03_u02 NFSv3.0 172.21.126.200 /rhelora03_u03 NFSv3.0 172.21.126.200 /rhelora03_u01 NFSv3.0

```
This confirms that dNFS is working properly.
```

```
sqlplus system@//localhost:1523/cdb2_pdb1.cie.netapp.com
```

[Oracle@localhost ~]$ sqlplus 系统@ //localhost： 1523/ cdb2_pdb1.cie.netapp.com

SQL* Plus： 版本 19.0.0.0.0 — 5 月 6 日星期四 13： 19： 57 2021 年版本 19.8.0.0.0

版权所有（c） 1982-2019， Oracle 。保留所有权利。

输入密码：上次成功登录时间： Wed， 2021 年 5 月 5 日 17： 11： 11 -04： 00

已连接到： Oracle Database 19c Enterprise Edition 版本 19.0.0.0.0 - 生产版本 19.8.0.0.0

sql > show user user is "system" sql > show con_name con_name CDB2_PDB1

```
This confirms that Oracle listener is working properly.
```

如何获取帮助？

如果您需要有关该工具包的帮助，请加入 "NetApp 解决方案自动化社区支持 Slack 通道" 并寻找解决方案自动化渠道来发布您的问题或询问。

分步部署操作步骤

CLI 部署 Oracle 19c 数据库

本节介绍使用 CLI 准备和部署 Oracle19c 数据库所需的步骤。确保您已查看 "入门和要求部分" 并相应地准备好您的环境。

下载 Oracle19c repo

```
git clone https://github.com/NetApp-Automation/na_oracle19c_deploy.git
```

编辑 hosts 文件

在部署之前完成以下操作：

1. 编辑 hosts 文件 na_oracle19c_deploy 目录。
2. 在 ONTAP 下，将 IP 地址更改为集群管理 IP 。
3. 在 Oracle 组下，添加 Oracle 主机名称。主机名必须通过 DNS 或 hosts 文件解析为其 IP 地址，或者必须在主机中指定。

4. 完成这些步骤后，请保存所做的任何更改。

以下示例说明了一个主机文件：

此示例将执行该攻略手册，并在两个 Oracle DB 服务器上同时部署 Oracle 19c 。您也可以仅使用一个数据库服务器进行测试。在这种情况下，您只需要配置一个主机变量文件。

> 无论您部署多少 Oracle 主机和数据库，本攻略手册的执行方式都是相同的。

编辑 **host_vars** 下的 **host_name.yml** 文件

每个 Oracle 主机都有其主机变量文件，该文件由包含主机专用变量的主机名标识。您可以为主机指定任何名称。从 Host VARS Config 部分编辑并复制 `host_vars` ，然后将其粘贴到所需的 `host_name.yml` 文件中。

> 必须根据您的环境更改蓝色项。

主机 **VARS** 配置

编辑 **vars.yml** 文件

`vars.yml` 文件整合了所有环境特定的变量（ ONTAP ， Linux 或 Oracle ），用于 Oracle 部署。

- 编辑并复制 VARS 部分中的变量，然后将这些变量粘贴到 `vars.yml` 文件中。

VAR

运行攻略手册

完成所需的环境前提条件并将变量复制到 `vars.yml` 和 `yor_host.yml` 中后，您便可部署攻略手册了。

> 必须根据您的环境更改 < 用户名 > 。

```
ansible-playbook -i hosts all_playbook.yml -u username -k -K -t
ontap_config -e @vars/vars.yml
```

```
ansible-playbook -i hosts all_playbook.yml -u username -k -K -t
linux_config -e @vars/vars.yml
```

```
ansible-playbook -i hosts all_playbook.yml -u username -k -K -t
oracle_config -e @vars/vars.yml
```

在同一 **Oracle** 主机上部署其他数据库

此攻略手册的 Oracle 部分会每次在 Oracle 服务器上创建一个 Oracle 容器数据库。要在同一服务器上创建其他容器数据库，请完成以下步骤：

1. 修改 host_vars 变量。
   a. 返回到步骤 3 - 编辑 `host_vars` 下的 `host_name.yml` 文件。
   b. 将 Oracle SID 更改为其他命名字符串。
   c. 将侦听器端口更改为其他编号。
   d. 如果已安装 EM Express ，请将 EM Express 端口更改为其他编号。
   e. 将修订后的主机变量复制并粘贴到 `host_vars` 下的 Oracle 主机变量文件中。
2. 使用 `ORACLE_CONFIG` 标记执行攻略手册，如中所示 [Run the playbook]。

验证 **Oracle** 安装

```
ps -ef | grep ora
```

> 如果安装按预期完成且 Oracle 数据库已启动，则此列表将列出 Oracle 进程

```
sqlplus / as sysdba
```

[Oracle@localhost ~]$ sqlplus / 作为 sysdba

SQL* Plus： 版本 19.0.0.0.0 —在 5 月 6 日星期四 12： 52： 51 2021 年版本 19.8.0.0.0 上生产

版权所有（c） 1982-2019， Oracle 。保留所有权利。

已连接到： Oracle Database 19c Enterprise Edition 版本 19.0.0.0.0 - 生产版本 19.8.0.0.0

SQL/

```
select name, log_mode from v$database;
```

sql > 从 v$database 中选择名称 log_mode； 名称 log_mode --- ------- CDB2 归档日志

```
show pdbs;
```

sql > 显示 PDF

```
    CON_ID CON_NAME                        OPEN MODE  RESTRICTED
---------- ------------------------------ ---------- ----------
         2 PDB$SEED                       READ ONLY  NO
         3 CDB2_PDB1                      READ WRITE NO
         4 CDB2_PDB2                      READ WRITE NO
         5 CDB2_PDB3                      READ WRITE NO
```

```
col svrname form a30
col dirname form a30
select svrname, dirname, nfsversion from v$dnfs_servers;
```

sql > col svrname form A30 sql > col dirname form A30 sql > 从 v$dnfs_servers 中选择 svrname， dirname，nfsversion；

SVRname 名称 NFSVERSION ---------- ---------- --------- 172.21.126.200 /rhelora03_u02 NFSv3.0 172.21.126.200 /rhelora03_u03 NFSv3.0 172.21.126.200 /rhelora03_u01 NFSv3.0

```
This confirms that dNFS is working properly.
```

```
sqlplus system@//localhost:1523/cdb2_pdb1.cie.netapp.com
```

[Oracle@localhost ~]$ sqlplus 系统@ //localhost： 1523/ cdb2_pdb1.cie.netapp.com

SQL* Plus：版本 19.0.0.0.0 — 5 月 6 日星期四 13： 19： 57 2021 年版本 19.8.0.0.0

版权所有（c） 1982-2019， Oracle 。保留所有权利。

输入密码：上次成功登录时间： Wed， 2021 年 5 月 5 日 17： 11： 11 -04： 00

已连接到： Oracle Database 19c Enterprise Edition 版本 19.0.0.0.0 - 生产版本 19.8.0.0.0

sql > show user user is "system" sql > show con_name con_name CDB2_PDB1

```
This confirms that Oracle listener is working properly.
```

如何获取帮助?

如果您需要有关该工具包的帮助，请加入 "NetApp 解决方案自动化社区支持 Slack 通道" 并寻找解决方案自动化渠道来发布您的问题或询问。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.