Azure 的安全□□□

Cloud Manager 3.7

Ben Cammett
August 09, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/occm37/reference_security_groups_azure.html on October 27, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

Azure 的安全□□□ 1
云管理器□□ 1
Cloud Volumes ONTAP 的□□ 2

Azure 的安全□□□

Cloud Manager □建了 Azure 安全□、其中包括 Cloud Manager 和 Cloud Volumes ONTAP 成功□行所需的入站和出站□□。□可能希望参考□些端口□行□□或使用自己的安全□。

云管理器□□

Cloud Manager 的安全□需要入站和出站□□。

云管理器的入站□□

□定□安全□中入站□□的源代□□ 0.0.0.0/0 。

Port	□□	目的
22.	SSH	提供□云管理器主机的 SSH □□
80	HTTP	提供从客□端 Web □□器到云管理器 Web 控制台的 HTTP □□
443.	HTTPS	提供从客□端 Web □□器到云管理器 Web 控制台的 HTTPS □□

云管理器的出站□□

□ Cloud Manager □定□的安全□将打□所有出站流量。如果可以接受，□遵循基本出站□□。如果□需要更□格的□□、□使用高□出站□□。

基本外向□□

□ Cloud Manager □定□的安全□包括以下出站□□。

Port	□□	目的
全部	所有 TCP	所有出站流量
全部	所有 UDP	所有出站流量

高□出站□□

如果□需要□格的出站流量□□、□可以使用以下信息□打□ Cloud Manager 出站通信所需的端口。

> 源 IP 地址是 Cloud Manager 主机。

服□	Port	□□	目□	目的
Active Directory	88	TCP	Active Directory 目□林	Kerberos V 身□□□
	139.	TCP	Active Directory 目□林	NetBIOS 服□会□
	389.	TCP	Active Directory 目□林	LDAP
	445	TCP	Active Directory 目□林	Microsoft SMB/CIFS over TCP （通□ TCP ）和 NetBIOS 成□
	464.	TCP	Active Directory 目□林	Kerberos V 更改和□置密□（ set_change ）
	749	TCP	Active Directory 目□林	Active Directory Kerberos V 更改和□置密□（ RPCSEC_GSS ）
	137.	UDP	Active Directory 目□林	NetBIOS 名称服□
	138.	UDP	Active Directory 目□林	NetBIOS 数据□服□
	464.	UDP	Active Directory 目□林	Kerberos 密□管理
API □用和 AutoSupport	443.	HTTPS	出站 Internet 和 ONTAP 集群管理 LIF	API □用 AWS 和 ONTAP 、并将 AutoSupport 消息□送到 NetApp
API □用	3000	TCP	ONTAP 集群管理 LIF	API □用 ONTAP
DNS	53.	UDP	DNS	用于云管理器□行 DNS 解析

Cloud Volumes ONTAP 的□□

Cloud Volumes ONTAP 的安全□需要入站和出站□□。

□□点系□的入站□□

除非□□描述注意到它会阻止特定入站流量，否□以下□□允□流量。

□先□和名称	端口和□□	源和目□	Description
1000 个 inbound_ssh	22 TCP	任意到任意	SSH □□集群管理 LIF 或□点管理 LIF 的 IP 地址

□先□和名称	端口和□□	源和目□	**Description**
1001inbound_http	80/TCP	任意到任意	使用集群管理 LIF 的 IP 地址□系□管理器 Web 控制台□行 HTTP □□
1002inbound_111_tcp	111 TCP	任意到任意	□程□程□用 NFS
1003 入站 _111_UDP	111 UDP	任意到任意	□程□程□用 NFS
1004 inbound_139	139 TCP	任意到任意	用于 CIFS 的 NetBIOS 服□会□
1005 inbound_161-162_TCP	161-162 TCP	任意到任意	□□网□管理□□
1006 inbound_161-162_UDP	161-162 UDP	任意到任意	□□网□管理□□
1007 inbound_443	443/TCP	任意到任意	使用集群管理 LIF 的 IP 地址□ System Manager Web 控制台□行 HTTPS □□
1008 inbound_445	445 TCP	任意到任意	Microsoft SMB/CIFS over TCP （通□ TCP ）和 NetBIOS 成□
1009 inbound_635_tcp	635 TCP	任意到任意	NFS 挂□
1010 inbound_635_udp	635 UDP	任意到任意	NFS 挂□
1011 inbound_749	749 TCP	任意到任意	Kerberos
1012 inbound_2049_tcp	2049 TCP	任意到任意	NFS 服□器守□□程
1013 inbound_2049_udp	2049 UDP	任意到任意	NFS 服□器守□□程
1014 inbound_3260	3260 TCP	任意到任意	通□ iSCSI 数据 LIF □行 iSCSI □□
1015 Inbound_4045-4046_tcp	4045-4046 TCP	任意到任意	NFS □定守□□程和网□状□□控器
1016 inbound_4045-4046_udp	4045-4046 UDP	任意到任意	NFS □定守□□程和网□状□□控器
1017 inbound_10000	10000 TCP	任意到任意	使用 NDMP □□
1018 inbound_11104-11105	11104-11105 TCP	任意到任意	SnapMirror 数据□□
3000 个 inbound_deny _all_tcp	任何端口 TCP	任意到任意	阻止所有其他 TCP 入站流量
3001 inbound_deny _all_udp	任何端口 UDP	任意到任意	阻止所有其他 UDP 入站流量
65000 个 AllowVnetInBound	任何端口任何□□	VirtualNetwork 到 VirtualNetwork	vNet 中的入站流量

□先□和名称	端口和□□	源和目□	Description
65001 AllowAzureLoad BalancerInBound	任何端口任何□□	AzureLoadBalancer 到任何	来自 Azure □准□□平衡器的数据流量
65500 DenyAllInBound	任何端口任何□□	任意到任意	阻止所有其他入站流量

HA 系□的入站□□

除非□□描述注意到它会阻止特定入站流量，否□以下□□允□流量。

> 与□□点系□相比， HA 系□的入站□□更少，因□入站数据流量通□ Azure □准□□平衡器。因此，来自□□平衡器的流量□□于打□状□，如 "AllowAzureLoadBalancerInBound" □□中所示。

□先□和名称	端口和□□	源和目□	Description
100 inbound_443	443 任何□□	任意到任意	使用集群管理 LIF 的 IP 地址□ System Manager Web 控制台□行 HTTPS □□
101 inbound_111_tcp	111 任何□□	任意到任意	□程□程□用 NFS
102 inbound_2049_tcp	2049 任何□□	任意到任意	NFS 服□器守□□程
111 inbound_ssh	22 任何□□	任意到任意	SSH □□集群管理 LIF 或□点管理 LIF 的 IP 地址
121 inbound_53	53 任何□□	任意到任意	DNS 和 CIFS
65000 个 AllowVnetInBound	任何端口任何□□	VirtualNetwork 到 VirtualNetwork	vNet 中的入站流量
65001 AllowAzureLoad BalancerInBound	任何端口任何□□	AzureLoadBalancer 到任何	来自 Azure □准□□平衡器的数据流量
65500 DenyAllInBound	任何端口任何□□	任意到任意	阻止所有其他入站流量

Cloud Volumes ONTAP 的出站□□

□ Cloud Volumes ONTAP □定□的安全□将打□所有出站流量。如果可以接受， □遵循基本出站□□。如果□需要更□格的□□、□使用高□出站□□。

基本外向□□

□ Cloud Volumes ONTAP □定□的安全□包括以下出站□□。

Port	□□	目的
全部	所有 TCP	所有出站流量
全部	所有 UDP	所有出站流量

高□出站□□

如果□需要□格的出站流量□□、□可以使用以下信息□打□ Cloud Volumes ONTAP 出站通信所需的端口。

源是 Cloud Volumes ONTAP 系□上的接口（ IP 地址）。

服□	Port	□□	源	目□	目的
Active Directory	88	TCP	□点管理 LIF	Active Directory 目□林	Kerberos V 身□□□
	137.	UDP	□点管理 LIF	Active Directory 目□林	NetBIOS 名称服□
	138.	UDP	□点管理 LIF	Active Directory 目□林	NetBIOS 数据□服□
	139.	TCP	□点管理 LIF	Active Directory 目□林	NetBIOS 服□会□
	389.	TCP	□点管理 LIF	Active Directory 目□林	LDAP
	445	TCP	□点管理 LIF	Active Directory 目□林	Microsoft SMB/CIFS over TCP （通□ TCP ）和 NetBIOS 成□
	464.	TCP	□点管理 LIF	Active Directory 目□林	Kerberos V 更改和□置密□（ set_change ）
	464.	UDP	□点管理 LIF	Active Directory 目□林	Kerberos 密□管理
	749	TCP	□点管理 LIF	Active Directory 目□林	Kerberos V 更改和□置密□（ RPCSEC_GSS ）
	88	TCP	数据 LIF （ NFS 、 CIFS ）	Active Directory 目□林	Kerberos V 身□□□
	137.	UDP	数据 LIF （ NFS 、 CIFS ）	Active Directory 目□林	NetBIOS 名称服□
	138.	UDP	数据 LIF （ NFS 、 CIFS ）	Active Directory 目□林	NetBIOS 数据□服□
	139.	TCP	数据 LIF （ NFS 、 CIFS ）	Active Directory 目□林	NetBIOS 服□会□
	389.	TCP	数据 LIF （ NFS 、 CIFS ）	Active Directory 目□林	LDAP
	445	TCP	数据 LIF （ NFS 、 CIFS ）	Active Directory 目□林	Microsoft SMB/CIFS over TCP （通□ TCP ）和 NetBIOS 成□
	464.	TCP	数据 LIF （ NFS 、 CIFS ）	Active Directory 目□林	Kerberos V 更改和□置密□（ set_change ）
	464.	UDP	数据 LIF （ NFS 、 CIFS ）	Active Directory 目□林	Kerberos 密□管理
	749	TCP	数据 LIF （ NFS 、 CIFS ）	Active Directory 目□林	Kerberos V 更改和□置密□（ RPCSEC_GSS ）

服□	**Port**	□□	源	目□	目的
DHCP	68	UDP	□点管理 LIF	DHCP	首次□置 DHCP 客□端
DHCP	67	UDP	□点管理 LIF	DHCP	DHCP 服□器
DNS	53.	UDP	□点管理 LIF 和数据 LIF （ NFS 、 CIFS ）	DNS	DNS
NDMP	18600 – 18699	TCP	□点管理 LIF	目□服□器	NDMP 副本
SMTP	25.	TCP	□点管理 LIF	□件服□器	SMTP 警□、可用于 AutoSupport
SNMP	161.	TCP	□点管理 LIF	□控服□器	通□ SNMP 陷□□行□控
	161.	UDP	□点管理 LIF	□控服□器	通□ SNMP 陷□□行□控
	162.	TCP	□点管理 LIF	□控服□器	通□ SNMP 陷□□行□控
	162.	UDP	□点管理 LIF	□控服□器	通□ SNMP 陷□□行□控
SnapMirror	11104.	TCP	集群□ LIF	ONTAP 集群□ LIF	管理 SnapMirror 的集群□通信会□
	11105.	TCP	集群□ LIF	ONTAP 集群□ LIF	SnapMirror 数据□□
系□日志	514.	UDP	□点管理 LIF	系□日志服□器	系□日志□□消息

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.