# 在 Azure 中□□ Cloud Volumes ONTAP

## Cloud Manager 3.7

Ben Cammett
August 09, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/occm37/task_deploying_otc_azure.html on October 27, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目□

在 Azure 中□□ Cloud Volumes ONTAP . . . . . 1

# 在 Azure 中□□ Cloud Volumes ONTAP

□可以通□在 Cloud Manager 中□建 Cloud Volumes ONTAP 工作□境在 Azure 中□□□□点系□或 HA □。

□始之前

- □保□的 Azure □□具有所需□限，尤其是在□从先前版本升□并首次部署 HA 系□□。

  最新□限位于中 "□用于 Azure 的 NetApp Cloud Central 策略"。

- □□已□□配置并从管理□□□取 Azure 网□信息。有□□□信息，□参□ "□□ Cloud Volumes ONTAP 配置"。
- 要部署 BYOL 系□，□需要□个□点的 20 位序列号（□可□密□）。

当 Cloud Manager 在 Azure 中□建 Cloud Volumes ONTAP 系□□，它会□建多个 Azure □象，例如□源□，网□接口和存□□□。□可以在向□□束□□看□源摘要。

□□

1. 在工作□境□面上，□□ * □建 Cloud Volumes ONTAP * 并按照提示□行操作。
2. * 定□工作□境 * ：□□ * Microsoft Azure* ，然后□□一个□点或 HA □。
3. * □□信息和凭据 * ：可□□更改 Azure □□或□□，指定集群名称和□源□名称，根据需要添加□□，然后指定凭据。

   下表介□了可能需要指□的字段：

   | 字段 | Description |
   | --- | --- |
   | 交□机□□ | 如果需要，□可以□□其他□□或□□ "□置它□并将其添加到 Cloud Manager 中"。 |
   | 工作□境名称 | Cloud Manager 使用工作□境名称来命名 Cloud Volumes ONTAP 系□和 Azure 虚□机。如果□□□了□定□安全□的前□，□它□会使用□名称作□前□。 |
   | □源□名称 | 如果取消□中 * 使用默□□ * ，□可以□入新□源□的名称。如果要使用□有□源□，□必□使用 API 。 |
   | Tags | □□是 Azure □源的元数据。Cloud Manager 将□些□□添加到 Cloud Volumes ONTAP 系□以及与系□□□的□个 Azure □源。在□建工作□境□，最多可以从用□界面添加四个□□，然后可以在□建工作□境后添加更多□□。□注意，在□建工作□境□， API 不会将□限制□四个□□。有□□□的信息，□参□ "Microsoft Azure 文□：使用□□□□ Azure □源"。 |
   | 凭据 | □些是 Cloud Volumes ONTAP 集群管理□□□的凭据。□可以使用□些凭据通□ OnCommand System Manager 或其 CLI □接到 Cloud Volumes ONTAP 。 |

4. * 服□ * ：如果□不想在此 Cloud Volumes ONTAP 系□中使用云合□性，□保持□用或禁用它。

   "了解有□云合□性的更多信息"。

5. * 位置和□接 * ：□□一个位置和安全□，然后□中此□□框以□□ Cloud Manager 与目□位置之□的网□□接。
6. * □可□和支持站点□□ * ：指定是要使用按需□□□是 BYOL ，然后指定 NetApp 支持站点□□。

要了解□可□的工作原理，□参□ "□可"。

□于按需□□， NetApp 支持站点□□是可□的，但□于 BYOL 系□□是必需的。 "了解如何添加 NetApp 支持站点□□"。

7. * □配置的□件包 * ：□□其中一个□件包以快速部署 Cloud Volumes ONTAP 系□，或者□□ * □建自己的配置 * 。

   如果□□其中一个包、□只需指定卷、然后□□并批准配置。

8. * □可 * ：根据需要更改 Cloud Volumes ONTAP 版本，□□□可□并□□虚□机□型。

   如果在□□系□后需要更改、□可以□后修改□可□或虚□机□型。

   > 如果□定版本有□新的候□版本、一般可用性或修□程序版本可用、□在□建工作□境□， Cloud Manager 会将系□更新□□版本。例如，如果□□□ Cloud Volumes ONTAP 9.5 RC1 和 9.5 GA 可用，□会□生此更新。更新不会从一个版本更新到□一个版本，例如从 9.4 到 9.5 。

9. * □□ Azure Marketplace * ：如果 Cloud Manager 无法□用 Cloud Volumes ONTAP 的□程部署，□按照以下□□操作。

10. * 底□存□□源 * ：□□初始聚合的□置：磁□□型，□个磁□的大小以及是否□□用到 Blob 存□的数据分□。

    磁□□型用于初始卷。□可以□后□卷□□不同的磁□□型。

    磁□大小□用于初始聚合中的所有磁□以及使用 Simple Provisioning （□□配置）□□□ Cloud Manager □建的任何其他聚合。□可以使用高□分配□□□建使用不同磁□大小的聚合。

    有□□□磁□□型和大小的□助，□参□ "在 Azure 中估算系□□模"。

11. * 写入速度和 WORM* ：□□ * 正常 * 或 * 高 * 写入速度，并根据需要激活一次写入，多次□取（ WORM ）存□。

    > □□□点系□支持□□写入速度。

    "了解有□写入速度的更多信息。"。

    "了解有□ WORM 存□的更多信息。"。

12. * □建卷 * ：□入新卷的□□信息或□□ * 跳□ * 。

    如果要使用 iSCSI ， □□跳□此□□。使用 Cloud Manager ， □可以□□ NFS 和 CIFS □建卷。

    本□中的某些字段是不言自明的。下表介□了可能需要指□的字段：

| 字段 | **Description** |
| --- | --- |
| Size | □可以□入的最大大小在很大程度上取决于□是否□用精□配置、□□□就可以□建一个大于当前可用物理存□的卷。 |
| □□控制（□□用于 NFS ） | □出策略定□子网中可以□□卷的客□端。默□情况下， Cloud Manager 会□入一个□、用于□□子网中的所有□例。 |

| 字段 | Description |
| --- | --- |
| □限和用□ / □（□限 CIFS ） | □些字段使□能□控制用□和□□共享的□□□□（也称□□□控制列表或 ACL ）。□可以指定本地或域 Windows 用□或□、 UNIX 用□或□。如果指定域 Windows 用□名，□必□使用 domain\username 格式包含用□的域。 |
| 快照策略 | Snapshot 副本策略指定自□□建的 NetApp Snapshot 副本的□率和数量。NetApp Snapshot 副本是一个□□点文件系□映像、□性能没有影□、并且只需要□少的存□。□可以□□默□策略或无。□可以□瞬□数据□□无：例如，Microsoft SQL Server 的 tempdb 。 |

下□□示了已填写 CIFS □□的卷□面：




13. * CIFS □置 * ：如果□□ CIFS □□，□□置 CIFS 服□器。

| 字段 | Description |
| --- | --- |
| DNS 主 IP 地址和次 IP 地址 | □ CIFS 服□器提供名称解析的 DNS 服□器的 IP 地址。列出的 DNS 服□器必□包含□ CIFS 服□器将加入的域定位 Active Directory LDAP 服□器和域控制器所需的服□位置□□（服□位置□□）。 |
| 要加入的 Active Directory 域 | □希望 CIFS 服□器加入的 Active Directory （ AD ）域的 FQDN 。 |
| 授□加入域的凭据 | 具有足□□限将□算机添加到 AD 域中指定□□□位 (OU) 的 Windows □□的名称和密□。 |
| CIFS server NetBIOS name | 在 AD 域中唯一的 CIFS 服□器名称。 |
| □□□位 | AD 域中要与 CIFS 服□器□□的□□□元。默□□□ cn = computers 。要将 Azure AD 域服□配置□ Cloud Volumes ONTAP 的 AD 服□器，□在此字段中□入 * OU=ADDC Computers * 或 * OU=ADDC Users* 。https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory-domain-services/create-ou["Azure 文□：在 Azure AD 域服□托管域中□建□□□位（ OU ）"^] |
| DNS 域 | Cloud Volumes ONTAP Storage Virtual Machine （ SVM ）的 DNS 域。在大多数情况下，域与 AD 域相同。 |

| 字段 | Description |
| --- | --- |
| NTP 服□器 | □□ * 使用 Active Directory 域 * 以使用 Active Directory DNS 配置 NTP 服□器。如果需要使用其他地址配置 NTP 服□器，□□使用 API 。□参□ "Cloud Manager API □□人□指南" 了解□□信息。 |

14. * 使用情况配置文件，磁□□型和分□策略 * ：□□是否要□用存□效率功能，并根据需要更改分□策略。

    有□□□信息，□参□ "了解卷使用情况配置文件" 和 。

15. * □核并批准 * ：□核并□□□的□□。
    a. □看有□配置的□□信息。
    b. □□ * 更多信息 * 以□看有□支持和 Cloud Manager 将□□的 Azure □源的□□信息。
    c. □中 * 我了解 …* □□框。
    d. □□ * □行 * 。

Cloud Manager 部署了 Cloud Volumes ONTAP 系□。□可以跟踪□□□中的□度。

如果□在部署 Cloud Volumes ONTAP 系□□遇到任何□□、□□看故障消息。□也可以□□工作□境并□□ * 重新□建□境 * 。

要□得更多□助，□□至 "NetApp Cloud Volumes ONTAP 支持"。

完成后

- 如果配置了 CIFS 共享、□授予用□或□□文件和文件□的□限、并□□□些用□是否可以□□□共享并□建文件。
- 如果要□卷□用配□、□使用 System Manager 或 CLI 。

  配□允□□限制或跟踪用□、□或 qtree 使用的磁□空□和文件数量。

**Copyright Information**

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.