参照
Cloud Manager 3.8

NetApp
June 06, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/reference_user_roles.html on June 06, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

参照 1
ロール 1
Cloud Manager でクラウドプロバイダの権限が使用される仕組み 2
AWS Marketplace の Cloud Manager と Cloud Volumes ONTAP のページ 9

参照

ロール

Account Admin 、 Workspace Admin 、 Cloud Compliance Viewer の各ロールは、ユーザーに特定の権限を提供します。

タスク	アカウント管理者	ワークスペース管理者	**Cloud Compliance Viewer** の情報を確認します
作業環境の管理	はい。	はい。	いいえ
作業環境でサービスを有効にします	はい。	はい。	いいえ
データ複製ステータスを表示します	はい。	はい。	いいえ
タイムラインを表示します	はい。	はい。	いいえ
ワークスペースを切り替えます	はい。	はい。	はい。
コンプライアンススキャンの結果を表示します	はい。	はい。	はい。
作業環境を削除します	はい。	いいえ	いいえ
Kubernetes クラスタを作業環境に接続	はい。	いいえ	いいえ
Cloud Volumes ONTAP レポートを受信します	はい。	いいえ	いいえ
コネクタを作成します	はい。	いいえ	いいえ
Cloud Central アカウントを管理します	はい。	いいえ	いいえ
クレデンシャルを管理する	はい。	いいえ	いいえ
Cloud Manager の設定を変更	はい。	いいえ	いいえ
サポートダッシュボードを表示および管理します	はい。	いいえ	いいえ
Cloud Manager から作業環境を削除します	はい。	いいえ	いいえ
HTTPS 証明書をインストールします	はい。	いいえ	いいえ

関連リンク

- "Cloud Central アカウントでのワークスペースとユーザのセットアップ"
- "Cloud Central アカウントでのワークスペースとユーザの管理"

Cloud Manager でクラウドプロバイダの権限が使用される仕組み

Cloud Manager からクラウドプロバイダの処理を実行するには権限が必要です。これらの権限はに含まれています "ネットアップが提供するポリシー"。このような権限を持つ Cloud Manager の機能を理解しておく必要があるかもしれません。

Cloud Manager が AWS 権限を使用して実行する処理

Cloud Manager は AWS アカウントを使用して、 EC2 、 S3 、 CloudFormation 、 IAM 、 Security Token Service （ STS ）、 Key Management Service （ KMS ）などの複数の AWS サービスへの API コールを行います。

アクション	目的
"EC2:StartInstances" 、 "EC2:StopInstances" 、 "EC2:DescribeInstances" 、 "EC2:DescribeInstanceStatus" 、 "EC2:RunInstances" 、 "EC2:TerminateInstances" 、 "EC2:ModifyInstanceAttribute" 、	Cloud Volumes ONTAP インスタンスを起動し、インスタンスを停止、開始、監視します。
"EC2: DescribeInstanceAttribute" 、	サポートされているインスタンスタイプで Enhanced Networking が有効になっていることを確認します。
「 EC2 ：説明文」、「 EC2 ：説明文」、	Cloud Volumes ONTAP HA 構成を起動します。
EC2 ： createTags 、	Cloud Manager が作成するすべてのリソースに「 workingEnvironment 」タグと「 workingEnvironmId 」タグを付けます。Cloud Manager では、これらのタグを使用してメンテナンスとコスト割り当てを行います。
"EC2:CreateVolume" 、 "EC2:DescribeVolumes" 、 "EC2:ModifyVolumeAttribute" 、 "EC2:AttachVolume" 、 "EC2:DeleteVolume" 、 "EC2:DetachVolume" 、	Cloud Volumes ONTAP がバックエンドストレージとして使用する EBS ボリュームを管理します。
"EC2:CreateSecurityGroup" 、 "EC2:DeleteSecurityGroup" 、 "EC2:RevokeSecurityGroupEgress " 、 "EC2:AuthorizeSecurityGroupEgress " 、 "EC2:RevokeSecurityGroupIngress " 、 "EC2:RevokeSecurityGroupIngress " 、	Cloud Volumes ONTAP 用の定義済みセキュリティグループを作成します。
"EC2:CreateNetworkInterface", "EC2:DescribeNetworkInterfaces ", "EC2:DeleteNetworkInterface", "EC2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",	ターゲットサブネット内の Cloud Volumes ONTAP のネットワークインターフェイスを作成および管理します。
「 EC2 ：説明サブネット」、「 EC2 ：説明 VPC 」、	Cloud Volumes ONTAP 用の新しい作業環境を作成するときに必要な、デスティネーションサブネットとセキュリティグループのリストを取得します。
EC2 ： DescribeDHCPOptions	Cloud Volumes ONTAP インスタンスの起動時に DNS サーバとデフォルトのドメイン名を決定します。

アクション	目的
「 EC2 ： CreateSnapshot 」、「 EC2 ： DeleteSnapshot 」、「 EC2 ： DescribeSnapshot 」、	初期セットアップ時、および Cloud Volumes ONTAP インスタンスが停止したときに、 EBS ボリュームのスナップショットを作成します。
"EC2:GetConsoleOutput" 、	AutoSupport メッセージに添付された Cloud Volumes ONTAP コンソールをキャプチャします。
「 EC2 ：説明キーペア」、	インスタンスの起動時に使用可能なキーペアのリストを取得します。
「 EC2 ：説明論」、	使用可能な AWS リージョンのリストを取得します。
EC2 ： DeleteTags 、 EC2 ： DescribeTags 、	Cloud Volumes ONTAP インスタンスに関連付けられたリソースのタグを管理します。
CloudFormation ： CreateStack 」、「 CloudFormation ： DeleteStack 」、「 CloudFormation ： DescribeStack 」、「 CloudFormation ： DescribeStackEvents 」、「 CloudFormation ： ValidateTemplate 」、	Cloud Volumes ONTAP インスタンスを起動します。
"iam ： PassRole" 、 "iam ： CREATEROLE" 、 "iam ： PutRolePolicy " 、 "iam ： CreateInstanceProfile" 、 "iam ： DeleteRolePolicy " 、 "iam ： AddRoleToInstanceProfile" 、 "IAM ： RemoveRoleInstanceFromProfile" 、 "iam ： DeleteInstanceProfile" 、 "iam ： DeleteInstanceProfile	Cloud Volumes ONTAP HA 構成を起動します。
"IAM:ListInstanceProfiles" 、 "STS: DecodeAuthorizationMessage" 、 "EC2:AssociateIamInstanceProfile" 、 "EC2:DescribeIamInstanceProfileAssociations" 、 "EC2:DisassociateIamInstanceProfileProfile" 、	Cloud Volumes ONTAP インスタンスのインスタンスプロファイルを管理します。
「 s3 ： GetBucketTagging 」、「 s3 ： GetBucketLocation 」、「 s3 ： ListAllMyBuckets 」、「 s3 ： ListBucket 」	AWS S3 バケットに関する情報を取得して、 Cloud Manager を NetApp Data Fabric Cloud Sync サービスと統合できるようにします。
s3 ： CreateBucket 、 s3 ： DeleteBucket 、 s3 ： GetLifecycleConfiguration 、 s3 ： PutBucketTagging 、 s3 ： ListBucketVersions 、 s3 ： GetBucketPolicyStatus 、 s3 ： GetBucketPublicAccessBlock 、 s3 ： GetBucketAccessBlock 、 GetBucketAccessBlock	Cloud Volumes ONTAP システムでデータ階層として使用する S3 バケットを管理します。
"kms ：リスト * " 、 "kms ：再暗号化 * " 、 "kms ： DESCRIBE * " 、 "kms ： CreateGrant" 、	AWS Key Management Service （ KMS ；キー管理サービス）を使用した Cloud Volumes ONTAP のデータ暗号化を有効にします。
"CE:GetReservationUtilization" 、 "CE:GetDimensionValues" 、 "CE:GetCostAndUsage", "CE:GetTags"	Cloud Volumes ONTAP の AWS コストデータを取得します。

アクション	目的
"EC2:CreatePlacementGroup" 、 "EC2:DeletePlacementGroup"	単一の AWS アベイラビリティゾーンに HA 構成を導入すると、 Cloud Manager は 2 つの HA ノードと AWS 分散配置グループ内のメディエーターを起動します。
EC2: DescribeReservedInstancesOffers (英語)	Cloud Manager は、 Cloud Compliance の導入の一環としてこの権限を使用して、使用するインスタンスタイプを選択します。
「 s3 ： DeleteBucket 」、「 s3 ： GetLifecycleConfiguration 」、「 s3 ： PutBucketLifeConfiguration 」、「 s3 ： PutBucketTagging 」、「 s3 ： ListBucketVersions 」、「 s3 ： ListBucket 」、「 s3 ： ListAllMyBuckets 」、「 s3 ： GetBucketAccessBuckets3 ： GetBucketAccessBuckets3 、 GetBucketAccessBuckets3 ： GetBucketAccessBlock	Cloud Manager では、 S3 へのバックアップサービスを有効にする際にこれらの権限を使用します。

クラウドマネージャーが **Azure** の権限で行うこと

Cloud Manager Azure ポリシーには、 Cloud Manager が Azure で Cloud Volumes ONTAP を導入および管理するために必要な権限が含まれています。

アクション	目的
「 Microsoft.Compute/locations/operations/read" 」、「 Microsoft.Compute/locations/vmSizes/read" 」、「 Microsoft.Compute/operations/read" 」、「 Microsoft.Compute/virtualMachines/instanceView/read " 」、「 Microsoft.Compute/virtualMachines/powerOff/action" 」、「 Microsoft.Compute/virtualMachines/read" 」、「 Microsoft.Compute/virtualMachines/restart/action" 」、「 Microsoft.Compute/virtualMachines/start/action" 」、「 Microsoft.Compute/virtualMachines/deallocate/action" 」、「 Microsoft.Compute/virtualMachines/vmSizes/read" 」、「 Microsoft.Compute/virtualMachines/write" 」、	Cloud Volumes ONTAP を作成し、システムのステータスを停止、開始、削除、取得します。
「 microsoft.compute/images/write 」、「 microsoft.compute/images/read 」、	VHD から Cloud Volumes ONTAP を導入できます。

アクション	目的
Microsoft.Compute/disks/delete" 、 Microsoft.Compute/disks/read" 、 Microsoft.Compute/disks/write" 、 "Microsoft.Storage/checknameavailability/read" 、 "Microsoft.Storage/operations/read" 、 "microsoft.StorageAccounts/listkeyss/action" 、 "microsoft.Storage/storageAccounts/read" 、 "microsoft.Storage/regenerateAccounts/action" 、 "Microsoft.Storage/storageAccounts/action" 、 "/writeStorageAccounts" 、 "/StorageAccounts/StorageAccounts/write/StorageAccounts" 、 ","Microsoft 。	Azure ストレージアカウントとディスクを管理し、ディスクを Cloud Volumes ONTAP に接続します。
「 microsoft.network/networkinterfaces/read 」、「 microsoft.network/networkinterfaces/write 」、「 microsoft.network/networkinterfaces/join/action 」、	ターゲットサブネット内の Cloud Volumes ONTAP のネットワークインターフェイスを作成および管理します。
「 microsoft.network/networksecuritygroups/read 」、「 microsoft.network/networksecuritygroups/write 」、「 microsoft.network/networksecuritygroups/join/action 」、	Cloud Volumes ONTAP 用の定義済みネットワークセキュリティグループを作成します。
「 microsoft.Resources/Subscriptions /locations /read 」、「 Microsoft.Network/locations/operationResults/read" 」、「 Microsoft.Network/locations/operations/read" 」、「 Microsoft.Network/virtualNetworks/read" 」、「 Microsoft.Network/virtualNetworks/checkIpAddressAvailability/read" 」、「 Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/read" 」、「 Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/virtualMachines/read" 」、「 Microsoft.Network/virtualNetworks/virtualMachines/read" 」、「 Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/join/action" 」、	リージョン、ターゲット VNet 、およびサブネットに関するネットワーク情報を取得し、 vnet に Cloud Volumes ONTAP を追加します。
「 Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/write" 」、 Microsoft.Network/routeTables/join/action" 、	データ階層化のための VNet サービスエンドポイントを有効にします。
「 Microsoft.Resources/Deployments/Operations/Read 」、「 Microsoft.Resources/Deployments/Read 」、「 Microsoft.Resources/Deployments/Write 」、	テンプレートから Cloud Volumes ONTAP を導入します。

アクション	目的
"microsoft.Resources/Deployments/operations/read" 、 "microsoft.Resources/Deployments/read" 、 "microsoft.Resources/resources/read" 、 "microsoft.resources/resources/operationresults/read" 、 "microsoft.resources/Subscriptions /resourceGroups/delete" 、 "microsoft.resources/Subscriptions /resources/groups/resources/resources/reads/resources/resources/resources/resources/resources/resources/resources/reading" 、 ","","","resources/resources/resources/resources/resources/resources/resources/resources/resources/resources/resources/resources/resources/resources/resources/groups/	Cloud Volumes ONTAP のリソースグループを作成および管理します。
「 microsoft.compute/snapshots/write 」、「 microsoft.compute/snapshots/read 」、「 microsoft.compute/disks/beginingAccess/action 」	Azure マネージドスナップショットを作成および管理します。
"microsoft.compute/availabilitySets/write", "microsoft.compute/availabilitySets/read",	Cloud Volumes ONTAP の可用性セットを作成および管理します。
"Microsoft.MarketplaceOrdering/Offered Types/publishers/capers/plans/agreements/read" 、 "Microsoft.MarketplaceOrdering / offerTypes/publishers/capes/plans/agreements/write"	Azure Marketplace からのプログラムによる展開を可能にします。
「 Microsoft.Network/loadBalancers/read" 」、「 Microsoft.Network/loadBalancers/write" 」、「 Microsoft.Network/loadBalancers/delete" 」、「 Microsoft.Network/loadBalancers/backendAddressPools/read" 」、「 Microsoft.Network/loadBalancers/backendAddressPools/join/action" 」、「 Microsoft.Network/loadBalancers/frontendIPConfigurations/read" 」、「 Microsoft.Network/loadBalancers/loadBalancingRules/read" 」、「 Microsoft.Network/loadBalancers/probes/read" 」、「 Microsoft.Network/loadBalancers/probes/join/action" 」	HA ペアの Azure ロードバランサを管理します。
"Microsoft 許可 / ロック /*"	Azure ディスクのロックの管理を有効にします。
"Microsoft.Authorization/roleDefinites/write" 、 "Microsoft.Authorization/rolrolわり あて /write" 、 "Microsoft.Web/sites/*"	HA ペアのフェイルオーバーを管理します。

アクション	目的
「 Microsoft.Network/privateEndpoints/write" 」、「 Microsoft.StorageAccounts/PrivateEndpointConnectionsApproval/action 」、「 microsoft.Storage/storageAccounts/privateEndpointConnections/read 」、「 Microsoft.Network/privateEndpoints/read" 」、「 Microsoft.Network/privateDnsZones/write" 」、「 Microsoft.Network/privateDnsZones/virtualNetworkLinks/write" 」、「 Microsoft.Network/privateDnsZones/A/write" 」、「 Microsoft.Network/privateDnsZones/virtualNetworkLinks/read" 」、「 Microsoft.Network/privateDnsZones/read" 」、「 Microsoft.Network/virtualNetworks/join/action" 」、「 」、「 」、「 」	プライベートエンドポイントの管理をイネーブルにします。プライベートエンドポイントは、サブネットの外部への接続が提供されない場合に使用されます。Cloud Manager は、サブネット内で内部接続のみを使用して HA 用のストレージアカウントを作成します。
" Microsoft.NetApp/netAppAccounts/capacityPools/volumes/delete" 、	Azure NetApp Files のボリュームを Cloud Manager で削除できます。
"microsoft.Resources/Deployments/operationStatuses/read"	Azure では、一部の仮想マシン環境に対してこの権限が必要です（導入時に使用する基盤となる物理ハードウェアによって異なります）。
"microsoft.Resources/Deployments/operationStatuses/read" 、 "microsoft.Insights / Metrics / Read" 、 "Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions/write" 、 "Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions/read" 、 "Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions/delete" 、 "Microsoft.Compute/virtualMachines/delete" 、 "Microsoft.Network/networkInterfaces/delete" 、 "Microsoft.Network/networkSecurityGroups/delete" 、 "Microsoft.Resources/Deployments/delete" 、	グローバルファイルキャッシュを使用できます。
「 Microsoft.Compute/diskEncryptionSets/read"	Cloud Manager で、別のアカウントの外部キーを使用してシングルノード Cloud Volumes ONTAP システムの Azure 管理ディスクを暗号化できます。この機能は API を使用してサポートされます。

Cloud Manager が GCP 権限を使用して実行する処理

GCP の Cloud Manager ポリシーには、 Cloud Volumes ONTAP の導入と管理に Cloud Manager が必要とする権限が含まれています。

アクション	目的
-compute.disks .create -computedisks .createsnapshot - compute.disks.delete -computedisks .get-compute.diskList - compute.disks.setLabels - compute.disks.us	Cloud Volumes ONTAP 用のディスクを作成および管理します。

アクション	目的
-compute-firewalls .create - compute.firewalls.delete -comput領域 .firewalls .get-comput領域 .firewalls リスト	Cloud Volumes ONTAP のファイアウォールルールを作成します。
-computer.globalOperationsGet	処理のステータスを確認できます。
-compute.image.get-compute.image.getFromFamily -compute.image.list - compute.images.useReadOnly	VM インスタンスのイメージを取得します。
- compute.instances.attachDisk - compute.instances.detachDisk	ディスクを Cloud Volumes ONTAP に接続して接続解除します。
- compute.instances.create - compute.instances.delete	Cloud Volumes ONTAP VM インスタンスを作成および削除します。
- compute.instances.get	VM インスタンスを一覧表示します。
- compute.instances.getSerialPortOutput	をクリックしてコンソールログを取得してください
- compute.instances.list	ゾーン内のインスタンスのリストを取得します。
- compute.instances.setDeletionProtection	インスタンスに削除保護を設定します。
- compute.instances.setLabels	ラベルを追加します。
- compute.instances.setMachineType	Cloud Volumes ONTAP のマシンタイプを変更します。
- compute.instances.setMetadata	をクリックしてください。
- compute.instances.setTags	ファイアウォールルールのタグを追加します。
- compute.instances.start - compute.instances.stop - compute.instances.updateDisplayDevice	Cloud Volumes ONTAP を開始および停止します。
-computesCompute .machineTypes.get	コア数を取得して qoutas をチェックしてください。
- compute.projects.get	複数のプロジェクトをサポートするため。
-compute-snapshots-create - compute.snapshots.delete -compute-snapshots -getCompute-snapshots-list - compute.snapshots.setLabels	永続ディスクスナップショットを作成および管理するには、次の手順に従います。
- compute.networks.get - compute.networks.list - comput.regions.Get-comput領域 .list-comput領域 .subnetworks -compute.subnetworks .listCompute.zoneOperations-get-compute.zones .get-compute.zones リスト	新しい Cloud Volumes ONTAP 仮想マシンインスタンスの作成に必要なネットワーク情報を取得するため。

アクション	目的
- deploymentmanager.compositeTypes.get - deploymentmanager.compositeTypes.list - deploymentmanager.deployments.create - deploymentmanager.deployments.delete - deploymentmanager.deployments.get - deploymentmanager.deployments.list -deploymentmanager. マニフェスト .get-deploymentmanager. マニフェスト .list-list-deploymentmanager. operations-get-deploymentmanager. operationlist -deploymentmanager. resources.get-deploymentmanager. resources.list-deploymentmanager. typeProviders.get-deploymentmanager. typeProviders.list-deploymentmanager. -deploymentmanager. types] リスト	Google Cloud Deployment Manager を使用して Cloud Volumes ONTAP 仮想マシンインスタンスを導入します。
-logging.logEntries.list-logging.privateLogEntries.list	スタックログドライブを取得する方法
- resourcemanager.projects.get	複数のプロジェクトをサポートするため。
-storagバケット 。 create - storage.buckets.delete -storagバケット .get-storagバケット .list-storagバケット .buckets-update	Google Cloud Storage バケットを作成して管理し、データを階層化します。
- cloudkms.cryptoKeyVersions.useToEncrypt - cloudkms .cryptoKeys.get-cloudkms .cryptoKeys.list-cloudkm.keyringlist.list	Cloud Volumes ONTAP でクラウドキー管理サービスからお客様が管理する暗号化キーを使用するため。
- compute.instances.setServiceAccount - iam.serviceAccounts.getIamPolicy - iam.serviceAccounts.list	Cloud Volumes ONTAP インスタンスにサービスアカウントを設定します。このサービスアカウントは、Google Cloud Storage バケットへのデータ階層化の権限を提供します。

AWS Marketplace の Cloud Manager と Cloud Volumes ONTAP のページ

AWS Marketplace では、 Cloud Manager と Cloud Volumes ONTAP 向けのサービスがいくつか提供されています。各ページの目的についてヘルプが必要な場合は、以下の説明を参照してください。

いずれの場合も、 AWS Marketplace から AWS で Cloud Volumes ONTAP を起動することはできないことに注意してください。Cloud Manager から直接起動する必要があります。

目標	**AWS Marketplace** のページで使用できます	詳細情報
Cloud Volumes ONTAP PAYGO 、クラウド階層化、クラウドコンプライアンス、その他のアドオンサービスを有効にします	"Cloud Manager - NetApp Cloud Data Services の導入と管理"	このサブスクリプションでは、Cloud Volumes ONTAP 9.6 以降の PAYGO バージョンの課金が可能です。また、 Cloud Tiering 、 Cloud Compliance 、その他のアドオンサービスを課金できます。Cloud Manager から要求されてページにリダイレクトされた場合は、このサービスに登録する必要があります。Cloud Manager の Working Environment ウィザードを使用するか、 Settings で新しいクレデンシャルを追加するように求められます。このページでは、 AWS で Cloud Manager を起動することはできません。から実行する必要があります "NetApp Cloud Central"または、この表の 3 行目に記載された AMI を使用することもできます。
Cloud Volumes ONTAP PAYGO 、クラウド階層化、クラウドコンプライアンス、その他のアドオンサービスを年単位の契約 _ で利用可能にします	"Cloud Manager （契約） - ネットアップクラウドデータサービスの導入と管理"	このサブスクリプションは、最初の行のサブスクリプションに代わるものです。これにより、年 1 回の前払いでの支払いが可能になります。主な対象はネットアップパートナーです。
AWS Marketplace から AMI を使用して Cloud Manager を導入	"Cloud Manager - アクセスキーを使用せずに手動でインストール"	から AWS で Cloud Manager を起動することを推奨します "NetApp Cloud Central"ただし、必要に応じて、この AWS Marketplace のページから起動することもできます。
Cloud Volumes ONTAP PAYGO （ 9.5 以前）の導入が可能	• "Cloud Volumes ONTAP for AWS" • "Cloud Volumes ONTAP for AWS - 高可用性"	AWS Marketplace のこれらのページでは、バージョン 9.5 以前の Cloud Volumes ONTAP の単一ノードまたは HA バージョンをサブスクライブできます。バージョン 9.6 以降では、 PAYGO の導入については、この表の 1 行目に記載された AWS Marketplace のページでサブスクライブする必要があります。

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。