중요한 변화

Cloud Manager 3.8

NetApp
March 25, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/occm38/reference_key_changes.html on March 25, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

Cloud Manager의 중요한 변경 사항 1
SaaS 변경 1
시스템 유형 변경 1
계정 설정 1
새 권한 1
새 끝점 3

Cloud Manager의 중요한 변경 사항

이 페이지에서는 새로운 개선 사항을 도입하면서 서비스를 사용하는 데 도움이 되는 Cloud Manager의 중요한 변경 사항을 소개합니다. 를 계속 읽어야 합니다 "새로운 소식" 페이지를 클릭하여 모든 새로운 기능 및 향상된 기능에 대해 알아보십시오.

SaaS 변경

우리는 Cloud Manager를 위한 서비스형 소프트웨어 경험을 도입했습니다. 새로운 경험을 통해 Cloud Manager를 더욱 쉽게 사용하고 NetApp은 하이브리드 클라우드 인프라를 관리하는 추가 기능을 제공할 수 있습니다.

- "Cloud Manager를 SaaS로 전환"
- "Cloud Manager의 작동 방식에 대해 알아보십시오"

시스템 유형 변경

Cloud Manager의 새로운 기능과 향후 기능에 적절한 리소스를 제공하기 위해 다음과 같이 필요한 최소 인스턴스, VM 및 시스템 유형을 변경했습니다.

- AWS:T3.xLarge
- Azure:DS3 v2
- GCP: n1-standard-4

시스템 유형을 업그레이드하면 새로운 Kubernetes 환경, 글로벌 파일 캐시, 모니터링 등과 같은 기능에 액세스할 수 있습니다.

이러한 기본 크기는 지원되는 최소값입니다 "CPU 및 RAM 요구 사항을 기반으로 합니다".

Cloud Manager에서 커넥터의 시스템 유형을 변경하는 지침을 표시합니다.

계정 설정

Cloud Central 계정은 멀티 테넌시를 제공하고, 격리된 작업 영역에서 사용자와 리소스를 구성하고, 커넥터 및 구독에 대한 액세스를 관리하는 데 도움이 됩니다.

- "사용자, 작업 영역, 커넥터 및 가입과 같은 Cloud Central 계정에 대해 알아봅니다"
- "계정을 시작하는 방법에 대해 알아보십시오"
- "계정을 설정한 후 계정을 관리하는 방법에 대해 알아봅니다"

새 권한

새로운 기능과 향상된 기능을 도입함에 따라 Cloud Manager에 추가 클라우드 공급자 권한이 필요한 경우가 있습니다. 이 섹션에서는 현재 필요한 새 사용 권한을 식별합니다.

에서 최신 사용 권한 목록을 찾을 수 있습니다 "Cloud Manager 정책 페이지".

설치하고

3.8.1 릴리즈부터 Cloud Volumes ONTAP를 사용하여 클라우드로 백업을 사용하려면 다음 권한이 필요합니다. "자세한 정보".

```
{
            "Sid": "backupPolicy",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:DeleteBucket",
                "s3:GetLifecycleConfiguration",
                "s3:PutLifecycleConfiguration",
                "s3:PutBucketTagging",
                "s3:ListBucketVersions",
                "s3:GetObject",
                "s3:ListBucket",
                "s3:ListAllMyBuckets",
                "s3:GetBucketTagging",
                "s3:GetBucketLocation",
                "s3:GetBucketPolicyStatus",
                "s3:GetBucketPublicAccessBlock",
                "s3:GetBucketAcl",
                "s3:GetBucketPolicy",
                "s3:PutBucketPublicAccessBlock"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::netapp-backup-*"
            ]
        },
```

Azure를 지원합니다

- Azure 배포 오류를 방지하려면 Azure의 Cloud Manager 정책에 다음 권한이 포함되어 있는지 확인하십시오.

```
"Microsoft.Resources/deployments/operationStatuses/read"
```

- 3.8.7 릴리즈부터 다른 계정의 외부 키를 사용하여 단일 노드 Cloud Volumes ONTAP 시스템에서 Azure 관리 디스크를 암호화하려면 다음 권한이 필요합니다. "자세한 정보".

```
"Microsoft.Compute/diskEncryptionSets/read"
```

- Cloud Volumes ONTAP에서 글로벌 파일 캐시를 설정하려면 다음 권한이 필요합니다. "자세한 정보".

```
"Microsoft.Resources/deployments/operationStatuses/read",
"Microsoft.Insights/Metrics/Read",
"Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions/write",
"Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions/read",
"Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions/delete",
"Microsoft.Compute/virtualMachines/delete",
"Microsoft.Network/networkInterfaces/delete",
"Microsoft.Network/networkSecurityGroups/delete",
"Microsoft.Resources/deployments/delete",
```

GCP

Kubernetes 관리에 대한 새로운 권한

3.8.8 릴리즈부터 Connector의 서비스 계정에 대해 GKE(Google Kubernetes Engine)에서 실행되는 Kubernetes 클러스터를 검색하고 관리할 수 있는 다음과 같은 권한이 필요합니다.

```
- container.*
```

데이터 계층화를 위한 새로운 권한

3.8 릴리즈부터 데이터 계층화에 서비스 계정을 사용하려면 다음 권한이 필요합니다. "자세한 정보".

```
- storage.buckets.update
- compute.instances.setServiceAccount
- iam.serviceAccounts.getIamPolicy
- iam.serviceAccounts.list
```

새 끝점

Connector를 사용하려면 공용 클라우드 환경 내의 리소스와 프로세스를 관리하기 위한 아웃바운드 인터넷 액세스가 필요합니다. 이 섹션에서는 현재 필요한 새 끝점을 식별합니다.

에서 찾을 수 있습니다 "웹 브라우저에서 액세스할 수 있는 엔드포인트의 전체 목록은 여기 를 참조하십시오" 및 "여기에서 Connector에 의해 액세스되는 전체 끝점 목록입니다".

- 사용자는 다음 엔드포인트에 연결하여 웹 브라우저에서 Cloud Manager에 액세스해야 합니다.

  https://cloudmanager.netapp.com 으로 문의하십시오

- Docker 인프라를 위한 컨테이너 구성 요소의 소프트웨어 이미지를 얻으려면 커넥터는 다음 끝점에 액세스해야 합니다.

  https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io 으로 문의하십시오

방화벽이 Connector에서 이 끝점에 대한 액세스를 활성화하는지 확인합니다.

저작권 정보

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. 미국에서 인쇄된 본 문서의 어떠한 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(복사, 녹음, 녹화 또는 전자 검색 시스템에 저장하는 것을 비롯한 그래픽, 전자적 또는 기계적 방법)으로도 복제될 수 없습니다.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 '있는 그대로' 제공되며 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여(이에 제한되지 않음) 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 영업 중단을 포함하여(이에 국한되지 않음), 이 소프트웨어의 사용으로 인해 발생하는 모든 직접 및 간접 손해, 우발적 손해, 특별 손해, 징벌적 손해, 결과적 손해의 발생에 대하여 그 발생 이유, 책임론, 계약 여부, 엄격한 책임, 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)와 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이와 같은 손실의 발생 가능성이 통지되었다 하더라도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구매의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허, 해외 특허 또는 출원 중인 특허로 보호됩니다.

제한적 권리 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.227-7013(2014년 2월) 및 FAR 52.227-19(2007년 12월)의 기술 데이터-비상업적 품목에 대한 권리(Rights in Technical Data -Noncommercial Items) 조항의 하위 조항 (b)(3)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

여기에 포함된 데이터는 상업용 제품 및/또는 상업용 서비스(FAR 2.101에 정의)에 해당하며 NetApp, Inc.의 독점 자산입니다. 본 계약에 따라 제공되는 모든 NetApp 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어는 본질적으로 상업용이며 개인 비용만으로 개발되었습니다. 미국 정부는 데이터가 제공된 미국 계약과 관련하여 해당 계약을 지원하는 데에만 데이터에 대한 전 세계적으로 비독점적이고 양도할 수 없으며 재사용이 불가능하며 취소 불가능한 라이센스를 제한적으로 가집니다. 여기에 제공된 경우를 제외하고 NetApp, Inc.의 사전 서면 승인 없이는 이 데이터를 사용, 공개, 재생산, 수정, 수행 또는 표시할 수 없습니다. 미국 국방부에 대한 정부 라이센스는 DFARS 조항 252.227-7015(b)(2014년 2월)에 명시된 권한으로 제한됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 http://www.netapp.com/TM에 나열된 마크는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.