Cloud Sync 技□常□□□解答

Cloud Manager 3.8

Ben Cammett
August 12, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/occm38/faq_sync.html on October 27, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

Cloud Sync 技□常□□□解答 1
入□ 1
支持的源和目□ 2
网□ 3
数据同□ 3
安全性 4
□限 4
性能 4
□除内容 5
故障排除 6
数据代理深入探□ 6

Cloud Sync 技□常□□□解答

如果□只是在□□一个□□的快速答案，此常□□□解答将会有所□助。

入□

以下□□与 Cloud Sync 入□相□。

Cloud Sync 如何工作？

Cloud Sync 使用 NetApp 数据代理□件将数据从源同□到目□（称□ *sync relationship* ）。

数据代理控制源和目□之□的同□□系。建立同□□系后、 Cloud Sync 会分析□的源系□并将其分成多个□制流以推入□定的目□数据。

初始副本之后、服□将根据□□置的□□同□所有更改的数据。

14 天免□□用如何工作？

14 天免□□用将在□注册 Cloud Sync 服□□□始。□于□□建的 14 天 Cloud Sync □系，□无需支付 NetApp □用。但是，□部署的任何数据代理的所有□源□用仍然□用。

Cloud Sync 的成本是多少？

使用 Cloud Sync 需要□□□型的成本：服□□用和□源□用。

- 服□□用 *

□于按需□□的定价，根据□□建的同□□系数量， Cloud Sync 服□的收□是□小□一次的。

- "在 AWS 中□看按需□□定价"
- "□看 AWS 中的年度定价"
- "□看 Azure 中的定价"

□的 NetApp 代表也可以□得 Cloud Sync □可□。□个□可□可在 12 个月内□□ 20 个同□□系。

"了解有□□可□的更多信息。"。

- □源□用 *

□源□用与在云中□行数据代理的□算和存□成本相□。

如何□ Cloud Sync □行收□？

在 14 天免□□用□束后、有□□方式可以支付同□□系的□用。第一□□□是从 AWS 或 Azure □□、□使□可以按需付□或□年付款。第二□□□是直接从 NetApp □□□可□。

是否可以在云之外使用 Cloud Sync ？

是的、□可以在非云架□中使用 Cloud Sync 。源和目□可以□留在内部、数据代理也可以□留在内部。

□注意以下有□在云之外使用云同□的要点：

- □于内部同□，可通□ NetApp StorageGRID □得私有 Amazon S3 数据段。
- 数据代理需要 Internet □接才能与 Cloud Sync 服□□行通信。
- 如果□不直接从 NetApp □□□可□，□需要一个 AWS 或 Azure □□才能□ PAYGO Cloud Sync 服□□□。

如何□□ Cloud Sync ？

Cloud Sync 可从 Cloud Manager 的 * 同□ * □□□中□□。

支持的源和目□

以下□□与同□□系中支持的源和目□有□。

Cloud Sync 支持□些源和目□？

Cloud Sync 支持多□不同□型的同□□系。 "□看整个列表。"。

Cloud Sync 支持□些版本的 NFS 和 SMB ？

Cloud Sync 支持 NFS 版本 3 和更高版本以及 SMB 版本 1 和更高版本。

"了解有□同□要求的更多信息。"。

当 Amazon S3 成□目□□、能否将数据分□到特定的 S3 存□□？

是的、当 AWS S3 □目□□，□可以□□特定的 S3 存□□：

- □准（□是默□□）
- Intelligent-Hierarchy
- □准—不□常□□
- 一个 ZONE 不常□□
- 冰河
- Glacier 深度存□

Azure Blob Storage 的存□□如何？

当 BLOB 容器是目□容器□，可以□□特定的 Azure Blob 存□□：

- □存□
- 冷却存□

网□

以下□□与 Cloud Sync 的网□要求有□。

Cloud Sync 的网□要求是什□？

Cloud Sync □境要求数据代理通□□定的□□（ NFS 、 SMB 、 EFS ）或□象存□ API （ Amazon S3 、 Azure Blob 、 IBM Cloud □象存□）与源和目□□接。

此外、数据代理需要通□端口 443 □行出站 Internet □接、以便它可以与 Cloud Sync 服□□行通信并与其他一些服□和存□□□系。

有□□□信息： "□看网□要求："。

是否存在与数据代理□接相□的网□限制？

数据代理需要□□ Internet 。在 Azure 或 Google Cloud Platform 中部署数据代理□，我□不支持代理服□器。

数据同□

以下□□与数据同□的工作原理有□。

同□□生的□率是多少？

默□□□□置□□日同□。初始同□后，□可以：

- 将同□□□修改□所需的天数、小□数或分□数
- 禁用同□□□
- □除同□□□（不会□失任何数据；只会□除同□□系）

最低同□□□是什□？

□可以□□一个□系以□ 1 分□同□一次数据。

数据代理是否在文件无法同□□重□？□是超□？

当□个文件无法□□□，数据代理不会超□。相反、数据代理会在跳□文件之前重□ 3 次。重□□可在同□□系的□置中□行配置。

"了解如何更改同□□系的□置。"。

如果我有一个非常大的数据集会□□？

如果一个目□包含 600 ， 000 个或更多文件，□□送□件至： ng-cloudsync-support@netapp.com ，以便我□□助□配置数据代理来□理有效□□。我□可能需要□数据代理□算机添加□外内存。

安全性

以下与安全相□的□□。

云同□是否安全？

是的。所有 Cloud Sync 服□网□□接均使用完成 "Amazon Simple Queue Service （ SQS ）"。

数据代理与 Amazon S3 、 Azure Blob 、 Google Cloud Storage 和 IBM Cloud □象存□之□的所有通信均通□ HTTPS □□完成。

如果□将 Cloud Sync 与内部（源或目□）系□□合使用，建□使用以下□接□□：

- AWS Direct Connect 、 Azure ExpressRoute 或 Google Cloud 互□□接（非 Internet 路由）（并且只能与□指定的云网□通信）
- 内部网□□□与云网□之□的 VPN □接
- □了通□ S3 Battle 、 Azure Blob Storage 或 Google Cloud Storage □□□外的安全数据□□、可以建立 Amazon 私有 S3 端点、 Azure 虚□网□服□端点或私有 Google Access 。

□些方法中的任何一□都可以在内部 NAS 服□器和云同□数据代理之□建立安全□接。

数据是否通□ **Cloud Sync** 加密？

- Cloud Sync 支持在源 NFS 服□器和目□ NFS 服□器之□□行数据流加密。 "了解更多信息。"。
- SMB 不支持加密。
- 如果 Amazon S3 存□分段是同□□系中的目□，□可以□□是使用 AWS KMS 加密□是 AES-256 加密□用数据加密。

□限

以下□□与数据□限相□。

SMB 数据□限是否与目□位置同□？

□可以□置 Cloud Sync 以保留源 SMB 共享和目□ SMB 共享之□的□□控制列表（ ACL ）。或者□也可以自己手□□制 ACL 。 "了解如何在 SMB 共享之□□制 ACL 。"。

NFS 数据□限是否与目□位置同□？

Cloud Sync 会自□在 NFS 服□器之□□制 NFS □限，如下所示：

- NFS 版本 3 ： Cloud Sync 会□制□限和用□□所有者。
- NFS 版本 4 ： Cloud Sync 会□制 ACL 。

性能

以下□□与云同□性能有□。

同□□系的□度指示符代表什□？

同□□系□示数据代理的网□□配器的吞吐量。如果使用多个数据代理提高同□性能、□吞吐量是所有流量的□和。此吞吐量□ 20 秒刷新一次。

我遇到了性能□□。我□是否可以限制并□□□的数量？

数据代理一次可以同□ 4 个文件。如果□有非常大的文件（□个 TB 数）、□可能需要很□□□才能完成□□□程、并且性能可能会受到影□。

限制并□□□的数量有助于□□□一目□。mailto ： ng-cloudsync-support@netapp.com 。

□什□使用 **Azure NetApp Files** □性能□低？

在与 Azure NetApp Files 同□数据□，如果磁□服□□□□□准，□可能会出□故障和性能□□。

将服□□□更改□高□或超高□以提高同□性能。

"□□了解 Azure NetApp Files 服□□□和吞吐量"。

□什□我在使用□用于 **AWS** 的 **Cloud Volumes Service** □遇到性能低下的□□？

在将数据同□到云卷或从云卷同□□，如果云卷的性能□□是□准的、□可能会遇到故障和性能□□。

将服□□□更改□“高□”或“至尊”以提高同□性能。

需要多少个数据代理？

□建新□系□、首先使用□个数据代理（除非□□了属于加速同□□系的□有数据代理）。在□多情况下、□个数据代理可以□足同□□系的性能要求。否□，□可以通□添加其他数据代理来提高同□性能。但是，□□□首先□□可能影□同□性能的其他因素。

多个因素会影□数据□□性能。由于网□□□、延□和网□拓□以及数据代理 VM □格和存□系□性能的影□、整体同□性能可能会受到影□。例如，同□□系中的□个数据代理可以□到 100 MB/ 秒，而目□上的磁□吞吐量可能只允□ 64 MB/ 秒。因此，数据代理会不断□□□制数据，但目□无法□足数据代理的性能要求。

因此，□□必□□网□的性能以及目□上的磁□吞吐量。

然后，□可以考□通□添加□外的数据代理来共享□□系的□□来加速同□性能。 "了解如何提高同□性能。"。

□除内容

以下□□与从源和目□□除同□□系和数据有□。

如果□除了我的云同□□系，会□生什□情况？

□除□系将停止所有将来的数据同□并□止付款。与目□同□的任何数据均保持原□。

如果从源服□器中□除某些内容会□生什□情况？它是否也从目□中□除？

默□情况下，如果□具有活□同□□系、□在下次同□□不会从目□中□除源服□器上已□除的□目。但是，□个□系的同□□置中都有一个□□，□可以在其中定□：如果从源中□除了目□位置中的文件，□ Cloud Sync 将□除□些文件。

"了解如何更改同□□系的□置。"。

如果我从目□中□除某些内容会□生什□情况？它是否也从我的来源中□除？

如果从目□中□除了□目，□不会从源中□除□□目。□□□系是从源到目□的□向□系。在下一个同□周期中、Cloud Sync 会将源与目□□行比□、□定缺少□□目、然后 Cloud Sync 会将其从源再次□制到目□。

故障排除

"NetApp 知□□： Cloud Sync 常□□□解答：支持和故障排除"

数据代理深入探□

以下□□与数据代理有□。

□能否解□数据代理的架□？

当然。以下是最重要的一点：

- 数据代理是在 Linux 主机上□行的一个 node.js □用程序。
- Cloud Sync 按以下方式部署数据代理：
  - AWS ：来自 AWS Cloudformation 模板
  - Azure ：来自 Azure Resource Manager
  - Google ：来自 Google Cloud 部署管理器
  - 如果□使用自己的 Linux 主机、□需要手□安装□件
- 数据代理□件会自□升□到最新版本。
- 数据代理使用 AWS SQS 作□可□、安全的通信通道以及□行控制和□控。SQS □提供持久性□。
- □可以向□系中添加其他数据代理、以提高□□速度并□加高可用性。如果一个数据代理出□故障，□具有服□□性。

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.