# 啟動資料來源的掃描

## Cloud Manager 3.8

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/occm38/task_getting_started_compliance.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

啟動資料來源的掃描 . . . . . 1
Cloud Compliance for Cloud Volumes ONTAP 功能的入門指南Azure NetApp Files . . . . . 1
Amazon S3 雲端法規遵循入門 . . . . . 5
正在掃描資料庫架構 . . . . . 11
使用ONTAP SnapMirror透過Cloud Compliance掃描內部部署的內部資料 . . . . . 15

# 啟動資料來源的掃描

## Cloud Compliance for Cloud Volumes ONTAP 功能的入門指南Azure NetApp Files

完成幾個步驟、開始瞭解Cloud Compliance for Cloud Volumes ONTAP NetApp或Azure NetApp Files 更新。

### 快速入門

請依照下列步驟快速入門、或向下捲動至其餘部分以取得完整詳細資料。

#### 部署 **Cloud Compliance** 執行個體

"在 Cloud Manager 中部署 Cloud Compliance" 如果尚未部署執行個體、

#### 在您的工作環境中實現雲端法規遵循

按一下「* Cloud Compliance （*雲端法規遵循）」、選取「 Configuration （組態）」索引標籤、然後針對特定工作環境啟動法規遵循掃描。

#### 確保能夠存取磁碟區

雲端法規遵循已啟用、請確保 IT 能夠存取磁碟區。

- Cloud Compliance執行個體需要連線至Cloud Volumes ONTAP 每個子網路或Azure NetApp Files 子網路的網路連線。
- 適用於此功能的安全群組 Cloud Volumes ONTAP 必須允許來自 Cloud Compliance 執行個體的傳入連線。
- NFS Volume 匯出原則必須允許從 Cloud Compliance 執行個體存取。
- Cloud Compliance 需要 Active Directory 認證資料才能掃描 CIFS Volume 。

  按一下「* Cloud Compliance **>** Scan Configuration **>** Edit CIFS Credentials*」、然後提供認證資料。認證資料可以是唯讀的、但提供管理認證可確保Cloud Compliance能夠讀取需要提升權限的資料。

#### 設定要掃描的**Volume**

選取您要掃描的磁碟區、Cloud Compliance會開始掃描。

### 部署 **Cloud Compliance** 執行個體

"在 Cloud Manager 中部署 Cloud Compliance" 如果尚未部署執行個體、

### 在您的工作環境中實現雲端法規遵循

1. 在Cloud Manager頂端、按一下* Cloud Compliance 、然後選取 Configuration *索引標籤。




2. 若要掃描工作環境中的所有磁碟區、請按一下 * 「啟用所有磁碟區的法規遵循」 * 。

   若要僅掃描工作環境中的特定磁碟區、請按一下 * 或選取 Volumes （磁碟區） * 、然後選擇您要掃描的磁碟區。

請參閱 啟用及停用磁碟區的法規遵循掃描 以取得詳細資料。

Cloud Compliance會開始掃描每個工作環境中的資料。一旦 Cloud Compliance 完成初始掃描、結果就會顯示在「法規遵循」儀表板中。所需時間取決於資料量、可能需要幾分鐘或幾小時。

## 確認 Cloud Compliance 可存取磁碟區

請檢查您的網路、安全性群組和匯出原則、確保 Cloud Compliance 能夠存取磁碟區。您必須提供符合雲端法規的 CIFS 認證資料、讓 IT 能夠存取 CIFS 磁碟區。

步驟

1. 請確定Cloud Compliance執行個體與每個網路之間都有網路連線、其中包含Cloud Volumes ONTAP 供用作或Azure NetApp Files 用作參考的磁碟區。

   > 對於解決方案、 Cloud Compliance 只能掃描與 Cloud Manager 位於相同區域的磁碟區。Azure NetApp Files

2. 確保 Cloud Volumes ONTAP 適用於此功能的安全群組允許來自 Cloud Compliance 執行個體的傳入流量。

   您可以從 Cloud Compliance 執行個體的 IP 位址開啟流量的安全性群組、也可以開啟虛擬網路內部所有流量的安全性群組。

3. 確保 NFS Volume 匯出原則包含 Cloud Compliance 執行個體的 IP 位址、以便存取每個 Volume 上的資料。
4. 如果您使用 CIFS 、請提供 Active Directory 認證的 Cloud Compliance 、以便掃描 CIFS Volume 。
   a. 在Cloud Manager頂端、按一下* Cloud Compliance *。
   b. 單擊 * Configuration （配置） * 選項卡。




   c. 針對每個工作環境、按一下 * 編輯 CIFS 認證 * 、然後輸入 Cloud Compliance 存取系統上 CIFS Volume 所需的使用者名稱和密碼。

      認證資料可以是唯讀的、但提供管理認證可確保 Cloud Compliance 能夠讀取任何需要提高權限的資料。認證資料儲存在 Cloud Compliance 執行個體上。

      輸入認證之後、您應該會看到一則訊息、指出所有 CIFS 磁碟區都已成功驗證。




5. 在「 _Scan Configuration 」（掃描組態）頁面上、按一下「 * View Details 」（檢視詳細資料） * 以檢閱每個 CIFS 和 NFS 磁碟區的狀態、並修正任何錯誤。

   例如、下圖顯示三個磁碟區、其中一個因為 Cloud Compliance 執行個體與磁碟區之間的網路連線問題而無法掃描 Cloud Compliance 。



## 啟用及停用磁碟區的法規遵循掃描

您可以隨時從「掃描組態」頁面停止或開始掃描工作環境中的磁碟區。建議您掃描所有 Volume 。




| 至： | 請執行下列動作： |
|---|---|
| 停用掃描磁碟區 | 將 Volume 滑桿移至左側 |
| 停用掃描所有磁碟區 | 將「所有磁碟區的 * 啟動相容性」滑桿移到左邊 |
| 啟用磁碟區掃描 | 將 Volume 滑桿向右移動 |
| 啟用所有 Volume 的掃描 | 將「所有磁碟區的 * 啟動符合性 * 」滑桿移到右側 |

只有在啟用「所有磁碟區的 * 啟動符合性 * 」設定時、才會自動掃描新增至工作環境的磁碟區。停用此設定時、您必須在工作環境中建立的每個新磁碟區上啟動掃描。

## 正在掃描資料保護磁碟區

根據預設、不會掃描資料保護（ DP ）磁碟區、因為這些磁碟區不會對外公開、而且 Cloud Compliance 也無法存取。這些磁碟區通常是內部部署ONTAP 的SnapMirror叢集進行SnapMirror作業的目的地磁碟區。

雲端法規遵循磁碟區清單一開始會將這些磁碟區識別為「_Type」「**DP**」、「_Status」「**Not**掃描」、「_required Action」*「Enable Access to DP Volumes」（啟用對DP磁碟區的存取）。




如果您要掃描這些資料保護磁碟區：

1. 按一下頁面頂端的 * 「 Enable Access to DP Volumes （啟用 DP 磁碟區存取）」按鈕。
2. 啟動您要掃描的每個 DP 磁碟區、或使用 * 「所有磁碟區的啟用法規遵循」控制項來啟用所有磁碟區、包括所有 DP 磁碟區。

啟用之後、 Cloud Compliance 會從每個已啟動以符合法規的 DP 磁碟區建立 NFS 共用區、以便進行掃描。共用匯出原則僅允許從 Cloud Compliance 執行個體存取。

> 只有最初在來源ONTAP 供應系統中建立為NFS磁碟區的磁碟區、才會顯示在磁碟區清單中。最初建立為CIFS的來源磁碟區目前不會顯示在Cloud Compliance中。

# Amazon S3 雲端法規遵循入門

Cloud Compliance 可掃描您的 Amazon S3 儲存區、以識別位於 S3 物件儲存區的個人和敏感資料。無論是為 NetApp 解決方案建立雲端法規遵循、雲端法規遵循部門都能掃描帳戶中的任何儲存庫。

## 快速入門

請依照下列步驟快速入門、或向下捲動至其餘部分以取得完整詳細資料。

#### 在雲端環境中設定 S3 需求

確保您的雲端環境符合 Cloud Compliance 的要求、包括準備 IAM 角色、以及設定從 Cloud Compliance 到 S3 的連線。 請參閱完整清單。

#### 部署 Cloud Compliance 執行個體

"在 Cloud Manager 中部署 Cloud Compliance" 如果尚未部署執行個體、

#### 在 S3 工作環境中啟動法規遵循

選取 Amazon S3 工作環境、按一下 * 「 Enable Compliance 」（啟用法規遵循） * 、然後選取內含必要權限的 IAM 角色。

請選擇您要掃描的儲存庫、 Cloud Compliance 會開始掃描。

## 檢閱 S3 的必要條件

下列需求僅適用於掃描 S3 儲存區。

### 為 Cloud Compliance 執行個體設定 IAM 角色

Cloud Compliance 需要權限才能連線至您帳戶中的 S3 儲存區、並加以掃描。設定包含下列權限的 IAM 角色。在 Amazon S3 工作環境中啟用雲端法規遵循時、 Cloud Manager 會提示您選擇 IAM 角色。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
      {
          "Effect": "Allow",
          "Action": [
              "s3:Get*",
              "s3:List*",
              "s3:HeadBucket"
          ],
          "Resource": "*"
      },
      {
          "Effect": "Allow",
          "Action": [
              "iam:GetPolicyVersion",
              "iam:GetPolicy",
              "iam:ListAttachedRolePolicies"
          ],
          "Resource": [
              "arn:aws:iam::*:policy/*",
              "arn:aws:iam::*:role/*"
          ]
      }
  ]
}
```

### 提供從 Cloud Compliance 到 Amazon S3 的連線能力

雲端法規遵循部門需要連線至 Amazon S3 。提供此連線的最佳方法是透過 VPC 端點連線至 S3 服務。如需相關指示、請參閱 "AWS 文件：建立閘道端點"。

當您建立 VPC 端點時、請務必選取與 Cloud Compliance 執行個體對應的地區、 VPC 和路由表。您也必須修改安全性群組、以新增允許流量到 S3 端點的傳出 HTTPS 規則。否則、 Cloud Compliance 將無法連線至 S3 服務。

如果您遇到任何問題、請參閱 "AWS 支援知識中心：為什麼我無法使用閘道 VPC 端點連線至 S3 儲存區？"

另一種方法是使用 NAT 閘道來提供連線。

> 您無法使用 Proxy 透過網際網路連線至 S3 。

## 部署 Cloud Compliance 執行個體

"在 Cloud Manager 中部署 Cloud Compliance" 如果尚未部署執行個體、

您需要在 AWS Connector 中部署執行個體、以便 Cloud Manager 自動探索此 AWS 帳戶中的 S3 儲存區、並在 Amazon S3 工作環境中顯示這些儲存區。

## 在 S3 工作環境中啟動法規遵循

驗證先決條件之後、請在 Amazon S3 上啟用 Cloud Compliance 。

步驟

1. 在Cloud Manager頂端、按一下*工作環境*。
2. 選取 Amazon S3 工作環境。

3. 在右側窗格中、按一下「 * 啟用相容性 * 」。



4. 出現提示時、請將 IAM 角色指派給具有的 Cloud Compliance 執行個體 必要的權限。




5. 按一下「 * 啟用相容性 * 」。

> 您也可以按一下「掃描組態」頁面、針對工作環境啟用法規遵循掃描 ⋮ 按鈕並選擇 * 啟動法規遵循 * 。

Cloud Manager 會將 IAM 角色指派給執行個體。

## 啟用和停用 S3 儲存區的法規遵循掃描

Cloud Manager 在 Amazon S3 上啟用 Cloud Compliance 之後、下一步是設定您要掃描的儲存區。

當 Cloud Manager 在 AWS 帳戶中執行時、若該帳戶中有您要掃描的 S3 儲存區、則會探索這些儲存區、並在 Amazon S3 工作環境中顯示這些儲存區。

雲端法規遵循也可以 掃描位於不同 AWS 帳戶中的 S3 儲存區。

步驟

1. 選取 Amazon S3 工作環境。
2. 在右側窗格中、按一下 * 設定鏟斗 * 。




3. 針對您要掃描的儲存區啟用法規遵循。




Cloud Compliance 會開始掃描您啟用的 S3 儲存區。如果有任何錯誤、它們會顯示在「 Status （狀態）」欄中、以及修正錯誤所需的動作。

## 從其他 **AWS** 帳戶掃描儲存區

您可以從該帳戶指派角色、以存取現有的 Cloud Compliance 執行個體、藉此掃描位於不同 AWS 帳戶下的 S3 儲存區。

步驟

1. 前往您要掃描 S3 儲存區的目標 AWS 帳戶、然後選取 * 其他 AWS 帳戶 * 來建立 IAM 角色。




請務必執行下列動作：

- 輸入 Cloud Compliance 執行個體所在帳戶的 ID 。
- 將 * 最大 CLI/API 工作階段持續時間 * 從 1 小時變更為 12 小時、並儲存變更。
- 附加雲端法規遵循 IAM 原則。請確定它擁有所需的權限。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
      {
          "Effect": "Allow",
          "Action": [
              "s3:Get*",
              "s3:List*",
              "s3:HeadBucket"
          ],
          "Resource": "*"
      },
  ]
}
```

2. 前往 Cloud Compliance 執行個體所在的來源 AWS 帳戶、然後選取附加至執行個體的 IAM 角色。
   a. 將 * 最大 CLI/API 工作階段持續時間 * 從 1 小時變更為 12 小時、並儲存變更。
   b. 按一下「 * 附加原則 * 」、然後按一下「 * 建立原則 * 」。
   c. 建立包含「 STS:AssumeRole 」動作的原則、以及您在目標帳戶中建立之角色的 ARN 。

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "sts:AssumeRole",
            "Resource": "arn:aws:iam::<ADDITIONAL-ACCOUNT-
ID>:role/<ADDITIONAL_ROLE_NAME>"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:GetPolicyVersion",
                "iam:GetPolicy",
                "iam:ListAttachedRolePolicies"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:iam::*:policy/*",
                "arn:aws:iam::*:role/*"
            ]
        }
    ]
}
```

Cloud Compliance 執行個體設定檔帳戶現在可存取額外的 AWS 帳戶。

3. 移至「* Amazon S3 Scan Configuration *」頁面、隨即顯示新的 AWS 帳戶。請注意、雲端法規遵循部門可能需要幾分鐘的時間、才能同步處理新客戶的工作環境、並顯示此資訊。




4. 按一下「* 啟動法規遵循與選擇庫位 *」、然後選取您要掃描的庫位。

Cloud Compliance 會開始掃描您啟用的新 S3 儲存區。

# 正在掃描資料庫架構

請完成幾個步驟、開始掃描符合雲端法規的資料庫架構。

## 快速入門

請依照下列步驟快速入門、或向下捲動至其餘部分以取得完整詳細資料。

檢閱資料庫先決條件

請確定您的資料庫受到支援、而且您擁有連線至資料庫所需的資訊。

部署 **Cloud Compliance** 執行個體

"在 Cloud Manager 中部署 Cloud Compliance" 如果尚未部署執行個體、

新增資料庫伺服器

新增您要存取的資料庫伺服器。

選取架構

選取您要掃描的架構。

## 檢閱先決條件

在啟用 Cloud Compliance 之前、請先檢閱下列先決條件、確定您擁有支援的組態。

支援的資料庫

Cloud Compliance 可從下列資料庫掃描架構：

- MongoDB
- Oracle
- PostgreSQL
- SAP HANA
- SQL Server （ MSSQL ）

> 必須在資料庫中啟用 * 統計資料收集功能。

資料庫需求

任何可連線至 Cloud Compliance 執行個體的資料庫都可以掃描、無論其位於何處。您只需要下列資訊即可連線至資料庫：

- IP 位址或主機名稱
- 連接埠
- 服務名稱（僅用於存取 Oracle 資料庫）
- 允許對架構進行讀取存取的認證

  選擇使用者名稱和密碼時、請務必選擇對您要掃描的所有架構和表格具有完整讀取權限的名稱和密碼。我們建議您為 Cloud Compliance 系統建立具有所有必要權限的專屬使用者。

- 附註： * 對於 MongoDB 、必須具備唯讀管理角色。

## 新增資料庫伺服器

您必須擁有 "已在 Cloud Manager 中部署 Cloud Compliance 執行個體"。

新增架構所在的資料庫伺服器。

1. 在「_Scan Configuration」頁面中、按一下「* Add DB Server*」按鈕。




2. 輸入識別資料庫伺服器所需的資訊。
   a. 選取資料庫類型。
   b. 輸入連接埠和要連線至資料庫的主機名稱或 IP 位址。
   c. 對於 Oracle 資料庫、請輸入服務名稱。
   d. 輸入認證資料、以便 Cloud Compliance 存取伺服器。
   e. 按一下「 * 新增 DB 伺服器 * 」。




資料庫會新增至工作目錄清單。

## 啟用及停用資料庫架構的法規遵循掃描

您可以隨時停止或開始掃描架構。

1. 在「_Scan Configuration」（掃描組態）頁面中、針對您要設定的資料庫按一下「* Configuration *」（*組態*）按鈕。

2. 將滑桿向右移動、選取您要掃描的架構。




Cloud Compliance 會開始掃描您啟用的資料庫架構。如果有任何錯誤、它們會顯示在「狀態」欄中、以及修正錯誤所需的動作。

### 從Cloud Manager移除資料庫

如果您不想再掃描某個資料庫、可以從Cloud Manager介面刪除該資料庫、然後停止所有掃描。

在「 _Scan Configuration 」頁面中、按一下 ⋮ 按鈕、然後按一下「 * 移除資料庫伺服器 * 」。

## 使用ONTAP SnapMirror透過Cloud Compliance掃描內部部署的內部資料

您可以ONTAP 將內部部署的內部部署的支援資料複製到Cloud Volumes ONTAP 一個可運作的環境、然後啟用法規遵循、藉此掃描符合Cloud Compliance的內部部署支援資料。不ONTAP 支援直接從內部部署的不支援環境掃描資料。

您必須擁有 "已在 Cloud Manager 中部署 Cloud Compliance 執行個體"。

步驟

1. 在 Cloud Manager 中、建立內部部署 ONTAP 的內部部署叢集與 Cloud Volumes ONTAP 內部部署的 SnapMirror 關係。
   a. "在 Cloud Manager 中探索內部部署叢集"。
   b. "在內部部署 ONTAP 的 SnapMirror 叢集和 Cloud Volumes ONTAP Cloud Manager 的功能之間建立 SnapMirror 複寫"。

2. 對於從SMB來源磁碟區建立的DP磁碟區、ONTAP 請從CLI設定SMB目的地磁碟區以進行資料存取。（NFS磁碟區不需要這項功能、因為資料存取是透過Cloud Compliance自動啟用的。）
   a. "在目的地磁碟區上建立SMB共用區"。
   b. "將適當的ACL套用到目的地Volume的SMB共用區"。
3. 在 Cloud Volumes ONTAP 包含 SnapMirror 資料的整個作業環境中、從 Cloud Manager 啟動 Cloud Compliance ：
   a. 按一下*工作環境*。
   b. 選擇包含 SnapMirror 資料的工作環境、然後按一下「 * 啟用法規遵循 * 」。

      "如果 Cloud Volumes ONTAP 您需要協助、請按一下這裡、在一個支援雲端的系統上實現雲端法規遵循"。

   c. 按一下「_Scan Configuration」頁面頂端的*「Enable Access to DP Volumes」（啟用DP磁碟區存取）按鈕。
   d. 啟動您要掃描的每個 DP 磁碟區、或使用 * 「所有磁碟區的啟用法規遵循」控制項來啟用所有磁碟區、包括所有 DP 磁碟區。

請參閱 "正在掃描資料保護磁碟區" 以取得有關掃描DP Volume的詳細資訊。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。