インストールの前提条件

OnCommand Insight

NetApp
March 23, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/oncommand-insight/install-windows/data-source-support-information.html on March 23, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

インストールの前提条件 1
導入を計画します 2
ウィルススキャンソフトウェアの無効化 3
Insight Serverの要件 4
Data WarehouseおよびReportingサーバの要件 6
Remote Acquisition Unitサーバの要件 9
異常検出の要件 9
Insight Java UIの要件 11
OnCommand Insight でサポートされているブラウザ 12

インストールの前提条件

OnCommand Insight をインストールする前に、現在のソフトウェアバージョンをダウンロードし、適切なライセンスを取得して、環境をセットアップする必要があります。

OnCommand Insight をインストールする前に、次のものがあることを確認してください。

- ダウンロードしたインストールパッケージに含まれている最新バージョンのOnCommand Insight ソフトウェアファイル
- ダウンロードしたOnCommand Insight バージョンを操作するためのライセンス
- 最小限のハードウェアおよびソフトウェア環境

  現在の製品では、以前のバージョンのOnCommand Insight 製品では使用されていなかった追加のハードウェアリソース（OnCommand Insight 製品の機能強化のため）が消費される可能性があります。

- OnCommand Insight サーバ、Data WarehouseとReporting、およびRemote Acquisition Unitのハードウェアとネットワークの構成を含む導入計画。
- Java 8 - OnCommand Insight Java UI用。

> OnCommand Insight には、Java SE 8用のOracle有料ライセンスが含まれています。Java SE 8ライセンスを追加で購入する必要はありません。このライセンスでは、Java SE 8をすべてのOCIコンポーネントで使用できます。を参照してください "通知" ページを参照してください。

- ウィルススキャンソフトウェアを無効にしました

  OnCommand Insight のインストール中に、すべてのウイルススキャナを完全に無効にする必要があります。インストール後、Insightコンポーネントで使用されるパス（インストール、バックアップ、およびアーカイブの各パス）をウィルススキャンから除外し、全体を除外する必要があります `sanscreen` スキャンからのディレクトリ。

  また、インストール後に、IBM/DB2フォルダ（例：*C：\Program Files\IBM\DB2*）をアンチウィルススキャンから除外する必要があります。

> アップグレードまたは新しいハードウェアへの移行としてフルインストールを実行し、既存のシステムにデフォルト以外のセキュリティ設定が含まれている場合は、インストールを実行する前にセキュリティ設定をバックアップする必要があります。インストールの完了後、Server（Local Acquisition Unitを含む）またはData Warehouseデータベースをリストアする前に、セキュリティ設定をリストアする必要があります。DWHデータベースをリストアする前に、セキュリティ設定をすべてのInsight Serverにリストアする必要があります。
>
> インプレースアップグレード（Insight Serverでのみ使用可能）では、セキュリティ設定が適切に処理されるため、リストアする必要はありません。
>
> を使用します `securityadmin` 構成のバックアップを作成し、保存されている構成を復元するツール。詳細については、を検索してください `securityadmin` OnCommand Insight ドキュメントセンター： http://docs.netapp.com/oci-73/index.jsp

導入を計画します

導入を成功させるには、OnCommand Insight をインストールする前に特定のシステム要素を考慮する必要があります。

このタスクについて

Insightの導入計画では、次のシステム要素を考慮する必要があります。

- Insightアーキテクチャ
- 監視するネットワークコンポーネント
- Insightのインストールの前提条件とサーバ要件
- Insight Webブラウザの要件

データソースのサポート情報

設定計画の一環として、環境内のデバイスをInsightで監視できることを確認する必要があります。そのためには、データソースサポートマトリックスでオペレーティングシステム、特定のデバイス、プロトコルの詳細を確認できます。一部のデータソースは、オペレーティングシステムによっては使用できない場合があります。

データソースサポートマトリックスの最新バージョンの場所

OnCommand Insight データソースサポートマトリックスは、サービスパックのリリースごとに更新されます。ドキュメントの最新バージョンについては、を参照してください "NetApp Support Site"。。

デバイスの識別とデータソースの計画

導入計画の一環として、環境内のデバイスに関する情報を収集する必要があります。

環境内の各デバイスについて、次のソフトウェア、接続、および情報が必要です。

- OCIサーバが解決できるIPアドレスまたはホスト名
- ログイン名とパスワード
- デバイスへのアクセスのタイプ（コントローラや管理ステーションなど）

> ほとんどのデバイスには読み取り専用アクセスで十分ですが、管理者権限が必要なデバイスもあります。

- データソースポートの要件に応じたデバイスへのポート接続
- スイッチの場合、SNMPの読み取り専用コミュニティストリング（スイッチへのアクセスを許可するユーザIDまたはパスワード）
- デバイスに必要なサードパーティ製ソフトウェア（Solutions Enablerなど）。
- データソースの権限と要件の詳細については、Web UIヘルプまたは_ OnCommand Insight 構成および管理ガイド_で「ベンダー固有のデータソースリファレンス」を参照してください。

OnCommand Insight で生成されるネットワークトラフィック

OnCommand Insight で生成されるネットワークトラフィック、ネットワークを通過する処理データの量、およびOnCommand Insight によるデバイスへの負荷は、多くの要因によって異なります。

トラフィック、データ、および負荷は、次の要因に基づいて環境によって異なります。

- 生データ
- デバイスの構成
- OnCommand Insight の導入トポロジ
- インベントリデータやパフォーマンスデータソースのポーリング間隔が異なるため、低速なデバイスを検出したり帯域幅を節約したりするために、間隔を短くすることができます

OnCommand Insight で収集される生の構成データは大きく異なる場合があります。

次の例は、設定データがどのように変化し、多くの設定要因によってトラフィック、データ、および負荷がどのように影響するかを示しています。たとえば、2つのアレイにそれぞれ1、000本のディスクがあるとします。

- アレイ1：1、000本のSATAディスクがあり、すべて1TBです。1、000本のディスクがすべて1つのストレージプールに含まれ、ESXクラスタ内の同じ32ノードに対して1、000個のLUNが提供（マッピングおよびマスク）されます。
- アレイ2：2TBのデータディスクが400本、600GBのFCディスクが560本、SSDが40本あります。ストレージプールは3つありますが、FCディスクのうち320本が従来のRAIDグループで使用されています。RAIDグループに分割されたLUNは従来のマスキングタイプ（symmaskdb）を使用し、シンプロビジョニングされたプールベースのLUNは新しいマスキングタイプ（symaccess）を使用します。150の異なるホストに対して600個のLUNが提供されました。200個のBCV（600個のLUNのうち200個のフルブロックレプリカボリューム）があります。また、別のサイトのアレイ上に存在するボリュームのリモートレプリカボリュームである200個のR2ボリュームもあります。

それぞれ1、000本のディスクと1、000個の論理ボリュームで構成されています。データセンターで消費するラックスペースが物理的に同じである場合もあれば、同じファームウェアを実行している場合もありますが、2つ目のアレイの構成は1つ目のアレイよりもはるかに複雑です。

ウィルススキャンソフトウェアの無効化

システムでウイルス対策ソフトウェアがアクティブになっている場合、OnCommand Insight のインストールは失敗します。この問題を回避するには、インストール前にウィルススキャンソフトウェアを無効にします。

アクティブなウィルススキャンソフトウェアによるインストールの失敗を回避するには、各OnCommand Insight コンポーネントのインストール中に、すべてのウィルススキャンを完全に無効にする必要があります。インストール後、Insightコンポーネントで使用されるパス（インストール、バックアップ、およびアーカイブのパス）をウィルススキャンから除外する必要があります。

また、インストール後に、IBM/DB2フォルダ（例：*C：\Program Files\IBM\DB2*）をアンチウィルススキャンから除外する必要があります。

Insight Serverの要件

専用のサーバを使用することを推奨します。他のアプリケーションがインストールされているサーバにはInsightをインストールしないでください。製品の要件が満たされていれば、物理サーバと仮想サーバの両方がサポートされます。

OnCommand Insight サーバソフトウェアをインストールするには、ローカル管理者の権限が必要です。

> OnCommand Insight のサイジングには、データソースのタイプとサイズ、環境内のアセットの数、ポーリング間隔など、さまざまな要素を考慮する必要があります。次のサイジング例はあくまでもガイドラインであり、Insightでテストされた一部の環境を示したものです。環境内でこれらの要素やその他の要素を変更すると、Insightのサイジング要件が変更される可能性があります。これらのガイドラインには、最大90日間のパフォーマンスアーカイブデータ用のディスクスペースが含まれます。

詳細なサイジングガイダンスについては、Insightをインストールまたはアップグレードする前に、担当のセールスエンジニアに問い合わせることを推奨します。

例：

環境要因：	テストしたディスク容量、CPU、メモリ：
80ストレージアレイ4、000ボリューム 4、000台のVM 4、000個のスイッチポート	250GBディスクスペース8コア 32GBのRAM
160個のストレージアレイ40、000個のボリューム 8、000台のVM 8、000個のスイッチポート	1TBのディスクスペース12コア 48GBのRAM

要件：

コンポーネント	必須
オペレーティングシステム	64ビットのMicrosoft Windows Server 2012、2012 R2、2016、または2019を実行しているコンピュータ（最新のサービスパックを適用）。 Windows Server 2012で導入されたResilient File System（ReFS）は、OnCommand Insight と互換性がありません。OnCommand Insight のWindowsインストールは、NTFSファイルシステムでのみサポートされます。 専用のサーバを使用することを推奨します。

仮想マシン（VM）	このコンポーネントは、インスタンスのCPUリソースとメモリリソースが予約されていれば、仮想環境で実行できます。
メモリとCPU	24~256GBのRAM 8~32コア ページングファイルサイズを"`Windows managed`"に設定することを強くお勧めします。サイズが固定された小さなページングファイルは、Insightのパフォーマンスデータの正常な格納に支障をきたす可能性があります。
使用可能なディスクスペース	100GB~3TBのインストールディスクスペース 50 GB~1 TBのパフォーマンスアーカイブディスクスペース InsightのインストールスペースにはSSDディスクを使用することを推奨します。
ネットワーク	イーサネット接続とポート： • 専用の（静的な）IPアドレスを使用した100Mbpsまたは1Gbpsのイーサネット接続、およびSANのすべてのコンポーネント（FCデバイスやRemote Acquisition Unitなど）へのIP接続。 • OnCommand Insight サーバプロセスのポート要件は、80、443、1090~1100、3873、8083、4444$_{4446、5445、5455、4712}$4714、5500、 そして5501 • 取得プロセスには、ポート12123と5679が必要です。 • MySQLにはポート3306が必要です。 • Elasticsearchには、ポート9200と9310が必要です • Win2008/2012の動的ポート要件は、49152~65535です ポート443および3306は、存在するファイアウォールを介した外部アクセスを必要とします。

権限	OnCommand Insight サーバに対するローカル管理者権限が必要です。 次のフォルダのいずれかがシンボリックリンクである場合は、リンク先ディレクトリに「755」権限があることを確認してください。 • /opt/netapp • /var/lib/netapp • /var/log/netapp
リモート接続	インストールおよびインストール後のサポートを容易にするために、WebExアクセスまたはリモートデスクトップ接続を可能にするインターネット接続。
アクセス性	HTTPSアクセスが必要です。
ウィルススキャン	このOnCommand Insight コンポーネントのインストール中に、すべてのウイルススキャナを完全に無効にする必要があります。インストール後、Insightコンポーネントで使用されるパス（インストール、バックアップ、およびアーカイブのパス）をウィルススキャンから除外する必要があります。 また、インストール後に、IBM/DB2フォルダ（例：*C：\Program Files\IBM\DB2*）をアンチウィルススキャンから除外する必要があります。
HTTPサーバまたはHTTPSサーバ	Microsoftインターネットインフォメーションサービス（IIS）またはその他のHTTPSサーバは、OnCommand Insight サーバと同じポート（443）で競合しないようにし、自動的に起動しないようにします。ポート443をリスンする必要がある場合は、他のポートを使用するようにOnCommand Insight サーバを設定する必要があります。

Data WarehouseおよびReportingサーバの要件

Data WarehouseとReportingサーバは、ハードウェアとソフトウェアの所定の要件に準拠したコンピュータで実行する必要があります。このコンピュータにApache WebサーバまたはReportingソフトウェアがインストールされていないことを確認してください。

> OnCommand Insight のサイジングには、環境内のアセットの数、保持する履歴データの量など、さまざまな要素が関係します。次のData Warehouseのサイジング例はあくまでもガイドラインであり、Insightでテストされた一部の環境を示したものです。環境内でこれらの要素やその他の要素を変更すると、Insightのサイジング要件が変更される可能性があります。

詳細なサイジングガイダンスについては、Insightをインストールまたはアップグレードする前に、担当のセールスエンジニアに問い合わせることを推奨します。

例：

環境要因：	テストしたディスク容量、CPU、メモリ：
ストレージアレイ18台、VM 3、400台 4、500個のスイッチポート	200 GBのハードディスク8コア 32GBのRAM
110台のストレージアレイ11、500台のVM 14、500個のスイッチポート	300 GBハードディスク8コア 48GBのRAM

要件：

コンポーネント	必須
オペレーティングシステム	64ビットのMicrosoft Windows Server 2012、2012 R2、2016、または2019を実行しているコンピュータ（最新のサービスパックを適用）。
仮想マシン（VM）	このコンポーネントは、インスタンスのCPUリソースとメモリリソースが予約されていれば、仮想環境で実行できます。
CPU	8~40個のCPUコア
メモリ	32 GB~2 TB RAMのベストプラクティス：ページングファイルのサイズを「Windows managed」に設定することを強く推奨します。サイズが固定された小さなページングファイルは、Insightのパフォーマンスデータの正常な格納に支障をきたす可能性があります。

使用可能なディスクスペース	200GB-2TBディスクスペースインストールには'C:ドライブに最低20GBの空き容量が必要です Windowsでは、Insight Data Warehouse with Reportingをインストールする前に、インストールドライブで8dot3の名前作成サポートを有効にする必要があります。通常、C:ドライブではデフォルトで有効になっています。ターゲットインストールドライブで8dot3名の作成が有効になっているかどうかを検証するには、次のコマンドを実行します（D:をターゲットインストールドライブに置き換えます）。 fsutil 8dot3nameクエリD： 8dot3名の作成を有効にするには、次のコマンドを実行します（D:をインストール先ドライブに置き換えます）。 fsutil 8dot3nameセットD:0
ネットワーク	• 100 Mbpsまたは1 Gbpsのイーサネット接続 • 静的IPアドレス • Data WarehouseとReportingをWindowsにインストールする前に、ポート50000が使用可能である必要があります • OnCommand Insight DWHサーバプロセスの場合は、ポート80、443、1098、1099、 3873、8083、4444〜4446 • レポートエンジンの場合は、ポート1527、9362、9300、および9399 • MySQLの場合は、ポート3306 • を実行して、DNSが正しく機能していることを確認します `nslookup` ホストに対して
ウィルススキャン	このOnCommand Insight コンポーネントのインストール中に、すべてのウイルススキャナを完全に無効にする必要があります。インストール後、Insightコンポーネントで使用されるパス（インストール、バックアップ、およびアーカイブのパス）とDWHコンポーネントのすべてのインストールパス（SANscreen、DB2、およびバックアップのパス）をウィルススキャンから除外する必要があります。

Visual Studio	Visual Studio 2019 "再配布可能" Data WarehouseとReportingをWindowsにインストールする前にインストールする必要があります。

Remote Acquisition Unitサーバの要件

ファイアウォールの背後、リモートサイト、プライベートネットワーク、または異なるネットワークセグメントにあるSANデバイスから情報を取得するには、Remote Acquisition Unit（RAU）をインストールする必要があります。RAUをインストールする前に、オペレーティングシステム、CPU、メモリ、およびディスクスペースの要件を満たしていることを確認する必要があります。

コンポーネント	要件
オペレーティングシステム	64ビットのMicrosoft Windows Server 2012、2012 R2、2016、または2019を実行しているコンピュータ（最新のサービスパックを適用）
CPU	4 個の CPU コア
メモリ	16GB の RAM
使用可能なディスクスペース	40 GB
ネットワーク	100Mbps/1Gbpsイーサネット接続、静的IPアドレス、すべてのFCデバイスへのIP接続、OnCommand Insight サーバへの必要なポート（80または443）。
権限	RAUサーバに対するローカル管理者権限
ウィルススキャン	このOnCommand Insight コンポーネントのインストール中に、すべてのウイルススキャナを完全に無効にする必要があります。インストール後、Insightコンポーネントで使用されるパスをウィルススキャンから除外する必要があります。また、インストール後に、IBM/DB2フォルダ（例：*C：\Program Files\IBM\DB2*）をアンチウィルススキャンから除外する必要があります。

異常検出の要件

異常検出ソフトウェアには、特定のオペレーティングシステム、メモリ容量、CPUコア、およびディスクスペースが必要です。異常検出ソフトウェアをインストールするには、特定の要件に従う必要があります。

コンポーネント	必須
オペレーティングシステム	次のいずれかのライセンスバージョンを実行しているコンピュータ。他のアプリケーションレベルのソフトウェアを実行していないコンピュータ。 • Red Hat Enterprise Linux 7.3、7.4、7.5、7.6、7.7、 7.8、7.9、8.1、8.2、8.3、 8.4、8.5 • CentOS 7.5、7.6、7.7、7.8、7.9、 CentOS 8ストリーム • Oracle Enterprise Linux 7.5、7.6、7.7、7.8、7.9、 8.1、8.2、8.3、8.4、8.5 • SUSE Enterprise Linux 15.1、15.2、15.3 • openSUSE 15.1、15.2、15.3 ライセンスバージョンを使用すると、インストールに必要な依存関係がオペレーティングシステムによって自動的に解決されます。 専用のサーバを使用することを推奨します。
仮想マシン（VM）	異常検出は、インスタンスのCPUリソースとメモリリソースが予約されていれば、仮想環境で実行できます。
CPUとメモリ	8コア。64 GBのメモリサーバ。
使用可能なディスクスペース	サーバには、次のようにパーティショニングされた200GBの空きディスクスペースが必要です。 • 150 GBインチ `/var/lib` • 25GBインチ `/var/log` • 25GBインチ `/opt` ソフトウェアをインストールするには、次のディスクスペースが必要です。 • 5GBインチ `/var/lib` • 25GBインチ `/var/log` • 25GBインチ `/opt` マウントすることを推奨します `/opt`および ルートファイルシステムとは別のディスクに配置します (`/`) 。

権限	異常検出ソフトウェアをインストールするにはsudo権限が必要です。
ネットワーク	異常検出ソフトウェアをインストールするInsight Serverは、異常検出エンジンを実行しているサーバと同じネットワーク、または少なくとも同じサイトまたはデータセンターに配置する必要があります。異常検出ソフトウェアでは、ワイドエリアネットワーク（WAN）の設定はサポートされません。 VMでTCPポート8080および9200が開いている必要があります。
前提条件	有効なPerformライセンスが必要です。異常検出ソフトウェアをインストールするInsight ServerのIPアドレスが必要です。 デフォルトのポートを使用しない場合は、Insight Serverで別のポート番号を使用する必要があります。 VMでTCPポート8080および9200が開いている必要があります。 VMに対する管理者権限を持つアカウントのユーザ名とパスワードが必要です。 バックスラッシュを1つ含むユーザ名（company\user）には、バックスラッシュを2つ入力する必要があります。 ユーザ名にバックスラッシュ（company\\tom）のあとに「t」を含めることはできません。

サイジングに関するすべての推奨事項について、ネットアップの担当者に相談して検証する必要があります。

Insight Java UIの要件

OnCommand InsightJava UIクライアントは、お使いのコンピュータのJavaランタイム環境で動作するため、お使いの環境が特定のオペレーティングシステム、CPU、およびメモリの要件を満たしていることを確認することが重要です。

Java UI Clientにアクセスするには、Java Run-time Environment（JRE）をコンピュータにインストールする必要があります。

OnCommand Insight 7.3.2以降では、Insight Javaクライアントを実行するために64ビットバージョンのJavaランタイム環境（JRE）が必要です。

コンポーネント	要件
オペレーティングシステム	Java 8に対応した任意のマシン。Javaベースのクライアントは、Windows、Macintosh、およびLinuxプラットフォームをサポートしています。
CPU	1.8GHz以上が必要です。
メモリ	2GB以上を推奨します。複雑なデータセンター（50、000を超えるスイッチポート）のパフォーマンスを監視する場合は、サーバにより多くのメモリが必要になります。これは、Performライセンスがインストールされている場合にのみ該当します。

OnCommand Insight でサポートされているブラウザ

ブラウザベースのOnCommand InsightWeb UIは、いくつかの異なるブラウザで動作できます。

Insightでは、次のブラウザのベータ版以外の新しいリリースがサポートされます。

- Mozilla Firefox
- Google Chrome
- Microsoft Edge の場合

OnCommand Insight に対応したブラウザバージョンの完全なリストについては、を参照してください "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます"。

著作権に関する情報

Copyright © 2023 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。