# 安裝先決條件

## OnCommand Insight

NetApp
April 04, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/oncommand-insight/install-windows/data-source-support-information.html on April 04, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

安裝先決條件 . . . . . 1
規劃部署 . . . . . 1
防毒軟體停用 . . . . . 3
Insight伺服器需求 . . . . . 3
資料倉儲與報告伺服器需求 . . . . . 6
遠端擷取單元伺服器需求 . . . . . 7
異常偵測需求 . . . . . 8
Insight Java UI需求 . . . . . 10
支援的瀏覽器OnCommand Insight . . . . . 11

# 安裝先決條件

在安裝OnCommand Insight 支援程式之前、您必須先下載目前的軟體版本、取得適當的授權、然後設定環境。

安裝OnCommand Insight 過程中、請先確認您具備下列條件：

- 下載安裝套件中針對目前版本的軟體檔案OnCommand Insight
- 操作下載OnCommand Insight 的版本的授權
- 最低的硬體與軟體環境

  目前的產品可能會耗用其他硬體資源（因為OnCommand Insight 強化的功能性）、而OnCommand Insight 這些資源並未用於舊版的整合式功能。

- 部署計畫、包括OnCommand Insight 適用於「支援伺服器」、「資料倉儲與報告」、以及遠端擷取單元的硬體與網路組態。
- Java 8 OnCommand Insight for the Java UI。

  > 包含Java SE 8的付費Oracle授權OnCommand Insight 。客戶不需要購買任何額外的Java SE 8授權。本授權涵蓋Java SE 8搭配所有OCI元件的使用。請參閱 "通知" 頁面以取得特定詳細資料。

- 已停用掃毒軟體

  在OnCommand Insight 安裝過程中、您必須完全停用所有的掃毒程式。安裝之後、Insight元件（安裝、備份和歸檔程式路徑）所使用的路徑、除了排除整個路徑之外、還必須排除在掃毒範圍之外 `sanscreen` 掃描中的目錄。

  此外、您也必須在安裝後、將IBM/DB2資料夾（例如_C:\Program Files\IBM\DB2_）排除在防毒掃描之外。

> 如果您執行完整安裝以進行升級或移轉至新硬體、且現有系統包含非預設的安全性組態、則必須在執行安裝之前備份安全性組態。安裝完成後、您必須先還原安全組態、再還原伺服器（包括本機擷取單元）或資料倉儲資料庫。您必須先將安全組態還原至所有Insight伺服器、才能還原DWH資料庫。
>
> 若為就地升級（僅適用於Insight Server）、安全組態會妥善處理、您不需要還原。
>
> 您可以使用 `securityadmin` 建立組態備份及還原儲存組態的工具。如需詳細資訊、請搜尋 `securityadmin` 在VMware文件中心OnCommand Insight ： http://docs.netapp.com/oci-73/index.jsp

# 規劃部署

為了確保成功部署、您必須在安裝OnCommand Insight 完效益測試系統之前、先考量特定的系統元素。

## 關於這項工作

規劃Insight部署時、請考量下列系統要素：

- Insight架構
- 您要監控的網路元件
- Insight安裝先決條件和伺服器需求
- Insight網頁瀏覽器需求

## 資料來源支援資訊

在進行組態規劃時、您應確保Insight能夠監控環境中的裝置。若要這麼做、您可以查看資料來源支援對照表、以取得作業系統、特定裝置和傳輸協定的詳細資料。部分資料來源可能無法在所有作業系統上使用。

最新版資料來源支援對照表的位置

每個Service Pack版本都會更新《支援資料來源對照表》OnCommand Insight 。如需最新版本的文件、請參閱 "NetApp 支援網站"。。

## 裝置識別與資料來源規劃

在部署規劃中、您應該收集環境中裝置的相關資訊。

您需要下列軟體、連線能力、以及環境中每個裝置的相關資訊：

- OCI伺服器可解析的IP位址或主機名稱
- 登入名稱和密碼
- 裝置存取類型、例如控制器和管理站

> 大多數裝置的唯讀存取權限都已足夠、但有些裝置需要系統管理員權限。

- 視資料來源連接埠需求而定、連接埠可連線至裝置
- 對於交換器、SNMP唯讀社群字串（提供交換器存取權的使用者ID或密碼）
- 裝置上所需的任何協力廠商軟體、例如Solutions Enabler。
- 如OnCommand Insight 需資料來源權限與需求的詳細資訊、請參閱網路UI說明或《_·0·設定與管理指南》中的「廠商專屬資料來源參考資料」。

## 網路流量是**OnCommand Insight** 由功能不整的

由於多種因素、導致網路流量OnCommand Insight 不OnCommand Insight 一、處理過網路的資料量、以及顯示在裝置上的負載各不相同。

流量、資料和負載因下列因素而異：

- 原始資料
- 裝置組態
- 部署功能拓撲OnCommand Insight
- 不同的庫存和效能資料來源輪詢時間間隔、可縮短、以便探索緩慢的裝置或保留頻寬

不一定OnCommand Insight 會有很大的差異。

下列範例說明組態資料的變化方式、以及流量、資料和負載如何受到許多組態因素的影響。例如、您可能有兩個陣列、每個陣列各有1、000個磁碟：

- 陣列1：有1、000個SATA磁碟、大小均為1 TB。所有1、000個磁碟都位於一個儲存資源池中、共有1、000個LUN、全部呈現（對應和遮罩）到ESX叢集中的同一個32個節點。
- 陣列2：擁有400個2-TB資料磁碟、560個600GB FC磁碟和40個SSD。有3個儲存資源池、但傳統RAID群組使用320個FC磁碟。RAID群組上的LUN使用傳統遮罩類型（symaskdb）、而精簡配置的集區型LUN則使用較新的遮罩類型（symaccess）。有600個LUN呈現給150個不同的主機。共有200個BCVs（600個LUN中有200個完整區塊複本磁碟區）。另有200個R2磁碟區、位於不同站台的陣列上的磁碟區遠端複本磁碟區。

這些陣列各有1、000個磁碟和1、000個邏輯磁碟區。它們在資料中心的實際佔用機架空間量可能完全相同、甚至可能執行相同的韌體、但第二個陣列的組態比第一個陣列複雜得多。

# 防毒軟體停用

## 如果您的系統上有防毒軟體、OnCommand Insight 則無法執行安裝。您可以在安裝之前停用病毒掃描軟體、以避免此問題。

為了避免因主動式病毒掃描軟體而導致安裝失敗、在安裝每OnCommand Insight 個元件期間、您必須完全停用所有的掃毒程式。安裝之後、Insight元件（安裝、備份和歸檔程式路徑）所使用的路徑必須排除在掃毒範圍之外。

此外、您也必須在安裝後、將IBM/DB2資料夾（例如_C:\Program Files\IBM\DB2_）排除在防毒掃描之外。

# Insight伺服器需求

## 建議使用專屬伺服器。請勿在安裝任何其他應用程式的伺服器上安裝Insight。實體與虛擬伺服器均受支援、但必須符合產品需求。

您必須擁有本機管理員權限、才能安裝OnCommand Insight 此功能。

> 規模調整功能具有多種相依性、例如資料來源類型和大小、環境中的資產數量、輪詢時間間隔等OnCommand Insight 。下列規模調整範例僅為準則、代表已測試Insight的部分環境。變更環境中的任何這些或其他因素、都可能改變Insight的規模調整需求。這些準則包括最多90天效能歸檔資料的磁碟空間。

建議在安裝或升級Insight之前、先聯絡您的銷售工程師以取得詳細的規模調整指導。

範例：

| 環境因素： | 已測試的磁碟空間、CPU和記憶體： |
| --- | --- |
| 80個儲存陣列4、000個磁碟區<br><br>4、000部VM<br><br>4、000個交換器連接埠 | 250 GB磁碟空間8個核心<br><br>32 GB RAM |
| 160個儲存陣列40、000個磁碟區<br><br>8、000部VM<br><br>8、000個交換器連接埠 | 1 TB磁碟空間12個核心<br><br>48 GB RAM |

要求：

| 元件 | 必要 |
| --- | --- |
| 作業系統 | 執行64位元Microsoft Windows Server 2012、2012 R2、2016或2019的電腦、搭配最新的Service Pack。<br><br>Windows Server 2012推出的彈性檔案系統（Refs）與Refinible不相容OnCommand Insight 。僅NTFS檔案系統支援Windows OnCommand Insight 安裝功能。<br><br>建議使用專屬伺服器。 |
| 虛擬機器（VM） | 只要保留執行個體的CPU和記憶體資源、此元件就能在虛擬環境中執行。 |
| 記憶體與CPU | 24 - 256 GB RAM<br><br>8 - 32核心<br><br>強烈建議將分頁檔大小設為「Windows託管」。小型固定大小的分頁檔可能會干擾Insight效能資料的成功儲存。 |
| 可用磁碟空間 | 100 GB - 3 TB安裝磁碟空間<br><br>50 GB - 1 TB效能歸檔磁碟空間<br><br>建議在Insight安裝空間使用SSD磁碟。 |

| | |
|---|---|
| 網路 | 乙太網路連線與連接埠：<br><br>• 100 Mbps或1 Gbps乙太網路連線、具備專屬（靜態）IP位址和IP連線能力、可連線至SAN中的所有元件、包括FC裝置和遠端擷取單元。<br>• 連接埠要求OnCommand Insight 適用於整個過程、包括80、443、1090至1100、3873、8083、4444至4446、5445、5455、4712至4714、5500、 和5501。<br>• 擷取程序的連接埠需求為12123和5679。<br>• MySQL的連接埠需求為3306。<br>• 彈性搜尋的連接埠需求為9200和9310/9<br>• Win2008/2012的動態連接埠需求為49152到6555<br><br>連接埠443和3306需要透過任何防火牆進行外部存取。 |
| 權限 | 需要在本地管理員權限才能使用OnCommand Insight 此功能。<br><br>如果下列任一資料夾是符號連結、請確定目的地目錄具有「755」權限。<br><br>• /opp/netapp<br>• /var/lib/netapp<br>• /var/log/NetApp |
| 遠端連線 | 網際網路連線功能可讓WebEx存取或遠端桌面連線、以利安裝及安裝後的支援。 |
| 存取能力 | 需要HTTPS存取。 |
| 掃毒 | 安裝OnCommand Insight 此元件期間、您必須完全停用所有的掃毒程式。安裝之後、Insight元件（安裝、備份和歸檔程式路徑）所使用的路徑必須排除在掃毒範圍之外。<br><br>此外、您也必須在安裝後、將IBM/DB2資料夾（例如_C:\Program Files\IBM\DB2_）排除在防毒掃描之外。 |
| HTTP或HTTPS伺服器 | Microsoft Internet Information Services（IIS）或其他HTTPS伺服器不應競用與OnCommand Insight 該伺服器相同的連接埠（443）、也不應自動啟動。如果必須接聽連接埠443、則必須將OnCommand Insight 該伺服器設定為使用其他連接埠。 |

# 資料倉儲與報告伺服器需求

## 您必須在符合既有硬體和軟體需求的電腦上執行Data倉儲和報告伺服器、以確保此機器上尚未安裝Apache Web伺服器或報告軟體。

> 針對功能需求調整規模OnCommand Insight 具有多種相依性、例如環境中的資產數量、保留的歷史資料量等。下列資料倉儲規模調整範例僅為準則、代表已測試Insight的部分環境。變更環境中的任何這些或其他因素、都可能改變Insight的規模調整需求。

建議在安裝或升級Insight之前、先聯絡您的銷售工程師以取得詳細的規模調整指導。

範例：

| 環境因素： | 已測試的磁碟空間、CPU和記憶體： |
| --- | --- |
| 18部儲存設備3、400部VM<br><br>4、500個交換器連接埠 | 200 GB硬碟8核心<br><br>32 GB RAM |
| 110部儲存設備11、500部VM<br><br>14、500個交換器連接埠 | 300 GB硬碟8核心<br><br>48 GB RAM |

要求：

| 元件 | 必要 |
| --- | --- |
| 作業系統 | 執行64位元Microsoft Windows Server 2012、2012 R2、2016或2019的電腦、搭配最新的Service Pack。 |
| 虛擬機器（VM） | 只要保留執行個體的CPU和記憶體資源、此元件就能在虛擬環境中執行。 |
| CPU | 8 - 40個CPU核心 |
| 記憶體 | 32 GB - 2 TB RAM最佳實務做法：強烈建議將分頁檔大小設為「Windows託管」。小型固定大小的分頁檔可能會干擾Insight效能資料的成功儲存。 |

| | |
|---|---|
| 可用磁碟空間 | 200 GB - 2 TB磁碟空間安裝在C：磁碟機上至少需要20 GB可用空間。<br><br>在Windows上、Insight Data倉儲with Reporting需要在安裝磁碟機上啟用8DOt3名稱建立支援、才能進行安裝。依預設、C：磁碟機通常會啟用此功能。您可以執行下列命令來驗證目標安裝磁碟機是否已啟用8DOt3名稱建立（以D:取代目標安裝磁碟機）：<br><br>fsutil 8dot3name查詢D：<br><br>若要啟用8DOt3名稱建立、請執行下列命令（以D:取代目標安裝磁碟機）：<br><br>fsutil8dot3name集D：0 |
| 網路 | • 100 Mbps或1 Gbps乙太網路連線<br>• 靜態IP位址<br>• 在Windows上安裝Data倉儲與報告之前、連接埠50000必須可用<br>• 針對支援此功能的OnCommand Insight 支援流程、連接埠80、443、1098、1099、 3873、8083及4444至4446<br>• 適用於報告引擎、連接埠1527、9362、9300和9399<br>• 適用於MySQL、連接埠3306<br>• 執行以確保DNS正常運作 `nslookup` 針對主機 |
| 掃毒 | 安裝OnCommand Insight 此元件期間、您必須完全停用所有的掃毒程式。安裝之後、Insight元件（安裝、備份和歸檔程式路徑）和所有DWH元件安裝路徑SANscreen （例如、DB2和備份路徑）所使用的路徑、必須排除在掃毒範圍之外。 |
| Visual Studio | Visual Studio 2019 "可重新分配的產品" 必須先安裝、才能在Windows上安裝Data倉儲與報告功能。 |

# 遠端擷取單元伺服器需求

您必須安裝遠端擷取單元（Rau）、才能從防火牆後的SAN裝置、遠端站台、私有網路或不同網路區段中取得資訊。在安裝Rau之前、您應確保環境符合Rau作業系統、CPU、記憶體及磁碟空間需求。

| 元件 | 需求 |
| --- | --- |
| 作業系統 | 執行64位元Microsoft Windows Server 2012、2012 R2、2016或2019的電腦、搭配最新的Service Pack |
| CPU | 4個CPU核心 |
| 記憶體 | 16 GB RAM |
| 可用磁碟空間 | 40 GB |
| 網路 | 100 Mbps / 1 Gbps乙太網路連線、靜態IP位址、所有FC裝置的IP連線、OnCommand Insight 以及連接至該伺服器的必要連接埠（80或443）。 |
| 權限 | Rau伺服器上的本機系統管理員權限 |
| 掃毒 | 安裝OnCommand Insight 此元件期間、您必須完全停用所有的掃毒程式。安裝之後、Insight元件所使用的路徑必須排除在掃毒範圍之外。此外、您也必須在安裝後、將IBM/DB2資料夾（例如_C:\Program Files\IBM\DB2_）排除在防毒掃描之外。 |

# 異常偵測需求

異常偵測軟體需要特定的作業系統、記憶體容量、CPU核心和磁碟空間。您必須遵守特定要求、才能成功安裝異常偵測軟體。

| 元件 | 必要 |
| --- | --- |

| | |
|---|---|
| 作業系統 | 執行下列其中一種授權版本的電腦、不執行其他應用程式層級的軟體：<br><br>• Red Hat Enterprise Linux 7.3、7.4、7.5、7.6、7.7、 7.8、7.9、8.1、8.2、8.3、 8.4、8.5<br>• CentOS 7.5、7.6、7.7、7.8、7.9、 CentOS 8串流<br>• Oracle Enterprise Linux 7.5、7.6、7.7、7.8、7.9、 8.1、8.2、8.3、8.4、8.5<br>• SUSE Enterprise Linux 15.1,15.2、15.3<br>• openSUSE 15.1、15.2、15.3<br><br>授權版本可確保作業系統自動解決安裝所需的相依性。<br><br>建議使用專屬伺服器。 |
| 虛擬機器（VM） | 只要保留執行個體的CPU和記憶體資源、異常偵測就能在虛擬環境中執行。 |
| CPU與記憶體 | 8核心。64 GB記憶體伺服器。 |
| 可用磁碟空間 | 伺服器需要200 GB的可用磁碟空間、磁碟空間分區如下：<br><br>• 150 GB英里 `/var/lib`<br>• 25 GB英里 `/var/log`<br>• 25 GB英里 `/opt`<br><br>軟體安裝需要下列磁碟空間：<br><br>• 5 GB英里 `/var/lib`<br>• 25 GB英里 `/var/log`<br>• 25 GB英里 `/opt`<br><br>這是安裝的最佳實務做法 `/opt`和 在獨立於根檔案系統的磁碟上 (`/`）。 |
| 權限 | 需要Sudo權限才能安裝異常偵測軟體。 |

| | |
|---|---|
| 網路 | 您要安裝異常偵測軟體的Insight伺服器、必須與執行異常偵測引擎的伺服器位於同一個網路、或至少位於同一個站台或資料中心。異常偵測軟體不支援廣域網路（WAN）的組態設定。<br><br>TCP連接埠8080和9200必須在VM上開啟。 |
| 先決條件 | 您必須擁有有效的Perform授權。您必須擁有要安裝異常偵測軟體的Insight伺服器IP位址。<br><br>如果不接受預設連接埠、則Insight伺服器上必須有替代連接埠號碼。<br><br>TCP連接埠8080和9200必須在VM上開啟。<br><br>您必須擁有VM上具有管理員權限之帳戶的使用者名稱和密碼。<br><br>您必須輸入兩個反斜槓（company \使用者）作為使用者名稱、其中包含單一反斜槓（company \使用者）。<br><br>使用者名稱不可在反斜槓（company）後面加上「t」。 |

您必須與NetApp代表討論並驗證所有規模調整建議。

# Insight Java UI需求

由於《The InsightJava UI Client》OnCommand 是在電腦上的Java執行時間環境中運作、因此務必確保環境符合特定的作業系統、CPU和記憶體需求。

若要存取Java UI用戶端、您必須在電腦上安裝Java執行時間環境（JRE）。

針對NetApp 7.3.2及更新版本、執行Insight Java用戶端需要64位元版本的Java執行時間環境（JRE）OnCommand Insight 。

| 元件 | 需求 |
|---|---|
| 作業系統 | 任何啟用Java 8的機器。Java型用戶端支援Windows、Mac及Linux平台。 |
| CPU | 需要1.8 GHz或更快的速度。 |
| 記憶體 | 建議使用2 GB以上的容量。如果您要監控複雜資料中心的效能（超過50、000個交換器連接埠）、伺服器需要更多記憶體。這僅適用於安裝「執行」授權的情況。 |

# 支援的瀏覽器OnCommand Insight

瀏覽器型OnCommand 的視覺Web介面可在多種不同的瀏覽器上運作。

Insight支援下列新版非試用版瀏覽器：

- Mozilla Firefox
- Google Chrome
- Microsoft Edge

如需完整的瀏覽器版本清單OnCommand Insight 、請參閱 "NetApp 互通性對照表工具"。

版權資訊

Copyright © 2023 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。