設定及管理使用者帳戶
OnCommand Insight

NetApp
April 04, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/oncommand-insight/config-admin/insight-user-roles.html on April 04, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

設定及管理使用者帳戶 1
開始之前 1
步驟 1
結果 1
Insight使用者角色 1
設定LDAP的Insight 2
變更使用者密碼 6
編輯使用者定義 7
刪除使用者帳戶 8
設定單一登入（SSO） 8

設定及管理使用者帳戶

使用者帳戶、使用者驗證和使用者授權、可透過兩種方式加以定義和管理：在Microsoft Active Directory（第2版或第3版）LDAP（輕量型目錄存取傳輸協定）伺服器、OnCommand Insight 或是在內部的非功能性使用者資料庫中。為每個人設定不同的使用者帳戶、可讓您控制存取權限、個人偏好設定和責任歸屬。請使用具有此作業管理員權限的帳戶。

開始之前

您必須完成下列工作：

- 安裝OnCommand Insight 您的不一樣授權。
- 為每位使用者分配唯一的使用者名稱。
- 確定要使用的密碼。
- 指派正確的使用者角色。

> 安全性最佳實務做法要求系統管理員設定主機作業系統、以防止非系統管理員/標準使用者互動登入。

步驟

1. 在瀏覽器中開啟Insight。
2. 在Insight工具列上、按一下*管理*。
3. 按一下*設定*。
4. 選取「**使用者」索引標籤。
5. 若要建立新的使用者、請按一下*「Actions」（動作）按鈕、然後選取「Add user*」（新增使用者*）。

   您可以輸入*姓名*、密碼、*電子郵件*地址、然後選取其中一個使用者*角色*做為系統管理員、使用者或訪客。

6. 若要變更使用者資訊、請從清單中選取使用者、然後按一下使用者說明右側的*編輯使用者帳戶*符號。
7. 若要從OnCommand Insight 這個系統移除使用者、請從清單中選取使用者、然後按一下使用者說明右側的*刪除使用者帳戶*。

結果

當使用者登入OnCommand Insight 到NetApp時、伺服器會先嘗試透過LDAP驗證（如果已啟用LDAP）。如果OnCommand Insight 無法在LDAP伺服器上找到使用者、則會在本機Insight資料庫中搜尋。

Insight使用者角色

每個使用者帳戶都會被指派三種可能的權限等級之一。

- Guest可讓您登入Insight並檢視各種頁面。此帳戶類型不允許您執行識別一般裝置及定義Java UI中原則等動作。
- 使用者允許所有來賓層級權限、以及存取Insight作業、例如定義原則和識別一般裝置。使用者帳戶類型不允許您執行資料來源作業、也不允許新增或編輯您自己以外的任何使用者帳戶。
- 系統管理員可讓您執行任何作業、包括新增使用者及管理資料來源。

*最佳實務做法：*為使用者或訪客建立大多數帳戶、以限制擁有系統管理員權限的使用者人數。

設定LDAP的Insight

必須在公司LDAP網域中設定使用輕量型目錄存取傳輸協定（LDAP）設定OnCommand Insight 。

在將Insight設定為搭配LDAP或安全LDAP（LDAPS）使用之前、請先記下公司環境中的Active Directory組態。Insight設定必須符合貴組織LDAP網域組態中的設定。在設定Insight與LDAP搭配使用之前、請先檢閱下列概念、並洽詢您的LDAP網域管理員、以瞭解您環境中要使用的適當屬性。

對於所有安全的Active Directory（即LDAPS）使用者、您必須使用與憑證中定義完全相同的AD伺服器名稱。您無法使用IP位址進行安全的AD登入。

> 支援透過Microsoft Active Directory伺服器或Azure AD的LDAP和LDAPS OnCommand Insight 。其他LDAP實作可能仍可運作、但尚未符合Insight資格。本指南中的程序假設您使用的是Microsoft Active Directory版本2或3 LDAP（輕量型目錄存取傳輸協定）。

使用者主要名稱屬性：

LDAP使用者主要名稱屬性（userPrincipalName）是Insight做為使用者名稱屬性的用途。使用者主要名稱保證在Active Directory（AD）樹系中具有全域唯一性、但在許多大型組織中、使用者的主要名稱可能並不立即顯而易見或已知。您的組織可能會針對主要使用者名稱使用User Principal Name屬性以外的其他選項。

以下是使用者主要名稱屬性欄位的一些替代值：

- * sAMAccountName*

  此使用者屬性是舊版Windows 2000 NT使用者名稱、這是大多數使用者習慣登入其個人Windows機器的方式。這在整個AD樹系中並不保證是全域唯一的。

  > SamAccountName對User主體名稱屬性區分大小寫。

- 郵件

  在使用MS Exchange的AD環境中、此屬性是終端使用者的主要電子郵件地址。這應該在整個AD樹系中具有全域唯一性（也適用於終端使用者）、不同於其userPrincipalName屬性。郵件屬性不存在於大多數非MS Exchange環境中。

- 推薦

  LDAP參照是網域控制器向用戶端應用程式指出它沒有所要求物件的複本（或更精確地說、 它不會保留目錄樹狀結構中該物件所在的區段（如果實際上存在）、並提供用戶端較有可能保留該物件的位置。用戶端會使用參照做為DNS搜尋網域控制器的基礎。理想情況下、參照一律會參照確實包含物件的網域控制器。不過、

雖然通常不會花很長時間來發現物件不存在、並通知用戶端、但參照網域控制器仍有可能產生另一個參照。

> SamAccountName通常比使用者主要名稱更受歡迎。SamAccountName在網域中是唯一的（雖然在網域樹系中可能不是唯一的）、但它是使用者通常用於登入的字串網域（例如、*NetApp\username*）。辨別名稱是樹系中的唯一名稱、但使用者通常不知道。

> 在同一個網域的Windows系統部分、您可以隨時開啟命令提示字元、然後輸入set以尋找適當的網域名稱（USERDOMAIN=）。然後OCI登入名稱將會是 `USERDOMAIN\sAMAccountName`。

如需網域名稱* mydomain.x.y.z.com、請使用 `DC=x,DC=y,DC=z,DC=com` 在Insight的Domain（網域）欄位中。

連接埠：

LDAP的預設連接埠為389、LDAPS的預設連接埠為636

LDAPS的一般URL： `ldaps://<ldap_server_host_name>:636`

記錄位於：`\\<install directory>\SANscreen\wildfly\standalone\log\ldap.log`

根據預設、Insight會預期下列欄位中所註明的值。如果Active Directory環境中有這些變更、請務必在Insight LDAP組態中加以變更。

角色屬性
成員
郵件屬性
郵件
辨別名稱屬性
區分名稱
推薦
追蹤

群組：

若要驗證OnCommand Insight 使用者在支援對象架構和DWH伺服器中具有不同存取角色、您必須在Active Directory中建立群組、並在OnCommand Insight 支援對象架構和DWH伺服器中輸入這些群組名稱。下列群組名稱僅為範例、您在Insight中為LDAP設定的名稱必須符合為Active Directory環境設定的名稱。

Insight Group	範例

Insight伺服器管理員群組	insight.server.admins
Insight系統管理員群組	Insight。管理員
Insight使用者群組	insight.users
Insight Guest群組	Insight、訪客
報告管理員群組	INSIGHT。report.管理員
報告專業作者群組	insight.report.proauthors
報告作者群組	insight.report.business.authors
報告使用者群組	INSIGHT。report.business。消費者
報告收件者群組	INSIGHT。report.Recipients

使用**LDAP**設定使用者定義

若要從OnCommand Insight LDAP伺服器設定使用者驗證和授權的功能（OCI）、您必須在LDAP伺服器中定義OnCommand Insight 為「支援伺服器管理員」。

開始之前

您必須知道已在LDAP網域中針對Insight設定的使用者和群組屬性。

對於所有安全的Active Directory（即LDAPS）使用者、您必須使用與憑證中定義完全相同的AD伺服器名稱。您無法使用IP位址進行安全的AD登入。

關於這項工作

支援透過Microsoft Active Directory伺服器的LDAP和LDAPS OnCommand Insight 。其他LDAP實作可能仍可運作、但尚未符合Insight資格。此程序假設您使用的是Microsoft Active Directory版本2或3 LDAP（輕量型目錄存取傳輸協定）。

LDAP使用者與本機定義的使用者一起顯示在*管理*>功能表：設定[使用者]清單中。

步驟

1. 在Insight工具列上、按一下*管理*。
2. 按一下*設定*。
3. 按一下「使用者」索引標籤。
4. 捲動至LDAP區段、如下所示。



5. 按一下*「啟用LDAP*」以允許LDAP使用者驗證與授權。
6. 填寫欄位：

   - `LDAP servers`：Insight接受以逗號分隔的LDAP URL列表。Insight會嘗試連線至提供的URL、但不驗證LDAP傳輸協定。

     若要匯入LDAP憑證、請按一下*憑證*、然後自動匯入或手動尋找憑證檔案。

     用於識別LDAP伺服器的IP位址或DNS名稱通常是以下列格式輸入：

     ```
     ldap://<ldap-server-address>:port
     ```

     或者、如果使用預設連接埠：

     ```
     ldap://<ldap-server-address>
     ```

   + 在此欄位中輸入多個LDAP伺服器時、請確定每個項目都使用正確的連接埠號碼。

   - `User name`：輸入授權用於LDAP伺服器上目錄查詢的使用者認證。
   - `Password`：輸入上述使用者的密碼。若要在LDAP伺服器上確認此密碼、請按一下*驗證*。
7. 如果您想更精確地定義此LDAP使用者、請按一下*顯示更多*、然後填入所列屬性的欄位。

   這些設定必須符合LDAP網域中設定的屬性。如果您不確定要輸入這些欄位的值、請洽詢Active Directory管理員。

   - 管理員群組

     LDAP群組、適用於具有Insight Administrator權限的使用者。預設為 `insight.admins`。

   - 使用者群組

LDAP群組、適用於具有Insight使用者權限的使用者。預設為 `insight.users`。

- 來賓群組

  LDAP群組、適用於具有Insight Guest權限的使用者。預設為 `insight.guests`。

- 伺服器管理員群組

  LDAP群組、適用於具有Insight Server Administrator權限的使用者。預設為 `insight.server.admins`。

- 超時

  在逾時之前等待LDAP伺服器回應的時間長度（以毫秒為單位）。預設值為2、000、在所有情況下都足夠、不應修改。

- 網域

  應從LDAP節點OnCommand Insight 開始尋找LDAP使用者。通常這是組織的頂層網域。例如：

  ```
  DC=<enterprise>,DC=com
  ```

- 使用者主要名稱屬性

  用於識別LDAP伺服器中每個使用者的屬性。預設為 `userPrincipalName`是全球獨一無二的。嘗試將此屬性的內容與上述提供的使用者名稱配對OnCommand Insight 。

- 角色屬性

  可識別使用者符合指定群組的LDAP屬性。預設為 `memberOf`。

- 郵件屬性

  用於識別使用者電子郵件地址的LDAP屬性。預設為 `mail`。如果您想訂閱OnCommand Insight 可從下列網站取得的報告、此功能非常實用：Insight會在每位使用者第一次登入時取回使用者的電子郵件地址、之後不會再尋找。

  > 如果使用者的電子郵件地址在LDAP伺服器上變更、請務必在Insight中更新。

- 辨別名稱屬性

  識別使用者辨別名稱的LDAP屬性。預設為 `distinguishedName`。

8. 按一下「 * 儲存 * 」。

變更使用者密碼

擁有系統管理員權限的使用者可以變更OnCommand Insight 本機伺服器上所定義之任何使用者帳戶的密碼。

開始之前

下列項目必須已完成：

- 通知所有登入您正在修改之使用者帳戶的人員。
- 此變更之後要使用的新密碼。

關於這項工作

使用此方法時、您無法變更透過LDAP驗證的使用者密碼。

步驟

1. 以系統管理員權限登入。
2. 在Insight工具列上、按一下*管理*。
3. 按一下*設定*。
4. 按一下「使用者」索引標籤。
5. 找出顯示您要修改之使用者帳戶的列。
6. 按一下使用者資訊右側的*編輯使用者帳戶*。
7. 輸入新的*密碼*、然後在驗證欄位中再次輸入。
8. 按一下「 * 儲存 * 」。

編輯使用者定義

擁有系統管理員權限的使用者可以編輯使用者帳戶、以變更OnCommand Insight 電子郵件地址或角色、以利執行功能、包括功能更新或報告功能。

開始之前

判斷OnCommand Insight 需要變更的使用者帳戶類型（例如、DWH或組合）。

關於這項工作

對於LDAP使用者、您只能使用此方法修改電子郵件地址。

步驟

1. 以系統管理員權限登入。
2. 在Insight工具列上、按一下*管理*。
3. 按一下*設定*。
4. 按一下「使用者」索引標籤。
5. 找出顯示您要修改之使用者帳戶的列。

6. 在使用者資訊的右側、按一下*編輯使用者帳戶*圖示。
7. 進行必要的變更。
8. 按一下「 * 儲存 * 」。

刪除使用者帳戶

任何擁有系統管理員權限的使用者都可以刪除使用者帳戶、無論是不再使用（用於本機使用者定義）、或是強制OnCommand Insight 下次使用者登入（用於LDAP使用者）時重新探索使用者資訊。

步驟

1. 以系統管理員權限登入OnCommand Insight 支援功能。
2. 在Insight工具列上、按一下*管理*。
3. 按一下*設定*。
4. 按一下「使用者」索引標籤。
5. 找出顯示您要刪除之使用者帳戶的列。
6. 在使用者資訊右側、按一下*刪除使用者帳戶*「* x *」圖示。
7. 按一下「 * 儲存 * 」。

設定單一登入（SSO）

單一登入（SSO）可讓組織中的使用者使用OnCommand Insight 、而不需要特殊帳戶。

系統管理員可設定OnCommand Insight 支援*單一登入*（SSO）存取功能的支援伺服器、以供企業網域中的使用者存取。設定SSO後、任何擁有網域電子郵件地址的使用者都可以使用公司認證登入Insight。支援SSO的OpenID Connect（OIDC）傳輸協定OnCommand Insight 。

> SSO僅適用於Insight Server網路型UI。SSO不適用於資料倉儲、報告或Java用戶端UI元件。

設定SSO的步驟

- 瀏覽至功能表：管理[設定>使用者]
- 輸入SSO組態URL以自動填入組態欄位（也稱為「OpenID組態」）。這是一個URI、提供描述身分識別提供者組態的Json。
- 或者、針對下列身分識別供應商資源手動輸入SSO組態URL。如需這些資源的詳細資訊、請參閱本頁下方的「相關資訊」區段。
  - 授權端點：提示使用者提供認證的身分識別提供者資源。一旦成功、身分識別就會核發授權給OnCommand Insight 功能驗證、讓它代表使用者執行動作。
  - * JWK Set URI*：提供用於簽署JWT權杖的公開金鑰。這可讓用戶端驗證JWT權杖是否確實由身分識別供應商發出、而非由第三方發出。
  - 權杖端點：身分識別供應商資源、用戶端會在其中交易JWT權杖的授權。用戶端也必須提供用戶端ID和

用戶端密碼（請參閱下文）。Insight使用的JWT標記是「身分識別權杖」、表示使用者的使用者名稱和角色。

  - 結束工作階段端點：由身分識別提供者提供、用戶端（OCI）會讓瀏覽器重新導向、而身分識別提供者則會使使用者與身分識別提供者的工作階段失效。這表示使用者必須在下次登入時輸入認證資料。

- 用戶端**ID**：唯一識別用戶端（OCI）、並與身分識別供應商已知的其他用戶端區別。身分識別提供者會在為其建立應用程式時產生用戶端ID、而用戶端必須知道用戶端ID、因為它會在權杖要求中顯示該ID。
- 用戶端機密：僅供身分識別供應商和用戶端使用的隨機字串、可驗證用戶端給身分識別供應商、證明用戶端是其宣稱的應用程式、而非惡意的第三方。用戶端密碼連同用戶端ID一起、會在權杖要求中傳送給身分識別供應商。用戶端機密是由身分識別供應商所產生。Azure Active Directory允許多個用戶端機密。
- *使用者名稱*的JWT請款：識別使用者使用者名稱的身分JWT權杖請款。宣告是JWT權杖的JSON有效負載中的金鑰值配對。設定的「使用者名稱的JTW宣告」為金鑰名稱、而對於每個身分識別權杖、此值為要驗證之使用者的使用者名稱。金鑰名稱可能因身分識別供應商而異。對於Azure Active Directory、報銷名稱通常為「prefereted_userName」。
- 角色的**JWT**請款：與上圖相同、但此請款的值為OCI角色清單、例如「來賓」、「使用者」、「admin」。對於Azure Active Directory、此金鑰稱為「角色」。

管理**SSL**憑證

您必須匯入身分識別供應商SSL憑證鏈結的根憑證。若要這麼做、請下載與權杖端點主機名稱相關聯的根憑證。（Azure Active Directory適用的login.microsoftonline.com）、並將其儲存至檔案。然後按一下「Certificates」（憑證）按鈕、使用「Manual」（手動）索引標籤選取檔案、並提供「se-root」等別名來匯入檔案。

如果SSO已啟用、且您匯入新的憑證、則必須重新啟動SANscreen 該服務。

在作業系統中啟用**SSO**

若要在目前系統上啟用SSO、並透過升級來保留sosoauth系統內容、您必須執行下列動作。

若要在Windows上啟用SSO、請瀏覽至登錄中的_HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\NetApp\SANSANSANSANSANW_。將sosoauth的值從假變更為真。此值會在升級期間讀取、並用於設定升級系統的sosoauth系統屬性。它不會影響目前執行個體；您也必須更新_local_machine\software\Wow6432Node\Apache Software Foundation\Procrun 2.0\SANscaveServer\Parameters\Java Options_中的soAUTH。

若要在Linux上啟用SSO、請瀏覽至//opt/NetApp/OCI / conf/並開啟檔案_*wildfly.properties*。將_SSO_AUTH_enabled__的值從「假」變更為「真」。

啟用SSO之後、請重新啟動SANscreen 該服務。

疑難排解**SSO**問題

如果您收到「未授權」錯誤、請查看server.log以取得詳細資料。如果Insight報告授權失敗、但身分識別供應商已正確驗證使用者、您可能會看到此錯誤。

如果使用者無法以SSO登入、請以具有管理員權限的非SSO使用者身分登入、並修正SSO組態。您可以在<Your Insight URL> 瀏覽器視窗中輸入_fis**/uiserver/login.html#___來執行此動作。

相關資訊

https://ldapwiki.com/wiki/Openid-configuration

https://ldapwiki.com/wiki/Authorization_endpoint

https://ldapwiki.com/wiki/JWK%20Set

https://ldapwiki.com/wiki/Token_endpoint

https://ldapwiki.com/wiki/End_session_endpoint

https://ldapwiki.com/wiki/Client_id

https://ldapwiki.com/wiki/Client%20Secret

https://ldapwiki.com/wiki/Identity%20Token

版權資訊

Copyright © 2023 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。