智慧卡與憑證登入支援

OnCommand Insight

NetApp
May 23, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/oncommand-insight/config-admin/host-configuration-for-smart-card-and-certificate-login.html on May 23, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

智慧卡與憑證登入支援 1
設定主機以進行智慧卡和憑證登入 1
設定用戶端以支援智慧卡和憑證登入 3
在Linux伺服器上啟用CAC 4
設定資料倉儲以進行智慧卡和憑證登入 4
設定Cognos以登入智慧卡和憑證（OnCommand Insight 從版本號到版本號7.3.9） 6
設定Cognos以登入智慧卡和憑證（OnCommand Insight 更新版本： 7
匯入Cognos和DWH的CA簽署SSL憑證（Insight 7.3.5至7.3.9） 8
匯入Cognos和DWH的CA簽署SSL憑證（Insight 7.3.10及更新版本） 10

智慧卡與憑證登入支援

支援使用智慧卡（CAC）和憑證來驗證登入Insight伺服器的使用者OnCommand Insight 。您必須設定系統才能啟用這些功能。

設定系統以支援CAC和憑證之後、瀏覽OnCommand Insight 至新的階段作業時、瀏覽器會顯示原生對話方塊、提供使用者可選擇的個人憑證清單。這些憑證會根據OnCommand Insight 由受到該伺服器信任的CA所發行的一組個人憑證進行篩選。通常只有單一選擇。根據預設、如果只有一個選項、Internet Explorer就會跳過此對話方塊。

對於Java用戶端、無論發行者為何、都會顯示自訂對話方塊、其中包含所有個人憑證。

對於CAC使用者、智慧卡包含多個憑證、其中只有一個可與信任的CA相符。的CAC憑證 `identification` 應使用。

如需最新的CAC和憑證指示、請參閱下列知識庫文章（需要支援登入）：

- "如何設定OnCommand Insight 通用存取卡（CAC）驗證以供使用"
- "如何設定OnCommand Insight 適用於《支援不支援資料倉儲》的通用存取卡（CAC）驗證"
- "如何建立及匯入已簽署的憑證授權單位（CA）憑證至OnComand Insight及OnCommand Insight 《Data Warehouse 7.3.x》"
- "如何在OnCommand Insight 安裝在Windows主機上的Se.7.3.x內建立自我簽署的憑證"
- "如何將Cognos憑證授權單位（CA）簽署的憑證匯入OnCommand 到EWdatawarehouse 7.3.3及更新版本"

設定主機以進行智慧卡和憑證登入

您必須修改OnCommand Insight 支援Smart Card（CAC）和憑證登入的整套主機組態。

開始之前

- 必須在系統上啟用LDAP。
- LDAP `User principal account name` 屬性必須符合包含使用者ID的LDAP欄位。

如需最新的CAC和憑證指示、請參閱下列知識庫文章（需要支援登入）：

- "如何設定OnCommand Insight 通用存取卡（CAC）驗證以供使用"
- "如何設定OnCommand Insight 適用於《支援不支援資料倉儲》的通用存取卡（CAC）驗證"
- "如何建立及匯入已簽署的憑證授權單位（CA）憑證至OnComand Insight及OnCommand Insight 《Data Warehouse 7.3.x》"
- "如何在OnCommand Insight 安裝在Windows主機上的Se.7.3.x內建立自我簽署的憑證"
- "如何將Cognos憑證授權單位（CA）簽署的憑證匯入OnCommand 到EWdatawarehouse 7.3.3及更新版本"

步驟

1. 使用 `regedit` 用於修改中登錄值的公用程式 `HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Apache Software Foundation\Procrun2.0\SANscreen Server\Parameters\Java`：
   a. 變更JVM_Option `DclientAuth=false` 至 `DclientAuth=true.`
2. 備份Keystore檔案： `C:\Program Files\SANscreen\wildfly\standalone\configuration\server.keystore`
3. 開啟命令提示字元以指定 `Run as administrator`
4. 刪除自行產生的憑證： `C:\Program Files\SANscreen\java64\bin\keytool.exe -delete -alias "ssl certificate" -keystore C:\Program Files\SANscreen\wildfly\standalone\configuration\server.keystore`
5. 產生新的憑證： `C:\Program Files\SANscreen\java64\bin\keytool.exe -genkey -alias "alias_name" -keyalg RSA -sigalg SHA1withRSA -keysize 2048 -validity 365 -keystore "C:\Program Files\SANscreen\wildfly\standalone\configuration\server.keystore" -dname "CN=commonName,OU=orgUnit,O=orgName,L=localityNameI,S=stateName,C=countryName"`
6. 產生憑證簽署要求（CSR）：`C:\Program Files\SANscreen\java64\bin\keytool.exe -certreq -sigalg SHA1withRSA -alias "alias_name" -keystore "C:\Program Files\SANscreen\wildfly\standalone\configuration\server.keystore" -file C:\temp\server.csr"`
7. 在步驟6中傳回CSR之後、匯入憑證、然後以Base -64格式匯出憑證、並將其放入其中 `"C:\temp" named servername.cer`。
8. 從Keystore擷取憑證：`C:\Program Files\SANscreen\java64\bin\keytool.exe -v -importkeystore -srckeystore "C:\Program Files\SANscreen\wildfly\standalone\configuration\server.keystore" -srcalias "alias_name" -destkeystore "C:\temp\file.p12" -deststoretype PKCS12`
9. 從p12檔案擷取私密金鑰： `openssl pkcs12 -in "C:\temp\file.p12" -out "C:\temp\servername.private.pem"`
10. 將您在步驟7中匯出的Base 64憑證與私密金鑰合併： `openssl pkcs12 -export -in "<folder>\<certificate>.cer" -inkey "C:\temp\servername.private.pem" -out "C:\temp\servername.new.p12" -name "servername.abc.123.yyy.zzz"`
11. 將合併的憑證匯入Keystore： `C:\Program Files\SANscreen\java64\bin\keytool.exe -importcert -destkeystore "C:\Program Files\SANscreen\wildfly\standalone\configuration\server.keystore" -srckeystore "C:\temp\servername.new.p12" -srcstoretype PKCS12 -alias "alias_name"`
12. 匯入根憑證： `C:\Program Files\SANscreen\java64\bin\keytool.exe -importcert -keystore "C:\Program Files\SANscreen\wildfly\standalone\configuration\server.keystore" -file "C:\<root_certificate>.cer" -trustcacerts -alias "alias_name"`
13. 將根憑證匯入server.trustore： `C:\Program Files\SANscreen\java64\bin\keytool.exe -importcert -keystore "C:\Program Files\SANscreen\wildfly\standalone\configuration\server.trustore" -file "C:\<email_certificate>.cer" -trustcacerts -alias "alias_name"`

14. 匯入中繼憑證： `C:\Program Files\SANscreen\java64\bin\keytool.exe -importcert -keystore "C:\Program Files\SANscreen\wildfly\standalone\configuration\server.trustore" -file "C:\<intermediate_certificate>.cer" -trustcacerts -alias "alias_name"`

    對所有中繼憑證重複此步驟。

15. 在LDAP中指定與此範例相符的網域。
16. 在伺服器上OnCommand Insight `wildfly/standalone/configuration/standalone-full.xml` 檔案必須透過將驗證用戶端更新為中的「要求的」來修改 `/subsystem=undertow/server=default-server/https-listener=default-https`以啟用CAC。執行適當的命令：

作業系統	指令碼
Windows	wildfly \bin\enableCACforRemoteEJB.bat <install dir>
Linux	/opp/NetApp/OCI /萬用里/賓/enableCACforRemoteEJB.sh

    執行指令碼之後、請等到重新載入wildfly伺服器完成之後、再繼續下一步。

17. 重新啟動伺服器。

設定用戶端以支援智慧卡和憑證登入

用戶端機器需要中介軟體和瀏覽器修改、才能使用智慧卡和登入憑證。已使用智慧卡的客戶不應要求對其用戶端機器進行額外的修改。

開始之前

如需最新的CAC和憑證指示、請參閱下列知識庫文章（需要支援登入）：

- "如何設定OnCommand Insight 通用存取卡（CAC）驗證以供使用"
- "如何設定OnCommand Insight 適用於《支援不支援資料倉儲》的通用存取卡（CAC）驗證"
- "如何建立及匯入已簽署的憑證授權單位（CA）憑證至OnComand Insight及OnCommand Insight 《Data Warehouse 7.3.x》"
- "如何在OnCommand Insight 安裝在Windows主機上的Se.7.3.x內建立自我簽署的憑證"
- "如何將Cognos憑證授權單位（CA）簽署的憑證匯入OnCommand 到EWdatawarehouse 7.3.3及更新版本"

關於這項工作

以下是一般用戶端組態需求：

- 安裝Smart Card中介軟體、例如ActivClient（請參閱

- 修改IE瀏覽器（請參閱
- 修改Firefox瀏覽器（請參閱

其他組態步驟包括：

步驟

1. 在啟動Java用戶端時停用不必要的對話方塊快顯：
   a. 開啟「'Java'」控制面板。
   b. 選取「Advanced（進階）」索引標籤。
   c. 選取「進階安全性設定」。
   d. 清除「Use certificates and keys in瀏覽器Keystore」（在瀏覽器Keystore中使用憑證和金鑰）選項
2. 使用Chrome瀏覽器將軟式憑證匯入使用者的個人憑證：
   a. 瀏覽至「進階設定」。
   b. 選取「管理憑證」
   c. 選取「個人」憑證索引標籤。
   d. 選取「匯入...」。
   e. 選擇.p12檔案。
   f. 完成精靈、請務必在密碼欄位中填入用來建立憑證的密碼。

   設定Internet Explorer和Firefox瀏覽器時、需要執行類似的步驟。

在Linux伺服器上啟用CAC

在Linux OnCommand Insight 支援伺服器上啟用CAC需要進行一些修改。

步驟

1. 瀏覽至 `/opt/netapp/oci/conf/`
2. 編輯 `wildfly.properties` 並變更的值 `CLIENT_AUTH_ENABLED` 至「真」
3. 匯入下的「root憑證」 `/opt/netapp/oci/wildfly/standalone/configuration/server.keystore`
4. 重新啟動伺服器

設定資料倉儲以進行智慧卡和憑證登入

您必須修改OnCommand Insight 「支援智慧卡（CAC）」和「憑證登入」的「支援資料倉儲」組態。

開始之前

- 必須在系統上啟用LDAP。
- LDAP `User principal account name` 屬性必須符合包含使用者政府ID號碼的LDAP欄位。

  儲存在政府核發之CAC上的一般名稱（CN）通常採用下列格式： `first.last.ID`。對於某些LDAP欄位、例如 `sAMAccountName`、格式太長。對於這些欄位OnCommand Insight 、只會從CNS擷取ID號碼。

> 如需最新的CAC和憑證指示、請參閱下列知識庫文章（需要支援登入）：
>
> - "如何設定OnCommand Insight 通用存取卡（CAC）驗證以供使用"
> - "如何設定OnCommand Insight 適用於《支援不支援資料倉儲》的通用存取卡（CAC）驗證"
> - "如何建立及匯入已簽署的憑證授權單位（CA）憑證至OnComand Insight及OnCommand Insight 《Data Warehouse 7.3.x》"
> - "如何在OnCommand Insight 安裝在Windows主機上的Se.7.3.x內建立自我簽署的憑證"
> - "如何將Cognos憑證授權單位（CA）簽署的憑證匯入OnCommand 到EWdatawarehouse 7.3.3及更新版本"

步驟

1. 使用RegEdit修改中的登錄值 `HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Apache Software Foundation\Procrun2.0\SANscreen Server\Parameters\Java`

   a. 變更JVM_Option `-DclientAuth=false` 至 `-DclientAuth=true`。

   若為Linux、請修改 `clientAuth` 參數輸入 `/opt/netapp/oci/scripts/wildfly.server`

2. 將憑證授權單位（CA）新增至資料倉儲信任庫：

   a. 在命令視窗中、前往 `..\SANscreen\wildfly\standalone\configuration`。

   b. 使用 `keytool` 列出信任CA的公用程式： `C:\Program Files\SANscreen\java64\bin\keytool.exe -list -keystore server.trustore -storepass changeit`

      每行的第一個字表示CA別名。

   c. 如有必要、請提供CA憑證檔案、通常是 `.pem` 檔案：若要將客戶的CA納入資料倉儲信任的CA、請前往 `..\SANscreen\wildfly\standalone\configuration` 並使用 `keytool` 匯入命令： `C:\Program Files\SANscreen\java64\bin\keytool.exe -importcert -keystore server.trustore -alias my_alias -file 'path/to/my.pem' -v -trustcacerts`

      my_alias通常是容易識別中CA的別名`keytool -list` 營運。

3. 在伺服器上OnCommand Insight `wildfly/standalone/configuration/standalone-full.xml` 檔案必須透過將驗證用戶端更新為中的「要求的」來修改 `/subsystem=undertow/server=default-server/https-listener=default-https`以啟用CAC。登入Insight伺服器並執行適當的命令：

作業系統	指令碼

Windows	wildfly \bin\enableCACforRemoteEJB.bat <install dir>
Linux	/opp/NetApp/OCI /萬用里/賓/enableCACforRemoteEJB.sh

執行指令碼之後、請等到重新載入wildfly伺服器完成之後、再繼續下一步。

4. 重新啟動OnCommand Insight 伺服器。

設定Cognos以登入智慧卡和憑證（OnCommand Insight 從版本號到版本號7.3.9）

您必須修改OnCommand Insight 「支援Cognos伺服器的智慧卡（CAC）和憑證登入」的「資料倉儲」組態。

開始之前

此程序適用於執行OnCommand Insight VMware 7.3.5到7.3.9的系統。

> 如需最新的CAC和憑證指示、請參閱下列知識庫文章（需要支援登入）：
>
> - "如何設定OnCommand Insight 通用存取卡（CAC）驗證以供使用"
> - "如何設定OnCommand Insight 適用於《支援不支援資料倉儲》的通用存取卡（CAC）驗證"
> - "如何建立及匯入已簽署的憑證授權單位（CA）憑證至OnComand Insight及OnCommand Insight 《Data Warehouse 7.3.x》"
> - "如何在OnCommand Insight 安裝在Windows主機上的Se.7.3.x內建立自我簽署的憑證"
> - "如何將Cognos憑證授權單位（CA）簽署的憑證匯入OnCommand 到EWdatawarehouse 7.3.3及更新版本"

步驟

1. 將憑證授權單位（CA）新增至Cognos受託者。
   a. 在命令視窗中、前往 `..\SANscreen\cognos\analytics\configuration\certs\`
   b. 使用 `keytool` 列出信任CA的公用程式： `..\..\jre\bin\keytool.exe -list -keystore CAMKeystore.jks -storepass NoPassWordSet`

      每行的第一個字表示CA別名。

   c. 如果不存在適當的檔案、請提供CA憑證檔案、通常是 `.pem` 檔案：
   d. 若要將客戶的CA納入OnCommand Insight 可靠的可靠CA、請前往 `..\SANscreen\cognos\analytics\configuration\certs\`。
   e. 使用 `keytool` 匯入的公用程式 `.pem` 檔案： `..\..\jre\bin\keytool.exe -importcert`

```
-keystore CAMKeystore.jks -alias my_alias -file 'path/to/my.pem' -v
-trustcacerts
```

`my_alias` 通常是容易識別中CA的別名`keytool -list` 營運。

f. 當系統提示輸入密碼時、請輸入 `NoPassWordSet`。

g. 答 `yes` 當系統提示您信任憑證時。

2. 若要啟用CAC模式、請執行 `..\SANscreen\bin\cognos_cac\enableCognosCAC.bat`
3. 若要停用CAC模式、請執行 `..\SANscreen\bin\cognos_cac\disableCognosCAC.bat`

設定Cognos以登入智慧卡和憑證（OnCommand Insight 更新版本：

您必須修改OnCommand Insight 「支援Cognos伺服器的智慧卡（CAC）和憑證登入」的「資料倉儲」組態。

開始之前

此程序適用於執行OnCommand Insight 支援更新版本的系統。

> 如需最新的CAC和憑證指示、請參閱下列知識庫文章（需要支援登入）：
>
> - "如何設定OnCommand Insight 通用存取卡（CAC）驗證以供使用"
> - "如何設定OnCommand Insight 適用於《支援不支援資料倉儲》的通用存取卡（CAC）驗證"
> - "如何建立及匯入已簽署的憑證授權單位（CA）憑證至OnComand Insight及OnCommand Insight 《Data Warehouse 7.3.x》"
> - "如何在OnCommand Insight 安裝在Windows主機上的Se.7.3.x內建立自我簽署的憑證"
> - "如何將Cognos憑證授權單位（CA）簽署的憑證匯入OnCommand 到EWdatawarehouse 7.3.3及更新版本"

步驟

1. 將憑證授權單位（CA）新增至Cognos受託者。

   a. 在命令視窗中、前往 `..\SANscreen\cognos\analytics\configuration\certs\`

   b. 使用 `keytool` 列出信任CA的公用程式： `..\..\ibm-jre\jre\bin\keytool.exe -list -keystore CAMKeystore.jks -storepass NoPassWordSet`

      每行的第一個字表示CA別名。

   c. 如果不存在適當的檔案、請提供CA憑證檔案、通常是 `.pem` 檔案：

   d. 若要將客戶的CA納入OnCommand Insight 可靠的可靠CA、請前往 `..\SANscreen\cognos\analytics\configuration\certs\`。

   e. 使用 `keytool` 匯入的公用程式 `.pem` 檔案： `..\..\ibm-jre\jre\bin\keytool.exe`

```
-importcert -keystore CAMKeystore.jks -alias my_alias -file 'path/to/my.pem'
-v -trustcacerts
```

`my_alias` 通常是容易識別中CA的別名`keytool -list` 營運。

f. 當系統提示輸入密碼時、請輸入 `NoPassWordSet`。

g. 答 `yes` 當系統提示您信任憑證時。

2. 若要啟用CAC模式、請執行下列步驟：

   a. 使用下列步驟設定CAC登出頁面：

      - 登入Cognos入口網站（使用者必須是系統管理員群組的一部分、例如Cogns_admin）
      - （僅適用於7.3.10和7.3.11）按一下「管理」（Manage）「組態」（Configuration）「系統」（System）「安全性」（Security）
      - （僅適用於7.3.10和7.3.11）在登出重新導向URL →套用下輸入cacLogout.html
      - 關閉瀏覽器。

   b. 執行 `..\SANscreen\bin\cognos_cac\enableCognosCAC.bat`

   c. 啟動IBM Cognos服務。等待Cognos服務啟動。

3. 若要停用CAC模式、請執行下列步驟：

   a. 執行 `..\SANscreen\bin\cognos_cac\disableCognosCAC.bat`

   b. 啟動IBM Cognos服務。等待Cognos服務啟動。

   c. （僅適用於7.3.10和7.3.11）使用下列步驟取消設定CAC登出頁面：

      - 登入Cognos入口網站（使用者必須是系統管理員群組的一部分、例如Cogns_admin）
      - 按一下「管理」→「組態」→「系統」→「安全性」
      - 在「登出重新導向URL」→「套用」下輸入cacLogout.html
      - 關閉瀏覽器。

匯入Cognos和DWH的CA簽署SSL憑證（Insight 7.3.5至7.3.9）

您可以新增SSL憑證、為Data倉儲和Cognos環境啟用增強的驗證和加密功能。

開始之前

此程序適用於執行OnCommnand Insight 7.3.5到7.3.9的系統。

如需最新的CAC和憑證指示、請參閱下列知識庫文章（需要支援登入）：

- "如何設定OnCommand Insight 通用存取卡（CAC）驗證以供使用"
- "如何設定OnCommand Insight 適用於《支援不支援資料倉儲》的通用存取卡（CAC）驗證"
- "如何建立及匯入已簽署的憑證授權單位（CA）憑證至OnComand Insight及OnCommand Insight 《Data Warehouse 7.3.x》"
- "如何在OnCommand Insight 安裝在Windows主機上的Se.7.3.x內建立自我簽署的憑證"
- "如何將Cognos憑證授權單位（CA）簽署的憑證匯入OnCommand 到EWdatawarehouse 7.3.3及更新版本"

關於這項工作

您必須擁有管理權限才能執行此程序。

步驟

1. 建立的備份 `..\SANScreen\cognos\analytics\configuration\cogstartup.xml`。
2. 在下建立「certs」和「'csk'」資料夾的備份 `..\ SANScreen\cognos\analytics\configuration`。
3. 從Cognos產生憑證加密要求。在管理CMD視窗中、執行：
   a. CD `"\Program Files\sanscreen\cognos\analytics\bin"`
   b. `ThirdPartyCertificateTool.bat -java:local -c -e -p NoPassWordSet -a RSA -d "CN=FQDN,O=orgname,C=US" -r c:\temp\encryptRequest.csr`
4. 開啟 `c:\temp\encryptRequest.csr` 歸檔並複製產生的內容。
5. 將加密Request。CSR傳送至憑證授權單位（CA）以取得SSL憑證。

   請務必新增其他屬性、例如「「：DNS = FQDN」（例如、hostname.netapp.com)`"以新增SubjectAltName。Google Chrome 58版及更新版本會抱怨憑證中是否遺漏SubjectAltName。

6. 使用PKCS7格式加入根憑證、即可下載鏈結憑證

   這會下載FQDN。p7b檔案

7. 從CA取得.p7b格式的憑證。使用名稱將其標示為Cognos Webserver的憑證。
8. ThirdPartyCertificateTool.bat無法匯入整個鏈結、因此匯出所有憑證需要執行多個步驟。請依照下列步驟個別匯出鏈結：
   a. 在「加密Shell Extensions」中開啟.p7b憑證。
   b. 在左窗格中瀏覽至「憑證」。
   c. 在根CA上按一下滑鼠右鍵>「All Tasks（所有工作）」>「Export（匯出
   d. 選取Base64輸出。
   e. 輸入檔案名稱、將其識別為根憑證。
   f. 重複步驟8a到8c、分別將所有憑證匯出至.cer檔案。

g. 將檔案命名為merginate.cer和Cogns.cer。

9. 如果您只有一個CA憑證、請忽略此步驟、否則請將root.cer和merinateX.cer合併成一個檔案。
   a. 使用「記事本」開啟mintermed.cer並複製內容。
   b. 使用「記事本」開啟root.cer、並儲存9a的內容。
   c. 將檔案另存為CA.cer。
10. 使用管理CMD提示將憑證匯入Cognos Keystore：
   a. CD「Program Files\SANSANSANSANSANSANPC\Cognos /分析\BIN'」
   b. ThirdPartyCertificateTool.bat -Java:local -I -T -r c：\temp\ca.cer

      這會將CA.cer設為根憑證授權單位。

   c. ThirdPartyCertificateTool.bat -Java:local -i -e -r c：\emp\Cogns.cer -t c：\emp\ca.cer

      這會將Cogns.cer設為由CA.cer簽署的加密憑證。

11. 開啟IBM Cognos組態。
   a. 選取「本機組態」→「安全性」→「密碼編譯」→「Cognos」
   b. 變更「Use third party CA？」 為真。
   c. 儲存組態。
   d. 重新啟動Cognos
12. 使用管理CMD提示字元、將最新的Cognos憑證匯出至Cognos。CRT：
   a. 「d:\Program Files\SANSANSANSANSANP\Java\BIN\keytool.exe」-exportcert -file 「'c:\temp\Cogns.crt」-keystore「d:\Program Files\SANSANSANSANSANsce\Cognos \analystation\configuration \certs\CAMKeystore」-storeetype PKCS12 -storeNoPassSet Word-alias加密
13. 使用管理CMD提示視窗、將「'c:\emp\Cognes.crt」匯入DWh信任區、以建立Cognos與DWH之間的SSL通訊。
   a. "d:\Program Files\SANSANSANSANSANSANp\Java\BIN\keytool.exe"-importcert -file ""c:\emp\Cognos.crt"-keystore "D:\Program Files\SANSANscove\wildfly\sonsolation\configuration \server.trustore"-storeepass changit -alias cognoscert
14. 重新啟動SANscreen 此服務。
15. 執行DWH備份、確保DWH與Cognos通訊。

匯入Cognos和DWH的CA簽署SSL憑證（Insight 7.3.10及更新版本）

您可以新增SSL憑證、為Data倉儲和Cognos環境啟用增強的驗證和加密功能。

開始之前

此程序適用於執行OnCommand Insight 支援更新版本的系統。

如需最新的CAC和憑證指示、請參閱下列知識庫文章（需要支援登入）：

- "如何設定OnCommand Insight 通用存取卡（CAC）驗證以供使用"
- "如何設定OnCommand Insight 適用於《支援不支援資料倉儲》的通用存取卡（CAC）驗證"
- "如何建立及匯入已簽署的憑證授權單位（CA）憑證至OnComand Insight及OnCommand Insight 《Data Warehouse 7.3.x》"
- "如何在OnCommand Insight 安裝在Windows主機上的Se.7.3.x內建立自我簽署的憑證"
- "如何將Cognos憑證授權單位（CA）簽署的憑證匯入OnCommand 到EWdatawarehouse 7.3.3及更新版本"

關於這項工作

您必須擁有管理權限才能執行此程序。

步驟

1. 使用IBM Cognos組態工具來停止Cognos。關閉Cognos。
2. 建立的備份 `..\SANScreen\cognos\analytics\configuration` 和 `..\SANScreen\cognos\analytics\temp\cam\freshness` 資料夾：
3. 從Cognos產生憑證加密要求。在管理CMD視窗中、執行：
   a. CD `"\Program Files\sanscreen\cognos\analytics\bin"`
   b. `ThirdPartyCertificateTool.bat -java:local -c -e -p NoPassWordSet -a RSA -r c:\temp\encryptRequest.csr -d "CN=server.domain.com,O=NETAPP,C=US" -H "server.domain.com" -I "ipaddress"`。附註：此處-H和-I是新增subectAltNames、例如DNS和IP地址。
4. 開啟 `c:\temp\encryptRequest.csr` 歸檔並複製產生的內容。
5. 輸入加密Request。CSR內容、並使用CA簽署入口網站產生憑證。
6. 使用PKCS7格式加入根憑證、即可下載鏈結憑證

   這會下載FQDN。p7b檔案

7. 從CA取得.p7b格式的憑證。使用名稱將其標示為Cognos Webserver的憑證。
8. ThirdPartyCertificateTool.bat無法匯入整個鏈結、因此匯出所有憑證需要執行多個步驟。請依照下列步驟個別匯出鏈結：
   a. 在「加密Shell Extensions」中開啟.p7b憑證。
   b. 在左窗格中瀏覽至「憑證」。
   c. 在根CA上按一下滑鼠右鍵>「All Tasks（所有工作）」>「Export（匯出
   d. 選取Base64輸出。
   e. 輸入檔案名稱、將其識別為根憑證。
   f. 重複步驟8a到8e、分別將所有憑證匯出至.cer檔案。
   g. 將檔案命名為merginate.cer和Cogns.cer。

9. 如果您只有一個CA憑證、請忽略此步驟、否則請將root.cer和merinateX.cer合併成一個檔案。
   a. 使用「記事本」開啟root.cer並複製內容。
   b. 使用「記事本」開啟mender.cer、然後附加9a的內容（中間第一和下一）。
   c. 將檔案另存為chain .cer。
10. 使用管理CMD提示將憑證匯入Cognos Keystore：
   a. CD「Program Files\SANSANSANSANSANSANPC\Cognos /分析\BIN'」
   b. ThirdPartyCertificateTool.bat -Java:local -I -t-r c：\temp\root.cer
   c. ThirdPartyCertificateTool.bat -Java:local -I -T -r c：\temp\minter.cer
   d. ThirdPartyCertificateTool.bat -Java:local -i -e -r c：\emp\Cogns.cer -t c：\emp\chain .cer
11. 開啟IBM Cognos組態。
   a. 選取「本機組態」→「安全性」→「密碼編譯」→「Cognos」
   b. 變更「Use third party CA？」 為真。
   c. 儲存組態。
   d. 重新啟動Cognos
12. 使用管理CMD提示字元、將最新的Cognos憑證匯出至Cognos。CRT：
   a. CD「'C:\Program Files\SANSANSANSANSAND"
   b. Java\BIN\keytool.exe -exportcert -file c：\temp\Cogns.crt -keystore Cognos \分析\組態\ certs\CAMKeystore -storetype PKCS12 -storepass NoPassWordSet -alias加密
13. 備份DWH伺服器信任資源`..\SANscreen\wildfly\standalone\configuration\server.trustore`
14. 使用管理CMD提示視窗、將「'c:\emp\Cognes.crt'」匯入DWH信任區、以建立Cognos與DWH之間的SSL通訊。
   a. CD「'C:\Program Files\SANSANSANSANSAND"
   b. Java\BIN\keytool.exe -importcert -file c:\emp\Cognos.crt -keystore wildfly\sisonal\configuration \server.trustore -storepass changit -alias cognos3rca
15. 重新啟動SANscreen 此服務。
16. 執行DWH備份、確保DWH與Cognos通訊。
17. 即使只變更「sSL憑證」、而且預設的Cognos憑證保持不變、仍應執行下列步驟。否則、Cognos可能會抱怨新SANscreen 的不合格證書、或無法建立DWH備份。
   a. `cd "%SANSCREEN_HOME%cognos\analytics\bin\"`
   b. `"%SANSCREEN_HOME%java64\bin\keytool.exe" -exportcert -file "c:\temp\sanscreen.cer" -keystore "%SANSCREEN_HOME%wildfly\standalone\configuration\server.keystore" -storepass changeit -alias "ssl certificate"`
   c. `ThirdPartyCertificateTool.bat -java:local -i -T -r "c:\temp\sanscreen.cer"`

   這些步驟通常是在中所述的Cognos憑證匯入程序中執行 "如何將Cognos憑證授權單位（CA）簽署的憑證匯入OnCommand 到EWdatawarehouse 7.3.3及更新版本"

版權資訊

Copyright © 2023 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。