Personalización de la transición de configuraciones de 7-Mode mediante la CLI

ONTAP 7-Mode Transition

NetApp
December 19, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/ontap-7mode-transition/copy-based/reference_configurations_that_can_be_excluded.html on December 19, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de contenidos

Personalización de la transición de configuraciones de 7-Mode mediante la CLI 1
Configuraciones que pueden excluirse de la transición 2
Ejemplos de consolidación de reglas de exportación de NFS y planificaciones de Snapshot para la transición 4

Personalización de la transición de configuraciones de 7-Mode mediante la CLI

De forma predeterminada, todas las configuraciones de 7-Mode se trasladan a ONTAP. Puede optar por excluir algunas o todas las configuraciones de los servicios de nombre, NFS, CIFS, SAN y volúmenes desde la transición utilizando la CLI de 7-Mode Transition Tool. También puede optar por consolidar las reglas de exportación de NFS 7-Mode y las programaciones de Snapshot, así como reutilizar una política de exportación y una política de Snapshot de NFS existente en la SVM de destino.

Debe realizar esta tarea antes de aplicar la configuración, después de la cual se ignorará cualquier modificación.

La herramienta de transición de 7-Mode no realiza comprobaciones previas para la configuración que se excluye.

De forma predeterminada, todas las configuraciones de 7-Mode se seleccionan para la transición.

Es recomendable ejecutar primero las comprobaciones previas con todas las configuraciones y, a continuación, excluir una o más configuraciones en la ejecución posterior de las comprobaciones previas. Esto le ayuda a comprender qué configuraciones se excluyen de la transición y qué comprobaciones previas se omiten posteriormente.

Pasos

- Excluir y verificar las configuraciones:

  a. Excluir las configuraciones:
  `transition cbt property-set -p project_name -n config_property_name -v true`

  `config_property_name` es la configuración que desea excluir.

  Configuraciones que pueden excluirse de la transición

  a. Compruebe el valor de la propiedad que se ha establecido para excluir la configuración:

  `transition cbt property-get -p project_name -n config_property_name`

- Consolide las reglas de exportación de NFS para la transición:
  - Consolide reglas de exportación NFS de 7-Mode similares a una única política de exportación de Clustered Data ONTAP, que se pueden aplicar al volumen o qtree que se ha trasladado:
    `transition cbt property-set -p project_name -n nfs-consolidate-similiar-7mode-exports -v true`

    Si la `nfs-consolidate-similiar-7mode-exports` la propiedad se establece en `false`, La herramienta de transición de 7-Mode crea una nueva política de exportación NFS en ONTAP para cada regla de exportación de NFS de 7-Mode.

  - Reutilizar una política de exportación NFS existente en la SVM que coincida con la política de exportación que se creará con la herramienta; esta se puede aplicar a los volúmenes o qtrees convertidos:
    `transition cbt property-set -p project_name -n nfs-reuse-matching-svm-`

***export-policies* -v true**

- Consolide las programaciones de Snapshot para la transición:
  - Consolide programaciones de Snapshot de 7-Mode similares en una única política de Snapshot en ONTAP, que se puede aplicar al volumen que se ha realizado la transición:
    transition cbt property-set -p *project_name* -n *consolidate-similar-7mode-snapshot-policies* -v true

    Si la `consolidate-similar-7mode-snapshot-policies` La propiedad se establece en false, la herramienta de transición de 7-Mode crea una nueva política de Snapshot en ONTAP para cada programación de Snapshot.

  - Reutilizar una política de Snapshot existente en la SVM que coincida con la política de Snapshot que se creará con la herramienta; esta se puede aplicar a los volúmenes que se han realizado la transición:
    transition cbt property-set -p *project_name* -n *reuse-matching-svm-snapshot-policies* -v true

Configuraciones que pueden excluirse de la transición

Puede personalizar la transición de la configuración excluyendo algunas configuraciones a nivel de volumen o SVM para NFS, CIFS, SAN y servicios de nombres a partir de la transición especificando el nombre de la propiedad con `transition cbt property-set` Comando de la CLI de 7-Mode Transition Tool.

NFS

Configuración de 7-Mode para excluir	Nombre de la propiedad
Políticas de exportación	`ignore-nfs-exports-transition`
Opciones de NFS	`ignore-nfs-options-transition`
Todas las configuraciones NFS	`ignore-all-nfs-configurations-transition`

CIFS

Configuración de 7-Mode para excluir	Nombre de la propiedad
Usuarios y grupos locales	`ignore-local-users-groups-transition`
Rutas de acceso al directorio inicial	`ignore-cifs-home-directory-paths-transition`
Enlaces simbólicos	`ignore-cifs-symlinks-transition`

Configuración de 7-Mode para excluir	Nombre de la propiedad
Widelinks	`ignore-cifs-widelinks-transition`
Comparte y comparte ACL	`ignore-cifs-shares-and-acls-transition`
Opciones CIFS	`ignore-cifs-options-transition`
Asignación de nombres	`ignore-cifs-name-mapping-transition`
Auditar la configuración	`ignore-cifs-audit-transition`
Lista de controladores de dominio preferidos	`ignore-cifs-preferred-domain-controllers-list-transition`
Todas las configuraciones CIFS	`ignore-all-cifs-configurations-transition`

Servicios de nombres

Configuración de 7-Mode para excluir	Nombre de la propiedad
Grupos de redes	`ignore-netgroups-transition`
Usuarios y grupos UNIX	`ignore-unix-users-groups-transition`
NIS	`ignore-nis-transition`
DNS	`ignore-dns-transition`
LDAP	`ignore-ldap-transition`
`/etc/nsswitch.conf` archivo	`ignore-nsswitch-transition`
Asignación de usuarios basada en LDAP	`ignore-nmswitch-transition`
`/etc/hosts` archivos	`ignore-etc-hosts-transition`
Todas las configuraciones de servicios de nombres	`ignore-all-nameservices-configurations-transition`

SAN

Configuración de 7-Mode para excluir	Nombre de la propiedad
Asignación de igroup y LUN	`ignore-igroup-and-lunmapping-transition`
Todas las configuraciones	`ignore-all-san-configurations-transition`

Programaciones de Snapshot

Configuración de 7-Mode para excluir	Nombre de la propiedad
Programaciones de Snapshot	ignore-snapshot-schedule-transition Si esta opción se establece en TRUE, la política de Snapshot "predeterminada" se aplica a los volúmenes que se han realizado la transición.

Información relacionada

Configuraciones CIFS compatibles y no compatibles para la transición a ONTAP

Transición a NFS: Configuraciones compatibles y no compatibles, así como pasos manuales necesarios

Transición de servicios de nombres: Configuraciones compatibles y no compatibles y pasos manuales necesarios

Transición DE SAN: Configuraciones compatibles y no compatibles, así como pasos manuales necesarios

Ejemplos de consolidación de reglas de exportación de NFS y planificaciones de Snapshot para la transición

Tal vez le interese consultar ejemplos de cómo se consolidan reglas de exportación similares de 7-Mode y programaciones de Snapshot de 7-Mode en una única política de exportación de NFS y una única política de Snapshot en ONTAP. También es posible que desee comprender cómo se asignan las políticas consolidadas a los volúmenes o qtrees convertidos con o sin necesidad de reutilizar una política existente coincidente en la SVM de destino.

Ejemplo de consolidación de reglas de exportación NFS para la transición

Reglas de exportación NFS en 7-Mode y ONTAP antes de la transición

Reglas de exportación de 7-Mode

```
/vol/vol1       -sec=sys,rw,nosuid
/vol/vol2       -sec=sys,rw,nosuid
/vol/vol3       -sec=sys,rw,nosuid
```

Políticas de exportación existentes en ONTAP

```
cluster-2::> vserver export-policy show -vserver vs1
Vserver          Policy Name
---------------  -------------------
vs1              default
vs1              export_policy_1
```

La política de exportación existente export_policy_1 tiene la siguiente regla de exportación:

```
cluster-2::> vserver export-policy rule show -vserver vs1 -policyname
export_policy_1
             Policy          Rule    Access   Client                RO
Vserver      Name            Index   Protocol Match                 Rule
------------ --------------- ------  -------- ---------------------
---------
vs1          export_policy_1 1       nfs      0.0.0.0/0             sys
```

Políticas de exportación en ONTAP después de la transición con consolidación (sin reutilización)

Los volúmenes vol1, vol2 y vol3 tienen reglas de exportación similares en 7-Mode; por lo tanto, se asigna a estos volúmenes una nueva política de exportación consolidada Transition_export_policy_1 tras la transición:

```
cluster-2::> vserver export-policy show -vserver vs1
Vserver          Policy Name
---------------  -------------------
vs1              default
vs1              export_policy_1
vs1              transition_export_policy_1
3 entries were displayed.
```

```
cluster-2::> vserver export-policy rule show -vserver vs1 -policyname
transition_export_policy_1
             Policy          Rule    Access   Client                RO
Vserver      Name            Index   Protocol Match                 Rule
------------ --------------- ------  -------- ---------------------
---------
vs1          transition_export_policy_1
                             1       nfs      0.0.0.0/0             sys
```

```
cluster-2::> volume show -vserver vs1 -volume vol1,vol2,vol3 -fields
policy
vserver volume policy
------- ------ --------------------------
vs1     vol1   transition_export_policy_1
vs1     vol2   transition_export_policy_1
vs1     vol3   transition_export_policy_1
3 entries were displayed.
```

Políticas de exportación en ONTAP después de la transición con consolidación y reutilización

Los volúmenes vol1, vol2 y vol3 tienen reglas de exportación similares en 7-Mode; por lo tanto, se asigna una política de exportación consolidada a estos volúmenes tras la transición. La política de exportación, export_policy_1, que coincide con las reglas de exportación de 7-Mode, ya existe en la SVM. Por lo tanto, la política se aplica a los siguientes volúmenes:

```
cluster-2::> vserver export-policy show -vserver vs1
Vserver          Policy Name
---------------  -------------------
vs1              default
vs1              export_policy_1
2 entries were displayed.
```

```
cluster-2::> vserver export-policy rule show -vserver vs1 -policyname
export_policy_1
             Policy          Rule    Access   Client                RO
Vserver      Name            Index   Protocol Match                 Rule
------------ --------------- ------  -------- ---------------------
---------
vs1          export_policy_1 1       nfs      0.0.0.0/0             sys
```

```
cluster-2::> volume show -vserver vs1 -volume vol1,vol2,vol3 -fields
policy
vserver volume policy
------- ------ --------------------------
vs1     vol1   export_policy_1
vs1     vol2   export_policy_1
vs1     vol3   export_policy_1
3 entries were displayed.
```

Ejemplo de consolidación de políticas Snapshot para la transición

Programaciones de instantáneas en 7-Mode y ONTAP antes de la transición

Programa de 7 modos

Volumen de 7-Mode	Programación Snapshot de 7-Mode
vol1	0 2 4 a 8,12,16,20 (copias snapshot semanales: 0, copias snapshot diarias: 2, copias snapshot cada hora: 6 a 2, 4, 8, 12, 16 20 horas)
vol2	0 2 4@8,12,16,20
vol3	0 2 4@8,12,16,20
vol4	1 2 3 a 8,12,16 (copias snapshot semanales: 1, copias snapshot diarias: 2, copias snapshot cada hora: 3 a 8,12,16 horas)
vol5	2 2 3 a 8,12,16 (copias snapshot semanales: 2, copias snapshot diarias: 2, copias snapshot cada hora: 3 a 8,12,16 horas)

Políticas de instantánea existentes en ONTAP

Nombre de la política Snapshot	Detalles de políticas
Intervalo semanal	Semanal, cuenta: 1
Intervalo de tiempo 4	**Detalles del programa** • Intervalo 1: Diario, sujeto 1: 2 • Tiempo 2: 4 cada 8, 12, 16, 20 horas
Intervalo 1	Cada hora a las 8, 12, 16, 20 horas, recuento: 4

Política de Snapshot en ONTAP después de la transición con consolidación (sin reutilización)

Volumen de 7-Mode	Programación Snapshot de 7-Mode	Política de Snapshot en ONTAP
vol1	0 2 4 a 8,12,16,20 (copias snapshot semanales: 0, copias snapshot diarias: 2, copias snapshot cada hora: 4 a las 8, 12, 16, 20 horas)	**Política consolidada para vol1, vol2 y vol3** • Nombre: Transition_Snapshot_policy_0 • Programación de detalles ◦ Intervalo 1: Diario, sujeto 1: 2 ◦ Tiempo 2: 4 cada 8, 12, 16, 20 horas
vol2	0 2 4@8,12,16,20	vol3
0 2 4@8,12,16,20	vol4	1 2 3 a 8,12,16 (copias snapshot semanales: 1, copias snapshot diarias: 2, copias snapshot cada hora: 3 a 8,12,16 horas)
• Nombre: Transition_Snapshot_policy_1 • Programación de detalles ◦ Intervalo 1: Semanal, sujeto 1: 1 ◦ Intervalo 2: Diario, sujeto 2: 2 ◦ Intervalo 3: Cada hora, con derechos compensatorios 3: 3 cada 8,12,16 horas	vol5	2 2 3 a 8,12,16 (copias snapshot semanales: 2, copias snapshot diarias: 2, copias snapshot cada hora: 3 a 8,12,16 horas)

Política de Snapshot en ONTAP después de la transición con consolidación y reutilización

Volumen de 7-Mode	Programación Snapshot de 7-Mode	Política de Snapshot en ONTAP
vol1	0 2 4 a 8,12,16,20 (copias snapshot semanales: 0, copias snapshot diarias: 2, copias snapshot cada hora: 4 a 2, 4, 8, 12, 16 20 horas)	Política consolidada para vol1, vol2 y vol3 para la que se reutiliza la política existente de ONTAP Nombre: ScheduleDailyHourly4
vol2	0 2 4@8,12,16,20	vol3

Volumen de 7-Mode	Programación Snapshot de 7-Mode	Política de Snapshot en ONTAP
0 2 4@8,12,16,20	vol4	1 2 3 a 8,12,16 (copias snapshot semanales: 1, copias snapshot diarias: 2, copias snapshot cada hora: 3 a 8,12,16 horas)
• Nombre: Transition_Snapshot_policy_1 • Programación de detalles ◦ Intervalo 1: Semanal, sujeto 1: 1 ◦ Intervalo 2: Diario, sujeto 2: 2 ◦ Intervalo 3: Cada hora, con derechos compensatorios 3: 3 cada 8,12,16 horas	vol5	2 2 3 a 8,12,16 (copias snapshot semanales: 2, copias snapshot diarias: 2, copias snapshot cada hora: 3 a 8,12,16 horas)

Información de copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.