# CLI를 사용하여 7-Mode 구성의 전환 사용자 지정

ONTAP 7-Mode Transition

NetApp
June 07, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap-7mode-transition/copy-based/reference_configurations_that_can_be_excluded.html on June 07, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 목차

CLI를 사용하여 7-Mode 구성의 전환 사용자 지정 . . . . . 1
전이를 제외할 수 있는 설정 . . . . . 2
전환을 위한 NFS 엑스포트 규칙 및 스냅샷 일정 통합의 예 . . . . . 4

# CLI를 사용하여 7-Mode 구성의 전환 사용자 지정

기본적으로 7-Mode 구성은 모두 ONTAP로 전환됩니다. 7-Mode 전환 툴 CLI를 사용하여 일부 또는 전체 볼륨, NFS, CIFS, SAN 및 네임 서비스 구성을 전환할 수 있습니다. 또한 7-Mode NFS 엑스포트 규칙과 스냅샷 스케줄을 통합하고, 타겟 SVM에서 기존 NFS 엑스포트 정책과 스냅샷 정책을 재사용할 수 있습니다.

구성을 적용하기 전에 이 작업을 수행해야 합니다. 그 후에는 모든 수정 사항이 무시됩니다.

7-Mode 전환 툴에서 제외된 구성에 대해 사전 점검을 수행하지 않습니다.

기본적으로 모든 7-Mode 구성이 전환을 위해 선택됩니다.

모든 구성에서 사전 점검을 실행한 다음, 후속 사전 점검을 실행하는 데 하나 이상의 구성을 제외하는 것이 가장 좋습니다. 그러면 전환을 통해 제외되는 구성과 이후에 건너뛴 사전 점검을 이해하는 데 도움이 됩니다.

단계

- 구성 제외 및 확인:

  a. 구성 제외: + `* transition CBT property-set-p_project_name_-n_config_property_name_-v TRUE * '

     '*config_property_name*'은(는) 제외할 구성입니다.

  전이를 제외할 수 있는 설정

  a. 구성을 제외하도록 설정된 속성 값을 확인합니다.

     '* 전이 CBT 속성 - get-p_project_name_-n_config_property_name_*'

- 전환을 위한 NFS 엑스포트 규칙 통합:
  - 유사한 7-Mode NFS 내보내기 규칙을 clustered Data ONTAP의 단일 내보내기 정책에 통합합니다. 이 정책은 전환된 볼륨 또는 qtree에 적용할 수 있습니다. + " * transition CBT property-set-p_project_name_-n_nfs-Consolidate-similiar-7mode-exports_-v true *

    NFS-Consolidate-similiar-7mode-exports 속성이 false로 설정되어 있으면 7-Mode Transition Tool은 7-Mode NFS 내보내기 규칙마다 ONTAP에서 새 NFS 내보내기 정책을 생성합니다.

  - 툴에서 생성할 엑스포트 정책과 일치하는 SVM에서 기존 NFS 엑스포트 정책을 다시 사용하십시오. 전환 CBT 속성 세트 -p_project_name_-n_nfs-reuse-matching-svm-export-policies_-v TRUE * "에 적용할 수 있습니다
- 전환을 위한 스냅샷 일정 통합:
  - 유사한 7-Mode 스냅샷 스케줄을 ONTAP의 단일 스냅샷 정책에 통합하십시오. 이 정책은 + " * transition CBT property-set-p_project_name_-n_Consolidate-similar-7mode-snapshot-policies_-v true *"에 적용할 수 있습니다

    'Consolidate-similar-7mode-snapshot-policies' 속성이 false로 설정되어 있으면 7-Mode 전환 툴은 각 스냅샷 일정에 대해 ONTAP에서 새 스냅샷 정책을 생성합니다.

  - 툴에서 생성할 스냅샷 정책과 일치하는 SVM에서 기존 스냅샷 정책을 다시 사용합니다. 이 정책은 전환된 볼륨에 적용할 수 있습니다. + " * transition CBT property-set-p_project_name_-n_reuse-matching-svm-

snapshot-policies_-v true *"

# 전이를 제외할 수 있는 설정

7-Mode 전환 툴 CLI의 'Transition CBT 속성 세트' 명령으로 속성 이름을 지정하여 NFS, CIFS, SAN 및 네임 서비스 구성에 대한 일부 볼륨 레벨 또는 SVM 레벨 구성을 제외하고 구성 전환을 사용자 지정할 수 있습니다.

## **NFS** 를 참조하십시오

| 제외할 **7-Mode** 구성입니다 | 속성 이름 |
|---|---|
| 엑스포트 정책 | nfs-exports-transition 무시 |
| NFS 옵션 | nore-nfs-options-transition |
| 모든 NFS 구성 | nore-all-nfs-configurations-transition |

## **CIFS**를 선택합니다

| 제외할 **7-Mode** 구성입니다 | 속성 이름 |
|---|---|
| 로컬 사용자 및 그룹 | 'ignore-local-users-groups-transition' |
| 홈 디렉토리 경로 | ignore-cifs-home-directory-paths-transition |
| 심볼 링크 | 'ignore-cifs-symlinks-transition |
| Widelink | 'ignore-cifs-wizelink-transition |
| ACL 공유 및 공유 | ignore-cifs-공유 및-acs-전환 |
| CIFS 옵션 | 'ignore-cifs-options-transition |
| 이름 매핑 | ignore-cifs-name-mapping-transition입니다 |
| 구성을 감사합니다 | ignore-cifs-audit-transition |
| 기본 도메인 컨트롤러 목록 | 'ignore-cifs-preferred-domain-controllers-list-transition |
| 모든 CIFS 구성 | 'ignore-all-cifs-configurations-transition |

## 네임 서비스

| 제외할 **7-Mode** 구성입니다 | 속성 이름 |
|---|---|
| 넷그룹 | 무시넷그룹-전이 |
| Unix 사용자 및 그룹 | 'ignore-unix-users-groups-transition' |
| NIS를 선택합니다 | 'nore-NIS-transition' |
| DNS | DNS 전이를 무시한다 |
| LDAP를 지원합니다 | 'ignore-ldap-transition' |
| '/etc/nsswitch.conf' 파일입니다 | nsswitch-transition을 무시합니다 |
| LDAP 기반 사용자 매핑 | nmswitch-transition 무시 |
| '/etc/hosts' 파일 | '무시-etc-hosts-transition' |
| 모든 네임 서비스 구성 | 'ignore-all-nameservices-configurations-transition |

## 산

| 제외할 **7-Mode** 구성입니다 | 속성 이름 |
|---|---|
| Igroup 및 LUN 매핑 | 'ignore-igroup-and-lunmapping-transition |
| 모든 설정 | 'ignore-all-san-configurations-transition' |

## **Snapshot** 스케줄

| 제외할 **7-Mode** 구성입니다 | 속성 이름 |
|---|---|
| Snapshot 스케줄 | ignore-snapshot-schedule-transition을 참조하십시오<br>이 옵션을 true로 설정하면 '기본' 스냅샷 정책이 전환된 볼륨에 적용됩니다. |

- 관련 정보 *

ONTAP로의 전환을 위해 지원 및 지원되지 않는 CIFS 구성

NFS 전환: 지원되는 구성과 지원되지 않는 구성, 필요한 수동 단계

이름 서비스 전환: 지원되는 구성과 지원되지 않는 구성 및 필요한 수동 단계

SAN 전환: 지원되는 구성과 지원되지 않는 구성 및 필요한 수동 단계

# 전환을 위한 NFS 엑스포트 규칙 및 스냅샷 일정 통합의 예

7-Mode 엑스포트 규칙과 7-Mode 스냅샷 스케줄이 ONTAP의 단일 NFS 엑스포트 정책과 단일 스냅샷 정책에 통합되는 방식의 예를 확인할 수 있습니다. 또한 통합 정책이 타겟 SVM에서 일치하는 기존 정책을 재사용 또는 재사용하지 않고 전환된 볼륨 또는 qtree에 할당되는 방식을 이해하기를 원할 수 있습니다.

## 전환을 위한 NFS 엑스포트 규칙의 통합 예

- 전환 전 7-Mode 및 ONTAP의 NFS 엑스포트 규칙 *
- 7-Mode 엑스포트 규칙 *

```
/vol/vol1       -sec=sys,rw,nosuid
/vol/vol2       -sec=sys,rw,nosuid
/vol/vol3       -sec=sys,rw,nosuid
```

- ONTAP * 에 존재하는 정책을 내보냅니다

```
cluster-2::> vserver export-policy show -vserver vs1
Vserver          Policy Name
---------------  -------------------
vs1              default
vs1              export_policy_1
```

기존 엑스포트 정책 엑스포트 정책 엑스포트 정책_정책_1에는 다음과 같은 엑스포트 규칙이 있습니다.

```
cluster-2::> vserver export-policy rule show -vserver vs1 -policyname
export_policy_1
             Policy          Rule    Access   Client                RO
Vserver      Name            Index   Protocol Match                 Rule
------------ --------------- ------  -------- ---------------------
---------
vs1          export_policy_1 1       nfs      0.0.0.0/0             sys
```

- 통합을 통한 전환 후 ONTAP에서 정책 내보내기(재사용 없음) *

볼륨 vol1, vol2 및 vol3은 7-Mode에서 내보내기 규칙이 비슷하므로 새로운 통합 엑스포트 정책인 transition_export_policy_1이 전환 후 다음 볼륨에 할당됩니다.

```
cluster-2::> vserver export-policy show -vserver vs1
Vserver          Policy Name
---------------  -------------------
vs1              default
vs1              export_policy_1
vs1              transition_export_policy_1
3 entries were displayed.
```

```
cluster-2::> vserver export-policy rule show -vserver vs1 -policyname
transition_export_policy_1
             Policy          Rule    Access   Client                RO
Vserver      Name            Index   Protocol Match                 Rule
------------ --------------- ------  -------- ---------------------
---------
vs1          transition_export_policy_1
                             1       nfs      0.0.0.0/0             sys
```

```
cluster-2::> volume show -vserver vs1 -volume vol1,vol2,vol3 -fields
policy
vserver volume policy
------- ------ --------------------------
vs1     vol1   transition_export_policy_1
vs1     vol2   transition_export_policy_1
vs1     vol3   transition_export_policy_1
3 entries were displayed.
```

- 통합 및 재사용으로 전환 후 ONTAP에서 정책을 내보냅니다 *

볼륨 vol1, vol2 및 vol3은 7-Mode에서 유사한 엑스포트 규칙을 사용하므로 전환 후 통합 엑스포트 정책이 이러한 볼륨에 할당됩니다. 7-Mode 엑스포트 규칙과 일치하는 엑스포트 정책인 export_policy_1은 SVM에 이미 있습니다. 따라서 이 정책은 다음 볼륨에 적용됩니다.

```
cluster-2::> vserver export-policy show -vserver vs1
Vserver          Policy Name
---------------  -------------------
vs1              default
vs1              export_policy_1
2 entries were displayed.
```

```
cluster-2::> vserver export-policy rule show -vserver vs1 -policyname
export_policy_1
             Policy          Rule    Access   Client                RO
Vserver      Name            Index   Protocol Match                 Rule
------------ --------------- ------  -------- ---------------------
---------
vs1          export_policy_1 1       nfs      0.0.0.0/0             sys
```

```
cluster-2::> volume show -vserver vs1 -volume vol1,vol2,vol3 -fields
policy
vserver volume policy
------- ------ --------------------------
vs1     vol1   export_policy_1
vs1     vol2   export_policy_1
vs1     vol3   export_policy_1
3 entries were displayed.
```

## 전환을 위한 스냅샷 정책 통합의 예

- 전환 전 7-Mode 및 ONTAP의 스냅샷 일정 *
- 7-Mode 일정 *

| **7-Mode** 볼륨 | **7-Mode** 스냅샷 스케줄입니다 |
|---|---|
| 볼륨1 | 0 2 4 @ 8,12,16,20(주간 스냅샷 복사본: 0, 일별 스냅샷 복사본: 2, 시간별 스냅샷 복사본: 2, 4, 8, 12, 16, 20시간) |
| 볼륨2 | 0 2 4 @ 8,12,16,20 |
| 볼륨3 | 0 2 4 @ 8,12,16,20 |
| 볼륨4 | 1 2 3 @ 8,12,16(주간 스냅샷 복사본: 1, 일별 스냅샷 복사본: 2, 시간별 스냅샷 복사본: 3, 8,12,16시간) |
| 볼륨5 | 2 2 3 @ 8,12,16(주간 스냅샷 복사본: 2, 일별 스냅샷 복사본: 2, 시간별 스냅샷 복사본: 3, 8,12,16시간) |

- ONTAP * 에 스냅샷 정책이 존재합니다

| 스냅샷 정책 이름입니다 | 정책 세부 정보 |
|---|---|
| 예약주 | 매주, 카운트: 1 |

| 스냅샷 정책 이름입니다 | 정책 세부 정보 |
| --- | --- |
| 일정\lailyHourly4 | • 일정 세부 정보 *<br>• 일정1: 매일, 날짜1:2<br>• 일정2: 시간별, 날짜2:4 매 8, 12, 16, 20시간 |
| 일정 시간1 | 8, 12, 16, 20시간의 매시간, 수: 4 |

- 통합을 통한 전환 후 ONTAP의 스냅샷 정책(재사용 없음) *

| **7-Mode** 볼륨 | **7-Mode** 스냅샷 스케줄입니다 | **ONTAP**의 스냅샷 정책 |
| --- | --- | --- |
| 볼륨1 | 0 2 4 @ 8,12,16,20(주간 스냅샷 복사본: 0, 일별 스냅샷 복사본: 2, 시간별 스냅샷 복사본: 8, 12, 16, 20시간의 경우 4) | • vol1, vol2 및 vol3에 대한 통합 정책 *<br>• 이름: transition_snapshot_policy_0<br>• 일정 세부 정보<br>◦ 일정1: 매일, 날짜1:2<br>◦ 일정2: 시간별, 날짜2:4 매 8, 12, 16, 20시간 |
| 볼륨2 | 0 2 4 @ 8,12,16,20 | 볼륨3 |
| 0 2 4 @ 8,12,16,20 | 볼륨4 | 1 2 3 @ 8,12,16(주간 스냅샷 복사본: 1, 일별 스냅샷 복사본: 2, 시간별 스냅샷 복사본: 3, 8,12,16시간) |
| • 이름: transition_snapshot_policy_1<br>• 일정 세부 정보<br>◦ 일정1: 매주, 날짜1:1<br>◦ 일정2: 일별, 날짜2:2<br>◦ 일정3: hourly, count3:3 매 8,12,16시간 | 볼륨5 | 2 2 3 @ 8,12,16(주간 스냅샷 복사본: 2, 일별 스냅샷 복사본: 2, 시간별 스냅샷 복사본: 3, 8,12,16시간) |

- 통합 및 재사용으로 전환 후 ONTAP의 스냅샷 정책 *

| **7-Mode** 볼륨 | **7-Mode** 스냅샷 스케줄입니다 | **ONTAP**의 스냅샷 정책 |
|---|---|---|
| 볼륨1 | 0 2 4 @ 8,12,16,20(주간 스냅샷 복사본: 0, 일별 스냅샷 복사본: 2, 시간별 스냅샷 복사본: 2, 4, 8, 12, 16, 20시간) | 기존 ONTAP 정책이 다시 사용되는 vol1, vol2 및 vol3에 대한 통합 정책입니다<br><br>이름: ScheduleDailyHourly4 |
| 볼륨2 | 0 2 4 @ 8,12,16,20 | 볼륨3 |
| 0 2 4 @ 8,12,16,20 | 볼륨4 | 1 2 3 @ 8,12,16(주간 스냅샷 복사본: 1, 일별 스냅샷 복사본: 2, 시간별 스냅샷 복사본: 3, 8,12,16시간) |
| • 이름: transition_snapshot_policy_1<br>• 일정 세부 정보<br>◦ 일정1: 매주, 날짜1:1<br>◦ 일정2: 일별, 날짜2:2<br>◦ 일정3: hourly, count3:3 매 8,12,16시간 | 볼륨5 | 2 2 3 @ 8,12,16(주간 스냅샷 복사본: 2, 일별 스냅샷 복사본: 2, 시간별 스냅샷 복사본: 3, 8,12,16시간) |

저작권 정보

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. 미국에서 인쇄됨 본 문서의 어떤 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 그래픽, 전자적 또는 기계적 수단(사진 복사, 레코딩 등)으로도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이 전자 검색 시스템에 저장 또는 저장.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지 사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 "있는 그대로" 제공되며 상품성 및 특정 목적에 대한 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여 이에 제한되지 않고, 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 또는 파생적 손해(소계 물품 또는 서비스의 조달, 사용 손실, 데이터 또는 수익 손실, 계약, 엄격한 책임 또는 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)에 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이는 이러한 손해의 가능성을 사전에 알고 있던 경우에도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구입의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허 또는 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 미국 출원 중인 특허로 보호됩니다.

권리 제한 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.277-7103(1988년 10월) 및 FAR 52-227-19(1987년 6월)의 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어의 권리(Rights in Technical Data and Computer Software) 조항의 하위 조항 (c)(1)(ii)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 에 나열된 마크는 NetApp에 있습니다 http://www.netapp.com/TM 는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.