执行过渡回滚到 7- 模式

ONTAP 7-Mode Transition

NetApp
June 14, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap-7mode-transition/copy-free/concept_when_to_revert_and_when_to_call_technical_support_transition.html on June 14, 2022.
Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

执行过渡回滚到 7- 模式 1
何时回滚过渡以及何时调用 技术支持 1
回滚无副本过渡项目 1

执行过渡回滚到 7- 模式

回滚是指停止过渡到 ONTAP 系统并还原到 7- 模式系统。过渡回滚是手动执行的；但是，7- 模式过渡工具提供了回滚必须执行的手动任务列表。

您可以在 SVM 配置，导出，布线，导入或预生产测试阶段回滚过渡项目。提交过渡项目后，您无法回滚。

回滚后，过渡后的卷中写入或修改的任何新数据（例如 LUN 或 LUN 克隆）都将丢失。这些卷将还原到其原始 7- 模式状态。

何时回滚过渡以及何时调用 技术支持

在对测试或实验室集群执行回滚时，您可以在不提供帮助的情况下进行回滚，但是，如果在过渡期间或过渡之后遇到问题，或者您要回滚在生产集群上执行的过渡，则必须联系技术支持。

> 如果没有技术支持的协助，您不应尝试在生产环境中回滚过渡。

如果遇到以下任何情况，请立即联系技术支持：

- 过渡过程失败，无法完成，您不确定下一步要执行什么操作。
- 过渡过程完成，但集群在生产环境中不可用。
- 过渡过程完成，集群投入生产，但您对其行为不满意。
- 对于部分数据和配置，过渡过程完成，但并非全部数据和配置完成，您决定回滚过渡。
- 过渡过程存在问题，无法通过 7- 模式过渡工具， Data ONTAP EMS 事件消息和 NetApp 知识库中的错误响应消息解决此问题。

  "NetApp 知识库"

- 相关信息 *

下载过渡日志文件

回滚无副本过渡项目

如果要在提交过渡后的聚合之前无副本过渡的任何阶段还原到 7- 模式，则可以回滚过渡。回滚是一项手动操作。您可以使用 7- 模式过渡工具生成回滚时必须执行的手动步骤。

- 您必须确保集群上未运行任何卷或聚合过渡操作。

  您可以使用 `job show -jobtype transition` 命令。

- 不能提交任何 7- 模式聚合。

  > 即使提交了一个 7- 模式聚合，也无法执行回滚。

- 目标集群节点不能处于接管模式。

步骤

1. 单击 * 回滚预检 * 以验证项目是否符合回滚条件。

   如果预检报告了问题，则必须手动修复这些问题并重新运行预检操作。例如，如果您在预生产测试期间创建了任何新卷或 LUN ，则必须手动删除它们。

2. 单击 * 生成回滚步骤 * 以生成成功回滚必须执行的手动步骤列表。
3. 单击 * 另存为 CSV* 以将手动步骤保存在文件中。

   您可以从文件复制回滚命令并运行这些命令。

4. 根据决定回滚的过渡阶段，执行所需的手动步骤：

   - * 导入或预生产测试阶段 *
     i. 在集群上运行回滚命令，然后单击 * 确认 * 。
     ii. 将 7- 模式磁盘架连接到 7- 模式控制器，手动验证布线，然后单击 * 确认 * 。
     iii. 在 7- 模式控制器上运行回滚命令，然后单击 * 确认 * 。
     iv. 从操作历史记录选项卡查看应用于 SVM 的配置。
     v. 从 SVM 中手动删除此工具应用的所有配置。
   - * 布线阶段 *
     i. 将 7- 模式磁盘架连接到 7- 模式控制器，手动验证布线，然后单击 * 确认 * 。

     您必须确保 7- 模式布线与项目开始时的布线方式一致。

     > 您应使用 Config Advisor 验证布线。

     i. 在 7- 模式控制器上运行回滚命令，然后单击 * 确认 * 。
     ii. 从 SVM 中手动删除此工具应用的所有配置。

     您可以从操作历史记录选项卡查看应用于 SVM 的配置。
   - * 导出阶段 *
     i. 在 7- 模式控制器上运行回滚命令，然后单击 * 确认 * 。
     ii. 从 SVM 中手动删除此工具应用的所有配置。

     您可以从操作历史记录选项卡查看应用于 SVM 的配置。
   - * SVM 配置阶段 *

     从 SVM 中手动删除此工具应用的所有配置。

     您可以从操作历史记录选项卡查看应用于 SVM 的配置。

回滚过渡的手动步骤

5. 完成所有手动步骤后，单击 7- 模式过渡工具中的 * 验证 7- 模式 * 以验证 7- 模式控制器是否已准备好提供数据。

手动回滚过渡

如果决定回滚过渡，则必须在集群和 7- 模式系统上执行一些手动步骤。7- 模式过渡工具会生成手动回滚步骤列表。

回滚步骤因您决定回滚的阶段而异。如果您决定在导入操作成功后回滚，则必须执行此任务中的所有步骤。如果您决定在早期阶段回滚，则必须执行以下部分步骤。

步骤

1. 登录到集群。
2. 如果任何过渡后的卷处于 SnapMirror 关系中，请选择以下操作之一：
   - 如果过渡后的卷是 SnapMirror 关系的目标，请删除 SnapMirror 关系： + ` * snapmirror delete -destination-path *destination-path* -source-path *source-path**`
   - 如果过渡后的卷是 SnapMirror 关系的源，请释放 SnapMirror 关系： ` * snapmirror release -destination -path destination-path -source-path source-path**`
3. 在集群中，验证过渡后的卷上是否未运行以下操作：
   a. 卷移动操作： + ` * volume move show**`
   b. LUN 移动操作： + ` * lun move show**`
   c. LUN 复制操作： + ` * lun copy show**`
4. 对所有 7- 模式聚合执行回滚：
   a. 登录到诊断权限级别： + ` * 设置 -privilege diagnostic**`
   b. 使用 `storage transition revert start` 命令将聚合还原到 7- 模式状态。

      此命令需要其他参数，例如过渡项目 ID 和聚合属性。您应使用完整命令以及由 7- 模式过渡工具生成的参数及其值。

   c. 验证所有已过渡的聚合是否已成功回滚： + ` * storage transition revert show-status**`

      成功回滚后，聚合的 `status-code` 字段将显示为 `revert_complete` 。

5. 将目标集群节点中的磁盘所有权重新分配给 7- 模式控制器：
   a. 为 7- 模式控制器分配磁盘所有权： + ` * disk assign – disk *disk_id* – s *system_id* -force true**`
   b. 验证是否已将磁盘所有权分配给 7- 模式控制器：

      ` * 存储磁盘 show -fields owner-id**`

6. 从 SVM 中删除 7- 模式 LIF ：

   ` * 网络接口删除 -vserver *svm_name* -lif *lif_name**`

7. 从诊断权限级别删除目标集群节点上的无副本过渡限制：

   ` * 存储过渡预提交 end -session-id *transition_project_id**`

   您也可以在回滚操作完成且 7- 模式控制器正常运行后执行此步骤。

8. 使用以下诊断权限级别命令删除有关目标集群节点的过渡项目信息：

   ` * 存储过渡清除信息 -session-id *transition_project_id**`

   您也可以在回滚操作完成且 7- 模式控制器正常运行后执行此步骤。

9. 如果在导出并暂停操作期间在集群节点上禁用了磁盘所有权自动分配，请启用它：

   ` * 存储磁盘分配 -auto true*`

10. 手动删除该工具已过渡到目标 SVM 的所有配置。

    您可以查看 SVM 配置和导入操作的结果，了解有关此工具过渡的配置的信息。

11. 从目标集群节点中卸下磁盘架，然后将其重新连接到 7- 模式控制器。

    您应使用 Config Advisor 工具验证布线。

12. 如果更改了任何 7- 模式磁盘架 ID 以解决与目标集群节点的磁盘架 ID 冲突，请手动将其更改为旧 ID 并重新启动磁盘架，以使新 ID 生效。
13. 将源 7- 模式控制器启动至正常模式。
14. 从一个源 7- 模式控制器中，启用接管功能：

    ` * cf enable*`

15. 如果在导出并暂停操作期间禁用了聚合 Snapshot 副本的自动删除，请启用它：

    ` * options snap autodelete *aggr_name* on*`

版权信息

版权所有©2022 NetApp、Inc.。保留所有权利。Printed in the U.S.版权所涵盖的本文档的任何部分不得以任何形式或任何手段复制、包括影印、录制、 磁带或存储在电子检索系统中—未经版权所有者事先书面许可。

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

本软件由NetApp按"原样"提供、不含任何明示或默示担保、包括但不限于适销性和特定用途适用性的默示担保、特此声明不承担任何责任。IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice.NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp.The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S.patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

商标信息

NetApp、NetApp标识和中列出的标记 http://www.netapp.com/TM 是NetApp、Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。