# 使用7-Mode Transition Tool 移轉至叢集ONTAP 式的VMware

ONTAP 7-Mode Transition

NetApp
June 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-7mode-transition/install-admin/concept_ontap_target_releases_supported_by_7mtt.html on June 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

使用7-Mode Transition Tool移轉至叢集ONTAP 式的VMware . . . . . 1
支援7-Mode Transition Tool的支援目標版本ONTAP . . . . . 1
無複本轉換與複本型轉換的比較 . . . . . 2
可在Windows和Linux上使用的介面和移轉功能 . . . . . 3

# 使用7-Mode Transition Tool移轉至叢集ONTAP 式的VMware

7-Mode Transition Tool可讓您收集7-Mode控制器、主機、交換器和應用程式的庫存、並評估它們是否準備好移轉至叢集ONTAP 式的VMware。評估完成後、您可以ONTAP 使用複製型轉換方法或無複製轉換方法、將資料和組態從7-Mode移轉至叢集式的VMware。7-Mode Transition Tool可從NetApp支援網站下載、並安裝在Linux或Windows系統上。

請務必參閱目前的7-Mode Transition Tool *Release Notes*、以取得支援的目標版本和已知問題的最新資訊。

"7-Mode Transition Tool版本資訊"

## 支援7-Mode Transition Tool的支援目標版本ONTAP

發行支援ONTAP 的版本取決於您要使用的轉換方法、複製型或無複製型、以及7-Mode Transition Tool版本。

請務必參閱目前的7-Mode Transition Tool "版本資訊" 以取得支援的目標版本和已知問題的最新資訊。

這些ONTAP 版本支援複製型轉換。

| 如果您的轉換目標正在執行... | 您必須使用此**7-Mode Transition Tool**版本... |
|---|---|
| 支援的更新版本ONTAP | 3.4.0 |
| 支援的更新版本ONTAP | 3.3.3 |
| 更新版本9.7 P ONTAP<br>不支援較早9.7版本。 | 3.3.2 |
| 發行版9.6 P7或更新版本9.6 P ONTAP<br>不支援9.6版之前的版本。 | 3.3.2 |
| 發行版不含任何更新版本ONTAP ONTAP | 3.3.2或3.3.1 |
| 叢集Data ONTAP 式發行版本8.1.4P4及更新版本8.x。 | 3.3.2或3.3.1 |

使用7-Mode Transition Tool 3.3.1、這些ONTAP 支援不複製的支援轉換至這些支援目標版本。

- 更新版本：更新版本：ONTAP ONTAP
- 叢集Data ONTAP 式的2.x 8.3.2及更新版本。

> 您無法使用7-Mode Transition Tool（7-Mode Transition Tool）、ONTAP 使用無複製方法轉換至VMware 9.5或更新版本。若要這麼做、您必須先ONTAP 使用7-Mode Transition Tool 3.3.1移轉至VMware 9.4、然後將叢集升級至ONTAP VMware 9.5或更新版本。7-Mode Transition Tool 3.3.2不支援無複本轉換。

# 無複本轉換與複本型轉換的比較

您可以使用7-Mode Transition Tool ONTAP 、使用複製型轉換或無複製轉換、將資料和組態從7-Mode移轉至VMware。在轉換之前、請務必瞭解這兩種方法之間的差異。

| 參數 | 無複製轉換 | 複本型轉換 |
| --- | --- | --- |
| 轉換單元 | HA配對 | 磁碟區群組 |
| 硬體需求 | 磁碟櫃會重複使用 | 新的磁碟機櫃和磁碟來裝載轉換的磁碟區 |
| 平台需求 | 僅支援中階和高階平台 "NetApp 互通性對照表工具" | 支援所有平台 |
| 轉換期間 | 整體而言、轉換時間較短（不需複製資料） | 較長的持續時間（初始基準和更新傳輸時間因工作負載、網路頻寬和移轉的資料容量而異） |
| 資料存取中斷 | 時數範圍內<br><br>在大多數情況下、儲存設備轉換時間可為3至8小時。轉換時間包括工具執行兩項自動化作業所需的時間（匯出和停止作業、匯入作業）、以及將磁碟櫃手動連接至新控制器所需的時間。匯出和停止作業以及匯入作業可能需要2小時的時間。磁碟櫃的佈線時間從1小時到6小時不等。<br><br>這份轉換時間指南不包含必要的正式作業前測試所需的時間、並假設在未發生非預期的故障（例如磁碟故障）的情況下進行無錯誤轉換。 | 以分鐘為單位 |

# 可在**Windows**和**Linux**上使用的介面和移轉功能

您可以在Windows或Linux上安裝7-Mode Transition Tool。在安裝7-Mode Transition Tool之前、您必須瞭解支援的功能和使用者介面。

| 移轉方法 | 功能 | 在**Windows**上受支援 | 支援**Linux** |
|---|---|---|---|
| 無複製轉換 | 圖形使用者介面（GUI） | 是的 | 否 |
| 命令列介面（CLI） | 否<br><br>您無法使用CLI來建立及管理專案；不過、您必須在從Windows CLI轉換期間執行某些命令、例如忽略封鎖錯誤的命令。 | 否 | 收集與評估 |
| 是的 | 否 | 複製型轉換 | GUI |
| 是的 | 否 | CLI | 是的 |
| 是的 | 收集與評估 | 是的 | 否 |

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。