ワークフロー
ONTAP Automation

NetApp
July 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-automation/workflows/prepare_workflows.html on July 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

ワークフロー 1
ワークフローを使用する準備をします 1
ワークフロー 1 ：クラスタの連絡先を更新してジョブの状態を確認する 1

ワークフロー

ワークフローを使用する準備をします

ワークフロープロセスを使用する前に準備しておく必要があります。

ワークフローで使用する **API** 呼び出しについて

ONTAP API オンラインドキュメントページに、すべての REST API 呼び出しの詳細が記載されています。ここでは、それらの詳細を繰り返すのではなく、ワークフローのサンプルで使用している各 API 呼び出しについて、その呼び出しをドキュメントページで見つけるために必要な情報だけを示しています。特定の API 呼び出しを検索すると、入力パラメータ、出力形式、 HTTP ステータスコード、要求処理タイプなど、呼び出しのすべての詳細を確認できます。

ワークフロー内の各 API 呼び出しについて、ドキュメントページで検索するのに役立つ次の情報が含まれています。

- カテゴリ

  ドキュメントページでは、機能的な関連領域またはカテゴリ別に API 呼び出しが分類されています。特定の API 呼び出しを検索するには、ページの一番下までスクロールして、該当する API カテゴリをクリックします。

- HTTP メソッド

  HTTP メソッドは、リソースに対して実行されるアクションを識別します。各 API 呼び出しは、単一の HTTP メソッドを使用して実行されます。

- パス

  このパスは、呼び出しの実行中に環境アクションが実行する特定のリソースを指定します。パス文字列がコア URL に追加され、リソースを識別する完全な URL が形成されます。

REST API に直接アクセスするための **URL** の作成

ONTAP のドキュメントページに加え、 Python などのプログラミング言語を使用して、 ONTAP REST API に直接アクセスすることもできます。この場合のコア URL は、オンラインドキュメントページにアクセスするときに使用する URL とは少し異なります。API に直接アクセスする場合は ' ドメインとポート文字列に /api' を付加する必要がありますたとえば、「 https://ontap.mycompany.com/api` 」と入力します

関連リンク

- "ONTAP API へのアクセス方法"
- "REST リソースの概要"

ワークフロー **1** ：クラスタの連絡先を更新してジョブの状態を確認する

このワークフローでは、クラスタの連絡先情報を更新します。要求は非同期で処理され

るため、バックグラウンドジョブが正常に完了したかどうかを確認する方法も示します。

1. クラスタの連絡先情報を更新します

問題呼び出しを使用して連絡先情報を更新できます。要求は非同期で実行されるため、関連するジョブが成功したかどうかを確認する必要があります。

カテゴリ	**HTTP** メソッド	パス
クラスタ	パッチ	クラスタ

非同期

カール

```
curl -X PATCH -H 'Content-Type: application/json' -u admin:password -k -d
@step01 'https://10.222.81.101/api/cluster'
{
  "contact": "support@company-demo.com"
}
```

関連付けられた識別子を持つジョブオブジェクトが返されます。

```
{ "job": {
  "uuid": "d877f5bb-3aa7-11e9-b6c6-005056a78c89",
  "_links": {
    "self": {
      "href": "/api/cluster/jobs/d877f5bb-3aa7-11e9-b6c6-005056a78c89"
    }
  }
  }
}
```

2. ジョブのステータスを取得します

非同期要求が正常に完了したかどうかを確認するには、ジョブの状態を取得する必要があります。

カテゴリ	**HTTP** メソッド	パス
クラスタ	取得	/cluster/jobs / { uuid }

同期

カール

```
curl -X GET -H 'Content-Type: application/json' -u admin:password -k
'https:// 10.222.81.101/api/cluster/jobs/*uuid*'
```

state フィールドとその他のフィールドを含むジョブオブジェクトが返されます。


```
{
  "uuid": "d877f5bb-3aa7-11e9-b6c6-005056a78c89",
  "description": "PATCH /api/cluster",
  "state": "success",
  "message": "success",
  "code": 0,
  "_links": {
    "self": {
      "href": "/api/cluster/jobs/d877f5bb-3aa7-11e9-b6c6-005056a78c89"
    }
  }
}
```

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。