Kerberos Realm サービス

System Manager Classic

NetApp
February 09, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-sm-classic/online-help-96-97/task_creating_kerberos_realm_configurations.html on February 09, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

Kerberos Realm サービス 1
Kerberos Realm の設定を作成します 1
Kerberos Realm の設定の編集 2
Kerberos Realm 設定を削除します 2
NFS で Kerberos を使用してセキュリティを強化する 3
CIFS の Kerberos 認証 3
Kerberos Realm ウィンドウ 3

Kerberos Realm サービス

System Manager を使用して、 Kerberos Realm サービスを作成および管理できます。

- 関連情報 *

"NFS の管理"

Kerberos Realm の設定を作成します

クライアントアクセスに Kerberos 認証を使用する場合は、既存の Kerberos Realm を使用するように Storage Virtual Machine （ SVM ）を設定する必要があります。System Manager を使用して Kerberos Realm 設定を作成し、 SVM が NFS に Kerberos セキュリティサービスを使用できるようにすることができます。

作業を開始する前に

- CIFS 共有を使用する場合は CIFS ライセンス、 LDAP サーバを使用する場合は NFS ライセンスがインストールされている必要があります。
- Active Directory （ Windows 2003 または Windows 2008 ）と DES MD5 暗号化機能が使用可能である必要があります。
- NTP を設定することで、タイムゾーンを設定し、クラスタ内で時間を同期させておく必要があります。

  これにより、認証エラーを回避できるほか、ログファイルにクラスタ全体で一貫したタイムスタンプが記録されるようになります。

Kerberos Realm を作成するときは、 Kerberos Realm の作成ウィザードで次の属性を設定する必要があります。

- Kerberos Realm を指定します
- KDC の IP アドレスとポート番号

  デフォルトのポート番号は 88. です。

- Kerberos Key Distribution Center （ KDC ；キー配布センター）ベンダー
- KDC ベンダーが Microsoft でない場合の管理サーバの IP アドレス
- パスワードサーバの IP アドレス
- KDC ベンダーが Microsoft の場合は、 Active Directory サーバ名と IP アドレス

手順

1. [* ストレージ * > * SVMs *] をクリックします。
2. SVM を選択し、 * SVM 設定 * をクリックします。
3. [* サービス * （ * Services * ）] ペインで、 [* Kerberos Realm * （ * Kerberos Realm * ）] をクリック
4. Kerberos Realm * ウィンドウで、 * Create * をクリックします。

5. ウィザードの指示に従って、情報を入力または選択します。
6. 詳細を確認し、 [* 終了] をクリックしてウィザードを完了します。
    - 関連情報 *

クラスタのタイムゾーンを設定します

"ネットアップテクニカルレポート 4067 ：『 NFS in NetApp ONTAP 』"

"ネットアップテクニカルレポート 4616 ：『 NFS Kerberos in ONTAP with Microsoft Active Directory 』"

"ネットアップテクニカルレポート 4835 ：『 How to Configure LDAP in ONTAP 』"

Kerberos Realm の設定の編集

System Manager を使用して、 Kerberos Realm の設定を Storage Virtual Machine （ SVM ）レベルで編集できます。

Kerberos Realm 編集ウィザードを使用して、次の属性を変更できます。

- KDC の IP アドレスとポート番号を指定します
- KDC ベンダーが Microsoft でない場合の管理サーバの IP アドレス
- パスワードサーバの IP アドレス
- KDC ベンダーが Microsoft の場合は、 Active Directory サーバの名前と IP アドレス

手順

1. [* ストレージ * > * SVMs *] をクリックします。
2. SVM を選択し、 * SVM 設定 * をクリックします。
3. [* サービス * （ * Services * ）] ペインで、 [* Kerberos Realm * （ * Kerberos Realm * ）] をクリック
4. Kerberos Realm * ウィンドウで、変更する Kerberos Realm の設定を選択し、 * Edit * をクリックします。
5. ウィザードの指示に従って、情報を入力または選択します。
6. 詳細を確認し、 [* 終了] をクリックしてウィザードを完了します。

Kerberos Realm 設定を削除します

System Manager を使用して Kerberos Realm 設定を削除できます。

手順

1. [* ストレージ * > * SVMs *] をクリックします。
2. SVM を選択し、 * SVM 設定 * をクリックします。
3. [* サービス * （ * Services * ）] ペインで、 [* Kerberos Realm * （ * Kerberos Realm * ）] をクリック
4. Kerberos Realm * ウィンドウで、削除する Kerberos Realm 設定を 1 つ以上選択し、 * Delete * をクリックします。

5. 確認のチェックボックスをオンにし、 * 削除 * をクリックします。

NFS で Kerberos を使用してセキュリティを強化する

Kerberos を使用して SVM と NFS クライアント間の認証を強化すると、セキュアな NFS 通信を実現することができます。NFS に Kerberos を設定すると、 NFS クライアントとストレージシステム間の通信の整合性とセキュリティが向上します。

CIFS の Kerberos 認証

Kerberos 認証では、クライアントは CIFS サーバへの接続時に使用可能な最も高いセキュリティレベルをネゴシエートします。ただし、クライアントが Kerberos 認証を使用できない場合は、 Microsoft NTLM または NTLM V2 を使用して CIFS サーバでの認証が行われます。

Kerberos Realm ウィンドウ

Kerberos Realm ウィンドウを使用して、 Storage Virtual Machine （ SVM ）と NFS クライアント間の認証を提供して、セキュアな NFS 通信を実現できます。

コマンドボタン

- * 作成 * 。

  Kerberos Realm 作成ウィザードを開きます。このウィザードで、ユーザ情報を取得するように Kerberos Realm を設定できます。

- * 編集 * 。

  Kerberos Realm 編集ウィザードを開きます。このウィザードで、 SVM の認証と許可に必要な Kerberos Realm の設定を編集できます。

- * 削除 *

  Kerberos Realm の削除ダイアログボックスを開きます。このダイアログボックスで、 Kerberos Realm の設定を削除できます。

- * 更新 *

  ウィンドウ内の情報を更新します。

Kerberos Realm リスト

タブ形式で Kerberos Realm の詳細を表示します。

- * レルム *

Kerberos Realm の名前を示します。

- * KDC ベンダー *

  Kerberos KDC （キー配布センター）ベンダーの名前を示します。

- * KDC IP アドレス *

  設定で使用される KDC IP アドレスを示します。

詳細領域

詳細領域には、選択した Kerberos Realm 設定の KDC の IP アドレスとポート番号、 KDC ベンダー、管理サーバの IP アドレスとポート番号、 Active Directory サーバとサーバの IP アドレスなどの情報が表示されます。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.