iSCSI 协议

System Manager Classic

NetApp
February 09, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap-sm-classic/online-help-96-97/task_creating_iscsi_aliases.html on February 09, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

iSCSI 协议 1
创建 iSCSI 别名 1
在存储系统接口上启用或禁用 iSCSI 服务 1
添加 iSCSI 启动程序的安全方法 2
编辑默认安全设置 2
编辑启动程序安全性 3
更改默认 iSCSI 启动程序身份验证方法 3
设置 iSCSI 启动程序的默认安全性 4
启动或停止 iSCSI 服务 4
查看启动程序安全信息 4
iSCSI 窗口 5

iSCSI 协议

您可以使用 System Manager 配置 iSCSI 协议，以便使用基于 TCP/IP 的 SCSI 协议将块数据传输到主机。

- 相关信息 *

"SAN 管理"

创建 iSCSI 别名

iSCSI 别名是一种便于用户识别的标识符，您可以将此标识符分配给 iSCSI 目标设备（此处为存储系统），以便在用户界面中更容易识别目标设备。您可以使用 System Manager 创建 iSCSI 别名。

iSCSI 别名是一个包含 1 到 128 个可打印字符的字符串。 iSCSI 别名不能包含空格。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * SVMs * 。
2. 选择 SVM ，然后单击 * SVM 设置 * 。
3. 在 * 协议 * 窗格中，单击 * iSCSI * 。
4. 在 * iSCSI* 窗口的 * 服务 * 选项卡中，单击 * 编辑 * 。
5. 在 * 编辑 iSCSI 服务配置 * 对话框的 * 目标别名 * 字段中输入 iSCSI 别名，然后单击 * 确定 * 。
    - 相关信息 *

iSCSI 窗口

在存储系统接口上启用或禁用 iSCSI 服务

您可以使用 System Manager 通过启用或禁用接口来控制用于 iSCSI 通信的网络接口。启用 iSCSI 服务后， iSCSI 连接和请求将通过为 iSCSI 启用的网络接口接受，但不会通过已禁用的接口接受。

您必须已终止当前正在使用此接口的所有未完成的 iSCSI 连接和会话。默认情况下，启用 iSCSI 许可证后，所有以太网接口上都会启用 iSCSI 服务。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * SVMs * 。
2. 选择 SVM ，然后单击 * SVM 设置 * 。
3. 在 * 协议 * 窗格中，单击 * iSCSI * 。
4. 在 * iSCSI 接口 * 区域中，选择要启用或禁用 iSCSI 服务的接口。
5. 根据需要单击 * 启用 * 或 * 禁用 * 。

- 相关信息 *

iSCSI 窗口

在 SVM 上配置 iSCSI 协议

添加 iSCSI 启动程序的安全方法

您可以使用 System Manager 添加启动程序并指定用于对启动程序进行身份验证的安全方法。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * SVMs * 。
2. 选择 SVM ，然后单击 * SVM 设置 * 。
3. 在 * 协议 * 窗格中，单击 * iSCSI * 。
4. 在 * iSCSI * 窗口中，单击 * 启动程序安全性 * 选项卡。
5. 单击 * 启动程序安全性 * 区域中的 * 添加 * 。
6. 指定启动程序名称和用于对启动程序进行身份验证的安全方法。

   对于 CHAP 身份验证，您必须提供用户名和密码，然后确认入站设置的密码。对于出站设置，此登录信息是可选的。

7. 单击 * 确定 * 。
   - 相关信息 *

iSCSI 窗口

编辑默认安全设置

您可以使用 System Manager 中的编辑默认安全性对话框编辑连接到存储系统的 iSCSI 启动程序的默认安全设置。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * SVMs * 。
2. 选择 SVM ，然后单击 * SVM 设置 * 。
3. 在 * 协议 * 窗格中，单击 * iSCSI * 。
4. 在 * 启动程序安全性 * 选项卡的 * 默认安全性 * 区域中，单击 * 编辑 * 。
5. 在 * 编辑默认安全性 * 对话框中，更改安全类型。

   对于 CHAP 身份验证，您必须提供用户名和密码，然后确认入站设置的密码。对于出站设置，此登录信息是可选的。

6. 单击 * 确定 * 。
   - 相关信息 *

iSCSI 窗口

编辑启动程序安全性

为启动程序配置的安全模式用于指定如何在 iSCSI 连接登录阶段对该启动程序进行身份验证。您可以使用 System Manager 通过更改身份验证方法来更改选定 iSCSI 启动程序的安全性。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * SVMs * 。
2. 选择 SVM ，然后单击 * SVM 设置 * 。
3. 在 * 协议 * 窗格中，单击 * iSCSI * 。
4. 在 * 启动程序安全性 * 选项卡中，从启动程序列表中选择一个或多个启动程序，然后单击 * 启动程序安全性 * 区域中的 * 编辑 * 。
5. 更改安全类型。

   对于 CHAP 身份验证，您必须提供用户名和密码，然后确认入站设置的密码。对于出站设置，此登录信息是可选的。

6. 单击 * 确定 * 。
7. 验证您在 * 启动程序安全性 * 选项卡中所做的更改。
   - 相关信息 *

iSCSI 窗口

更改默认 iSCSI 启动程序身份验证方法

您可以使用 System Manager 更改默认 iSCSI 身份验证方法，此身份验证方法适用于未配置特定身份验证方法的任何启动程序。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * SVMs * 。
2. 选择 SVM ，然后单击 * SVM 设置 * 。
3. 在 * 协议 * 窗格中，单击 * iSCSI * 。
4. 在 * 启动程序安全性 * 选项卡中，单击 * 默认安全性 * 区域中的 * 编辑 * 。
5. 更改安全类型。

   对于 CHAP 身份验证，您必须提供用户名和密码，然后确认入站设置的密码。对于出站设置，此登录信息是可选的。

6. 单击 * 确定 * 。
   - 相关信息 *

iSCSI 窗口

设置 iSCSI 启动程序的默认安全性

您可以使用 System Manager 删除启动程序的身份验证设置，并使用默认安全方法对启动程序进行身份验证。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * SVMs * 。
2. 选择 SVM ，然后单击 * SVM 设置 * 。
3. 在 * 协议 * 窗格中，单击 * iSCSI * 。
4. 在 * 启动程序安全性 * 选项卡中，选择要更改安全设置的启动程序。
5. 单击 * 启动程序安全性 * 区域中的 * 设置默认值 * ，然后单击确认对话框中的 * 设置默认值 * 。
    - 相关信息 *

iSCSI 窗口

启动或停止 iSCSI 服务

您可以使用 System Manager 在存储系统上启动或停止 iSCSI 服务。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * SVMs * 。
2. 选择 SVM ，然后单击 * SVM 设置 * 。
3. 在 * 协议 * 窗格中，单击 * iSCSI * 。
4. 根据需要单击 * 开始 * 或 * 停止 * 。
    - 相关信息 *

iSCSI 窗口

查看启动程序安全信息

您可以使用 System Manager 查看默认身份验证信息以及所有特定于启动程序的身份验证信息。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * SVMs * 。
2. 选择 SVM ，然后单击 * SVM 设置 * 。
3. 在 * 协议 * 窗格中，单击 * iSCSI * 。
4. 在 * iSCSI* 窗口的 * 启动程序安全性 * 选项卡中，查看详细信息。

iSCSI 窗口

您可以使用 iSCSI 窗口启动或停止 iSCSI 服务，更改存储系统 iSCSI 节点名称以及创建或更改存储系统的 iSCSI 别名。您还可以为连接到存储系统的 iSCSI 启动程序添加或更改启动程序安全设置。

选项卡

- * 服务 *

  您可以使用 * 服务 * 选项卡启动或停止 iSCSI 服务，更改存储系统 iSCSI 节点名称以及创建或更改存储系统的 iSCSI 别名。

- * 启动程序安全性 *

  您可以使用 * 启动程序安全性 * 选项卡为连接到存储系统的 iSCSI 启动程序添加或更改启动程序安全性设置。

命令按钮

- * 编辑 * 。

  打开编辑 iSCSI 服务配置对话框，在此可以更改存储系统的 iSCSI 节点名称和 iSCSI 别名。

- * 启动 *

  启动 iSCSI 服务。

- * 停止 *

  停止 iSCSI 服务。

- * 刷新 *

  更新窗口中的信息。

详细信息区域

详细信息区域显示有关 iSCSI 服务状态， iSCSI 目标节点名称和 iSCSI 目标别名的信息。您可以使用此区域在网络接口上启用或禁用 iSCSI 服务。

- 相关信息 *

正在创建 iSCSI 别名

在存储系统接口上启用或禁用 iSCSI 服务

为 iSCSI 启动程序添加安全方法

编辑默认安全设置

编辑启动程序安全性

更改默认 iSCSI 启动程序身份验证方法

设置 iSCSI 启动程序的默认安全性

启动或停止 iSCSI 服务

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.