支援備份組態工作流程SnapVault

System Manager Classic

NetApp
May 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-sm-classic/volume-backup-snapvault/task_verify_cluster_peer_relationship.html on May 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

支援備份組態工作流程SnapVault . . . 1
驗證叢集對等關係和SVM對等關係 . . . 1
建立SnapVault 不合作關係（從ONTAP 功能9.3開始） . . . 2
建立SnapVault 不二關係ONTAP （例如、0、9.2或更早版本） . . . 4
監控SnapVault 彼此之間的關係 . . . 6
何處可找到其他資訊 . . . 7

支援備份組態工作流程SnapVault

設定SnapVault 支援功能的關係包括驗證叢集對等關係、建立SnapVault 來源與目的地Volume之間的支援關係、以及監控SnapVault 彼此之間的支援關係。



驗證叢集對等關係和SVM對等關係

在使用SnapVault 支援技術設定磁碟區以進行資料保護之前、您必須先確認來源叢集和目的地叢集已連接、並透過對等關係彼此通訊。您也必須驗證來源SVM和目的地SVM是否已連接、並透過對等關係彼此通訊。

您必須從*來源*叢集執行此工作。

程序

- 如果您執行ONTAP 的是版本不含更新版本的版本、請執行下列步驟來驗證叢集對等關係和SVM對等關係：
  a. 按一下*組態*>*叢集對等端點*。
  b. 驗證連接的叢集是否已通過驗證且可供使用。

  c. 按一下「組態>* SVM對等端點*」。
  d. 確認目的地SVM已與來源SVM連接。
- 如果您執行ONTAP 的是Sf2 9.2或更早版本、請執行下列步驟來驗證叢集對等關係和SVM對等關係：
  a. 按一下「組態」索引標籤。
  b. 在*叢集詳細資料*窗格中、按一下*叢集對等端點*。

c. 驗證連接的叢集是否已通過驗證且可供使用。



d. 按一下「* SVMS*」索引標籤、然後選取來源SVM。

e. 在*對等儲存虛擬機器*區域中、確認目的地SVM已與來源SVM連接。

如果您在這個區域沒有看到任何已處理的SVM、您可以在建立SnapVault 該SVM關係時建立SVM對等關係。

建立SnapVault 不二關係ONTAP （例如、0、2、2或更早版本）

建立SnapVault 不合作關係（從ONTAP 功能9.3開始）

您必須在SnapVault 一個叢集上的來源Volume和連接叢集上的目的地Volume之間建立一個不二元關係、才能建立SnapVault 一個不二元的備份。

開始之前

- 您必須擁有目的地叢集的叢集管理員使用者名稱和密碼。
- 目的地Aggregate必須有可用空間。

您必須從*來源*叢集執行此工作。

步驟

1. 按一下「儲存設備>*磁碟區*」。
2. 選取您要備份的磁碟區、然後按一下「動作」>「保護」。

   您也可以選取多個來源Volume、然後SnapVault 使用單一目的地Volume建立彼此之間的不穩定性關係。

3. 在「* Volume：Protect Volumes 」（*磁碟區：保護磁碟區）頁面中、提供下列資訊：

   a. 從「關係類型」下拉式清單中選取「* Vault *」。

   b. 選取目的地叢集、目的地SVM及目的地Volume的尾碼。

   目的地SVM下方只會列出經過對等程序的SVM和允許的SVM。

   系統會自動建立目的地Volume。目的地Volume的名稱是附加後置的來源Volume名稱。

   a. 按一下 。

   b. 在*進階選項*對話方塊中、確認*保護原則*設為「XDPDefault」。

   c. 選取*保護排程*。

預設會選取「每日」排程。

d. 確認已選取* Yes*來初始化SnapVault 「不實」關係。

所有資料保護關係依預設都會初始化。

e. 按一下「套用」以儲存變更。



4. 在「* Volume：Protect Volumes*」（磁碟區：保護磁碟區）頁面中、按一下「驗證」以驗證磁碟區是否具有相符的SnapMirror標籤。
5. 按一下*「Save」（儲存）*建立SnapVault 「S動關聯」。
6. 驗證SnapVault 該等資訊關係的狀態是否為「nap鏡 射」狀態。

   a. 瀏覽至* Volumes（磁碟區）*視窗、然後選取要備份的磁碟區。

   b. 展開磁碟區、然後按一下* protection *以檢視磁碟區的資料保護狀態。



建立SnapVault 不二關係ONTAP （例如、0、9.2或更早版本）

您必須在SnapVault 一個叢集上的來源Volume和連接叢集上的目的地Volume之間建立一個不二元關係、才能建立SnapVault 一個不二元的備份。

開始之前

- 您必須擁有目的地叢集的叢集管理員使用者名稱和密碼。
- 目的地Aggregate必須有可用空間。

您必須從*來源*叢集執行此工作。

步驟

1. 按一下「儲存設備>* SVMS*」。
2. 選取SVM、然後按一下* SVM設定*。
3. 按一下「* Volumes （*磁碟區）
4. 選取您要備份的磁碟區、然後按一下*保護*。
5. 在「建立保護關係」對話方塊中、從「關係類型」下拉式清單中選取「* Vault *」。
6. 在「*目的地Volume *」區段中、選取已連接的叢集。
7. 指定目的地Volume的SVM：

如果**SVM**是…	然後…
很好	從清單中選取已啟用的SVM。
不需要	a. 選取SVM。 b. 按一下*驗證*。 c. 輸入所連接叢集的叢集管理員認證、然後按一下*「Create」（建立）*。

8. 建立新的目的地Volume：
   a. 選擇*新Volume *選項。
   b. 使用預設磁碟區名稱或輸入新的磁碟區名稱。
   c. 選取目的地Aggregate。
   d. 確保選中* Enable Dedupe（啟用重複資料刪除）*核取方塊。

9. 在「組態詳細資料」區段中、選取「XDPDefault」作為保護原則。
10. 從排程清單中選取保護排程。
11. 確保選中*初始化關係*複選框以傳輸基礎Snapshot複本，然後單擊*創建*

精靈會建立與指定資料保險箱原則和排程的關係。此關係是透過從來源磁碟區開始基準傳輸資料至目的地磁碟區來初始化。

「狀態」區段會顯示每個工作的狀態。



12. 驗證SnapVault 該等資訊關係的關係狀態是否為「nap鏡 射」狀態。
    a. 從Volumes（磁碟區）清單中選取磁碟區、然後按一下* Data Protection（資料保護）*。
    b. 在「資料保護」底部索引標籤中、確認您建立的SnapMirror關係已列出、而且關係狀態為「napMirrored」、類型為「Vault」。



監控SnapVault 彼此之間的關係

您應該定期監控SnapVault 彼此之間的關聯狀態、以確保根據指定的排程、在目的地磁碟區上備份資料。

您必須從*目的地*叢集執行此工作。

步驟

1. 視您執行的System Manager版本而定、請執行下列其中一個步驟：
    - 《》（或更早版本）：按一下「保護」>「關係」ONTAP 。
    - 從ONTAP 《S19.5》開始：按一下「* Protection 」**>**「 Volume Relationationationation*」。
2. 選取SnapVault 來源磁碟區與目的地磁碟區之間的「還原」關係、然後在「詳細資料」底部索引標籤中驗證狀態。

    畫面會顯示「不健全狀況」關係、SnapVault 任何傳輸錯誤及延遲時間：

    - 「正常」欄位必須顯示「是」。

      對於大多數的資料傳輸失敗、欄位會顯示「否」。但是在某些失敗情況下、欄位會持續顯示「Yes（是）」。您必須檢查「詳細資料」區段中的傳輸錯誤、以確保不會發生資料傳輸失敗。

    - 「關係狀態」欄位必須顯示「nap鏡 射」。
    - 延遲時間不得超過傳輸排程時間間隔。

      例如、如果傳輸排程為每日、則延遲時間不得超過一天。

      您應該疑難排解SnapVault 任何有關「不穩固」關係的問題。SnapMirror關係的疑難排解程序也適用於SnapVault 不必要的關係。

"NetApp技術報告4015：SnapMirror組態與最佳實務ONTAP 做法、適用於NetApp 9.1、9.2"



何處可找到其他資訊

您可以取得其他文件、協助您從目的地磁碟區還原資料、以測試備份資料、或在來源磁碟區遺失時進行還原。

- Volume還原管理功能SnapVault

  說明如何在SnapVault 還原中快速從還原的功能區中還原磁碟區ONTAP

- "概念ONTAP"

  說明叢集式系統的災難恢復與磁碟對磁碟備份的概念性資訊

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.