Exemple de fiches de câblage vierges

Cluster and storage switches

NetApp
December 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap-systems-switches/switch-cisco-9336c-fx2/setup-worksheet-9336c.html on December 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Table des matières

Exemple de fiches de câblage vierges . . . 1
Fiche technique de câblage Cisco Nexus 9336C-FX2 . . . 1
Fiche technique de câblage Cisco Nexus 92300YC . . . 4
Fiche de câblage Cisco Nexus 3232C . . . 10
Fiche technique de câblage Cisco Nexus 3132Q-V. . . . 14
Fiche de câblage Cisco Nexus 5596UP et 5596T . . . 17
Exemple de fiches de câblage vierges . . . 21

Exemple de fiches de câblage vierges

Fiche technique de câblage Cisco Nexus 9336C-FX2

Si vous souhaitez documenter les plates-formes prises en charge, vous devez remplir la fiche de câblage vierge en utilisant l'exemple de fiche de câblage rempli comme guide.

Exemple de fiche de câblage

L'exemple de définition de port sur chaque paire de commutateurs est le suivant :

Commutateur de cluster A		**Commutateur de cluster B**	
Port du commutateur	Utilisation du nœud et du port	Port du commutateur	Utilisation du nœud et du port
1	4 x 10 GbE nœud 1	1	4 x 10 GbE nœud 1
2	4 x 10 GbE nœud 2	2	4 x 10 GbE nœud 2
3	4 x 10 GbE nœud 3	3	4 x 10 GbE nœud 3
4	4 x 25 GbE nœud 4	4	4 x 25 GbE nœud 4
5	4 x 25 GbE nœud 5	5	4 x 25 GbE nœud 5
6	4 x 25 GbE nœud 6	6	4 x 25 GbE nœud 6
7	Nœud 4 x 100 GbE 7	7	Nœud 4 x 100 GbE 7
8	Nœud 4 x 100 GbE 8	8	Nœud 4 x 100 GbE 8
9	Nœud 4 x 100 GbE 9	9	Nœud 4 x 100 GbE 9
10	Nœud 4 x 100 GbE 10	10	Nœud 4 x 100 GbE 10
11	Nœud 4 x 100 GbE 11	11	Nœud 4 x 100 GbE 11
12	Nœud 4 x 100 GbE 12	12	Nœud 4 x 100 GbE 12
13	Nœud 4 x 100 GbE 13	13	Nœud 4 x 100 GbE 13
14	Nœud 4 x 100 GbE 14	14	Nœud 4 x 100 GbE 14
15	Nœud 4 x 100 GbE 15	15	Nœud 4 x 100 GbE 15

Commutateur de cluster A		Commutateur de cluster B	
16	Nœud 4 x 100 GbE 16	16	Nœud 4 x 100 GbE 16
17	Nœud 4 x 100 GbE 17	17	Nœud 4 x 100 GbE 17
18	Nœud 4 x 100 GbE 18	18	Nœud 4 x 100 GbE 18
19	Nœud 4 x 100 GbE 19	19	Nœud 4 x 100 GbE 19
20	Nœud 4 x 100 GbE 20	20	Nœud 4 x 100 GbE 20
21	Nœud 4 x 100 GbE 21	21	Nœud 4 x 100 GbE 21
22	Nœud 4 x 100 GbE 22	22	Nœud 4 x 100 GbE 22
23	Nœud 4 x 100 GbE 23	23	Nœud 4 x 100 GbE 23
24	Nœud 4 x 100 GbE 24	24	Nœud 4 x 100 GbE 24
25 à 34	Réservé	25 à 34	Réservé
35	100G ISL vers le port 35 du commutateur B.	35	100G ISL pour commuter Un port 35
36	100G ISL vers le port 36 du commutateur B.	36	100G ISL pour commuter Un port 36

Feuille de câblage vierge

Vous pouvez utiliser la fiche de câblage vide pour documenter les plateformes prises en charge en tant que nœuds dans un cluster. La section *supportées Cluster Connections* de *Hardware Universe* définit les ports de cluster utilisés par la plate-forme.

Commutateur de cluster A		Commutateur de cluster B	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	

Commutateur de cluster A		Commutateur de cluster B	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	
11		11	
12		12	
13		13	
14		14	
15		15	
16		16	
17		17	
18		18	
19		19	
20		20	
21		21	
22		22	
23		23	
24		24	
25 à 34	Réservé	25 à 34	Réservé
35	100G ISL vers le port 35 du commutateur B.	35	100G ISL pour commuter Un port 35

Commutateur de cluster A		Commutateur de cluster B	
36	100G ISL vers le port 36 du commutateur B.	36	100G ISL pour commuter Un port 36

Fiche technique de câblage Cisco Nexus 92300YC

Si vous souhaitez documenter les plates-formes prises en charge, vous devez remplir la fiche de câblage vierge en utilisant l'exemple de fiche de câblage rempli comme guide.

Exemple de fiche de câblage

L'exemple de définition de port sur chaque paire de commutateurs est le suivant :

Commutateur de cluster A		Commutateur de cluster B	
Port du commutateur	Utilisation du nœud et du port	Port du commutateur	Utilisation du nœud et du port
1	Nœud 10/25 GbE	1	Nœud 10/25 GbE
2	Nœud 10/25 GbE	2	Nœud 10/25 GbE
3	Nœud 10/25 GbE	3	Nœud 10/25 GbE
4	Nœud 10/25 GbE	4	Nœud 10/25 GbE
5	Nœud 10/25 GbE	5	Nœud 10/25 GbE
6	Nœud 10/25 GbE	6	Nœud 10/25 GbE
7	Nœud 10/25 GbE	7	Nœud 10/25 GbE
8	Nœud 10/25 GbE	8	Nœud 10/25 GbE
9	Nœud 10/25 GbE	9	Nœud 10/25 GbE
10	Nœud 10/25 GbE	10	Nœud 10/25 GbE
11	Nœud 10/25 GbE	11	Nœud 10/25 GbE
12	Nœud 10/25 GbE	12	Nœud 10/25 GbE
13	Nœud 10/25 GbE	13	Nœud 10/25 GbE
14	Nœud 10/25 GbE	14	Nœud 10/25 GbE

Commutateur de cluster A		Commutateur de cluster B	
15	Nœud 10/25 GbE	15	Nœud 10/25 GbE
16	Nœud 10/25 GbE	16	Nœud 10/25 GbE
17	Nœud 10/25 GbE	17	Nœud 10/25 GbE
18	Nœud 10/25 GbE	18	Nœud 10/25 GbE
19	Nœud 10/25 GbE	19	Nœud 10/25 GbE
20	Nœud 10/25 GbE	20	Nœud 10/25 GbE
21	Nœud 10/25 GbE	21	Nœud 10/25 GbE
22	Nœud 10/25 GbE	22	Nœud 10/25 GbE
23	Nœud 10/25 GbE	23	Nœud 10/25 GbE
24	Nœud 10/25 GbE	24	Nœud 10/25 GbE
25	Nœud 10/25 GbE	25	Nœud 10/25 GbE
26	Nœud 10/25 GbE	26	Nœud 10/25 GbE
27	Nœud 10/25 GbE	27	Nœud 10/25 GbE
28	Nœud 10/25 GbE	28	Nœud 10/25 GbE
29	Nœud 10/25 GbE	29	Nœud 10/25 GbE
30	Nœud 10/25 GbE	30	Nœud 10/25 GbE
31	Nœud 10/25 GbE	31	Nœud 10/25 GbE
32	Nœud 10/25 GbE	32	Nœud 10/25 GbE
33	Nœud 10/25 GbE	33	Nœud 10/25 GbE
34	Nœud 10/25 GbE	34	Nœud 10/25 GbE
35	Nœud 10/25 GbE	35	Nœud 10/25 GbE
36	Nœud 10/25 GbE	36	Nœud 10/25 GbE

Commutateur de cluster A		Commutateur de cluster B	
37	Nœud 10/25 GbE	37	Nœud 10/25 GbE
38	Nœud 10/25 GbE	38	Nœud 10/25 GbE
39	Nœud 10/25 GbE	39	Nœud 10/25 GbE
40	Nœud 10/25 GbE	40	Nœud 10/25 GbE
41	Nœud 10/25 GbE	41	Nœud 10/25 GbE
42	Nœud 10/25 GbE	42	Nœud 10/25 GbE
43	Nœud 10/25 GbE	43	Nœud 10/25 GbE
44	Nœud 10/25 GbE	44	Nœud 10/25 GbE
45	Nœud 10/25 GbE	45	Nœud 10/25 GbE
46	Nœud 10/25 GbE	46	Nœud 10/25 GbE
47	Nœud 10/25 GbE	47	Nœud 10/25 GbE
48	Nœud 10/25 GbE	48	Nœud 10/25 GbE
49	Nœud 40/100 GbE	49	Nœud 40/100 GbE
50	Nœud 40/100 GbE	50	Nœud 40/100 GbE
51	Nœud 40/100 GbE	51	Nœud 40/100 GbE
52	Nœud 40/100 GbE	52	Nœud 40/100 GbE
53	Nœud 40/100 GbE	53	Nœud 40/100 GbE
54	Nœud 40/100 GbE	54	Nœud 40/100 GbE
55	Nœud 40/100 GbE	55	Nœud 40/100 GbE
56	Nœud 40/100 GbE	56	Nœud 40/100 GbE
57	Nœud 40/100 GbE	57	Nœud 40/100 GbE
58	Nœud 40/100 GbE	58	Nœud 40/100 GbE

Commutateur de cluster A		Commutateur de cluster B	
59	Nœud 40/100 GbE	59	Nœud 40/100 GbE
60	Nœud 40/100 GbE	60	Nœud 40/100 GbE
61	Nœud 40/100 GbE	61	Nœud 40/100 GbE
62	Nœud 40/100 GbE	62	Nœud 40/100 GbE
63	Nœud 40/100 GbE	63	Nœud 40/100 GbE
64	Nœud 40/100 GbE	64	Nœud 40/100 GbE
65	100 GbE ISL vers le port B du commutateur 65	65	100 GbE ISL pour basculer sur le port 65
66	100 GbE ISL vers le port B du commutateur 66	66	100 GbE ISL pour basculer sur le port 65

Feuille de câblage vierge

Vous pouvez utiliser la fiche de câblage vide pour documenter les plateformes prises en charge en tant que nœuds dans un cluster. La section *supportées Cluster Connections* de *Hardware Universe* définit les ports de cluster utilisés par la plate-forme.

Commutateur de cluster A		Commutateur de cluster B	
Port du commutateur	Utilisation du nœud/port	Port du commutateur	Utilisation du nœud/port
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	

Commutateur de cluster A		Commutateur de cluster B	
10		10	
11		11	
12		12	
13		13	
14		14	
15		15	
16		16	
17		17	
18		18	
19		19	
20		20	
21		21	
22		22	
23		23	
24		24	
25		25	
26		26	
27		27	
28		28	
29		29	
30		30	
31		31	

Commutateur de cluster A		Commutateur de cluster B	
32		32	
33		33	
34		34	
35		35	
36		36	
37		37	
38		38	
39		39	
40		40	
41		41	
42		42	
43		43	
44		44	
45		45	
46		46	
47		47	
48		48	
49		49	
50		50	
51		51	
52		52	
53		53	

Commutateur de cluster A		Commutateur de cluster B	
54		54	
55		55	
56		56	
57		57	
58		58	
59		59	
60		60	
61		61	
62		62	
63		63	
64		64	
65	ISL vers le port B du commutateur 65	65	ISL pour basculer sur le port A 65
66	ISL vers le port B du commutateur 66	66	ISL pour basculer sur le port A 66

Fiche de câblage Cisco Nexus 3232C

Si vous souhaitez documenter les plates-formes prises en charge, vous devez remplir la fiche de câblage vierge en utilisant l'exemple de fiche de câblage rempli comme guide. Chaque switch peut être configuré en tant que seul port 100 GbE, 40 GbE ou 4 ports 10 GbE.

Exemple de fiche de câblage

L'exemple de définition de port sur chaque paire de commutateurs est le suivant :

Commutateur de cluster A		Commutateur de cluster B	
Port du commutateur	Utilisation du nœud et du port	Port du commutateur	Utilisation du nœud et du port

Commutateur de cluster A		Commutateur de cluster B	
1	Nœud 4 x 10 G/40 G/100 G	1	Nœud 4 x 10 G/40 G/100 G
2	Nœud 4 x 10 G/40 G/100 G	2	Nœud 4 x 10 G/40 G/100 G
3	Nœud 4 x 10 G/40 G/100 G	3	Nœud 4 x 10 G/40 G/100 G
4	Nœud 4 x 10 G/40 G/100 G	4	Nœud 4 x 10 G/40 G/100 G
5	Nœud 4 x 10 G/40 G/100 G	5	Nœud 4 x 10 G/40 G/100 G
6	4 x 10 G/40 G/100 Gnode	6	4 x 10 G/40 G/100 Gnode
7	Nœud 4 x 10 G/40 G/100 G	7	Nœud 4 x 10 G/40 G/100 G
8	Nœud 4 x 10 G/40 G/100 G	8	Nœud 4 x 10 G/40 G/100 G
9	Nœud 4 x 10 G/40 G/100 G	9	Nœud 4 x 10 G/40 G/100 G
10	Nœud 4 x 10 G/40 G/100 G	10	Nœud 4 x 10 G/40 G/100 G
11	Nœud 4 x 10 G/40 G/100 G	11	Nœud 4 x 10 G/40 G/100 G
12	Nœud 4 x 10 G/40 G/100 G	12	Nœud 4 x 10 G/40 G/100 G
13	Nœud 4 x 10 G/40 G/100 G	13	Nœud 4 x 10 G/40 G/100 G
14	Nœud 4 x 10 G/40 G/100 G	14	Nœud 4 x 10 G/40 G/100 G
15	Nœud 4 x 10 G/40 G/100 G	15	Nœud 4 x 10 G/40 G/100 G

Commutateur de cluster A		Commutateur de cluster B	
16	Nœud 4 x 10 G/40 G/100 G	16	Nœud 4 x 10 G/40 G/100 G
17	Nœud 4 x 10 G/40 G/100 G	17	Nœud 4 x 10 G/40 G/100 G
18	Nœud 4 x 10 G/40 G/100 G	18	Nœud 4 x 10 G/40 G/100 G
19	40G/100G nœud 19	19	40G/100G nœud 19
20	40G/100G nœud 20	20	40G/100G nœud 20
21	40G/100G nœud 21	21	40G/100G nœud 21
22	40G/100G nœud 22	22	40G/100G nœud 22
23	40G/100G nœud 23	23	40G/100G nœud 23
24	40G/100G nœud 24	24	40G/100G nœud 24
25 à 30	Réservé	25 à 30	Réservé
31	100G ISL vers le port 31 du commutateur B.	31	100G ISL pour commuter Un port 31
32	100G ISL vers le port 32 du commutateur B.	32	100G ISL pour commuter Un port 32

Feuille de câblage vierge

Vous pouvez utiliser la fiche de câblage vide pour documenter les plateformes prises en charge en tant que nœuds dans un cluster. La section *supportées Cluster Connections* de *Hardware Universe* définit les ports de cluster utilisés par la plate-forme.

Commutateur de cluster A		Commutateur de cluster B	
Port du commutateur	Utilisation du nœud/port	Port du commutateur	Utilisation du nœud/port
1		1	
2		2	
3		3	

Commutateur de cluster A		Commutateur de cluster B	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	
11		11	
12		12	
13		13	
14		14	
15		15	
16		16	
17		17	
18		18	
19		19	
20		20	
21		21	
22		22	
23		23	
24		24	
25 à 30	Réservé	25 à 30	Réservé

Commutateur de cluster A		Commutateur de cluster B	
31	100G ISL vers le port 31 du commutateur B.	31	100G ISL pour commuter Un port 31
32	100G ISL vers le port 32 du commutateur B.	32	100G ISL pour commuter Un port 32

Fiche technique de câblage Cisco Nexus 3132Q-V.

Si vous souhaitez documenter les plates-formes prises en charge, vous devez remplir la fiche de câblage vierge en utilisant l'exemple de fiche de câblage rempli comme guide. Chaque commutateur peut être configuré en tant que seul port 40 GbE ou 4 ports 10 GbE.

Exemple de fiche de câblage

L'exemple de définition de port sur chaque paire de commutateurs est le suivant :

Commutateur de cluster A		Commutateur de cluster B	
Port du commutateur	Utilisation du nœud et du port	Port du commutateur	Utilisation du nœud et du port
1	Nœud 4 x 10 G/40 G	1	Nœud 4 x 10 G/40 G
2	Nœud 4 x 10 G/40 G	2	Nœud 4 x 10 G/40 G
3	Nœud 4 x 10 G/40 G	3	Nœud 4 x 10 G/40 G
4	Nœud 4 x 10 G/40 G	4	Nœud 4 x 10 G/40 G
5	Nœud 4 x 10 G/40 G	5	Nœud 4 x 10 G/40 G
6	Nœud 4 x 10 G/40 G	6	Nœud 4 x 10 G/40 G
7	Nœud 4 x 10 G/40 G	7	Nœud 4 x 10 G/40 G
8	Nœud 4 x 10 G/40 G	8	Nœud 4 x 10 G/40 G
9	Nœud 4 x 10 G/40 G	9	Nœud 4 x 10 G/40 G
10	Nœud 4 x 10 G/40 G	10	Nœud 4 x 10 G/40 G
11	Nœud 4 x 10 G/40 G	11	Nœud 4 x 10 G/40 G

Commutateur de cluster A		Commutateur de cluster B	
12	Nœud 4 x 10 G/40 G	12	Nœud 4 x 10 G/40 G
13	Nœud 4 x 10 G/40 G	13	Nœud 4 x 10 G/40 G
14	Nœud 4 x 10 G/40 G	14	Nœud 4 x 10 G/40 G
15	Nœud 4 x 10 G/40 G	15	Nœud 4 x 10 G/40 G
16	Nœud 4 x 10 G/40 G	16	Nœud 4 x 10 G/40 G
17	Nœud 4 x 10 G/40 G	17	Nœud 4 x 10 G/40 G
18	Nœud 4 x 10 G/40 G	18	Nœud 4 x 10 G/40 G
19	40G, nœud 19	19	40G, nœud 19
20	40G, nœud 20	20	40G, nœud 20
21	40G, nœud 21	21	40G, nœud 21
22	40G, nœud 22	22	40G, nœud 22
23	40G, nœud 23	23	40G, nœud 23
24	40G, nœud 24	24	40G, nœud 24
25 à 30	Réservé	25 à 30	Réservé
31	ISL 40G vers le port B du commutateur 31	31	ISL 40G pour commuter Le port A 31
32	ISL 40G vers le port B du commutateur 32	32	ISL 40G pour commuter Le port A 32

Feuille de câblage vierge

Vous pouvez utiliser la fiche de câblage vide pour documenter les plateformes prises en charge en tant que nœuds dans un cluster. La section *supportées Cluster Connections* de *Hardware Universe* définit les ports de cluster utilisés par la plate-forme.

Commutateur de cluster A		Commutateur de cluster B	
Port du commutateur	Utilisation du nœud/port	Port du commutateur	Utilisation du nœud/port
1		1	

Commutateur de cluster A		Commutateur de cluster B	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	
11		11	
12		12	
13		13	
14		14	
15		15	
16		16	
17		17	
18		18	
19		19	
20		20	
21		21	
22		22	
23		23	

Commutateur de cluster A		Commutateur de cluster B	
24		24	
25 à 30	Réservé	25 à 30	Réservé
31	ISL 40G vers le port B du commutateur 31	31	ISL 40G pour commuter Le port A 31
32	ISL 40G vers le port B du commutateur 32	32	ISL 40G pour commuter Le port A 32

Fiche de câblage Cisco Nexus 5596UP et 5596T

Si vous souhaitez documenter les plates-formes prises en charge, vous devez remplir la fiche de câblage vierge en utilisant l'exemple de fiche de câblage rempli comme guide.

Exemple de fiche de câblage

Certaines plateformes prennent en charge plusieurs connexions 10GbE à port de cluster par commutateur d'interconnexion de cluster. Pour prendre en charge des connexions de cluster supplémentaires, vous pouvez utiliser les ports 25 à 40, ainsi que les ports 49 à 80 lorsque des modules d'extension sont installés.

L'exemple de définition de port sur chaque paire de commutateurs est le suivant :

Commutateur de cluster A		Commutateur de cluster B	
Port du commutateur	Utilisation du nœud et du port	Port du commutateur	Utilisation du nœud et du port
1	Port de nœud 1	1	Port de nœud 1
2	Port de nœud 2	2	Port de nœud 2
3	Port de nœuds 3	3	Port de nœuds 3
4	Port de nœuds 4	4	Port de nœuds 4
5	Port de nœuds 5	5	Port de nœuds 5
6	Port de nœuds 6	6	Port de nœuds 6
7	Port de nœuds 7	7	Port de nœuds 7
8	Port de nœuds 8	8	Port de nœuds 8
9	Port de nœuds 9	9	Port de nœuds 9

Commutateur de cluster A		Commutateur de cluster B	
10	Port de nœuds 10	10	Port de nœuds 10
11	Port de nœuds 11	11	Port de nœuds 11
12	Port de nœuds 12	12	Port de nœuds 12
13	Port de nœuds 13	13	Port de nœuds 13
14	Port de nœuds 14	14	Port de nœuds 14
15	Port de nœuds 15	15	Port de nœuds 15
16	Port de nœuds 16	16	Port de nœuds 16
17	Port de nœuds 17	17	Port de nœuds 17
18	Port de nœuds 18	18	Port de nœuds 18
19	Port de nœuds 19	19	Port de nœuds 19
20	Port de nœuds 20	20	Port de nœuds 20
21	Port de nœuds 21	21	Port de nœuds 21
22	Port de nœuds 22	22	Port de nœuds 22
23	Port de nœuds 23	23	Port de nœuds 23
24	Port de nœuds 24	24	Port de nœuds 24
25 à 40	Réservé	25 à 40	Réservé
41	ISL vers le port B du commutateur 41	41	ISL pour basculer sur le port A 41
42	ISL vers le port B du commutateur 42	42	ISL pour basculer sur le port A 42
43	ISL vers le port B du commutateur 43	43	ISL pour basculer sur le port A 43
44	ISL vers le port B du commutateur 44	44	ISL pour basculer sur le port A 44

Commutateur de cluster A		Commutateur de cluster B	
45	ISL vers le port B du commutateur 45	45	ISL pour basculer sur le port A 45
46	ISL vers le port B du commutateur 46	46	ISL pour basculer sur le port A 46
47	ISL vers le port B du commutateur 47	47	ISL pour basculer sur le port A 47
48	ISL vers le port B du commutateur 48	48	ISL pour basculer sur le port A 48

Feuille de câblage vierge

Vous pouvez utiliser la fiche de câblage vide pour documenter les plateformes prises en charge en tant que nœuds dans un cluster. La section *supportées Cluster Connections* de *Hardware Universe* définit les ports de cluster utilisés par la plate-forme.

> Les ports de commutateur 1 à 24 fonctionnent comme des ports 10 GbE. Les ports de commutation 41 à 48 sont réservés aux liaisons interswitch (ISL).

Commutateur de cluster A		Commutateur de cluster B	
Port du commutateur	Utilisation du nœud/port	Port du commutateur	Utilisation du nœud/port
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	

Commutateur de cluster A		Commutateur de cluster B	
11		11	
12		12	
13		13	
14		14	
15		15	
16		16	
17		17	
18		18	
19		19	
20		20	
21		21	
22		22	
23		23	
24		24	
25 à 40	Réservé	25 à 40	Réservé
41	ISL vers le port B du commutateur 41	41	ISL pour basculer sur le port A 41
42	ISL vers le port B du commutateur 42	42	ISL pour basculer sur le port A 42
43	ISL vers le port B du commutateur 43	43	ISL pour basculer sur le port A 43
44	ISL vers le port B du commutateur 44	44	ISL pour basculer sur le port A 44
45	ISL vers le port B du commutateur 45	45	ISL pour basculer sur le port A 45

Commutateur de cluster A		Commutateur de cluster B	
46	ISL vers le port B du commutateur 46	46	ISL pour basculer sur le port A 46
47	ISL vers le port B du commutateur 47	47	ISL pour basculer sur le port A 47
48	ISL vers le port B du commutateur 48	48	ISL pour basculer sur le port A 48

Exemple de fiches de câblage vierges

Les exemples de fiches de câblage fournissent des exemples d'affectations de ports recommandées entre les commutateurs et les contrôleurs. Les feuilles de calcul vides fournissent un modèle que vous pouvez utiliser pour configurer votre cluster.

Informations sur le copyright

Copyright © 2022 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.