ケーブル接続ワークシートの例と空白

ONTAP Systems Switches

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-systems-switches/switch-cisco-9336c-fx2/setup-worksheet-9336c.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

ケーブル接続ワークシートの例と空白 1
Cisco Nexus 9336C-FX2 ケーブル接続ワークシート 1
Cisco Nexus 92300YC ケーブル接続ワークシート 4
Cisco Nexus 3232C ケーブル接続ワークシート 10
Cisco Nexus 3132Q-V ケーブル接続ワークシート 14
Cisco Nexus 5596UP / 5596T ケーブル接続ワークシート 17
ケーブル接続ワークシートの例と空白 21

ケーブル接続ワークシートの例と空白

Cisco Nexus 9336C-FX2 ケーブル接続ワークシート

サポート対象のプラットフォームを文書化する場合は、入力済みのケーブル接続ワークシートの例を参考にして、空白のケーブル接続ワークシートに記入する必要があります。

ケーブル接続ワークシートの例

各スイッチペアのポート定義の例を次に示します。

クラスタスイッチ **A**		クラスタスイッチ **B**	
スイッチポート	使用するノードとポート	スイッチポート	使用するノードとポート
1.	4x10GbE ノード 1	1.	4x10GbE ノード 1
2.	4x10GbE ノード 2	2.	4x10GbE ノード 2
3.	4x10GbE ノード 3	3.	4x10GbE ノード 3
4.	4 × 25GbE ノード 4	4.	4 × 25GbE ノード 4
5.	4 × 25GbE ノード 5	5.	4 × 25GbE ノード 5
6.	4 × 25GbE ノード 6	6.	4 × 25GbE ノード 6
7.	100GbE ノード 7 × 4	7.	100GbE ノード 7 × 4
8.	100GbE ノード 8 × 4	8.	100GbE ノード 8 × 4
9.	100GbE ノード 9 × 4	9.	100GbE ノード 9 × 4
10.	100GbE ノード 10 × 4	10.	100GbE ノード 10 × 4
11.	100GbE ノード 11 × 4	11.	100GbE ノード 11 × 4
12.	100GbE ノード 12 × 4	12.	100GbE ノード 12 × 4
13	100GbE ノード 13 × 4	13	100GbE ノード 13 × 4
14	100GbE ノード 14 × 4	14	100GbE ノード 14 × 4

クラスタスイッチ **A**		クラスタスイッチ **B**	
15	100GbE ノード 15 × 4	15	100GbE ノード 15 × 4
16	100GbE ノード 16 × 4	16	100GbE ノード 16 × 4
17	100GbE ノード 4 個 17	17	100GbE ノード 4 個 17
18	100GbE ノード 4 台 18	18	100GbE ノード 4 台 18
19	100GbE ノード 4 個 19	19	100GbE ノード 4 個 19
20	100GbE ノード 20 × 4	20	100GbE ノード 20 × 4
21	100GbE ノード 21 × 4	21	100GbE ノード 21 × 4
22	100GbE ノード 22 × 4	22	100GbE ノード 22 × 4
23	100GbE ノード 23 × 4	23	100GbE ノード 23 × 4
24	100GbE ノード 4 台 24	24	100GbE ノード 4 台 24
25 〜 34	予約済み	25 〜 34	予約済み
35	100G ISL 経由でスイッチ B ポート 35	35	100G ISL 経由でスイッチ A ポート 35
36	100G ISL 経由でスイッチ B ポート 36	36	100G ISL 経由でスイッチ A ポート 36

空白のケーブル接続ワークシート

空白のケーブル接続ワークシートを使用して、クラスタ内のノードとしてサポートされるプラットフォームを文書化できます。Hardware Universe のサポートされるクラスタ接続セクションでは、プラットフォームで使用されるクラスタポートを定義します。

クラスタスイッチ **A**		クラスタスイッチ **B**	
1.		1.	
2.		2.	
3.		3.	

クラスタスイッチ **A**		クラスタスイッチ **B**	
4.		4.	
5.		5.	
6.		6.	
7.		7.	
8.		8.	
9.		9.	
10.		10.	
11.		11.	
12.		12.	
13		13	
14		14	
15		15	
16		16	
17		17	
18		18	
19		19	
20		20	
21		21	
22		22	
23		23	
24		24	
25 〜 34	予約済み	25 〜 34	予約済み

クラスタスイッチ **A**		クラスタスイッチ **B**	
35	100G ISL 経由でスイッチ B ポート 35	35	100G ISL 経由でスイッチ A ポート 35
36	100G ISL 経由でスイッチ B ポート 36	36	100G ISL 経由でスイッチ A ポート 36

Cisco Nexus 92300YC ケーブル接続ワークシート

サポート対象のプラットフォームを文書化する場合は、入力済みのケーブル接続ワークシートの例を参考にして、空白のケーブル接続ワークシートに記入する必要があります。

ケーブル接続ワークシートの例

各スイッチペアのポート定義の例を次に示します。

クラスタスイッチ **A**		クラスタスイッチ **B**	
スイッチポート	使用するノードとポート	スイッチポート	使用するノードとポート
1.	10 / 25GbE ノード	1.	10 / 25GbE ノード
2.	10 / 25GbE ノード	2.	10 / 25GbE ノード
3.	10 / 25GbE ノード	3.	10 / 25GbE ノード
4.	10 / 25GbE ノード	4.	10 / 25GbE ノード
5.	10 / 25GbE ノード	5.	10 / 25GbE ノード
6.	10 / 25GbE ノード	6.	10 / 25GbE ノード
7.	10 / 25GbE ノード	7.	10 / 25GbE ノード
8.	10 / 25GbE ノード	8.	10 / 25GbE ノード
9.	10 / 25GbE ノード	9.	10 / 25GbE ノード
10.	10 / 25GbE ノード	10.	10 / 25GbE ノード
11.	10 / 25GbE ノード	11.	10 / 25GbE ノード

クラスタスイッチ **A**		クラスタスイッチ **B**	
12.	10 / 25GbE ノード	12.	10 / 25GbE ノード
13	10 / 25GbE ノード	13	10 / 25GbE ノード
14	10 / 25GbE ノード	14	10 / 25GbE ノード
15	10 / 25GbE ノード	15	10 / 25GbE ノード
16	10 / 25GbE ノード	16	10 / 25GbE ノード
17	10 / 25GbE ノード	17	10 / 25GbE ノード
18	10 / 25GbE ノード	18	10 / 25GbE ノード
19	10 / 25GbE ノード	19	10 / 25GbE ノード
20	10 / 25GbE ノード	20	10 / 25GbE ノード
21	10 / 25GbE ノード	21	10 / 25GbE ノード
22	10 / 25GbE ノード	22	10 / 25GbE ノード
23	10 / 25GbE ノード	23	10 / 25GbE ノード
24	10 / 25GbE ノード	24	10 / 25GbE ノード
25	10 / 25GbE ノード	25	10 / 25GbE ノード
26	10 / 25GbE ノード	26	10 / 25GbE ノード
27	10 / 25GbE ノード	27	10 / 25GbE ノード
28	10 / 25GbE ノード	28	10 / 25GbE ノード
29	10 / 25GbE ノード	29	10 / 25GbE ノード
30	10 / 25GbE ノード	30	10 / 25GbE ノード
31.	10 / 25GbE ノード	31.	10 / 25GbE ノード
32	10 / 25GbE ノード	32	10 / 25GbE ノード

クラスタスイッチ **A**		クラスタスイッチ **B**	
33	10 / 25GbE ノード	33	10 / 25GbE ノード
34	10 / 25GbE ノード	34	10 / 25GbE ノード
35	10 / 25GbE ノード	35	10 / 25GbE ノード
36	10 / 25GbE ノード	36	10 / 25GbE ノード
37	10 / 25GbE ノード	37	10 / 25GbE ノード
38	10 / 25GbE ノード	38	10 / 25GbE ノード
39	10 / 25GbE ノード	39	10 / 25GbE ノード
40	10 / 25GbE ノード	40	10 / 25GbE ノード
41.	10 / 25GbE ノード	41.	10 / 25GbE ノード
42	10 / 25GbE ノード	42	10 / 25GbE ノード
43	10 / 25GbE ノード	43	10 / 25GbE ノード
44	10 / 25GbE ノード	44	10 / 25GbE ノード
45	10 / 25GbE ノード	45	10 / 25GbE ノード
46	10 / 25GbE ノード	46	10 / 25GbE ノード
47	10 / 25GbE ノード	47	10 / 25GbE ノード
48	10 / 25GbE ノード	48	10 / 25GbE ノード
49	40 / 100GbE ノード	49	40 / 100GbE ノード
50	40 / 100GbE ノード	50	40 / 100GbE ノード
51	40 / 100GbE ノード	51	40 / 100GbE ノード
52	40 / 100GbE ノード	52	40 / 100GbE ノード
53	40 / 100GbE ノード	53	40 / 100GbE ノード

クラスタスイッチ **A**		クラスタスイッチ **B**	
54	40 / 100GbE ノード	54	40 / 100GbE ノード
55	40 / 100GbE ノード	55	40 / 100GbE ノード
56	40 / 100GbE ノード	56	40 / 100GbE ノード
57	40 / 100GbE ノード	57	40 / 100GbE ノード
58	40 / 100GbE ノード	58	40 / 100GbE ノード
59	40 / 100GbE ノード	59	40 / 100GbE ノード
60	40 / 100GbE ノード	60	40 / 100GbE ノード
61	40 / 100GbE ノード	61	40 / 100GbE ノード
62	40 / 100GbE ノード	62	40 / 100GbE ノード
63	40 / 100GbE ノード	63	40 / 100GbE ノード
64	40 / 100GbE ノード	64	40 / 100GbE ノード
65	100GbE ISL 経由でスイッチ B ポート 65	65	100GbE ISL 経由でスイッチ A ポート 65
66	100GbE ISL 経由でスイッチ B ポート 66	66	100GbE ISL 経由でスイッチ A ポート 65

空白のケーブル接続ワークシート

空白のケーブル接続ワークシートを使用して、クラスタ内のノードとしてサポートされるプラットフォームを文書化できます。Hardware Universe のサポートされるクラスタ接続セクションでは、プラットフォームで使用されるクラスタポートを定義します。

クラスタスイッチ **A**		クラスタスイッチ **B**	
スイッチポート	使用するノード / ポート	スイッチポート	使用するノード / ポート
1.		1.	
2.		2.	
3.		3.	

クラスタスイッチ **A**		クラスタスイッチ **B**	
4.		4.	
5.		5.	
6.		6.	
7.		7.	
8.		8.	
9.		9.	
10.		10.	
11.		11.	
12.		12.	
13		13	
14		14	
15		15	
16		16	
17		17	
18		18	
19		19	
20		20	
21		21	
22		22	
23		23	
24		24	
25		25	

クラスタスイッチ **A**		クラスタスイッチ **B**	
26		26	
27		27	
28		28	
29		29	
30		30	
31.		31.	
32		32	
33		33	
34		34	
35		35	
36		36	
37		37	
38		38	
39		39	
40		40	
41.		41.	
42		42	
43		43	
44		44	
45		45	
46		46	
47		47	

クラスタスイッチ **A**		クラスタスイッチ **B**	
48		48	
49		49	
50		50	
51		51	
52		52	
53		53	
54		54	
55		55	
56		56	
57		57	
58		58	
59		59	
60		60	
61		61	
62		62	
63		63	
64		64	
65	ISL 経由でスイッチ B ポート 65	65	ISL 経由でスイッチ A ポート 65
66	ISL 経由でスイッチ B ポート 66	66	ISL 経由でスイッチ A ポート 66

Cisco Nexus 3232C ケーブル接続ワークシート

サポート対象のプラットフォームを文書化する場合は、入力済みのケーブル接続ワーク

シートの例を参考にして、空白のケーブル接続ワークシートに記入する必要があります。各スイッチは、単一の 100GbE ポート、 40GbE ポート、または 4 × 10GbE ポートとして設定できます。

ケーブル接続ワークシートの例

各スイッチペアのポート定義の例を次に示します。

クラスタスイッチ **A**		クラスタスイッチ **B**	
スイッチポート	使用するノードとポート	スイッチポート	使用するノードとポート
1.	4 × 10G / 40G / 100G ノード	1.	4 × 10G / 40G / 100G ノード
2.	4 × 10G / 40G / 100G ノード	2.	4 × 10G / 40G / 100G ノード
3.	4 × 10G / 40G / 100G ノード	3.	4 × 10G / 40G / 100G ノード
4.	4 × 10G / 40G / 100G ノード	4.	4 × 10G / 40G / 100G ノード
5.	4 × 10G / 40G / 100G ノード	5.	4 × 10G / 40G / 100G ノード
6.	4x10G / 40G / 100G ノード	6.	4x10G / 40G / 100G ノード
7.	4 × 10G / 40G / 100G ノード	7.	4 × 10G / 40G / 100G ノード
8.	4 × 10G / 40G / 100G ノード	8.	4 × 10G / 40G / 100G ノード
9.	4 × 10G / 40G / 100G ノード	9.	4 × 10G / 40G / 100G ノード
10.	4 × 10G / 40G / 100G ノード	10.	4 × 10G / 40G / 100G ノード
11.	4 × 10G / 40G / 100G ノード	11.	4 × 10G / 40G / 100G ノード
12.	4 × 10G / 40G / 100G ノード	12.	4 × 10G / 40G / 100G ノード

クラスタスイッチ **A**		クラスタスイッチ **B**	
13	4 × 10G / 40G / 100G ノード	13	4 × 10G / 40G / 100G ノード
14	4 × 10G / 40G / 100G ノード	14	4 × 10G / 40G / 100G ノード
15	4 × 10G / 40G / 100G ノード	15	4 × 10G / 40G / 100G ノード
16	4 × 10G / 40G / 100G ノード	16	4 × 10G / 40G / 100G ノード
17	4 × 10G / 40G / 100G ノード	17	4 × 10G / 40G / 100G ノード
18	4 × 10G / 40G / 100G ノード	18	4 × 10G / 40G / 100G ノード
19	40G / 100G ノード 19	19	40G / 100G ノード 19
20	40G / 100G ノード 20	20	40G / 100G ノード 20
21	40G / 100G ノード 21	21	40G / 100G ノード 21
22	40G / 100G ノード 22	22	40G / 100G ノード 22
23	40G / 100G ノード 23	23	40G / 100G ノード 23
24	40G / 100G ノード 24	24	40G / 100G ノード 24
25 ～ 30	予約済み	25 ～ 30	予約済み
31.	100G ISL 経由でスイッチ B ポート 31	31.	100G ISL 経由でスイッチ A ポート 31
32	100G ISL 経由でスイッチ B ポート 32	32	100G ISL 経由でスイッチ A ポート 32

空白のケーブル接続ワークシート

空白のケーブル接続ワークシートを使用して、クラスタ内のノードとしてサポートされるプラットフォームを文書化できます。Hardware Universe のサポートされるクラスタ接続セクションでは、プラットフォームで使用されるクラスタポートを定義します。

クラスタスイッチ **A**		クラスタスイッチ **B**	
スイッチポート	使用するノード / ポート	スイッチポート	使用するノード / ポート
1.		1.	
2.		2.	
3.		3.	
4.		4.	
5.		5.	
6.		6.	
7.		7.	
8.		8.	
9.		9.	
10.		10.	
11.		11.	
12.		12.	
13		13	
14		14	
15		15	
16		16	
17		17	
18		18	
19		19	
20		20	
21		21	

クラスタスイッチ **A**		クラスタスイッチ **B**	
22		22	
23		23	
24		24	
25 ～ 30	予約済み	25 ～ 30	予約済み
31.	100G ISL 経由でスイッチ B ポート 31	31.	100G ISL 経由でスイッチ A ポート 31
32	100G ISL 経由でスイッチ B ポート 32	32	100G ISL 経由でスイッチ A ポート 32

Cisco Nexus 3132Q-V ケーブル接続ワークシート

サポート対象のプラットフォームを文書化する場合は、入力済みのケーブル接続ワークシートの例を参考にして、空白のケーブル接続ワークシートに記入する必要があります。各スイッチは、単一の 40GbE ポートまたは 4 × 10GbE ポートとして設定できます。

ケーブル接続ワークシートの例

各スイッチペアのポート定義の例を次に示します。

クラスタスイッチ **A**		クラスタスイッチ **B**	
スイッチポート	使用するノードとポート	スイッチポート	使用するノードとポート
1.	4x10G / 40G ノード	1.	4x10G / 40G ノード
2.	4x10G / 40G ノード	2.	4x10G / 40G ノード
3.	4x10G / 40G ノード	3.	4x10G / 40G ノード
4.	4x10G / 40G ノード	4.	4x10G / 40G ノード
5.	4x10G / 40G ノード	5.	4x10G / 40G ノード
6.	4x10G / 40G ノード	6.	4x10G / 40G ノード
7.	4x10G / 40G ノード	7.	4x10G / 40G ノード

クラスタスイッチ **A**		クラスタスイッチ **B**	
8.	4x10G / 40G ノード	8.	4x10G / 40G ノード
9.	4x10G / 40G ノード	9.	4x10G / 40G ノード
10.	4x10G / 40G ノード	10.	4x10G / 40G ノード
11.	4x10G / 40G ノード	11.	4x10G / 40G ノード
12.	4x10G / 40G ノード	12.	4x10G / 40G ノード
13	4x10G / 40G ノード	13	4x10G / 40G ノード
14	4x10G / 40G ノード	14	4x10G / 40G ノード
15	4x10G / 40G ノード	15	4x10G / 40G ノード
16	4x10G / 40G ノード	16	4x10G / 40G ノード
17	4x10G / 40G ノード	17	4x10G / 40G ノード
18	4x10G / 40G ノード	18	4x10G / 40G ノード
19	40G ノード 19	19	40G ノード 19
20	40G ノード 20	20	40G ノード 20
21	40G ノード 21	21	40G ノード 21
22	40G ノード 22	22	40G ノード 22
23	40G ノード 23	23	40G ノード 23
24	40G ノード 24	24	40G ノード 24
25 ～ 30	予約済み	25 ～ 30	予約済み
31.	40G ISL 経由でスイッチ B ポート 31	31.	40G ISL 経由でスイッチ A ポート 31
32	40G ISL 経由でスイッチ B ポート 32	32	40G ISL 経由でスイッチ A ポート 32

空白のケーブル接続ワークシート

空白のケーブル接続ワークシートを使用して、クラスタ内のノードとしてサポートされるプラットフォームを文書化できます。Hardware Universe のサポートされるクラスタ接続セクションでは、プラットフォームで使用されるクラスタポートを定義します。

クラスタスイッチ **A**		クラスタスイッチ **B**	
スイッチポート	使用するノード / ポート	スイッチポート	使用するノード / ポート
1.		1.	
2.		2.	
3.		3.	
4.		4.	
5.		5.	
6.		6.	
7.		7.	
8.		8.	
9.		9.	
10.		10.	
11.		11.	
12.		12.	
13		13	
14		14	
15		15	
16		16	
17		17	
18		18	
19		19	

クラスタスイッチ **A**		クラスタスイッチ **B**	
20		20	
21		21	
22		22	
23		23	
24		24	
25 ～ 30	予約済み	25 ～ 30	予約済み
31.	40G ISL 経由でスイッチ B ポート 31	31.	40G ISL 経由でスイッチ A ポート 31
32	40G ISL 経由でスイッチ B ポート 32	32	40G ISL 経由でスイッチ A ポート 32

Cisco Nexus 5596UP / 5596T ケーブル接続ワークシート

サポート対象のプラットフォームを文書化する場合は、入力済みのケーブル接続ワークシートの例を参考にして、空白のケーブル接続ワークシートに記入する必要があります。

ケーブル接続ワークシートの例

一部のプラットフォームでは、クラスタインターコネクトスイッチごとに複数の 10GbE クラスタポート接続がサポートされます。追加のクラスタ接続をサポートするには、拡張モジュールの設置時にポート 25~40 とポート 49~80 を使用します。

各スイッチペアのポート定義の例を次に示します。

クラスタスイッチ **A**		クラスタスイッチ **B**	
スイッチポート	使用するノードとポート	スイッチポート	使用するノードとポート
1.	ノードポート 1	1.	ノードポート 1
2.	ノードポート 2	2.	ノードポート 2
3.	ノードポート 3	3.	ノードポート 3
4.	ノードポート 4	4.	ノードポート 4

クラスタスイッチ **A**		クラスタスイッチ **B**	
5.	ノードポート 5	5.	ノードポート 5
6.	ノードポート 6	6.	ノードポート 6
7.	ノードポート 7	7.	ノードポート 7
8.	ノードポート 8	8.	ノードポート 8
9.	ノードポート 9	9.	ノードポート 9
10.	ノードポート 10	10.	ノードポート 10
11.	ノードポート 11	11.	ノードポート 11
12.	ノードポート 12	12.	ノードポート 12
13	ノードポート 13	13	ノードポート 13
14	ノードポート 14	14	ノードポート 14
15	ノードポート 15	15	ノードポート 15
16	ノードポート 16	16	ノードポート 16
17	ノードポート 17	17	ノードポート 17
18	ノードポート 18	18	ノードポート 18
19	ノードポート 19	19	ノードポート 19
20	ノードポート 20	20	ノードポート 20
21	ノードポート 21	21	ノードポート 21
22	ノードポート 22	22	ノードポート 22
23	ノードポート 23	23	ノードポート 23
24	ノードポート 24	24	ノードポート 24
25 ～ 40	予約済み	25 ～ 40	予約済み

クラスタスイッチ **A**		クラスタスイッチ **B**	
41.	ISL 経由でスイッチ B ポート 41	41.	ISL 経由でスイッチ A ポート 41
42	ISL 経由でスイッチ B ポート 42	42	ISL 経由でスイッチ A ポート 42
43	ISL 経由でスイッチ B ポート 43	43	ISL 経由でスイッチ A ポート 43
44	ISL 経由でスイッチ B ポート 44	44	ISL 経由でスイッチ A ポート 44
45	ISL 経由でスイッチ B ポート 45	45	ISL 経由でスイッチ A ポート 45
46	ISL 経由でスイッチ B ポート 46	46	ISL 経由でスイッチ A ポート 46
47	ISL 経由でスイッチ B ポート 47	47	ISL 経由でスイッチ A ポート 47
48	ISL 経由でスイッチ B ポート 48	48	ISL 経由でスイッチ A ポート 48

空白のケーブル接続ワークシート

空白のケーブル接続ワークシートを使用して、クラスタ内のノードとしてサポートされるプラットフォームを文書化できます。Hardware Universe のサポートされるクラスタ接続セクションでは、プラットフォームで使用されるクラスタポートを定義します。

スイッチポート 1~24 は 10GbE ポートとして機能します。スイッチポート 41~48 は、スイッチ間リンク（ ISL ）用に予約されています。

クラスタスイッチ **A**		クラスタスイッチ **B**	
スイッチポート	使用するノード / ポート	スイッチポート	使用するノード / ポート
1.		1.	
2.		2.	
3.		3.	
4.		4.	

クラスタスイッチ **A**		クラスタスイッチ **B**	
5.		5.	
6.		6.	
7.		7.	
8.		8.	
9.		9.	
10.		10.	
11.		11.	
12.		12.	
13		13	
14		14	
15		15	
16		16	
17		17	
18		18	
19		19	
20		20	
21		21	
22		22	
23		23	
24		24	
25 ～ 40	予約済み	25 ～ 40	予約済み

クラスタスイッチ **A**		クラスタスイッチ **B**	
41.	ISL 経由でスイッチ B ポート 41	41.	ISL 経由でスイッチ A ポート 41
42	ISL 経由でスイッチ B ポート 42	42	ISL 経由でスイッチ A ポート 42
43	ISL 経由でスイッチ B ポート 43	43	ISL 経由でスイッチ A ポート 43
44	ISL 経由でスイッチ B ポート 44	44	ISL 経由でスイッチ A ポート 44
45	ISL 経由でスイッチ B ポート 45	45	ISL 経由でスイッチ A ポート 45
46	ISL 経由でスイッチ B ポート 46	46	ISL 経由でスイッチ A ポート 46
47	ISL 経由でスイッチ B ポート 47	47	ISL 経由でスイッチ A ポート 47
48	ISL 経由でスイッチ B ポート 48	48	ISL 経由でスイッチ A ポート 48

ケーブル接続ワークシートの例と空白

ケーブル接続ワークシートの例には、スイッチからコントローラへの推奨されるポート割り当ての例が記載されています。空白のワークシートは、クラスタのセットアップに使用できるテンプレートとして提供されます。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.