# キャビネットを設置する準備をします

## ONTAP Systems

NetApp
February 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-systems/platform-supplemental/42u-1280mm-features.html on February 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

キャビネットを設置する準備をします . . . . . 1
システムキャビネットのコンポーネント . . . . . 1
必要な工具と機器 . . . . . 3
スペース要件とシステムキャビネットの寸法 . . . . . 3
サポートされている PDU の種類と仕様 . . . . . 6

# キャビネットを設置する準備をします

## システムキャビネットのコンポーネント

システムキャビネットは、サイドパネル、前面ドアと背面ドア、オプションのボルトダウンキット、オプションのインターコネクトキット、機器の PDU 、および統合されたケーブル管理システムで構成されています。

| フィーチャー（ **Feature** ） | 説明 |
| --- | --- |
| サイドパネル | システムキャビネットには、ロック、取り外し、および交換が可能なサイドパネルがあります。 |
| 前面ドアと背面ドア | システムキャビネットには、取り外し可能な前面ドアと背面ドアがあり、簡単に取り外せます。前面ドアは反転可能で、背面ドアは分割されています。どちらのドアにも冷却用の穴が開いています。 |
| 共通キー | このキーを使用して、前面ドア、背面ドア、サイドパネルのロックを解除します。 |
| スペアキット | このキットは、システムキャビネットのキャビネットドアの内側に取り付けられています。次のコンポーネントで構成されます。<br>• 10-32 x 0.75 インチのプラスパイロットネジ × 4<br>• 10-32 ケージナット × 4<br>• ケージナット挿入工具 × 1<br>• マスターキーのコピー × 2 |
| ケーブルアクセス | ケーブルを通すための開口部は、キャビネットの上部と下部、および背面ドアの下部とフレームの間に配置されています。 |
| ケーブル管理 | ケーブル管理用のフックとループストラップは、システムキャビネットのフレームに等間隔に取り付けられています。 |
| サポートレール | サポートレールの数は、構成によって異なります。空のシステムキャビネットは、サポートレールが取り付けられていない状態で出荷されます。<br>• 構成済みのシステムキャビネットの場合、 80xx 、 FAS8200 、および DS4486 の後部押さえブラケットをサポートする固定レールキットがシステムキャビネットに 1 つ付属しています。<br>• クイック出荷のシステムキャビネットには、追加の固定レールキットは含まれていません。 |

| フィーチャー（ **Feature** ） | 説明 |
| --- | --- |
| ブランクパネル | ブランクパネルの数とサイズは、構成によって異なります。空のシステムキャビネットは、ブランクパネルが取り付けられていない状態で出荷されます。 |
| ボルトダウンキット | このオプションキットを使用して、システムキャビネットをデータセンターの床に固定できます。このキットは耐震目的ではありません。<br>• ボルトダウンブラケット × 4<br>• スペーサーブラケット × 4<br>• M8 x 20mm 六角ボルトとワッシャ × 6 |
| インターコネクトキット | このオプションキットを使用して、複数のシステムキャビネットを相互に接続できます。<br>• インターコネクトブラケット<br>◦ システムキャビネットをのサイドパネルに接続するためのインターコネクトブラケット × 4 セット<br>◦ システムキャビネットをサイドパネルから取り外すための、 4 つのインターコネクトブラケットのセット<br>• サイドパネルをオンにした状態でシステムキャビネットに使用する M12x20 Torx-30 ネジ × 4 。<br>• システムキャビネットでは、サイドパネルを外した状態で 6 x 10 皿 Torx -30 ネジを 8 本使用します。 |
| サポートレールキット | システムキャビネットの注文時にサポートレールを追加した場合、各キットに左右のサポートレールが 1 本ずつ含まれます。<br>サポートレールとキットは、 NetApp 42U 1280mm システムキャビネットにのみ合うように設計されています。他のシステムキャビネット用のレールやレールキットは、 42U 1280mm システムキャビネット用には設計されていないため使用しないでください。<br>• 左右のサポートレール<br>• レールをシステムキャビネットフレームに固定するためのネジをレールごとに 2 本 |
| モンキーレンチ | クレセントレンチは、梱包パレットのホールドダウンブラケットの取り外し、システムキャビネットの水平調節脚の調整、およびボルトダウンキットブラケットの取り付け（注文した場合）に使用します。 |

# 必要な工具と機器

システムキャビネットを開梱して接地を始める前に、システムキャビネットを所定の位置に移動し、設置または保守作業を行うために必要な工具と機器を用意しておく必要があります。

- ディスクシェルフのハードウェアガイドです
- 使用しているシステムに適した設置とセットアップの手順に従ってください

  "All Flash FAS のドキュメントリソース"

  "FAS ストレージシステムのドキュメント"

- No.1 および No.2 プラスドライバ
- システムキャビネットのネジ用のトルクスドライバ
- システムキャビネットの水平調節用のレベリングツール

# スペース要件とシステムキャビネットの寸法

システムキャビネットを開梱するときは、システムキャビネットを梱包材から取り出すための十分なスペースがあることを確認する必要があります。また、システムキャビネットの設置場所にキャビネットを移動して接地するのに十分な広さがあることを確認してください。

## システムキャビネットの開梱に必要なスペース

次の表に、システムキャビネットの開梱と設置に必要なスペースを示します。

| 寸法（**Dimensions**） | 米国 |
|---|---|
| メートル法 | ローディングランプ |
| 80 インチ | 203.2 cm |
| キャビネットを移動するためのランプの先のクリアランス | 72 インチ |
| 182.9 cm | 輸送パレットの奥行 |
| 59 インチ | 149.9 cm |
| 輸送パレットの幅 | 42 インチ |
| 106.6 cm | 輸送パレットと梱包材の高さ |

| 寸法（ **Dimensions** ） | 米国 |
|---|---|
| 86 インチ | 218.4 cm |
| 総ラックスペース、 42U | 73.5 インチ |
| 186.7 cm | レールの積載量 |
| 現在のすべてのシステムをサポートします | 現在のすべてのシステムをサポートします |
| 空の重量 | 最大 181 kg （ 400 ポンド |
| 最大 181 kg | フル装備の出荷重量 |
| 最大 1 、 800 ポンド | 最大 816.5 kg |
| フル装備の静荷重 | 最大 2 、 700 ポンド |
| 最大 1 、 224.7kg | 前面のクリアランス |
| 47.2 インチ | 120 cm |
| リアサービスクリアランス * 注： * リアドアは分割されています。実際の背面の最小クリアランスは、推奨値の約 1/2 です。 | 30 インチ |
| 76.3 cm | パネルを取り外す際の側面の最小クリアランス |
| 24 インチ | 61 cm |
| 上部の最小クリアランス | 12 インチ |

## システムキャビネットの外寸

次の図は、システムキャビネットの前面、背面、および側面を示しています。




次の図は、システムキャビネットを上と下から見たところです。ケーブルの束をデータセンターの床からシステムキャビネットに通すための開口部も示しています。また、システムキャビネットのキャスターと水平調節脚の位置も示しています。

注意

システムキャビネットによってデータセンターの床が抜けないように、システムキャビネットの底にあるケーブル用開口部よりも広いフロア開口部の上にシステムキャビネットを移動しないでください。




# サポートされている **PDU** の種類と仕様

システムキャビネットは、さまざまな種類の Power Distribution Unit （ PDU ；配電ユニット）をサポートしています。PDU は NEMA または IEC に準拠しています。

システムキャビネットでサポートされる PDU の最新情報は、 Hardware Universe に記載されています。

"hwu.netapp.com"

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.