Replicación

ONTAP 9

NetApp
March 07, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/ontap/concepts/snapshot-copies-concept.html on March 07, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de Contenido

Replicación . . . 1
Copias Snapshot . . . 1
Recuperación ante desastres y transferencia de datos con SnapMirror . . . 2
Backups de cloud de SnapMirror en almacenamiento de objetos . . . 4
Archivado SnapVault . . . 5
Backup en el cloud y compatibilidad con backups tradicionales . . . 6
Disponibilidad continua de MetroCluster . . . 7

Replicación

Copias Snapshot

Tradicionalmente, las tecnologías de replicación de ONTAP aumentaban las necesidades de recuperación ante desastres y archivado de datos. Con la llegada de los servicios cloud, la replicación de ONTAP se ha adaptado a la transferencia de datos entre los extremos del Data Fabric de NetApp. La base de todos estos usos es la tecnología Snapshot de ONTAP.

Una *Snapshot copy* es una imagen puntual de solo lectura de un volumen. La imagen consume un espacio de almacenamiento mínimo y tiene una sobrecarga del rendimiento mínima, ya que solo registra los cambios que se han realizado en los ficheros desde que se realizó la última copia Snapshot.

Las copias Snapshot deben su eficiencia a la tecnología de virtualización del almacenamiento central de ONTAP, su *Write Anywhere File Layout (WAFL).* como una base de datos, WAFL utiliza metadatos para dirigir los bloques de datos reales en el disco. Sin embargo, a diferencia de una base de datos, WAFL no sobrescribe los bloques existentes. Escribe los datos actualizados en un bloque nuevo y cambia los metadatos.

Porque ONTAP hace referencia a los metadatos cuando crea una copia Snapshot, en lugar de copiar bloques de datos, es tan eficiente que las copias Snapshot. De esta manera se elimina el "tiempo mínimo" que otros sistemas incurren en localizar los bloques a copiar, así como el costo de hacer la copia misma.

Puede utilizar una copia Snapshot para recuperar archivos o LUN individuales, o bien para restaurar el contenido completo de un volumen. ONTAP compara la información de punteros de la copia Snapshot con los datos del disco para reconstruir el objeto faltante o dañado, sin tiempo de inactividad ni un coste de rendimiento significativo.

Una *Snapshot policy* define el modo en que el sistema crea copias Snapshot de los volúmenes. La política especifica cuándo se deben crear las copias Snapshot, cuántas copias se deben conservar, cómo se debe asignar un nombre a ellas y cómo etiquetarlas para la replicación. Por ejemplo, un sistema podría crear una copia snapshot todos los días a las 12:10, conservar las dos copias más recientes, nombrarlas «día» (anexadas con fecha de hora) y etiquetarlas «día» para la replicación.



A Snapshot copy records only changes to the active file system since the last Snapshot copy.

Recuperación ante desastres y transferencia de datos con SnapMirror

SnapMirror es la tecnología de recuperación ante desastres diseñada para la conmutación al nodo de respaldo del almacenamiento principal al secundario en un sitio geográficamente remoto. Como su nombre indica, SnapMirror crea una réplica, o *mirror,* de sus datos de trabajo en el almacenamiento secundario desde el cual puede continuar proporcionando datos en caso de catástrofe en el sitio principal.

Los datos se reflejan en el nivel de volumen. La relación entre el volumen de origen del almacenamiento primario y el volumen de destino del almacenamiento secundario se denomina «relación de protección de datos»._ los clústeres en los que residen los volúmenes y las SVM que sirven datos de los volúmenes deben tener una relación entre iguales._ Una relación entre iguales permite que los clústeres y las SVM se intercambien datos con seguridad.

También puede crear una relación de protección de datos entre las SVM. En este tipo de relación, se replica toda la configuración de la SVM, desde las exportaciones de NFS y los recursos compartidos de SMB hasta RBAC, así como los datos en los volúmenes que posee la SVM.

A partir de ONTAP 9.10.1, se pueden crear relaciones de protección de datos entre bloques de S3 mediante SnapMirror S3. Los bloques de destino pueden estar en sistemas ONTAP locales o remotos, o en sistemas que no sean ONTAP, como StorageGRID y AWS.

La primera vez que se invoca SnapMirror, se realiza una transferencia *baseline* del volumen de origen al volumen de destino. La transferencia inicial suele consistir en los siguientes pasos:

- Haga una copia Snapshot del volumen de origen.
- Transfiera la copia Snapshot y todos los bloques de datos que hace referencia al volumen de destino.
- Transferir las copias snapshot restantes y menos recientes del volumen de origen al volumen de destino para su uso en caso de que el espejo «activo» esté dañado.

Una vez finalizada la transferencia completa, SnapMirror solo transfiere las nuevas copias Snapshot al duplicado. Las actualizaciones son asíncronas, según la programación configurada. La retención refleja la política de Snapshot en el origen. Se puede activar el volumen de destino con una interrupción mínima en caso de desastre en el sitio primario y reactivar el volumen de origen cuando el servicio se restaure.

Dado que SnapMirror solo transfiere copias Snapshot una vez que se haya creado la configuración básica, la replicación es rápida y no disruptiva. Como se indica en el caso de uso de conmutación por error, las controladoras del sistema secundario deben ser equivalentes o casi equivalentes a las controladoras del sistema primario para servir datos de forma eficiente desde el almacenamiento reflejado.

A SnapMirror data protection relationship mirrors the Snapshot copies available on the source volume.

uso de SnapMirror para la transferencia de datos

También se puede usar SnapMirror para replicar datos entre extremos en el Data Fabric de NetApp. Puede elegir entre una replicación que desee o una replicación recurrente al crear la política de SnapMirror.

Backups de cloud de SnapMirror en almacenamiento de objetos

SnapMirror Cloud es una tecnología de backup y recuperación diseñada para los usuarios de ONTAP que desean realizar la transición de sus flujos de trabajo de protección de datos al cloud. Las organizaciones que abandonen las arquitecturas de backup a cinta heredadas pueden utilizar almacenamiento de objetos como repositorio alternativo para su retención y archivado de datos a largo plazo. SnapMirror Cloud proporciona replicación de almacenamiento de ONTAP a objetos como parte de una estrategia de backup incremental permanente.

SnapMirror Cloud se introdujo en ONTAP 9.8 como extensión de la familia de tecnologías de replicación de SnapMirror. Aunque SnapMirror se usa frecuentemente para realizar backups de ONTAP a ONTAP, SnapMirror Cloud usa el mismo motor de replicación para transferir copias Snapshot para ONTAP a backups de almacenamiento de objetos compatibles con S3.

SnapMirror Cloud, destinado a casos de uso de backup, es compatible con flujos de trabajo de retención a largo plazo y de archivos. Al igual que sucede con SnapMirror, el backup inicial de SnapMirror Cloud realiza una transferencia básica de un volumen. Para posteriores backups, SnapMirror Cloud genera una copia Snapshot del volumen de origen y transfiere la copia Snapshot con solo los bloques de datos modificados a un destino de almacenamiento de objetos.

Las relaciones de SnapMirror Cloud pueden configurarse entre sistemas ONTAP y destinos de almacenamiento de objetos en las instalaciones y en el cloud público seleccionados, como AWS S3, Google Cloud Storage Platform y Microsoft Azure Blob Storage. Los destinos de almacenamiento de objetos locales adicionales incluyen StorageGRID y ONTAP S3.

La replicación en cloud de SnapMirror es una función con licencia de ONTAP y requiere una aplicación aprobada para orquestar los flujos de trabajo de protección de datos. Existen varias opciones de orquestación para gestionar los backups de SnapMirror Cloud:

- Varios partners de backup de terceros que ofrecen compatibilidad con la replicación del cloud de SnapMirror. Los proveedores participantes están disponibles en la Blog de NetApp.
- BlueXP y Cloud Backup para una solución nativa de NetApp para entornos ONTAP
- API para desarrollar software personalizado para los flujos de trabajo de protección de datos o para aprovechar herramientas de automatización



Archivado SnapVault

La licencia de SnapMirror se usa para admitir tanto las relaciones de SnapVault para backup como las relaciones de SnapMirror para la recuperación ante desastres. Las licencias de SnapVault quedaron obsoletas y las licencias de SnapMirror ahora pueden utilizarse para configurar relaciones de almacén, mirroring y reflejo y almacén. La replicación de SnapMirror se utiliza para la replicación de ONTAP-to-ONTAP de copias Snapshot, ya que admite casos prácticos de backup y recuperación ante desastres.

SnapVault es la tecnología de archivado, diseñada para la replicación de copias snapshot disco a disco para el cumplimiento de normativas y otros fines relacionados con la gobernanza. A diferencia de la relación de SnapMirror, en la que el destino normalmente solo contiene las copias Snapshot que actualmente se encuentran en el volumen de origen, un destino de SnapVault normalmente conserva las copias Snapshot puntuales creadas durante un período mucho más largo.

Es posible que desee conservar copias Snapshot mensuales de sus datos en un plazo de 20 años, por ejemplo, para cumplir con las normativas de contabilidad gubernamental de su empresa. Como no hay necesidad de servir datos desde un almacenamiento de almacén, puede utilizar discos más lentos y menos costosos en el sistema de destino.

Al igual que sucede con SnapMirror, SnapVault realiza una transferencia de referencia la primera vez que se invoca. Realiza una copia Snapshot del volumen de origen y, a continuación, transfiere la copia y los bloques de datos que hace referencia al volumen de destino. A diferencia de SnapMirror, SnapVault no incluye copias Snapshot anteriores en la configuración básica.

Las actualizaciones son asíncronas, según la programación configurada. Las reglas que defina en la política para la relación identifican qué nuevas copias Snapshot deben incluir en las actualizaciones y cuántas copias deben retener. Las etiquetas definidas en la política ("mensual", por ejemplo) deben coincidir con una o más etiquetas definidas en la política de Snapshot en la fuente. De lo contrario, la replicación falla.

> SnapMirror y SnapVault comparten la misma infraestructura de comandos. Especifique el método que desea utilizar al crear una directiva. Ambos métodos requieren clústeres con una relación entre iguales y SVM.



A SnapVault data protection relationship typically retains point-in-time Snapshot copies created over a longer period than the Snapshot copies on the source volume.

Backup en el cloud y compatibilidad con backups tradicionales

Además de las relaciones de protección de datos de SnapMirror y SnapVault, que antes solo eran de disco a disco, existen varias soluciones de backup que ofrecen una alternativa más económica para la retención de datos a largo plazo.

Numerosas aplicaciones de protección de datos de terceros ofrecen backup tradicional para datos gestionados con ONTAP. Veeam, Veritas y CommVault, entre otros, ofrecen backup integrado para sistemas ONTAP.

A partir de ONTAP 9.8, SnapMirror Cloud proporciona la replicación asíncrona de copias Snapshot de instancias de ONTAP a extremos de almacenamiento de objetos. La replicación cloud de SnapMirror requiere una aplicación con licencia para coordinar y gestionar los flujos de trabajo de protección de datos. Las relaciones de SnapMirror Cloud son compatibles con los sistemas de ONTAP para seleccionar objetivos de almacenamiento de objetos en las instalaciones y en el cloud público, incluidos AWS S3, Google Cloud Storage Platform o Microsoft Azure Blob Storage, lo que proporciona una eficiencia mejorada con el software de backup de proveedores. Póngase en contacto con su representante de NetApp para obtener una lista de aplicaciones certificadas y proveedores de almacenamiento de objetos compatibles.

Si está interesado en la protección de datos nativos del cloud, puede utilizar BlueXP para configurar las relaciones de SnapMirror o SnapVault entre volúmenes de las instalaciones y instancias de Cloud Volumes ONTAP en el cloud público.

BlueXP también ofrece copias de seguridad de instancias de Cloud Volumes ONTAP utilizando un modelo de software como servicio (SaaS). Los usuarios pueden realizar backups de sus instancias de Cloud Volumes ONTAP en un almacenamiento de objetos en cloud público compatible con S3 y S3 utilizando Cloud Backup que se encuentra en Cloud Central de NetApp.

"Recursos de documentación de Cloud Volumes ONTAP y BlueXP"

"Cloud Central de NetApp"

Disponibilidad continua de MetroCluster

Las configuraciones de MetroCluster protegen los datos mediante la implementación de dos clústeres duplicados y físicamente independientes. Cada clúster replica de forma síncrona los datos y la configuración de SVM del otro. En caso de desastre en un sitio, un administrador puede activar la SVM duplicada y comenzar a servir datos desde el sitio superviviente.

- *Las configuraciones MetroCluster* de conexión a la estructura admiten clústeres de todo el área metropolitana.
- *Stretch MetroCluster* las configuraciones admiten clústeres de todo el campus.

Los clústeres deben tener una relación entre iguales en cualquiera de los casos.

MetroCluster utiliza una función de ONTAP denominada *SyncMirror* para reflejar de forma síncrona datos de agregados para cada clúster en copias o *plexes*, en el almacenamiento del otro clúster. Si se produce una conmutación, el plex remoto del clúster superviviente se conecta y la SVM secundaria comienza a servir datos.



When a MetroCluster switchover occurs, the remote plex on the surviving cluster comes online and the secondary SVM begins serving data.

uso de SyncMirror en implementaciones que no sean de MetroCluster opcionalmente, puede utilizar SyncMirror en una implementación que no sea de MetroCluster para proteger contra la pérdida de datos si fallan más discos del que protege el tipo de RAID, o si hay una pérdida de conectividad con los discos de grupos RAID. La función solo está disponible para parejas de alta disponibilidad.

Los datos agregados se reflejan en complejos almacenados en diferentes bandejas de discos. Si una de las bandejas no está disponible, el plex no afectado sigue sirviendo datos mientras se soluciona la causa del fallo.

Tenga en cuenta que un agregado con mirroring SyncMirror requiere el doble de almacenamiento que un agregado no reflejado. Cada complejo requiere tantos discos como el complejo que refleja. Se necesitarían 2,880 GB de espacio en disco, por ejemplo, para reflejar un agregado de 1,440 GB, 1,440 GB para cada plex.

SyncMirror también está disponible para implementaciones de virtualización de FlexArray.

Información de copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.