Detalles técnicos de SnapMirror

ONTAP 9

NetApp
February 24, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/ontap/data-protection/path-name-pattern-matching-concept.html on February 24, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de Contenido

Detalles técnicos de SnapMirror . . . 1
Utilizar coincidencia de patrón de nombre de ruta de acceso . . . 1
Use consultas ampliadas para actuar en muchas relaciones de SnapMirror . . . 2
Garantice una copia Snapshot común en una instalación de mirror-vault . . . 2
Versiones de ONTAP compatibles para relaciones de SnapMirror . . . 3
Limitaciones de SnapMirror . . . 6

Detalles técnicos de SnapMirror

Utilizar coincidencia de patrón de nombre de ruta de acceso

Puede utilizar la coincidencia de patrones para especificar las rutas de origen y destino en `snapmirror` comandos.

```
`snapmirror` los comandos utilizan nombres de ruta completos con el
siguiente formato: `vserver:volume`. No se puede introducir el nombre de
la SVM para abreviar el nombre de la ruta de acceso. Si lo hace, el
`snapmirror` El comando asume el contexto de SVM local del usuario.
```

Suponiendo que la SVM se denomine «'vserver1'» y que el volumen se llama «'vol1'», el nombre de ruta completo es `vserver1:vol1`.

Puede utilizar el asterisco (*) en las rutas de acceso como comodín para seleccionar nombres de ruta de acceso coincidentes y completos. En la siguiente tabla, se proporcionan ejemplos del uso del comodín para seleccionar un rango de volúmenes.

`*`	Coincide con todas las rutas.
`vs*`	Coincide con todas las SVM y los volúmenes con nombres de SVM que comienzan con `vs`.
`:*src`	Coincide con todas las SVM con los nombres de los volúmenes que contienen `src` texto.
`:vol`	Coincide con todas las SVM con nombres de volúmenes que comienzan con `vol`.

```
vs1::> snapmirror show -destination-path *:*dest*

Progress
Source              Destination  Mirror        Relationship  Total
Last
Path          Type  Path         State         Status        Progress
Healthy Updated
------------- ---- ------------ ------------- -------------- ----------
------- --------
vs1:sm_src2
              DP   vs2:sm_dest1
                                Snapmirrored  Idle           -
true    -
```

Use consultas ampliadas para actuar en muchas relaciones de SnapMirror

Puede utilizar *extended queries* para realizar operaciones de SnapMirror en varias relaciones de SnapMirror a la vez. Por ejemplo, es posible que tenga varias relaciones SnapMirror no inicializarse que desea inicializar con un comando.

Acerca de esta tarea

Puede aplicar consultas ampliadas a las siguientes operaciones de SnapMirror:

- Inicializando relaciones no iniciadas
- Reanude relaciones en modo inactivo
- Resincronizando relaciones rotas
- Actualizando relaciones de inactividad
- Anulación de transferencias de datos de relaciones

Paso

1. Realice una operación de SnapMirror en varias relaciones:

   snapmirror command `{-state state } *`

   El siguiente comando inicializa las relaciones de SnapMirror que se encuentran en un `Uninitialized` provincia:

   ```
   vs1::> snapmirror initialize {-state Uninitialized} *
   ```

Garantice una copia Snapshot común en una instalación de mirror-vault

Puede utilizar el `snapmirror snapshot-owner create` Comando para conservar una copia Snapshot etiquetada en el secundario en una implementación de reflejo-almacén. Al hacerlo se garantiza que exista una copia snapshot común para la actualización de la relación de almacén.

Acerca de esta tarea

Si utiliza una combinación de ventilador-almacén de reflejos o puesta en marcha en cascada, debe tener en cuenta que fallarán las actualizaciones si no existe una copia snapshot común en los volúmenes de origen y destino.

Esto no supone ningún problema en la relación de mirroring en una puesta en marcha en cascada o en distribución ramificada-vault, ya que SnapMirror siempre crea una copia snapshot del volumen de origen antes de realizar la actualización.

Puede ser un problema en la relación de almacén, sin embargo, ya que SnapMirror no crea una copia Snapshot del volumen de origen al actualizar una relación de almacén. Debe utilizar el `snapmirror snapshot-owner create` Para garantizar que hay al menos una copia Snapshot común en el origen y el

destino de la relación del almacén.

Pasos

1. En el volumen de origen, asigne un propietario a la copia Snapshot etiquetada que desea conservar:

   `snapmirror snapshot-owner create -vserver SVM -volume volume -snapshot snapshot -owner owner`

   El ejemplo siguiente asigna `ApplicationA` como propietario del `snap1` Copia Snapshot:

   ```
   clust1::> snapmirror snapshot-owner create -vserver vs1 -volume vol1
   -snapshot snap1 -owner ApplicationA
   ```

2. Actualice la relación de reflejo, como se describe en "Actualizar manualmente una relación de replicación".

   También puede esperar a la actualización programada de la relación de reflejo.

3. Transfiera la copia Snapshot etiquetada como al destino de almacén:

   `snapmirror update -source-path SVM:volume|cluster://SVM/volume, … -destination -path SVM:volume|cluster://SVM/volume, … -source-snapshot snapshot`

   Para obtener una sintaxis de comando completa, consulte la página man.

   En el siguiente ejemplo se transfiere el `snap1` Copia Snapshot

   ```
   clust1::> snapmirror update -vserver vs1 -volume vol1
   -source-snapshot snap1
   ```

   La copia snapshot etiquetada se conservará cuando se actualice la relación de almacén.

4. En el volumen de origen, quite el propietario de la copia Snapshot etiquetada:

   `snapmirror snapshot-owner delete -vserver SVM -volume volume -snapshot snapshot -owner owner`

   Los ejemplos siguientes eliminan `ApplicationA` como propietario del `snap1` Copia Snapshot:

   ```
   clust1::> snapmirror snapshot-owner delete -vserver vs1 -volume vol1
   -snapshot snap1 -owner ApplicationA
   ```

Versiones de ONTAP compatibles para relaciones de SnapMirror

Debe verificar que los volúmenes de origen y destino ejecutan versiones de ONTAP compatibles antes de crear una relación de protección de datos de SnapMirror.

La independencia de la versión no se admite para la replicación de SVM.

Relaciones de replicación unificadas

En lo que respecta a las relaciones de SnapMirror del tipo «'XDP», utilizando las versiones locales o de Cloud Volumes ONTAP:

A partir de ONTAP 9.9.0:

- Las versiones ONTAP 9.x.0 son versiones únicamente de cloud y son compatibles con sistemas Cloud Volumes ONTAP (CVO). El asterisco (*) después de la versión indica una versión de sólo nube.
- Las versiones ONTAP 9.x.1 son versiones generales y son compatibles con sistemas locales y CVO.

Localice la versión de ONTAP más reciente y superior en la columna izquierda y, en la fila superior, busque la versión de ONTAP inferior para determinar la interoperabilidad. La interoperabilidad es bidireccional.

Tabla 2: Interoperabilidad para ONTAP versión 9.0 y posterior

Versión ONTAP…	Interactúa con estas versiones anteriores de ONTAP…																
	9.12.1	9.12.0*	9.11.1	9.11.0*	9.10.1	9.10.0*	9.9.1	9.9.0*	9.8	9.7	9.6	9.5	9.4	9.3	9.2	9.1	9
9.12.1	**Sí**	**Sí**	**Sí**	No	**Sí**	No	**Sí**	No	**Sí**	**Sí**	No	No	No	No	No	No	No
9.12.0*	n.a.	**Sí**	**Sí**	No	**Sí**	No	**Sí**	No	**Sí**	**Sí**	No	No	No	No	No	No	No
9.11.1	n.a.	n.a.	**Sí**	**Sí**	**Sí**	No	**Sí**	No	**Sí**	**Sí**	**Sí**	No	No	No	No	No	No
9.11.0*	n.a.	n.a.	n.a.	**Sí**	**Sí**	No	**Sí**	No	**Sí**	**Sí**	**Sí**	No	No	No	No	No	No
9.10.1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	**Sí**	**Sí**	**Sí**	No	**Sí**	**Sí**	**Sí**	**Sí**	No	No	No	No	No
9.10.0*	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	**Sí**	**Sí**	No	**Sí**	**Sí**	**Sí**	**Sí**	No	No	No	No	No
9.9.1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	**Sí**	**Sí**	**Sí**	**Sí**	**Sí**	**Sí**	No	No	No	No	No
9.9.0*	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	**Sí**	**Sí**	**Sí**	**Sí**	**Sí**	No	No	No	No	No
9.8	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	**Sí**	**Sí**	**Sí**	**Sí**	No	**Sí**	No	No	No
9.7	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	**Sí**	**Sí**	**Sí**	No	**Sí**	No	No	No

9.6	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	**Sí**	**Sí**	No	**Sí**	No	**Sí**	No
9.5	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	**Sí**	**Sí**	**Sí**	No	**Sí**	No
9.4	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	**Sí**	**Sí**	No	**Sí**	**Sí**
9.3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	**Sí**	**Sí**	**Sí**	**Sí**
9.2	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	**Sí**	**Sí**	**Sí**
9.1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	**Sí**	**Sí**
9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	**Sí**

Relaciones de SnapMirror Synchronous

SnapMirror Synchronous no es compatible con las instancias de cloud de ONTAP.

Versión ONTAP…	Interactúa con estas versiones anteriores de ONTAP…							
	9.12.1	9.11.1	9.10.1	9.9.1	9.8	9.7	9.6	9.5
9.12.1	**Sí**	**Sí**	**Sí**	**Sí**	**Sí**	**Sí**	No	No
9.11.1	**Sí**	**Sí**	**Sí**	**Sí**	No	No	No	No
9.10.1	**Sí**	**Sí**	**Sí**	**Sí**	**Sí**	No	No	No
9.9.1	**Sí**	**Sí**	**Sí**	**Sí**	**Sí**	**Sí**	No	No
9.8	**Sí**	No	**Sí**	**Sí**	**Sí**	**Sí**	**Sí**	No
9.7	**Sí**	No	No	**Sí**	**Sí**	**Sí**	**Sí**	**Sí**
9.6	No	No	No	No	**Sí**	**Sí**	**Sí**	**Sí**
9.5	No	No	No	No	No	**Sí**	**Sí**	**Sí**

Relaciones de recuperación ante desastres de SnapMirror

Para relaciones de SnapMirror del tipo «DP» y del tipo de política «duplicación asíncrona»:

Los reflejos de tipo DP no se pueden inicializar comenzando con ONTAP 9.11.1 y están completamente obsoletos en ONTAP 9.12.1. Para obtener más información, consulte "Amortización de las relaciones de SnapMirror para la protección de datos".

En la siguiente tabla, la columna de la izquierda indica la versión de ONTAP en el volumen de origen y la fila superior indica las versiones de ONTAP que se pueden tener en el volumen de destino.

Origen	Destino											
	9.11.1	9.10.1	9.9.1	9.8	9.7	9.6	9.5	9.4	9.3	9.2	9.1	9.0
9.11.1	**Sí**	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
9.10.1	**Sí**	**Sí**	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No

9.9.1	**Sí**	**Sí**	**Sí**	No	No	No	No	No	No	No	No	No
9.8	No	**Sí**	**Sí**	**Sí**	No	No	No	No	No	No	No	No
9.7	No	No	**Sí**	**Sí**	**Sí**	No	No	No	No	No	No	No
9.6	No	No	No	**Sí**	**Sí**	**Sí**	No	No	No	No	No	No
9.5	No	No	No	No	**Sí**	**Sí**	**Sí**	No	No	No	No	No
9.4	No	No	No	No	No	**Sí**	**Sí**	**Sí**	No	No	No	No
9.3	No	No	No	No	No	No	**Sí**	**Sí**	**Sí**	No	No	No
9.2	No	No	No	No	No	No	No	**Sí**	**Sí**	**Sí**	No	No
9.1	No	No	No	No	No	No	No	No	**Sí**	**Sí**	**Sí**	No
9.0	No	No	No	No	No	No	No	No	No	**Sí**	**Sí**	**Sí**

La interoperabilidad no es bidireccional.

Limitaciones de SnapMirror

Debe conocer las limitaciones básicas de SnapMirror antes de crear una relación de protección de datos.

- Un volumen de destino solo puede tener un volumen de origen.

  Un volumen de origen puede tener varios volúmenes de destino. El volumen de destino puede ser el volumen de origen de cualquier tipo de relación de replicación de SnapMirror.

- Puede fan out un máximo de ocho volúmenes de destino de un único volumen de origen.
- No puede restaurar archivos en el destino de una relación de recuperación ante desastres de SnapMirror.
- Los volúmenes de SnapVault de origen o destino no pueden tener 32 bits.
- El volumen de origen de una relación de SnapVault no debe ser un volumen FlexClone.

  La relación funcionará, pero no se conservará la eficiencia que ofrecen los volúmenes FlexClone.

Información de copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.