Détails techniques de SnapMirror

ONTAP 9

NetApp
January 12, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap/data-protection/path-name-pattern-matching-concept.html on January 12, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Table des matières

Détails techniques de SnapMirror 1
Utiliser la correspondance de motif de nom de chemin d'accès 1
Utilisez des requêtes étendues pour agir sur de nombreuses relations SnapMirror 2
Garantir une copie Snapshot commune dans un déploiement de copie en miroir 3
Compatibilité des versions ONTAP pour les relations SnapMirror 4
SnapMirror limitations 6

Détails techniques de SnapMirror

Utiliser la correspondance de motif de nom de chemin d'accès

Vous pouvez utiliser la correspondance de motif pour spécifier les chemins source et de destination dans `snapmirror` commandes.

```
`snapmirror` les commandes utilisent des noms de chemin complets au format
suivant : `vserver:volume`. Vous pouvez abréger le nom du chemin en
n'entrant pas le nom de la SVM. Si vous le faites, le `snapmirror`
Commande suppose le contexte SVM local de l'utilisateur.
```

En supposant que la SVM est appelée « vserver1 » et que le volume est appelé « vol1 », le chemin d'accès complet est `vserver1:vol1`.

Vous pouvez utiliser l'astérisque (*) dans les chemins comme caractère générique pour sélectionner des noms de chemin complets et correspondants. Le tableau suivant fournit des exemples d'utilisation du caractère générique pour sélectionner une plage de volumes.

`*`	Correspond à tous les chemins.
`vs*`	Correspondance de tous les SVM et volumes avec des noms de SVM commençant par `vs`.
`:*src`	Correspond à tous les SVM avec des noms de volume contenant le `src` texte.
`:vol`	Correspond à tous les SVM avec des noms de volume commençant par `vol`.

```
vs1::> snapmirror show -destination-path *:*dest*

Progress
Source              Destination  Mirror        Relationship  Total
Last
Path          Type  Path         State         Status        Progress
Healthy Updated
------------- ---- ------------ ------------- -------------- ----------
------- --------
vs1:sm_src2
              DP   vs2:sm_dest1
                                Snapmirrored  Idle           -
true    -
```

Utilisez des requêtes étendues pour agir sur de nombreuses relations SnapMirror

Vous pouvez utiliser *requêtes étendues* pour effectuer des opérations SnapMirror simultanément sur de nombreuses relations SnapMirror. Par exemple, vous pouvez avoir plusieurs relations SnapMirror non initialisées que vous souhaitez initialiser à l'aide d'une commande.

Description de la tâche

Vous pouvez appliquer des requêtes étendues aux opérations SnapMirror suivantes :

- Initialisation des relations non initialisées
- Reprise des relations suspendues
- Resynchronisation des relations interrompues
- Mise à jour des relations inactives
- Abandon des transferts de données de relation

Étape

1. Effectuer une opération SnapMirror sur de nombreuses relations :

   snapmirror command {-state state } *

   La commande suivante initialise les relations SnapMirror qui se trouvent dans un `Uninitialized` état :

   ```
   vs1::> snapmirror initialize {-state Uninitialized} *
   ```

Garantir une copie Snapshot commune dans un déploiement de copie en miroir

Vous pouvez utiliser le `snapmirror snapshot-owner create` Commande permettant de conserver une copie Snapshot étiquetée sur le système secondaire dans un déploiement mis en miroir-vault. Cela garantit qu'il existe une copie Snapshot commune pour la mise à jour de la relation de coffre-fort.

Description de la tâche

Si vous utilisez une combinaison de mirror-vault Fan-Out ou de cascade, sachez que les mises à jour échoueront si une copie Snapshot commune n'existe pas sur les volumes source et de destination.

Ce problème ne se pose jamais pour la relation de miroir dans un déploiement de type « fan-out » (fan-out) à base de miroir ou en cascade, car SnapMirror crée toujours une copie Snapshot du volume source avant d'effectuer la mise à jour.

Il peut en revanche s'agir d'un problème pour la relation de copie à distance, puisque SnapMirror ne crée pas de copie Snapshot du volume source lors de la mise à jour d'une relation de copie à distance. Vous devez utiliser le `snapmirror snapshot-owner create` Pour s'assurer qu'il existe au moins une copie Snapshot commune à la fois sur la source et la destination de la relation de coffre-fort.

Étapes

1. Sur le volume source, attribuez un propriétaire à la copie Snapshot nommée que vous souhaitez conserver :

   `snapmirror snapshot-owner create -vserver` *`SVM`* `-volume` *`volume`* `-snapshot` *`snapshot`* `-owner` *`owner`*

   L'exemple suivant affecte `ApplicationA` en tant que propriétaire du `snap1` Copie Snapshot :

   ```
   clust1::> snapmirror snapshot-owner create -vserver vs1 -volume vol1
   -snapshot snap1 -owner ApplicationA
   ```

2. Mettez à jour la relation de miroir, comme décrit dans "Mise à jour manuelle d'une relation de réplication".

   Vous pouvez également attendre la mise à jour planifiée de la relation miroir.

3. Transférer la copie Snapshot étiquetée vers la destination du coffre-fort :

   `snapmirror update -source-path` *`SVM:volume|cluster://SVM/volume`*`, … -destination -path` *`SVM:volume|cluster://SVM/volume`*`, … -source-snapshot snapshot`

   Pour connaître la syntaxe complète de la commande, reportez-vous à la page man.

   L'exemple suivant transfère le `snap1` La copie Snapshot

   ```
   clust1::> snapmirror update -vserver vs1 -volume vol1
   -source-snapshot snap1
   ```

La copie Snapshot nommée sera conservée lors de la mise à jour de la relation de coffre-fort.

4. Sur le volume source, supprimez le propriétaire de la copie Snapshot nommée :

   `snapmirror snapshot-owner delete -vserver SVM -volume volume -snapshot snapshot -owner owner`

   Les exemples suivants sont supprimés `ApplicationA` en tant que propriétaire du `snap1` Copie Snapshot :

   ```
   clust1::> snapmirror snapshot-owner delete -vserver vs1 -volume vol1
   -snapshot snap1 -owner ApplicationA
   ```

Compatibilité des versions ONTAP pour les relations SnapMirror

Vérifiez que les volumes source et de destination exécutent des versions ONTAP compatibles avant de créer une relation de protection des données SnapMirror.

L'indépendance de version n'est pas prise en charge pour la réplication des SVM.

Relations de réplication unifiée

Pour les relations SnapMirror de type « XDP », utilisant des versions sur site ou Cloud Volumes ONTAP.

Depuis ONTAP 9.9 :

- Les versions ONTAP 9.x.0 sont des versions cloud uniquement et prennent en charge les systèmes Cloud Volumes ONTAP (CVO). L'astérisque (*) après la version de la version indique une version en nuage uniquement.
- Les versions d'ONTAP 9.x.1 sont des versions générales et prennent en charge les systèmes sur site et CVO.

Localisez la version ONTAP la plus récente dans la colonne de gauche et, dans la ligne supérieure, localisez la version ONTAP la plus basse pour déterminer l'interopérabilité. L'interopérabilité est bidirectionnelle.

Tableau 2 : interopérabilité pour ONTAP version 9.0 et ultérieure

Version ONTAP…	Interopérabilité avec ces versions précédentes de ONTAP…																
	9.12.1	9.12.0*	9.11.1	9.11.0*	9.10.1	9.10.0*	9.9.1	9.9.0*	9.8	9.7	9.6	9.5	9.4	9.3	9.2	9.1	9

9.12.1	**Oui**	**Oui**	**Oui**	Non	**Oui**	Non	**Oui**	Non	**Oui**	**Oui**	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
9.12.0*	s/o	**Oui**	**Oui**	Non	**Oui**	Non	**Oui**	Non	**Oui**	**Oui**	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
9.11.1	s/o	s/o	**Oui**	**Oui**	**Oui**	Non	**Oui**	Non	**Oui**	**Oui**	**Oui**	Non	Non	Non	Non	Non	Non
9.11.0*	s/o	s/o	s/o	**Oui**	**Oui**	Non	**Oui**	Non	**Oui**	**Oui**	**Oui**	Non	Non	Non	Non	Non	Non
9.10.1	s/o	s/o	s/o	s/o	**Oui**	**Oui**	**Oui**	Non	**Oui**	**Oui**	**Oui**	**Oui**	Non	Non	Non	Non	Non
9.10.0*	s/o	s/o	s/o	s/o	s/o	**Oui**	**Oui**	Non	**Oui**	**Oui**	**Oui**	**Oui**	Non	Non	Non	Non	Non
9.9.1	s/o	s/o	s/o	s/o	s/o	s/o	**Oui**	**Oui**	**Oui**	**Oui**	**Oui**	**Oui**	Non	Non	Non	Non	Non
9.9.0*	s/o	s/o	s/o	s/o	s/o	s/o	s/o	**Oui**	**Oui**	**Oui**	**Oui**	**Oui**	Non	Non	Non	Non	Non
9.8	s/o	s/o	s/o	s/o	s/o	s/o	s/o	s/o	**Oui**	**Oui**	**Oui**	**Oui**	Non	**Oui**	Non	Non	Non
9.7	s/o	s/o	s/o	s/o	s/o	s/o	s/o	s/o	s/o	**Oui**	**Oui**	**Oui**	Non	**Oui**	Non	Non	Non
9.6	s/o	s/o	s/o	s/o	s/o	s/o	s/o	s/o	s/o	s/o	**Oui**	**Oui**	Non	**Oui**	Non	**Oui**	Non
9.5	s/o	s/o	s/o	s/o	s/o	s/o	s/o	s/o	s/o	s/o	s/o	**Oui**	**Oui**	**Oui**	Non	**Oui**	Non
9.4	s/o	s/o	s/o	s/o	s/o	s/o	s/o	s/o	s/o	s/o	s/o	s/o	**Oui**	**Oui**	Non	**Oui**	**Oui**
9.3	s/o	s/o	s/o	s/o	s/o	s/o	s/o	s/o	s/o	s/o	s/o	s/o	s/o	**Oui**	**Oui**	**Oui**	**Oui**
9.2	s/o	s/o	s/o	s/o	s/o	s/o	s/o	s/o	s/o	s/o	s/o	s/o	s/o	s/o	**Oui**	**Oui**	**Oui**
9.1	s/o	s/o	s/o	s/o	s/o	s/o	s/o	s/o	s/o	s/o	s/o	s/o	s/o	s/o	s/o	**Oui**	**Oui**
9	s/o	s/o	s/o	s/o	s/o	s/o	s/o	s/o	s/o	s/o	s/o	s/o	s/o	s/o	s/o	s/o	**Oui**

Relations SnapMirror synchrones

SnapMirror synchrone n’est pas pris en charge pour les instances cloud ONTAP.

Version ONTAP…	Interopérabilité avec ces versions précédentes de ONTAP…							
	9.12.1	9.11.1	9.10.1	9.9.1	9.8	9.7	9.6	9.5
9.12.1	**Oui**	**Oui**	**Oui**	Non	Non	Non	Non	Non
9.11.1	**Oui**	**Oui**	**Oui**	**Oui**	Non	Non	Non	Non
9.10.1	**Oui**	**Oui**	**Oui**	**Oui**	**Oui**	Non	Non	Non
9.9.1	Non	**Oui**	**Oui**	**Oui**	**Oui**	**Oui**	Non	Non
9.8	Non	Non	**Oui**	**Oui**	**Oui**	**Oui**	**Oui**	Non
9.7	Non	Non	Non	**Oui**	**Oui**	**Oui**	**Oui**	**Oui**

9.6	Non	Non	Non	Non	**Oui**	**Oui**	**Oui**	**Oui**
9.5	Non	Non	Non	Non	Non	**Oui**	**Oui**	**Oui**

Relations de reprise après incident SnapMirror

Pour les relations SnapMirror de type « DP » et de type de règle « asynchrone-mirror » :

> Les miroirs de type DP ne peuvent pas être initialisés depuis ONTAP 9.11.1 et sont complètement obsolètes dans ONTAP 9.12.1. Pour plus d'informations, voir "Dérecation des relations SnapMirror de protection des données".

> Dans le tableau suivant, la colonne de gauche indique la version ONTAP sur le volume source, et la ligne supérieure indique les versions ONTAP que vous pouvez avoir sur le volume de destination.

Source	Destination											
	9.11.1	9.10.1	9.9.1	9.8	9.7	9.6	9.5	9.4	9.3	9.2	9.1	9.0
9.11.1	**Oui**	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
9.10.1	**Oui**	**Oui**	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
9.9.1	**Oui**	**Oui**	**Oui**	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
9.8	Non	**Oui**	**Oui**	**Oui**	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
9.7	Non	Non	**Oui**	**Oui**	**Oui**	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
9.6	Non	Non	Non	**Oui**	**Oui**	**Oui**	Non	Non	Non	Non	Non	Non
9.5	Non	Non	Non	Non	**Oui**	**Oui**	**Oui**	Non	Non	Non	Non	Non
9.4	Non	Non	Non	Non	Non	**Oui**	**Oui**	**Oui**	Non	Non	Non	Non
9.3	Non	Non	Non	Non	Non	Non	**Oui**	**Oui**	**Oui**	Non	Non	Non
9.2	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	**Oui**	**Oui**	**Oui**	Non	Non
9.1	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	**Oui**	**Oui**	**Oui**	Non
9.0	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	**Oui**	**Oui**	**Oui**

> L'interopérabilité n'est pas bidirectionnelle.

SnapMirror limitations

Avant de créer une relation de protection des données, il est recommandé de connaître les limites élémentaires de SnapMirror.

- Un volume de destination ne peut avoir qu'un seul volume source.

> Un volume source peut avoir plusieurs volumes de destination. Le volume de destination peut être le volume source pour tout type de relation de réplication SnapMirror.

- Vous pouvez ventiler jusqu'à huit volumes de destination depuis un volume source unique.
- Vous ne pouvez pas restaurer de fichiers vers la destination d'une relation SnapMirror DR.
- Les volumes SnapVault source ou de destination ne peuvent pas être de 32 bits.
- Le volume source d'une relation SnapVault ne doit pas être un volume FlexClone.

> La relation fonctionnera, mais l'efficacité offerte par les volumes FlexClone ne sera pas préservée.

Informations sur le copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.