Dettagli tecnici di SnapMirror

ONTAP 9

NetApp
June 23, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/ontap/data-protection/path-name-pattern-matching-concept.html on June 23, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommario

Dettagli tecnici di SnapMirror . . . 1
USA la corrispondenza del modello del nome del percorso . . . 1
Utilizza query estese per agire su molte relazioni SnapMirror . . . 2
Garantire una copia Snapshot comune in un'implementazione del vault mirror . . . 2
Versioni ONTAP compatibili per le relazioni SnapMirror . . . 3
Limitazioni di SnapMirror . . . 7

Dettagli tecnici di SnapMirror

USA la corrispondenza del modello del nome del percorso

È possibile utilizzare la corrispondenza dei modelli per specificare i percorsi di origine e destinazione in `snapmirror` comandi.

```
`snapmirror` i comandi utilizzano nomi di percorso completi nel seguente
formato: `vserver:volume`. È possibile abbreviare il nome del percorso
senza inserire il nome SVM. In questo caso, il `snapmirror` Il comando
presuppone il contesto SVM locale dell'utente.
```

Supponendo che SVM sia chiamato “vserver1” e che il volume sia chiamato “vol1”, il nome del percorso completo è `vserver1:vol1`.

È possibile utilizzare l’asterisco (*) nei percorsi come carattere jolly per selezionare i nomi dei percorsi completi corrispondenti. Nella tabella seguente sono riportati alcuni esempi di utilizzo del carattere jolly per selezionare un intervallo di volumi.

`*`	Corrisponde a tutti i percorsi.
`vs*`	Consente di confrontare tutti gli SVM e i volumi con i nomi SVM che iniziano con `vs`.
`:*src`	Consente di confrontare tutti gli SVM con i nomi dei volumi che contengono `src` testo.
`:vol`	Consente di confrontare tutti gli SVM con i nomi dei volumi che iniziano con `vol`.

```
vs1::> snapmirror show -destination-path *:*dest*

Progress
Source              Destination  Mirror        Relationship  Total
Last
Path          Type  Path         State         Status        Progress
Healthy Updated
------------- ---- ------------ ------------- -------------- ----------
------- --------
vs1:sm_src2
              DP   vs2:sm_dest1
                                Snapmirrored  Idle           -
true    -
```

Utilizza query estese per agire su molte relazioni SnapMirror

È possibile utilizzare *query estese* per eseguire contemporaneamente operazioni SnapMirror su molte relazioni SnapMirror. Ad esempio, potrebbero essere presenti più relazioni SnapMirror non inizializzate che si desidera inizializzare utilizzando un solo comando.

A proposito di questa attività

È possibile applicare query estese alle seguenti operazioni SnapMirror:

- Inizializzazione delle relazioni non inizializzate
- Ripresa delle relazioni in quiescenza
- Risincronizzazione delle relazioni interrotte
- Aggiornamento delle relazioni inattive
- Interruzione dei trasferimenti di dati di relazione

Fase

1. Eseguire un'operazione SnapMirror su molte relazioni:

   `snapmirror command {-state state } *`

   Il comando seguente inizializza le relazioni SnapMirror che si trovano in un `Uninitialized` stato:

   ```
   vs1::> snapmirror initialize {-state Uninitialized} *
   ```

Garantire una copia Snapshot comune in un'implementazione del vault mirror

È possibile utilizzare `snapmirror snapshot-owner create` Per conservare una copia Snapshot etichettata sul secondario in una distribuzione con vault mirror. In questo modo si garantisce l'esistenza di una copia Snapshot comune per l'aggiornamento della relazione del vault.

A proposito di questa attività

Se si utilizza una combinazione di fan-out del vault mirror o distribuzione a cascata, tenere presente che gli aggiornamenti non avranno esito positivo se non esiste una copia Snapshot comune sui volumi di origine e di destinazione.

Questo non è mai un problema per la relazione del mirror in una distribuzione fan-out o cascata del vault mirror, poiché SnapMirror crea sempre una copia Snapshot del volume di origine prima di eseguire l'aggiornamento.

Tuttavia, potrebbe trattarsi di un problema per la relazione del vault, poiché SnapMirror non crea una copia Snapshot del volume di origine quando aggiorna una relazione del vault. È necessario utilizzare `snapmirror snapshot-owner create` Per garantire la presenza di almeno una copia Snapshot comune sia sull'origine

che sulla destinazione della relazione del vault.

Fasi

1. Sul volume di origine, assegnare un proprietario alla copia Snapshot etichettata che si desidera conservare:

   `snapmirror snapshot-owner create -vserver SVM -volume volume -snapshot snapshot -owner owner`

   L'esempio seguente assegna `ApplicationA` in qualità di proprietario di `snap1` Copia Snapshot:

   ```
   clust1::> snapmirror snapshot-owner create -vserver vs1 -volume vol1
   -snapshot snap1 -owner ApplicationA
   ```

2. Aggiornare la relazione mirror, come descritto in "Aggiornamento manuale di una relazione di replica".

   In alternativa, è possibile attendere l'aggiornamento pianificato della relazione mirror.

3. Trasferire la copia Snapshot etichettata nella destinazione del vault:

   `snapmirror update -source-path SVM:volume|cluster://SVM/volume, … -destination -path SVM:volume|cluster://SVM/volume, … -source-snapshot snapshot`

   Per la sintassi completa dei comandi, vedere la pagina man.

   Nell'esempio riportato di seguito viene trasferito il `snap1` Copia Snapshot

   ```
   clust1::> snapmirror update -vserver vs1 -volume vol1
   -source-snapshot snap1
   ```

   La copia Snapshot etichettata viene mantenuta quando la relazione del vault viene aggiornata.

4. Sul volume di origine, rimuovere il proprietario dalla copia Snapshot etichettata:

   `snapmirror snapshot-owner delete -vserver SVM -volume volume -snapshot snapshot -owner owner`

   I seguenti esempi vengono rimossi `ApplicationA` in qualità di proprietario di `snap1` Copia Snapshot:

   ```
   clust1::> snapmirror snapshot-owner delete -vserver vs1 -volume vol1
   -snapshot snap1 -owner ApplicationA
   ```

Versioni ONTAP compatibili per le relazioni SnapMirror

Prima di creare una relazione di protezione dei dati SnapMirror, verificare che i volumi di origine e di destinazione eseguano versioni compatibili di ONTAP.

L'indipendenza dalla versione non è supportata per la replica SVM.

Relazioni di replica unificate

Per le relazioni SnapMirror di tipo "XDP", utilizzando release on-premise o Cloud Volumes ONTAP:

A partire da ONTAP 9.9.0:

- Le versioni di ONTAP 9.x.0 sono release solo cloud e supportano i sistemi CVO (Cloud Volumes ONTAP). L'asterisco (*) dopo la versione della release indica una release solo cloud.
- Le release di ONTAP 9.x.1 sono release generali e supportano sistemi on-premise e CVO.

Individuare la versione più recente di ONTAP nella colonna di sinistra e nella riga superiore individuare la versione inferiore di ONTAP per determinare l'interoperabilità. L'interoperabilità è bidirezionale.

Interoperabilità per ONTAP versione 9.3 e successive

Versione di ONTAP…	Interagisce con queste versioni precedenti di ONTAP…															
	9.13.1	9.13.0*	9.12.1	9.12.0*	9.11.1	9.11.0*	9.10.1	9.10.0*	9.9.1	9.9.0*	9.8	9.7	9.6	9.5	9.4	9.3
9.13.1	**Sì**	**Sì**	**Sì**	**Sì**	**Sì**	**Sì**	**Sì**	**Sì**	**Sì**	**Sì**	**Sì**	No	No	No	No	No
9.13.0*	**Sì**	**Sì**	**Sì**	No	**Sì**	No	**Sì**	No	**Sì**	No	**Sì**	No	No	No	No	No
9.12.1	**Sì**	**Sì**	**Sì**	**Sì**	**Sì**	**Sì**	**Sì**	**Sì**	**Sì**	**Sì**	**Sì**	**Sì**	No	No	No	No
9.12.0*	**Sì**	No	**Sì**	**Sì**	**Sì**	No	**Sì**	No	**Sì**	No	**Sì**	**Sì**	No	No	No	No
9.11.1	**Sì**	**Sì**	**Sì**	**Sì**	**Sì**	**Sì**	**Sì**	**Sì**	**Sì**	**Sì**	**Sì**	**Sì**	**Sì**	No	No	No
9.11.0*	**Sì**	No	**Sì**	No	**Sì**	**Sì**	**Sì**	No	**Sì**	No	**Sì**	**Sì**	**Sì**	No	No	No
9.10.1	**Sì**	**Sì**	**Sì**	**Sì**	n/a.	n/a.	**Sì**	**Sì**	**Sì**	**Sì**	**Sì**	**Sì**	**Sì**	**Sì**	No	No
9.10.0*	**Sì**	No	**Sì**	No	**Sì**	No	**Sì**	**Sì**	**Sì**	No	**Sì**	**Sì**	**Sì**	**Sì**	No	No
9.9.1	**Sì**	**Sì**	**Sì**	**Sì**	**Sì**	**Sì**	**Sì**	**Sì**	**Sì**	**Sì**	**Sì**	**Sì**	**Sì**	**Sì**	No	No
9.9.0*	**Sì**	No	**Sì**	No	**Sì**	No	**Sì**	n/a.	**Sì**	**Sì**	**Sì**	**Sì**	**Sì**	**Sì**	No	No

9.8	**Sì**	**Sì**	**Sì**	**Sì**	**Sì**	**Sì**	**Sì**	**Sì**	**Sì**	**Sì**	**Sì**	**Sì**	**Sì**	**Sì**	No	**Sì**
9.7	No	No	**Sì**	**Sì**	**Sì**	**Sì**	**Sì**	**Sì**	**Sì**	**Sì**	**Sì**	**Sì**	**Sì**	**Sì**	No	**Sì**
9.6	No	No	No	No	**Sì**	**Sì**	**Sì**	**Sì**	**Sì**	**Sì**	**Sì**	**Sì**	**Sì**	**Sì**	No	**Sì**
9.5	No	No	No	No	No	No	**Sì**	**Sì**	**Sì**	**Sì**	**Sì**	**Sì**	**Sì**	**Sì**	**Sì**	**Sì**
9.4	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	**Sì**	**Sì**	**Sì**
9.3	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	**Sì**	**Sì**	**Sì**	**Sì**	**Sì**	**Sì**

Relazioni sincroni di SnapMirror

SnapMirror Synchronous non è supportato per le istanze cloud di ONTAP.

Versione di ONTAP…	Interagisce con queste versioni precedenti di ONTAP…								
	9.13.1	9.12.1	9.11.1	9.10.1	9.9.1	9.8	9.7	9.6	9.5
9.13.1	**Sì**	**Sì**	**Sì**	**Sì**	**Sì**	**Sì**	**Sì**	No	No
9.12.1	**Sì**	**Sì**	**Sì**	**Sì**	**Sì**	**Sì**	**Sì**	No	No
9.11.1	**Sì**	**Sì**	**Sì**	**Sì**	**Sì**	No	No	No	No
9.10.1	No	**Sì**	**Sì**	**Sì**	**Sì**	**Sì**	No	No	No
9.9.1	No	**Sì**	**Sì**	**Sì**	**Sì**	**Sì**	**Sì**	No	No
9.8	No	**Sì**	No	**Sì**	**Sì**	**Sì**	**Sì**	**Sì**	No
9.7	No	**Sì**	No	No	**Sì**	**Sì**	**Sì**	**Sì**	**Sì**
9.6	No	No	No	No	No	**Sì**	**Sì**	**Sì**	**Sì**
9.5	No	No	No	No	No	No	**Sì**	**Sì**	**Sì**

Relazioni di disaster recovery di SnapMirror SVM

Per la protezione dei dati DR SVM e SVM:

Il DR SVM è supportato solo tra cluster che eseguono la stessa versione di ONTAP.

Per la migrazione SVM DR per SVM:

- La replica è supportata in un'unica direzione da una versione precedente di ONTAP a una versione successiva di ONTAP, ad esempio da ONTAP 9.11.1 a ONTAP 9.12.1
- La versione di ONTAP sul cluster di destinazione non deve essere più recente di 2 versioni, come mostrato nella tabella seguente.
- La replica non è supportata per i casi di utilizzo a lungo termine della protezione dei dati.

L'asterisco (*) dopo la versione della release indica una release solo cloud.

Origine	Destinazione															
	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9.0*	9.9.1	9.10.0*	9.10.1	9.11.0*	9.11.1	9.12.0*	9.12.1	9.13.0*	9.13.1
9.3	Sì	Sì	Sì													
9.4		Sì	Sì	Sì												
9.5			Sì	Sì	Sì											
9.6				Sì	Sì	Sì										
9.7					Sì	Sì	Sì									
9.8						Sì	Sì	Sì								
9.9.0*							Sì	Sì	Sì							
9.9.1								Sì	Sì	Sì						
9.10.0*									Sì	Sì	Sì					
9.10.1										Sì	Sì	Sì				
9.11.0*											Sì	Sì	Sì			
9.11.1												Sì	Sì	Sì		
9.12.0*													Sì	Sì	Sì	
9.12.1														Sì	Sì	Sì
9.13.0*															Sì	Sì
9.13.1																Sì

Relazioni di disaster recovery di SnapMirror

Per le relazioni SnapMirror di tipo “DP” e di tipo di policy “async-mirror”:

> I mirror di tipo DP non possono essere inizializzati a partire da ONTAP 9.11.1 e sono completamente deprecati in ONTAP 9.12.1. Per ulteriori informazioni, vedere "Deprecazione delle relazioni SnapMirror per la protezione dei dati".

> Nella tabella seguente, la colonna a sinistra indica la versione di ONTAP sul volume di origine, mentre la riga superiore indica le versioni di ONTAP disponibili sul volume di destinazione.

Origine	Destinazione

	9.11.1	9.10.1	9.9.1	9.8	9.7	9.6	9.5	9.4	9.3	9.2	9.1	9
9.11.1	Sì	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
9.10.1	Sì	Sì	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
9.9.1	Sì	Sì	Sì	No	No	No	No	No	No	No	No	No
9.8	No	Sì	Sì	Sì	No	No	No	No	No	No	No	No
9.7	No	No	Sì	Sì	Sì	No	No	No	No	No	No	No
9.6	No	No	No	Sì	Sì	Sì	No	No	No	No	No	No
9.5	No	No	No	No	Sì	Sì	Sì	No	No	No	No	No
9.4	No	No	No	No	No	Sì	Sì	Sì	No	No	No	No
9.3	No	No	No	No	No	No	Sì	Sì	Sì	No	No	No
9.2	No	No	No	No	No	No	No	Sì	Sì	Sì	No	No
9.1	No	No	No	No	No	No	No	No	Sì	Sì	Sì	No
9	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Sì	Sì	Sì

L'interoperabilità non è bidirezionale.

Limitazioni di SnapMirror

Prima di creare una relazione di protezione dei dati, è necessario conoscere le limitazioni di base di SnapMirror.

- Un volume di destinazione può avere un solo volume di origine.

  Un volume di origine può avere più volumi di destinazione. Il volume di destinazione può essere il volume di origine per qualsiasi tipo di relazione di replica di SnapMirror.

- A seconda del modello di array, è possibile utilizzare un massimo di otto o sedici volumi di destinazione da un singolo volume di origine. Vedere "Hardware Universe" per ulteriori informazioni sulla configurazione specifica.
- Non è possibile ripristinare i file sulla destinazione di una relazione di DR di SnapMirror.
- I volumi SnapVault di origine o di destinazione non possono essere a 32 bit.
- Il volume di origine per una relazione SnapVault non deve essere un volume FlexClone.

  La relazione funzionerà, ma l'efficienza offerta dai volumi FlexClone non verrà preservata.

Informazioni sul copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEQUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

Informazioni sul marchio commerciale

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina http://www.netapp.com/TM sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.