Creare account di accesso

ONTAP 9

NetApp
June 01, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/ontap/authentication/create-svm-user-accounts-task.html on June 01, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommario

Creare account di accesso 1
Panoramica sulla creazione degli account di accesso 1
Abilitare l’accesso all’account locale 1
Abilitare l’accesso all’account Active Directory 11
Abilitare l’accesso all’account LDAP o NIS 13
Configurare l’autenticazione SAML 15

Creare account di accesso

Panoramica sulla creazione degli account di accesso

È possibile attivare gli account di amministratore SVM e cluster locali o remoti. Un account locale è un account in cui le informazioni sull'account, la chiave pubblica o il certificato di protezione risiedono nel sistema di storage. Le informazioni sull'account AD vengono memorizzate in un controller di dominio. Gli account LDAP e NIS risiedono sui server LDAP e NIS.

Amministratori di cluster e SVM

Un *amministratore del cluster* accede alla SVM amministrativa per il cluster. La SVM amministrativa e un amministratore del cluster con il nome riservato `admin` vengono creati automaticamente quando viene configurato il cluster.

Un amministratore del cluster con l'impostazione predefinita `admin` il ruolo può amministrare l'intero cluster e le relative risorse. L'amministratore del cluster può creare ulteriori amministratori del cluster con ruoli diversi in base alle esigenze.

Un *amministratore SVM* accede a una SVM di dati. L'amministratore del cluster crea gli amministratori SVM e SVM dei dati in base alle necessità.

Agli amministratori di SVM viene assegnato il `vsadmin` ruolo per impostazione predefinita. L'amministratore del cluster può assegnare ruoli diversi agli amministratori SVM in base alle esigenze.

> I seguenti nomi generici non possono essere utilizzati per gli account di amministrazione di cluster e SVM remoti: "adm", "bin", "cli", "daemon", "FTP", "giochi", "halt", "lp", "mail", "man", "naroot", "netapp", "news", "nnessuno", "operatore", "root", "shutdown", "sshd", "sync", "sys", "uucp" e "www".

Ruoli Uniti

Se si abilitano più account remoti per lo stesso utente, all'utente viene assegnata l'Unione di tutti i ruoli specificati per gli account. Ovvero, se viene assegnato un account LDAP o NIS `vsadmin` E all'account di gruppo ad per lo stesso utente viene assegnato il `vsadmin-volume` Ruolo, l'utente ad effettua l'accesso con il più inclusivo `vsadmin` funzionalità. Si dice che i ruoli siano *merged*.

Abilitare l'accesso all'account locale

Attiva la panoramica dell'accesso all'account locale

Un account locale è un account in cui le informazioni sull'account, la chiave pubblica o il certificato di protezione risiedono nel sistema di storage. È possibile utilizzare `security login create` Comando per consentire agli account locali di accedere a un amministratore o a una SVM di dati.

Abilitare l'accesso all'account password

È possibile utilizzare `security login create` Comando per consentire agli account amministratore di accedere a un SVM di amministrazione o dati con una password. La password viene richiesta dopo aver immesso il comando.

Di cosa hai bisogno

Per eseguire questa attività, è necessario essere un amministratore del cluster.

A proposito di questa attività

Se non si è sicuri del ruolo di controllo degli accessi che si desidera assegnare all'account di accesso, è possibile utilizzare `security login modify` per aggiungere il ruolo in un secondo momento.

Fase

1. Abilitare gli account dell'amministratore locale per accedere a una SVM utilizzando una password:

   `security login create -vserver SVM_name -user-or-group-name user_or_group_name -application application -authmethod authentication_method -role role -comment comment`

   Per la sintassi completa dei comandi, vedere "foglio di lavoro".

   Il seguente comando attiva l'account amministratore del cluster `admin1` con il predefinito `backup` Ruolo di accesso alla SVM amministrativa`engCluster` utilizzo di una password. La password viene richiesta dopo aver immesso il comando.

   ```
   cluster1::>security login create -vserver engCluster -user-or-group-name
   admin1 -application ssh -authmethod password -role backup
   ```

Abilitare gli account a chiave pubblica SSH

È possibile utilizzare `security login create` Comando per consentire agli account amministratore di accedere a una SVM amministrativa o di dati con una chiave pubblica SSH.

Di cosa hai bisogno

Per eseguire questa attività, è necessario essere un amministratore del cluster.

A proposito di questa attività

- Prima che l'account possa accedere a SVM, è necessario associare la chiave pubblica all'account.

  Associazione di una chiave pubblica a un account utente

  È possibile eseguire questa attività prima o dopo aver attivato l'accesso all'account.

- Se non si è sicuri del ruolo di controllo degli accessi che si desidera assegnare all'account di accesso, è possibile utilizzare `security login modify` per aggiungere il ruolo in un secondo momento.

Se si desidera attivare la modalità FIPS sul cluster, gli account a chiave pubblica SSH esistenti senza gli

algoritmi a chiave supportati devono essere riconfigurati con un tipo di chiave supportato. Gli account devono essere riconfigurati prima di attivare FIPS, altrimenti l'autenticazione dell'amministratore non avrà esito positivo.

La seguente tabella indica gli algoritmi del tipo di chiave host supportati per le connessioni SSH ONTAP. Questi tipi di chiave non si applicano alla configurazione dell'autenticazione pubblica SSH.

Release di ONTAP	Tipi di chiave supportati in modalità FIPS	Tipi di chiave supportati in modalità non FIPS
9.11.1 e versioni successive	ecdsa-sha2-nistp256	ecdsa-sha2-nistp256 + rsa-sha2-512 + rsa-sha2-256 + ssh-ed25519 + ssh-dss + ssh-rsa
9.10.1 e versioni precedenti	ecdsa-sha2-nistp256 + ssh-ed25519	ecdsa-sha2-nistp256 + ssh-ed25519 + ssh-dss + ssh-rsa

il supporto per l'algoritmo della chiave host ssh-ed25519 è stato rimosso nel 9.11.1

Per ulteriori informazioni, vedere "Configurare la sicurezza di rete utilizzando FIPS".

Fase

1. Abilitare gli account dell'amministratore locale per accedere a una SVM utilizzando una chiave pubblica SSH:

   `security login create -vserver` *`SVM_name`* `-user-or-group-name user_or_group_name -application` *`application`* `-authmethod` *`authentication_method`* `-role` *`role`* `-comment` *`comment`*

   Per la sintassi completa dei comandi, vedere "foglio di lavoro".

   Il seguente comando attiva l'account amministratore SVM `svmadmin1` con il predefinito `vsadmin-volume` Ruolo per accedere a SVM`engData1` Utilizzando una chiave pubblica SSH:

   ```
   cluster1::>security login create -vserver engData1 -user-or-group-name
   svmadmin1 -application ssh -authmethod publickey -role vsadmin-volume
   ```

Al termine

Se non è stata associata una chiave pubblica all'account amministratore, è necessario farlo prima che l'account possa accedere a SVM.

Associazione di una chiave pubblica a un account utente

Abilitare gli account MFA (Multiple Factor Authentication)

Panoramica dell'autenticazione a più fattori

L'autenticazione a più fattori (MFA) consente di migliorare la sicurezza richiedendo agli utenti di fornire due metodi di autenticazione per accedere a un'SVM amministrativa o di

dati.

A seconda della versione di ONTAP in uso, è possibile utilizzare una combinazione di chiave pubblica SSH, password utente e password monouso (TOTP) basata sul tempo per impostare l'autenticazione a più fattori.

Versione di ONTAP	Primo metodo di autenticazione	Secondo metodo di autenticazione
9.13.1 e versioni successive	Chiave pubblica SSH	TTP
	Password utente	TTP
9.3 e versioni successive	Chiave pubblica SSH	Password utente

Se MFA è configurato con TOTP, l'amministratore del cluster deve prima attivare l'account utente locale, quindi l'account deve essere configurato dall'utente locale.



Abilitare l'autenticazione a più fattori

L'autenticazione a più fattori (MFA) consente di migliorare la sicurezza richiedendo agli utenti di fornire due metodi di autenticazione per accedere a un'SVM amministrativa o di dati.

A proposito di questa attività

- Per eseguire questa attività, è necessario essere un amministratore del cluster.
- Se non si è sicuri del ruolo di controllo degli accessi che si desidera assegnare all'account di accesso, è possibile utilizzare `security login modify` per aggiungere il ruolo in un secondo momento.

  "Modifica del ruolo assegnato a un amministratore"

- Se si utilizza una chiave pubblica per l'autenticazione, è necessario associare la chiave pubblica

all'account prima che l'account possa accedere a SVM.

"Associare una chiave pubblica a un account utente"

È possibile eseguire questa attività prima o dopo aver attivato l'accesso all'account.

- A partire da ONTAP 9.12.1, è possibile utilizzare i dispositivi di autenticazione hardware di Yubikey per l'autenticazione MFA del client SSH utilizzando gli standard di autenticazione FIDO2 (Fast Identity Online) o Personal Identity Verification (PIV).

Abilitare MFA con chiave pubblica SSH e password utente

A partire da ONTAP 9.3, un amministratore del cluster può configurare account utente locali per l'accesso con MFA utilizzando una chiave pubblica SSH e una password utente.

1. Abilitare MFA sull'account utente locale con chiave pubblica SSH e password utente:

   ```
   security login create -vserver <svm_name> -user-or-group-name
   <user_name> -application ssh -authentication-method <password|publickey>
   -role admin -second-authentication-method <password|publickey>
   ```

   Il seguente comando richiede l'account amministratore SVM `admin2` con il predefinito `admin` Ruolo di accesso a SVM`engData1` Con una chiave pubblica SSH e una password utente:

   ```
   cluster-1::> security login create -vserver engData1 -user-or-group-name
   admin2 -application ssh -authentication-method publickey -role admin
   -second-authentication-method password

   Please enter a password for user 'admin2':
   Please enter it again:
   Warning: To use public-key authentication, you must create a public key
   for user "admin2".
   ```

Abilitare MFA con TOTP

A partire da ONTAP 9.13.1, è possibile migliorare la sicurezza richiedendo agli utenti locali di accedere a un server di amministrazione o a una SVM di dati con una chiave pubblica SSH o una password utente e una password monouso (TOTP) basata sul tempo. Una volta abilitato l'account MFA con TOTP, l'utente locale deve effettuare l'accesso a. "completare la configurazione".

TOTP è un algoritmo per computer che utilizza l'ora corrente per generare una password monouso. Se si utilizza il protocollo TOTP, si tratta sempre della seconda forma di autenticazione dopo la chiave pubblica SSH o la password dell'utente.

Prima di iniziare

Per eseguire queste attività, è necessario essere un amministratore dello storage.

Fasi

È possibile impostare MFA su con una password utente o una chiave pubblica SSH come primo metodo di

autenticazione e TOTP come secondo metodo di autenticazione.

Abilitare MFA con password utente e TOTP

1. Abilitare un account utente per l'autenticazione a più fattori con una password utente e TOTP.

   Per nuovi account utente

   ```
   security login create -vserver <svm_name> -user-or-group-name
   <user_or_group_name> -application ssh -authentication-method
   password -second-authentication-method totp -role <role> -comment
   <comment>
   ```

   Per gli account utente esistenti

   ```
   security login modify -vserver <svm_name> -user-or-group-name
   <user_or_group_name> -application ssh -authentication-method
   password -second-authentication-method totp -role <role> -comment
   <comment>
   ```

2. Verificare che MFA con TOTP sia attivato:

   ```
   security login show
   ```

Abilitare MFA con chiave pubblica SSH e TOTP

1. Abilitare un account utente per l'autenticazione a più fattori con una chiave pubblica SSH e TOTP.

   Per nuovi account utente

   ```
   security login create -vserver <svm_name> -user-or-group-name
   <user_or_group_name> -application ssh -authentication-method
   publickey -second-authentication-method totp -role <role> -comment
   <comment>
   ```

   Per gli account utente esistenti

   ```
   security login modify -vserver <svm_name> -user-or-group-name
   <user_or_group_name> -application ssh -authentication-method
   publickey -second-authentication-method totp -role <role> -comment
   <comment>
   ```

2. Verificare che MFA con TOTP sia attivato:

```
security login show
```

Al termine

- Se non è stata associata una chiave pubblica all'account amministratore, è necessario farlo prima che l'account possa accedere a SVM.

  "Associazione di una chiave pubblica a un account utente"

- L'utente locale deve effettuare l'accesso per completare la configurazione MFA con TOTP.

  "Configurare l'account utente locale per MFA con TOTP"

Informazioni correlate

Scopri di più "Autenticazione multifattore in ONTAP 9 (TR-4647)".

Configurare l'account utente locale per MFA con TOTP

A partire da ONTAP 9.13.1, gli account utente possono essere configurati con autenticazione multifattore (MFA) utilizzando una password monouso (TTP) basata sul tempo.

Prima di iniziare

- L'amministratore dello storage deve "Abilitare MFA con TOTP" come secondo metodo di autenticazione per l'account utente.
- Il metodo di autenticazione dell'account utente principale deve essere una password utente o una chiave SSH pubblica.
- È necessario configurare l'applicazione TOTP per il funzionamento con lo smartphone e creare la chiave segreta TOTP.

  TOTP è supportato da diverse applicazioni di autenticazione come Google Authenticator.

Fasi

1. Accedere all'account utente con il metodo di autenticazione corrente.

   Il metodo di autenticazione corrente deve essere una password utente o una chiave pubblica SSH.

2. Creare la configurazione TOTP sull'account:

   ```
   security login totp create -vserver "<svm_name>" -username
   "<account_username >"
   ```

3. Verificare che la configurazione TOTP sia attivata sull'account:

```
security login totp show -vserver "<svm_name>" -username
"<account_username>"
```

Reimpostare la chiave segreta TOTP

Per proteggere la sicurezza del tuo account, se la tua chiave segreta TOTP viene compromessa o persa, devi disattivarla e crearne una nuova.

Reimpostare il TOTP se la chiave viene compromessa

Se la chiave segreta TOTP è compromessa, ma si dispone ancora dell'accesso, è possibile rimuovere la chiave compromessa e crearne una nuova.

1. Accedere all'account utente con la password utente o la chiave pubblica SSH e la chiave segreta TOTP compromessa.
2. Rimuovere la chiave segreta TOTP compromessa:

```
security login totp delete -vserver <svm_name> -username
<account_username>
```

3. Creare una nuova chiave segreta TOTP:

```
security login totp create -vserver <svm_name> -username
<account_username>
```

4. Verificare che la configurazione TOTP sia attivata sull'account:

```
security login totp show -vserver <svm_name> -username
<account_username>
```

Ripristinare il TOTP se la chiave viene persa

Se la chiave segreta TOTP viene persa, contattare l'amministratore dello storage per "disattivare la chiave". Una volta disattivata la chiave, è possibile utilizzare il primo metodo di autenticazione per accedere e configurare un nuovo TOTP.

Prima di iniziare:

La chiave segreta TOTP deve essere disattivata da un amministratore dello storage. Se non si dispone di un account amministratore dello storage, contattare l'amministratore dello storage per disattivare la chiave.

Fasi

1. Una volta disattivato il segreto TOTP da un amministratore dello storage, utilizzare il metodo di autenticazione principale per accedere all'account locale.
2. Creare una nuova chiave segreta TOTP:

```
security login totp create -vserver <svm_name> -username
<account_username >
```

3. Verificare che la configurazione TOTP sia attivata sull'account:

```
security login totp show -vserver <svm_name> -username
<account_username>
```

Disattiva la chiave segreta TOTP per l'account locale

Se la chiave segreta TOTP (Time-Based One-Time Password) di un utente locale viene persa, la chiave persa deve essere disattivata da un amministratore dello storage prima che l'utente possa creare una nuova chiave segreta TOTP.

A proposito di questa attività

Questa attività può essere eseguita solo da un account amministratore del cluster.

Fase

1. Disattivare la chiave segreta TOTP:

```
security login totp delete -vserver "<svm_name>" -username
"<account_username>"
```

Abilitare gli account dei certificati SSL

È possibile utilizzare `security login create` Comando per consentire agli account amministratore di accedere a un SVM di amministrazione o dati con un certificato SSL.

Di cosa hai bisogno

Per eseguire questa attività, è necessario essere un amministratore del cluster.

A proposito di questa attività

- È necessario installare un certificato digitale del server firmato dalla CA prima che l'account possa accedere alla SVM.

  Creazione e installazione di un certificato server firmato dalla CA

  È possibile eseguire questa attività prima o dopo aver attivato l'accesso all'account.

- Se non si è sicuri del ruolo di controllo degli accessi che si desidera assegnare all'account di accesso, è possibile aggiungerlo successivamente con `security login modify` comando.

  Modifica del ruolo assegnato a un amministratore

> Per gli account amministratore del cluster, l'autenticazione del certificato è supportata solo con `http` e. `ontapi` applicazioni. Per gli account amministratore SVM, l'autenticazione del certificato è supportata solo con `ontapi` applicazione.

Fase

1. Abilitare gli account dell'amministratore locale per accedere a una SVM utilizzando un certificato SSL:

   ```
   security login create -vserver SVM_name -user-or-group-name user_or_group_name
   -application application -authmethod authentication_method -role role -comment
   comment
   ```

   Per la sintassi completa dei comandi, vedere "Man page di ONTAP per release".

   Il seguente comando attiva l'account amministratore SVM `svmadmin2` con l'impostazione predefinita `vsadmin` Ruolo per accedere a SVM`engData2` Utilizzando un certificato digitale SSL.

   ```
   cluster1::>security login create -vserver engData2 -user-or-group-name
   svmadmin2 -application ontapi -authmethod cert
   ```

Al termine

Se non è stato installato un certificato digitale del server firmato dalla CA, è necessario farlo prima che l'account possa accedere alla SVM.

Creazione e installazione di un certificato server firmato dalla CA

Abilitare l'accesso all'account Active Directory

È possibile utilizzare `security login create` Comando per abilitare gli account utente o di gruppo Active Directory (ad) per accedere a un SVM di amministrazione o dati. Qualsiasi utente del gruppo ad può accedere a SVM con il ruolo assegnato al gruppo.

Di cosa hai bisogno

- Il tempo del cluster deve essere sincronizzato entro cinque minuti dal tempo sul controller di dominio ad.
- Per eseguire questa attività, è necessario essere un amministratore del cluster.

A proposito di questa attività

- È necessario configurare l'accesso del controller di dominio ad al cluster o alla SVM prima che l'account possa accedere alla SVM.

  Configurazione dell'accesso al controller di dominio Active Directory

  È possibile eseguire questa attività prima o dopo aver attivato l'accesso all'account.

- A partire da ONTAP 9.13.1, è possibile utilizzare una chiave pubblica SSH come metodo di autenticazione primario o secondario con una password utente ad.
- A partire da ONTAP 9.11.1, è possibile utilizzare "LDAP fast bind per l'autenticazione nsswitch" Se supportato dal server LDAP ad.

- Se non si è sicuri del ruolo di controllo degli accessi che si desidera assegnare all'account di accesso, è possibile utilizzare `security login modify` per aggiungere il ruolo in un secondo momento.

  Modifica del ruolo assegnato a un amministratore

> L'accesso all'account DEL GRUPPO DI ANNUNCI è supportato solo con `SSH` e. `ontapi` applicazioni. I gruppi DI ANNUNCI NON sono supportati con l'autenticazione a chiave pubblica SSH, comunemente utilizzata per l'autenticazione a più fattori.

Fase

1. Abilitare gli account amministratore di gruppo o utente ad per accedere a una SVM:

   Per utenti ad:

Versione di ONTAP	Autenticazione primaria	Autenticazione secondaria	Comando
9.13.1 e versioni successive	Chiave pubblica	Nessuno	`security login create -vserver <svm_name> -user-or-group-name <user_name> -application ssh -authentication-method publickey -role <role>`

9.13.1 e versioni successive	Dominio	Chiave pubblica	**Per un nuovo utente**
			`security login create -vserver <svm_name> -user-or-group-name <user_name> -application ssh -authentication-method domain -second -authentication-method publickey -role <role>`
			Per un utente esistente
			`security login modify -vserver <svm_name> -user-or-group-name <user_name> -application ssh -authentication-method domain -second -authentication-method publickey -role <role>`

Versione di ONTAP	Autenticazione primaria	Autenticazione secondaria	Comando
9.0 e versioni successive	Dominio	Nessuno	`security login create -vserver <svm_name> -user-or-group-name <user_name> -application <application> -authentication-method domain -role <role> -comment <comment> [-is-ldap-fastbind true]`

Per gruppi ad:

Versione di ONTAP	Autenticazione primaria	Autenticazione secondaria	Comando
9.0 e versioni successive	Dominio	Nessuno	`security login create -vserver <svm_name> -user-or-group-name <user_name> -application <application> -authentication-method domain -role <role> -comment <comment> [-is-ldap-fastbind true]`

Per la sintassi completa dei comandi, vedere "Fogli di lavoro per l'autenticazione dell'amministratore e la configurazione RBAC"

Al termine

Se non è stato configurato l'accesso del controller di dominio ad al cluster o alla SVM, è necessario farlo prima che l'account possa accedere alla SVM.

Configurazione dell'accesso al controller di dominio Active Directory

Abilitare l'accesso all'account LDAP o NIS

È possibile utilizzare `security login create` Comando per abilitare gli account utente LDAP o NIS per accedere a un SVM di amministrazione o dati. Se non è stato configurato l'accesso al server LDAP o NIS alla SVM, è necessario farlo prima che l'account possa accedere alla SVM.

Di cosa hai bisogno

Per eseguire questa attività, è necessario essere un amministratore del cluster.

A proposito di questa attività

- Gli account di gruppo non sono supportati.
- È necessario configurare l'accesso al server LDAP o NIS alla SVM prima che l'account possa accedere alla SVM.

  Configurazione dell'accesso al server LDAP o NIS

  È possibile eseguire questa attività prima o dopo aver attivato l'accesso all'account.

- Se non si è sicuri del ruolo di controllo degli accessi che si desidera assegnare all'account di accesso, è possibile utilizzare `security login modify` per aggiungere il ruolo in un secondo momento.

  Modifica del ruolo assegnato a un amministratore

- A partire da ONTAP 9.4, l'autenticazione multifattore (MFA) è supportata per gli utenti remoti su server LDAP o NIS.
- A partire da ONTAP 9.11.1, è possibile utilizzare "LDAP fast bind per l'autenticazione nsswitch" Se supportato dal server LDAP.
- A causa di un problema LDAP noto, non utilizzare `':'` (Due punti) carattere in qualsiasi campo delle informazioni dell'account utente LDAP (ad esempio, `gecos`, `userPassword`e così via). In caso contrario, l'operazione di ricerca non riuscirà per quell'utente.

Fasi

1. Abilitare gli account utente o gruppo LDAP o NIS per accedere a una SVM:

   ```
   security login create -vserver SVM_name -user-or-group-name user_name
   -application application -authmethod nsswitch -role role -comment comment -is
   -ns-switch-group yes|no [-is-ldap-fastbind true]
   ```

   Per la sintassi completa dei comandi, vedere "foglio di lavoro".

   "Creazione o modifica degli account di accesso"

   Il seguente comando attiva l'account amministratore del cluster LDAP o NIS `guest2` con il predefinito `backup` Ruolo di accesso alla SVM amministrativa`engCluster`.

   ```
   cluster1::>security login create -vserver engCluster -user-or-group-name
   guest2 -application ssh -authmethod nsswitch -role backup
   ```

2. Abilitare l'accesso MFA per gli utenti LDAP o NIS:

   ```
   security login modify -user-or-group-name rem_usr1 -application ssh
   -authentication-method nsswitch -role admin -is-ns-switch-group no -second
   -authentication-method publickey
   ```

   Il metodo di autenticazione può essere specificato come `publickey` e secondo metodo di autenticazione as `nsswitch`.

   L'esempio seguente mostra l'attivazione dell'autenticazione MFA:

```
cluster-1::*> security login modify -user-or-group-name rem_usr2
-application ssh -authentication-method nsswitch -vserver
cluster-1 -second-authentication-method publickey"
```

Al termine

Se non è stato configurato l'accesso al server LDAP o NIS alla SVM, è necessario farlo prima che l'account possa accedere alla SVM.

Configurazione dell'accesso al server LDAP o NIS

Configurare l'autenticazione SAML

A partire da ONTAP 9.3, è possibile configurare l'autenticazione SAML (Security Assertion Markup Language) per i servizi Web. Quando l'autenticazione SAML è configurata e abilitata, gli utenti vengono autenticati da un provider di identità esterno (IdP) invece che dai provider di servizi di directory come Active Directory e LDAP.

Di cosa hai bisogno

- È necessario aver configurato IdP per l'autenticazione SAML.
- È necessario disporre dell'URI IdP.

A proposito di questa attività

- L'autenticazione SAML si applica solo a. `http` e. `ontapi` applicazioni.

  Il `http` e. `ontapi` Le applicazioni vengono utilizzate dai seguenti servizi Web: Infrastruttura del processore di servizi, API ONTAP o Gestore di sistema.

- L'autenticazione SAML è applicabile solo per l'accesso alla SVM amministrativa.

Fasi

1. Creare una configurazione SAML in modo che ONTAP possa accedere ai metadati IdP:

   `security saml-sp create -idp-uri idp_uri -sp-host ontap_host_name`

   `idp_uri` È l'indirizzo FTP o HTTP dell'host IdP da cui è possibile scaricare i metadati IdP.

   `ontap_host_name` È il nome host o l'indirizzo IP dell'host del provider di servizi SAML, che in questo caso è il sistema ONTAP. Per impostazione predefinita, viene utilizzato l'indirizzo IP della LIF di gestione del cluster.

   È possibile fornire le informazioni sul certificato del server ONTAP. Per impostazione predefinita, vengono utilizzate le informazioni del certificato del server Web ONTAP.

```
cluster_12::> security saml-sp create -idp-uri
https://scspr0235321001.gdl.englab.netapp.com/idp/shibboleth -verify
-metadata-server false

Warning: This restarts the web server. Any HTTP/S connections that are
active
         will be disrupted.
Do you want to continue? {y|n}: y
[Job 179] Job succeeded: Access the SAML SP metadata using the URL:
https://10.63.56.150/saml-sp/Metadata

Configure the IdP and Data ONTAP users for the same directory server
domain to ensure that users are the same for different authentication
methods. See the "security login show" command for the Data ONTAP user
configuration.
```

Viene visualizzato l'URL per accedere ai metadati dell'host ONTAP.

2. Dall'host IdP, configurare IdP con i metadati dell'host ONTAP.

   Per ulteriori informazioni sulla configurazione di IdP, consultare la documentazione di IdP.

3. Abilitare la configurazione SAML:

   `security saml-sp modify -is-enabled true`

   Qualsiasi utente esistente che accede a. `http` oppure `ontapi` L'applicazione viene configurata automaticamente per l'autenticazione SAML.

4. Se si desidera creare utenti per `http` oppure `ontapi` Applicazione dopo aver configurato SAML, specificare SAML come metodo di autenticazione per i nuovi utenti.

   a. Creare un metodo di accesso per i nuovi utenti con autenticazione SAML: `security login create -user-or-group-name user_name -application [http | ontapi] -authentication -method saml -vserver svm_name`

      ```
      cluster_12::> security login create -user-or-group-name admin1
      -application http -authentication-method saml -vserver  cluster_12
      ```

   b. Verificare che la voce utente sia stata creata:
      `security login show`

```
cluster_12::> security login show

Vserver: cluster_12

Second
User/Group                  Authentication                  Acct
Authentication
Name            Application Method        Role Name        Locked
Method
-------------- ----------- ------------- ---------------- ------
--------------
admin           console     password      admin            no     none
admin           http        password      admin            no     none
admin           http        saml          admin            -      none
admin           ontapi      password      admin            no     none
admin           ontapi      saml          admin            -      none
admin           service-processor
                            password      admin            no     none
admin           ssh         password      admin            no     none
admin1          http        password      backup           no     none
**admin1          http        saml          backup           -
none**
```

Informazioni sul copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEQUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

Informazioni sul marchio commerciale

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina http://www.netapp.com/TM sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.