Protezione del mirroring e del backup su un cluster remoto

ONTAP 9

NetApp
June 01, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/ontap/s3-snapmirror/create-remote-mirror-new-bucket-task.html on June 01, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommario

Protezione del mirroring e del backup su un cluster remoto 1
Creare una relazione mirror per un nuovo bucket (cluster remoto) 1
Creare una relazione mirror per un bucket esistente (cluster remoto) 4
Acquisizione e distribuzione dei dati dal bucket di destinazione (cluster remoto) 7
Ripristinare un bucket dalla VM di storage di destinazione (cluster remoto) 8

Protezione del mirroring e del backup su un cluster remoto

Creare una relazione mirror per un nuovo bucket (cluster remoto)

Quando si creano nuovi bucket S3, è possibile proteggerli immediatamente a una destinazione S3 SnapMirror su un cluster remoto.

Di cosa hai bisogno

- I requisiti per le versioni di ONTAP, le licenze e la configurazione del server S3 sono stati completati.
- Esiste una relazione di peering tra i cluster di origine e di destinazione e esiste una relazione di peering tra le VM di storage di origine e di destinazione.
- I certificati CA sono necessari per le macchine virtuali di origine e di destinazione. È possibile utilizzare certificati CA autofirmati o certificati firmati da un vendor CA esterno.

A proposito di questa attività

È necessario eseguire attività sui sistemi di origine e di destinazione.

Procedura di System Manager

1. Se si tratta della prima relazione di S3 SnapMirror per questa VM di storage, verificare che le chiavi utente root esistano sia per le VM di storage di origine che di destinazione e rigenerarle in caso contrario:
   a. Fare clic su **Storage > Storage VM** (Storage VM), quindi selezionare la VM di storage.
   b. Nella scheda **Impostazioni**, fare clic su Nel riquadro **S3**.
   c. Nella scheda **utenti**, verificare che sia presente una chiave di accesso per l'utente root.
   d. In caso contrario, fare clic su Accanto a **root**, quindi fare clic su **Rigenera chiave**. Non rigenerare la chiave se ne esiste già una.
2. Modificare la VM di storage per aggiungere utenti e utenti ai gruppi, sia nelle VM di storage di origine che di destinazione:

   Fare clic su **Storage > Storage VMS**, fare clic sulla VM di storage, fare clic su **Settings** (Impostazioni), quindi su Sotto S3.

   Vedere "Aggiungere utenti e gruppi S3" per ulteriori informazioni.
3. Nel cluster di origine, creare un criterio S3 SnapMirror se non si dispone di un criterio esistente e non si desidera utilizzare il criterio predefinito:
   a. Fare clic su **protezione > Panoramica**, quindi su **Impostazioni policy locale**.
   b. Fare clic su Accanto a **Criteri di protezione**, quindi fare clic su **Aggiungi**.
      - Immettere il nome e la descrizione della policy.
      - Selezionare l'ambito del criterio, il cluster o SVM
      - Selezionare **Continuous** per le relazioni di S3 SnapMirror.
      - Inserire i valori **Throttle** e **Recovery Point Objective**.

4. Crea un bucket con la protezione SnapMirror:
   a. Fare clic su **Storage > Bucket**, quindi su **Add** (Aggiungi). La verifica delle autorizzazioni è facoltativa ma consigliata.
   b. Immettere un nome, selezionare la VM di storage, immettere una dimensione, quindi fare clic su **altre opzioni**.
   c. In **Permissions**, fare clic su **Add** (Aggiungi).
      - **Principal** e **Effect** - selezionare i valori corrispondenti alle impostazioni del gruppo di utenti o accettare le impostazioni predefinite.
      - **Azioni**- assicurarsi che vengano visualizzati i seguenti valori: `GetObject,PutObject,DeleteObject,ListBucket,GetBucketAcl,GetObjectAcl,ListBucketMultipartUploads,ListMultipartUploadParts`
      - **Risorse** - utilizzare le impostazioni predefinite `(bucketname, bucketname/*)` o altri valori di cui hai bisogno.

        Vedere "Gestire l'accesso degli utenti ai bucket" per ulteriori informazioni su questi campi.
   d. In **protezione**, selezionare **attiva SnapMirror (ONTAP o Cloud)**. Quindi, immettere i seguenti valori:
      - Destinazione
        - **DESTINAZIONE: Sistema ONTAP**
        - **CLUSTER**: Selezionare il cluster remoto.
        - **STORAGE VM**: Selezionare una storage VM sul cluster remoto.
        - **Certificato CA del SERVER S3**: Copia e incolla il contenuto del certificato *source*.
      - Origine
        - **CERTIFICATO CA del SERVER S3:** copiare e incollare il contenuto del certificato *destination*.

Selezionare **Use the same certificate on the destination** (Usa lo stesso certificato sulla destinazione) se si utilizza un certificato firmato da un vendor CA esterno.

Se si fa clic su **Destination Settings** (Impostazioni destinazione), è anche possibile inserire i propri valori al posto dei valori predefiniti per il nome del bucket, la capacità e il livello di servizio delle performance.

Quando si fa clic su **Save** (Salva), viene creato un nuovo bucket nella VM di storage di origine e viene eseguito il mirroring su un nuovo bucket che viene creato nella VM di storage di destinazione.

Procedura CLI

1. Se questa è la prima relazione di S3 SnapMirror per questa SVM, verificare che le chiavi utente root esistano sia per le SVM di origine che di destinazione e rigenerarle in caso contrario:

   ```
   vserver object-store-server user show
   ```

   Verificare che sia presente una chiave di accesso per l'utente root. In caso contrario, immettere:

   ```
   vserver object-store-server user regenerate-keys -vserver svm_name -user root
   ```

   Non rigenerare la chiave se ne esiste già una.

2. Creare bucket nelle SVM di origine e di destinazione:

```
vserver object-store-server bucket create -vserver svm_name -bucket
bucket_name [-size integer[KB|MB|GB|TB|PB]] [-comment text]
[additional_options]
```

3. Aggiungere regole di accesso alle policy di bucket predefinite nelle SVM di origine e di destinazione:

   ```
   vserver object-store-server bucket policy add-statement -vserver svm_name
   -bucket bucket_name -effect {allow|deny} -action object_store_actions
   -principal user_and_group_names -resource object_store_resources [-sid text]
   [-index integer]
   ```

   Esempio

   ```
   src_cluster::> vserver object-store-server bucket policy add-statement
   -bucket test-bucket -effect allow -action
   GetObject,PutObject,DeleteObject,ListBucket,GetBucketAcl,GetObjectAcl,Li
   stBucketMultipartUploads,ListMultipartUploadParts -principal - -resource
   test-bucket, test-bucket /*
   ```

4. Sulla SVM di origine, creare un criterio S3 SnapMirror se non si dispone di uno esistente e non si desidera utilizzare il criterio predefinito:
   `snapmirror policy create -vserver svm_name -policy policy_name -type continuous [-rpo integer] [-throttle throttle_type] [-comment text] [additional_options]`

   Parametri:

   - tipo `continuous` – L'unico tipo di policy per le relazioni di S3 SnapMirror (obbligatorio).
   - `-rpo` – specifica il tempo per l'obiettivo del punto di ripristino, in secondi (facoltativo).
   - `-throttle` – specifica il limite massimo di throughput/larghezza di banda, in kilobyte/secondi (opzionale).

     Esempio

     ```
     src_cluster::> snapmirror policy create -vserver vs0 -type continuous
     -rpo 0 -policy test-policy
     ```

5. Installare i certificati del server CA sulle SVM amministrative dei cluster di origine e di destinazione:

   a. Nel cluster di origine, installare il certificato CA che ha firmato il certificato del server S3 *destination*:
      `security certificate install -type server-ca -vserver src_admin_svm -cert -name dest_server_certificate`

   b. Nel cluster di destinazione, installare il certificato CA che ha firmato il certificato del server S3 *source*:
      `security certificate install -type server-ca -vserver dest_admin_svm -cert -name src_server_certificate`

      Se si utilizza un certificato firmato da un vendor CA esterno, installare lo stesso certificato sulla SVM amministrativa di origine e destinazione.

Vedere `security certificate install` pagina man per i dettagli.

6. Sulla SVM di origine, creare una relazione SnapMirror S3:

   `snapmirror create -source-path` *`src_svm_name`*`:/bucket/`*`bucket_name`* `-destination -path` *`dest_peer_svm_name`*`:/bucket/`*`bucket_name`*`, …} [-policy policy_name]`

   È possibile utilizzare un criterio creato o accettare quello predefinito.

   Esempio

   ```
   src_cluster::> snapmirror create -source-path vs0-src:/bucket/test-
   bucket -destination-path vs1-dest:bucket/test-bucket-mirror -policy
   test-policy
   ```

7. Verificare che il mirroring sia attivo:
   `snapmirror show -policy-type continuous -fields status`

Creare una relazione mirror per un bucket esistente (cluster remoto)

È possibile iniziare a proteggere i bucket S3 esistenti in qualsiasi momento, ad esempio se è stata aggiornata una configurazione S3 da una release precedente a ONTAP 9.10.1.

Di cosa hai bisogno

- I requisiti per le versioni di ONTAP, le licenze e la configurazione del server S3 sono stati completati.
- Esiste una relazione di peering tra i cluster di origine e di destinazione e esiste una relazione di peering tra le VM di storage di origine e di destinazione.
- I certificati CA sono necessari per le macchine virtuali di origine e di destinazione. È possibile utilizzare certificati CA autofirmati o certificati firmati da un vendor CA esterno.

A proposito di questa attività

Sarà necessario eseguire attività sia sul cluster di origine che su quello di destinazione.

Procedura di System Manager

1. Se si tratta della prima relazione di S3 SnapMirror per questa VM di storage, verificare che le chiavi utente root esistano sia per le VM di storage di origine che di destinazione e rigenerarle in caso contrario:
   a. Fare clic su **Storage > Storage VM** (Storage VM), quindi selezionare la VM di storage.
   b. Nella scheda **Impostazioni**, fare clic su ✎ Nel riquadro **S3**.
   c. Nella scheda **utenti**, verificare che sia presente una chiave di accesso per l'utente root.
   d. In caso contrario, fare clic su ⋮ Accanto a **root**, quindi fare clic su **Rigenera chiave.** non rigenerare la chiave se ne esiste già una.
2. Verificare che l'accesso di utenti e gruppi sia corretto nelle macchine virtuali storage di origine e di destinazione: Fare clic su **Storage > Storage VM,** fare clic sulla macchina virtuale storage, fare clic su **Settings** (Impostazioni), quindi su ✎ Sotto **S3**.

Vedere "Aggiungere utenti e gruppi S3" per ulteriori informazioni.

3. Nel cluster di origine, creare un criterio S3 SnapMirror se non si dispone di un criterio esistente e non si desidera utilizzare il criterio predefinito:
   a. Fare clic su **protezione > Panoramica**, quindi su **Impostazioni policy locale**.
   b. Fare clic su → Accanto a **Criteri di protezione**, quindi fare clic su **Aggiungi**.
   c. Immettere il nome e la descrizione della policy.
   d. Selezionare l'ambito del criterio, il cluster o SVM
   e. Selezionare **Continuous** per le relazioni di S3 SnapMirror.
   f. Inserire i valori **Throttle** e **Recovery Point Objective**.
4. Verificare che la policy di accesso al bucket del bucket esistente soddisfi ancora le proprie esigenze:
   a. Fare clic su **Storage > Bucket** (Storage > bucket), quindi selezionare il bucket che si desidera proteggere.
   b. Nella scheda **Permissions**, fare clic su **Modifica**, quindi fare clic su **Aggiungi** in **permessi**.
      - **Principal and Effect** (principale ed effetto): Selezionare i valori corrispondenti alle impostazioni del gruppo di utenti o accettare le impostazioni predefinite.
      - **Azioni**: Verificare che vengano visualizzati i seguenti valori: `GetObject,PutObject,DeleteObject,ListBucket,GetBucketAcl,GetObjectAcl,ListBucketMultipartUploads,ListMultipartUploadParts`
      - **Risorse**: Utilizzare le impostazioni predefinite (*`bucketname`*, *`bucketname/*`*) o altri valori di cui hai bisogno.

        Vedere "Gestire l'accesso degli utenti ai bucket" per ulteriori informazioni su questi campi.
5. Proteggi un bucket esistente con la protezione di S3 SnapMirror:
   a. Fare clic su **Storage** > **Bucket**, quindi selezionare il bucket che si desidera proteggere.
   b. Fare clic su **Protect** (protezione) e immettere i seguenti valori:
      - Destinazione
        - **DESTINAZIONE**: Sistema ONTAP
        - **CLUSTER**: Selezionare il cluster remoto.
        - **STORAGE VM**: Selezionare una storage VM sul cluster remoto.
        - **Certificato CA del SERVER S3**: Copia e incolla il contenuto del certificato *source*.
      - Origine
        - **Certificato CA server S3**: Copia e incolla il contenuto del certificato *destination*.

Selezionare **Use the same certificate on the destination** (Usa lo stesso certificato sulla destinazione) se si utilizza un certificato firmato da un vendor CA esterno.

Se si fa clic su **Destination Settings** (Impostazioni destinazione), è anche possibile inserire i propri valori al posto dei valori predefiniti per il nome del bucket, la capacità e il livello di servizio delle performance.

Quando si fa clic su **Save** (Salva), il bucket esistente viene mirrorato in un nuovo bucket nella VM di storage di destinazione.

Procedura CLI

1. Se questa è la prima relazione di S3 SnapMirror per questa SVM, verificare che le chiavi utente root esistano sia per le SVM di origine che di destinazione e rigenerarle in caso contrario: `vserver object-store-server user show`+ verificare la presenza di una chiave di accesso per l'utente root. In caso contrario, immettere: `vserver object-store-server user regenerate-keys -vserver` *`svm_name`* `-user` *`root`*+ non rigenerare la chiave se ne esiste già una.
2. Creare un bucket sulla SVM di destinazione come destinazione mirror:

   `vserver object-store-server bucket create -vserver` *`svm_name`* `-bucket` *`dest_bucket_name`* `[-size` *`integer`*`[KB|MB|GB|TB|PB]] [-comment` *`text`*`] [`*`additional_options`*`]`

3. Verificare che le regole di accesso delle policy di bucket predefinite siano corrette sia nelle SVM di origine che di destinazione:

   `vserver object-store-server bucket policy add-statement -vserver` *`svm_name`* `-bucket` *`bucket_name`* `-effect {allow|deny} -action` *`object_store_actions`* `-principal` *`user_and_group_names`* `-resource` *`object_store_resources`* `[-sid` *`text`*`] [-index` *`integer`*`]`

   Esempio

   ```
   src_cluster::> vserver object-store-server bucket policy add-statement
   -bucket test-bucket -effect allow -action
   GetObject,PutObject,DeleteObject,ListBucket,GetBucketAcl,GetObjectAcl,Li
   stBucketMultipartUploads,ListMultipartUploadParts -principal - -resource
   test-bucket, test-bucket /*
   ```

4. Sulla SVM di origine, creare un criterio S3 SnapMirror se non si dispone di uno esistente e non si desidera utilizzare il criterio predefinito:

   `snapmirror policy create -vserver svm_name -policy policy_name -type continuous [-rpo` *`integer`*`] [-throttle` *`throttle_type`*`] [-comment` *`text`*`] [`*`additional_options`*`]`

   Parametri:

   - `continuous` – L'unico tipo di policy per le relazioni di S3 SnapMirror (obbligatorio).
   - `-rpo` – specifica il tempo per l'obiettivo del punto di ripristino, in secondi (facoltativo).
   - `-throttle` – specifica il limite massimo di throughput/larghezza di banda, in kilobyte/secondi (opzionale).

     Esempio

     ```
     src_cluster::> snapmirror policy create -vserver vs0 -type continuous
     -rpo 0 -policy test-policy
     ```

5. Installare i certificati CA sulle SVM amministrative dei cluster di origine e di destinazione:
   a. Nel cluster di origine, installare il certificato CA che ha firmato il certificato del server S3 *destination*: `security certificate install -type server-ca -vserver src_admin_svm -cert -name dest_server_certificate`
   b. Nel cluster di destinazione, installare il certificato CA che ha firmato il certificato del server S3 *source*: `security certificate install -type server-ca -vserver dest_admin_svm -cert -name src_server_certificate`+ se si utilizza un certificato firmato da un vendor CA esterno, installare lo stesso certificato sulla SVM amministrativa di origine e destinazione.

      Vedere `security certificate install` pagina man per i dettagli.
6. Sulla SVM di origine, creare una relazione SnapMirror S3:

   `snapmirror create -source-path src_svm_name:/bucket/bucket_name -destination -path dest_peer_svm_name:/bucket/bucket_name, …} [-policy policy_name]`

   È possibile utilizzare un criterio creato o accettare quello predefinito.

   Esempio

   ```
   src_cluster::> snapmirror create -source-path vs0:/bucket/test-bucket
   -destination-path vs1:/bucket/test-bucket-mirror -policy test-policy
   ```
7. Verificare che il mirroring sia attivo:
   `snapmirror show -policy-type continuous -fields status`

Acquisizione e distribuzione dei dati dal bucket di destinazione (cluster remoto)

Se i dati in un bucket di origine non sono più disponibili, è possibile interrompere la relazione SnapMirror per rendere il bucket di destinazione scrivibile e iniziare a fornire i dati.

A proposito di questa attività

Quando viene eseguita un'operazione di Takeover, il bucket di origine viene convertito in sola lettura e il bucket di destinazione originale viene convertito in lettura-scrittura, invertendo così la relazione di S3 SnapMirror.

Quando il bucket di origine disattivato è nuovamente disponibile, S3 SnapMirror risincronizza automaticamente il contenuto dei due bucket. Non è necessario risincronizzare esplicitamente la relazione, come richiesto per le implementazioni di SnapMirror dei volumi.

L'operazione di Takeover deve essere avviata dal cluster remoto.

Procedura di System Manager

Eseguire il failover dal bucket non disponibile e iniziare a fornire i dati:

1. Fare clic su **protezione > Relazioni**, quindi selezionare **S3 SnapMirror**.
2. Fare clic su ⋮, Selezionare **failover**, quindi fare clic su **failover**.

Procedura CLI

1. Avviare un'operazione di failover per il bucket di destinazione:
   `snapmirror failover start -destination-path svm_name:/bucket/bucket_name`
2. Verificare lo stato dell'operazione di failover:
   `snapmirror show -fields status`

   Esempio

   ```
   dest_cluster::> snapmirror failover start -destination-path
   dest_svm1:/bucket/test-bucket-mirror
   ```

Ripristinare un bucket dalla VM di storage di destinazione (cluster remoto)

In caso di perdita o danneggiamento dei dati in un bucket di origine, è necessario ripopolare i dati eseguendo il ripristino da un bucket di destinazione.

A proposito di questa attività

È possibile ripristinare il bucket di destinazione su un bucket esistente o su un nuovo bucket. Il bucket di destinazione per l'operazione di ripristino deve essere più grande dello spazio logico utilizzato del bucket di destinazione.

Se si utilizza un bucket esistente, questo deve essere vuoto quando si avvia un'operazione di ripristino. Il ripristino non "esegue il rollback" di un bucket nel tempo, ma popola un bucket vuoto con i contenuti precedenti.

L'operazione di ripristino deve essere avviata dal cluster remoto.

Procedura di System Manager

Ripristinare i dati di backup:

1. Fare clic su **protezione > Relazioni**, quindi selezionare **S3 SnapMirror**.
2. Fare clic su ⋮ Quindi selezionare **Ripristina**.
3. In **Source** (origine), selezionare **Existing Bucket** (bucket esistente) (impostazione predefinita) o **New Bucket** (nuovo bucket).
   - Per ripristinare un **bucket esistente** (impostazione predefinita), completare le seguenti azioni:
     - Selezionare il cluster e la VM di storage per cercare il bucket esistente.
     - Selezionare il bucket esistente.
     - Copiare e incollare il contenuto del certificato CA del server S3 *destination*.
   - Per ripristinare un **nuovo bucket**, immettere i seguenti valori:
     - Il cluster e la VM di storage per ospitare il nuovo bucket.
     - Il nome, la capacità e il livello di servizio delle performance del nuovo bucket. Vedere "Livelli di servizio dello storage" per ulteriori informazioni.

    - Il contenuto del certificato CA del server S3 *destination*.
4. In **destinazione**, copiare e incollare il contenuto del certificato CA del server S3 *origine*.
5. Fare clic su **protezione > Relazioni** per monitorare l'avanzamento del ripristino.

Procedura CLI

1. Se si sta ripristinando un nuovo bucket, creare il nuovo bucket. Per ulteriori informazioni, vedere "Creare una relazione di backup per un nuovo bucket (target cloud)".
2. Avviare un'operazione di ripristino per il bucket di destinazione:
   `snapmirror restore -source-path svm_name:/bucket/bucket_name -destination-path svm_name:/bucket/bucket_name`

Esempio

```
dest_cluster::> snapmirror restore -source-path src_vs1:/bucket/test-
bucket -destination-path dest_vs1:/bucket/test-bucket-mirror
```

Informazioni sul copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEQUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

Informazioni sul marchio commerciale

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina http://www.netapp.com/TM sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.