FPolicy の設定に関する情報を表示します

ONTAP 9

NetApp
June 21, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/nas-audit/show-commands-work-concept.html on June 21, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

FPolicy の設定に関する情報を表示します 1
show コマンドの仕組み 1
FPolicy 設定に関する情報を表示するコマンドです 1
FPolicy ポリシーのステータスに関する情報を表示します 2
有効な FPolicy ポリシーに関する情報を表示します 3

FPolicy の設定に関する情報を表示します

show コマンドの仕組み

FPolicy の設定に関する情報を表示する際には、「 show 」コマンドの仕組みを理解しておくと便利です。

パラメータを追加せずに 'how コマンドを実行すると ' 情報が要約形式で表示されますさらに 'how コマンドには ' 相互に排他的な 2 つのオプション・パラメータ '-instance' と --field' があります

「 -instance 」パラメータを「 show 」コマンドとともに使用すると、コマンド出力に詳細情報がリスト形式で表示されます。場合によっては、詳細出力には時間がかかることがあり、不要な情報が含まれることもあります。「 -fields fieldname[, fieldname…] 」パラメータを使用すると、指定したフィールドの情報のみが表示されるように出力をカスタマイズできます。どのフィールドを指定できるかを確認するには '?' と入力します「 -fields 」パラメータのあとに入力します。

> 「 -fields 」パラメータを指定した「 show 」コマンドの出力には、要求されたフィールドに関連する他の関連フィールドや必須フィールドが表示される場合があります。

すべての 'how コマンドには ' その出力をフィルタリングし ' コマンド出力に表示される情報の範囲を絞り込むことができる 1 つ以上のオプションパラメータがありますコマンドで使用できるオプションのパラメータを確認するには '?' を入力します 「 show 」コマンドの後。

「 show `s 」コマンドでは、 UNIX スタイルのパターンとワイルドカードがサポートされており、コマンドパラメータ引数の複数の値を照合できます。たとえば、ワイルドカード演算子（ * ）、 NOT 演算子（ ! ）、 OR 演算子（ | ）、範囲演算子（ integer…integer ）、 less-than 演算子（ < ）、 greater-than 演算子（ > ）、 less-than-or-equal-to 演算子（ <= ）、 greater-than-or-equal-to 演算子（ >= ）を指定する場合に使用できます。

UNIX 形式のパターンおよびワイルドカードの使用の詳細については、『 ONTAP 管理者ガイド』の「 SVM コマンドラインインターフェイスの使用」のセクションを参照してください。

FPolicy 設定に関する情報を表示するコマンドです

FPolicy 外部エンジン、イベント、スコープ、およびポリシーに関する情報など、FPolicy の設定に関する情報を表示するには、 fpolicy show コマンドを使用します。

FPolicy に関する情報の表示	使用するコマンド
外部エンジン	vserver fpolicy policy external-engine show
イベント	vserver fpolicy policy event show
スコープ	vserver fpolicy policy scope show
ポリシー	vserver fpolicy policy show

詳細については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

FPolicy ポリシーのステータスに関する情報を表示します

FPolicy ポリシーのステータスに関する情報を表示して、ポリシーが有効になっているかどうか、使用するように設定されている外部エンジン、ポリシーのシーケンス番号、および FPolicy ポリシーが関連付けられている Storage Virtual Machine （ SVM ）を確認できます。

いずれのパラメータも指定しない場合、次の情報が表示されます。

- SVM 名
- ポリシー名
- ポリシーのシーケンス番号
- ポリシーのステータス

クラスタまたは特定の SVM で設定されている FPolicy ポリシーのステータスに関する情報の表示に加え、コマンドパラメータを使用して、他の条件によってコマンドの出力をフィルタリングすることができます。

instance パラメータを指定すると、一覧にあるポリシーに関する詳細情報を表示できます。また '-fields パラメータを使用して ' コマンド出力の指定されたフィールドのみを表示したり '-fields ？を表示したりすることもできます 使用できるフィールドを確認します。

ステップ

1. 適切なコマンドを使用して、 FPolicy ポリシーのステータスに関する情報をフィルタリングして表示します。

ステータス情報を表示するポリシー	入力するコマンド
クラスタのポリシーを確認してください	「 vserver fpolicy show 」のように表示されます
指定したステータスのポリシーを適用します	vserver fpolicy show-status ｛ on
off ｝	指定した SVM のポリシーを適用します
「 vserver fpolicy show -vserver vserver_name 」のようになります	指定したポリシー名のポリシーを使用します
vserver fpolicy show-policy-name policy_name	指定した外部エンジンを使用するポリシーを定義します

次の例は、クラスタの FPolicy ポリシーに関する情報を表示します。

```
cluster1::> vserver fpolicy show
                                          Sequence
Vserver             Policy Name             Number  Status      Engine
------------------- ------------------- --------  ---------   ---------
FPolicy             cserver_policy      -         off         eng1
vs1.example.com     v1p1                -         off         eng2
vs1.example.com     v1p2                -         off         native
vs1.example.com     v1p3                -         off         native
vs1.example.com     cserver_policy      -         off         eng1
vs2.example.com     v1p1                3         on          native
vs2.example.com     v1p2                1         on          eng3
vs2.example.com     cserver_policy      2         on          eng1
```

有効な **FPolicy** ポリシーに関する情報を表示します

有効な FPolicy ポリシーに関する情報を表示して、使用するように設定されている外部エンジン、ポリシーの優先順位、および FPolicy ポリシーが関連付けられている Storage Virtual Machine （ SVM ）を確認できます。

いずれのパラメータも指定しない場合、次の情報が表示されます。

- SVM 名
- ポリシー名
- ポリシーの優先度

コマンドパラメータを使用すると、指定した条件によってコマンドの出力をフィルタリングできます。

ステップ

1. 適切なコマンドを使用して、有効な FPolicy ポリシーに関する情報を表示します。

情報を表示する有効なポリシー	入力するコマンド
クラスタのポリシーを確認してください	vserver fpolicy show-enabled
指定した SVM のポリシーを適用します	vserver fpolicy show-enabled -vserver vserver_name `
指定したポリシー名のポリシーを使用します	vserver fpolicy show-enabled-policy-name policy_name
指定したシーケンス番号のもの	vserver fpolicy show-enabled-priority integer

次の例は、クラスタの有効な FPolicy ポリシーに関する情報を表示します。

```
cluster1::> vserver fpolicy show-enabled
Vserver                 Policy Name               Priority

----------------------- ------------------------- ----------
vs1.example.com         pol_native                native
vs1.example.com         pol_native2               native
vs1.example.com         pol1                      2
vs1.example.com         pol2                      4
```

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。