SnapMirror
デスティネーションボリュームからファイルをリストアします
ONTAP 9

NetApp
April 01, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/data-protection/restore-single-file-lun-task.html on April 01, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

SnapMirror デスティネーションボリュームからファイルをリストアします 1
単一ファイル、 LUN 、または NVMe のネームスペースを SnapMirror デスティネーションからリストアします 1
SnapMirror デスティネーションからボリュームの内容をリストアします 3

SnapMirror デスティネーションボリュームからファイルをリストアします

単一ファイル、 LUN 、または NVMe のネームスペースを SnapMirror デスティネーションからリストアします

単一ファイルまたは LUN 、あるいは一連のファイルまたは LUN を Snapshot コピーからリストアしたり、 NVMe ネームスペースを SnapMirror デスティネーションボリュームからリストアしたりできます。ONTAP 9.7 以降では、 SnapMirror Synchronous デスティネーションから NVMe ネームスペースをリストアすることもできます。ファイルは元のソースボリュームにリストアするか、別のボリュームにリストアできます。

ファイルまたは LUN を SnapMirror Synchronous デスティネーション（ ONTAP 9.5 以降でサポート）からリストアするには、先に関係を削除して解放しておく必要があります。

ファイルまたは LUN のリストア先のボリューム（デスティネーションボリューム）は読み書き可能なボリュームである必要があります。

- ソースボリュームとデスティネーションボリュームに共通の Snapshot コピーがある場合（通常、リストア先が元のソースボリュームである場合と同様）、 SnapMirror は _incremental restore_x を実行します。
- それ以外の場合、 SnapMirror は _ ベースラインリストアを実行します。これにより、指定された Snapshot コピーおよびコピーが参照するすべてのデータブロックがデスティネーションボリュームに転送されます。

手順

1. デスティネーションボリューム内の Snapshot コピーの一覧を表示します。

   volume snapshot show -vserver *svm*-volume volume

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   次に 'vserverB ： secondary1' デスティネーション上の Snapshot コピーを示します

```
cluster_dst::> volume snapshot show -vserver vserverB -volume secondary1

Vserver     Volume      Snapshot                State    Size  Total%
Used%
-------     ------      ---------- ----------- ------   -----  ------
-----
vserverB    secondary1  hourly.2013-01-25_0005  valid   224KB     0%
0%
                        daily.2013-01-25_0010   valid   92KB      0%
0%
                        hourly.2013-01-25_0105  valid   228KB     0%
0%
                        hourly.2013-01-25_0205  valid   236KB     0%
0%
                        hourly.2013-01-25_0305  valid   244KB     0%
0%
                        hourly.2013-01-25_0405  valid   244KB     0%
0%
                        hourly.2013-01-25_0505  valid   244KB     0%
0%

7 entries were displayed.
```

2. 単一ファイルまたは LUN 、あるいは一連のファイルまたは LUN を、 SnapMirror デスティネーションボリューム内の Snapshot コピーからリストアします。

   「 snapmirror restore-source-path_SVM ： volume_|| 」、「 /SVM/volume_」 、「 … 」 -destination-path SVM ： volume_|*cluster* ： *// SVM/volume*,… -source-snapshot snapshot-file-list_source_file_path 、 @destination_file_path

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   > このコマンドはデスティネーション SVM またはデスティネーションクラスタから実行する必要があります。

   次のコマンドは ' 元のデスティネーション・ボリューム 'econdary1' の Snapshot コピー 'dlce.2013-01-25_0010' から ' ファイル file1' と file2 を ' 元のソース・ボリューム 'primary1' のアクティブ・ファイル・システムの同じ場所にリストアします

```
cluster_dst::> snapmirror restore -source-path vserverB:secondary1
-destination-path vserverA:primary1 -source-snapshot daily.2013-01-
25_0010 -file-list /dir1/file1,/dir2/file2

[Job 3479] Job is queued: snapmirror restore for the relationship with
destination vserverA:primary1
```

次のコマンドは ' 元のデスティネーション・ボリューム 'econdary1' の Snapshot コピー 'dlLI.2013-01-25_0010' から ' ファイル file1' と file2 を ' 元のソース・ボリューム 'primary1' のアクティブ・ファイル・システムの別の場所にリストアします

@ マークに続くパスがデスティネーションファイルのパスで、元のソースボリュームのルートからのパスを指定しています。この例では 'file1' は 'primary1' の /dir1/file1.new' および file2 にリストアされ 'dir2.new/file2 にリストアされます

```
cluster_dst::> snapmirror restore -source-path vserverB:secondary1
-destination-path vserverA:primary1 -source-snapshot daily.2013-01-
25_0010 -file-list
/dir/file1,@/dir1/file1.new,/dir2/file2,@/dir2.new/file2

[Job 3479] Job is queued: snapmirror restore for the relationship with
destination vserverA:primary1
```

次のコマンドは、元のデスティネーションボリューム「 econdary1 」の Snapshot コピー「 daily 2013-01-25_0010 」のファイル「 file1 」と「 file3 」を、元のソースボリューム「 primary1 」のアクティブなファイルシステムの別の場所にリストアし、「 file2 」を「 primary1 」のアクティブなファイルシステムの同じ場所にリストアします。

この例では ' ファイル file1' は /dir1/file1.new' にリストアされ 'file3 は '//dir3.new/file3' にリストアされます

```
cluster_dst::> snapmirror restore -source-path vserverB:secondary1
-destination-path vserverA:primary1 -source-snapshot daily.2013-01-
25_0010 -file-list
/dir/file1,@/dir1/file1.new,/dir2/file2,/dir3/file3,@/dir3.new/file3

[Job 3479] Job is queued: snapmirror restore for the relationship with
destination vserverA:primary1
```

SnapMirror デスティネーションからボリュームの内容をリストアします

SnapMirror デスティネーションボリューム内の Snapshot コピーからボリューム全体の内容をリストアできます。ボリュームの内容は元のソースボリュームにリストアするか、別のボリュームにリストアできます。

リストア処理のデスティネーションボリュームは次のいずれかにする必要があります。

- 読み書き可能なボリューム。このケースでは、ソースボリュームとデスティネーションボリュームに共通の Snapshot コピーがある（通常、リストア先が元のソースボリュームである）場合、 SnapMirror は _incremental restore_x を実行します。

> 共通の Snapshot コピーがない場合、コマンドは失敗します。空の読み書き可能なボリュームにボリュームの内容をリストアすることはできません。

- 空のデータ保護ボリューム。このケースでは、 SnapMirror は _ ベースラインリストア _ を実行します。これにより、指定された Snapshot コピーおよびコピーが参照するすべてのデータブロックがソースボリュームに転送されます。

ボリュームの内容のリストアはシステム停止を伴う処理です。リストア処理の実行中は、 SnapVault プライマリボリュームで SMB トラフィックを実行しないでください。

リストア処理のデスティネーションボリュームで圧縮が有効になっていて、ソースボリュームで圧縮が有効になっていない場合は、デスティネーションボリュームで圧縮を無効にします。リストア処理の完了後に、圧縮を再度有効にする必要があります。

デスティネーションボリュームに対して定義されたクォータルールは、リストアの実行前に非アクティブ化されます。volume quota modify コマンドを使用すると ' リストア処理の完了後にクォータ・ルールを再アクティブ化できます

手順

1. デスティネーションボリューム内の Snapshot コピーの一覧を表示します。

   volume snapshot show -vserver *svm*-volume_`

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   次に 'vserverB ： secondary1' デスティネーション上の Snapshot コピーを示します

```
cluster_dst::> volume snapshot show -vserver vserverB -volume secondary1

Vserver     Volume      Snapshot                State    Size  Total%
Used%
-------     ------      ---------- ----------- ------   -----  ------
-----
vserverB    secondary1  hourly.2013-01-25_0005  valid   224KB     0%
0%
                        daily.2013-01-25_0010   valid   92KB      0%
0%
                        hourly.2013-01-25_0105  valid   228KB     0%
0%
                        hourly.2013-01-25_0205  valid   236KB     0%
0%
                        hourly.2013-01-25_0305  valid   244KB     0%
0%
                        hourly.2013-01-25_0405  valid   244KB     0%
0%
                        hourly.2013-01-25_0505  valid   244KB     0%
0%

7 entries were displayed.
```

2. SnapMirror デスティネーションボリューム内の Snapshot コピーからボリュームの内容をリストアします。

   「 snapmirror restore-source-path_SVM ： volume_|| 」、「 /SVM/volume_」 、「 … 」 -destination-path SVM ： volume_|*cluster* ： *// SVM/volume*,… -source-snapshot_snapshot_`

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   > このコマンドはデスティネーション SVM またはデスティネーションクラスタから実行する必要があります。

   次のコマンドは、元のデスティネーションボリューム「 econdary1 」の Snapshot コピー「毎日」から元のソースボリューム「 primary1 」の内容をリストアします。 2013-01-25_0010

```
cluster_dst::> snapmirror restore -source-path vserverB:secondary1
-destination-path vserverA:primary1 -source-snapshot daily.2013-01-
25_0010

Warning: All data newer than Snapshot copy daily.2013-01-25_0010 on
volume vserverA:primary1 will be deleted.

Do you want to continue? {y|n}: y

[Job 34] Job is queued: snapmirror restore from source
vserverB:secondary1 for the snapshot daily.2013-01-25_0010.
```

3. リストアしたボリュームを再マウントし、ボリュームを使用するすべてのアプリケーションを再起動します。

ONTAP でこれを行うその他の方法

実行するタスク	参照するコンテンツ
再設計された System Manager （ONTAP 9.7 以降で使用可能）	"以前の Snapshot コピーからボリュームをリストアします"
System Manager Classic （ONTAP 9.7 以前で使用可能）	"SnapVault によるボリュームリストアの概要"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.