SnapMirror
デスティネーションボリュームからファイルをリストアします
ONTAP 9

NetApp
June 10, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/data-protection/restore-single-file-lun-task.html on June 10, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

SnapMirror デスティネーションボリュームからファイルをリストアします 1
単一ファイル、 LUN 、または NVMe のネームスペースを SnapMirror デスティネーションからリストアします 1
SnapMirror デスティネーションからボリュームの内容をリストアします 3

SnapMirror デスティネーションボリュームからファイルをリストアします

単一ファイル、 LUN 、または NVMe のネームスペースを SnapMirror デスティネーションからリストアします

単一ファイルまたは LUN 、あるいは一連のファイルまたは LUN を Snapshot コピーからリストアしたり、 NVMe ネームスペースを SnapMirror デスティネーションボリュームからリストアしたりできます。ONTAP 9.7 以降では、 SnapMirror Synchronous デスティネーションから NVMe ネームスペースをリストアすることもできます。ファイルは元のソースボリュームにリストアするか、別のボリュームにリストアできます。

ファイルまたは LUN を SnapMirror Synchronous デスティネーション（ ONTAP 9.5 以降でサポート）からリストアするには、先に関係を削除して解放しておく必要があります。

ファイルまたは LUN のリストア先のボリューム（デスティネーションボリューム）は読み書き可能なボリュームである必要があります。

- ソースボリュームとデスティネーションボリュームに共通の Snapshot コピーがある場合（通常、リストア先が元のソースボリュームである場合と同様）、 SnapMirror は _incremental restore_x を実行します。
- それ以外の場合、 SnapMirror は _ ベースラインリストアを実行します。これにより、指定された Snapshot コピーおよびコピーが参照するすべてのデータブロックがデスティネーションボリュームに転送されます。

手順

1. デスティネーションボリューム内の Snapshot コピーの一覧を表示します。

   volume snapshot show -vserver *svm*-volume volume

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   次に 'vserverB ： secondary1' デスティネーション上の Snapshot コピーを示します

```
cluster_dst::> volume snapshot show -vserver vserverB -volume secondary1

Vserver     Volume      Snapshot                State    Size  Total%
Used%
-------     ------      ---------- ----------- ------   -----  ------
-----
vserverB    secondary1  hourly.2013-01-25_0005  valid   224KB     0%
0%
                        daily.2013-01-25_0010   valid   92KB      0%
0%
                        hourly.2013-01-25_0105  valid   228KB     0%
0%
                        hourly.2013-01-25_0205  valid   236KB     0%
0%
                        hourly.2013-01-25_0305  valid   244KB     0%
0%
                        hourly.2013-01-25_0405  valid   244KB     0%
0%
                        hourly.2013-01-25_0505  valid   244KB     0%
0%

7 entries were displayed.
```

2. 単一ファイルまたは LUN 、あるいは一連のファイルまたは LUN を、 SnapMirror デスティネーションボリューム内の Snapshot コピーからリストアします。

   「 snapmirror restore-source-path_SVM ： volume_|| 」、「 /SVM/volume_」 、「 … 」 -destination-path SVM ： volume_|*cluster* ： *// SVM/volume*,… -source-snapshot snapshot-file-list_source_file_path 、 @destination_file_path

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   > このコマンドはデスティネーション SVM またはデスティネーションクラスタから実行する必要があります。

   次のコマンドは ' 元のデスティネーション・ボリューム 'econdary1' の Snapshot コピー 'dlce.2013-01-25_0010' から ' ファイル file1' と file2 を ' 元のソース・ボリューム 'primary1' のアクティブ・ファイル・システムの同じ場所にリストアします

```
cluster_dst::> snapmirror restore -source-path vserverB:secondary1
-destination-path vserverA:primary1 -source-snapshot daily.2013-01-
25_0010 -file-list /dir1/file1,/dir2/file2

[Job 3479] Job is queued: snapmirror restore for the relationship with
destination vserverA:primary1
```

次のコマンドは ' 元のデスティネーション・ボリューム 'econdary1' の Snapshot コピー 'dlLI.2013-01-25_0010' から ' ファイル file1' と file2 を ' 元のソース・ボリューム 'primary1' のアクティブ・ファイル・システムの別の場所にリストアします

@ マークに続くパスがデスティネーションファイルのパスで、元のソースボリュームのルートからのパスを指定しています。この例では 'file1' は 'primary1' の /dir1/file1.new' および file2 にリストアされ 'dir2.new/file2 にリストアされます

```
cluster_dst::> snapmirror restore -source-path vserverB:secondary1
-destination-path vserverA:primary1 -source-snapshot daily.2013-01-
25_0010 -file-list
/dir/file1,@/dir1/file1.new,/dir2/file2,@/dir2.new/file2

[Job 3479] Job is queued: snapmirror restore for the relationship with
destination vserverA:primary1
```

次のコマンドは、元のデスティネーションボリューム「 econdary1 」の Snapshot コピー「 daily 2013-01-25_0010 」のファイル「 file1 」と「 file3 」を、元のソースボリューム「 primary1 」のアクティブなファイルシステムの別の場所にリストアし、「 file2 」を「 primary1 」のアクティブなファイルシステムの同じ場所にリストアします。

この例では ' ファイル file1' は /dir1/file1.new' にリストアされ 'file3 は '//dir3.new/file3' にリストアされます

```
cluster_dst::> snapmirror restore -source-path vserverB:secondary1
-destination-path vserverA:primary1 -source-snapshot daily.2013-01-
25_0010 -file-list
/dir/file1,@/dir1/file1.new,/dir2/file2,/dir3/file3,@/dir3.new/file3

[Job 3479] Job is queued: snapmirror restore for the relationship with
destination vserverA:primary1
```

SnapMirror デスティネーションからボリュームの内容をリストアします

SnapMirror デスティネーションボリューム内の Snapshot コピーからボリューム全体の内容をリストアできます。ボリュームの内容は元のソースボリュームにリストアするか、別のボリュームにリストアできます。

リストア処理のデスティネーションボリュームは次のいずれかにする必要があります。

- 読み書き可能なボリューム。このケースでは、ソースボリュームとデスティネーションボリュームに共通の Snapshot コピーがある（通常、リストア先が元のソースボリュームである）場合、 SnapMirror は _incremental restore_x を実行します。

> 共通の Snapshot コピーがない場合、コマンドは失敗します。空の読み書き可能なボリュームにボリュームの内容をリストアすることはできません。

- 空のデータ保護ボリューム。このケースでは、 SnapMirror は _ ベースラインリストア _ を実行します。これにより、指定された Snapshot コピーおよびコピーが参照するすべてのデータブロックがソースボリュームに転送されます。

ボリュームの内容のリストアはシステム停止を伴う処理です。リストア処理の実行中は、 SnapVault プライマリボリュームで SMB トラフィックを実行しないでください。

リストア処理のデスティネーションボリュームで圧縮が有効になっていて、ソースボリュームで圧縮が有効になっていない場合は、デスティネーションボリュームで圧縮を無効にします。リストア処理の完了後に、圧縮を再度有効にする必要があります。

デスティネーションボリュームに対して定義されたクォータルールは、リストアの実行前に非アクティブ化されます。volume quota modify コマンドを使用すると ' リストア処理の完了後にクォータ・ルールを再アクティブ化できます

手順

1. デスティネーションボリューム内の Snapshot コピーの一覧を表示します。

   volume snapshot show -vserver *svm*-volume_`

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   次に 'vserverB ： secondary1' デスティネーション上の Snapshot コピーを示します

```
cluster_dst::> volume snapshot show -vserver vserverB -volume secondary1

Vserver     Volume      Snapshot                State    Size  Total%
Used%
-------     ------      ---------- ----------- ------   -----  ------
-----
vserverB    secondary1  hourly.2013-01-25_0005  valid   224KB     0%
0%
                        daily.2013-01-25_0010   valid   92KB      0%
0%
                        hourly.2013-01-25_0105  valid   228KB     0%
0%
                        hourly.2013-01-25_0205  valid   236KB     0%
0%
                        hourly.2013-01-25_0305  valid   244KB     0%
0%
                        hourly.2013-01-25_0405  valid   244KB     0%
0%
                        hourly.2013-01-25_0505  valid   244KB     0%
0%

7 entries were displayed.
```

2. SnapMirror デスティネーションボリューム内の Snapshot コピーからボリュームの内容をリストアします。

   「 snapmirror restore-source-path_SVM ： volume_|| 」、「 /SVM/volume_」 、「 … 」 -destination-path SVM ： volume_|*cluster* ： *// SVM/volume*,… -source-snapshot_snapshot_`

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   > このコマンドはデスティネーション SVM またはデスティネーションクラスタから実行する必要があります。

   次のコマンドは、元のデスティネーションボリューム「 econdary1 」の Snapshot コピー「毎日」から元のソースボリューム「 primary1 」の内容をリストアします。 2013-01-25_0010

```
cluster_dst::> snapmirror restore -source-path vserverB:secondary1
-destination-path vserverA:primary1 -source-snapshot daily.2013-01-
25_0010

Warning: All data newer than Snapshot copy daily.2013-01-25_0010 on
volume vserverA:primary1 will be deleted.

Do you want to continue? {y|n}: y

[Job 34] Job is queued: snapmirror restore from source
vserverB:secondary1 for the snapshot daily.2013-01-25_0010.
```

3. リストアしたボリュームを再マウントし、ボリュームを使用するすべてのアプリケーションを再起動します。

ONTAP でこれを行うその他の方法

実行するタスク	参照するコンテンツ
再設計された System Manager （ONTAP 9.7 以降で使用可能）	"以前の Snapshot コピーからボリュームをリストアします"
System Manager Classic （ONTAP 9.7 以前で使用可能）	"SnapVault によるボリュームリストアの概要"

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。