FlexVol ボリュームのノードを対象とした NDMP モードを管理します

ONTAP 9

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/tape-backup/manage-node-scoped-ndmp-mode-concept.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

FlexVol ボリュームのノードを対象とした NDMP モードを管理します 1
ノードを対象とした FlexVol モードの管理の概要 1
ノードを対象とした NDMP モードの管理用コマンド 1
ノードを対象とした NDMP モードでのユーザ認証 2

FlexVol ボリュームのノードを対象とした NDMP モードを管理します

ノードを対象とした FlexVol モードの管理の概要

NDMP オプションとコマンドを使用して、ノードレベルで NDMP を管理できます。NDMP オプションは 'options コマンドを使用して変更できますテープバックアップおよびリストア処理を実行するには、 NDMP 固有のクレデンシャルを使用してストレージシステムにアクセスする必要があります。

options コマンドの詳細については ' マニュアル・ページを参照してください

ノードを対象とした NDMP モードの管理用コマンド

ノードを対象とした NDMP モードとは

ノードを対象とした NDMP モードの管理用コマンド

「 system services ndmp 」コマンドを使用すると、 NDMP をノードレベルで管理できます。これらのコマンドの一部は非推奨となっており、今後のメジャーリリースで削除される予定です。

次の NDMP コマンドは、 advanced 権限レベルでのみ使用できます。

- 'system services ndmp service terminate
- 'system services ndmp service start
- 'system services ndmp service stop'
- 'system services ndmp log start
- 「システムサービス NDMP ログ停止」

状況	使用するコマンド
NDMP サービスを有効にします	'System services ndmp on `*
NDMP サービスを無効にします	'system services ndmp off`*
NDMP 設定を表示する	'system services ndmp show *
NDMP 設定を変更する	'system services ndmp modify *
デフォルトの NDMP バージョンを表示する	'system services ndmp version *

状況	使用するコマンド
NDMP サービス設定を表示します	「 system services ndmp service show 」を参照してください
NDMP サービス設定を変更します	'system services ndmp service modify'
すべての NDMP セッションを表示する	「システムサービス NDMP ステータス」
すべての NDMP セッションに関する詳細情報を表示する	'system services ndmp probe
指定された NDMP セッションを終了します	'system services ndmp kill
すべての NDMP セッションを終了します	'system services ndmp kill -all
NDMP パスワードを変更します	「システムサービス NDMP パスワード」 *
ノードを対象とした NDMP モードを有効にします	'system services ndmp node-scope-mode on `*
ノードを対象とした NDMP モードを無効にします	「 system services ndmp node-scope-mode off 」を選択します
ノードを対象とした NDMP モードのステータスを表示する	「 system services ndmp node-scope-mode status 」を参照してください
すべての NDMP セッションを強制的に終了します	'system services ndmp service terminate
NDMP サービスデーモンを開始します	'system services ndmp service start
NDMP サービスデーモンを停止します	'system services ndmp service stop'
指定した NDMP セッションのロギングを開始します	'system services ndmp log start'*
指定した NDMP セッションのロギングを停止します	「システムサービス NDMP ログ停止」 *

- これらのコマンドは非推奨となっており、今後のメジャーリリースで削除される予定です。

これらのコマンドの詳細については、「 system services ndmp 」コマンドのマニュアルページを参照してください。

ノードを対象とした **NDMP** モードでのユーザ認証

ノードを対象とした NDMP モードでは、テープによるバックアップとリストア処理を実行するために、 NDMP 固有のクレデンシャルを使用してストレージシステムにアクセス

する必要があります。

デフォルトのユーザ ID は「 root 」です。ノードで NDMP を使用する前に、 NDMP ユーザに関連付けられたデフォルトの NDMP パスワードを変更しておく必要があります。デフォルトの NDMP ユーザ ID を変更することもできます。

ノードを対象とした NDMP モードの管理用コマンド

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。