# オンデマンドスキャンを設定する
## ONTAP 9

NetApp
March 28, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/antivirus/configure-on-demand-scanning-concept.html on March 28, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

オンデマンドスキャンを設定する . . . . . 1
オンデマンドスキャンの概要を設定する . . . . . 1
オンデマンドタスクを作成する . . . . . 1
オンデマンドタスクのスケジュールを設定します . . . . . 3
オンデマンドタスクをただちに実行します . . . . . 4
オンデマンドタスクを管理するためのコマンドです . . . . . 5

# オンデマンドスキャンを設定する

## オンデマンドスキャンの概要を設定する

オンデマンドスキャンを使用すると、ファイルのウィルスチェックをただちにまたはスケジュールに基づいて実行できます。

たとえば、ピーク時を避けてスキャンを実行する場合や、オンアクセススキャンの対象外の大容量ファイルのスキャンを実行する場合などに便利です。cronスケジュールを使用して、タスクを実行するタイミングを指定できます。

このトピックについて

- スケジュールはタスクの作成時に割り当てることができます。
- SVM で同時にスケジュールできるタスクは 1 つだけです。
- オンデマンドスキャンでは、シンボリックリンクやストリームファイルのスキャンはサポートされません。

> オンデマンドスキャンでは、シンボリックリンクやストリームファイルのスキャンはサポートされません。

> オンデマンドタスクを作成するには、少なくとも1つのオンアクセスポリシーを有効にする必要があります。デフォルトポリシーまたはユーザが作成したオンアクセスポリシーを使用できます。

## オンデマンドタスクを作成する

オンデマンドタスクは、オンデマンドウィルススキャンの範囲を定義します。スキャンするファイルの最大サイズ、スキャン対象に含めるファイルの拡張子とパス、およびスキャン対象から除外するファイルの拡張子とパスを指定できます。デフォルトでは、サブディレクトリ内のファイルがスキャンされます。

このタスクについて

- SVMごとに最大10個のオンデマンドタスクを作成できますが、アクティブにできるのは1つだけです。
- オンデマンドタスクは、スキャンに関連する統計情報を含むレポートを作成します。このレポートには、コマンドを使用するか、タスクによって作成されたレポートファイルを定義された場所にダウンロードしてアクセスできます。

作業を開始する前に

- が必要です オンアクセスポリシーを作成しました。。デフォルトのポリシーでもユーザが作成したポリシーでもかまいません。オンアクセスポリシーがないと、スキャンを有効にできません。

手順

1. オンデマンドタスクを作成します。

```
vserver vscan on-demand-task create -vserver data_SVM -task-name task_name
```

-scan-paths *paths_of_files_to_scan* -report-directory *report_directory_path* -report-expiry-time *expiration_time_for_report* -schedule cron_schedule -max -file-size *max_size_of_files_to_scan* -paths-to-exclude *paths* -file-ext-to -exclude *file_extensions* -file-ext-to-include *file_extensions* -scan-files-with -no-ext true|false -directory-recursion true|false

- 。 `-file-ext-to-exclude` を設定すると、が上書きされます `-file-ext-to-include` 設定：
- 設定 `-scan-files-with-no-ext` trueに設定すると、拡張子のないファイルがスキャンされます。

  すべてのオプションの一覧については、を参照してください。 "コマンドリファレンス"。

  次のコマンドは、という名前のオンデマンドタスクを作成します。 `Task1` vs1 VMで次の手順を実行します。

```
cluster1::> vserver vscan on-demand-task create -vserver vs1 -task-name
Task1 -scan-paths "/vol1/","/vol2/cifs/" -report-directory "/report"
-schedule daily -max-file-size 5GB -paths-to-exclude "/vol1/cold-files/"
-file-ext-to-include "vmdk?","mp*" -file-ext-to-exclude "mp3","mp4"
-scan-files-with-no-ext false
[Job 126]: Vscan On-Demand job is queued. Use the "job show -id 126"
command to view the status.
```

+

> を使用できます `job show` コマンドを使用してジョブのステータスを表示します。を使用できます `job pause` および `job resume` ジョブを一時停止および再開するコマンド、または `job stop` コマンドを使用してジョブを終了します。

2. オンデマンドタスクが作成されたことを確認します。

   `vserver vscan on-demand-task show -instance data_SVM -task-name task_name`

   すべてのオプションの一覧については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

   次のコマンドは、の詳細を表示します `Task1` タスク：

```
cluster1::> vserver vscan on-demand-task show -instance vs1 -task-name
Task1

                            Vserver: vs1
                          Task Name: Task1
                 List of Scan Paths: /vol1/, /vol2/cifs/
              Report Directory Path: /report
                       Job Schedule: daily
Max File Size Allowed for Scanning: 5GB
            File Paths Not to Scan: /vol1/cold-files/
       File Extensions Not to Scan: mp3, mp4
           File Extensions to Scan: vmdk?, mp*
      Scan Files with No Extension: false
           Request Service Timeout: 5m
                    Cross Junction: true
                Directory Recursion: true
                      Scan Priority: low
                  Report Log Level: info
        Expiration Time for Report: -
```

完了後

タスクの実行をスケジュールする前に、 SVM でスキャンを有効にする必要があります。

# オンデマンドタスクのスケジュールを設定します

スケジュールを割り当てずにタスクを作成し、 `vserver vscan on-demand-task schedule` コマンドを使用してスケジュールを割り当てるか、タスクの作成時にスケジュールを追加します。

このタスクについて

で割り当てられたスケジュール `vserver vscan on-demand-task schedule` このコマンドは、ですでに割り当てられているスケジュールを上書きします `vserver vscan on-demand-task create` コマンドを実行します

手順

1. オンデマンドタスクのスケジュールを設定します。

   `vserver vscan on-demand-task schedule -vserver` *`data_SVM`* `-task-name` *`task_name`* `-schedule cron_schedule`

   次のコマンドは、という名前のオンアクセスタスクをスケジュールします `Task2` をクリックします `vs2` SVM：

```
cluster1::> vserver vscan on-demand-task schedule -vserver vs2 -task
-name Task2 -schedule daily
[Job 142]: Vscan On-Demand job is queued. Use the "job show -id 142"
command to view the status.
```

ジョブのステータスを表示するには、 `job show` コマンドを実行します。 `job pause` および `job resume` ジョブをそれぞれ一時停止および再開するコマンド。 `job stop` コマンドを実行すると、ジョブが終了します。

2. オンデマンドタスクがスケジュールされていることを確認します。

   `vserver vscan on-demand-task show -instance` *`data_SVM`* `-task-name` *`task_name`*

   すべてのオプションの一覧については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

   次のコマンドは、の詳細を表示します `Task 2` タスク：

```
cluster1::> vserver vscan on-demand-task show -instance vs2 -task-name
Task2

                            Vserver: vs2
                          Task Name: Task2
                List of Scan Paths: /vol1/, /vol2/cifs/
              Report Directory Path: /report
                       Job Schedule: daily
Max File Size Allowed for Scanning: 5GB
            File Paths Not to Scan: /vol1/cold-files/
       File Extensions Not to Scan: mp3, mp4
           File Extensions to Scan: vmdk, mp*
      Scan Files with No Extension: false
           Request Service Timeout: 5m
                    Cross Junction: true
                Directory Recursion: true
                      Scan Priority: low
                  Report Log Level: info
```

完了後

タスクの実行をスケジュールする前に、 SVM でスキャンを有効にする必要があります。

# オンデマンドタスクをただちに実行します

オンデマンドタスクは、スケジュールが割り当てられているかどうかに関係なく、ただちに実行することもできます。

作業を開始する前に

SVM でスキャンを有効にしておく必要があります。

ステップ

1. オンデマンドタスクをただちに実行します。

   `vserver vscan on-demand-task run -vserver data_SVM -task-name task_name`

   次のコマンドは、という名前のオンアクセスタスクを実行します `Task1` をクリックします `vs1` SVM：

   ```
   cluster1::> vserver vscan on-demand-task run -vserver vs1 -task-name
   Task1
   [Job 161]: Vscan On-Demand job is queued. Use the "job show -id 161"
   command to view the status.
   ```

   を使用できます `job show` コマンドを使用してジョブのステータスを表示します。を使用できます `job pause` および `job resume` ジョブを一時停止および再開するコマンド、または `job stop` コマンドを使用してジョブを終了します。

# オンデマンドタスクを管理するためのコマンドです

オンデマンドタスクを変更、削除、またはスケジュールを解除できます。タスクの概要と詳細を表示し、タスクのレポートを管理できます。

| 状況 | 入力するコマンド |
|---|---|
| オンデマンドタスクを作成する | `vserver vscan on-demand-task create` |
| オンデマンドタスクを変更する | `vserver vscan on-demand-task modify` |
| オンデマンドタスクを削除する | `vserver vscan on-demand-task delete` |
| オンデマンドタスクを実行する | `vserver vscan on-demand-task run` |
| オンデマンドタスクのスケジュールを設定します | `vserver vscan on-demand-task schedule` |
| オンデマンドタスクのスケジュールを解除します | `vserver vscan on-demand-task unschedule` |
| オンデマンドタスクの概要と詳細を表示する | `vserver vscan on-demand-task show` |
| オンデマンドレポートを表示します | `vserver vscan on-demand-task report show` |

| | |
|---|---|
| オンデマンドレポートを削除する | `vserver vscan on-demand-task report delete` |

これらのコマンドの詳細については、マニュアルページを参照してください。

著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。