オンアクセススキャンを設定します
ONTAP 9

NetApp
April 24, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/antivirus/create-on-access-policy-task.html on April 24, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

オンアクセススキャンを設定します 1
オンアクセスポリシーを作成します 1
オンアクセスポリシーを有効にします 2
SMB 共有の Vscan ファイル処理プロファイルを変更します 3
オンアクセスポリシーを管理するためのコマンド 4

オンアクセススキャンを設定します

オンアクセスポリシーを作成します

オンアクセスポリシーはオンアクセススキャンの範囲を定義します。スキャンするファイルの最大サイズ、スキャン対象に含めるファイルの拡張子、およびスキャン対象から除外するファイルの拡張子とパスを指定できます。オンアクセスポリシーは、個々の SVM 用またはクラスタ内のすべての SVM 用に作成できます。

デフォルトでは、 ONTAP は「デフォルト CIFS 」という名前のオンアクセスポリシーを作成し、クラスタ内のすべての SVM に対して有効にします。

「 mandatory-mandatory 」オプションを off に設定すると、ウィルススキャンに使用できる Vscan サーバがない場合にファイルアクセスを許可するように指定できます。「 paths-to-exclude 」、「 file-ext-to-exclude 」、または「 m ax-file-size 」パラメータに基づいてスキャンの除外対象となるファイルは、「 CAN-Mandatory 」オプションが on に設定されている場合でもスキャンの対象とはなりません。

> 「 CAN-Mandatory 」オプションに関連する潜在的な問題については、を参照してください scan-mandatory オプションの使用時に発生する可能性がある接続の問題。

デフォルトでは、読み取り / 書き込みボリュームのみがスキャンされます。読み取り専用ボリュームのスキャンを有効にするフィルタや、実行アクセス権で開かれたファイルのみにスキャンを制限するフィルタを指定することができます。

手順

1. オンアクセスポリシーを作成します。

   vserver vscan on-access-policy create -vserver _data_svm | cluster_admin_svm_name -policy-name _-protocol cifs_max-file-size_max_size_of_files_To-scan_To-– filters [scan-ro-volume 、] [scan-execute-access] -file-file-ext-to-exclude -file-ext-to-exclude -file-extensions-to-exclude -file-ext-to-exclude -file -extensions-to-exclude -file-ext-to-exclude -file-extensions-to-exclude -file-extensions-to-exclude files -file -ext-to-exclude -file-ext-to-exclude -file-extensions-to-exclude スキャン -file-extensions-to-exclude スキャン -file-extensions-to-include true ファイルへのスキャンオプションを指定した次のスキャンオプションを指定したファイルへの除外ファイルへの除外ファイルへのパスを指定した次のパスを指定したチェックを指定しない場合、次のスキャン除外ファイルへの除外ファイルへの除外ファイルへのパスを指定した場合

   - 個々の SVM 用のポリシーの場合はデータ SVM 、クラスタ内のすべての SVM 用のポリシーの場合はクラスタ管理 SVM を指定します。
   - -file-ext-to-exclude 設定は '-file-ext-to-include' 設定よりも優先されます
   - 拡張子のないファイルをスキャンするには '-scan-files-with-no-ext' を true に設定します次のコマンドは、「 vs1 」の VM に「 Policy1 」という名前のオンアクセスポリシーを作成します。

```
cluster1::> vserver vscan on-access-policy create -vserver vs1 -policy
-name Policy1 -protocol CIFS -filters scan-ro-volume -max-file-size 3GB
-file-ext-to-include “mp*”,"tx*" -file-ext-to-exclude "mp3","txt" -scan
-files-with-no-ext false -paths-to-exclude "\vol\a b\","\vol\a,b\"
```

2. オンアクセスポリシーが作成されたことを確認します。 vserver vscan on-access-policy show -instance data_svm | cluster_admin_svm_name -policy-name policy_name

   すべてのオプションの一覧については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

   次のコマンドは 'Policy1' ポリシーの詳細を表示します

```
cluster1::> vserver vscan on-access-policy show -instance vs1 -policy
-name Policy1

                            Vserver: vs1
                             Policy: Policy1
                      Policy Status: off
                Policy Config Owner: vserver
               File-Access Protocol: CIFS
                            Filters: scan-ro-volume
                     Mandatory Scan: on
Max File Size Allowed for Scanning: 3GB
            File Paths Not to Scan: \vol\a b\, \vol\a,b\
       File Extensions Not to Scan: mp3, txt
           File Extensions to Scan: mp*, tx*
      Scan Files with No Extension: false
```

オンアクセスポリシーを有効にします

SVM のファイルをスキャンするには、その SVM でオンアクセスポリシーを有効にする必要があります。クラスタ内のすべての SVM 用のオンアクセスポリシーを作成した場合は、各 SVM でポリシーを個別に有効にする必要があります。SVM で一度に有効にできるオンアクセスポリシーは 1 つだけです。

手順

1. オンアクセスポリシーを有効にします。

   vserver vscan on-access-policy enable -vserver data_svm -policy-name policy_name

   次のコマンドは 'vs1_`s VM 上で 'Policy1' という名前のオンアクセスポリシーを有効にします

```
cluster1::> vserver vscan on-access-policy enable -vserver vs1 -policy
-name Policy1
```

2. オンアクセスポリシーが有効になっていることを確認します。 vserver vscan on-access-policy show -instance data_svm __ policy-name_policy_name_name _`

   すべてのオプションの一覧については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

次のコマンドは 'Policy1 オン・アクセス・ポリシーの詳細を表示します

```
cluster1::> vserver vscan on-access-policy show -instance vs1 -policy
-name Policy1

                            Vserver: vs1
                             Policy: Policy1
                      Policy Status: on
                Policy Config Owner: vserver
               File-Access Protocol: CIFS
                            Filters: scan-ro-volume
                     Mandatory Scan: on
Max File Size Allowed for Scanning: 3GB
            File Paths Not to Scan: \vol\a b\, \vol\a,b\
       File Extensions Not to Scan: mp3, txt
           File Extensions to Scan: mp*, tx*
      Scan Files with No Extension: false
```

SMB 共有の Vscan ファイル処理プロファイルを変更します

SMB 共有の Vscan ファイル処理プロファイルは、スキャンをトリガーする SMB 共有での処理を定義します。デフォルトでは、パラメータは「標準」に設定されています。このパラメータは、 SMB 共有を作成または変更するときに必要に応じて調整できます。

Vscan ファイル処理プロファイルに指定可能な値の詳細については、「 Vscan ファイル処理プロファイル」を参照してください。

"Vscan ファイル処理プロファイル（オンアクセススキャンのみ）"

ウイルス・スキャンは 'continuously-available パラメータが Yes に設定されている SMB 共有では実行されません

ステップ

1. SMB 共有の Vscan ファイル処理プロファイルの値を変更します。 vserver cifs share modify -vserver *data_SVM*-share-name share_name -path _share_path -vscan-fileop-profile no-scan | standard | strict | writes-only

   すべてのオプションの一覧については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

   次のコマンドは、 SMB 共有の Vscan ファイル処理プロファイルを「 strict 」に変更します。

   ```
   cluster1::> vserver cifs share modify -vserver vs1 -share-name
   SALES_SHARE -path /sales -vscan-fileop-profile strict
   ```

オンアクセスポリシーを管理するためのコマンド

オンアクセスポリシーは変更、無効化、または削除できます。ポリシーの概要と詳細を表示できます。

状況	入力するコマンド
オンアクセスポリシーを変更する	vserver vscan on-access-policy modify
オンアクセスポリシーを無効にします	vserver vscan on-access-policy disable
オンアクセスポリシーを削除する	vserver vscan on-access-policy delete
オンアクセスポリシーの概要と詳細を表示します	vserver vscan on-access-policy show
対象から除外するパスをリストに追加します	vscan on-access-policy paths-to-exclude add
対象から除外するパスをリストから削除します	vscan on-access-policy paths-to-exclude remove
対象から除外するパスのリストを表示します	vscan on-access-policy paths-to-exclude show を使用します
対象から除外するファイル拡張子をリストに追加します	vscan on-access-policy file-ext-to-exclude add
対象から除外するファイル拡張子をリストから削除します	vscan on-access-policy file-ext-to-exclude remove
対象から除外するファイル拡張子のリストを表示します	vscan on-access-policy file-ext-to-exclude show
対象に含めるファイル拡張子をリストに追加します	vscan on-access-policy file-ext-to-include add
対象に含めるファイル拡張子をリストから削除します	vscan on-access-policy file-ext-to-include remove
対象に含めるファイル拡張子のリストを表示します	vscan on-access-policy file-ext-to-include show を使用します

これらのコマンドの詳細については、マニュアルページを参照してください。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.